Hakkımızda

BİMEL, 1984 yılından bu yana Bilişim sektöründe ithalat yaparak faaliyet gösteren, mühendis kökenli, yerli sermaye ile kurulan bir firmadır. Dünya çapında bilinirliğe sahip bir çok üreticinin ürünlerini bayiler kanalıyla distribütör olarak dağıtmaktadır. Ayrıca Cisco'yu Türkiye'ye ilk getiren firma olarak network konusundaki engin deneyimleri sayesinde kurumsal pazara profesyonel boyutta hizmet verebilen, şirketlerin iletişim altyapısı ihtiyaçlarına anahtar teslim hizmet ve katma değerli çözümler sunabilen bir sistem entegratörüdür. BİMEL, müşteri odaklı politikası ve kesintisiz hizmet anlayışıyla bir çok projeye imza atarak takdir toplamaktadır.

Faaliyet konuları; router, switch, modem, firewall, access point v.b network aktif ve bakır kablo, fiber optik kablo, patch panel, data prizi v.b pasif ürünleri, bilgisayar yan ürünleri, güvenlik kamera sistemleri, elektronik malzeme, kablolama hizmetleri, teknik destek ve servis bakım hizmetlerini kapsamaktadır.



Çalıştığımız Markalar

Wireless

Ruckus Wireless, PLANET Networking & Communication, Cisco, NETGEAR, DIGITUS

Elektronik Malzeme

ASSMANN electronic components, SCHUKAT electronic, DSG-Canusa A Shawcor Company

Network

Allied Telesis, beek, NETGEAR, Cisco, PLANET Networking & Communication, DrayTek, hp invent, DIGITUS

Bilgisayar Yan Ürünleri

ASSMANN, beek, ATEN, DIGITUS, ednet., ALTUSEN Enterprise KVM Solutions by ATEN, NETGEAR, QNAP

Test Aletleri (Fiber-Bakır Kablo Test Aletleri, OTDR, Fusion Splice, El Aletleri)

VIAVI, beek, DIGITUS, Techwin

Kablo (Fiber-Bakır Kablolar, Data Prizleri, Patch Paneller, Kablo Kanalları)

beek, Brand-Rex, DIGITUS, ATEN, SYSTIMAX SOLUTIONS BusinessPartner, AMP NETCONNECT, legrand

KVM Switch

ATEN, DIGITUS, ALTUSEN Enterprise KVM Solutions by ATEN

Kabin

FORMRACK

Kamera

ednet., eneo, DIGITUS, PLANET Networking & Communication

Firewall

FORTINET, Allied Telesis, Cisco

Hizmet (Kablo çekimi, Sonlandırma ve Test, Kabin düzenlemesi, Network problem analizi ve tespiti, Danışmanlık)

bimel

BİMEL KABLOLAMA EKİBİ

Network kablolarının döşenmesi
Test ve etiketleme
Data Center kabin ve kablo düzenlemesi

DR.NET NETWORK PROBLEM TESPİT VE ANALİZ

BİMEL TEKNİK SERVİS

Bilgisayar bakımı/tamiri
Diğer elektronik cihazların bakımı/tamiri

Hizmetlerimiz

bimel
32 YIL

Network

- Network tasarım ve danışmanlık
- Network problem tespiti ve analizi
- Switch, router, modem kurulumları ve ayarları
- Firewall kurulum ve ayarları
- IP Telefon kurulum ve ayarları
- Video Konferans sistemleri kurulum ve ayarları
- Wireless Access Point kurulum ve ayarları
- Wireless Bridge kurulum ve ayarları
- Wireless LAN için keşif çalışmaları

Kablolama

- Network kablolama, sonlandırma, test ve etiketleme (fiber ve bakır)
- Kablo kanalı döşenmesi
- Fiber optik OTDR ölçümleri
- Fiber kablo ek ve tamiri (fusion splice)
- Fiber konektör temizliği
- Data Center oluşturulması (kabinler, yükseltilmiş zemin, yangın söndürme, vs.)
- Data Center kablo ve kabin düzenlemeleri
- Telefon kablolarının döşenmesi
- Telefon kablolarının sonlandırılması (duvar prizi, patch panel, krone)
- UPS hattı döşenmesi
- Topraklama
- İhtiyaca göre özel kablo üretimi

Bilgisayar

- Bilgisayar toplama
- Bilgisayar ve yan ürünleri tamiri
- Bilgisayar ve yan ürünleri bakımı ve temizliği
- Virüs temizleme hizmetleri
- Veri kurtarma hizmetleri
- Disk yedekleme/aktarma
- İşletim sistemi kurulumu ve ayarları
- KVM switch kurulumu

Güvenlik Kameraları

- Keşif çalışmaları
- Kamera kurulum ve ayarları (IP ve Analog)
- İzleme odası kurulumları
- Coax, UTP, Fiber kablolama hizmetleri

Elektronik Cihaz

- Diğer elektronik cihazların tamiri

SmartZone™

"IT Lite" Full-featured
Smart Wireless LAN Controller

SmartZone™ 100
4xGE Ports 90-Day Temporary Access to Licenses

4 Gigabit Ethernet ports
Operating Temperature: 32°F (0°C) – 104°F (40°C)

MANAGED APs:
- Up to 1,024
- With cluster: 3,000

WLANs (BSSIDs):
- 2,000
- With cluster: 6,000

CONCURRENT STATIONS:
- Up to 25,000
- With cluster: 60,000

ZoneDirector™

"IT Lite" Full-featured
Smart Wireless LAN Controller

ZoneDirector™ 1200
Controller Switch for up to 75 ZoneFlex™ Access Points

Not: Lisans sayısı aynı donanım üzerinde 5,6,7....75 olabilir.
Aynı anda en fazla 2.000 bilgisayar destekler.

The ZoneDirector 1100 can be deployed anywhere within a Layer 2/3 network. All ZoneFlex APs automatically discover the ZoneDirector and are automatically provisioned.



ZoneDirector™

The First Simple and Powerful Enterprise
Smart Wireless LAN Controller

ZoneDirector™ 3000
Enterprise-Class. Controller Switch for up to 500 ZoneFlex™ Access Points

Not: Lisans sayısı aynı donanım üzerinde 50, 75, 100, 125, … 500 olabilir.
Aynı anda en fazla 10.000 bilgisayar destekler.

The ZoneDirector 3000 can be deployed anywhere within a Layer 2/3 network.
All ZoneFlex APs are dynamically discovered and automatically provisioned by the ZoneDirector.



ZoneDirector™

The Most Affordable and Scalable
Wireless LAN controller in its class

ZoneDirector™ 5000
Controller for up to 1,000 ZoneFlex™ Access Points

Not: Lisans sayısı aynı donanım üzerinde 100, 125, 150, 175, … 1.000 olabilir.
Aynı anda en fazla 20.000 bilgisayar destekler.

Ruckus Wireless Çalışanları Kamuya Açık Dış Mekanlarda Ücretsiz Yüksek Hızda İnternet Erişim Hizmetini San Francisco Sakinlerine & Şehre Gelen Milyonlarca Ziyaretçiye Sunmak Amacıyla Biraraya Geliyor.

Yüksek Hızda Wi-Fi Hizmeti San Francisco'nun Dünyaca Ünlü Market Caddesi'nde Kullanılabiliyor. Bu Hizmetle San Francisco'nun Ülkenin İnternet'e En Çok Bağlı Şehirlerinden Biri Haline Getirilmesi Hedefleniyor.

SAN FRANCISCO ve SUNNYVALE, CA — Aralık 16, 2013 — Ruckus Wireless, San Francisco şehri ve vilayeti işbirliği kapsamında yüksek hızda Wi-Fi hizmetinin şehrin göbeğinde Pazar Yeri ve Castro Sokaklarının kesiştiği alandan başlayarak dünyada yaya trafiğinin en yoğun olduğu Embarcadero'yı kapsayacak geniş bir alanda verileceğini duyurdu.

San Francisco'nun kamuya açık ücretsiz yeni Wi-Fi hizmetinin adının bugün _San_Francisco_Ücretsiz_WiFi' SSID adıyla anılacağı bildirildi. San Francisco ve civarını kapsayacak halka açık ücretsiz bu Wi-Fi hizmetinin ilk fazı olduğu bildirildi.

San Francisco Teknoloji Birimi ve Ruckus arasında kurulan bu kamu ve özel sektör girişimi, mevcut ve ileriye dönük sunulan şehiriçi hizmetlerinden sorunsuz faydalanmayı sağlayabilecek, kullanıcılara dünya çapında yüksek hızda bir Wi-Fi network'ünün tasarlanıp hizmete sunulması amacıyla biraraya geldi.

"San Francisco, teknoloji inovasyonu ve kullanımında dünyanın merkezüslerinden biri olarak kabul edildiği için günümüzde o şehirde yaşayanların, turistlerin ve işletmelerin geniş alana nufüs edebilen, yaygın bir kablosuz bağlantıya yönelik kaçınılmaz beklentileri oluşmuş durumda." şeklinde konuşan Belediye Başkanı Edwin M. Lee sözlerini şu cümlelerle noktaladı: "En iyi Wi-fi teknolojisinden faydalanabilmek ve bu yönde beklentilerin karşılanabilmesi amacıyla çok büyük ilerlemeler katettik. Kendi arka bahçemizde dahi bu teknolojiden istifade edebilir hale geldik."

Ruckus Wireless Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) ve yöneticisi Selina Lo konuyla ilgili şöyle konuştu: "Ruckus ve San Francisco yetkilileri yaygın, güvenilir ve kesintisiz bir kablosuz bağlantının şehir sakinlerine sunulmasının elzem halegeldiği yönünde ortak bir vizyonu paylaşıyorlar."

"Mobile Internet kullanımı ve uygulamalarında patlamanın yaşanmasıyla yüksek hızda Wi-Fi erişimi artık olmazsa olmaz araçlar olarak belediyelerin yatırım programları arasında yerini aldı. Bu projenin mimari firması olarak bilinmenin ve San Francisco şehrine böyle değerli bir hizmeti sunabilen bir teknoloji tedarikçi firması olarak gösterilmenin gururunu yaşıyoruz."

San Francisco Şehri ve Akıllı Wi-Fi Sistemi

Bu bir reklamdır.

Gigabit fiber omurga bağlantılarıyla desteklenerek trafik direklerine konuşlandırılan, değişen çevre koşullarına göre kendini adapte edebilen ve Market Caddesi boyunca çift bant (2.4 ve 5 GHz) kullanımını geçerli hale getiren Ruckus ZoneFlex™ 7782-S dış mekan kablosuz access point cihazları, San Francisco'nun kamusal alanda kullanıma açtığı yeni Wi-Fi hizmetine güç kattı. Fiber teknolojisinin ulaşamadığı noktalarda Ruckus akıllı mesh network teknolojisi access point cihazları arasında devreye girerek yüksek hızda kesintisiz, güvenli kablosuz erişimi sunuyor. Redundant Ruckus SmartCell™ Gateway (SCG) 200 wireless LAN (WLAN) kontrol cihazları, projede şehrin veri merkezinde trafik oluşumunu engellemek ve Wi-fi altyapısını merkezi olarak yönetmek amacıyla tercih edildi.

San Francisco Teknoloji Bakanı ve Bilişim Kurulu Başkanı Marc Touitou "Amacımız kullanıcılara sıradışı bir deneyim sunabilen, dünyanın en iyi teknolojisini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak. Kendi arka bahçemizde bu teknolojiden istifade edebilir hale geldik ve ülkemizin ilk kamuya açık Wi-Fi hizmeti haline gelebilmesi inancıyla tüm enerjimizi bu oluşuma verdik, bu yönde Ruckus Wireless ile çok çalıştık."

Etkin bir şekilde bağlantıdan faydalanan doyumsuz, iştahlı kullanıcılar için Wi-Fi yeni bant genişliği anlamına geliyor şeklinde düşüncelerini kaydeden Touitou sözlerini söyle sonlandırdı: "Güvenilir, yaygın ve yerinde bir altyapı söz konusu olduğunda genel erişimin ötesinde sayısız değerli hizmetlerin önü açılmış oluyor. Akıllı telefon cihazlarının kullanımı arttıkça güvenilir Wi-Fi altyapısının şehrimize ve vatandaşlarımıza hizmet sunamaması mümkün değil."

Ruckus Akıllı Wi-Fi Sistemi San Francisco'nun tercihi oldu. Bu sistem, fiziksel ve teknik engellerin önüne geçerek dış ortamda yüksek hızda bağlantı sunuyor, yüksek kapasiteli kapsama gereksinimlerinin gündeme geldiği, aynı anda bir çok kullanıcının kablosuz ağa bağlanmaya çalıştığı Market Caddesi'nde olduğu gibi. Patentli Ruckus Akıllı Wi-Fi teknolojisiyle Ruckus access point cihazları değişen ortam koşullarına bağlı olarak Wi-Fi sinyalini daha uzak mesafelere ulaştırabiliyorlar. Bu sayede kullanıcılar daha stabil ve geleneksel Wi-Fi bağlantısına nazaran çok daha hızlı bir bağlantıdan faydalanabiliyor.

Ruckus WIRELESS

AP (iç ortam)

Ruckus Wireless

SMALL LIGHTWEIGHT FORM FACTOR WITH BUILT IN MOUNTING OPTIONS FOR EASY DEPLOYMENT
The ZoneFlex R300 installs and mounts seamlessly making it ideal for quick and effective set up in hotspot or retail applications.



RUC-901-R300-WW00

- Dual-band concurrent (5GHz/2.4GHz)
- Adaptive antenna technology and advanced RF management
- Up to an additional 4dB BeamFlex gain / 10dB interference mitigation
- Automatic interference mitigation, optimized for high-density environments
- Integrated smart antenna technology
- Standard 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Router mode with NAT and DHCP services
- 2 to 4 times extended range and coverage
- IP multicast video streaming support
- Up to 27 BSSIDs per radio with unique QoS and security policies
- Advanced QoS packet classification and automatic priority for latency-sensitive traffic
- Dynamic, pre-user rate-limiting for hotspot WLANs
- WPA-PSK (AES), 802.1X support for RADIUS and Active Directory
- Ethernet 802.1x port-based authentication (authenticator and supplicant)
- Zero-IT and Dynamic PSK
- Admission control/load balancing
- Bandsteering and airtime fairness
- Captive portal and guest accounts
- Wall, desktop or ceiling mountable
- Limited lifetime warranty

when used with Ruckus ZoneDirector controller.

Ruckus Wireless

802.11AC

The ZoneFlex R500 integrates with your existing network infrastructure, delivering best-in-class 802.11ac performance and reliability at a competitive price — making it the ideal wireless solution for mid-range enterprise and branch office applications.



RUC-901-R500-WW00

IEEE 802.11ac, Dual-band, 2x2 anten,
2 spatial-stream 300 + 867 Mbps

- Dual-band concurrent (5GHz/2.4GHz)
- Adaptive antenna technology and advanced RF management
- Up to an additional 4dB BeamFlex gain / 10dB interference mitigation / 3 dBi physical antenna gain
- Automatic interference mitigation, optimized for high-density environments
- Integrated smart antenna technology
- Standard 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Router mode with NAT and DHCP services
- IP multicast video streaming support
- Advanced QoS packet classification and automatic priority for latency-sensitive traffic
- Dynamic, pre-user rate-limiting for hotspot WLANs
- WPA-PSK (AES), 802.1X support for RADIUS and Active Directory
- Ethernet 802.1x port-based authentication (authenticator and supplicant)
- BYOD, Zero-IT and Dynamic PSK
- Admission control/load balancing
- Band steering and airtime fairness support
- Captive portal and guest accounts
- Application recognition and control
- SmartWay Bonjour gateway
- SecureHotspot
- SPOT location services
- Band balancing

when used with Ruckus ZoneDirector or SmartZone controller.

Ruckus Wireless Tarihi Kraliçe Mary Gemisini Akıllı Wi-Fi Ürünleriyle Donattı

Tarihi Gemide Wi-Fi Sisteminin Hayata Geçirilmesini Zorlaştırabilecek ve Hatta Engel Olabilecek Faktörler Arasında Metal Duvar Unsurları ve Zorlu RF Sinyalleriyle Rahatlıkla Başa Çıkılmış Bulunuluyor. Yılda 3 Milyon Ziyaretçinin Akın Ettiği Gemiye Güvenilir, Kopmaların Yaşanmadığı Bir Kablosuz Erişim Teknolojisi Kazandırılmış Olunuyor.

THE QUEEN MARY®

SUNNYVALE, CA – Ağustos 31, 2009 – Ruckus Wireless™, dünyanın bir numaralı tarihi gemisi olarak anılan, Kaliforniya Long Beach'te demirlemiş, lüks otel ve kongre merkezi olarak faaliyet gösteren Kraliçe Mary Gemisi için gelişmiş, akıllı Wi-Fi ürünleri ve teknolojilerini tedarik etmek amacıyla tercih edildiğini açıkladı.
Projelendirmesi Hotel Internet Services (HIS) firması tarafında yapılan çalışmada firma yetkilileri ve Kraliçe Mary Gemisi BT personeli, sayıları 3 milyonu bulan ziyaretçiye konuk odalarında ve ortak alanlarda kablosuz bağlantı sunabildiği için tercihlerini Ruckus ZoneFlex Akıllı kablosuz LAN (WAN) ürünlerinden yana kullanmış bulunuyor.

Geminin BT ekibi Ruckus Wireless ürünlerini test ederken teknolojinin sinyal mesafesini uzak mesafelere taşıyabilmesi ve RF parazitleri ve imkansız gözüyle bakılan faktörlerle başa çıkabilmesi yönünde beceriler göstermesi bakımından özellikle tercih etmiş bulunuyor. IT ekibinin geçmiş tecrübelerinde metal duvarlar ve RF faktörleri Wi-Fi Sisteminin hayata geçirilmesini olumsuz yönde etkiliyor, hemen hemen imkansız hale getiriyordu.
"Ziyaretçiler gemiye her türlü kablosuz el cihazıyla gelebilir ve Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirebilir" şeklinde konuşan Kraliçe Mary Gemisi IT sistem analizcisi Edgar Stevens sözlerine şunları ekledi "Geçmiş testlerimizde gördük ki çok sayıda Kablosuz Erişim Noktası cihazı koymadan sağlıklı bir kablosuz sistemi kurmamız mümkün değil. Rakip firmaların önerileriyle mevcut sistem 90 adet Kablosuz Erişim cihazı ile kurulabiliyorken Ruckus Wireless sistemleriyle metal duvar gibi aynı olumsuz çevre koşullarında bu sayı üçte bir oranında azalıyor. Kraliçe Mary Gemisi dev bir kompleks, sayısız metal duvar, kuytu alan ve yarıklara sahip. Saymış Saymış olduğum tüm bu faktörler kablosuz bağlantı teknolojisini zorlu bir sınav haline getiriyor."

Kraliçe Mary Gemisi

Kraliçe Marry, 1967 yılında tersaneye çekilmeden önce Atlantik Okyanusunu tam olarak 1001 kez kat etmiş bulunuyor. Şu anda lüks otel ve kongre merkezi olarak restoranlarıyla, 14 adet sergi ve fuar alanıyla hizmet veriyor. 1936 yılında gemi bakıma girdiğinde gemiyi inşa eden tersane görevlileri geminin tasarımının ve elektrik tesisatının kusursuz ve örnek gösterilecek bir yapıda olmasına özen göstermişler. Aynı misyonu günümüzde dünyanın en gözde otel ve kongre merkezi olarak müşterilerine sunduğu yüksek hızda kablosuz Internet erişim hizmetleri ile bir kez daha tasdiklemiş bulunuyorlar. 1 milyondan fazla metrekare alana sahip, 314 konuk odası, konferans alanı, restoran, toplantı odası ve ortak alanlarla Kraliçe Mary Gemisi genişbant internet erişimini güçlü altyapısı sayesinde konuklarına sunabiliyor.

Bu bir reklamdır.

Projede Kullanılan Ürünler

• Tüm konuk odalarını, kongre odalarını, toplantı odalarını ve ortak alanları kapsayacak şekilde 33 adet Ruckus ZoneFlex 2942 802.11g Akıllı Wi-Fi Kablosuz Erişim Noktası

• Kablosuz Erişim cihazlarını merkezden süratli bir şekilde yönetebilmek için ZoneDirector 1000 Kontrol Ünitesi





Ruckus ZoneFlex Akıllı Wi-Fi çözümü sayesinde Kraliçe Mary gemisi kapsama alanı geniş, uzun menzilli, olumsuz çevresel faktörlerden kendini koruyabilen bir Wi-Fi sistemine sahip olmuş bulunuyor. Sistem sayesinde ziyaretçiler, gemide dükkan işleten esnaflar ve gemi çalışanları dahil herkes tutarlı, kopmaların yaşanmadığı, sınırları zorlayan mesafelerde dahi kablosuz erişimin aktif olduğu bir teknolojiden faydalanabiliyorlar.

Ruckus™ WIRELESS

www. ruckuswireless.com

AP (iç ortam)

Ruckus Wireless

802.11AC

RUC-901-R600-WW00

IEEE 802.11ac, Dual-band, 3x3 anten,
3 spatial-stream 450 + 1300 Mbps

The ZoneFlex R600 integrates with your existing network infrastructure, delivering best-in-class 802.11ac performance and reliability at a competitive price — making it the ideal wireless solution for mid-range enterprise and branch office applications.



- Dual-band concurrent (5GHz/2.4GHz)
- Adaptive antenna technology and advanced RF management
- Up to an additional 6dB BeamFlex gain / 15dB interference mitigation / 3 dBi physical antenna gain
- Automatic interference mitigation, optimized for high-density environments
- Integrated smart antenna technology
- Standard 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Router mode with NAT and DHCP services
- IP multicast video streaming support
- Advanced QoS packet classification and automatic priority for latency-sensitive traffic
- Dynamic, pre-user rate-limiting for hotspot WLANs
- WPA-PSK (AES), 802.1X support for RADIUS and Active Directory
- Ethernet 802.1x port-based authentication (authenticator and supplicant)
- BYOD, Zero-IT and Dynamic PSK
- Admission control/load balancing
- Band steering and airtime fairness support
- Captive portal and guest accounts
- Application recognition and control

- SmartWay Bonjour gateway
- SecureHotspot
- SPOT location services
- Band balancing

when used with Ruckus ZoneDirector or SmartZone controller.

Ruckus Wireless

802.11AC

RUC-901-R700-WW00

- Concurrent dual-band (5 GHz/2.4 GHz) support
- Backward compatible with legacy 802.11 clients
- 80 MHz channelization; 256-QAM modulation support; 1300 Mbps PHY rates at 5 GHz
- Automatic interference avoidance, optimized for high-density environments
- Space Time Block Coding for increased handset performance
- Improved Maximum Ratio Combining (MRC) for best-in-class receive sensitivity
- Low Density Parity Check (LDPC) for increased data throughput at all ranges
- BeamFlex+ (PD-MRC) improves signal reception of mobile devices
- Integrated smart antenna array with 3000+ unique patterns for ultra reliability
- Unmatched Rx sensitivity down to -99 dBm
- Either standalone or centrally managed
- Integrated NAT and DHCP support
- Compatible with 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Multicast IP video streaming support
- Four software QoS queues per client station
- Future support for advanced spectrum analysis
- Up to 32 (2.4 GHz) and 8 (5 GHz) BSSIDs with unique QoS and security policies
- Wall or ceiling mountable with unobtrusive design
- Built in mounting options for fast an easy deployment
- WPA-PSK (AES), 802.1X support for RADIUS and AD
- Zero-IT and Dynamic PSK
- Admission control/load balancing
- Band steering and airtime fairness
- Captive portal and guest accounts

when used with the ZoneDirector Smart WLAN controller.

Blinding Fast 3-Stream 802.11ac

Ultra High User Density

Architectural Flexibility

Dünyanın En Büyük Havaalanlarından Biri İç ve Dış Mekanda Kapsama Alanı En Geniş Akıllı Kablosuz Ağını Kullanıyor

Uluslararası KL Havaalanı Ruckus Wireless Firmasının Kablosuz İletişim Alanında Geliştirdiği En İleri Düzey Teknolojiyi Yolcuların Her Noktadan Güvenli Şekilde Genişbant İnternet Hizmetine Erişebilmeleri Amacıyla Kullanıyor.

SUNNYVALE, CALİFORNİYA ve KUALA LUMPUR, MALEZYA, Haziran 13, 2011 – Ruckus Wireless™ dünyanın en büyük havaalanlarından biri olan Uluslararası KL Havaalanının tüm kablosuz ağ sistemini A'dan Z'ye Ruckus ZoneFlex™ iç/dış mekan Akıllı Kablosuz Ağ ürünleriyle donatıldığını açıkladı.

Yeni Ruckus Akıllı Kablosuz Ağ sistemi öncelikle KLIA havaalanı yolcularına yüksek hızda hotspot bağlantı hizmeti sunmak amacıyla kullanılıyor. 2010 yılı verilerine göre KLIA havaalanı yolcu sayısı 34,1 milyon olarak kaydedilmiş bulunuyor. Akıllı Kablosuz ağ aynı zamanda havayolu şirketleri, yer hizmetleri ve teknik birimlerin kullanımına açılarak çeşitli uygulamaların yürütülmesini sağlıyor.

Malezya Havayolları tarafından işletilen KLIA havaalanı 2000 yılında dünyanın ilk Kablosuz Ağ erişimini sunan havaüssü olarak tarihe geçmiş bulunuyor. KLIA bünyesindeki Kablosuz Ağ'ın kapsama alanı 100 km^2'lik bir alanı aşıyor. KLIA ana terminal binasının kapladığı alan tek başına 73 adet futbol stadyumuna eş değerdir.

KLIA yetkililerine göre geniş ölçekli bir kablosuz network sistemine geçiş fikrinin arkasında yatan düşüncenin yolculara mümkün olan en iyi havaalanı deneyimini daha fazla yerde kesintisiz genişbant erişimi sunarak gerçekleştirmek olduğu kaydedildi. Forrester Araştırma Şirketinin verilerine göre % 25'in üzerinde business kategorisinde yolcu ve % 12 oranında ekonomi yolcuları havaalanında internet'e bağlanmayı tercih ediyor.

Uluslararası KLIA Havaalanı

"Havaalanı yolcuları teknolojiyi en güncel haliyle kullanan kullanıcılar arasında yer alıyor. Bir çoğunun güçlü Wi-Fi bağlantılı aygıtları bulunuyor." şeklinde konuşan Malezya Havayolu Teknolojileri Genel Müdürü Kamaruddin Mahmood sözlerine şu şekilde devam etti: "Nihayet %100 kapsama alanıyla güvenli bir kablosuz bağlantısına sahip olabilme umudu gerçekleşti. Şimdi ise sorulması gereken soru şu: seyahat halindeyken en iyi bağlantıyı sunabilen, kullanıcı davranış ve alışkanlıklarını değiştirebilecek kadar etkili teknoloji hangisidir? "

Yolcu yoğunluğunun fazla olduğu terminal binalarında ve stratejik öneme sahip bazı noktalarda Wi-Fi hizmetinden faydalanılabilsin diye Wi-Fi ağımızın kapsama alanını genişlettik. Gördük ki Wi-Fi hizmetinin bahsi geçen noktaları kapsaması sadece yeterli değil. Yolcular hemen her yerde güvenilir ve sürekli bağlantı sunabilen bir Wi-Fi hizmetinden faydalanmak istiyorlar." şeklinde konuşan Malezya Havaalanı Teknolojileri Birmi Network Yöneticisi Khairul Salleh Ajuhary sözlerine şöyle devam etti. "Uluslararası Havayolları Hizmet Kalitesi Konseyi'nin denetim raporu sonuçlarına göre kullanmakta olduğumuz Wi-Fi sistemimizin ivedi şekilde iyileştirilmesi gerekiyordu özellikle kapsama alanları yetersiz kaldığı ve bağlantı süratleri yavaşladığı için. Bu sebeple tüm sistemi yeniledik ve baştan kurduk.

KLIA yönetimine göre kamuya ait alanlarda ücretsiz kablosuz internet erişimi Wi-Fi teknolojisinin temel özelliğini oluşturuyor. Yer hizmetleri, uçak bakım hizmetleri ve kargo taşıma hizmetleri birimleri geri planda çalışan sistemlerle haberleşebilmek için daha güçlü bir Wi-Fi teknolojisine ihtiyaç duyuyor. Yeni model uçaklardan örneğin Airbus A380 iniş ve kalkışlarda otomatik olarak yüklü miktarda veri alışverişi yapabilmek için güvenilir ve güçlü Wi-Fi bağlantısını ihtiyaç duyan bir sisteme sahip.

"Çok sayıda kullanıcı ve uygulamayı destekleyen, iç ve dış mekanda çalışabilen kapsamlı bir sisteme ihtiyacımız vardı. Ruckus ile tanışmamız bu ihtiyaçtan doğdu." şeklinde konuştu Ajuhary.

Daha Uzun Menzilli Güvenilir Wi-Fi Bağlantısı

İleri gelen tedarikçilerin kablosuz ürünlerini denedikten sonra KLIA yetkilileri, yüksek kapasiteli ve kopmaların yaşanmadığı, uzun menzilli bir bağlantı sunması bakımından ve belirli bir bölgeyi daha az Erişim Noktası cihazıyla kapsayabilmesi bakımından tercihini Ruckus ZoneFlex™ sisteminden yana kullandı.

KLIA kompleksinde 70 kadar Ruckus ZoneFlex Akıllı Wi-Fi içmekan Erişim Noktası ve 30 kadar Ruckus ZoneFlex dışmekan Akıllı Wi-Fi Erişim Noktası kullanıldı. Erişim Noktaları Ruckus ZoneDirector™ Akıllı WLAN kontrol cihazıyla merkezden kontrol ediliyor.

"Ruckus'u tercih etmemizin sebebi Ruckus'un uzak mesafelerde öngörülebilir bir performans sunabilmek amacıyla sergilediği eşi benzeri olmayan bir yeteneğe sahip olması," şeklinde konuşan Ajuhary sözlerine şu ifadeleri ekledi: "Bir bölgede Wi-Fi sinyallerini geçmiş envanterimizde kullandığımız iki adet Erişim Noktası ile yayabiliyorken Ruckus'ta tek bir Erişim Noktası ile aynı alanı kapsadığımızı görünce şaşkınlığa düştük. Gördük ki çok kolay ve pratik şekilde herhangi bir bölgede kablosuz mesh ağı kurabilmek mümkünmüş. Daha iyi bir Wi-Fi hizmeti alarak bu sayede sermayeden ve işletme giderlerinden tasarruf edebiliyoruz.

Bir çok büyük havalanlarında olduğu gibi, KLIA havalanının mimarisi de yüksek tavan mimarisinden oluşuyor ve bina kompleksi radyo frekansını olumsuz yönde etkileyebilen cam, çelik ve beton gibi malzemelerden inşaa edilebiliyor. Terminal binasının bir çok bölgesinde örneğin, yolcu bekleme alanları camlarla çevrilmiş durumda. "Cam yapısı itibariyle sinyalleri dağıttığı için geçmişte bu alanlarda kesintisiz bir Wi-Fi bağlantısından söz etmek mümkün değildi." şeklinde konuşan Ajuhary sözlerine şunları ekledi: "Ruckus Akıllı Wi-Fi sistemi bu ve benzeri problemli bölgelerde kablosuz iletişimin hiç olmadığı kadar güçlü şekilde yürütülmesini sağlabilen tek sistemdir."

Geleneksel Wi-Fi teknolojisinin aksine Ruckus ZoneFlex Erişim Noktası patentli BeamFlex™ anten teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji birçok anten elemanının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Cihaz hangi yöndeki bilgisayar ile (veya bir diğer AP ile) görüşecek ise, çoklu anten elemanlarının bazılarını devreye sokup bazılarını devreden çıkartarak, dairesel bir yayın yerine "belli bir istikamete odaklanmış" bir yayın (hem alış hem de veriş yönünde) gerçekleştirmektedir. Cihaz farklı bilgisayarlarla konuşurken bu bilgisayarların bulunduğu yere göre devreye aldığı anten elemanlarını dinamik olarak değiştirmekte ve bu sayede de her seferinde farklı bir istikamete odaklanan sinyal göndermekte/almaktadır.

"Ruckus sistemi sayesinde sinyal gücümüzü her noktada -60dB olarak muhafaza edebiliyoruz" şeklinde konuşan Ajihary sözlerine şöyle devam etti: "Ekipman ve kablolama giderlerimiz açısından sadece tasarruf etmekle kalmadık; aynı zamanda sistemin bir o kadar kolay şekilde kurulup ayarlanabilmesi ve yönetilebilmesi gerçeği karşısında büyüklendik."

Bu bir reklamdır.

Açık Havada Kablosuz Bağlantının Basitleştirilmesi

KLIA yetkililerine göre dış ortamda Wi-Fi teknolojisinin havalanında sağlıklı şekilde çalışır hale getirilmesi amacıyla çok büyük bir çaba harcanmış. "Dış mekanda kullandığımız eski ürünler optimal kapsama alanını oluşturabilmek için son derece titiz bir araştırma gerektiriyordu ve Erişim Noktalarını bilimum aksesuarlarla kullanmayı şart koşuyordu örneğin sinyal güçlendirme ve yönlendirme özelliğine sahip harici anten, montaj kit'leri ve güç beslemek amacıyla kullanılan diğer apartlar gibi." şeklinde konuşan Ajihary sözlerine şu ifadeleri ekledi: "Sistemi düzgün şekilde kurabilmek için sahaya çok sayıda ziyaret yapılması gerekiyor ve bu durum günlerce sürebiliyor. Sahadan ayrıldığınız an işler çabucak sarpa sarabilir ve tüm tespitleriniz geçersiz olabilir. Ajuhary "Ruckus sistemi fiziksel ayarlamalar gerektirmeden akıllı anten düzeneğinin sunduğu performansla diğer sistemlerden ayrışıyor. Tek yapılması gereken ürünü en iyi noktaya yerleştirmek ve bütün işi akıllı antenlere bırakmak." şeklinde konuştu.

Daha İyi Kablosuz Bağlantının Sunduğu Faydalara Doğrusu Değer

KLIA havalanında kablosuz bağlantının olduğu tüm alanlarda bağlantıların tutarlılığı, güvenilirliği ve yüzölçümü açısından geniş kapsama alanı özellikleri Havaalanı Hizmet Kalitesi denetimlerinde ilk göze çarpan unsurlar oluyor.

KLIA tesisinde, VLAN ayarlarının ve güvenlik politikalarının zorunlu tutulduğu çalışmalarda daha iyi bir kablosuz bağlantı sunabilmek için havayolları şirketleri ve havalanında hizmet veren servis sağlayıcılar ile omuz omuza çalışıyor.

Ruckus™ WIRELESS

www.ruckuswireless.com

AP (iç ortam)



RUC-901-R710-WW00

- 802.11ac Multi-User MIMO (MU-MIMO)
- Concurrent dual-band (5 GHz/2.4 GHz) support
- 80 MHz channelization; 256-QAM modulation support; 1733 Mbps PHY rates at 5 GHz
- 256-QAM support on 2.4GHz
- Ethernet Port Link Aggregation (LACP)
- Backward compatible with legacy 802.11 clients
- 802.3af mode of operation
- 802.11ac standard Tx Beamforming
- Space Time Block Coding for increased handset performance
- Improved Maximum Ratio Combining (MRC) for best-in-class receive sensitivity
- Low Density Parity Check (LDPC) for increased data throughput at all ranges
- BeamFlex+ (PD-MRC) improves signal reception of mobile devices
- Integrated smart antenna with many unique patterns for ultra reliability
- Unmatched Rx sensitivity down to -104 dBm
- USB port for hosting Internet-of-Things (IoT) devices such as Bluetooth Low Energy (BLE) smart beacons
- Either standalone or centrally managed
- Integrated NAT and DHCP support
- Multicast IP video streaming support
- Four software QoS queues per client station
- Up to 16 BSSIDs per radio with unique QoS and security policies
- Wall or ceiling mountable with padlock security
- Built in mounting options for fast an easy deployment
- WPA-PSK (AES), 802.1X support for RADIUS and AD
- Zero-IT and Dynamic PSK
- Admission control/load balancing
- Band balancing
- Captive portal and guest accounts

Blinding Fast 4-Stream 802.11ac

Ultra High User Density



Architectural Flexibility

High Performance .11ac Integrated Wired/Wireless Wall Switch

Converged Wired and Wireless Services



RUC-901-H500-WW00

- Ruckus patented BeamFlex+ adaptive antennas optimized for in-room performance and mobile clients
- Matched Band Coverage ensures similar Wi-Fi coverage for both 2.4 and 5 GHz client devices
- Integrated dual radio 2x2 802.11ac Wi-Fi AP and Ethernet wall switch
- High Performance Wi-Fi and four Ethernet access ports offers HSIA
- Wi-Fi Redundancy, in-room coverage as well as corridor and adjacent room
- Powered by either POE or 48VDC
- Supplies POE power for in-room devices such as VoIP phones
- SmartCast QoS
- Multiple BSSIDs per radio with unique QoS and security policies
- WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
- 802.1X support for RADIUS and Active Directory
- Zero-IT and Dynamic PSK
- Captive portal and guess accounts
- Application recognition and control
- Mounts into standard US and EU single gang wall jack
- RJ-45 for uplink Ethernet port
- Cable channel for preserving legacy infrastructure (e.g. PBX phones)

Not: Elektrik beslemesi için PoE Injector veya Güç Adaptörü veya PoE switch ayrıca alınmalıdır

Ruckus Wireless Süratli ve Güvenilir Kablosuz İnternet Hizmetlerini Şehir Merkezine Ulaştırmak Amacıyla Düzenlenen San Jose Şehri Wi-Fi İhalesini Kazandı

CITY OF SAN JOSE
CAPITAL OF SILICON VALLEY

SMARTWAVE TECHNOLOGIES

Wi-Fi Teknolojisinde Katedilen Gelişmeler Ülkenin Kamuya Açık En Hızlı Wi-Fi Ağının Oluşumuna Yönelik Tasarının Hayata Geçmesini Sağladı

SUNNYVALE, CALIFORNIA ve SAN JOSE, 12 Mart 2012 – Ruckus Wireless™ (Ruckus) ve sistem entegratör ortağı SmartWave Teknolojisi firması, yüksek kapasiteli, performanslı kamuya açık bir Wi-Fi ağının oluşturulması amacıyla San Jose şehrini ileri düzey Wi-Fi ürünleri ve hizmetleriyle donatacaklarını açıkladı.

Kaynak: Google

Dış ortamda kullanılabilecek Wi-Fi ağı, ücretsiz yüksek hızda Wi-Fi hizmetleri sunmak amacıyla başta iş ve finans merkezleri olmak üzere San Jose şehrinin çeşitli lokasyonlarını kapsayacak. Yeni kurulacak hızlı ağa binlerce kullanıcı aynı anda bağlanabilecek ve yüzbinlerce verinin dolaşımı mümkün olabilecek.

San Jose şehrinde Wi-Fi ağıyla devreye girecek bir dizi uygulama da – high-definition video içeriği, park metre ve dijital park yönlendirme sinyalizasyon sistemi, mobese güvenlik kamera ve trafik sinyalizasyon sistemi – yeni Wi-Fi ağı üzerinden haberleşebilecek. Yeni kurulacak ağ, mobil telefonların oluşturduğu veri trafiğinin cep telefonu şebekeleri üzerindeki yükünün hafifletilmesinde önemli rol oynayacak.

Bu bir reklamdır.

2012 yılının ortasına doğru hayata hayata geçecek yeni Wi-Fi ağı ileri düzey Akıllı Wi-Fi teknolojisi konusunda yatırım yapan Sunnyvale merkezli Ruckus Wireless firmasının imzasını taşıyacak. Akıllı Wi-Fi teknolojisinde dairesel bir şekilde dizilmiş bir çok anten bir araya gelir ve hangi yöndeki cihaz ile görüşecek ise anten elemanlarının bazılarını devreye sokup bazılarını devreden çıkartarak dairesel bir yayın yerine belli bir istikamete odaklanmış bir yayını geleneksel anten teknolojisinin aksine kısa sürede iki dört kat süratli bir şekilde gerçekleştirir. Akıllı Wi-Fi teknolojisini diğer teknolojilerden ayıran en önemli özelliklerden biri de kablosuz iletişimini sabote edebilecek diğer elektromanyetik olaylar ve iletişim cihazları antenin kapsama alanı dışında kalabilmesidir. Bu sayede hattan kopma, hattın yavaşlaması gibi durumlar daha az yaşanmakta ve süratli, uzak mesafeler arasında haberleşmeye imkan veren kablosuz ağ kesintisiz olarak sunulabilmektedir.

"Dünyanın önde gelen teknoloji merkezi olarak San Jose'de yaşayan, çalışan ve burayı ziyaret eden kişileri en güncel ve gelişmiş teknolojiyle buluşturmayı amaçladık." şeklinde konuşan San Jose Belediye Başkanı Chuck Reed sözlerine şu ifadeleri ekledi: "Akıllı Wi-Fi ağını basit bir altyapı olarak görmüyoruz; iç mekanda kullanılan Internet erişiminden alınan keyfi dış ortama taşıyarak yatırımcıları, girişimcileri çeken ekonomik bir platform olarak görüyoruz."

Proje kapsamında Ruckus ZoneFlex 7762 802.11n çift bantlı dış mekan kablosuz erişim noktaları (AP), ZoneDirector 3050 kontrol cihazı ve uzak mesafelere sinyal ulaştırmak amacıyla 7731 point to multi-point bridge cihazları kullanıldı. Wi-Fi teçhisatı sokak lambaları, trafik ışıkları, binalar ve diğer görünür alanlarda ve noktalarda konuşlandırıldı. Bağlantılar da yüksek hızda gigabit fiber ve kablosuz mesh teknolojisinden faydalanıldı.

Ruckus WIRELESS

AP (dış ortam)



RUC-901-7782-WW01

- 802.11b/g/n ve 802.11a/n
- Aynı anda hem 2.4 GHz hem de 5 GHz radyo, 450 + 450 Mbps
- 3x3:3 MIMO anten
- Aynı anda 500 kullanıcı kapasitesi
- 10/100/1000BaseT PoE Ethernet port ve 10/100/1000BaseT PoE çıkış verebilen Ethernet port
- Controller ile veya tek başına çalışabilme kabiliyeti
- Akıllı "mesh" teknolojisi (controller ile birlikte mümkün)
- 32 + 32 adet BSSID
- ChannelFly™ sayesinde her kanalda gerçekleşen performansı ölçerek performansı en yüksek kanalı otomatik olarak seçme özelliği
- Adaptive Antenna (BeamFlex™) sayesinde daha yüksek performans, daha geniş kapsama alanı ve parazitlerden daha iyi korunma özelliği
- Tx Beamforming sayesinde sinyali güçlendirme kabiliyeti
- Adaptive Polarization Diversity sayesinde tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar pozisyon değiştirdiğinde sinyal kaybı yaşamazlar
- Elektrik beslemesi AC veya PoE olarak yapılabilir (PoE Injector pakete dahil değildir)
- -40°C ~ + 65°C çalışma derecesi
- IP-67 dış ortam koruması

RUC-901-7782-WW01

- 120° Sektör antenli model (kongre salonu ve stadyum gibi yoğun kullanıcı ortamları için uygundur).

Not: Daha uzak mesafeler ve/veya daraltılmış kapsama alanları için 30° açılı sektör anten modeli de mevcuttur.
Harici anten bağlanan model mevcuttur.

802.11AC

RUC-901-T300-WW01

- 802.11ac
- 2x2:2 MIMO anten
- Aynı anda hem 2.4 GHz hem de 5 GHz radyo, 300 + 867 Mbps
- Aynı anda 500 kullanıcı kapasitesi
- 10/100/1000BaseT PoE Ethernet port (PoE injector dahil değildir)
- Controller ile veya tek başına çalışabilme kabiliyeti
- Akıllı "mesh" teknolojisi
(bir sonraki yazılımla ve controller ile birlikte mümkün)
- 32 + 32 adet BSSID
- ChannelFly™ sayesinde her kanalda gerçekleşen performansı ölçerek performansı en yüksek kanalı otomatik olarak seçme özelliği
- Adaptive Antenna (BeamFlex™) sayesinde daha yüksek performans, daha geniş kapsama alanı ve parazitlerden daha iyi korunma özelliği
- Tx Beamforming sayesinde sinyali güçlendirme kabiliyeti
- Polarization Diversity sayesinde tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar pozisyon değiştirdiğinde sinyal kaybı yaşamazlar
- -20°C ~ + 55°C çalışma derecesi
- IP-67 dış ortam koruması

802.11AC

120 DEGREE SECTOR

RUC-901-T301-WW51

- 802.11ac
- 2x2:2 MIMO anten
- Anten açısı 120 derece
- Aynı anda hem 2.4 GHz hem de 5 GHz radyo, 300 + 867 Mbps
- Aynı anda 500 kullanıcı kapasitesi
- 10/100/1000BaseT PoE Ethernet port (PoE injector dahil değildir)
- Controller ile veya tek başına çalışabilme kabiliyeti
- Akıllı "mesh" teknolojisi
(bir sonraki yazılımla ve controller ile birlikte mümkün)
- 32 + 32 adet BSSID
- ChannelFly™ sayesinde her kanalda gerçekleşen performansı ölçerek performansı en yüksek kanalı otomatik olarak seçme özelliği
- Adaptive Antenna (BeamFlex™) sayesinde daha yüksek performans, daha geniş kapsama alanı ve parazitlerden daha iyi korunma özelliği
- Tx Beamforming sayesinde sinyali güçlendirme kabiliyeti
- Polarization Diversity sayesinde tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar pozisyon değiştirdiğinde sinyal kaybı yaşamazlar
- -20°C ~ + 55°C çalışma derecesi
- IP-67 dış ortam koruması

ODTÜ Geliştirme Vakfı Lisesi Okulları Gerekli IT ihtiyaçlarını Bimel'den Temin Etti

Türkiye'nin en değerli eğitim kurumlarından biri olan ve ODTÜ yerleşkesi içerisinde bulunan ODTÜ Geliştirme Vakfı Lisesi Okulları network ve güvenlik kameraları altyapısını Bimel'in rehberliğinde kurdu ve kampüs genelinde binalar için gerekli IT ihtiyaçlarını Bimel'den temin etti.

Türkiye'nin en değerli eğitim kurumlarından biri olan ve ODTÜ yerleşkesi içerisinde bulunan ODTÜ Geliştirme Vakfı Lisesi Okulları network ve güvenlik kameraları altyapısını Bimel'in rehberliğinde kurdu ve kampüs genelinde binalar için gerekli IT ihtiyaçlarını Bimel'den temin etti.

Proje çerçevesinde binaların merkez bina ile network bağlantısını gerçekleştirmek amacıyla elektriksel yalıtım sunması ve uzak mesafeleri desteklemesi bakımından fiber optik teknolojisinden faydalanıldı. Personel ve öğrencilerin internet bağlantıları için dünyanın en iyi Access Point markası olan ve müşterilerine profesyonel çözümler sunan Ruckus Wireless marka Access Point'ler kullanıldı.

Proje kapsamında dersliklerde bulunan "Akıllı Tahtalar"ın internet bağlantıları sağlandı. Personel ve öğrencilerin internet bağlantıları ayrıştırıldı. Kurumun internet çıkışları düzenlendi ve verimli network sistemi kuruldu.

Eğitim ve öğretim standartlarını yükseltmek amacıyla okul bünyesinde eğitimlerde kullanılan akıllı tabletler ve elde taşınabilir Internet bağlantılı mobil cihazlar için binalarda kablosuz network oluşturuldu. Ruckus Wireless firmasının kesintisiz bağlantı performansı sunan akıllı anten teknolojisine sahip Access Point'leri ve Controller cihazlarıyla sistem merkezden yönetilebilir hale getirildi.

Network sistemi kapsamında ayrıca Formrack Rack Kabin'ler, Digitus Fiber Optik ve UTP kablo ürünleri, Allied Telesis POE Switch ürünleri kullanıldı.

Aynı zamanda iç ve dış mekanlarda tek merkezden yönetilebilir IP CCTV altyapısı ve sistemi kuruldu. Bu sayede okul iç ve dış güvenliği sağlanarak profesyonel bir güvenlik sistemi kurulmuş oldu.

IP CCTV projesi kapsamında kalite önplanda tutularak patch panel ve patch kablolarda Digitus ürünleri, IP CCTV ürünlerinde Eneo ve Allied Telesis switch'ler tercih edildi.

Bu bir reklamdır.

Ankara: Tel: +90 (312) 434 22 45 Faks: +90 (312) 431 19 33
Bursa: Tel: +90 (224) 274 00 55 Faks: +90 (224) 273 00 26
İstanbul / Anadolu Yakası: Tel: +90 (216) 384 50 81 Faks: +90 (216) 384 50 26
İstanbul / Avrupa Yakası: Tel: +90 (212) 347 75 40 Faks: +90 (212) 347 75 44
İzmir: Tel: +90 (232) 489 07 55 Faks: +90 (232) 425 21 49
www.bimel.com.tr / bimel@bimel.com.tr

bimel

DIGITUS Ruckus Allied Telesis
PLANET eneo FORMRACK.

AP (dış ortam)

BİNALAR ARASI BAĞLANTI

802.11AC

Point-to-Point/Multipoint Bridge
Binalar arası uzak mesafe, yüksek performans bağlantılar içindir.



RUC-901-P300-WW02

- 5 GHz radyo
- 802.11ac, 2x2:2 MIMO anten
- 867 Mbps PHY sürati
- Yüsek iletişim sürati
  - Kısa mesafede yaklaşık 500 Mbps iletişim
  - 3 km mesafede yaklaşık 250 Mbps iletişim
- 30° anten açısı
- Dikey ve yatay polarization
- Harici anten bağlantı imkanı
- 10/100/1000BaseT PoE Ethernet port
- 802.3af PoE ile beslenir. PoE injector veya switch ayrıca alınmalıdır
- Dahili antenle bağlantı mesafesi 12 km
- -40°C ~ + 65°C çalışma derecesi
- IP-67 dış ortam koruması

PoE Injector

RUC-902-0162-EU

PoE Injector (10/100/1000 Mbps), EU güç adaptörüyle birlikte (7731, 7982, 7372, 7352, 7962, 7942, 7363, 7343, 7341, 7321, 7055 için)

Güç Adaptörü

RUC-902-0169-EU

EU Güç Adaptörü
(7982-WW00 için)

RUC-902-0173-EU

EU Güç Adaptörü
(7321, 7352, 7372 için)

Anten

RUC-911-2101-DP01

Outdoor Antenna, 5GHz dual polarized high gain 21dBi directional antenna

RUC-911-2401-DP01

Outdoor Antenna, 5GHz dual polarized high gain 24dBi directional antenna ZoneFlex™ 7731 için

Yazılım

RUC-901-0025-FME0

FlexMaster yönetim yazılımı (CD ve kullanım kitabı dahildir, üzerinde çalışacağı bilgisayar dahil değildir), 25 cihaz destekler, ek lisanslarla sayı 10.000 e kadar yükseltilebilir.
Access Point, controller, bridge cihazlarını yönetebilir
(1100, 3000, 5000 serisi controller / 2741, 7025, 7055, 7341, 7343, 7363, 7352, 7372, 7762, 7762-S, 7762-T, 7782 AP / 7731 Bridge)
Server için asgari şartlar: 2.5 GHz CPU, 4 GB RAM, 160 GB disk, Red Hat, Linux Enterprise Edition 5.0 veya yukarısı

VE ŞİMDİ REKLAMLAR...

bimel



Siz değerli bayilerimizi Bimel'in ürünleri hakkında periyodik olarak bilgilendiriyor ve web sitemizi dağıtıcısı olduğumuz markaların banner ve reklamlarını kullanarak renklendirmeye çalışıyoruz.

Arzu ederseniz dağıtıcısı olduğumuz markaların banner ve ilanlarını sizlerle paylaşabilir, web sitenizin daha renkli bir şekilde Internet dünyasında teşhir edilmesini sağlayabiliriz. Bunun için firmamızla irtibat kurmanız yeterli olacaktır. İletişim için reklam@bimel.com.tr adresine e-posta göndermeniz yeterli olacaktır.

Allied Telesis ASSMANN beek DIGITUS

ALTUSEN Enterprise KVM Solutions by ATEN ATEN Brand-Rex

ednet. VIAVI PLANET Networking & Communication Techwin

FORMRACK NETGEAR Ruckus WIRELESS

Advanced Layer 3+ Switch

Allied Telesis

AT-SBx8112
Rack mount 12-slot chassis with fan tray

AT-SBx8106
Rack mount 6-slot chassis with fan tray

New features
- VCStack Plus
- VRF Lite
- Allied Telesis Management Framework (AMF) enhancements for networks up to 120 nodes
- BGP4+ for IPv6

Expansion Modules

AT-SBxFAN12
Contains four fans, temperature sensors and controller board

AT-SBxFAN06
Contains two fans, temperature sensors and controller board

AT-SBx81CFC960
960Gbps Controller fabric card with 4 x 10GbE ports

AT-SBx81GP24
24-port 10/100/1000T PoE+ Ethernet line card

AT-SBx81GT24
24-port 10/100/1000T Ethernet line card

AT-SBx81GT40
40-port 10/100/1000T RJ.5 Ethernet line card

AT-SBx81GS24a
24-port 100/1000X SFP Ethernet line card

AT-SBx81XS6
6-port 10GbE SFP+ Ethernet line card

AT-SBxPWRSYS1-xx
1200W AC system power supply

AT-SBxPWRSYS1-80
1200W DC system power supply

AT-SBxPWRPOE1-xx
1200W AC PoE power supply

10GbE cable

AT-SP10TW1
1 meter SFP+ direct attach cable

AT-SP10TW3
3 meter SFP+ direct attach cable

AT-SP10TW7
7 meter SFP+ direct attach cable

Stacking Modules
For use with the CFC960

AT-StackOP/0.3
Optical stacking module
850 nm short-haul, 300 m with MMF
(two modules required per stacking link)

AT-StackOP/9.0
Optical stacking module
1310 nm medium-haul, 9 km with SMF
(two modules required per stacking link)

RJ point five to RJ-45 cables
For use with AT-SBx81GT40

AT-UTP/RJ point five-100-A-008
RJ point five to RJ-45 1 m Ethernet cables (pack of 8)

AT-UTP/RJ point five-300-A-008
RJ point five to RJ-45 3 m
Ethernet cables (pack of 8)

SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.



Advanced Layer 3+ Switch

Allied Telesis



AlliedWare Plus OPERATING SYSTEM · AMF · 2002/95/EC RoHS COMPLIANT · EPSRing™ · VCStack™ · IPv6 READY · ARRIER ETHERNET MEF Ified Compliant

AT-SBX908

SwitchBlade x908
Advanced Layer 3 Modular Switch Chassis
8 x High Speed Expansion Bays

New features
- Allied Telesis Management Framework (AMF)
- AMF master role for SBx908
- AT-XEM-24T
- BGP4+ for IPv6

Expansion Modules

AT-PWR05-xx
Hot-swappable AC load-sharing power supply

AT-PWR05-80
Hot-swappable DC load-sharing power supply

AT-FAN033
Spare fan module

AT-XEM-1XP
1 x 10GbE (XFP) port

AT-XEM-2XP
2 x 10GbE (XFP) ports

AT-XEM-2XS
2 x 10GbE (SFP+) ports

AT-XEM-2XT
2 x 10GbE (RJ-45) ports

AT-XEM-12S
12 x 100/1000X SFP ports

AT-XEM-12T
12 x 10/100/1000T (RJ-45) ports

AT-XEM-24T
24 x 10/100/1000T (RJ Point 5) ports

AT-XEM-12Sv2
12 x 1000X SFP ports

AT-XEM-12Tv2
12 x 10/100/1000T (RJ-45) ports

AT-HS-STK-CBL650
650mm high speed stacking cable

10GbE SFP+ Cables for use with XEM-2XS

AT-SP10TW1
1 meter SFP+ direct attach cable

AT-SP10TW3
3 meter SFP+ direct attach cable

AT-SP10TW7
7 meter SFP+ direct attach cable

RJ.5 to RJ45 Cables
For use with XEM-24T

AT-UTP/RJ.5-100-A-008
RJ.5 to RJ45 1 m Ethernet cables (pack of 8)

AT-UTP/RJ.5-300-A-008
RJ.5 to RJ45 3 m Ethernet cables (pack of 8)

AT-HS-STK-CBL1.0

Rear Chassis Stacking Cable, Provides stackability for two AT-SB x908 units, Cables sold separately





SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

Advanced Layer 3+ Switch

Allied Telesis

AT-x900-24XS

24 x 10/100/1000X SFP combo ports,
2 x high-speed expansion bays, removable PSU

AT-x900-24XT

24 x 10/100/1000T (RJ-45) copper ports,
2 x high-speed expansion bays, removable PSU

AT-x900-12XT/S

12 x 1000T combo ports, 1 x high-speed expansion bay, internal PSU

New features

- Allied Telesis Management Framework (AMF)
-AT-XEM-24T
-BGP4+ for IPv6

Expansion Modules

AT-XEM-1XP
1 x 10GbE XFP port

AT-XEM-2XP
2 x 10GbE XFP ports

AT-XEM-2XS
2 x 10GbE SFP+ ports

AT-XEM-2XT
2 x 10GbE (RJ-45) ports

AT-XEM-12S
12 x 100/1000X SFP ports

AT-XEM-12T
12 x 10/100/1000T (RJ-45) ports

AT-XEM-12Sv2
12 x 1000X SFP ports

AT-XEM-12Tv2
12 x 10/100/1000T (RJ-45) ports

AT-XEM-24T
24 x 10/100/1000T (RJ Point 5) ports

AT-XEM-STK
2 x high speed stacking ports
(stacking cable sold separately)

10GbE SFP+ Cables
For use with XEM-2XS

AT-SP10TW1
1 meter SFP+ direct attach cable

AT-SP10TW3
3 meter SFP+ direct attach cable

AT-SP10TW7
7 meter SFP+ direct attach cable

RJ.5 to RJ45 Cables
For use with XEM-24T

AT-UTP/RJ.5-100-A-008
RJ.5 to RJ45 1m Ethernet cables (pack of 8)

AT-UTP/RJ.5-300-A-008
RJ.5 to RJ45 3m Ethernet cables (pack of 8)

Stacking Cables
For use with XEM-STK

AT-XEM-STK-CBL350
350 mm stacking cable

AT-XEM-STK-CBL2.0
2.0 meter stacking cable

Power Supplies

AT-PWR01-xx
Hot-swappable
load sharing
power supply

AT-FAN01
Fan only module





SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

Advanced Layer 3+ Switch

Allied Telesis

AlliedWare Plus OPERATING SYSTEM · AMF · VCStack LD · EPSRing · R6

Expansion Modules

AT-x6EM/XS2-00
Expansion module (2 x SFP+) for long distance stacking or two additional 10GbE ports

AT-StackXG-00
Expansion module with one AT-StackXG/0.5-00 cable included

Cables

AT-StackXG/0.5-00
0.5 meter cable for stacking

AT-StackXG/1-00
1 meter cable for stacking

AT-SP10TW1
1 meter SFP+ direct attach cable

AT-SP10TW3
3 meter SFP+ direct attach cable

AT-SP10TW7
7 meter SFP+ direct attach cable

PoE Power Supplies

AT-PWR800-xx
Additional 800W AC system and PoE+ power supply

AT-PWR1200-xx
Additional 1200W AC system and PoE+ power supply

Power Supply Accessories

AT-RPS3000-00
Chassis for up to two redundant power supplies (PSUs not included)

AT-PWR250-xx
Additional 250W AC system power supply

AT-PWR250-80
Additional 250W DC system power supply

AT-RPS-CBL1.0
1 meter RPS cable

AT-x610-24Ts

24-port Gigabit switch with 20 x 10/100/1000T (RJ-45) copper ports and 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T), internal PSU

AT-x610-24Ts-POE+

PoE plus

24-port Gigabit switch with 20 x 10/100/1000T (RJ-45) Power over Ethernet (IEEE 802.3at) copper ports and 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T), removable PSU (PSU not included)
Max. PoE+ port support: 24

AT-x610-24Ts/X

24-port Gigabit switch with 20 x 10/100/1000T (RJ-45) copper ports, 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T) and 2 x SFP+ 10 Gigabit ports, internal PSU

AT-x610-24Ts/X-PoE+

PoE plus

24-port Gigabit switch with 20 x 10/100/1000T (RJ-45) Power over Ethernet (IEEE 802.3at) copper ports, 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T) and 2 x SFP+ 10 Gigabit ports, removable PSU (PSU not included), Max. PoE+ port support: 24

AT-x610-24SPs/X

24-port Gigabit switch with 20 x 100/1000X (SFP) ports, 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T) and 2 x SFP+ 10 Gigabit ports, internal PSU

AT-x610-48Ts

48-port Gigabit switch with 44 x 10/100/1000T (RJ-45) copper ports and 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T), internal PSU

AT-x610-48Ts-POE+

PoE plus

48-port Gigabit switch with 44 x 10/100/1000T (RJ-45) Power over Ethernet (IEEE 802.3at) copper ports and 4 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T), removable PSU (PSU not included)
Max. PoE+ port support: 48

AT-x610-48Ts/X

48-port Gigabit switch with 46 x 10/100/1000T (RJ-45) copper ports, 2 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T) and 2 x SFP+ 10 Gigabit ports, internal PSU

AT-x610-48Ts/X-PoE+

PoE plus

48-port Gigabit switch with 46 x 10/100/1000T (RJ-45) Power over Ethernet (IEEE 802.3at) copper ports, 2 additional combo ports (1000X SFP or 10/100/1000T) and 2 x SFP+ 10 Gigabit ports, removable PSU (PSU not included), Max. PoE+ port support: 48

New features

- Allied Telesis Management Framework (AMF)
- BGP4+ for IPv6

SFP Yuvasına 100Base-FX veya 1000Base-X takılabilir (sadece AT-x610-24SPs/X modelindeki 20 port için geçerlidir).

Advanced Layer 3 Switch

Allied Telesis



AT-x930-28GTX
24 x 10/100/1000T
4 x 1G/10G SFP+ yuvası

AT-x930-28GSTX
24 x 10/100/1000T, combo 24 x 100FX/1000-X SFP yuvası
4 x 1G/10G SFP+ yuvası

AT-x930-52GTX
48 x 10/100/1000T
4 x 1G/10G SFP+ yuvası

AT-x930-28GPX PoE plus
24 x 10/100/1000T PoE+ port
4 x 1G/10G SFP+ yuvası
PoE bütçesi takılan güç kaynağına göre değişiyor (380W/740W)

AT-x930-52GPX PoE plus
48 x 10/100/1000T PoE+ port
4 x 1G/10G SFP+ yuvası
PoE bütçesi takılan güç kaynağına göre değişiyor (380/740W/1440W)

Layer 3 (static routing)
Full Layer 3 (lisans ile)
Stackable (8 switch)
Wireless Controller yazılımı (lisans ile)
AMF Master yazılımı (lisans ile)

Wireless Controller Lisansı:
AT-FL-x930-WM20 Manage up to 20 TQ series AP
AT-FL-x930-WM40 Manage up to 40 TQ series AP

AMF Master Lisansı:
AT-FL-x930-AM20 AMF Master for up to 20 nodes
AT-FL-x930-AM40 AMF Master for up to 40 nodes

Premium Lisansı:
AT-FL-x930-01 x930 Premium License
- OSPF
- BGP4
- PIM-v4 SM, DM, SSM
- VLAN Double Tagging (Q in Q)
- RIPng
- OSPFv3
- BGP4+
- MLDv1/v2
- PIMv6-SM, SSM
- VRF Lite (64 domains)
- RADIUS Full
- UDLD

New features

- UniDirectional Link Detection (UDLD)
- Optical DDM MIB
- ACLs for management traffic
- 40G Ethernet uplinks
- AMF Master license for up to 40 nodes



Power Supplies (for all models)
AT-PWR150-xx*
150W system power supply
AT-PWR250-xx*
250W system power supply
AT-PWR250-80*
250W DC system power supply
AT-PWR800-xx*
800W PoE+ power supply
AT-PWR1200-xx*
1200W PoE+ power supply

40G QSFP+ Modules
AT-StackQS
2 x QSFP+ expansion module
AT-QSFP1CU (use with AT-StackQS module)
1 meter QSFP+ direct attach stacking cable
AT-QSFPSR
40GSR 850nm short-haul up to 150m with MMF
AT-MTP12-1
1 meter MTP optical cable for AT-QSFPSR
AT-MTP12-5
5 meter MTP optical cable for AT-QSFPSR

10G Expansion Module
AT-x9EM/XT4*
4 x 10GBASE-T expansion module

SFP Yuvasına;
100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir (AT-x930-28GSTX için geçerlidir).
SFP+ Yuvasına;
10G Takılabilir.

Advanced Layer 3 Switch

Allied Telesis

Power Supplies (for the x510DP-52GTX)

AT-PWR100R-xx
100W AC system power supply (reverse airflow)
AT- PWR250-xx
250W AC system power supply
AT-PWR250R-80
250W DC system power supply (reverse airflow)

Stacking Modules
AT-StackXS/1.0
1 meter stacking cable
(includes 2 stacking modules)
AT-StackOP/0.3
Optical stacking module
850 nm short-haul, 300 m with MMF
(two modules required per switch)
AT-StackOP/9.0
Optical stacking module
1310 nm medium-haul, 9 km with SMF
(two modules required per switch)

10GbE SFP+ Cables
AT-SP10TW1
1 meter SFP+ direct attach cable
AT-SP10TW3
3 meter SFP+ direct attach cable
AT-SP10TW7
7 meter SFP+ direct attach cable

AT-x510-28GTX
24-port 10/100/1000T stackable switch with
4 SFP+ ports and 2 fixed power supplies

AT-x510-28GPX
PoE plus
24-port 10/100/1000T PoE+ stackable switch with
4 SFP+ ports and 2 fixed power supplies
Max. PoE port support : 24
Max. PoE+ port support: 12

AT-x510-28GSX
24-port 100/1000X SFP stackable switch with
4 SFP+ ports and 2 fixed power supplies

AT-x510-52GTX
48-port 10/100/1000T stackable switch with
4 SFP+ ports and 2 fixed power supplies

AT-x510DP-52GTX
48-port 10/100/1000T stackable switch with
4 SFP+ ports and 2 hot-swappable power supplies
(ideal for use as a top-of-rack data center switch)

AT-x510-52GPX
PoE plus
48-port 10/100/1000T PoE+ stackable switch with
4 SFP+ ports and 2 fixed power supplies
Max. PoE port support : 48
Max. PoE+ port support: 12

New features
- Allied Telesis Management Framework (AMF)
- IPv6 Ready certification





SFP Yuvasına;
100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

SFP+ Yuvasına;
1000Base-X veya 10G Takılabilir.

Advanced Layer 3 Switch

Allied Telesis

2002/95/EC RoHS COMPLIANT

AT-8624T/2M
24 x 10/100Base-T ports
2 x Uplink Module Bays

AT-8624T/2M-V2
24 x 10/100Base-T ports
2 x Uplink Module Bays pre-populated with AT-A65 modules (10/100/1000Base-T / 1000Base-X SFP Combo)

AT-8648T/2SP
48 x 10/100Base-T ports
2 x 1000Base-X SFP ports in combo with
2 x 10/100/1000T uplink ports (RJ-45)

AT-8624POE
PoE
24 x 10/100BASE-T ports with PoE
2 x Uplink Module Bays
Max. PoE port support : 24

AT-8624POE-V2
PoE
24 x 10/100BASE-T ports with PoE
2 x Uplink Module Bays pre-populated with AT-A65 modules (10/100/1000Base-T / 1000Base-X SFP Combo)
Max. PoE port support : 24

Uplink Modules

AT-A45/SC
One module with single 100FX port (SC) for MMF, distance up to 2km in full-duplex

AT-A45/SC-SM15
One module with single 100FX port (SC) for SMF, distance up to 15km in full-duplex

AT-A46
One module with single 10/100/1000Base-T port (RJ-45), distance up to 100m

AT-A47
One module with single unpopulated GBIC bay AT-A65 (AlliedWare 291-17 or higher required) One module with a 10/100/1000Base-T (RJ-45) port and a 1000Base-X combo port2

AT-A65
(AlliedWare 291-17 or higher required)
One module with a 10/100/1000Base-T (RJ-45) port and a 1000Base-X combo port

GBIC Modules For use with AT-A47

AT-G8LX10
10km LX GBIC, based on 9 Micron fiber

AT-G8LX25
25km LX GBIC, based on 9 Micron fiber

AT-G8LX40
40km LX GBIC, based on 9 Micron fiber

AT-G8LX70
70km LX GBIC, based on 9 Micron fiber

Redundant Power Supply
For use with AT-8624T/2M, AT-8648T/2SP

AT-RPS3004
Chassis for up to 4 redundant power supplies (Chassis includes one power supply and cable)

AT-PWR3004
Additional AC redundant power supply with cable

Redundant Power Supply
For use with AT-8624POE

AT-RPS3104
Chassis for up to 4 redundant power supplies (Chassis includes one power supply and cable)

AT-PWR3101
Additional AC redundant power supply with cable

Layer 3 Manageable Switch

Allied Telesis

SFP Yuvasına;
100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

Yedek güç kaynağı üzerinde (AT-8100S/24C hariç)
L3 Routing Statik, RIP v1/v2

AT-8100S/24C
24 10/100TX ports
2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP)
2 HDMI stacking ports
Standard one AC power supply in a compact form factor

AT-8100S/24
24 10/100TX ports
2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP))
2 HDMI stacking ports
Standard two AC power supplies or optional DC power supplies

AT-8100S/24POE
24 10/100TX PoE+ ports
2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP)
2 HDMI stacking ports
Standard two AC power supplies
Max. PoE port support : 24
Max. PoE+ port support: 12

AT-8100S/48
48 10/100TX ports
2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP)
2 HDMI ports for future use
Standard two AC power supplies

AT-8100S/48POE
48 10/100TX PoE+ ports
2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP)
2 HDMI ports for future use
Standard two AC power supplies
Max. PoE port support : 48
Max. PoE+ port support: 12

Allied Telesis



SFP Yuvasına;
100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

Yedek güç kaynağı üzerinde
L3 Routing Statik, RIP v1/v2

AT-8100S/16F8-SC
16 100M fiber SC ports, 8-port 10/100TX
2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP)
2 HDMI stacking ports
Standard two AC power supplies

AT-8100S/16F8-LC
16 100M fiber LC ports, 8-port 10/100TX
2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP)
2 HDMI stacking ports
Standard two AC power supplies

AT-8100S/24F-LC
24 100M fiber LC ports
2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP)
2 HDMI stacking ports
Standard two AC power supplies

Layer 3 Switch

Allied Telesis

SFP Yuvasına;
100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

Yedek güç kaynağı üzerinde

L3 Routing Statik, RIP v1/v2

AT-8100L/8

8-port 10/100TX

2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP)

Standard one AC power supply

Sessiz (Fan yok)

AT-8100L/8POE

PoE plus

8-port 10/100TX PoE+

2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP)

Standard one AC power supply

Max. PoE port support : 8

Max. PoE+ port support: 6

AT-8100L/8POE-E

PoE plus

8 x 10/100TX PoE+

2 combo ports (10/100/1000T-100/1000 SFP)

Standard one AC power supply

Max. PoE port support : 8

Max. PoE+ port support: 6

Isı dayanıklılığı yüksek 0-50°

Layer 2/4 Manageable Switch

Allied Telesis

SFP Yuvasına;
100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

AT-9000/12POE

PoE plus

8 x 10/100/1000T RJ-45 ports
4 SFP ports (4 x 100/1000FX ports)
Internal single AC power supply
(Available soon)

Max. PoE port support : 8

Max. PoE+ port support: 4

AT-9000/28

24 x 10/100/1000T RJ-45 ports
4 Gigabit-SFP combo ports (4 x10/100/1000T-100/1000FX ports)
Internal single AC power supply

AT-9000/28POE

PoE plus

24 x 10/100/1000T RJ-45 ports, PoE+
4 Gigabit-SFP combo ports (4 x 10/100/1000T-100/1000FX ports)
Internal dual AC power supply

Max. PoE port support : 24

Max. PoE+ port support: 12

AT-9000/28SP

24 x 100/1000 SFP ports
4 Gigabit-SFP combo ports (4 x 10/100/1000T-100/1000FX ports)
Internal single AC power supplies

AT-9000/52

48 x 10/100/1000T RJ-45 ports
4 x 100/1000 SFP ports
Internal single AC power supplies

Layer 2/4 Manageable Switch

Allied Telesis

AT-SBx3112

12 Slot Access Edge Layer 2+ (Chassis) Switch

AT-SBx3106

6 Slot Access Edge Layer 2+ (Chassis) Switch

eco friendly

EPSRing™

PoE plus

Expansion Modules

AT-SBx3112
Rack-mount 12-slot chassis with fan tray

AT-SBx3106
Rack-mount 6-slot chassis with fan tray

AT-SBx31CFC
Fabric switch controller line card

AT-SBx31GP24
24-port 10/100/1000T PoE Ethernet line card

AT-SBx31XZ4
4-port 10GE XFP Ethernet line card

AT-SBx31XS6
6-port 10GE SFP+ Ethernet line card

AT-SBx31GS24
24-port SFP Ethernet line card

AT-SBx31GC40
40-port CSFP Ethernet line card

AT-SBxPWRSYS1-xx
1200W AC system power supply

AT-SBxPWRSYS1-80
1200W DC system power supply

AT-SBxPWRPOE1-xx
1200W AC PoE power supply

AT-SBx31FAN
Contains four fans, temperature sensors and controller board (AT-SBx3112)

AT-SBxFAN06
Contains two fans, temperature sensors and controller board (AT-SBx3106)



Top-of-Rack Layer 2 Data Center Switch

Allied Telesis



AT-DC2552XS

4 x 40 Gbps !
48 x 10 Gbps !

- 48-port SFP+ slot
- 4-port QSFP slot
- 1-port console port
- 1-port management port
- 2 slots for PSUs
- 2 slots for fans

AT-PWR06-xx
Hot-swappable AC power supply

AT-FAN06
Hot-swappable fan
(Two fans are needed to operate. Reverse cooling airflow — port side to PSU/fan side — is not supported)



QSFP+ and Cable

AT-QSFP1CU
QSFP+copper cable 1 m

AT-QSFP3CU
QSFP+ copper cable 3 m

AT-QSFPSR
QSFP+ module

Optical Cables

AT-MTP12-1
MTP cable for AT-QSFPSR, 1 m

AT-MTP12-5
MTP cable for AT-QSFPSR, 5 m

Breakout Cables

AT-QSFP-4SFP10G-3CU
QSFP to 4 x SFP+ breakout direct attach cable (3 m)

AT-QSFP-4SFP10G-5CU
QSFP to 4 x SFP+ breakout direct attach cable (5 m)

10GbE SFP+ Modules

AT-SP10SR
10G-SR

AT-SP10LR
10G-LR

10GbE SFP+ Cables

AT-SP10TW1
10G SFP+ direct attach cable (1 m)

AT-SP10TW3
10G SFP+ direct attach cable (3 m)

AT-SP10TW7
10G SFP+ direct attach cable (7 m)

SFP Modules

AT-SPLX10
1000LX

AT-SPSX
1000SX



Layer 2+ Manageable Switch

Allied Telesis

AT-x230-10GP
L2+ switch 8 x 10/100/100T PoE+ port (124 W PoE bütçesi)
2 x 100/1000 SFP yuvası, ısı dayanıklılığı yüksek 0-50°

AT-x230-18GP
L2+ switch 16 x 10/100/100T PoE+ port (247 W PoE bütçesi)
2 x 100/1000 SFP yuvası, ısı dayanıklılığı yüksek 0-50°

AT-x230-28GP
L2+ switch 24 x 10/100/100T PoE+ port (370 W PoE bütçesi)
4 x 100/1000 SFP yuvası, Isı dayanıklılığı yüksek 0-50°



SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

Allied Telesis

AT-x210-24GT
L2+ switch with 20 x 10/100/1000T ports and 4 combo ports (SFP and 10/100/1000T), ısı dayanıklılığı yüksek 0-50° sessiz (fan yok)

AT-x210-16GT
L2+ switch with 14 x 10/100/1000T ports and 2 combo ports (SFP and 10/100/1000T), ısı dayanıklılığı yüksek 0-50° sessiz (fan yok)

AT-x210-9GT
L2+ switch with 8 x 10/100/1000T ports and one SFP port
Isı dayanıklılığı yüksek 0-50°
sessiz (fan yok)





SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

Layer 2 Manageable Switch

Allied Telesis

SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

AT-8000GS/24
10/100/1000T x 24 ports stackable Gigabit Ethernet switch with 4 combo SFP ports

AT-8000GS/24PoE
PoE
24-port stackable 10/100/1000T Power over Ethernet Layer 2 switch with four standby SFP bays (unpopulated)

Max. PoE port support : 18

AT-8000GS/48
10/100/1000T x 48 ports managed stackable Gigabit Ethernet switch with SFP x 4 combo ports

Allied Telesis

AT-FS970M/8
8-port 10/100TX switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and one fixed AC power supply sessiz (fan yok)

AT-FS970M/8PS
PoE plus
8-port 10/100TX PoE+ switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and one fixed AC power supply

Max. PoE port support : 8

Max. PoE+ port support: 6

AT-FS970M/8PS-E
PoE plus
8-port 10/100TX extended temperature PoE+ switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and one fixed AC power supply

Max. PoE port support : 8

Max. PoE+ port support: 6

AT-FS970M/16F8-LC
16-port 10/100FX and 8-port 10/100TX switch with 2 Gigabit/SFP combo uplinks and two fixed AC power supplies

AT-FS970M/24C
24-port 10/100TX compact switch with 2 Gigabit/SFP combo ports and one fixed AC power supply sessiz (fan yok)

AT-FS970M/24PS
PoE plus
24-port 10/100TX PoE+ switch with 2 Gigabit/SFP combo ports and two fixed AC power supplies

Max. PoE port support : 24

Max. PoE+ port support: 12

AT-FS970M/48PS
PoE plus
48-port 10/100TX PoE+ switch with 2 Gigabit/SFP combo ports and two fixed AC power supplies

Max. PoE port support : 48

Max. PoE+ port support: 12

SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

Allied Telesis

SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

AT-8000S/16
10/100TX x 16 ports managed Fast Ethernet switch with 1 combo SFP port

AT-8000S/24
10/100TX x 24 ports stackable Fast Ethernet switch with 2 combo SFP ports

AT-8000S/24PoE
PoE
10/100TX x 24 ports PoE stackable Fast Ethernet switch with 2 combo ports

Max. PoE port support : 12

AT-8000S/48
10/100TX x 48 ports managed Fast Ethernet switch with SFP x 2 combo ports

AT-8000S/48PoE
PoE
10/100TX x 48 ports PoE stackable Fast Ethernet switch with 2 combo ports

Max. PoE port support : 48

Layer 2 WebSmart Switch

Allied Telesis

SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

AT-GS950/8
8-port 10/100/1000T eco-friendly WebSmart switch with 2 SFP combo ports

AT-GS950/8POE
PoE
8 port 10/100/1000T PoE fanless WebSmart switch with 2 SFP combo ports
Max. PoE port support : 4

AT-GS950/16
16-port 10/100/1000T eco-friendly WebSmart switch with 2 SFP combo ports

AT-GS950/24
24-port 10/100/1000T eco-friendly WebSmart switch with 4 SFP combo ports

AT-GS950/48
48-port 10/100/1000T eco-friendly WebSmart switch with 4 SFP combo ports

Allied Telesis



SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X Takılabilir.

AT-GS950/10PS
PoE plus
10-port 10/100/1000T WebSmart switch with 2 SFP combo ports and PoE+
sessiz (fan yok)
Max. PoE port support : 8
Max. PoE+ port support: 2

AT-GS950/16PS
PoE plus
16-port 10/100/1000T WebSmart switch with 2 SFP combo ports and PoE+
Max. PoE port support : 16
Max. PoE+ port support: 6

AT-GS950/48PS
PoE plus
48-port 10/100/1000T WebSmart switch with 4 SFP combo ports and PoE+
Max. PoE port support : 24
Max. PoE+ port support: 12

Allied Telesis

SFP Yuvasına; 100Base-FX veya 1000Base-X, Takılabilir.

AT-FS750/16
10/100TX x 16 ports WebSmart switch with 1000T/SFP x 2 combo ports

AT-FS750/24
10/100TX x 24 ports WebSmart switch with 1000T/SFP x 2 combo ports

AT-FS750/24POE
PoE
24 x 10/100TX, 12 POE capable,
+ 2 1000T/SFP WebSmart Switch
Max. PoE port support : 12

AT-FS750/48
48 x 10/100TX + 2 10/100/1000T & 2 SFP WebSmart Switch

Layer 2 Unmanageable Switch

Allied Telesis

AT-GS900/5E
10/100/1000T x 5 ports unmanaged Gigabit switch
w/ ext PSU and plastic enclosure

AT-GS900/8E V2
10/100/1000T x 8 ports unmanaged Gigabit switch
w/ ext PSU and plastic enclosure

AT-GS900/8PS
PoE plus
10/100/1000T x 8 ports unmanaged Gigabit PoE+ switch
Max. PoE port support : 4
Max. PoE+ port support: 2

AT-GS900/8
10/100/1000T x 8 ports unmanaged Gigabit switch

AT-GS900/16
10/100/1000T x 16 ports unmanaged Gigabit switch

AT-GS900/24
10/100/1000T x 24 ports unmanaged switch

Allied Telesis

AT-FS705
10/100TX x 5 ports unmanaged
eco-friendly Fast Ethernet switch
with internal power supply

Allied Telesis

AT-FS705LE
10/100TX x 5 ports unmanaged
eco-friendly Fast Ethernet switch
with external power supply

Allied Telesis

AT-FS705EFC
10/100TX x 4 ports plus 1 x 100FX(SC)
unmanaged Fast Ethernet Switch
with external power supply

Allied Telesis

AT-FS708
10/100TX x 8 ports unmanaged
Eco-friendly Fast Ethernet switch
with internal power supply

Allied Telesis

AT-FS708LE
10/100TX x 8 ports unmanaged Eco-friendly
Fast Ethernet switch with external power supply

Allied Telesis

AT-FS708/POE
10/100TX x 8 ports unmanaged PoE
Fast Ethernet switch with 1 SFP
Max. PoE port support : 8

Allied Telesis

AT-FS709FC
10/100TX x 8 ports unmanaged
Fast Ethernet switch +1 100FX (SC)

Allied Telesis

AT-FS716L
10/100TX x 16 ports unmanaged
Eco-friendly Fast Ethernet switch

Allied Telesis

AT-FS717FC/SC
10/100TX x 16 ports unmanaged
Fast Ethernet switch +1 100FX (SC)

Allied Telesis

AT-FS724L
10/100TX x 24 port unmanaged
Eco-friendly Fast Ethernet switch

10G SFP+ Server

Allied Telesis

AT-VNC10S

PCIe x 8 (channels)
2 x SFP+ 10 Gigabit interface card

Fiber Gigabit Server Network Interface Card

Allied Telesis

AT-2973SX

PCIe x 4 (channels) dual port
fiber Gigabit interface card

Allied Telesis

AT-2972LX10/LC

PCIe x 1 (channel) fiber
Gigabit interface card

Allied Telesis

AT-2972SX

PCIe x 1 (channel) single-mode
fiber Gigabit interface card

Copper Gigabit Server Network Interface Card

Allied Telesis

AT-2973T/4

PCIe x 4 (channels) quad port
copper Gigabit interface card

Allied Telesis

AT-2973T

PCIe x 4 (channels) dual port
copper Gigabit interface card

Fiber Fast Ethernet Desktop Network Interface Card

Allied Telesis

AT-2746FX

100Mbps Fast Ethernet dual fiber
10FL and 100FX interface card

Allied Telesis

AT-2712LX20

100FX (SC), PCIe x 1, secure
single-mode network interface card

Allied Telesis

AT-2712FX

100FX (SC), PCIe x 1, secure
network interface card

Allied Telesis

AT-2711FX

PCIe x 1 (channel) Fast Ethernet
fiber interface card

Fiber/Copper Desktop Network Interface Card

Allied Telesis

AT-2701LX20

100Mbps Fast Ethernet
single-mode fiber interface card

Allied Telesis

AT-2701FX

100Mbps Fast Ethernet
dual fiber interface card

Allied Telesis

AT-2716POE

10/100TX PoE PCIe
Network Interface Card

Allied Telesis

AT-2701FTX

100Mbps Fast Ethernet dual fiber
and copper 100TX interface card

Fiber Gigabit Desktop Network Interface Card

Allied Telesis

AT-2972SX
PCIe x 1 (channel)
fiber Gigabit interface card

Allied Telesis

AT-2931SX
1000SX 64-bit PCI-x
Gigabit fiber interface card

Allied Telesis

AT-2916LX10/LC
1000SX 32-bit PCI Gigabit
single-mode fiber interface card

Allied Telesis

AT-2916SX
1000SX (SC or LC) desktop fiber
Network Interface Card (PCI)

Copper Gigabit Desktop Network Interface Card

Allied Telesis

AT-2972SX
10/100/1000T, PCIe x 1, secure
network interface card

Fiber Gigabit Ethernet Laptop Network Interface Card

Allied Telesis

AT-2872SX
1000Mbps, 34mm
ExpressCard with SC connector

SwitchBlade® x8112

NEXT GENERATION INTELLIGENT LAYER3+ CHASSIS SWITCH

Çift controller fabric kart
EPSR özelliği.
NAC(Network Access Control) desteği
Energy Efficient Ethernet.
Ipv6 desteği ile
Çift Power Supply seçeneği
POE+ özelliği

Allied Telesis

Yönetilebilir Layer 3 Ethernet Switch

Planet - PL-XGS3-24042

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Stackable Switch
24 Port 10/100/1000BaseT ve 4 port paylaşımlı 100/1000 SFP yuvası
4 Port 10 Gbps ekleme imkânı:
- 2 Genişleme yuvası (2 adet XGS3-2SFP+ modül takılabilir)
- XGS3-2SFP+ modüllerden her birine 2 adet 10 Gbps SFP+ takılabilir (Toplam 4 adet 10 Gbps. İstenirse 2 tanesiyle stack oluşturulabilir)

IPv6/IPv4 Routing | SNMP | IPv6/IPv4 Tunneling | IPv6/IPv4 ACL/QoS | SSL SSH | 10Gbps

Planet - PL-XGS3-24242

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Stackable Switch
24 port 100/1000 SFP yuvası ve 12 Port paylaşımlı 10/100/1000BaseT
4 Port 10 Gbps ekleme imkânı:
- 2 Genişleme yuvası (her yuvaya 1 adet XGS3-2SFP+ modül takılabilir)
- XGS3-2SFP+ modüllerden her birine 2 adet 10 Gbps SFP+ takılabilir (Toplam 4 adet 10 Gbps. İstenirse 2 tanesiyle stack oluşturulabilir)

IPv6/IPv4 Routing | SNMP | IPv6/IPv4 Tunneling | IPv6/IPv4 ACL/QoS | SSL SSH | 10Gbps

Yönetilebilir Layer 2+ Ethernet Switch

Planet - PL-WGSW-52040

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Stackable Switch
48 Port 10/100/1000Base-T + 4 Port 1000X SFP

L3 Static Routing | SNMP | MSTP | IPv6 Management | QinQ VLAN | SSL SSH

Planet - PL-WGSW-48040HP

48-port 10/100/1000Base-T RJ-45 copper with IEEE 802.3at / 802.3af Power over Ethernet Injector function
4 SFP shared combo interfaces, SFP(Mini-GBIC) supports 100/1000X dual mode, shared with Port-45 to Port-48
RJ-45 to RS-232 console interface for basic management and setup

MSTP | IPv6 Management | 30W PoE | 802.1Q VLAN | SSL SSH | 802.3at End-span 802.3af

Planet - PL-WGSW-28040

28-Port 10/100/1000Base-T Gigabit RJ45 copper
4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-25 to Port-28
RJ45 console interface for switch basic management and setup

IPv6 Management | IPv6/IPv4 ACL/QoS | QinQ VLAN | 802.1X | MLD Snooping | SSL SSH

Planet - PL-WGSW-24040

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Stackable Switch
24 Port 10/100/1000Base-T + 4 Port 1000X SFP

L3 Static Routing | IPv6 Management | IPv6/IPv4 ACL/QoS | QinQ VLAN | IP Source Guard | MLD Snooping

Planet - PL-GS-4210-24T2S

24-port 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 copper
2 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots
RJ45 console interface for switch basic management and setup
Reset button for system factory default

IPv6 Management | IPv6/IPv4 ACL/QoS | 802.1Q VLAN | 802.1X | Fan Less | SSL

Yönetilebilir Layer 2 Ethernet Switch

Planet - PL-SGSW-24040P4

24-Port 10/100/1000Base-T Gigabit RJ-45 with IEEE 802.3af PoE Injector
PoE Power Budget : 380 Watts
4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-21 to Port-24
2 HDMI-like 5GbE Stacking interfaces
RS-232 DB9 console interface for Switch basic management and setup

MSTP | SNMP | IPv6 Management | PoE | SSL SSH | Stackable

Planet - PL-SGSW-24040HP

24-Port 10/100/1000Base-T Gigabit RJ-45 with IEEE 802.3af / 802.3at PoE Injector
PoE Power Budget : 360 Watts
4 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-21 to Port-24
2 HDMI-like 5GbE Stacking interfaces
RS-232 DB9 console interface for Switch basic management and setup

MSTP | IPv6 Management | ACL | SSL SSH | Stackable | 802.3at End-span 802.3af

Planet - PL-SGSW-24240

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Stackable Switch
24 Port 100/1000Base-X SFP yuvası ve 8 Port paylaşımlı 10/100/1000BaseT

MSTP | SFP | SNMP | IPv6 Management | SSL SSH | Stackable

Planet - PL-GSD-1002M

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Switch
8 Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP
Yönetilebilir Desktop Switch

PoE PD | RSTP | IPv6 Management | IGMP Snooping | 802.1Q VLAN | Desktop

Planet - PL-GSD-1020S

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Switch
8 Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP
Yönetilebilir Ethernet Switch

SSL | Desktop | 802.1Q VLAN | IGMP Snooping | IPv6 Management | RSTP

Planet - PL-FGSW-2620VM

Fast Ethernet Yönetilebilir Switch
24 Port 10/100BaseTX
2 Port 10/100/1000BaseT ve paylaşımlı 1000Base-X SFP yuvası
Sistem yönetimi için Reset düğmesi

RSTP | SNMP | IGMP Snooping | 802.1Q VLAN | ACL | DSCP QoS

Layer 2 Web Smart Ethernet Switch

Planet - PL-FGSW-4840S

Fast Ethernet WebSmart Switch
48 Port 10/100BaseTX
2 Port 10/100/1000BaseT
2 Port 1000Base-X SFP yuvası

CoS | LAYER 2 | Auto Negotiation | VLAN | Auto MDI / MDI-X

Planet - PL-FNSW-2400PS

Fast Ethernet WebSmart Switch
24 Port 10/100 Mbps 802.3af PoE, 125 W PoE Bütçesi
(8 port 15.4 W veya 17 port 7 W veya 24 port 4 Watt)

RSTP | SNMP | IGMP Snooping | PoE | VLAN | 802.3af mid-span

Ethernet Switch

Planet - PL-GSW-2401

24 port 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet Switch

1000 Mbps | Auto Negotiation | Plug & Play | Auto MDI / MDI-X | Jumbo Frame

Planet - PL-GSD-503

5 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch (Metal şasi)

Wall mountable | Jumbo Frame | Auto MDI / MDI-X | 10M/100M 1000M | Auto Negotiation | Green Networking

Planet - PL-FNSW-4800

48 port 10/100BaseTX Fast Ethernet Switch

10M 100M | Auto Negotiation | Plug & Play | Auto MDI / MDI-X

Planet - PL-FNSW-2401

24 port 10/100BaseTX Fast Ethernet Switch

10M 100M | Auto Negotiation | Plug & Play | Auto MDI / MDI-X | Green Networking

Planet - PL-FSD-803

8 Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch (Metal şasi)

10M 100M | Desktop | Auto Negotiation | Plug & Play | Auto MDI / MDI-X | Metal Shape

Planet - PL-FSD-1606

16 Port 10/100Mbps Desktop Fast Ethernet Switch

Desktop | Auto Negotiation | Plug & Play | Auto MDI / MDI-X | Plastic Shape | Wall Mount

PoE Switch

Planet - PL-GS-5220-48T4X

Layer 2+ 48-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port Shared SFP + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with Hardware Layer 3 IPv4/IPv6 Static Routing

IPv6 Management | SNMP | MSTP | L3 Static Routing | SSL SSH | 10Gbps

Planet - PL-GS-4210-24PL4C

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Switch
24 Port 10/100/1000BaseT, 802.3at PoE+ (30W), 440W PoE bütçesi
4 Port 10/100/1000BaseT ve paylaşımlı 1000Base-X SFP yuvası

IPv6/IPv4 ACL/QoS | 802.1Q VLAN | 30W PoE | IGMP Snooping | PoE Schedule | MSTP

Planet - PL-GS-4210-24P4C

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Switch
24 Port 10/100/1000BaseT, 802.3at PoE+ (30W), 220W PoE bütçesi
4 Port 10/100/1000BaseT ve paylaşımlı 1000Base-X SFP yuvası

IPv6/IPv4 ACL/QoS | 802.1Q VLAN | 30W PoE | IGMP Snooping | PoE Schedule | MSTP

Planet - PL-GS-4210-24P2S

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Switch
24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE (30W), 300W PoE bütçesi
2-Port 100/1000X SFP yuvası

MSTP | SFP | IGMP Snooping | 802.1Q VLAN | PoE | 802.3at 30 Watts

PoE Switch

Planet - PL-GSW-1600HP

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Switch
16-Port 10/100/1000Mbps 802.3at PoE+

30W PoE | PoE | Jumbo Frame | Metal Shape | 10M/100M 1000M | 802.3at 802.3af

Planet - PL-WGSD-10020HP

Gigabit Ethernet Yönetilebilir Switch
8 Port 10/100BaseTX, 802.3at PoE+ (30 W), 150 W PoE bütçesi
2 Port 100/1000Base-X SFP yuvası

MSTP | SNMP | IPv6 Management | ACL | SSL SSH | 802.3at End-span 802.3af

Planet - PL-GSD-804P

Gigabit Ethernet Switch
8 Port 10/100/1000BaseT,
ilk 4 port 802.3af PoE, 55 W PoE bütçesi

PoE | 15.4W per port | 802.3af End-span | Jumbo Frame | Metal Shape | 10M/100M 1000M

Planet - PL-GSD-808HP

Gigabit Ethernet Switch
8 Port 10/100/1000 Mbps 802.3at PoE+ (30 W)
130 W PoE Bütçesi

30W PoE | PoE | Jumbo Frame | Metal Shape | 10M/100M 1000M | 802.3at End-span 802.3af

Planet - PL-GSD-802PS

Gigabit Ethernet Switch, Websmart
8 Port 10/100/1000 Mbps PoE ve 2 Port paylaşımlı Gigabit SFP yuvası,
123.2 W PoE Bütçesi

CoS | RSTP | LAYER 2 | PoE | VLAN | 802.3af End-span

Planet - PL-GSD-803PD

Gigabit Ethernet PoE PD Switch
8 Port 10/100/1000BaseT
802.3af / at PoE 48V ~ 56V DC in-line power
DC 5V güç adaptörü (haricen alınır)

PoE PD | Auto Negotiation | Gigabit | Plug & Play | Jumbo Frame | Metal Shape

Planet - PL-FNSW-1600P

Fast Ethernet PoE Switch
16 Port 10/100BaseTX, 802.3af PoE (15.4 W),
125 W PoE bütçesi

10M 100M | Plug & Play | PoE | 15.4W per port | 802.3af mid-span

Planet - PL-FSD-808P

Fast Ethernet Switch
8 Port 10/100BaseTX, 802.3af PoE, 125 W PoE bütçesi

10M 100M | PoE | 802.3af mid-span | 15.4W per port

Planet - PL-FSD-804P

Fast Ethernet Switch
8 Port 10/100 Mbps (ilk 4 Port 802.3af PoE)
55 W PoE Bütçesi

Auto MDI / MDI-X | 802.3af End-span | 15.4W per port | PoE | Plug & Play

Planet - PL-FSD-804PS

Fast Ethernet Switch
8 Port 10/100 Mbps (ilk 4 Port 802.3af PoE)
55 W PoE Bütçesi

802.3af End-span | VLAN | PoE | LAYER 2 | CoS

Planet - PL-FSD-504HP

Fast Ethernet Switch
4 Port 10/100Mbps 802.3af/at PoE + 1 Port 10/100Mbps Desktop Switch (60 Watts)

30W Per Port | 10M 100M | PoE | 15.4W per port | Metal Shape | 802.3at Mid-span 802.3af

Endüstriyel Tip Switch

Planet - PL-IGSW-24040T

Endüstriyel Gigabit Ethernet Switch, Yönetilebilir, (-40° ~ 75° C)
24 Port 10/100/1000 Mbps, 4 paylaşımlı 100/1000Base-X SFP yuvası

Planet - PL-IGSW-2840

Endüstriyel Fast Ethernet Switch (-30° ~ 75° C)
L2/L4 Yönetilebilir
24 Port 10/100BaseTX Fast Ethernet
4 Port 10/100/1000BaseT ve paylaşımlı 100/1000Base-X SFP yuvası

Planet - PL-IGS-10020HPT

Endüstriyel Gigabit Ethernet Switch (-40° ~ 75° C), Yönetilebilir
8 Port 10/100/1000BaseT, 802.3at (30.8 W) PoE+, 270 W PoE bütçesi
2 Port 100/1000Base-X SFP yuvası

Planet - PL-IGS-10020PT

Endüstriyel Gigabit Ethernet Switch (-40° ~ 75° C), Yönetilebilir
8 Port 10/100/1000BaseT, 802.3af (15.4 W) PoE, 270 W PoE bütçesi
2 Port 100/1000Base-X SFP yuvası

Planet - PL-IGS-10020MT

Endüstriyel Gigabit Ethernet Switch (-40° ~ 75° C), Yönetilebilir
8 Port 10/100/1000BaseT,
2 Port 100/1000Base-X SFP yuvası

Planet - PL-IGS-620TF

Endüstriyel Gigabit Ethernet Switch
4 Port 10/100/1000BaseT
2 Port 100/1000Base-X SFP yuvası, (-40° ~ 75° C)

Planet - PL-IGS-624HPT

Endüstriyel Gigabit Ethernet Switch, Yönetilebilir,
4 Port 10/100/1000BaseT,
802.3at (30.8 W) PoE+
2 Port 100/1000Base-X SFP yuvası

Planet - PL-IGS-10080MFT

Industrial 8 100/1000X SFP + 2-Port 10/100/1000T Managed Switch (-40 ~ 75 Degree C)

Planet - PL-ISW-1022MT

Endüstriyel Fast Ethernet Switch (-40° ~ 75° C), Yönetilebilir,
8 Port 10/100BaseTX
2 Port 10/100/1000BaseT ve paylaşımlı 100/1000Base-X SFP yuvası

Planet - PL-ISW-621TS15

Endüstriyel Fast Ethernet Switch (-40° ~ 75° C)
4 Port 10/100BaseTX
2 Port 100BaseFX SM Fiber (SC) – 15 km

Planet - PL-ISW-511TS15

Endüstriyel Fast Ethernet Switch (-40° ~ 75° C)
4 Port 10/100BaseTX
1 Port 100BaseFX SM Fiber (SC) – 15 km

Endüstriyel Tip Switch

Planet - PL-ISW-514PTF
4-Port 10/100Mbps with PoE +
1-Port 100FX (SFP) Endüstriyel
Ethernet Switch - 15km, (-40~75 Derece)

Planet - PL-ISW-504PT
5-Port 10/100Mbps with
4-Port PoE Industrial Ethernet Switch
(-40~75 Degree C)

Planet - PL-IGS-801T
Endüstriyel Fast Ethernet
Switch (-40° ~ 75° C), Yönetilebilir,
8 Port 10/100/1000BaseTX

Planet - PL-IGS-501T
Endüstriyel Fast Ethernet
Switch (-40° ~ 75° C), Yönetilebilir,
5 Port 10/100/1000BaseTX

PoE Injector

Planet - PL-IPOE-162
Endüstriyel PoE+ Injector, (-40° ~ 75° C)
10/100/1000BaseT, 802.3at (30 Watt)

Planet - PL-POE-171
PoE Injector, 10/100/1000BaseT
IEEE 802.3at/af (60 Watt)

Planet - PL-POE-152
PoE Injector, 10/100/1000BaseT
IEEE 802.3af (15.4 Watt)

Planet - PL-POE-161
PoE Injector, 10/100/1000BaseT
IEEE 802.3at (30 Watt)

Planet - PL-POE-TESTER
IEEE 802.3af/at Power over Ethernet Tester

PoE Injector Hub

Planet - PL-POE-1200
PoE Injector Hub, 12 Port 10/100BaseTX
Fast Ethernet 802.3af, 110 Watt PoE Bütçesi
(aynı anda 7 adet 15,4 Watt verebilir)

Planet - PL-POE-2400G
PoE Injector Hub, 24 Port 10/100/1000BaseT
Gigabit Ethernet 802.3af, 380 Watt PoE Bütçesi
(aynı anda 24 adet 15,4 Watt verebilir)

Planet - PL-POE-400
4-Port IEEE 802.3af
Power over Ethernet Injector Hub
70 Watt PoE Bütçesi
(aynı anda 4 adet 15,4 Watt verebilir)

PoE Extender

PL-IPOE-E174

1-Port Ultra PoE to 4-Port 802.3af/at Gigabit PoE Extender

60W PoE | IP Code 30 | DIN Rail | 75°C -40°C | 802.3at End-span 802.3af

Ethernet port'lar 10/100/1000 (802.11ac standardında AP için uygun)
- 1x10/100/1000 UPoE giriş
- 4x 10/100/1000 PoE+ çıkış

Çalışma derecesi -40° ~ +75° C

Port Özellikleri
- Max. 60 W UPoE giriş (50-57 VDC)
- Max. 30.8 W PoE+ çıkış (44-55 VDC)

PL-LRP-101C-KIT

Long Reach Power over Coax Cable,
Injector + Extender Kit (LRP-101CH + LRP-101CE)

30W PoE | 10M 100M | Wall mountable | Plug & Play | LRP | 75°C -20°C

75 Ω Coax kablo üzerinden data + elektriği alışılmıştan daha uzak mesafelere taşır.

Ethernet Port: 10/100BaseTX
Çalışma Derecesi: -20° C ~ +70° C
EFT koruması: 2 kVDC

Performans ve Bağlantı Mesafeleri

	Injector 56 VDC Güç Adaptörü ile Beslenirse	Injector 30 W PoE+ ile Beslenirse	
Coax Kablo Mesafesi	**Extender PoE+ Güç Çıkışı**		**Veri Hızı Upload/Download**
200 m	29 W	16 W	93/93 Mbps
400 m	22 W	14 W	93/93 Mbps
600 m	13 W	10 W	87/91 Mbps
800 m	10 W	8 W	75/83 Mbps
1000 m	8 W	7 W	55/73 Mbps



PL-LRP-101U-KIT

Long Reach Power over UTP Cable,
Injector + Extender Kit (LRP-101UH + LRP-101UE)

Plug & Play | Wall mountable | 10M 100M | 30W PoE | LRP | 75°C -20°C

Cat 5e/6 UTP kablo üzerinden data + elektriği alışılmıştan daha uzak mesafelere taşır.

Ethernet Port: 10/100BaseTX
Çalışma Derecesi: -20° C ~ +70° C
EFT koruması: 2 kVDC

Performans ve Bağlantı Mesafeleri

	Injector 56 VDC Güç Adaptörü ile Beslenirse	Injector 30 W PoE+ ile Beslenirse	
UTP Kablo Mesafesi	**Extender PoE+ Güç Çıkışı**		**Veri Hızı Upload/Download**
100 m	30 W	19 W	94/94 Mbps
200 m	30 W	18 W	82/82 Mbps
300 m	30 W	17 W	63/67 Mbps
400 m	22 W	14 W	44/48 Mbps
500 m	18 W	12 W	30/30 Mbps



DIN Rail Güç Kaynağı

AC IN DC OUT | 48V DC Power Output | 24V DC Power Output | DIN Rail

Planet - PL-PWR-120-48

120W **48V DC** Endüstriyel Güç Kaynağı, DIN Ray (-10° ~ 60° C)

Planet - PL-PWR-60-24

60W **24V DC** Endüstriyel Güç Kaynağı, DIN Ray (-20° ~ 70° C)

Planet - PL-PWR-40-24

40W **24V DC** Endüstriyel Güç Kaynağı, DIN Ray (-20° ~ 70° C)



Yüksek Gerilim Koruyucusu

Planet - PL-ELA-100

Ethernet için Yıldırımdan Koruyucu,
anlık akım koruması 20 kA,
2 x 10/100/1000 pasif Ethernet Port

Wireless (Kablosuz) Bridge

Planet - PL-WNAP-C3220

Kablosuz Tekrarlayıcı, Tavan Tipi, 802.11n,
300 Mbps, 2.4 GHz

Wireless Access Point (Kablosuz Erişim Noktası)

Planet - PL-WDAP-C7200AC

1200Mbps **802.11ac** Dual Band Ceiling Mount Wireless Access Point

802.11ac Standardı
Dual Band (2.4 ve 5 GHz Aynı Anda)
1200 Mbps Wireless Sürat
2T2R MIMO Anten (300 Mbps + 867 Mbps)
1 x Gigabit port, 802.3at PoE (PD)
Çoklu SSID (maks. 10)
802.1Q VLAN
Güvenlik için WPA/WPA-2 şifrelemesi
Tavan tipi

Planet - PL-WDAP-1750AC

1750Mbps **802.11ac** Dual Band Wall Mount Enterprise Wireless Access Point

802.11ac Standardı
Dual Band (2.4 ve 5 GHz Aynı Anda)
1750 Mbps Wireless Sürat
3T3R MIMO Anten (450 Mbps + 1300 Mbps)
2 x Gigabit PoE port
Çoklu SSID (maks. 32)
802.1Q VLAN
Güvenlik için WPA/WPA-2 şifrelemesi
Duvar ya da masaüstü kullanım opsiyonu

Planet - PL-WDAP-C7400

Wireless Access Point 900Mbps Dual Band
Tavan Tipi, 802.11a/b/g/n

Planet - PL-WNAP-6305

Dış Ortam Access Point/WDS
Bridge/Router/Firewall (IP55, -20° ~ +70°)
802.11b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz
1 x 10/100BaseTX WAN port
1 x 10/100BaseTX LAN port

Planet - PL-WNAP-6350

2.4 GHz 300 Mbps 802.11b/g/n
Wireless Outdoor Access Point
Dış Ortam AP, WDS Bridge/Router/Firewall
(IP67, -30° ~ +75° C)
1 x 10/100BaseTX port (IEEE 802.3af PoE giriş)
1 x 10/100BaseTX port
IEEE 802.3af PoE Injector dahildir.
Harici antenlerin ayrıca alınması gerekir

Planet - PL-WNAP-W2200

300Mbps 802.11n Wireless PoE Access Point
Sıvaüstü
2 x 10/100Base-TX Port, 1-port PoE PD
2T2R MIMO

Planet - PL-WNAP-7350

5GHz 300Mbps 802.11a/n
Wireless Dış ortam Access Point
WDS Bridge/Router/Firewall
(IP67, -30° ~ +75°)
1 x 10/100BaseTX WAN port (7 W PoE çıkış)
1 x 10/100BaseTX LAN port (IEEE 802.3af PoE giriş)
IEEE 802.3af PoE Injector dahildir
Harici antenin/antenlerin ayrıca alınması gerekir

Wireless (Kablosuz) Router

Planet - PL-WNRT-617G

3G yedekli Broadband Router/Access Point
1 x 10/100BaseTX WAN port
1 x USB WAN Port (3G Modem bağlantısı için)
4 x 10/100BaseTX LAN port
802.11b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz Access Point

SPI Firewall | WPS | 3G | 802.11n | Wide Range | WMM

Planet - PL-WNRT-300G

3G / 802.11n Wireless Portable Router
Industrial Compliant Wireless LAN & LAN
Wireless Network Range Extender
Fixed-network Broadband Router
Secure Network Connection
Advanced Networking Function for Specific Application
Easy to Install & Management

Built-in U-Han | USB Power | WPS | 3G | 802.11n | Handy

Wireless (Kablosuz) Sunum Cihazı

Kablosuz Sunum Cihazı

Planet - PL-WPG-210N

Kablosuz bilgisayarları projeksiyon cihazına veya HD Televizyona bağlar
4 Bilgisayar sunumunu tek bir ekranda birleştirilebilir
Video ve Ses streaming (30 fps)
1 x VGA veya HDMI 1.2 çıkış
802.11b/g/n, 300 Mbps, 2.4 GHz Access Point
1 x 10/100BaseTX Ethernet port

Wireless AP | USB | Mac OS X Supported | 802.11n | HDMI | Plug & Show

Planet - PL-WPG-130N

802.11n Pocket Presentation Gateway
Near Real-time 30 fps Network Screen Projection
Up to WXGA+ (1280 x 800) Resolution
802.11b/g/n Wireless compliance and AP-client Mode
Plug & Show
Supports PoVGA (Power over VGA)
4-to-1 Split Screen Projection
Web Browser Management
Windows XP / Vista / Win 7, Mac OS X support
Multiple Users Access

Web Browser | Mac OS X Supported | 802.11n | WPA2-PSK | Handy | Plug & Show

HDMI / Video Wall over IP Receiver & Transmitter

Planet - PL-IHD-200R

HDMI / Video Wall over IP Receiver, 1080P

Planet - PL-IHD-200T

HDMI / Video Wall over IP Transmitter, 1080P

Plug & Play | Gigabit | 1080 FULL HD | HDMI HDTV | dts 2.0+ Digital Out | IGMP

- 1080P ultra yüksek kalite video görüntü transmiter cihazı.
- Çeşitli video kaynak cihazlarını (PC, Blue-Ray Oynatıcı, DVD Oynatıcı gibi) duvara asılı herhangi bir monitörle ilişkilendirmek mümkün.
- 8 x 8 Screen Array desteği
- Gigabit LAN ve IGMP üzerinden high definition görüntü aktarımı
- Kanal geçişleri için 16 x seçilebilir DIP switch
- HDCP uyumlu ve Blu-ray read
- HDMI 2 kanal ses desteği (dts.)
- HDTV uyumlu, 1080P, 1080i, 720P, 720i destekler.
- XGA, SXGA, UXGA, WSXGA ve Full HD görüntü teknolojilerini destekler.



Wireless USB Adapter

Planet - PL-WDL-U600AC-ETS

433Mbps 802.11ac Dual Band Wireless USB Adapter
2.4GHz and 5GHz Dual Band wireless connectivity
Complies with IEEE 802.11a/n/ac and IEEE 802.11/b/g/n standard
5GHz band support to optimize HD video streaming and online gaming
Built-in internal antennas with 1T1R MIMO technology
Windows XP, Win7, Win 8, Linux, and MAC OS X ready

Miracast | 1080 FULL HD | ScreenShare | Dual Band

Wireless Display TV Adaptör

Planet - PL-WTV-3000-FCC
Wireless Display TV Adapter

2.4G / 5G dual band to get smooth wireless transmission
HDMI output up to 1920 x 1080 resolution
External USB storage port for video / music / picture playback
Pocket size for easy placement and portability

Anten / Anten Kablosu

Planet - PL-ANT-FP18A
Panel Anten, 5 GHz, 18 dBi

Planet - PL-ANT-OM8
Wireless LAN omnidirectional Gain: 8 dBi, N connector (female)

Planet - PL-WL-NM-0.6
Anten Kablosu
(N tipi erkek – N tipi erkek), 0.6 metre

Stack Kablosu

Planet - PL-CB-STX200
Stack Kablosu, SGSW-24040 ve SGSW-24240 model switch'ler için, 5 Gbps, HDMI konektör (erkek-erkek), 2 metre

Planet - PL-CB-STX50
Stack Kablosu, SGSW-24040 ve SGSW-24240 model switch'ler için, 5 Gbps, HDMI konektör (erkek-erkek), 0.5 metre

Sinyal İşleyici

Planet - PL-VF-101-KIT
MM Fiber üzerinden Video Taşıyıcı çift
(VF-101-T + VF-101-R)
Analog Video: Coax Kablo (BNC), tek kanal
Kontrol: UTP Kablo (RS-485 klemens)
Fiber: MM Tekli Fiber (ST), max 2 km

Planet - PL-VF-102S15-KIT
SM Fiber üzerinden Video Taşıyıcı çift
(VF-102S15-T + VF-102S15-R)
Analog Video: Coax Kablo (BNC), tek kanal
Kontrol: UTP Kablo (RS-485 klemens)
Fiber: SM Tekli Fiber (SC), max 15 km

IP Telefon

Planet - PL-VIP-362WT
802.11n Kablosuz Masaüstü IP Telefon

PCI (Express) Fiber Ethernet Kartı

Planet - PL-ENW-9701
PCI Express Fiber Ethernet Kart, 1000Base-X SFP yuva

Yönetilebilir Gigabit Ethernet Layer 3 Şasi Switch

NETGEAR

Netgear - NG-XCM8903SK

PoE plus

Layer 3 Şasi Switch (3 Kart Yuvası)

- Kart-1:
- 40x 10/100/1000T PoE+ port (910 W)
- 2x 100/1000/10G-T port
- 2x 1/10G SFP+ Yuvası
- 2x İlave Kart Yuvası
- 1x Power Supply
- 3x İlave Power Supply Yuvası

Yönetilebilir Gigabit Ethernet Layer 3 Switch

NETGEAR

Netgear - NG-GSM7328FS (M5300-28GF3)

Gigabit Ethernet Layer 3 Switch (M5300-28GF3)

- 24x SFP yuvası (100FX/1000-X) ve paylaşımlı 4x 10/100/1000T port
- 2x 100/1000/10G port ve paylaşımlı 2xSFP+ yuvası (1G/10G)
- 2x 10 Gbps Genişleme yuvası (veya 2x 24 Gbps stack)
- Full Layer 3

Yönetilebilir Gigabit Ethernet PoE Switch

NETGEAR

Netgear - NG-GSM7248P (M4100-50G-POE+)

PoE plus

Gigabit Ethernet Switch, Yönetilebilir, PoE+

- 48x 10/100/1000 PoE+ port (802.3at)
- 2x 10/100/1000 port
- 4x paylaşımlı SFP yuvası (100/1000)
- PoE Bütçesi: 380 W (EPS ile 1140 W)
- EPS/RPS konektörü: var (EPS veya RPS)
- Multicast: IGMP ve MLD Snooping/Querier, MVR
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), CLI (Telnet, SSH), RMON, SNMP
- Layer-3 Özelliği: 64x Static Routing

NETGEAR

Netgear - NG-GSM7224P (M4100-24G-POE+)

PoE plus

Gigabit Ethernet Switch, Yönetilebilir, PoE+

- 24x 10/100/1000 PoE+ port (802.3at)
- 4x paylaşımlı SFP yuvası (100/1000)
- PoE Bütçesi: 380 W (EPS ile 720 W)
- EPS/RPS konektörü: var (EPS veya RPS)
- Multicast: IGMP ve MLD Snooping/Querier, MVR
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), CLI (Telnet, SSH), RMON, SNMP
- Layer-3 Özelliği: 64x Static Routing

NETGEAR

Netgear - NG-GSM7226LP (M4100-26G-POE)

PoE

Gigabit Ethernet Switch, Yönetilebilir, PoE+

- 24x 10/100/1000 PoE port (802.3af)
- 2x 10/100/1000 port
- 4x paylaşımlı SFP yuvası (100/1000)
- PoE Bütçesi: 192 W (EPS ile 380 W)
- EPS/RPS konektörü: var (EPS veya RPS)
- Multicast: IGMP ve MLD Snooping/Querier, MVR
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), CLI (Telnet, SSH), RMON, SNMP
- Layer-3 Özelliği: 64x Static Routing

NETGEAR

Netgear - NG-GSM7212F (M4100-12GF)

PoE plus

Gigabit Ethernet Switch, Yönetilebilir, PoE+

- 12x SFP yuvası (100/1000)
- 12x paylaşımlı 10/100/1000 port (4 tanesi 802.3at PoE+ özelliğine sahip)
- PoE Bütçesi: 150 W
- RPS konektörü: var
- Multicast: IGMP ve MLD Snooping/Querier, MVR
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), CLI (Telnet, SSH), RMON, SNMP
- Layer-3 Özelliği: 64x Static Routing

Web-Smart Gigabit Ethernet PoE Switch

NETGEAR

Netgear - NG-GS752TP

PoE plus

Gigabit Ethernet Switch, Web-Smart, PoE

- 48x 10/100/1000 PoE port (802.3af) (ilk 8 port 802.3at PoE+)
- 4x SFP yuvası (100/1000)
- PoE Bütçesi: 384 W
- EPS/RPS konektörü: yok
- Multicast: IGMP ve MLD Snooping
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), RMON, SNMP
- Layer-3 Özelliği: 32x Static Routing

NETGEAR

Netgear - NG-GS728TPP

PoE plus

Gigabit Ethernet Switch, Web-Smart, PoE+

- 24x 10/100/1000 PoE+ port (802.3at)
- 4x SFP yuvası (100/1000)
- PoE Bütçesi: 384 W (EPS ile 720 W)
- EPS konektörü: var
- Multicast: IGMP ve MLD Snooping
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), RMON, SNMP
- Layer-3 Özelliği: 32x Static Routing

NETGEAR

Netgear - NG-GS510TP

PoE plus

Gigabit Ethernet Switch, Web-Smart, PoE+

- 8x 10/100/1000 PoE+ port (802.3at)
- 2x SFP yuvası (1000)
- PoE Bütçesi: 130 W
- Multicast: IGMP Snooping
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), RMON, SNMP

NETGEAR

Netgear - NG-GS110TP

PoE

Gigabit Ethernet Switch, Web-Smart, PoE

- 8x 10/100/1000 PoE port (802.3af)
- 2x SFP yuvası (1000)
- PoE Bütçesi: 46 W
- Multicast: IGMP Snooping
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), RMON, SNMP
- Fan yok (sessiz)

NETGEAR

Netgear - NG-GS108PE

PoE

Gigabit Ethernet Switch, Web-Smart, PoE

- 8x 10/100/1000 port (4 tanesi 802.3af PoE)
- 2x SFP yuvası (1000)
- PoE Bütçesi: 45 W
- Multicast: IGMP Snooping
- VoIP/Video önceliği
- Yönetim: PC Utility Tool Web GUI
- Fan yok (sessiz)

Yönetilebilir Fast Ethernet PoE Switch

NETGEAR

Netgear - NG-FSM7250P (M4100-50-POE)

PoE

Fast Ethernet Switch, Yönetilebilir, PoE

- 48x 10/100 PoE port (802.3af)
- 2x 10/100/1000 port
- 2x paylaşımlı SFP yuvası (100/1000)
- PoE Bütçesi: 380 W (EPS ile 740 W)
- EPS/RPS konektörü: var (EPS veya RPS)
- Multicast: IGMP ve MLD Snooping/Querier, MVR
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), CLI (Telnet, SSH), RMON, SNMP
- Layer-3 Özelliği: 64x Static Routing

NETGEAR

Netgear - NG-FS728TP

PoE

Fast Ethernet Websmart Switch

- 24x 10/100TX PoE (802.3af)
- 2x 10/100/1000T port
- 2x 10/100/1000T ve paylaşımlı 2x SFP yuvası (100FX/1000-X)
- PoE Bütçesi: 192 W
- Multicast: IGMP Snooping and querier
- Yönetim: Web GUI, RMON SNMP

Gigabit Click Switch

NETGEAR

Netgear - NG-GSS108E

Gigabit Ethernet, PC-Managed Click Switch
8 x 10/100/1000T, **2 x USB Charging Ports**

Oda içine ve masalara montaj için ideal

- USB Charging Ports : 2
- Max MAC entries : 8K
- Buffer Size : 2 Mbit
- VLAN (Number Supported) : 64
- Number of LAGs & # of members: n/a
- Supported Multicast Groups : 128
- Max Number of Source Ports Allowed (Many to 1) : 1
- LED Lights Off for Stealth Operation : Yes
- Internal/External Power Supply : Internal
- Max Power Consumption (Watts) : 20.14w
- Operating Temperature :32° to 104°F (0° to 40°C)
- MTBF : 1,031,177 hours
- Weight (kg) : 0.44kg
- Dimensions (WxDxH) mm : 305 x 65 x 35mm
- Case Material : Plastic
- Fan yok (Sessiz)

NETGEAR

Netgear - NG-GSS116E

Gigabit Ethernet, PC-Managed Click Switch
16x 10/100/1000T

Oda içine ve masalara montaj için ideal

- Max MAC entries : 8K
- Buffer Size : 4 Mbit
- VLAN (Number Supported) : 128
- Number of LAGs & # of members: 2 LAGs with max 8 members in each LAG
- Supported Multicast Groups : 128
- Auto Denial-of-Service Prevention : Yes
- Port Trunking : Yes
- Max Number of Source Ports Allowed (Many to 1) : 15
- LED Lights Off for Stealth Operation : Yes
- Internal/External Power Supply : Internal
- Max Power Consumption (Watts) : 8.36W
- Operating Temperature : 32° to 104°F (0° to 40°C)
- MTBF : 721,479 hours
- Weight (kg) : 1.3kg
- Dimensions (WxDxH) mm : 407 x 70 x 35mm
- Case Material : Metal
- Fan yok (Sessiz)

Web-Smart Gigabit Ethernet Switch

NETGEAR

Netgear - NG-GS748T

Gigabit Ethernet Switch, Web-Smart

- 48x 10/100/1000 port
- 2x SFP yuva (100/1000)
- 2x paylaşımlı SFP yuva (100/1000)
- Multicast: IGMP ve MLD Snooping
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), RMON, SNMP

NETGEAR

Netgear - NG-GS716T

Gigabit Ethernet Switch, Web-Smart

- 16x 10/100/1000 port
- 2x SFP yuva (100/1000)
- Multicast: IGMP ve MLD Snooping
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), RMON, SNMP
- Fan yok (sessiz)

NETGEAR

Netgear - NG-GS724T

Gigabit Ethernet Switch, Web-Smart

- 24x 10/100/1000 port
- 2x SFP yuva (100/1000)
- Multicast: IGMP ve MLD Snooping
- Auto VoIP/Video
- Yönetim: Web GUI (HTTPs), RMON, SNMP
- Fan yok (sessiz)

Fast Ethernet Unmanaged Switch

NETGEAR

Netgear - NG-FS108PEU PoE

Fast Ethernet Unmanaged Switch

- 8x 10/100TX
- 4x PoE port (802.3af)
- PoE Bütçesi: 32 W

NETGEAR

Netgear - NG-FS108

Fast Ethernet Unmanaged Switch

- 8x 10/100TX

NETGEAR

Netgear - NG-FS105

Fast Ethernet Unmanaged Switch

- 5x 10/100TX

Endüstriyel Tip PoE Switch

DN-650102

Digitus Profesyonel Endüstriyel Fast Ethernet PoE Switch, 8 x RJ-45, 2 x Gigabit Combo Port (SFP ve RJ-45)

- 8 x 10/100TX auto MDI/MDI-X
- 2 x 10/100/100T + 2 port 100/1000 SFP
- Backplane (switching yapısı) 5.6Gbps
- Packet throughput kabiliyet (Full-Duplex) 8.3Mpps@64byte
- Veri iletim hızı 10 Mbps: 14,880 pps Ethernet port için
- Veri iletim hızı 100 Mbps: 148,800 pps Fast Ethernet port için
- Veri iletim hızı 1000 Mbps: 1,448,000 pps Gigabit Ethernet port için
- Memory buffer: 1 Mbit
- MAC adres tablosu: 8K
- Protokol: CSMA/CD
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ve 802.3z (10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T) destekler, auto negotiation özelliği
- IEEE 802.3x full-duplex/half-duplex back-pressure flow control
- IEEE 802.3af PoE
- FCC Class A
- CE EN61000-4-2 (ESD)
- CE EN61000-4-3 (RS)
- CE EN61000-4-4 (EFT)
- CE EN61000-4-5 (surge)
- CE EN61000-4-6 (CS)
- CE EN61000-4-8
- CE EN61000-4-11
- CE EN61000-4-12
- CE EN61000-6-2
- CE EN61000-6-4
- UL, cUL, CE/EN60950-1
- IEC60068-2-32 (free fall)
- IEC60068-2-27 (shock)
- IEC60068-2-6 (vibration)
- 48VDC yedek güç kaynağı
- Sökülebilir terminal bloğu, 1 röle çıkışa sahip (alarm bağlantısı)
- PoE bütçesi: 123.2W
- Metal şasi
- Boyutlar: (E x B x Y): 72 mm x 105 mm x 152 mm
- Koruma sınıfı: IP30
- DIN rail ve duvara monte edilebilir.
- Çalışma Ortamının Isısı: -40 °C ~ +75 °C
- Depolandığı Alanın Isısı:-40 °C ~ +85 °C
- Nem Oranı: 5 % to 95 % (non-condensing)

DN-650103

Digitus Endüstriyel Fast Ethernet PoE Switch, 8 x RJ-45, 2 x Gigabit Combo Port (SFP ve RJ-45), IP30, Din-Rail, Yedek Güç Kaynağı

- 4 x 10/100 Mbps PoE+ Ethernet port, IEEE802.3af/at destekler.
- 2 x Uplink port, 1000 Mbps SFP port ve Ethernet port
- IEEE 802.3x full-duplex ve flow control
- PoE bütçesi: 61.6W
- Yedek güç kaynağı girişine sahip
- Kompakt boyut, sağlam metal şasi
- Kısa devrelere karşı mükemmel koruma mekanizmasına sahip
- Yıldırım ve voltaj dalgalanmalarına karşı korumalı
- DIN rail ve duvara monte edilebilir.
- Güç tüketimi: < 5 W
- Çalışma Ortamının Isısı: -40 °C ~ +75 °C
- Nem Oranı: 5 % to 95 % (non-condensing)
- Boyutlar: (E x B x Y): 159 mm x 110 mm x 46,5 mm

DN-650104

Digitus 8 Port Endüstriyel PoE Ethernet Switch, 8 x RJ-45, 2 x Gigabit Combo Port (SFP ve RJ-45), IP30, Din-Rail

- 8 x 10/100 Mbps PoE+ Ethernet port, IEEE802.3af/at destekler.
- 2 x Uplink port, 1000 Mbps SFP port ve Ethernet port
- IEEE 802.3x full-duplex ve flow control
- Yedek güç kaynağı girişine sahip
- Kompakt boyut, sağlam metal şasi
- Kısa devrelere karşı mükemmel koruma mekanizmasına sahip
- Yıldırım ve voltaj dalgalanmalarına karşı korumalı
- DIN rail ve duvara monte edilebilir.
- PoE bütçesi: 123.2W
- Güç tüketimi: < 5 W
- Çalışma Ortamının Isısı: -40 °C ~ +75 °C
- Nem Oranı: 5 % to 95 % (non-condensing)
- Boyutlar: (E x B x Y): 159 mm x 110 mm x 46,5 mm
- Ağırlık: 540 g

Layer 2 Gigabit Ethernet Web Smart Switch

DN-80221

Digitus Layer 2 Gigabit Ethernet Web Smart Switch 24 x 10/100/1000 Port + 4 x "Combo" SFP Port 19" Kabinet Tipi

- Cihaz üzerinde 24 adet 10/100/1000TX port ve "combo" 4 adet SFP (Small Form Plugable) yuvası vardır. Bu SFP yuvalara isteğe bağlı olarak 1000BaseSX, 1000BaseLX fiber modülleri takılabilmektedir.
- QoS, VLAN, Port Mirroring, SNMP, STP, CoS, RSTP, 802.1Q destekler.

Unmanaged 1000Base-T Gigabit NWay Switch

DN-80100

Digitus Gigabit Switch N-Way 16-port, 10/100/1000 Mbps, 16x RJ45, Desktop Version Rack Mount Kit Included

- 16-port 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Switch
- Compliant to the network standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab and IEEE 802.3x
- Provides non-blocking, non-head-of-line forwarding
- Supports back pressure and bandwidth control on each port
- Advanced store-and-forward packet switching ensures an optimized data transfer
- Auto-negotiation for 10/100/1000 Mbps
- Auto-MDI/MDI-X for cable detection
- Noiseless design - without fan
- Provides 16K MAC address and 4 Mbit RAM buffer
- Power, link/active, speed indicators for network status
- 483 mm (19") rack mount kit included
- Operating system independent, supports e.g. Windows, Mac OS, Linux and Sun

DN-80061

Digitus Unmanaged 8 port 1000Base-T Gigabit NWay Switch, Masaüstü Tipi

- 8 x 10/100/1000 Mbps'lik Auto Sense Ethernet port yer almaktadır.
- Full-duplex veya Half-duplex çalışmaktadır.
- Store-and-forward türünde anahtarlamayı desteklemektedir.
- Wirespeed paket aktarımı/filtrelemesi yapmaktadır.
- Broadcast ve multicast storm kontrol özelliğini desteklemektedir.
- Her portu Auto MDI/MDI-X özelliğine sahiptir. Cihaz, portlara takılan kablonun çapraz kablo (cross cable) mu düz kablo (straight) mu olduğunu otomatik olarak tespit eder ve kendisini mevcut duruma göre ayarlamaktadır.
- Masaüstü kullanım için idealdir.
- Harici güç adaptörü cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Plastik şasi

DN-80071

Digitus Unmanaged 5 port 1000Base-T Gigabit Switch, Masaüstü Tipi

- 5 x 10/100/1000 Mbps'lik Auto Sense Ethernet port yer almaktadır.
- Full-duplex veya Half-duplex çalışmaktadır.
- Store-and-forward türünde anahtarlamayı desteklemektedir.
- Wirespeed paket aktarımı/filtrelemesi yapmaktadır.
- Broadcast ve multicast storm kontrol özelliğini desteklemektedir.
- Her portu Auto MDI/MDI-X özelliğine sahiptir. Cihaz, portlara takılan kablonun çapraz kablo (cross cable) mu düz kablo (straight) mu olduğunu otomatik olarak tespit eder ve kendisini mevcut duruma göre ayarlamaktadır.
- Masaüstü kullanım için idealdir.
- Harici güç adaptörü cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Plastik şasi

DN-80062

Digitus Unmanaged 8 port 1000Base-T Gigabit NWay Switch, Masaüstü Tipi

- Her portu Auto MDI/MDI-X özelliğine sahiptir.
- Full-duplex veya Half-duplex çalışmaktadır.
- Store-and-forward türünde anahtarlamayı desteklemektedir.
- Sessiz çalışır. Fan bulunmamaktadır.
- Masaüstü kullanım için idealdir.
- Harici güç adaptörü cihaz ile birlikte gelmektedir.
- 10/16Gbps switching fabric (yapı anahtarlama) kapasitesine sahiptir.
- 9216 byte büyüklüğüne kadar iletim birimi (Jumbo Frame) desteği bulunmaktadır.
- 8000 MAC adres kapasitesine sahiptir.
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinmek mümkündür.

DN-80072

Digitus 5 port 10/100/1000Mbps Gigabit Switch, Masaüstü Tipi

- 5 adet 10/100/1000 Mbps'lik Auto Sense Ethernet port yer almaktadır.
- IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3u (100BaseTX) ve IEEE 802.3 (10 BaseT) standartlarına uygundur.
- Full-duplex veya Half-duplex çalışmaktadır.
- Her portu Auto MDI/MDI-X özelliğine sahiptir. Cihaz, portlara takılan kablonun çapraz kablo (cross cable) mu düz kablo (straight) mu olduğunu otomatik olarak tespit eder ve kendisini mevcut duruma göre ayarlamaktadır.
- Store-and-forward türünde anahtarlamayı desteklemektedir.
- Sessiz çalışır. Fan bulunmamaktadır.
- Masaüstü kullanım için idealdir.
- Harici güç adaptörü cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Windows, Mac OS, Linux ve Sun işletim sistemlerini destekler.

Fast Ethernet Switch

DN-50011
Digitus Unmanaged 5 port 10/100
Fast Ethernet NWay Switch, Masaüstü Tip

DN-50012
Digitus Unmanaged 5 port 10/100Base-T
Fast Ethernet Switch, Masaüstü Tipi

DN-50021
Digitus Unmanaged 8 port 10/100Base-T
Fast Ethernet NWay Switch, Masaüstü Tipi

DN-50022
Digitus Unmanaged 8 port 10/100Base-T
Fast Ethernet Switch, Masaüstü Tipi

DN-60011-1
Digitus Unmanaged 16 port 10/100
Fast Ethernet NWay Switch,
Masaüstü ve Rack Tipi

DN-60021-1
Digitus Unmanaged 24 port 10/100
Fast Ethernet NWay Switch, Rack Tipi

Fast Ethernet Print Server

DN-13001-1
Digitus Fast Ethernet Print Server
1 Paralel Port (Centronics 36 erkek)

- Ethernet IEEE 802.3 ve IEEE 802.3u standartlarını destekler.
- Cihaz üzerinde; yazıcıya bağlamak için 1 adet paralel printer port (Centronics 36 erkek) ve ağa bağlanmak için 1 adet 10/100 Mbps. Fast Ethernet port (RJ-45)
- Reset düğmesi mevcuttur.
- TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI ve AppleTallk ağ protokollerini destekler.
- LPR, IPP, SMB/TCP, yazdırma protokollerini destekler.
- Peer-to-Peer yazdırmayı (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk) destekler.

Server tabanlı yazdırmayı (Server-based Printing) (Novell Netware ve Windows) destekler.

- DHCP server ve client protokollerini destekler.
- Web tabanlı yönetim, Windows konfigürasyon araçlarını ve SNMP protokolünü destekler.
- Kurulum kolaylığı sunmaktadır. Ayar için gerekli programları sunmaktadır.
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte verilmektedir.

DN-13003-1
Digitus 1 port Fast Ethernet Print Server, 1 x USB 2.0 port, 1 x RJ45

- Ethernet IEEE 802.3 ve IEEE 802.3u standartlarını destekler.
- TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk Network protokollerini destekler.
- LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing, ve Unix Logical yazdırma protokollerini destekler.

Peer-to-Peer Printing (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk) destekler.

- Server-based printing (Novell NetWare ve Windows) destekler.
- DHCP Server ve Client protokollerini destekler.
- Web tabanlı yönetim ve Windows Configuration Utility VE SNMP protokolünü destekler.
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte verilmektedir.

DN-13014-3
Digitus 1 Port Wireless (Kablosuz)
Fast Ethernet Print Server,
1 x USB 2.0 port, 1 x RJ45

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u wired Ethernet ve IEEE 802.11g/b/n Wireless LAN standartlarıyla uyumludur.
- İleri düzey güvenlik özelliklerine sahip. WPA2/WPA/WEP Şifrelemesi
- 1 adet 10/100 Mbps. Fast Ethernet port (RJ-45). Maksimum veri transfer hızı: 150Mbps
- 1 adet USB 2.0 printer port (USB-A dişi).

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI ve AppleTalk network protokollerini destekler.

- LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing ve Unix Logical yazdırma protokollerini destekler.
- DHCP server ve client protokollerini destekler.
- Web tabanlı yönetim ve Windows Configuration Utility destekler.

DN-13006-1
Digitus 3 port Fast Ethernet Print Server
2 x USB 2.0 port, 1 x DB-36-pin
erkek centronics, 1 x RJ45

- 1 x Bi-directional paralel port (IEEE 1284) (PID1 için)
- 2 x USB 2.0 High Speed port (PID2, 3 için) (USB A dişi)
- Fast Ethernet network port: RJ-45 (10Base-T ya da 100Base-TX)
- Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerini destekler.
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.

USB Network Server

DN-13020
Digitus 1 Port USB Network Server, NAS özelliği, Network USB Hub özelliği
1 x RJ45, 1 x USB 2.0 Port

- Print Server - çokfonksiyonlu yazıcılar için ideal bir ürün.
- Network üzerinden USB arayüzü kullanan tüm cihazlar örneğin yazıcı, depolama cihazı, tarayıcı, harddisk (FAT 16 ve FAT 32), flash bellek ve kart okuyucu cihazları paylaştırılabilir.
- Verilerinizin (data, müzik dosyası, video v.s) FTP ya da network üzerinden paylaştırılmasını sağlar.
- Sabit diskin lokal ağ veya internete açılması için NAS (Network Attached Storage) fonksiyonu. Bu sayede verilerin tüm ağ içinde kolay kaydedilmesine, alışverişini ve yedeklenmesi sağlanır.
- Network USB Hub özelliği - Kablolu ya da kablosuz network üzerinden USB Hub'a bağlı USB çevre ürünlerini kullanmak mümkün
- FTP, SMB CIFS Server destekler.
- Paylaştırılacak olan cihazların DN-13020 ile bağlantısı USB 2.0 arayüzünden yapılmaktadır. (1 x USB 2.0 Port)
- LAN bağlantısı: 10/100 Mbps
- Windows 7, Vista, XP ve Mac OS X işletim sistemlerini destekler.
- Web Tarayıcısı kanalıyla kolay bir şekilde kurulabilmektedir.

8/16-Port Serial Over the NET™ Switch

ATEN-SN0108 8-Port Serial Over the NET™ Switch

ATEN-SN0116 16-Port Serial Over the NET™ Switch

- SN0108/SN0116 Serial Over the NET™ bir kontrol cihazı olup, ticari uygulamalarda kullanılan bir çok seri arayüzlü cihazın network'e bağlanmasını sağlar.
- Üzerinde bulunan 8/16 adet RJ45 bağlantı yuvasına Cat-5 kablo bağlayarak sunucu ya da seri arayüzlü cihazlarla bağlantı kurmak mümkündür. Seri arayüzlü cihazları Cat-5 arayüzüyle buluşturmak amacıyla asağıdaki adaptörlerden temin etmek gerekmektedir.
- SA0141 - RJ-45 (Dişi) <-> DB9 (Dişi) Siyah Konnektör DTE <-> DTE
- SA0142 - RJ-45 (Dişi) <-> DB9 (Erkek) Siyah Konnektör DTE <-> DCE
- SA0143 - RJ-45 (Dişi) <-> DB25 (Dişi) Siyah Konnektör DTE <-> DTE
- SA0144 - RJ-45 (Dişi) <-> DB25 (Erkek) Siyah Konnektör DTE <-> DCE
- SA0145 - RJ-45 (Dişi) <-> DB9 (Erkek) Siyah Konnektör DTE <-> DTE
- SA0146 - RJ-45 (Dişi) <-> DB9 (Erkek) Siyah Konnektör DTE <-> DCE
- SA0147 - RJ-45 (Dişi) <-> DB25 (Erkek) Siyah Konnektör DTE <-> DTE
- SA0148 - RJ-45 (Dişi) <-> DB25 (Erkek) Siyah Konnektör DTE <-> DCE

1 Port Serial Device Server

ATEN-SN3101 1 Port Serial Device Server - UTP (RS-232, RS-422 ve RS-485)

1 port'lu Serial Device Server ürünü SN3101, RS-232, RS-422 ve RS-485 veri transferini desteklemenin yanısıra ticari uygulamalarda kullanılan bir çok seri arayüzlü cihazın network'e bağlanmasını sağlar. SN3101'in kullanım alanları arasında başlıcaları şunlardır: endüstriyel kontrol, veri elde etme, erişim kontrolü, çevrenin gözetimi, bankacılık, telekom, uzaktan fiziki olarak lokasyona erişim ve yönetim v.s.

Wireless-N Repeater ve Access Point

300 Mpbs

DN-70181 Digitus 300Mbps Wireless-N Repeater ve Wireless (Kablosuz) Erişim Noktası (Access Point)

- Kablosuz ağda kablosuz iletişimin kapsama alanını genişletir.
- IEEE 802.11 b/g/n Kablosuz Yerel Alan Ağ standartlarını destekler. Kablosuz yüksek hızda erişim imkanı.
- Wireless bağlantı hızı: 300Mbps değerine sahiptir.
- Frekans Bant Aralığı: 2.4GHz
- İleri Düzey Güvenlik özelliklerine sahiptir. WPA2/WPA/WEP (128/64) Şifrelemesi
- Erişim Noktası (Access Point) ve Repeater işlevlerine sahiptir.
- RJ45 port'u sayesinde TV, Yazıcı ya da BluRay-Oynatıcı cihazlarıyla iletişim kurabilir.
- Kolay kurulum için yazılım sihirbazı uygulamasına sahipr
- Antenler cihaza gömülüdür.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği - Ürün üzerinde WPS yazan bir düğme bulunmaktadır. Otomatik bağlantı için düğmeye basmak yeterlidir. WPS, özellikle ev kullanıcılarının kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için düşünülmüş bir standarttır. WPS, kablosuz ağda güvenlik hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan kullanıcıların basitçe güvenliği sağlanmış bir ağa bağlanmalarına yardım olmaktadır.
- Ethernet kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Elektriği duvar prizinden alır.

Wireless Access Point ve Router

150 Mpbs

DN-70495

Digitus Taşınabilir Wireless (Kablosuz) 150N Access Point (Erişim Noktası), 150Mbps, IEEE 802.11n

- Akıllı TV ve Oyun Konsolları için ideal bir üründür.
- Kablosuz Erişim Noktası (Wireless Access Point) özelliğini destekler.
- 2.4GHz Draft 802.11n (150 Mbps) ve geriye dönük IEEE 802.11g (54 Mbps), 802.11b (11 Mbps) standartlarını destekler.
- Maksimum veri transfer hızı 150Mbps ile sınırlıdır.
- 1 x 10/100TX LAN Ethernet port'a (RJ45) sahiptir.
- Erişim Noktası (Access Point) aynı zamanda "Repeater" ve Wireless (Kablosuz) Adaptör işlevlerine sahip. Repeater fonksiyonu sayesinde Access Point cihazının erişemediği uzak mesafelere arada tekrarlayıcı "repeater" kullanarak ulaşmak mümkün hale geliyor. Bu şekilde kullanırken cihazın üzerindeki düğmenin "repeater" konumunda olması gerekiyor. Wireless (Kablosuz) Adaptör özelliği sayesinde de kablosuz adaptör olmayan herhangi bir cihazın UTP Ethernet port'unu da Kablosuz Ethernet adaptörüne çevirmiş oluyor (örneğin printer). Veya kablosuz ortamdan aldığı bilgileri "Repeater" olarak uzaktaki bir bilgisayara kablo üzerinden iletebiliyor. Bu şekilde kullanırken cihazın üzerindeki düğmenin "repeater" konumunda olması gerekiyor.
- Güvenli veri iletişimi Wired Equivalent Privacy (WEP) ve WPA, WPA2 Güvenlik Şifreleme yöntemlerini kullanmaktadır.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği - Ürün üzerinde WPS/Reset yazan bir düğme bulunmaktadır. Otomatik bağlantı için düğmeye basmak yeterlidir. WPS, özellikle ev kullanıcılarının kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için düşünülmüş bir standarttır. WPS, kablosuz ağda güvenlik hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan kullanıcıların basitçe güvenliği sağlanmış bir ağa bağlanmalarına yardım olmaktadır.
- Elektriği bilgisayarın USB yuvasından almaktadır. Kısa mesafe USB kablosu ürüne gömülüdür.

DUAL BAND 2.4 veya 5 GHz

450 Mpbs

3T/3R Anten

DN-70690

Digitus Kablosuz (Wireless) 450N Dual Band Erişim Noktası (Access Point) ve Router, 1 x RJ45 WAN, 4 x RJ45 LAN, 3T/3R anten

- Kablosuz (Wireless) LAN bağlantı hızı: 450Mbps değerine sahiptir.
- IEEE 802.11 b/g/n Kablosuz Yerel Alan Ağ standartlarını destekler.
- Seçilebilir radyo: 2.4 GHz veya 5 GHz olarak çalışabilir.
- Erişim Noktası (Access Point), Client Mod, Universal Repeater ve WDS işlevlerine sahiptir.
- 2.4GHz ve 5GHz radyo frekansları aynı anda kullanılabilir.
- İleri düzey güvenlik için WPA2/WPA/WEP Şifrelemesi, Firewall, MAC Filtrelemesi ve DoS Saldırılarına karşı koruma özelliklerin sahip
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği - Ürün üzerinde WPS yazan bir düğme bulunmaktadır. Otomatik bağlantı için düğmeye basmak yeterlidir. WPS, özellikle ev kullanıcılarının kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için düşünülmüş bir standarttır. WPS, kablosuz ağda güvenlik hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan kullanıcıların basitçe güvenliği sağlanmış bir ağa bağlanmalarına yardım olmaktadır.
- Bağlantı arayüzleri: 1 x RJ45 WAN port, 4 x RJ45 LAN Ethernet porta (RJ45) sahiptir. Bu portlara tek tek PC bağlayabildiğiniz gibi, aynı portlara switch veya hub bağlayarak kullanıcı sayısı artırılabilmektedir.
- Kablosuz (Wireless) LAN bağlantısı isteğe bağlı olarak devredışı bırakılabilir. Bu amaca hizmet etmesi amacıyla ürün üzerinde anahtar bulunmaktadır.
- 3 x Anten (3T3R)
- Router özelliği
- Virtual Server, DMZ, DDNS, VPN pass through, Web User Interface, Port Trigger, Port Forwarding, Upgradeable Firmware, PPPoE, Static IP, PPTP, DHCP, NAT özelliklerini destekler.
- Enerji tasarrufu için düşük güç tüketimine sahiptir.
- Harici güç adaptörü (12V / 1.25A) ürün ile birlikte gelmektedir.

Wireless Access Point ve Router

2.4 GHz | 300 Mpbs | 3T/3R Anten

DN-70591

Digitus Wireless-N Broadband Router,4x Lan Ports, 1x Wan Port IEEE 802.11n,300Mbps

- Supports up to 300 Mbit/s (11n)
- Wireless standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Frequency Range: 2.4 - 2.4835 GHz
- Wireless security: 64/ 128/ 152-bit WEP/ WPA/ WPA2/ WPA-PSK/ WPA2-PSK
- Enable/ disable wireless radio, WDS bridge, WMM, wireless statistics
- DHCP: Server, client, adress reservation
- 4x 10/100 Mbps LAN ports
- 1x 10/100 Mbps WAN port
- WAN type: Dynamic IP, Statistic IP, PPPoE, PPTP, L2TP
- Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, DMZ, UPnP
- Quality of service: WMM
- Supports DDNS to allow automatic updates of dynamic domains
- VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec
- External power supply: 5 VDC
- Operating temperature: 0 °C ~ 40 °C
- Storage temperature: -40° C ~ 70° C
- Operating humidity: 10 % ~ 90 % non condensing
- Storage humidity: 5 % ~ 90 % non condensing

Wireless (Kablosuz) LAN USB Ethernet Adaptör

DN-7044

Digitus Wireless (Kablosuz) LAN USB 2.0 Anten Formunda Ethernet Adaptörü 150Mbps, IEEE 802.11n, Ralink chipset, 1T/1R anten

- 2.4GHz 802.11n ve griye dönük IEEE 802.11g/b standartlarını destekler.
- Entegre 3 dBi anten
- WEP (64/128 bit), WPA ve WPA2 veri şifrelemelerini destekler.
- Her türlü network ortamlarında rahatlıkla kullanılabilir.
- Multimedya uygulamalarının bant genişliği taleplerini yerine getirmek için QoS-WMM, WMM-PS özelliğini destekler.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği - Ürün üzerinde WPS yazan bir düğme bulunmaktadır. Otomatik bağlantı için düğmeye basmak yeterlidir. WPS, özellikle ev kullanıcılarının kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için düşünülmüş bir standarttır. WPS, kablosuz ağda güvenlik hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan kullanıcıların basitçe güvenliği sağlanmış bir ağa bağlanmalarına yardım olmaktadır.
- Windows 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.

DN-70440-1

Digitus Wireless (Kablosuz) LAN USB 2.0 Anten Formunda Ethernet Adaptörü 150Mbps, IEEE 802.11n, Realtek 8188CUS chipset, 1T/1R 3dBi sökülebilir antenli

- 2.4GHz 802.11n ve griye dönük IEEE 802.11g/b standartlarını destekler.
- Sökülebilir 3 dBi anten, RP-SMA konnektörlü
- WEP (64/128 bit), WPA ve WPA2 veri şifrelemelerini destekler.
- Her türlü network ortamlarında rahatlıkla kullanılabilir.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği - WPS, özellikle ev kullanıcılarının kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için düşünülmüş bir standarttır. WPS, kablosuz ağda güvenlik hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan kullanıcıların basitçe güvenliği sağlanmış bir ağa bağlanmalarına yardım olmaktadır.
- 1T1R antene sahiptir. Cihaza gömülüdür.
- Windows 7, Vista, XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerini destekler.

DUAL BAND 2.4 veya 5 GHz | 450 Mpbs | 3T/3R Anten

DN-70650

Digitus Wireless (Kablosuz) 450N Dual Band, USB 2.0 Ethernet Adaptörü, 450Mbps, IEEE 802.11n, Ralink RT3573 chipset, 3T/3R anten

- Seçilebilir radyo: 2.4 GHz veya 5 GHz olarak çalışabilir
- Güvenli veri iletişimi (secure information transmission) için 128/64-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) ve WPA, WPA2 Güvenlik Şifreleme yöntemlerini kullanmaktadır.
- Tüm ağ ortamları için uygundur.
- Boyutlar (G x D x Y): 8.71 cm x 2.66 cm x 1.80 cm
- Windows 7, Vista, XP işletim sistemlerini destekler.

Netgear - NG-WNCE3001

- 2.4 GHz, 5 GHz Dual-Band Wireless - Ethernet Adapter
- IEEE 802.11b/g/n
- IEEE 802.11a/n
- Ethernet port'u kablosuza çevirir

DN-7042-1

Digitus Wireless (Kablosuz) LAN USB 2.0 Ethernet Adaptörü, 150Mbps IEEE 802.11n, 1T/1R anten

ED-87081

Wireless (Kablosuz) 300N USB 2.0 Ethernet Adaptörü, 300Mbps, MIMO, IEEE 802.11n

10/100/1000 Mbps Gigabit PCI Ethernet Kart

DN-10110

Digitus10/100/1000 Mbps Gigabit PCI Ethernet Kartı, 32-bit, Realtek RTL8169SC chip takımı, Low profile bracket ile birlikte

- PCI yuvasına kolaylıkla takılarak Gigabit port elde edilmesini sağlar.
- 1 x RJ-45 konnektör yuvası mevcuttur. Ethernet portu Auto MDI/MDI-X özelliğine sahiptir.
- Half/Full-duplex çalışır. IEEE 802.3x (Full Duplex ve flow control) standardını destekler.
- IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100 BaseTX), IEEE 802.3ab (1000 BaseTX) standartları ile uyumludur.
- PCI Local Bus Master Rev.2.1 ve 2.2 uyumlu
- Windows 7, Vista, XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerini destekler.

DN-10130

Digitus10/100/1000 Mbps Gigabit PCI Express Ethernet Kartı, 32-bit, Realtek RTL8168E chipset'li, Low Profile Bracket

- IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100 BaseTX), IEEE 802.3ab (1000 BaseTX) standartları ile uyumludur.
- PCI Express yuvasına kolaylıkla takılarak Gigabit port elde edilmesini sağlar.
- 1 x RJ-45 konnektör yuvası mevcuttur. (Auto MDI/MDI-X özelliğine sahiptir.)
- Full ya da Half Duplex olarak çalışabilir.
- 802.3x Flow Control özelliğini destekler.
- Single-lane (ya da X1) PCI Express throughput değeri: 2.5Gbps
- Windows 2000, XP/2003/Vista /Win7 (32/64 bit) işletim sistemlerini destekler.

10/100 Mbps Fast Ethernet PCI Ethernet Kart

DN-1001J

Digitus10/100 Mbps Fast Ethernet PCI Ethernet Kartı

- IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u
(100 BaseTX) standartları ile uyumludur.
- 32-bit PCI Bus Mastering.
- PCI 2.1 & 2.2 uyumludur.
- Half/Full-duplex çalışır. IEEE 802.3x (Full Duplex ve flow control)standardını destekler.
- ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), PCI power management özelliklerini destekler.

Wireless (Kablosuz) LAN 150 Mbit PCI Kart

DN-7046-1 Digitus Wireless (Kablosuz) LAN 150 Mbit PCI Kart, 32-bit, IEEE 802.11n, Ralink 3060 çipset, 1T/1R anten

- 150 Mbps'e kadar yüksek veri transfer hızı
- 2.4GHz Draft 802.11n (150 Mbps), IEEE 802.11g (54 Mbps), 802.11b (11 Mbps) standartlarıyla uyumludur.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği - Ürün üzerinde WPS yazan bir düğme bulunmaktadır. Otomatik bağlantı için düğmeye basmak yeterlidir. WPS, özellikle ev kullanıcılarının kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için düşünülmüş bir standarttır. WPS, kablosuz ağda güvenlik hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan kullanıcıların basitçe güvenliği sağlanmış bir ağa bağlanmalarına yardım olmaktadır.
- Güvenli veri iletişimi (secure information transmission) için 128/64-bit Wired Equivalent Privacy (WEP), WPA ve WPA2 Şifreleme yöntemlerini kullanmaktadır.
- Her türlü network ortamlarında rahatlıkla kullanılabilir.
- 32-bit PCI arayüzü
- LED ışığı sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinebilmek mümkündür.
- Windows 7, Vista, XP ve Mac OS 10.x işletim sistemlerini destekler.
- Harici anten ürün ile birlikte gelmektedir.

Wireless (Kablosuz) LAN 300 Mbit PCI Kart

DN-7066-1 Digitus Wireless (Kablosuz) LAN 300 Mbit PCI Kart, 32-bit, IEEE 802.11n, Ralink 3062 çipset, 2T/2R

- Yüksek hızda Internet Erişimi. Yüksek veri hızı - 300Mbps'ye kadar
- 2.4GHz Draft 802.11n (300 MBps), IEEE 802.11g (54 Mbps), 802.11b (11 Mbps) standartlarıyla uyumludur.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği - Ürün üzerinde WPS yazan bir düğme bulunmaktadır. Otomatik bağlantı için düğmeye basmak yeterlidir. WPS, özellikle ev kullanıcılarının kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için düşünülmüş bir standarttır. WPS, kablosuz ağda güvenlik hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan kullanıcıların basitçe güvenliği sağlanmış bir ağa bağlanmalarına yardım olmaktadır.
- Güvenli veri iletişimi (secure information transmission) için 128/64-bit Wired Equivalent Privacy (WEP), WPA ve WPA2 Şifreleme yöntemlerini kullanmaktadır.
- 32-bit Cardbus bağlantısı
- Kablosuz sinyal iletim mesafesi MIMO technolojisi sayesinde genişletilmiştir. Harici antenler ürün ile birlikte gelmektedir.
- LED ışığı sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinebilmek mümkündür.
- Windows 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.

Gigabit Ethernet Endüstriyel Media Converter

Allied Telesis

AT-IMC1000T/SFP

10/100/1000T to
1000X SFP,
industrial temperature
(-40°C~75°C)

Allied Telesis

AT-IMC1000TP/SFP

10/100/1000T PoE+ to
100/1000X SFP,
industrial temperature
(-40°C to 75°C)

PLANET

Planet - PL-IGT-902TS

Endüstriyel Media/Rate Converter
(-30° ~ 75° C)
10/100/1000BaseT <==>
1000BaseLX
Gigabit Ethernet
SM Fiber (SC) - 10 km

SNMP | WEB Management | Redundant Power | Wall mountable | 10M/100M 1000M | 75°C -30°C

PLANET

Planet - PL-IGTP-805AT

Endüstriyel Media/Rate Converter,
(-40° ~ 75° C)
802.3at PoE+ (30 W)
10/100/1000BaseT <==>
1000Base-X SFP yuva – Mesafe SFP
tipine göre değişir

IP Code 30 | Redundant Power | Fiber-Optical | 10M/100M 1000M | 75°C -40°C | 802.3at End-span 802.3af

PLANET

Planet - PL-IGT-905A

Endüstriyel Media Converter,
(-30° ~ 75° C)
10/100/1000Base-T <==>
mini-GBIC –
Mesafe SFP tipine göre değişir

SNMP | WEB Management | Redundant Power | Wall mountable | 10M/100M 1000M | 75°C -30°C

PLANET

Planet - PL-IGT-1205AT

Endüstriyel Media Converter
(-40° ~ 75° C)
10/100/1000T <==>
2 1000Base-SX/LX/BX SFP

IP Code 30 | Redundant Power | DIN Rail | 100FX 1000X Fiber Optical | Full Ports Gigabit | 75°C -40°C

Fast Ethernet Endüstriyel Media Converter

Allied Telesis

AT-IMC100T/SCMM

10/100TX to 100FX (SC), 2 km,
MMF, industrial
temperature (-40°C~75°C)

Allied Telesis

AT-IMC100T/SCSM

10/100TX to 100FX (SC), 30 km,
SMF, industrial
temperature (-40°C~75°C)

DIGITUS

DN-85001

Digitus Mini Endüstriyel
Medya Converter,
10/100TX <->
100BaseFX (SC),
(-40°C~75°C),
Dış Mekan Kamera
Kutusu ve Panel'e
Monte Edilebilir

PLANET

Planet - PL-IFT-802TS15

Endüstriyel Media/Rate Converter
(-40° ~ 75° C)
10/100BaseTX <==> 100BaseFX
Fast Ethernet
SM Fiber (SC) - 15 km

75°C -40°C | DIN Rail | Redundant Power | 100FX Fiber Optical | 10M/100M | IP Code 30

PLANET

Planet - PL-ICS-2105A

Endüstriyel Media Converter,
(-10° ~ 60° C)
RS-232/422/485 <==>
100BaseFX
Fast Ethernet SFP yuva –
Mesafe SFP tipine göre değişir

RS-485 | WEB Management | IP Code 30 | RS-232 | Redundant Power | DIN Rail

PLANET

Planet - PL-ICS-2100

Endüstriyel Media Converter,
(-10° ~ 60° C)
RS-232/422/485 <==> 100BaseTX
Fast Ethernet SFP yuva –
Mesafe SFP tipine göre değişir

RS-485 | WEB Management | IP Code 30 | RS-232 | Redundant Power | DIN Rail

Gigabit Ethernet Media Converter

Allied Telesis

AT-PC2002POE

PoE

2 port Gigabit Power over Ethernet switch, 10/100/1000T to SFP

Small Form Pluggables (SFPs)

AT-SPEX
Multi-mode Fiber, 2km, GbE, SFP
AT-SPSX
Multi-mode Fiber, GbE Small Form-factor Pluggable (SFP) 850nm
AT-SPSX/I
Multi-mode Fiber, GbE Small Form-factor Pluggable (SFP) 850nm
AT-SPFX/2
Multi-mode Fiber, 2km, 100FX, SFP, 1310nm
AT-SPFX/15
Single-mode Fiber, 15km, 100FX, SFP, 1310nm
AT-SPFX/40
Single-mode Fiber, 40km, 100FX, SFP, 1310nm
AT-SPLX10
Single-mode Fiber, 10km, GbE SFP, 1310nm
AT-SPLX10/I
Single-mode Fiber, 10km, GbE SFP, 1310nm
AT-SPLX40
Single-mode Fiber, 40km, GbE SFP, 1310nm

Allied Telesis

AT-GS2002/SP

10/100/1000T to 1000 SFP, standalone bridging converter

Small Form Pluggables (SFPs)

AT-SPEX
Multi-mode Fiber, 2km, GbE, SFP
AT-SPSX
Multi-mode Fiber, GbE Small Form-factor Pluggable (SFP) 850nm
AT-SPSX/I
Multi-mode Fiber, GbE Small Form-factor Pluggable (SFP) 850nm
AT-SPFX/2
Multi-mode Fiber, 2km, 100FX, SFP, 1310nm
AT-SPFX/15
Single-mode Fiber, 15km, 100FX, SFP, 1310nm
AT-SPFX/40
Single-mode Fiber, 40km, 100FX, SFP, 1310nm
AT-SPLX10
Single-mode Fiber, 10km, GbE SFP, 1310nm
AT-SPLX10/I
Single-mode Fiber, 10km, GbE SFP, 1310nm
AT-SPLX40
Single-mode Fiber, 40km, GbE SFP, 1310nm

Allied Telesis

AT-MC1008/SP

1000T, SFP pluggable media converter

Associated Products

AT-MCR12-xx
12 slot power distribution chassis
AT-TRAY4
19-inch rack-mount chassis for up to four media converters
AT-TRAY1
19-inch rack-mount chassis for one media converter
AT-WLMT
Wall-mount bracket for one media converter

Allied Telesis

AT-MC1008/GB

1000T, GBIC pluggable media converter

Associated Products

AT-MCR12-xx
12 slot power distribution chassis
AT-TRAY4
19-inch rack-mount chassis for up to four media converters
AT-TRAY1
19-inch rack-mount chassis for one media converter
AT-WLMT
Wall-mount bracket for one media converter

Allied Telesis

AT-MC1004

1000T to 1000SX media converter

Associated Products

AT-MCR12-xx
12 slot power distribution chassis
AT-TRAY4
19-inch rack-mount chassis for up to four media converters
AT-TRAY1
19-inch rack-mount chassis for one media converter
AT-WLMT
Wall-mount bracket for one media converter

beek

BN-GS-SC-MM
10/100/1000BaseT-1000SX Media/Rate Converter, MM, SC

beek

BN-GS-SC-SM20
10/100/1000BaseT-1000LX Media/Rate Converter SM,SC, 20 km

DIGITUS

DN-82110-1
Digitus 2 port Media/Rate Converter 10/100/1000Base-T - 1000Base-SX (Multimode 0.50 km, ST)

DIGITUS

DN-82120-1
Digitus Media/Rate Converter 10/100/1000Base-T - 1000Base-SX (Multimode 0.55 km, SC)

DIGITUS

DN-82121-1
Digitus 2 port Media/Rate Converter 10/100/1000Base-T - 1000Base-LX (Singlemode 10 km, SC)

DIGITUS

DN-82130
Digitus Media/Rate Converter 10/100/1000Base-T - SFP

Gigabit Ethernet Media Converter

Planet - PL-GT-802

Media/Rate Converter
10/100/1000BaseT <==> 1000BaseSX Gigabit Ethernet MM 850 nm Fiber (SC) - 220m (62.5/125), 550m (50/125)

Wall mountable | Auto MDI / MDI-X | Jumbo Frame | Metal Shape | 10M/100M 1000M | Fiber-Optical

Planet - PL-GT-802S

Media/Rate Converter
10/100/1000BaseT <==> 1000BaseLX Gigabit Ethernet SM 1310 nm Fiber (SC) – 10 km

Wall mountable | Auto MDI / MDI-X | Jumbo Frame | Metal Shape | 10M/100M 1000M | Fiber-Optical

Planet - PL-GT-805A

Media/Rate Converter
10/100/1000BaseT <==> 1000Base-X SFP yuva – Mesafe SFP tipine göre değişir

Wall mountable | Auto MDI / MDI-X | Jumbo Frame | Metal Shape | 10M/100M 1000M | Fiber-Optical

Planet - PL-GTP-805A

Media/Rate Converter, 802.3at PoE+ (30 W)
10/100/1000BaseT <==> 1000Base-X SFP yuva – Mesafe SFP tipine göre değişir

SFP | PoE | Metal Shape | 10M/100M 1000M | Fiber-Optical | 802.3at Mid-span 802.3af

Fast Ethernet Media Converter

AT-FS238B/1

2 port single strand fiber media converter, 10/100TX (RJ-45) to 100FX (SC) (1550nm TX/1310nm RX) with 12vDC power supply and distances up to 15km

AT-FS238A/1

2 port single strand fiber media converter, 10/100TX (RJ-45) to 100FX (SC) (1310nm TX/1550nm RX) with 12vDC power supply and distances up to 15km

AT-FS232/2

2 port Fast Ethernet switch media converter 10/100TX to 100FX (SC), 40km

AT-FS232/1

2 port Fast Ethernet switch media converter 10/100TX to 100FX (SC), 15km

AT-FS232

2 port Fast Ethernet switch media converter 10/100TX to 100FX (SC), 2km

AT-PC232/POE

2 port Fast Ethernet Power over Ethernet switch, 10/100TX to 100FX (SC), 2km

AT-FS202

2 port Fast Ethernet switch, 10/100TX to 100FX (SC), 2km

AT-FS201

2 port Fast Ethernet switch, 10/100TX to 100FX (ST), 2km

AlliedWare Plus OPERATING SYSTEM

RoHS COMPLIANT

LD-VCStack

EPSRing

AT-x610 serisi

LAYER 3+ NETWORK SWITCHES

EPSR özelliği
NAC(Network Access Control) desteği
Energy Efficient Ethernet özelliği
Ipv6 desteği.
RPS desteği
POE+ özelliği

Allied Telesis

Fast Ethernet Media Converter

Allied Telesis

AT-MC116XL

10/100TX to 10FL/100SX
850nm fiber SC media converter

Associated Products

AT-MCR12-xx
12 slot power distribution chassis
AT-TRAY4
19-inch rack-mount chassis for up to four media converters
AT-TRAY1
19-inch rack-mount chassis for one media converter
AT-WLMT
Wall-mount bracket for one media converter

Allied Telesis

AT-MC115XL

10/100TX to 10FL/100SX
850nm fiber ST media converter

Associated Products

AT-MCR12-xx
12 slot power distribution chassis
AT-TRAY4
19-inch rack-mount chassis for up to four media converters
AT-TRAY1
19-inch rack-mount chassis for one media converter
AT-WLMT
Wall-mount bracket for one media converter

Allied Telesis

AT-MC104XL

Fiber SC multi-mode to fiber SC single-mode media converters up to (15km)

Associated Products

AT-TRAY1
Rack-mounting tray for one media converter
AT-TRAY4
Rack-mounting tray for up to four media converters
AT-WLMT
Wall-mount bracket for one media converter
AT-MCR12
12 slot AC/DC powered chassis for media converters

Allied Telesis

AT-MC103XL

TX to FX Fast Ethernet media converter with single-mode 15km SC fiber connectors

Associated Products

AT-TRAY1
Rack-mounting tray for one media converter
AT-TRAY4
Rack-mounting tray for up to four media converters
AT-WLMT
Wall-mount bracket for one media converter
AT-MCR12
12 slot AC/DC powered chassis for media converters

Allied Telesis

AT-MC102XL

TX to FX Fast Ethernet media converter with multi-mode 2km SC fiber connectors

Associated Products

AT-TRAY1
Rack-mounting tray for one media converter
AT-TRAY4
Rack-mounting tray for up to four media converters
AT-WLMT
Wall-mount bracket for one media converter
AT-MCR12
12 slot AC/DC powered chassis for media converters

Allied Telesis

AT-MC101XL

TX to FX Fast Ethernet media converter with multi-mode 2km ST fiber connectors

Associated Products

AT-TRAY1
Rack-mounting tray for one media converter
AT-TRAY4
Rack-mounting tray for up to four media converters
AT-WLMT
Wall-mount bracket for one media converter
AT-MCR12
12 slot AC/DC powered chassis for media converters

DIGITUS

DN-82010-1
Digitus 2 port Media/Rate Converter
10/100TX - 100FX (Multimode 2 km, ST)

DIGITUS

DN-82020-1
Digitus 2 port Media/Rate Converter
10/100TX - 100FX (Multimode 2 km, SC)

DIGITUS

DN-82021-1
Digitus 2 port Media/Rate Converter
10/100Base-TX - 100Base-FX (Singlemode 20 km, SC)

beek

BN-FS-SC-MM
10/100BaseTX-100FX
Media/Rate Converter
MM, SC, 2km

beek

BN-FS-SC-SM20
10/100BaseTX-100FX
Media/Rate Converter
SM, SC, 20km

beek

BN-FS-ST-MM
10/100BaseTX-100FX
Media/Rate Converter,
MM, ST, 2km

Fast Ethernet Media Converter

Planet - PL-FT-801
Media/Rate Converter
10/100BaseTX <==> 100BaseFX Fast Ethernet
MM Fiber (ST) – 2 km

Planet - PL-FT-802
Media/Rate Converter
10/100BaseTX <==> 100BaseFX Fast Ethernet
MM Fiber (SC) – 2 km

Planet - PL-FT-802S15
Media/Rate Converter
10/100BaseTX <==> 100BaseFX Fast Ethernet
SM Fiber (SC) – 15 km

Ethernet Over Coaxial

Planet - PL-ICS-100
Media Converter,
RS-232/422/485 <==>
10/100 Fast Ethernet
(RJ-45) – 100 m

Planet - PL-ICS-105A
Media Converter,
RS-232/422/485 <==>
100 Base-FX
Değişebilir SFP modül

Planet - PL-VC-202A
1-Port 10/100Base-TX +
1-Port BNC Ethernet over
Coaxial Extender

Ethernet Over VDSL2 Converter

Planet - PL-VC-201A
Ethernet Over VDSL2 Converter
(1xRJ45, 1xVDSL2/RJ11, 1xTelefon 17A)

Planet - PL-VC-234
Ethernet over VDSL2 Bridge
(4 x RJ45, 1 x VDSL2/RJ11,17a/30a)

Ethernet Media Converter

AT-MC13
UTP to fiber media converter with
ST fiber connectors

Associated Products

AT-TRAY1
Rack-mounting tray for
one media converter
AT-TRAY4
Rack-mounting tray for up
to four media converters

AT-WLMT
Wall-mount bracket for one media
converter
AT-MCR12
12 slot AC/DC powered chassis for
media converters

Fast Ethernet VDSL over Coax Network Extender

AT-MC606
RJ-45 to Coax BNC media converter with Energy Star.

Extended Ethernet over VDSL

AT-MC605
Subscriber/provider unit with EnergyStar multi-country power adapter.

PoE Pasif Power Injector Kutusu

DN-95002
Digitus PoE Pasif Power Injector Kutusu
Güç Adaptörü ayrıca temin edilmelidir

- Data taşıyan Ethernet hattını data + power taşıyan PoE hattına dönüştürür.
- Giriş: 1 x 10/100 Ethernet (RJ45), 1 x 48 VDC power (5.5 mm standardında fiş)
- Çıkış: 1 x PoE standardında data + power (RJ45)
- 48 VDC verebilen harici bir power adaptörü kullanıcı tarafından temin edlimelidir.
- Kablo Bağlantısı: 1/2/3/6 (data için), 4/5/7/8 (power için)
- Güç Adaptörü ayrıca temin edilmelidir.

PoE Power Injector

DN-95101
Digitus PoE Power Injector

- Data taşıyan Ethernet hattını "Data + Power" taşıyan PoE hattına dönüştürür.
- Giriş: 1 x 10/100 Ethernet (RJ45)
- Çıkış: 1 x PoE standardında "data + 16 W power" (RJ45)
- Digitus PoE Power Injector, çıkış voltajı 48V'dir. Elektrik ihtiyacı duyan bir cihaza 90 metreden elektrik beslemesi yapabilir.
- IEEE 802.3af PoE standardı ile uyumlu
- Digitus PoE Power Injector, elektrik beslemesine ihtiyaç duymayan bir cihaz ile bağlantı kurduğunda kendini otomatik olarak devredışı bırakır.
- Digitus PoE Power Injector, devre hareketini izler. 1-16W arasında değişen bir elektronik cihaz ile bağlantı kurulduğunda elektrik beslemesi yapar. 1W'nin altındaysa elektrik beslemesi yapmaz.
- PoE Power Injector, kısa devre, aşırı yük binme durumlarına karşı kendini korur.
- Giriş: 100-240V AC 50/60Hz 0.4A
- Çıkış: 48V çıkış voltajı, 16 Watt (Maksimum)
- Güç + Data Çıkışı: 1/2 & 3/6 veri transferi 4/5(+) & 7/8(-) çıkış gücü (48V)

PoE Injector

DN-95102
Digitus PoE Injector, 10/100TX, IEEE 802.3af

- Ethernet çıkış portuna bağlı kablo üzerinden Data + Güç iletilir. Ethernet kablosuyla veri ile birlikte elektriksel gücün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Data taşıyan Ethernet hattını data + power taşıyan PoE hattın dönüştürür.
- PoE özelliği olmayan bir Ethernet hattına PoE özelliği kazandırır. Hedef cihaz için ayrı bir güç bağlantısına ihtiyaç yoktur.
- 1 x Ethernet data giriş port
- 1 x Ethernet data çıkış port
- IEEE 802.3af ile uyumlu olarak Ethernet hattından maksimum 15.4 W gücünde 48 VDC besleme sağlar. 48V/DC voltaj çıkışı. Güç sağlama göreviyle çalışan kaynak cihaz PSE (Power Sourcing Equipment-Güç Kaynak Cihazı) / PoE port için maksimum 15.4 Watt güç iletir.
- Her çıkış port'unun akım çıkışı sınırlıdır. Kısa devreye karşı korumalıdır. IEEE 802.3af standardını destekleyen Ethernet çıkış port'u sayesinde gücün taşındığı hedef cihazın (Powered Device) hem PoE teknolojisine uygun, ethernet üzerinden haberleşebilen bir PD olup olmadığı tespit edilir hem de cihazın sınıfı belirlenir.
- Güç Girişi: 100 ~ 240 VAC, 50~60Hz
- Güç Tüketimi: Maksimum 19 Watt

PoE+ Injector

DN-95103-1
Digitus PoE+ Injector, 802.3at 10/100 Mbps maksimum çıkış gücü 48V, 27W

- PoE + Injector, data taşıyan Ethernet hattını data + power taşıyan PoE hattına dönüştürür.
- Giriş: IEEE 802.3 10BaseT, 802.3u 100BaseTX standarında 1 x Data için LAN (RJ45) giriş yuvası
- Çıkış: IEEE 802.3af PoE ve 802.3at PoE+ standardında 1 x Güç + Veri (RJ45) çıkış yuvası
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Her çıkış port'unun akım çıkışı sınırlıdır. Kısa devreye karşı korumalıdır. IEEE 802.3af standardını destekleyen Ethernet çıkış port'u sayesinde gücün taşındığı hedef cihazın (Powered Device) hem PoE teknolojisine uygun, ethernet üzerinden haberleşebilen bir PD olup olmadığı tespit edilir hem de cihazın sınıfı otomatik olarak algılanır.
- Güç Gereksinimi: 48VDC çıkışlı, 100-240VAC güç adaptörü cihazla birlikte verilmektedir.
- Güç Çıkışı: 48V/DC 27W
- Güç Tüketimi: 35 Watt

PoE Splitter

DN-95202
Digitus PoE Splitter, 802.3af

- 802.3af PoE standardı ile uyumlu
PoE(RJ45) giriş jakı
- Seçilebilir çıkış voltajları: 5V 2A, 7.5V 1.4A, 9V 1.2A ve 12V 0.9A
LAN(RJ45) çıkış jakı
- DC çıkış jakı, 2.5mm (teslimata dahil edilen fiş / fiş kablosu)
- Bağlantı: 10/100mbit/s
- Windows, Mac OS, Linux ve Sun işletim sistemleriyle uygun

PoE+ Repeater

DN-95122
Digitus Fast Ethernet PoE (+) Repeater,
1-port 10/100Mbps PoE in / 2-port out
self powered

- Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
- Ethernet Speed: 10/100Mbps Fast Ethernet
- Transmission distance up to 200m
- PoE - Power over Ethernet
- No additional power supply necessary
- Operating Temperature: -40°C to 75°C
- Dimensions (L x W x H): 103 x 82 x 25mm
- Weight: 195g

PoE VDSL Extender over CAT

DN-82060
Digitus Fast Ethernet PoE VDSL Extender over
CAT / Coxial, 1-port 10/100Mbps PoE in /
1-port out 1 x Coax (BNC), 1 x RJ45

- Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
- Ethernet Speed: 10/100Mbps Fast Ethernet
- Transmission distance up to 500m
- Transmission over Coax or RJ45
- Coax: BNC
- No additional power supply necessary
- PoE - Power over Ethernet
- Operating Temperature: 0°C to 55°C
- Dimensions (L x W x H): 82 mm x 63.2 mm x 25 mm
- Weight: 200g

10 Gigabit Fiber Optik Modül

Allied Telesis

AT-SP10ER40/I
1310nm, (40km with SMF)
LC connector, SFP+
temperature -40°C to 85°C

Allied Telesis

AT-SP10SR
850nm, (300m with MMF)
LC connector, SFP+
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SP10LR
1310nm, (10km with SMF)
LC connector, SFP+
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SP10LRM
1310nm, (10km with SMF)
LC connector, SFP+
temperature -40°C to 85°C

Allied Telesis

AT-SP10LR20/I
1310nm, (20km with SMF)
LC connector, SFP+
temperature -40°C to 85°C

Allied Telesis

AT-SP10ZR80/I
1550nm, (80km with SMF)
LC connector, SFP+
temperature -40°C to 85°C

Allied Telesis

AT-SP10TW1
Twinax direct attach cable (1m) SFP+,
temperature 0°C to 70°C

AT-SP10TW3
Twinax direct attach cable (3m) SFP+,
temperature 0°C to 70°C

AT-SP10TW7
Twinax direct attach cable (7m) SFP+,
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-XPSR
850nm (300m with MMF)
LC connector, XFP
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-XPLR
1310nm (10km with SMF)
LC connector, XFP
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-XPER40
1550nm (40km with SMF)
LC connector, XFP
temperature -5°C to 70°C

Allied Telesis

AT-XPER80
1550nm (80km with SMF)
LC connector, XFP
temperature -5°C to 70°C

beek

BN-S10G-LR
SFP+ 10GB Long Range LC/10 Km /
1310nm/Singlemode Transceiver

beek

BN-S10G-SR
SFP+ 10Gbps Short Range LC/300 metre/
850nm/Multi-Mode Transceiver

PLANET

Planet - PL-MTB-LR
SFP+ Transceiver, 10GBaseLR
(LC, SM 1310 nm) – 10 km

Gigabit Fiber Optik Modül

Allied Telesis

AT-SPTX

1000T, 100m, RJ45 connector,
SPF, temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SPSX

1000SX, 850nm
(220m with 62.5/125 MMF)
(550m with 50/125 MMF),
LC connector, SPF
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SPSX/1

1000SX, 850nm
(220m with 62.5/125 MMF)
(550m with 50/125 MMF),
LC connector, SPF
temperature -40°C to 85°C

Allied Telesis

AT-SPLX10

1000LX, 1310nm (10km with SMF)
LC connector, SPF
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SPLX10/1

1000LX, 1310nm
(10km with SMF)
LC connector, SPF
temperature -40°C to 85°C

Allied Telesis

AT-SPLX40

1000LX, 1310nm
(40km with SMF)
LC connector, SPF
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SPZX80

1000ZX, 1550nm
(80km with SMF)
LC connector, SPF
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SPBD10-13

1000LX, Tx=1310nm,
Rx=1490nm (10km with SMF)
LC - BiDi connector, SPF,
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SPBD10-14

1000LX, Tx=1490nm,
Rx=1310nm (10km with SMF)
LC - BiDi connector, SPF,
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SPBD20-13/I

20 km, 1 Gigabit SFP, 9 Micron
(Tx=1310 nm, Rx=1550 nm)
SPF, temperature -40°C to 95°C

Allied Telesis

AT-SPBD20EPON-13/I

20 km, 1 Gigabit EPON SFP, 9 micron
(Tx=1310 nm, Rx=1480–1500 nm)
SPF, temperature -30°C to 85°C

Allied Telesis

AT-SPEX

1000X, 1310nm
(2km with 62.5/125 MMF)
(1km with 50/125 MMF)
LC connector, SPF
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-TN-P015-A

20 km, 100 MB/1 Gigabit SFP,
9 micron (Tx=1310 nm, Rx=1550 nm)
SPF, temperature -40°C to 85°C

Allied Telesis

AT-G8T

1000T, 100m,
(RJ-45) connector, GBIC,
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-G8SX-01

1000SX, 850nm
(220-550m with 62.5/125 MMF)
SC connector, GBIC
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-G8LX10

1000LX, 1310nm
(10km with SMF)
SC connector, GBIC
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-G8BD-13

40km, 1000LX
BiDirectional Fiber GBIC,
9 Micron SMF
(TX=1310nm, RX=1490nm),
SC, temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-G8BD-14

40km, 1000LX
BiDirectional Fiber GBIC,
9 Micron SMF
(TX=1490nm, RX=1310nm),
SC, temperature 0°C to 70°C

Gigabit Fiber Optik Modül

Planet - PL-MGB-GT
SFP Transceiver, 1000BaseT

Planet - PL-MGB-LX
SFP Transceiver, 1000BaseLX (LC, SM 1310 nm) – 10 km

Planet - PL-MGB-SX
SFP Transceiver, 1000BaseSX (LC, MM 850 nm) – 220m (62.5/125), 550m (50/125)

Planet - PL-MGB-L30
SFP Transceiver, 1000BaseLX (LC, SM 1310 nm) – 30 km

Planet - PL-MGB-SX2
SFP Transceiver, 1000BaseSX2 (LC, MM) – 2 km (62.5 veya 50/125)

Planet - PL-MGB-TLX
SFP Transceiver, 1000BaseLX (LC, SM 1310 nm) – 10 km (-40° ~ 75°C)

Planet - PL-MGB-TSX
SFP Transceiver, 1000BaseSX (LC, MM 850 nm) – 220m (62.5/125), 550m (50/125) (-40° ~ 75° C)

BN-GLC-T
1000BASE-T RJ45 100M SFP Transceiver (Cisco, Alcatel, Juniper, Enterasys etc.. usage)

BN-J8177C
1000BASE-T RJ45 100M SFP Transceiver (HP usage)

BN-J4858C
1000Base-SX (LC/550m/850nm/Multi-Mode) SFP Modül, 1.25Gb/s, **HP Procurve ürünleriyle uyumlu**

BN-J4859C
1000Base-LX (LC/20Km/1310nm/Single-Mode) SFP Modül, 1.25Gb/s, **HP Procurve ürünleriyle uyumlu**

BN-GLC-SX-MM
1000Base-SX (LC/550m/850nm/Multi-Mode) SFP Modül, 1.25Gb/s, **Cisco, Extreme, NORTEL, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA, Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu**

BN-GLC-LH-SM
1000Base-LX (LC/20Km/1310nm/Single-Mode) SFP Modül, 1.25Gb/s, **Cisco, Extreme, NORTEL, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA, Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu**

BN-GLC-EX-SM
1000Base-LX (LC/40Km/1310nm/Single-Mode) SFP Modül, 1.25Gb/s, **Cisco, Extreme, NORTEL, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA, Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu**

BN-GLC-ZX-SM
1000Base-LX (LC/80Km/1310nm/Single-Mode) SFP Modül, 1.25Gb/s, **Cisco, Extreme, NORTEL, ZTE, Huawei, Alcatel, ZyXEL, Netgear, AVAYA, Juniper, Linksys, Enterasys ürünleriyle uyumlu**

NG-AGM731F
Netgear SFP Modül, 1000BASE-SX (850nm)

NG-AGM732F
Netgear SFP Modül, 1000BASE-LX (1310 nm)

Fast Ethernet Fiber Optik Modül

Allied Telesis

AT-SPFX/2
100FX, 1310nm (2km with MMF)
LC connector, SPF
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SPFX/15
100FX, 1310nm (15km with SMF)
LC connector, SPF
temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SPFXBD-LC-13
100FX, Tx=1310nm, Rx=1550nm
(15km with SMF) LC - BiDi connector,
SPF, temperature 0°C to 70°C

Allied Telesis

AT-SPFXBD-LC-15
100FX, Tx=1550nm, Rx=1310nm
(15km with SMF) LC - BiDi connector,
SPF, temperature 0°C to 70°C

PLANET

Planet - PL-MFB-F20
SFP Transceiver, 100BaseFX
(LC, SM 1310 nm) – 20 km

PLANET

Planet - PL-MFB-FX
SFP Transceiver, 100BaseFX
(LC, MM 1310 nm) – 2 km

PLANET

Planet - PL-MFB-TF20
SFP Transceiver, 100BaseFX
(LC, SM 1310 nm) – 20 km
(-40° ~ +75° C)

PLANET

Planet - PL-MFB-TFX
SFP Transceiver, 100BaseFX
(LC, MM 1310 nm) – 2 km
(-40° ~ +75° C)

Dünya Standartlarında Hizmet Veren Tek Bowling Salonuna Dünya Standartlarında Sistem

ROLL HOUSE PLUS

RollHouse Ankara'da 1998 yılından beri faaliyet gösteren Bilkent, Armada ve Eryaman'da şubeleri olan ve müşterilerine kaliteli ve prestijli hizmet sunmayı amaç edinmiş olan Eğlence Merkezi'dir. RollHouse, Bilkent merkez ile Eryaman ve Armada'daki şubelerinin network kablolama, network sistemi, UPS ve IP CCTV sistemlerinin kurulması amacıyla Bimel ile anlaştı.

"Hem eğlenmek hem de spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez tutkusu"

Öncelikle network ve CCTV kablolaması yapılan merkez ve şubelerde veri yoğunluğu dikkate alınarak performanslı bir kablolama alt yapısı için Brand-Rex CAT6 UTP kablolar kullanıldı. Elektrik kesintileri gibi durumlarda sistemin devre dışı kalmaması için ARTronic 60 kVA UPS ürününün montajı ve devreye alması gerçekleştirildi.

Artan veri trafiğine yanıt verebilmek amacıyla router ve switch'lerde Allied Telesis ve Planet markaları tercih edildi. Network ağı personel ve müşterilerin kullanımı amacıyla ayrıldı ve müşteri network bağlantıları 5651 sayılı kanun uyarınca Log cihazları ile kayıt altına alındı.

Ruckus Wireless firmasının kesintisiz bağlantı performansı sunan akıllı anten teknolojisine sahip Access Point'leri ve Controller cihazıyla sistem merkezden yönetilebilir hale getirildi.

Personel ve müşterilerin network bağlantılarını güvenlik altına almak ve olası saldırıların önüne geçmek amacı ile Fortigate marka firewall cihazları kullanıldı.

Şube ve merkezlerdeki tüm eğlence cihazları network sistemine entegre edilerek merkezden yönetilebilir hale getirildi. Verimli bir sistem için performans odaklı Dell marka server'lar kullanıldı.

Kapalı devre IP tabanlı TV sistemi kuruldu. Merkez ve şubelerde DSmart ve Digiturk yayınları tek abonelik ile gerçekleştirilerek tasarruf sağlandı ve bu sayede görüntü/ses kalitesi korunmuş oldu.

Merkez ve şubelerin güvenlik kameraları Alman marka Eneo IP CCTV cihazları ile kuruldu ve POE switch'ler kullanılarak profesyonel bir IP güvenlik kamera sistemi devreye alındı. Misafirlerin çocuklarını bırakabilecekleri bölüme IP CCTV ürünleri kuruldu ve mobil cihazlar kanalıyla sisteme erişim imkanı verildi.

Son olarak hizmet kalitesinin standart hale getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması amacıyla VPN Tunel bağlantıları kuruldu.

Müşteri Yorumu:

'Rollhouse Bowling ve Eğlence Merkezleri olarak, işletmelerimizin birbirleri ile kesintisiz iletişimleri sistem yönetimimizde temel öğedir. 2004 yılından beri tüm işletmelerimizde Bimel'in oluşturduğu altyapı sayesinde güncel ve işler sistemler kullandık. Bimel'in firmamıza sektörel ihtiyaçlarımızı baz alarak kurduğu altyapı ile kendimizi her zaman güvende hissettik." Sinem Aydın / Genel Müdür

Bu bir reklamdır.

www.rollhouse.com

Roll house · ROLLHOUSE DOWNTOWN FOOD CLUB · Legends EAT & DRINK

Ankara: Tel: +90 (312) 434 22 45 Faks: +90 (312) 431 19 33
Bursa: Tel: +90 (224) 274 00 55 Faks: +90 (224) 273 00 26
İstanbul / Anadolu Yakası: Tel: +90 (216) 384 50 81 Faks: +90 (216) 384 50 26
İstanbul / Avrupa Yakası: Tel: +90 (212) 347 75 40 Faks: +90 (212) 347 75 44
İzmir: Tel: +90 (232) 489 07 55 Faks: +90 (232) 425 21 49
www.bimel.com.tr / bimel@bimel.com.tr

bimel

ARTronic · ATEN · Brand-Rex · CISCO · DIGITUS · eneo · FORTINET · PLANET · Ruckus

Anten

ASSMANN

AK-560200-020-S

Coax Wireless (Kablosuz) LAN Anten Uzatma Kablosu 2 metre

AK-560200-050-S

Coax Wireless (Kablosuz) LAN Anten Uzatma Kablosu 5 metre

AK-560200-100-S

Coax Wireless (Kablosuz) LAN Anten Uzatma Kablosu 10 metre

- SMA reversed dişi yuva <=> SMA reversed erkek konnektör
- Sinyal kaybı: 0.3 db/m
- Altın kaplama kontak uçlarına sahip
- CFD200 coax kablo

ASSMANN

AK-560400-005-S

Coax Wireless (Kablosuz) LAN Anten Adaptör Kablosu, TNC erkek reverse - SMA dişi reverse, 5 cm

ASSMANN

DLK-ANT24-CB03N

HDF400 50 ohm Low Loss Anten Uzatma Kablosu, 3 metre (9.84 ft), Konnektör: N-Erkek - N-Dişi

DIGITUS



DN-70100

Digitus Wireless (Kablosuz) LAN 5 dBi 2.4GHz İç Mekan Omnidirectional Rod Anten, RP-SMA konnektörlü, 19.7 cm

- Çap: 12 mm
- Digitus yelpazesinde bulunan tüm Kablosuz LAN ürünleri ile sorunsuz çalışır.
- Gain: 5dBi (reception)
- Frekans aralığı: 2.4GHz - 2.4835GHz
- Kablosuz LAN yüksek performanslı rot anteni

DIGITUS

DN-70101-1

Digitus Wireless (Kablosuz) LAN Anten İçin Mıknatıs Tutucu Ünitesi Kablo uzunluğu: 1.50 metre

- 2.4 GHz Digitus Wireless (Kablosuz) LAN ürünleriyle birlikte rahatlıkla kullanılabilir.
- Kablosuz iletişimden en kaliteli şekilde faydalanmak ve kablosuz sinyalin en iyi ulaştığı ya da çektiği yere anteni konumlandırmak amacıyla kullanılır.
- Kablo uzunluğu: 1.50 metre
- Bağlantı yuvası: RP-SMA konnektörü
- Yüksek güce sahip mıknatıs

DIGITUS

DN-70102

Digitus Wireless (Kablosuz) LAN 10 dBi 2.4GHz Indoor Directional Patch Anten

- Kazanç: 10 dBi (reception)
- IEEE 802.1a/b/g WLAN standardı
- Frekans Aralığı: 2.4, 2.4835GHz
- Boyutlar: 127 x 108 x 27

DIGITUS

DN-70103

Digitus Wireless (Kablosuz) LAN 12 dBi 2.4GHz İç Mekan Directional Sector Anten

- Kazanç: 12 dBi (reception)
- IEEE 802.1b/g WLAN standardı
- Frekans Aralığı: 2.4, 2.4835GHz
- Empedans: 50Ω ± 5Ω
- Yayın: Directional
- Polarizasyon: Vertical
- Elektriksel Dalga: 1/4 Lamda
- Konnektör: SMA Male Reverse
- Kablo Tipi: RG-316
- Kablo Uzunluğu: 1 m
- Ağırlık: 300g ± 20g
- Boyutlar: 233 x 110 x 50 mm
- Renk: Gri

DIGITUS

DN-70105

Digitus Wireless (Kablosuz) LAN 9 dBi 2.4GHz İç Mekan Omnidirectional Anten, RP-SMA konnektörlü, 38 cm

- Kablosuz LAN yüksek performanslı rot anteni
- Frekans Aralığı: 2.4GHz - 2.4835GHz
- Kazanç: 9 dBi (reception)
- Omnidirectional
- RP-SMA tip soket ile bağlanır.
- Uzunluk: 38.5 cm
- Çap: 1.3 cm
- Digitus yelpazesinde bulunan tüm Kablosuz LAN ürünleri ile sorunsuz çalışır.

DIGITUS

DN-70106

Digitus Wireless (Kablosuz) LAN Anten İçin Tutucu Ünitesi

- 7 ve 9 dBi 2.4GHz iç mekan omnidirectional anten için tutucu ünite
- Kablo uzunluğu: 0.75 metre
- Bağlantı yuvası: Ters SMA konnektörü
- Anten taşıyıcı ünite yuvası: SMA erkek
- Anten taşıyıcısı çapı: 43 mm / yüksekliği: 48 mm
- Ters SMA'dan SMA yuvasına sahip
- Kontak uçları: Altın kaplama
- Kablo: RG 316 coax kablo

50 Port Patch Panel

DIGITUS

DN-91350-1

Digitus 19 Inch 50 port CAT-3 ISDN Patch Panel, Zırhsız

- Şasi: 1.2mm çelik levha
- Çapları AWG 22 - 26 olan kablolar için
- Gri renk, RAL 7035
- Panel üzerinde zırhsız 8P4C RJ 45 jack'lar bulunmaktadır.
- 1U form
- Kablo çiftlerini RJ45 soketlerine sokup basabilmek amacıyla basma aparatı (crimp tool) LSA tipi kullanılmalıdır.
- 483mm (19") kabin için ideal.

25 Port Patch Panel

DIGITUS

DN-91325-1

Digitus 19 Inch 25 port CAT-3 ISDN Patch Panel, Zırhsız

- Şasi: SECC, 1,5mm Elektrogalvanizli sac, soğuk haddeli çelik
- Gri renk, RAL 7035
- Panel üzerinde zırhsız 8P4C RJ 45 jack'lar bulunmaktadır.
- 1U form
- Kablo çiftlerini RJ45 soketlerine sokup basabilmek amacıyla basma aparatı (crimp tool) LSA tipi kullanılmalıdır.
- 483mm (19") kabin için ideal.

48 Port Patch Panel

Brand-Rex

GIGAPLUS

BR-GPCPNLU48002

GigaPlus 48 Port Cat 5e Patch Panel, Zırhsız/Ekransız (Unshielded), Universal IDC, siyah renk

DIGITUS

DN-91548U

Digitus 19 Inch 48 Port Cat-5E UTP Patch Panel, 50 µ (Mikron), Altın Kontak, Zırhsız

- EIA/TIA 568 ve ISO/IEC DIS 11801 standardına uygundur.
- Metal şasi, siyah renk
- Zırhsız (Unshielded) RJ45 Prizler (8P/8C)
- Kontaklarındaki altın kaplama kalınlığı 50 µ (mikron)
- 19 inch racke monte edilebilir.
- 2U

DIGITUS

DN-91424

Digitus 48 Port Boş Patch Panel, Zırhlı Keystone Jack Takılabilir, 1U Yüksekliğinde, siyah RAL 9005 renk

- Blendajlı
- 483mm (19") Rafamontaj için uygundur
- 1U
- Siyah renk RAL 9005
- Kategori: CAT 6A
- Portlar: 48
- Renk: siyah, RAL 9005

İhtiyaç duyulan keystone jack için Keystone Jack bölümüne bakınız

24 Port Patch Panel

Brand-Rex

10GPLUS

BR-MMCPNLX24SIJ2M-B

Keystone Jack Takmak için 10GPlus 24 Port Modüler Patch Panel (10GPlus 24 Port Modular Snap-in-jack Patch Panel)

Brand-Rex

CAT6PLUS

BR-C6CPNLF240K2M

Cat6Plus 24 port Cat 6 Patch Panel, **kablo düzenleyicisi** ile birlikte, Zırhlı/Ekranlı (Shielded), LSA IDC (110), siyah renk

Brand-Rex

CAT6PLUS

BR-C6CPNLU24012M

Cat6Plus 24 port Cat 6 Patch Panel, **kablo düzenleyicisi** ile birlikte, Zırhsız/Ekransız (Unshielded), LSA IDC (110), siyah renk

Brand-Rex

CAT6PLUS

BR-C6CPNLU240K2H

Cat6Plus 24 port Cat 6 1/2 U Patch Panel, Zırhsız/Ekransız (Unshielded), LSA IDC (110), siyah renk

Brand-Rex

GIGAPLUS

BR-GPCPNLU24002

GigaPlus 24 Port Cat 5e Patch Panel, Zırhsız/Ekransız (Unshielded), Universal IDC, siyah renk

Brand-Rex

CAT6PLUS

BR-GPCPNLU24002

GigaPlus 24 Port Cat 5e Patch Panel, Zırhsız/Ekransız (Unshielded), Universal IDC, siyah renk

24 Port Patch Panel

İhtiyaç duyulan keystone jack için Keystone Jack bölümüne bakınız

DN-91410

Digitus 24 Port Boş Patch Panel, Zırhlı, 1U Yüksekliğinde, Gri Renk

- Zırhlı RJ45 Keystone Jack'lar takılabilir.
- 19 inch kabine monte edilebilir.
- Gri renk, RAL 7035



İhtiyaç duyulan keystone jack için Keystone Jack bölümüne bakınız

DN-91411

Digitus 24 Port Boş Patch Panel, Zırhlı, 1U Yüksekliğinde, Siyah Renk

- 24 port
- Zırhlı RJ45 Keystone Jack'lar takılabilir.
- 19 inch kabine monte edilebilir.
- Siyah renk, RAL 9005

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DN-91524S

Digitus 19 Inch 24 port CAT-5E FTP Patch Panel, Zırhlı

- Link Performance Class E testlerin tabi tutulmuştur. 250 MHz
- UL sertifikalı
- Şasi: Çelik levha
- Zırhlı RJ45 dişi soket, 8P8C
- 1U

İhtiyaç duyulan keystone jack için Keystone Jack bölümüne bakınız

DN-91412S-ANP

Digitus 24 Port Boş Patch Panel, Zırhlı Keystone Jack Takılabilir, 1U Yüksekliğinde, Port'ların Yerleşimi Zikzaklı ve Eğimli, RAL 9005 Renk (24 port, Blank, 1U, Rack Mount, staggered, Color RAL 9005 angled ports)

İhtiyaç duyulan keystone jack için Keystone Jack bölümüne bakınız

DN-91413S-ANP

Digitus modular Patch Panel, 24-Port (angled) staggered

- Shielded
- with ground wire
- Suitable for 483mm (19") Rack Mount
- 1U
- Color grey RAL 7035



Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DN-91624S

Digitus 19 Inch 24 port CAT-6 FTP Patch Panel, Zırhlı

- Link Performance Class E testlerin tabi tutulmuştur. 250 MHz
- UL sertifikalı
- Şasi: Çelik levha
- Zırhlı RJ45 dişi soket, 8P8C
- 1U

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DN-91624S-EA

Digitus 19 Inch 24 Port Cat-6a EA Sınıfı FTP Patch Panel, Zırhlı, 1U, tozdan korumak için kapaklı, 8P8C, gri RAL 7035 renk

- 10 GBit Ethernet için uygundur.
- 483mm (19") Kabin Montajı için uygundur.
- 360° Zırhlı kaplama
- Tozdan korumak amacıyla kapaklı/panjurlu modül

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DN-91624U-SL-SH

Digitus 19 Inch 24 port Cat.6 Patch Panel, Zırhsız (unshielded), siyah renk, 0,5U boyut

- Link Performance Class E, maksimum 250MHz, EN 50173 ve ISO/IEC 11801
- 483mm (19") Kabin Montajı için uygundur.
- Renk: siyah, RAL 9005

İhtiyaç duyulan keystone jack için Keystone Jack bölümüne bakınız

DN-91412

Digitus 24 Port Boş Patch Panel, Zırhlı/Zırhsız Keystone Jack Takılabilir, 1U Yüksekliğinde, Port'ların Yerleşimi Zikzaklı, RAL 9005 renk (Modular Patch Panel, 24-port, Blank, 1U, Rack Mount, staggered, Color black RAL 9005)

İhtiyaç duyulan keystone jack için Keystone Jack bölümüne bakınız

DN-91401

Digitus 24 Port Boş Patch Panel, Zırhsız, 2U Yüksekliğinde, Siyah Renk

- RJ45 keystone jack modüller takılabilir.
- 19 inch kabine monte edilebilir.
- 2U yüksekliğinde
- Siyah renk, RAL 9005

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DN-91524U

Digitus 19 Inch 24 Port Cat-5E UTP Patch Panel, 50 µ (Mikron), Altın Kontak, Zırhsız

- EIA/TIA 568 standardına uygundur.
- Metal şasi, siyah renk
- Zırhsız (Unshielded) RJ45 Prizler(8P/8C)
- Kontaklarındaki altın kaplama kalınlığı 50 µ (mikron)



Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DN-91624U

Digitus 19" 24 Port Cat-6 UTP Patch Panel, 8P8C, 50 µ (Mikron), Altın Kontak, LSA, 1U, Zırhsız

- EIA/TIA 568B standardına uygundur.
- Link Performance Class E testlerine tabii tutulmuştur. Maksimum 250 MHz
- UL sertifikalı
- Metal şasi, siyah renk

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DN-91624S-SL-SH

Digitus 19 Inch 24 port Cat.6 Patch Panel, Zırhlı (Shielded), siyah renk, 0,5U boyut

- Link Performance Class E, maksimum 250MHz, EN 50173 ve ISO/IEC 11801
- 483mm (19") Kabin Montajı için uygundur.
- Renk: siyah, RAL 9005

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DN-91624S-SL-EA

Digitus CAT 6A, Class EA High Denisity Patch Panel, shielded

- CAT 6A Class EA for up to 500 MHz
- only 0.5U
- Qualified for 10 GBit Ethernet
- Shielded RJ45 sockets, 8P8C
- 360° Shield coverage
- Dust protection shutter included
- Cable installation via LSA strips, color coded according to EIA/TIA 568 A & B
- Complies with the 802.3at PoE+ and the 802.3af PoE standard

16 Port Patch Panel

DN-91616U

Digitus 19 Inch 16 Port Cat-6 UTP Patch Panel, 50 µ (Mikron), Altın Kontak, Zırhsız

- Link Performance Class E, maksimum 250 MHz
- UL sertifikalı
- Çelik şasi

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

- Zırhsız (Unshielded) RJ45 Prizler(8P/8C), 1U
- EIA/TIA 568 standardına uygundur.
- Metal şasi, siyah renk
- Kontaklarındaki altın kaplama kalınlığı 50 µ (mikron)
- 19 inch racke monte edilebilir.

8 Port Patch Panel

DN-91508S

Digitus 10 Inch 8 Port CAT.5E FTP Patch Panel, 50 µ (Mikron), Altın Kontak, Zırhlı

- EIA/TIA 568 ve ISO/IEC DIS 11801 standardına uygundur.
- Metal şasi, siyah renk
- 8 x zırhlı (shielded) RJ45 prizler (8P/8C)
- Kontaklarındaki altın kaplama kalınlığı 50 µ (mikron)
- 1U form

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

8 Port Patch Panel



DN-91608SD

Digitus 8 Port CAT 6 Patch Panel, Class E, masaüstü tip, zırhlı, siyah renk

- Class E CAT 6, 250 MHz, ISO IEC 11801, EN 50173
- 1 Gbit Ethernet
- Şasi hammaddesi: SECC, 1,5mm Elektrogalvanizli sac, soğuk haddeli çelik (EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110)

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

- 8 x zırhlı (shielded) RJ45 prizler (8P/8C)
- EIA/TIA 568 A & B pin-per renk kodlamasına uyumluluk
- Kablo çiftlerini RJ45 soketlerine sokup basabilmek amacıyla basma aparatı (crimp tool) LSA tipi kullanılmalıdır.
- Kablo bağları ile sabitleme imkanı, topraklama için bağlantı
- Masaüstü kullanım için uygun
- Renk: siyah, RAL 9005
- Boyutlar (E x B x Y): 44,162,112 mm

DN-91508U

Digitus 10 Inch 8 Port CAT.5E UTP Patch Panel, 50 µ (Mikron), Altın Kontak, Zırhsız

- EIA/TIA 568 ve ISO/IEC DIS 11801 standardına uygundur.
- Metal şasi, siyah renk
- 8 x zırhsız (unshielded) RJ45 prizler (8P/8C)
- Kontaklarındaki altın kaplama kalınlığı 50 µ (mikron)
- 1U form

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

Coaxial Kablo ve Konnektörler

KAB-THICKNET
Kalın Coax Kablo, 10Base5

ASSMANN

A-NCW/58
BNC Terminatör 50 OHm

ASSMANN

A-NCW/58K
BNC Terminatör 50 OHm Topraklı

ASSMANN

IC-ITW 79
Twinax T Konnektör erkek / dişi / dişi

ASSMANN

SLS-BNC-005
RG59 Konnektör

ASSMANN

BNC, F, N Serisi Konnektörler

VITELEC

VI-VA217
BNC dişi - N dişi adaptör

VI-TOF56
VI-TOF58
VI-TOF59
VI-TOF5C2V
Twist-On F tipi konnektör

VI-VF10-59
F konnektör crimp tipi RG59

VI-VF10-601/L
F krimp tipi erkek RG519, uzun

VI-VF311
F şasi tipi dişi



VI-VE10-59
Euro tipi erkek konnekör

VI-VA218
Phono dişi-dişi adaptör

VI-VA209
F erkek - phono dişi adaptör

VI-VA224
N Plug-F Jack Adaptör

VI-VA211
Phono dişi - F dişi adaptör

VITELEC

VI-BNC 20/58
VI-BNC 20-59/62
Twist-On BNC RG58/59

VI-VBA110
BNC dişi-dişi-dişi adaptör

VI-VN10-2020
N krimp tipi erkek RG213



VI-VN511
N şasi tipi dişi

VI-VF10-601
F krimp tipi erkek RG519

VI-VF310
F konnektör şasi tipi dişi

VI-VFT75
F tipi terminatör 50 ohm

VI-VEU-90
Euro tipi adaptör iki tarafı dişi

VI-VA217
BNC Jack-N Jack adaptör

VI-VBA113-58
Sabit tip T konnektör

VITELEC

VI-CCC2561
N ve F serisi sıkma pensleri

VI-VA224
N erkek - F dişi adaptör

VI-VF10-519
F krimp tipi erkek RG519

VI-VF10-601/2
F konnektör crimp tipi erkek RG59

VI-TO259-58
UHF tipi erkek konnektör

VI-VTW105
Twinax erkek-dişi-dişi T konnektör

VI-VTW10-100
Twinax erkek konnektör

VI-VA223
F erkek - N dişi adaptör

VI-VA206
BNC erkek - phono dişi adaptör



Sıva Altı / Sıva Üstü Duvar Prizleri

AT-10023
Tekli, Sıva Üstü Telefon Prizi

ASSMANN

AT-AG 302A-WH
Keystone Jack Takılabilen Sıva Üstü 2'li Kutu

ASSMANN

AT-AG 303-WH-A-DS
80x80 Priz Çerçevesi, (Face Plate) 2'li

ASSMANN

AT-AG 304-W-MD
Keystone Jack Takmak İçin Priz Modülü, 1 Port, Panjurlu, 22.5 x 45 mm

ASSMANN

ASSMANN

AT-AG 304-W-MS
Keystone Jack Takmak İçin Priz Modülü, 1 Port, Panjurlu, 45 x 45 mm

ASSMANN

AT-AG 327/WH-A06
Keystone Jack Takmak İçin 2'li Priz Çerçevesi, tozdan korumak amacıyla kapaklı

ASSMANN

AT-AG KEY-S-FP
Keystone Jack Takmak İçin 2'li Priz (50/50 mm) Çerçevesi (80/80 mm), tozdan korumak amacıyla kapaklı

DIGITUS

DN-9002/B5-N
Digitus Sıva Üstü İkili RJ-45 Priz, CAT. 5E, Shielded (Zırhlı), 2 x RJ45 8P8C, LSA, Beyaz Renk, Flush Mount

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DIGITUS

DN-9006/B5-N
Digitus Sıva Üstü İkili CAT.6 RJ-45 Priz, Shielded (Zırhlı), 2 x RJ45, 8P8C, LSA, Beyaz renk RAL 9010

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DIGITUS

DN-9007-1
Digitus Sıva Altı İkili CAT. 6A Class EA Priz, Shielded (Zırhlı), 2 x RJ45

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DIGITUS

DN-9007-S-1
Digitus Sıva Üstü İkili RJ-45 Priz, CAT. 6A Class EA, Shielded (Zırhlı), 2 x RJ45

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DIGITUS

DN-9008-1
Digitus Sıva Altı İkili RJ-45 Priz, CAT. 6A Class EA, Shielded (Zırhlı), 2 x RJ45

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DIGITUS

DN-9008-S-1
Digitus Sıva Üstü İkili RJ-45 Priz, CAT. 6A Class EA, Shielded (Zırhlı), 2 x RJ45

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DIGITUS

DN-93801
Digitus Keystone Jack Takmak İçin 2'li Priz (50/50 mm) Çerçevesi (80/80 mm), tozdan korumak amacıyla kapaklı, Beyaz Renk RAL 9010

Not: Panellere kablo bağlantısı yapmak için LSA tipi çakma aleti tavsiye edilir.

DIGITUS

DN-93803
Digitus Sıva Üstü Kutu, Beyaz Renk RAL 9010, 80 x 80 x 42 mm

DIGITUS

DN-93805
Digitus Keystone Jack Takmak İçin 2'li Priz (50/50 mm) Çerçevesi (86/86 mm), tozdan korumak amacıyla kapaklı, Beyaz renk RAL 9005

Sıva Altı / Sıva Üstü Duvar Prizleri

Brand-Rex

BR-MMCANGDK2453

Keystone Snap-in-Jack Faceplate Modül

Brand-Rex

BR-MMCANGLGD45002

Keystone Jack Takmak için 2 Port'lu Açılı Modül, 45 x 45mm (Angled Snap-In-Jack Module 45 x 45mm Double Port)

Brand-Rex

BR-MMCUNILGD4500

Keystone Jack Takmak için 2 Port Modül (2 Way Snap-In Jack Module)



Brand-Rex

BR-MMCANGLGS45002

Keystone Jack Takmak için 1 Port'lu Açılı Modül, 45 x 45mm (Angled Snap-In-Jack Module 45 x 45mm Single Port)

Brand-Rex

BR-MMCUNILGS45001

Keystone Jack Takmak için 1 Port Modül (1 Way Snap-In Jack Module)

bimel

Brand-Rex

Ofis Kablolama Sistemlerinde
Üstün Performans

Tight Buffered Kabloları
Loose Tube Kabloları
Özel Uygulama Kabloları
Önceden sonlandırılmış MPO Fiber Sistemleri
Hava Üflemeli Fiber Sistemleri
Patch Paneller
Pigtail & Patch Cord Kabloları
Konnektörler & Adaptörler

www.brand-rex.com

Brand-Rex

Yüksek Performans
Bakır Kablolama Sistemleri

10GPlus – Augmented Category 6 Sistemleri
Cat6Plus – Category 6 Sistemleri
GigaPlus Category 5e Sistemleri
Geniş Aksesuar Seçenekleri

www.brand-rex.com

Brand-Rex

Veri Merkezleri

Günümüz veri merkezleri için
yüksek hızda bağlantı

DATACENTRE

www.brand-rex.com

Fiber Optik Kablolar

BR-GF050UNI08STANM

Multimode Kablo Çelik Zırhlı Tek Tüplü
8 Core 50/125 LSHF

Multimode - 50 / 125

Brand-Rex

BR-GF008UNI08STANM

Singlemode Kablo Çelik Zırhlı Tek Tüplü
8 Core 8/125 LSHF

Singlemode - 8 / 125

Brand-Rex

BC-35041-O-Z

Fiber Optik Kablosu, OM2, 4 Fibers, Dışmekan,
50/125µ Multimode, Çelik Zırh Korumalı

Multimode - 50 / 125

beek

BC-35081-O-Z

Fiber Optik Kablosu, OM2, 8 Fibers, Dışmekan, 50/125µ
Multimode, Çelik Zırh Korumalı

Multimode - 50 / 125

beek

BC-39041-O-Z

Fiber Optik Kablosu, OS1, 4 Fibers, Dışmekan, 9/125µ
Singlemode, Çelik Zırh Korumalı

Singlemode - 9 / 125

beek

BC-39081-O-Z

Fiber Optik Kablosu, OS1, 8 Fibers, Dışmekan, 9/125µ
Singlemode, Çelik Zırh Korumalı

Singlemode - 9 / 125

beek

Fiber Optik Patch Paneller

ASSMANN

AL-19AZ-W-6SCD

Fiber Optik Sonlandırma Kutusu, 6'lı SC duplex konnektör paneli ve 1 x ek kaset dahil

ASSMANN

AL-19AZ-W-12SCD-1

Fiber Optik Sonlandırma Kutusu, 12'li SC duplex konnektör paneli ve 2 x ek kaset dahil

Brand-Rex

BR-FPCC1SXXX24DC2

12 x SC Duplex Boş FibrePlus Panel, Siyah renk

FIBREPLUS

Brand-Rex

BR-FPCFMKIT001

Fibre management kit including loops and 24 way splice bridge

FIBREPLUS

beek

BEEK - BN-19FP12SCD

BEEK Rack Tip'li 12 Dublex SC Fiber Patch Panel

beek

BEEK - BN-19FP24SCD

BEEK Rack Tip'li 24 Dublex SC Fiber Patch Panel

DIGITUS

DN-96200

Digitus Sürgülü Fiber Patch Panel, 483mm (19") Kabin Tipi, 1U, önpanel hariç, vidalı, gri renk

- Önpanel haricen temin edilmelidir.
- Digitus önpanel ürünleri ile birlikte kullanılabilir. (DN-96201, DN-96202, DN-96204, DN-96205, DN-96206, DN-96207)
- Şasi: 1.5mm metal saç
- Renk: gri (RAL 7035)
- Boyutlar (E x B x Y x D): 240 mm x 428 mm x 44 mm x 220 mm
- Derinlik ayaralanabilir.
- Ek kaset tutucusu mevcut.
- Pigtail ürünler patch panel üzerinde sabitlenebilir.
- Montaj aparatları ve vidaları ürünle birlikte gelmektedir.

DN-96201

Digitus DN-96200 Sürgülü Fiber Patch Panel için 12 x SC Duplex Önpanel, gri renk

DN-96202

Digitus DN-96200 Sürgülü Fiber Patch Panel için 24 x SC Duplex Önpanel, gri renk

DN-96204

Digitus DN-96200 Sürgülü Fiber Patch Panel için 12 x ST Simplex Önpanel, gri renk

DN-96205

Digitus DN-96200 Sürgülü Fiber Patch Panel için 24 x ST Simplex Önpanel, gri renk

DN-96206

Digitus DN-96200 Sürgülü Fiber Patch Panel için 12 x SC, LC, E2000 Simplex Önpanel, gri renk

DN-96207

Digitus DN-96200 Sürgülü Fiber Patch Panel için 24 x SC, LC, E2000 Simplex Önpanel, gri renk

Fiber Optik Ek Kaset

DIGITUS

DN-96101

Digitus Fiber Optik Ek Kaset

- 24 core fiber için uygun
- İçlerinde standart ek koruyucularına uygun ek tutucuları monte edilmiş halde teslim edilir. (Inclusive cover and splice comb)

Koruma Kapağı

ASSMANN

AL-BP-SCD

SC Duplex Fiber Yuvaları Tozdan Korumak İçin Kapak, 100'lük poşetlerde satılır

ASSMANN

AL-BP-ST

ST Simplex Fiber Yuvaları Tozdan Korumak İçin Kapak, 100'lük poşetlerde satılır

Fiber Optik Sonlandırma Kutuları

FORMRACK

KBN-F125SK6D	6 Port Duvar Tipi F/O Panel
KBN-F125SK16D	16-24 Port Duvar Tipi F/O Panel
KBN-F125SK24R	19" 1U 24 Port F/O Panel

Dış Ortam Fiber Ek Kutusu

beek

BN-SOB-48FC-2x2
Dış ortam fiber ek kutusu. 48 ek yapılabilir (2x24 giriş, 2x24 çıkış)

Fiber Optik Patch Kablolar

DIGITUS

Multimode

Singlemode

ST-ST Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- ST / ST Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- I-VH 2G62.5/125µ (Multimode)
- I-VH 2G50/125µ (Multimode)
- I-VH 2E9/125µ (Singlemode)
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Singlemode OS2 09/125 µ
1 m	DK-2611-01	DK-2511-01	DK-2911-01
2 m	DK-2611-02	DK-2511-02	DK-2911-02
3 m	DK-2611-03	DK-2511-03	DK-2911-03
5 m	DK-2611-05	DK-2511-05	DK-2911-05
10 m	DK-2611-10	DK-2511-10	DK-2911-10

beek

Multimode

Singlemode

ST-ST Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- ST / ST Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1/OS2 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Singlemode OS2 09/125 µ
1 m	BC-2611-01	BC-2511-01	BC-2911-01
2 m	BC-2611-02	BC-2511-02	BC-2911-02
3 m	BC-2611-03	BC-2511-03	BC-2911-03
5 m	BC-2611-05	BC-2511-05	BC-2911-05

diğer ürünler icin sorunuz

Fiber Optik Patch Kablolar

DIGITUS

Multimode



Singlemode

ST-SC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- ST / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- I-VH 2G62.5/125µ (Multimode)
- I-VH 2G50/125µ (Multimode)
- I-VH 2E9/125µ (Singlemode)
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
1 m	DK-2612-01	DK-2512-01	DK-2912-01
2 m	DK-2612-02	DK-2512-02	DK-2912-02
3 m	DK-2612-03	DK-2512-03	DK-2912-03
5 m	DK-2612-05	DK-2512-05	DK-2912-05
10 m	DK-2612-10	DK-2512-10	DK-2912-10

beek

Multimode

Singlemode



ST-SC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- ST / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1/OS2 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
1 m	BC-2612-01	BC-2512-01	BC-2912-01
2 m	BC-2612-02	BC-2512-02	BC-2912-02
3 m	BC-2612-03	BC-2512-03	BC-2912-03
5 m	BC-2612-05	BC-2512-05	BC-2912-05
10 m	BC-2612-10	BC-2512-10	BC-2912-10

DIGITUS

Multimode

Singlemode

LC-ST Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- LC / ST Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- I-VH 2G62.5/125µ (Multimode)
- I-VH 2E9/125µ (Singlemode)
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Singlemode OS2 09/125 µ
1 m	DK-2631-01	DK-2531-01	DK-2931-01
2 m	DK-2631-02	DK-2531-02	DK-2931-02
3 m	DK-2631-03	DK-2531-03	DK-2931-03
5 m	DK-2631-05	DK-2531-05	DK-2931-05
10 m	DK-2631-10	DK-2531-10	DK-2931-10

Fiber Optik Patch Kablolar

beek

Multimode

Singlemode

diğer ürünler icin sorunuz

LC-ST Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- LC / ST Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- I-VH 2G62.5/125µ (Multimode)
- I-VH 2E9/125µ (Singlemode)
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Singlemode OS2 09/125 µ
1 m	BC-2631-01	BC-2531-01	BC-2931-01
2 m	BC-2631-02	BC-2531-02	BC-2931-02
3 m	BC-2631-03	BC-2531-03	BC-2931-03
5 m	BC-2631-05	BC-2531-05	BC-2931-05
10 m	BC-2631-10	BC-2531-10	BC-2931-10

DIGITUS

Multimode



Singlemode



SC-SC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- SC / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- I-VH 2G62.5/125µ (Multimode)
- II-VH 2G50/125µ (Multimode)
- I-VH 2E9/125µ (Singlemode)
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Multimode OM3 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
1 m	DK-2622-01	DK-2522-01	DK-2522-01/3	DK-2922-01
2 m	DK-2622-02	DK-2522-02	DK-2522-02/3	DK-2922-02
3 m	DK-2622-03	DK-2522-03	DK-2522-03/3	DK-2922-03
5 m	DK-2622-05	DK-2522-05	DK-2522-05/3	DK-2922-05
10 m	DK-2622-10	DK-2522-10	DK-2522-10/3	DK-2922-10
15 m	DK-2622-15	DK-2522-15	DK-2522-15/3	DK-2922-15
20 m	DK-2622-20	DK-2522-20	DK-2522-20/3	DK-2922-20



Fiber Optik Patch Kablolar

beek

Multimode



Singlemode



SC-SC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- SC / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- Fiber class OM1 & OM2 (Multimode)
- Fiber class OS1/OS2 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

diğer ürünler icin sorunuz

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Singlemode OS2 09/125 µ
1 m	BC-2622-01	BC-2522-01	BC-2922-01
2 m	BC-2622-02	BC-2522-02	BC-2922-02
3 m	BC-2622-03	BC-2522-03	BC-2922-03
5 m	BC-2622-05	BC-2522-05	BC-2922-05
10 m	BC-2622-10	BC-2522-10	BC-2922-10

DIGITUS

Multimode

Singlemode



LC-SC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- LC / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- I-VH 2G62.5/125µ (Multimode)
- I-VH 2G50/125µ (Multimode)
- I-VH 2E9/125µ (Singlemode)
- Fiber class OM1 & OM2 & OM3 (Multimode)
- Fiber class OS1 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Multimode OM3 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
1 m	DK-2632-01	DK-2532-01	DK-2532-01/3	DK-2932-01
2 m	DK-2632-02	DK-2532-02	DK-2532-02/3	DK-2932-02
3 m	DK-2632-03	DK-2532-03	DK-2532-03/3	DK-2932-03
5 m	DK-2632-05	DK-2532-05	DK-2532-05/3	DK-2932-05
10 m	DK-2632-10	DK-2532-10	DK-2532-10/3	DK-2932-10
15 m	DK-2632-15	DK-2532-15	DK-2532-15/3	DK-2932-15
20 m	DK-2632-20	DK-2532-20	DK-2532-20/3	DK-2932-20

Fiber Optik Patch Kablolar

beek

Multimode

Singlemode



LC-SC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- LC / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- Fiber class OM1 & OM2 & OM3 & OM4 (Multimode)
- Fiber class OS1/OS2 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

diğer ürünler icin sorunuz

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Multimode OM3 50/125 µ	Multimode OM4 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
1 m	BC-2632-01	BC-2532-01	BC-2532-01/3	BC-2532-01/4	BC-2932-01
2 m	BC-2632-02	BC-2532-02	BC-2532-02/3	BC-2532-02/4	BC-2932-02
3 m	BC-2632-03	BC-2532-03	BC-2532-03/3	BC-2532-03/4	BC-2932-03
5 m	BC-2632-05	BC-2532-05	BC-2532-05/3	BC-2532-05/4	BC-2932-05
10 m	BC-2632-10	BC-2532-10	BC-2532-10/3	BC-2532-10/4	BC-2932-10
15 m	BC-2632-15	BC-2532-15	BC-2532-15/3	BC-2532-15/4	BC-2932-15
20 m	BC-2632-20	BC-2532-20	BC-2532-20/3	BC-2532-20/4	BC-2932-20

DIGITUS

Multimode



Singlemode



LC-LC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- LC / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- I-VH 2G62.5/125µ (Multimode)
- I-VH 2G50/125µ (Multimode)
- I-VH 2E9/125µ (Singlemode)
- Fiber class OM1 & OM2 & OM3 & OM4 (Multimode)
- Fiber class OS1 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Multimode OM3 50/125 µ	Multimode OM4 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
1 m	DK-2633-01	DK-2533-01	DK-2533-01/3	DK-2533-01/4	DK-2933-01
2 m	DK-2633-02	DK-2533-02	DK-2533-02/3	DK-2533-02/4	DK-2933-02
3 m	DK-2633-03	DK-2533-03	DK-2533-03/3	DK-2533-03/4	DK-2933-03
5 m	DK-2633-05	DK-2533-05	DK-2533-05/3	DK-2533-05/4	DK-2933-05
10 m	DK-2633-10	DK-2533-10	DK-2533-10/3	DK-2533-10/4	DK-2933-10
15 m	DK-2633-15	DK-2533-15	DK-2533-15/3	DK-2533-15/4	DK-2933-15
20 m	DK-2633-20	DK-2533-20	DK-2533-20/3	DK-2533-20/4	DK-2933-20

DIGITUS



DK-2644-03

Digitus MTRJ-MTRJ Fiber Optik Patch Kablo, 3 metre, Multimode, Duplex, 62.5/125

- MTRJ / MTRJ Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Multimode
- Duplex
- I-VH 2G62.5/125µ
- Halogen free kablo
- 62.5/125µm fiber
- Fiber class OM 1
- Kablo çapı 3mm
- 1 Gbit Ethernet'e kadar veri iletimi mümkün

Fiber Optik Patch Kablolar

beek

Multimode

Singlemode



LC-LC Fiber Optik Patch Kablolar, Duplex

- LC / SC Konnektör
- Seramik başlıklı konnektör uçlarına sahip
- Halogen free kablo
- Fiber class OM1 & OM2 & OM3 & OM4 (Multimode)
- Fiber class OS1/OS2 (Singlemode)
- Kablo çapı 3mm

diğer ürünler icin sorunuz

	Multimode OM1 62.5/125 µ	Multimode OM2 50/125 µ	Multimode OM3 50/125 µ	Multimode OM4 50/125 µ	Singlemode OS1 09/125 µ
1 m	BC-2633-01	BC-2533-01	BC-2533-01/3	BC-2533-01/4	BC-2933-01
2 m	BC-2633-02	BC-2533-02	BC-2533-02/3	BC-2533-02/4	BC-2933-02
3 m	BC-2633-03	BC-2533-03	BC-2533-03/3	BC-2533-03/4	BC-2933-03
5 m	BC-2633-05	BC-2533-05	BC-2533-05/3	BC-2533-05/4	BC-2933-05
10 m	BC-2633-10	BC-2533-10	BC-2533-10/3	BC-2533-10/4	BC-2933-10
15 m	BC-2633-15	BC-2533-15	BC-2533-15/3	BC-2533-15/4	BC-2933-15
20 m	BC-2633-20	BC-2533-20	BC-2533-20/3	BC-2533-20/4	BC-2933-20

Fiber Optik Patch Kablolar (Telekom Tip)

beek

BC-2531-05/3-T

Fiber Patch cord , 3.0mm Duplex , MM OM2 50u, ST-LC/PC 5M TELEKOM TİPİ

beek

BC-2533-03/4-T

Fiber Patch cord , 3.0mm Duplex , MM OM4 50u, LC-LC/PC 3M TELEKOM TİPİ

beek

BC-2533-05/4-T

Fiber Patch cord , 3.0mm Duplex , MM OM4 50u, LC-LC/PC 5M TELEKOM TİPİ

beek

BC-2933-03-T

LC-LC Fiber Optik Patch Kablo, TELEKOM TİPİ 3 metre, Singlemode, 3.0mm Duplex, 9/125, OS 2

beek

BC-2933-05-T

LC-LC Fiber Optik Patch Kablo, TELEKOM TİPİ 5 metre, Singlemode, 3.0mm Duplex, 9/125, OS 2

Fiber Optik PigTail Kablolar

DIGITUS



DK-29112-02

ST/PC Fiber PigTail, Semi Tight Buffer, 9/125 µ DIN IEC 304 renk kodlu, singlemode, uzunluk 2 metre, Class OS1

DIGITUS



DK-29221-02

SC/PC Fiber PigTail, Semi Tight Buffer, 9/125 µ DIN IEC 304 renk kodlu, singlemode, uzunluk 2 metre, Class OS1

DIGITUS

DK-25112-02

ST/PC Fiber PigTail, Semi Tight Buffer, 50/125 µ DIN IEC 304 renk kodlu, multimode, uzunluk 2 metre, Class OM2

DIGITUS

DK-25221-02

SC/PC Fiber PigTail, Semi Tight Buffer, 50/125 µ, DIN IEC 304 renk kodlu, multimode, uzunluk 2 metre, Class OM2

DIGITUS

DK-25221-02/03

SC/PC Fiber PigTail, Semi Tight Buffer, 50/125 µ DIN IEC 304 renk kodlu, multimode, uzunluk 2 metre, Class OM3

DIGITUS



DK-29332-02

LC Fiber Pigtail , Loose Buffer, 09/125 µ, 12 Pcs., Color code DIN IEC 304, Singlemode, OS2, Length 2m

beek

BC-29112-01

Fiber Pigtail ST OS1/OS2, ST/UPC 1M 0.9mm SX

beek

BC-29221-01

SC/UPC Fiber PigTail, 9/125 µ, singlemode, 0.9mm simplex, 1 metre, Class OS2, LSZH

beek

BC-25221-01

SC/PC Fiber PigTail, 50/125, multimode, 0.9mm simplex, 1 metre, Class OM2

beek

BC-25221-01/3

SC/UPC Fiber PigTail, 50/125 µ, singlemode, 0.9mm simplex, 1 metre, Class OM3

beek

BC-25112-01

ST/UPC Fiber PigTail, 50/125 µ, multimode, 0.9mm simplex, 1 metre, Class OM2

beek

BC-25332-01

LC/UPC Fiber PigTail, 50/125 µ, multimode, 0.9mm simplex, 1 metre, Class OM2

beek

BC-29332-01

LC/UPC Fiber PigTail, 9/125 µ, Singlemode, 0.9mm simplex, 1 metre, Class OS2

Fiber Optik Patch Kablolar



FIBREPLUS

BR-HOTSC008001

SC OS1/OS2 Singlemode 8/125 Pigtail 1 metre

Brand-Rex



FIBREPLUS

BR-HOTSC050001

SC OM2 50/125 Multimode Pigtail 1 metre

Brand-Rex

Fiber Optic Splice Protector

D-CFSP 45

Fiber Optic Splice Protector, 45 mm, şeffaf renk, 100'lük poşetlerde

DSG-Canusa

D-CFSP 61

Fiber Optic Splice Protector, 61 mm, şeffaf renk, 100'lük poşetlerde

DSG-Canusa

Fiber Optik Konnektörler

ALWL-9-LC-S
LC Tip Konnektör, Singlemode, Simplex

ASSMANN

ALWL-9-SC-S
SC Tip Konnektör, Singlemode

ASSMANN

ALWL-SC-S
SC Tip Konnektör, Multimode, Simplex

ASSMANN

ALWL-SCD
SC Tip Konnektör, Multimode, Duplex

ASSMANN

ALWL-ST
ST Tip Konnektör, Multimode, Simplex

ASSMANN

ALWL-STSC1D
ST-SC Coupler, Gri, Plastik, Duplex, Multimode

ASSMANN

DN-96001-1
ST-ST Coupler, Seramik Ferrule, Metal, Simplex, Singlemode, sarı koruma kapaklı

DIGITUS

BN-96001
ST-ST Coupler, Seramik Ferrule, Metal, Simplex, Singlemode, kırmızı koruma kapaklı

beek

DN-96002-1
ST-ST Coupler, Fosfor Bronz Demir Metal, Simplex, Multimode, siyah koruma kapaklı

DIGITUS

DN-96004-1 (BN-96004)
SC-SC Coupler, Gri, Plastik, Duplex, Multimode, Fosfor Bronz Ferrule, Sabitleyicili

DIGITUS beek

DN-96007-1
LC / LC Duplex Coupler, Mavi renk, seramik sleeve, plastik gövde, singlemode, sabitlemek için vida dahil

DIGITUS

DN-96011-1
LC-LC Quad Coupler, 4 port, singlemode, açık mavi renk, zirconia seramik kaplama, polimer şasi, sabitleyicili

DIGITUS



FIBREPLUS

BR-BHCDCMM001
SC Optik Konnektör Duplex Multi Mode Bej renk

Brand-Rex

DN-96003-1 (BN-96003)

SC-SC Coupler, Singlemode, Seramik, Metal, Duplex, Plastik, Mavi Renk

DIGITUS beek

Fiber Optik Sinyal Zayıflatıcı (Attenuator)

Uzak mesafeler için tasarlanmış Singlemode SFP modülleri yakın mesafelerde kullanmaya kalkarsak "transmit" portundaki ışığın şiddeti karşı taraftaki "receiver" portunu yakar. Tedbir olarak sistem kurulumu aşamasında Fiber Optik kabloların receiver port'larına zayıflatıcı (attenuator) bağlayarak receiver port'una gelen sinyal seviyesini azaltarak optik güç düşürülür. Böylelikle cihazların yanma ihtimali ortadan kalkar. Zayıflatıcı aparatları güç seviyeleri önceden planlanan değerlere çekildiğinde daha sonra sökülebilir.

ALWL-LC-APC-S-10

Fiber Optik Işık Şiddetini Azaltan Zayıflatıcı, LC Dişi - LC Erkek Konnektör, 8° APC, Zayıflatıcı seviyesi: 10dB, Singlemode

ASSMANN

ALWL-LC-APC-S-5

Fiber Optik Işık Şiddetini Azaltan Zayıflatıcı, LC Dişi - LC Erkek Konnektör, 8° APC, Zayıflatıcı seviyesi: 5dB, Singlemode

ASSMANN



ALWL-LC-UPC-S-10

Fiber Optik Işık Şiddetini Azaltan Zayıflatıcı, LC Dişi - LC Erkek Konnektör, UPC, Zayıflatıcı seviyesi: 10dB, Singlemode

ASSMANN

ALWL-LC-UPC-S-5

Fiber Optik Işık Şiddetini Azaltan Zayıflatıcı, LC Dişi - LC Erkek Konnektör, UPC, Zayıflatıcı seviyesi: 5dB, Singlemode

ASSMANN

ALWL-SC-APC-S-10

Fiber Optik Işık Şiddetini Azaltan Zayıflatıcı, ST Dişi - ST Erkek Konnektör, 8° APC, Zayıflatıcı seviyesi: 10dB, Singlemode

ASSMANN

ALWL-SC-APC-S-5

Fiber Optik Işık Şiddetini Azaltan Zayıflatıcı, ST Dişi - ST Erkek Konnektör, 8° APC, Zayıflatıcı seviyesi: 5dB, Singlemode

ASSMANN

ALWL-SC-UPC-S-10

Fiber Optik Işık Şiddetini Azaltan Zayıflatıcı, SC Dişi - SC Erkek Konnektör, UPC, Zayıflatıcı seviyesi: 10dB, Singlemode

ASSMANN

ALWL-SC-UPC-S-5

Fiber Optik Işık Şiddetini Azaltan Zayıflatıcı, SC Dişi - SC Erkek Konnektör, UPC, Zayıflatıcı seviyesi: 5dB, Singlemode

ASSMANN

El Aletleri

TECH-TC-408

Fiber optik alet çantası

Çanta İçeriği

- Tornavida Seti
- Çift Delikli CLAUSS Fiber Soyucu
- Tek Delikli MILLER Fiber Soyucu
- Tel Kesme Pensesi
- Diagonal Pense
- Karga Burun Pense
- Elektrikçi Pensesi
- Fiber Kablo Sıyırma Bıçağı
- Alkol Pompa Şişesi
- Kevlar Makas
- Bant
- Maket Bıçağı
- Allen Tornavida
- El Feneri
- El Testeresi
- Ayarlanabilir İngiliz Anahtarı
- Kıskaç (Cımbız)
- Kontrol Kalemi
- Loose Tüp Sıyırma Bıçağı
- Koruma Kılıfı
- İşaret Kalemi
- Fırça
- Yapışkanlı Bant
- Çok Delikli Soyucu
- Taşıma Çantası

DN-94022

Digitus Network Alet Seti Çantası

- Ağ test aleti RJ11, 12 ve 45
- Kablo Kesme Aleti ile LSA Punch Down Tool
- Sıkma pensesi RJ11, 12 ve 45
- Kesme ve Sıyırma Aleti
- Dokuma çanta

El Aletleri

DN-94001
Digitus Çapı Ø 5 - 15 mm olan AWG 24 Tip UTP/STP Data Kablo Kılıflarını Sıyırma Aleti

DN-94003
Digitus Çakma Aleti, Type 110 Terminal Blocks (Terminal Block Pressing Tool for Type 110)



DN-94004
Digitus 8P/8C (RJ-45), 6P/6C (RJ-12), 6P/4C (RJ-11), 4P4C, 4P2C, 6P6C-DEC ve zırhlı 8P/8C (RJ-45) Modüler Fişler İçin Crimp Aleti/Sıkma Pensi ve Kablo Kılıfı Sıyırma Aleti



DN-94007
Digitus 8P/8C (RJ-45), 6P/6C (RJ-12) ve 6P/4C (RJ-11) Modüler Fişler İçin Metal Crimp Aleti/Sıkma Pensi ve Kablo Kılıfı Sıyırma Aleti

DN-LSA-PT
Digitus Çakma Aleti, Type Krone LSA

- Krone LSA + Punch Down Tool
- Type Krone Terminal Blocks

DN-94015
Digitus Keski ve Kablo Sıyırıcı

- Kablo sıyırma için küçük bir deliğe sahiptir
- Boyut: 22-26 AWG (ortalama 0,4-0,65 mm)
- Düz kesimler için 5" elektrik kablosu kesici ve sıyırıcısı

VI-CCC2561
N Tip Konnektör İçin Sıkma Pensesi

Connectral C350 S 005
Crimp Aleti HE 15 serisi kontaklar için
Hand Crimping Tool For Contacts HE 15 series
Stripping lenght: 4.5 +- 0.2 mm
Pull test minimum strength
AWG 14: 27 daN
AWG 16: 18,5 daN
AWG 18: 14,4 daN
AWG 20: 9,2 daN
AWG 22: 4,8 daN
AWG 24: 3,2 daN

A-975110
KNIPEX Crimping Plier for Western plugs, 6P6C 8P8C

- Professional tool for cutting and stripping unshielded ribbon telephone cables
- Length: 190 mm
- Weight: 300 gram
- For crimping 6- and 8-pole Western plugs type RJ 11/12 (9.65 mm width) and type RJ 45 (11.68 mm width)
- Exact crimping process due to parallel crimping
- Repetitive, high crimping quality due to integral lock (self-releasing mechanism)
- Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation
- With length cutter and dismantling knife for ribbon cables 6 and 12 mm length
- With additional stripping device for round cables
- Head burnished, two-colour dual component handles

ASK-HT-S144H
Fiber Optik Kablo Sıyırıcısı (Fiber Optic Stripper)

- 3 mm dış kılıf, 900µm ikincil kaplama, 250µm ilk kaplama için ayarlanabilir sıyırma pensesi
- İlk delik (yuva, göz) 3 mm dış kılıfı sıyırmak için
- İkinci delik 900 mikron sıkı plastik kaplamanın (tight buffer) 250 mikrona kadar sıyrılması için
- Üçüncü delik ise 250 mikron kaplamanın 125 mikrona kadar sıyrılması içindir.
- Uzunluk: 160 mm
- Ağırlık: 140 g

Fiber Optik Kesici

ASK-DJE22072
Fiber Optik Kesici (Fiber Optic Cleaver)

- Kablo eki yaparken fiber camın düzgün kesilmesinde kullanılır.
- Ufak, hafif ve kullanımı kolay
- Bıçak ömrü 6.000 kesim
- 125 mikron Ø çap özelliklerine sahip single mode ve multimode fiber kabloları kesmek için kullanılır.
- Boyutlar: 130 x 20 x 50 mm
- Ağırlık: 60 gr

Keystone Jack

DN-93501
Digitus CAT-5e Keystone Jack, Zırhsız (Unshielded), RJ45, Siyah Renk

- Link Performance Class E testlerine tabi tutulmuştur, 250 MHz, EN 50173, ISO/IEC 11801
- 3P Channel Link and Permanent Link sertifikalı
- Kablo çiftlerini RJ45 soketlerine sokup basabilmek amacıyla basma aparatı (crimp tool) LSA tipi kullanılmalıdır.

DN-93511
Digitus CAT-5e Keystone Jack, Zırhlı (Shielded), RJ45, Gri Renk

- Link Performance CAT 5e testlerine tabi tutulmuştur.
- Kablo çiftlerini RJ45 soketlerine sokup basabilmek amacıyla basma aparatı (crimp tool) LSA tipi kullanılmalıdır.

DN-93512
Digitus CAT-5e Keystone Jack, Zırhlı (Shielded), Class D, RJ45, Gri Renk

- Tool free cable installation via LSA stripes, color coded according to EIA/TIA 568 A & B
- Tested according to Link Performance CLASS D for up to 100 MHz

DN-93601
Digitus CAT-6 Keystone Jack, Zırhsız (Unshielded), RJ45, Siyah Renk

- Link Performance Class E testlerine tabi tutulmuştur, 250 MHz, EN 50173, ISO/IEC 11801
- 3P Channel Link and Permanent Link sertifikalı
- Kablo çiftlerini RJ45 soketlerine sokup basabilmek amacıyla basma aparatı (crimp tool) LSA tipi kullanılmalıdır.

DN-93602
Digitus Cat-6a De-Embedded Keystone Jack, Zırhsız (Unshielded), Ea Sınıfı, Aletsiz Sonlandırılabilir

- Category 6a - 10GBase-T Kanal - Ea Sınıfı
- 180 derece açılabilen Keystone Jack.
- EIA/TIA 568 A & B pin-per renk kodlamasına uyumluluk
- (19") 1U boş patch panellerle kullanılmaya uygun

DN-93603
Digitus CAT. 6 Keystone Jack, unshielded (zırhsız)

- Kılıf Kaplaması: ABS non halogen, UL 94 V0
- Kontak hammaddesi: Phosphor bronze
- Kontak uçları: Nikel, altın kaplama 0.6µ

DN-93606
Digitus CAT 6a Keystone Jack, unshielded (zırhsız), 500 MHz, Aletsiz Sonlandırılabilir

- Kontak Kaplaması: Nikel, altın kaplama 0.6 µ
- Çalışma ısısı: -10 °C ~+50 °C
- Herhangi bir sonlandırma aleti gerektirmeyen dizayn - çakma aleti gerektirmeden sonlandırma yapılmasını sağlar.
- RJ45 dişi yuva

DN-93611
Digitus CAT-6 Keystone Jack, Zırhlı (Shielded), RJ45, Altın Kaplama Kalınlığı: 50 microinch

- 180 derece açılabilen Keystone Jack.
- UTP bakır RJ-45 jacklar, EIA/TIA 568 A + B, EN 50173, ISO/IEC 11801 standartlarına uygun üretilmektedirler.
- Link Performance Class E testine tabii tutulmuştur. Maksimum 250 MHz
- 3P Channel Link ve Permanent Link sertifikalı

DN-93612
Digitus CAT 6a Keystone Jack, Zırhlı (Shielded), 10GBase-T Channel, Ea Sınıfı, Aletsiz Sonlandırılabilir, kontaklar: 50 mikro-inch altın kaplama

- 180 derece açılabilen Keystone Jack.
- 19 inch patch panellerle kullanılmaya uygun
- Şasi: ABS+PC, UL 94V-0
- Kontak Braket'i: PC, UL 94V-HB, Şeffaf renk
- Materyal: Nikel kaplama ve fosfor bronz
- Kontaklar: 50 mikro-inch altın kaplama

10GPLUS

BR-AC6JAKU002

Augmented Category 6 / Class EA, 10GPlus, Unshielded (Zırhsız) Tool-free (Aletsiz Sonlandırılabilen) Jack, Siyah renk

Brand-Rex

CAT6PLUS

BR-C6CJAKF0K2

Brand-Rex Cat6Plus Category 6 Snap-In-Jack, Shielded, LSA Tip, Siyah Renk

Brand-Rex

CAT6PLUS

BR-C6CJAKU012

Brand-Rex Cat6Plus Category 6 Snap-In Jack, Unshielded, 110 Tip, Siyah Renk

Brand-Rex

GIGAPLUS

BR-GPCJAKU012

Brand-Rex GigaPlus Category 5e Snap-In Jack, Zırhsız (Unshielded), 110 Tip, Siyah Renk

Brand-Rex

Modüler Fişler

ASSMANN

A-20040
Modüler Konnektör 4/4, dişi, kart tipi

ASSMANN

A-20042
Modüler Konnektör 8/8, dişi

ASSMANN

A-20042-LP/FS
Moduler Jack, 90 derece, 8P8C (RJ45) Zırhlı (Shielded)

ASSMANN

A-MO 4/4 SF
Modüler Fiş, RJ-11, 4P4C, Zırhsız (Unshielded), Yassı Kablo Tipi Altın Kaplama Kalınlığı 0,6µ

ASSMANN

A-MO 6/4 SF
Modüler Fiş, RJ12, 6P4C, Zırhsız (Unshielded), Yassı Kablo Tipi Altın Kaplama Kalınlığı 0,6µ

ASSMANN

A-MO 6/6 SF
Modüler Fiş, RJ12, 6P6C, Zırhsız (Unshielded), Yassı Kablo Tipi Altın Kaplama Kalınlığı 0,6µ

ASSMANN

A-MO 8/8 HRS
Hirose Tipi Modüler Fiş, RJ45, 8P8C Zırhlı (Shielded), Yuvarlak Kablo Tipi

ASSMANN

A-MO 8/8 SR
Modüler Fiş, Cat. 5E, RJ45, 8P8C Zırhsız (Unshielded), Yuvarlak Kablo Tipi Altın Kaplama Kalınlığı 0,6µ

ASSMANN

A-MO 8/8 SR 50
Modüler Fiş, Cat. 5E, RJ45, 8P8C, Zırhsız Unshielded), Yuvarlak Kablo Tipi
Altın Kaplama Kalınlığı 0,6µ

ASSMANN

A-MO 8/8 SRS
Modüler Fiş, Cat. 5E, RJ45, 8P8C, Zırhlı (Shielded), Yuvarlak Kablo Tipi, Altın Kaplama Kalınlığı 0,6µ

ASSMANN

A-MO6A 8/8 HRS
CAT6A Modüler RJ 45 Konnektör, HIROSE TM 31, 8P8C, zırhlı, yuvarlak kablo takmak için koruma kılıflı

ASSMANN

AK-219600
Modüler Fiş, Cat. 6, RJ45, 8P8C, Zırhlı (Shielded), Yuvarlak Kablo Tipi, Altın Kaplama Kalınlığı 0,6µ

ASSMANN

AK-219601-FR
Modüler Fiş, Cat. 6, RJ45, 8P8C, Zırhsız (Unshielded), Yuvarlak Kablo Tipi, Altın Kaplama Kalınlığı 0,8µ

Konnektör Kılıfları

ASSMANN

A-MOT 8/8
RJ45 İçin Koruma Kılıfı
Siyah Renk

ASSMANN

A-MOT/B 8/8
RJ45 İçin Koruma Kılıfı
Mavi Renk

ASSMANN

A-MOT/E 8/8
RJ45 İçin Koruma Kılıfı
Gri Renk

ASSMANN

A-MOT/G 8/8
RJ45 İçin Koruma Kılıfı
Yeşil Renk

ASSMANN

A-MOT/R 8/8
RJ45 İçin Koruma Kılıfı
Kırmızı Renk

ASSMANN

A-MOT/Y 8/8
RJ45 İçin Koruma Kılıfı
Sarı Renk

Konnektör Adaptörleri

AK-610518-000-I
RJ-D Konnektör Adaptörü, DB25 erkek / RJ45

ASSMANN

AK-610517-000-I
RJ-D Konnektör Adaptörü, DB9 erkek / RJ45



ASSMANN

AK-610516-000-I
Modüler Adaptör, DB9 Dişi <-> RJ45 Dişi, Vidalı, PVC, Bej Renk

ASSMANN

AT-A 8/8
Modüler Adaptör (Coupler), Cat. 5E, Zırhsız

ASSMANN

DN-93613-1
CAT 6 Modüler Bağlayıcı, korumalı

ASSMANN

AT-AG 8/8 C6S
CAT 6 Modüler Adaptör (Coupler), Zırhlı, RJ45 <-> RJ45

ASSMANN

AT-AT 8/8
Modüler Adaptör, CAT.5E, 1:2

ASSMANN

DN-93901
Digitus CAT.5E Modüler Adaptör (Coupler), Zırhlı, Giriş: RJ45 Çıkış: RJ45

DIGITUS

Konnektör Adaptörleri

DN-93904
Digitus CAT. 5E Patch Kablo Adaptörü, Zırhlı, 2 x RJ45 Dişi <-> 1 x RJ45 Erkek, Kablo mesafesi, 0.19 metre

DN-93906
Digitus CAT 6A Modüler Konnektörler, Zırhlı

Kablo Ekleme Adaptörü

DN-93902
Digitus CAT 5e Kablolara Ek Yapmak için Kutu, LSA, Ekranlı/Zırhlı

AT-ALSA6-M
Digitus CAT 6 Kablolara Ek Yapmak için Kutu, LSA, Ekranlı/Zırhlı

DN-93907-1
Digitus CAT 7 Kablolara Ek Yapmak için Kutu, 600 MHz, AWG 22-26 kablo için LSA krone yuvasına sahip, Ekranlı/Zırhlı, 26x35x80 mm

Çift Açılım Formline Kabinet

FORMRACK

Çift Açılım Formline Kabinet

- Kurulum sonrası cihazlara arkadan müdaheleyi kolaylaştırma amacı ile tasarlanmıştır.
- 7U-9U ve 12U yükseklikleri mevcuttur.
- Açılabilir arka kapak yapısı sayesinde duvara monte edilmiş kabineti sökme gereği duymadan sistem değişimi ve bakımı kolaylıkla yapılmaktadır.
- Ral 7035 boyalıdır.

19" 600x450 + 150 Duvar Tipi Kabinet Genişlik: 555 mm Derinlik: 450+150 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM D0-7U450	7	314	371	22
FORM D0-9U450	9	403	460	26
FORM D0-12U450	12	536	593	31

19" 600x560 + 150 Duvar Tipi Kabinet Genişlik: 555 mm Derinlik: 560+150 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM D0-7U560	7	314	371	24
FORM D0-9U560	9	403	460	28
FORM D0-12U560	12	536	593	34

Slimrack Kabinet

FORMRACK

Formrack Duvar Tipi SLIMRACK Kabinet

- Ofislerde ve küçük sistemlerin yer aldığı alanlarda kullanılmaktadır.
- 3U önde, 2U arka da olmak üzere 5U kullanım alanı sağlar.
- Estetik tasarımı sayesinde şık bir görünüm oluşturur.
- Dikey ve yatay uygulamalar ile duvara ve tavana monte edilebilir.
- Duvardan kalınlığı 140mm dir.
- Ral 9005 ve Ral 7035 renk seçenekleri mevcuttur.

19" Duvar Tipi SLIMRACK Kabinet Genişlik: 500mm Derinlik: 480mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	Kg
FORM SLM-5U	3U+2U	140	9

FORMLINE

19” Dikili Tip Kabinetler

- Sağlam
- Ekonomik
- Pratik

Ürün çeşitlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için: www.formrack.com

FORMRACK®

Bu bir reklamdır.

FORMLINE Kabinet 600x450

FORMRACK

Formrack Duvar Tipi 19'' FORMLINE 600x450 Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, dört tarafı açılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak da kullanılabilir.
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 7035 gri renkli boya ile boyanmıştır.

19" 600x450 RACK KABİNET Genişlik / Width : 555 mm - Derinlik / Depth : 450 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM-7U450	7	314	381	20
FORM-9U450	9	403	470	22,5
FORM-12U450	12	536	603	26
FORM-15U450	15	669	737	29
FORM-18U450	18	803	870	32



FORMLINE Kabinet 600x560

FORMRACK

Formrack Duvar Tipi 19'' FORMLINE 600x560 Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, dört tarafı açılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak da kullanılabilir.
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 7035 gri renkli boya ile boyanmıştır.

19" 600x560 RACK KABİNET Genişlik / Width : 555 mm - Derinlik / Depth : 560 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM-7U560	7	314	381	22,5
FORM-9U450	9	403	470	25
FORM-12U560	12	536	603	28,5
FORM-15U560	15	669	737	33
FORM-18U560	18	803	870	36
FORM-20U560	20	892	959	40



SERVER

19” Dikili Tip Kabinetler

- Sağlam
- Ekonomik
- Pratik

Ürün çeşitlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için: www.formrack.com

FORMRACK®

Bu bir reklamdır.

FORMLINE Kabinet 600x600

FORMRACK.

Dikili Tip 19'' FORMLINE 600x600 Rack Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

19" 600x600 RACK KABİNET Genişlik / Width : 600 mm - Derinlik/ Depth : 600 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM-16U6060	16	714	942	43
FORM-20U6060	20	892	1120	53
FORM-26U6060	26	1158	1386	68
FORM-32U6060	32	1425	1653	83
FORM-36U6060	36	1603	1831	93
FORM-39U6060	39	1736	1964	100
FORM42U6060	42	1870	2098	107
FORM-44U6060	44	1955	2182	115



FORMLINE Kabinet 600x800

FORMRACK.

Dikili Tip 19'' FORMLINE 600x800 Rack Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

19" 600x800 RACK KABİNET Genişlik / Width : 600 mm - Derinlik/ Depth : 800 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM-16U6080	16	714	942	50
FORM-20U6080	20	892	1120	60
FORM-26U6080	26	1158	1386	75
FORM-32U6080	32	1425	1653	95
FORM-36U6080	36	1603	1831	106
FORM-39U6080	39	1736	1964	114
FORM-42U6080	42	1870	2098	121
FORM44U6080	44	1955	2182	130

FORMLINE Kabinet 600x1000

FORMRACK.

Dikili Tip 19'' FORMLINE 600x1000 Rack Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

19" 600x1000 RACK KABİNET Genişlik / Width : 600 mm - Derinlik/ Depth : 1000 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM-26U60100	26	1158	1386	84
FORM-32U60100	32	1425	1653	105
FORM-36U60100	36	1603	1831	111
FORM-39U60100	39	1736	1964	122
FORM-42U60100	42	1870	2098	129
FORM44U60100	44	1955	2182	138

FORMLINE Kabinet 800x800

FORMRACK.

Dikili Tip 19'' FORMLINE 800x800 Rack Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

19" 800x800 RACK KABİNET Genişlik/ Width : 780 mm - Derinlik / Depth : 780 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM-32U8080	32	1425	1653	105
FORM-36U8080	36	1603	1831	115
FORM-39U8080	39	1736	1964	124
FORM42U8080	42	1870	2098	131
FORM44U8080	44	1955	2182	140



FORMLINE Kabinet 800x1000

FORMRACK.

Dikili Tip 19'' FORMLINE 800x1000 Rack Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.



19" 800x1000 RACK KABİNET Genişlik / Width : 780 mm - Derinlik / Depth : 1000 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM-32U80100	32	1425	1653	115
FORM-36U80100	36	1603	1831	125
FORM-39U80100	39	1736	1964	133
FORM-42U80100	42	1870	2098	145
FORM-44U80100	44	1955	2182	152

NETLINE Kabinet 600x600

FORMRACK.

Dikili Tip 19'' NETLINE 600x600 Rack Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.



19" 600x600 RACK KABİNET Genişlik / Width : 600 mm - Derinlik/ Depth : 600 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM NET-12U6060	12	536	764	27
FORM NET-16U6060	16	714	942	37
FORM NET-20U6060	20	892	1120	46
FORM NET-26U6060	26	1158	1386	60

NETLINE Kabinet 600x800

FORMRACK.

Dikili Tip 19'' NETLINE 600x800 Rack Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.



19" 600x800 RACK KABİNET Genişlik / Width : 600 mm - Derinlik/ Depth : 780 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM NET-12U6080	12	536	764	40
FORM NET-16U6080	16	714	942	44
FORM NET-20U6080	20	892	1120	53
FORM NET-26U6080	26	1158	1386	67

NETLINE Kabinet 600x1000

FORMRACK.

Dikili Tip 19'' NETLINE 600x800 Rack Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.



19" 600x1000 RACK KABİNET Genişlik / Width : 600 mm - Derinlik/ Depth : 1000 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM NET-12U60100	12	536	764	47
FORM NET-16U60100	16	714	942	52
FORM NET-20U60100	20	892	1120	58
FORM NET-26U60100	26	1158	1386	76

RACKLINE Kabinet 600x600

FORMRACK.

Dikili Tip 19'' RACKLINE 600x600 Server Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.



19" 600x600 RACK KABİNET Genişlik / Width : 600 mm - Derinlik/ Depth : 600 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM RK-12U6060	12	536	700	22
FORM RK-16U6060	16	714	877	32
FORM RK-20U6060	20	892	1055	41
FORM RK-26U6060	26	1158	1321	55

GELECEK NESİL KABLO TEST ALETİ

Certifier 40G 1, 10, 40 Gbps Kablo Sertifikasyonu!

Dünyadaki en hızlı sertifikasyon cihazı!

Dokunmatik ekran, kolay kullanım

Uzak uç birimi olarak ikinci bir test cihazı veriyoruz!

Test raporlarını aktarmak için USB arayüz

JDSU-NGC-4500-FA-EU

KnowtheNetwork.
www.jdsu.com/know

JDSU

30 YIL bimel www.bimel.com.tr

OTDR VE AKILLI FİBER TEST CİHAZI

Fiber testlerini basitleştiren, teknisyen verimliliğini artıran çözüm!

1310/1550 nm
Singlemode
OTDR ölçümleri!

JDSU-MTS2-DIS-E4126LA

KnowtheNetwork.
www.jdsu.com/know

JDSU

30 YIL bimel www.bimel.com.tr

FORMLINE Kabinet 600x1000



Dikili Tip 19'' FORMLINE 600x1000 Server Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü

Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

FORMRACK



19" 600x1000mm SERVER KABİNET Genişlik/Width: 600mm Derinlik/Depth: 1000mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM SC-26U60100	26	1158	1386	93
FORM SC-32U60100	32	1425	1653	103
FORM SC-42U60100	42	1870	2098	129

FORMLINE Kabinet 800x1000

Dikili Tip 19'' FORMLINE 800x1000 Server Kabinet

- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayarlı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4-5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli-yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü

Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

FORMRACK



19" 800x1000mm SERVER KABİNET Genişlik/Width: 780mm Derinlik/Depth: 1000mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM SC-36U80100	36	1603	1831	125
FORM SC-42U80100	42	1870	2098	145

SOHO Kabinet

FORMRACK

19" Duvar Tipi SOHO Kabinet

- Küçük sistemlerin montajında kullanılır.
- Önü füme renkli cam kapaklıdır.
- Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajı
- Standart 400mm derinliğe ve ihtiyacınıza uygun olarak 4 farklı yüksekliğe sahiptir.
- 1'li fan modülü takılarak havalandırma işlemi sağlanabilir.
- Kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü
- Rai 7035 açık gri renkli boya ile boyanmıştır.



19" Duvar Tipi SOHO KABİNET Genişlik/Width: 512 mm Derinlik/ Depth: 400 mm

Order No	U (Unit) (1U=44,45 mm)	h İnside Height (mm)	H Outside Height (mm)	Kg
FORM SH-4U	4	181	225	8
FORM SH-7U	7	314	358	10
FORM SH-9U	9	403	448	12
FORM SH-12U	12	538	582	15

Kablo Düzenleyicileri

FORMRACK

KBN-F0565FO1U	1U Fırçalı Kablo Düzenleyici
KBN-F0565KO1U	1U Kapaklı Organizer
KBN-F0565O1U	1U Kablo Düzenleyici
KBN-F0565O2U	2U Kablo Düzenleyici
KBN-F0565OT	Tekli Organizer
KBN-F057DO32U	32U Dikey Organizer Sağ-Sol Tk. Kapaklı
KBN-F057DO36U	36U Dikey Organizer Sağ-Sol Tk. Kapaklı
KBN-F057DO39U	39U Dikey Organizer Sağ-Sol Tk. Kapaklı
KBN-F057DO42U	42U Dikey Organizer Sağ-Sol Tk. Kapaklı
KBN-F057DO44U	44U Dikey Organizer Sağ-Sol Tk. Kapaklı

KBN-F057DKK20U	20U Dikey Kablo Kanalı Sağ-Sol Tk
KBN-F057DKK26U	26U Dikey Kablo Kanalı Sağ-Sol Tk
KBN-F057DKK32U	32U Dikey Kablo Kanalı Sağ-Sol Tk
KBN-F057DKK36U	36U Dikey Kablo Kanalı Sağ-Sol Tk
KBN-F057DKK39U	39U Dikey Kablo Kanalı Sağ-Sol Tk
KBN-F057DKK42U	42U Dikey Kablo Kanalı Sağ-Sol Tk
KBN-F057DKK44U	44U Dikey Kablo Kanalı Sağ-Sol Tk
KBN-F0236-L	Sabit L Kızak Sağ-Sol Tk 600
KBN-F0238-L	Sabit L Kızak Sağ-Sol Tk 800
KBN-F02310-L	Sabit L Kızak Sağ-Sol Tk 1000

Fan ve Priz Modülleri

FORMRACK

KBN-F022F2	2'li Fan Modülü
KBN-F022F4	4'lü Fan Modülü
KBN-F022F6	6'lı Fan Modülü
KBN-F024F2	2'li Fan Modülü Dijital Termostatlı
KBN-F024F4T	4'lü Fan Modülü Dijital Termostatlı
KBN-F024F6T	6'lı Fan Modülü Dijital Termostatlı
KBN-F021F1V	1'li Fan Modülü duvar tipi
KBN-F021F2V	2'li Fan Modülü duvar tipi

KBN-F024F1VT	1'li Fan Modülü Dijital Termostatlı duvar tipi
KBN-F024F2VT	2'li Fan Modülü Dijital Termostatlı duvar tipi
KBN-F082PR8A	Sigortasız 8'li 19" Alüminyum Priz
KBN-F082PR3SA	Sigortalı 3'lü 19" Alüminyum Priz
KBN-F082PR6SA	Sigortalı 6'lı 19" Alüminyum Priz
KBN-F082PR9SA	Sigortalı 9'lu Alüminyum Priz
KBN-F082PR12SA	Sigortalı 19" 12'li Alüminyum Priz
KBN-F082PR12C13	Sigortasız C13 12'li 19" Alüminyum Priz

Raf Modülleri ve Aksesuarları

FORMRACK

KBN-F2166SR	Sabit raf 600
KBN-F226HR	Hareketli raf 600
KBN-F2168SR	Sabit raf 800
KBN-F228HR	Hareketli raf 800
KBN-F21610SR	Sabit raf 1000 ağır hizmet tipi
KBN-F2210HR	Hareketli raf 1000 ağır hizmet tipi
KBN-F2310KD	1U Klavye çekmecesi
KBN-FSHRA1U	1U250 Rack Adaptörü
KBN-F101RA1U	1U320 Rack Adaptörü
KBN-F101RA2U	2U350 Rack Adaptörü
KBN-F041TKR	Tekerlek Takımı Dikili tip
KBN-F042TKR	Tekerlek Takımı Duvar tipi
KBN-F041AYK	Sabit Ayak Takımı
KBN-F0565OT2	2U Tekli Organızer
KBN-F057DO32U	32U Dikey Organizer sağ-sol tk. Kapaklı

KBN-F057DO36U	36U Dikey Organizer sağ-sol tk. Kapaklı
KBN-F057DO39U	39U Dikey Organizer sağ-sol tk. Kapaklı
KBN-F057DO42U	42U Dikey Organizer sağ-sol tk. Kapaklı
KBN-F057DO44U	44U Dikey Organizer sağ-sol tk. Kapaklı
KBN-F220VSP	M6 Kafes Somun-Vida-Pul
KBN-F0126KA01	Aydınlatma On/Off Switch'li
KBN-F0126KA02	Aydınlatma Otomatik Kapı Switch'li
KBN-F113TB	Topraklama Barası
KBN-F111KP1U	1U Kapama Paneli
KBN-F111KP2U	2U Kapama Paneli
KBN-F111KP3U	3U Kapama Paneli
KBN-F111KP4U	4U Kapama Paneli
KBN-F111KP5U	5U Kapama Paneli
KBN-F111KP6U	6U Kapama Paneli
KBN-F016SKT	Kabin Kilit Şifreli

Kablo Bağları

ASSMANN

AK-770905-100-S
Kablo Düzenleyici Cırt Cırtlı Bant, 10 metre
15mm x 2.6mm, siyah renk

DA-CT4001 Kablo Bağı, 5'li pakette
- Boy: 16 cm
- Genişlik: 1.6 cm

DIGITUS

ASSMANN

AK-770900-100-N Kablo Bağı, işaretleme plakalı, 2.5*96mm
AK-770900-200-N Kablo Bağı, işaretleme plakalı, 2.5*196mm
AK-770900-300-N Kablo Bağı, işaretleme plakalı, 4.6*270mm
AK-770900-360-N Kablo Bağı, işaretleme plakalı, 4.8*368mm

ASSMANN

AK-770901-120-N Kablo Bağı, 2.5*120mm
AK-770901-165-N Kablo Bağı, 2.5*165mm
AK-770901-200-N Kablo Bağı, 2.5*200mm
AK-770901-360-N Kablo Bağı, 4.8*368mm
AK-770901-400-N Kablo Bağı, 4.8*428mm

ASSMANN

AK-770902-150-S Kablo Bağı, 13 x 150 mm, 100 ad. siyah renk
AK-770902-200-S Kablo Bağı, 13 x 200 mm, 100 ad. siyah renk

AK-770904-150-M Kablo Bağı Cırt Cırtlı, 13 x 150 mm, siyah, beyaz, mavi, kırmızı renk, Paket İçeriği: 100 adet

ASSMANN

Patch Kablo Kategorileri

CAT 5E

Sayfa : 95

DK-1511-XX
CAT 5e U-UTP, zırhsız Cu, PVC AWG 26/7

Sayfa : 95

DK-1512-XX
CAT 5e U-UTP zırhsız, CCA, PVC AWG 26/7

Sayfa : 96

BC-U5XX
CAT 5e U-UTP zırhsız, CCA, PVC AWG 26

Sayfa : 96

DK-1521-XX
CAT 5e F-UTP, zırhlı, Cu, PVC AWG 26/7

Özel Sipariş

DK-1522-XX
CAT 5e F-UTP, zırhlı, CCA, PVC AWG 26/7

Sayfa : 97

DK-1531-XX
CAT 5e SF-UTP, zırhlı, Cu, PVC AWG 26/7

Özel Sipariş

DK-1532-XX
CAT 5e SF-UTP, zırhlı, CCA, PVC AWG 26/7

CAT 6

Sayfa : 99

DK-1614-XX
CAT 6 U-UTP, zırhsız Cu, PVC AWG 26/7

Sayfa : 99

BC-U6XX
CAT 6 U-UTP, zırhsız Cu, PVC AWG 26

Sayfa : 101

BC-S6XX
CAT 6 S-FTP/PIMF, zırhlı Cu, LSOH AWG 26

Sayfa : 100

DK-1644-XX
CAT 6 S-FTP, zırhlı Cu, LSOH AWG 27/7

CAT 6A

Özel Sipariş

DK-1613-A-XX
CAT 6A U-UTP, zırhlı, Cu, LSOH AWG 26/7

Sayfa : 101

DK-1643-A-XX
CAT 6A SFTP, zırhlı, Cu, LSOH AWG 27/7

Sayfa : 102

BC-S6AXX
CAT 6A SFTP/PIMF, zırhlı Cu, LSOH AWG 26

Özel Sipariş

DK-1644-A-XX
CAT 6A SFTP, zırhlı Cu, LSOH AWG 26/7

DIGITUS® beek

Cat-5E Patch Kablolar



Patch Kablo, U-UTP, CAT. 5E, AWG 26/7, Gri Renk, RAL 7044

- CAT 5e patch kablo
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- Bükülmeye karşı korumalı (boot with kink protection and strain relief)
- Yapı: 4 x 2 AWG 26/7, çift bükümlü
- Konfigürasyon: 1:1
- Kılıf: PVC
- Zırh: UTP, zırhsız

DK-1512-005	0.5 metre	**DK-1512-030**	3 metre
DK-1512-010	1 metre	**DK-1512-050**	5 metre
DK-1512-020	2 metre	**DK-1512-070**	7 metre
		DK-1512-100	10 metre

Patch Kablo, UTP, CAT. 5E, AWG 26/7, Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil Mavi, Siyah, Beyaz Renk, 3P sertifikalı

- 2 x RJ45 konnektör
- 3P sertifikalı
- Bükülmeye karşı korumalı (boot with kink protection and strain relief)
- Konnektör uçlarında kablo metrajı belirtilmiştir.
- Kategori: CAT 5e
- Zırh: UTP, zırhsız
- Yapı: 4 x 2 AWG 26/7, burgulu çift tel (twisted pair), 100 Ohm
- Renk: Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Siyah, Beyaz
- Kılıf: PVC
- Ambalaj: Digitus poşetli

	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	Siyah	Beyaz
0,25 m	DK-1511-0025	DK-1511-0025/R	DK-1511-0025/Y	DK-1511-0025/G	DK-1511-0025/B	DK-1511-0025/BLACK	DK-1511-0025/WH
0,5 m	DK-1511-005	DK-1511-005/R	DK-1511-005/Y	DK-1511-005/G	DK-1511-005/B	DK-1511-005/BLACK	DK-1511-005/WH
1 m	DK-1511-010	DK-1511-010/R	DK-1511-010/Y	DK-1511-010/G	DK-1511-010/B	DK-1511-010/BLACK	DK-1511-010/WH
1,5 m	DK-1511-015	DK-1511-015/R	DK-1511-015/Y	DK-1511-015/G	DK-1511-015/B	DK-1511-015/BLACK	DK-1511-015/WH
2 m	DK-1511-020	DK-1511-020/R	DK-1511-020/Y	DK-1511-020/G	DK-1511-020/B	DK-1511-020/BLACK	DK-1511-020/WH
3 m	DK-1511-030	DK-1511-030/R	DK-1511-030/Y	DK-1511-030/G	DK-1511-030/B	DK-1511-030/BLACK	DK-1511-030/WH
5 m	DK-1511-050	DK-1511-050/R	DK-1511-050/Y	DK-1511-050/G	DK-1511-050/B	DK-1511-050/BLACK	DK-1511-050/WH
7 m	DK-1511-070	DK-1511-070/R	DK-1511-070/Y	DK-1511-070/G	DK-1511-070/B	DK-1511-070/BLACK	DK-1511-070/WH
10 m	DK-1511-100	DK-1511-100/R	DK-1511-100/Y	DK-1511-100/G	DK-1511-100/B	DK-1511-100/BLACK	DK-1511-100/WH
15 m	DK-1511-150	DK-1511-150/R	DK-1511-150/Y	DK-1511-150/G	DK-1511-150/B	DK-1511-150/BLACK	DK-1511-150/WH
20 m	DK-1511-200	DK-1511-200/R	DK-1511-200/Y	DK-1511-200/G	DK-1511-200/B	DK-1511-200/BLACK	DK-1511-200/WH
30 m	DK-1511-300	DK-1511-300/R	DK-1511-300/Y	DK-1511-300/G	DK-1511-300/B	DK-1511-300/BLACK	DK-1511-300/WH

Yassı Patch Kablo, UTP, CAT. 5E, AWG 30/7, Beyaz Renk, RAL9003

- Zırhsız CAT 5e patch kablo
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- Bükülmeye karşı korumalı (boot with kink protection and strain relief)
- Kategori:: CAT 5e
- Yapı: 4 x 2 AWG 30/7
- Renk: Beyaz renk
- Konfigürasyon: 1:1
- Kılıf: PVC
- Zırh: UTP, zırhsız

DK-1511-010F/WH	1 metre
DK-1511-020F/WH	2 metre
DK-1511-030F/WH	3 metre
DK-1511-050F/WH	5 metre
DK-1511-075F/WH	7.5 metre

Cat-5E Patch Kablolar

beek

CAT. 5E Patch Kablo, UTP, AWG 26, Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Siyah Renk

- 2 x RJ45 konnektör
- Bükülmeye karşı korumalı (boot with kink protection and strain relief)
- Konnektör uçlarında kablo metrajı belirtilmiştir.
- Kategori: CAT 5e
- Zırh: UTP, zırhsız
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 x 2 AWG 26, burgulu çift tel (twisted pair), 100 Ohm

	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	Siyah
0,25 m	BC-U50025	BC-U50025R	BC-U50025Y	BC-U50025G	BC-U50025B	BC-U50025BL
0,5 m	BC-U5005	BC-U5005R	BC-U5005Y	BC-U5005G	BC-U5005B	BC-U5005BL
1 m	BC-U5010	BC-U5010R	BC-U5010Y	BC-U5010G	BC-U5010B	BC-U5010BL
2 m	BC-U5020	BC-U5020R	BC-U5020Y	BC-U5020G	BC-U5020B	BC-U5020BL
3 m	BC-U5030	BC-U5030R	BC-U5030Y	BC-U5030G	BC-U5030B	BC-U5030BL
5 m	BC-U5050	BC-U5050R	BC-U5050Y	BC-U5050G	BC-U5050B	BC-U5050BL
7 m	BC-U5070	BC-U5070R	BC-U5070Y	BC-U5070G	BC-U5070B	BC-U5070BL
10 m	BC-U5100	BC-U5100R	BC-U5100Y	BC-U5100G	BC-U5100B	BC-U5100BL
15 m	BC-U5150	BC-U5150R	BC-U5150Y	BC-U5150G	BC-U5150B	BC-U5150BL
20 m	BC-U5200	BC-U5200R	BC-U5200Y	BC-U5200G	BC-U5200B	BC-U5200BL
30 m	BC-U5300	BC-U5300R	BC-U5300Y	BC-U5300G	BC-U5300B	BC-U5300BL

DIGITUS

Patch Kablo, F-UTP, CAT. 5E, AWG 26/7, Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil Mavi Renk, 3P sertifikalı

- 2 x RJ45 konnektör
- 3P sertifikalı
- Bükülmeye karşı korumalı (boot with kink protection and strain relief)
- Konnektör uçlarında kablo metrajı belirtilmiştir.
- Kategori: CAT 5e
- Zırh: zırhlı
- Yapı: 4 x 2 AWG 26/7 (CROSSOVER : AWG 26), burgulu çift tel (twisted pair), 100 Ohm
- Renk: Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi
- Kılıf: PVC
- Ambalaj: Digitus poşetli

	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	CROSSOVER
0,5 m	DK-1521-005	DK-1521-005/R	DK-1521-005/Y	DK-1511-005/G	DK-1521-005/B	DK-1521-005-CO
1 m	DK-1521-010	DK-1521-010/R	DK-1521-010/Y	DK-1511-010/G	DK-1521-010/B	DK-1521-010-CO
2 m	DK-1521-020	DK-1521-020/R	DK-1521-020/Y	DK-1521-020/G	DK-1521-020/B	DK-1521-020-CO
3 m	DK-1521-030	DK-1521-030/R	DK-1521-030/Y	DK-1521-030/G	DK-1521-030/B	DK-1521-030-CO
5 m	DK-1521-050	DK-1521-050/R	DK-1521-050/Y	DK-1521-050/G	DK-1521-050/B	DK-1521-050-CO
10 m	DK-1521-100	DK-1521-100/R	DK-1521-100/Y	DK-1521-100/G	DK-1521-100/B	DK-1521-100-CO

Cat-5E Patch Kablolar

Patch Kablo, SF-UTP, CAT. 5E, AWG 26/7, Gri, Kırmızı, Sarı, Siyah Renk, 3P sertifikalı

- 2 x RJ45 konnektör
- 3P sertifikalı
- Bükülmeye karşı korumalı (boot with kink protection and strain relief)
- Konnektör uçlarında kablo metrajı belirtilmiştir.
- Kategori: CAT 5e
- Zırh: zırhlı
- Yapı: 4 x 2 AWG 26/7, burgulu çift tel (twisted pair), 100 Ohm
- Renk: Gri, Kırmızı, Sarı, Siyah
- Kılıf: PVC
- Ambalaj: Digitus poşetli

DIGITUS

	Gri	Kırmızı	Sarı	Siyah
0,5 m	DK-1531-005	DK-1531-005/R	DK-1531-005/Y	DK-1531-005/BL
1 m	DK-1531-010	DK-1531-010/R	DK-1531-010/Y	DK-1531-010/BL
2 m	DK-1531-020	DK-1531-020/R	DK-1531-020/Y	DK-1531-020/BL
3 m	DK-1531-030	DK-1531-030/R	DK-1531-030/Y	DK-1531-030/BL
5 m	DK-1531-050	DK-1531-050/R	DK-1531-050/Y	DK-1531-050/BL
7 m	DK-1531-070	DK-1531-070/R	DK-1531-070/Y	DK-1531-070/BL
10 m	DK-1531-100	DK-1531-100/R	DK-1531-100/Y	DK-1531-100/BL
15 m	DK-1531-150	DK-1531-150/R	DK-1531-150/Y	DK-1531-150/BL
20 m	DK-1531-200	DK-1531-200/R	DK-1531-200/Y	DK-1531-200/BL
30 m	DK-1531-300	DK-1531-300/R	DK-1531-300/Y	DK-1531-300/BL

ednet.

ED-84175
ednet CAT.5e Crossover Patch Kablo, STP, zırhlı, AWG 26, altın kaplama, 1.5 metre, siyah renk

ED-84176
ednet CAT.5e Crossover Patch Kablo, STP, zırhlı, AWG 26, altın kaplama, 3 metre, siyah renk

ED-84177
ednet CAT.5e Crossover Patch Kablo, STP, zırhlı, AWG 26, altın kaplama, 5 metre, siyah renk

GIGAPLUS

GigaPlus Class D/Cat 5E U/UTP Patch Kablosu, 24 AWG 3P Onaylı, Gri Renk

Brand-Rex

BR-GPCPCU010-888HB	1 metre
BR-GPCPCU020-888HB	2 metre
BR-GPCPCU030-888HB	3 metre
BR-GPCPCU050-888HB	5 metre

19" 24 port Cat-6 UTP Patch Panel

DN-91624U-SL-SH
19" 24 port Cat-6 UTP Patch Panel, 8P8C, LSA, 0,5U boyut, tozdan korumak için kapaklı, zırhsız, siyah renk

www.digitus-professional.com

DIGITUS Professional

1U Yüksekliğinde 24 Port Boş Patch Panel

DN-91412S-ANP
24 Port Boş Patch Panel, Zırhlı Keystone Jack Takılabilir, 1U Yüksekliğinde, Port'ların Yerleşimi Zikzaklı ve Eğimli, RAL 9005 Renk

www.digitus-professional.com

DIGITUS Professional

Cat-6 Patch Kablolar

Brand-Rex

CAT6PLUS

Cat6Plus Class E/Cat 6 U/UTP Patch Kablosu, 24 AWG, 3P Onaylı Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi Renk

	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi
1 m	BR-C6CPCU010-888BB	BR-C6CPCU010-111BB	BR-C6CPCU010-666BB	BR-C6CPCU010-555BB	BR-C6CPCU010-444BB
2 m	R-C6CPCU020-888BB	BR-C6CPCU020-111BB	BR-C6CPCU020-666BB	BR-C6CPCU020-555BB	BR-C6CPCU020-444BB
3 m	BR-C6CPCU030-888BB	BR-C6CPCU030-111BB	BR-C6CPCU030-666BB	BR-C6CPCU030-555BB	BR-C6CPCU030-444BB
5 m	BR-C6CPCU050-888BB	BR-C6CPCU050-111BB	BR-C6CPCU050-666BB	BR-C6CPCU050-555BB	BR-C6CPCU050-444BB

CAT6PLUS

Cat6Plus Class E/Cat 6 S/FTP Patch Kablosu, 27 AWG, 3P Onaylı, Gri renk

1 m	BR-C6CPCS010-888HB	3 m	BR-C6CPCS030-888HB
2 m	BR-C6CPCS020-888HB	5 m	BR-C6CPCS050-888HB

DIGITUS

Patch Kablo, UTP, CAT. 6, AWG 26/7, Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil Mavi, Siyah, Beyaz Renk, 3P sertifikalı

- Zırhsız (Ekransız) Cat-6 UTP patch kablosu
- Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief)
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- 2 x RJ45 konnektör
- 4 x 2 AWG 26/7, burgulu çift tel (twisted pair), 100 Ohm
- Renk: Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Siyah, Beyaz
- Ambalaj: Digitus poşetli

	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	Siyah	Beyaz
0,5 m	DK-1611-005	DK-1611-005/R	DK-1611-005/Y	DK-1611-005/G	DK-1611-005/B	DK-1611-005/BL	DK-1611-005/WH
1 m	DK-1611-010	DK-1611-010/R	DK-1611-010/Y	DK-1611-010/G	DK-1611-010/B	DK-1611-010/BL	DK-1611-010/WH
2 m	DK-1611-020	DK-1611-020/R	DK-1611-020/Y	DK-1611-020/G	DK-1611-020/B	DK-1611-020/BL	DK-1611-020/WH
3 m	DK-1611-030	DK-1611-030/R	DK-1611-030/Y	DK-1611-030/G	DK-1611-030/B	DK-1611-030/BL	DK-1611-030/WH
5 m	DK-1611-050	DK-1611-050/R	DK-1611-050/Y	DK-1611-050/G	DK-1611-050/B	DK-1611-050/BL	DK-1611-050/WH
7 m	DK-1611-070	DK-1611-070/R	DK-1611-070/Y	DK-1611-070/G	DK-1611-070/B	DK-1611-070/BL	DK-1611-070/WH
10 m	DK-1611-100	DK-1611-100/R	DK-1611-100/Y	DK-1611-100/G	DK-1611-100/B	DK-1611-100/BL	DK-1611-100/WH
15 m	DK-1611-150	DK-1611-150/R	DK-1611-150/Y	DK-1611-150/G	DK-1611-150/B	DK-1611-150/BL	DK-1611-150/WH
20 m	DK-1611-200	DK-1611-200/R	DK-1611-200/Y	DK-1611-200/G	DK-1611-200/B	DK-1511-200/BLACK	DK-1611-200/WH
30 m	DK-1611-300	DK-1611-300/R	DK-1611-300/Y	DK-1611-300/G	DK-1611-300/B	DK-1511-300/BLACK	DK-1611-300/WH

DIGITUS

CAT 6 U-UTP Patch Kablosu, LSOH, AWG 24/7, Gri Renk

- 2 x RJ45 konnektör
- Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief)
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- Kategori: CAT 6
- Zırh: U-UTP, zırhsız
- Yapı: 4 x 2 AWG 24/7, twisted pair
- Renk: gri
- Uzunluk: 0.5 metre
- Kılıf: LSOH (Low Smoke Zero Halogen)

DK-1613-005	0,5 metre
DK-1613-010	1 metre
DK-1613-020	2 metre
DK-1613-030	3 metre
DK-1613-050	5 metre
DK-1613-100	10 metre

Cat-6 Patch Kablolar

DIGITUS



Patch Kablo, U-UTP, CAT. 6, AWG 26/7, Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Siyah, Kahverengi, Eflatun, Turuncu, Mor Renk

- Zırhsız (Ekransız) Cat-6 UTP patch kablosu
- Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief)
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- 2 x RJ45 konnektör
- 4 x 2 AWG 26/7, burgulu çift tel (twisted pair), 100 Ohm
- PVC kılıf

	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	Siyah	Kahverengi	Eflatun	Turuncu	Mor
0,25 m	DK-1614-0025	DK-1614-0025/R	DK-1614-0025/Y	DK-1614-0025/G	DK-1614-0025/B	DK-1614-0025/BL	DK-1614-0025/BR	DK-1614-0025/MG	DK-1614-0025/OR	DK-1614-0025/VI
0,5 m	DK-1614-005	DK-1614-005/R	DK-1614-005/Y	DK-1614-005/G	DK-1614-005/B	DK-1614-005/BL	DK-1614-005/BR	DK-1614-005/MG	DK-1614-005/OR	DK-1614-005/VI
1 m	DK-1614-010	DK-1614-010/R	DK-1614-010/Y	DK-1614-010/G	DK-1614-010/B	DK-1614-010/BL	DK-1614-010/BR	DK-1614-010/MG	DK-1614-010/OR	DK-1614-010/VI
2 m	DK-1614-020	DK-1614-020/R	DK-1614-020/Y	DK-1614-020/G	DK-1614-020/B	DK-1614-020/BL	DK-1614-020/BR	DK-1614-020/MG	DK-1614-020/OR	DK-1614-020/VI
3 m	DK-1614-030	DK-1614-030/R	DK-1614-030/Y	DK-1614-030/G	DK-1614-030/B	DK-1614-030/BL	DK-1614-030/BR	DK-1614-030/MG	DK-1614-030/OR	DK-1614-030/VI
5 m	DK-1614-050	DK-1614-050/R	DK-1614-050/Y	DK-1614-050/G	DK-1614-050/B	DK-1614-050/BL	DK-1614-050/BR	DK-1614-050/MG	DK-1614-050/OR	DK-1614-050/VI
7 m	DK-1614-070	DK-1614-070/R	DK-1614-070/Y	DK-1614-070/G	DK-1614-070/B	DK-1614-070/BL	DK-1614-070/BR	DK-1614-070/MG	DK-1614-070/OR	DK-1614-070/VI
10 m	DK-1614-100	DK-1614-100/R	DK-1614-100/Y	DK-1614-100/G	DK-1614-100/B	DK-1614-100/BL	DK-1614-100/BR	DK-1614-100/MG	DK-1614-100/OR	DK-1614-100/VI
15 m	DK-1614-150	DK-1614-150/R	DK-1614-150/Y	DK-1614-150/G	DK-1614-150/B	DK-1614-150/BL	DK-1614-150/BR	DK-1614-150/MG	DK-1614-150/OR	DK-1614-150/VI
20 m	DK-1614-200	DK-1614-200/R	DK-1614-200/Y	DK-1614-200/G	DK-1614-200/B	DK-1614-200/BL	DK-1614-200/BR	DK-1614-200/MG	DK-1614-200/OR	DK-1614-200/VI
30 m	DK-1614-300	DK-1614-300/R	DK-1614-300/Y	DK-1614-300/G	DK-1614-300/B	DK-1614-300/BL	DK-1614-300/BR	DK-1614-300/MG	DK-1614-300/OR	DK-1614-300/VI

beek

Patch Kablo, U-UTP, CAT. 6, AWG 26, Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Siyah Renk

- Zırhsız (Ekransız) Cat-6 UTP patch kablosu
- Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief)
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- 2 x RJ45 konnektör
- 4 x 2 AWG 26, burgulu çift tel (twisted pair), 100 Ohm
- PVC kılıf

	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	Siyah	CROSSOVER
0,25 m	BC-U60025	BC-U60025R	BC-U60025Y	BC-U60025G	BC-U60025B	BC-U60025BL	
0,5 m	BC-U6005	BC-U6005R	BC-U6005Y	BC-U6005G	BC-U6005B	BC-U6005BL	
1 m	BC-U6010	BC-U6010R	BC-U6010Y	BC-U6010G	BC-U6010B	BC-U6010BL	BC-U6010-CO
2 m	BC-U6020	BC-U6020R	BC-U6020Y	BC-U6020G	BC-U6020B	BC-U6020BL	BC-U6020-CO
3 m	BC-U6030	BC-U6030R	BC-U6030Y	BC-U6030G	BC-U6030B	BC-U6030BL	BC-U6030-CO
5 m	BC-U6050	BC-U6050R	BC-U6050Y	BC-U6050G	BC-U6050B	BC-U6050BL	BC-U6050-CO
7 m	BC-U6070	BC-U6070R	BC-U6070Y	BC-U6070G	BC-U6070B	BC-U6070BL	
10 m	BC-U6100	BC-U6100R	BC-U6100Y	BC-U6100G	BC-U6100B	BC-U6100BL	BC-U6100-CO
15 m	BC-U6150	BC-U6150R	BC-U6150Y	BC-U6150G	BC-U6150B	BC-U6150BL	
20 m	BC-U6200	BC-U6200R	BC-U6200Y	BC-U6200G	BC-U6200B	BC-U6200BL	

Cat-6 Patch Kablolar

DIGITUS

Patch Kablo, SFTP/PIMF, CAT. 6, AWG 26/7, Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Siyah Renk, 3P sertifikalı

- 2 x RJ45 konnektör
- 3P sertifikalı
- Bükülmeye karşı korumalı (boot with kink protection and strain relief)
- Konnektör uçlarında kablo metrajı belirtilmiştir.
- Kategori: CAT 5e
- Zırh: zırhlı
- Yapı: 4 x 2 AWG 26/7 (CROSSOVER: AWG 26), burgulu çift tel (twisted pair), 100 Ohm
- Renk: Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi
- Kılıf: PVC
- Ambalaj: Digitus poşetli

	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Siyah	Mavi	CROSSOVER
0,5 m	DK-1641-005	DK-1641-005/R	DK-1641-005/Y	DK-1641-005/G	DK-1641-005/BL	DK-1641-005/B	DK-1641-005-CO
1 m	DK-1641-010	DK-1641-010/R	DK-1641-010/Y	DK-1641-010/G	DK-1641-010/BL	DK-1641-010/B	DK-1641-010-CO
2 m	DK-1641-020	DK-1641-020/R	DK-1641-020/Y	DK-1641-020/G	DK-1641-020/BL	DK-1641-020/B	DK-1641-020-CO
3 m	DK-1641-030	DK-1641-030/R	DK-1641-030/Y	DK-1641-030/G	DK-1641-030/BL	DK-1641-030/B	DK-1641-030-CO
5 m	DK-1641-050	DK-1641-050/R	DK-1641-050/Y	DK-1641-050/G	DK-1641-050/BL	DK-1641-050/B	DK-1641-050-CO
10 m	DK-1641-100	DK-1641-100/R	DK-1641-100/Y	DK-1641-100/G	DK-1641-100/BL	DK-1641-100/B	DK-1641-100-CO
20 m	DK-1641-200	DK-1641-200/R	DK-1641-200/Y	DK-1641-200/G	DK-1641-200/BL	DK-1641-200/B	DK-1641-200-CO
30 m	DK-1641-300	DK-1641-300/R	DK-1641-300/Y	DK-1641-300/G	DK-1641-300/BL	DK-1641-300/B	DK-1641-300-CO

DIGITUS

Cat6 Patch Kablo, SFTP, LSOH, AWG 27/7, Gri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi Renk

- 2 x RJ45 konnektör
- Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief)
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- Renk: RAL 7044
- Zırh: SFTP, Dört adet çift telden (pair) oluşan bu kablonun her çift teli üzerinde metalik folyo ve koruyucu örgü bulunmaktadır.
- Kablo yapısı: 4 x 2 AWG 27/7, burgulu çift tel
- **LSOH (Low Smoke Zero Halogen)**

	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi
0,25 m	DK-1644-0025	DK-1644-0025/R	DK-1644-0025/Y	DK-1644-0025/G	DK-1644-0025/B
0.5 m	DK-1644-005	DK-1644-005/R	DK-1644-005/Y	DK-1644-005/G	DK-1644-005/B
1 m	DK-1644-010	DK-1644-010/R	DK-1644-010/Y	DK-1644-010/G	DK-1644-010/B
2 m	DK-1644-020	DK-1644-020/R	DK-1644-020/Y	DK-1644-020/G	DK-1644-020/B
3 m	DK-1644-030	DK-1644-030/R	DK-1644-030/Y	DK-1644-030/G	DK-1644-030/B
5 m	DK-1644-050	DK-1644-050/R	DK-1644-050/Y	DK-1644-050/G	DK-1644-050/B
10 m	DK-1644-100	DK-1644-100/R	DK-1644-100/Y	DK-1644-100/G	DK-1644-100/B
15 m	DK-1644-150	DK-1644-150/R	DK-1644-150/Y	DK-1644-150/G	DK-1644-150/B
20 m	DK-1644-200	DK-1644-200/R	DK-1644-200/Y	DK-1644-200/G	DK-1644-200/B
30 m	DK-1644-300	DK-1644-300/R	DK-1644-300/Y	DK-1644-300/G	DK-1644-300/B

Cat-6 Patch Kablolar

DIGITUS

CAT 6 SFTP Patch Kablosu, LSOH, AWG 26/7, Gri Renk

- 2 x RJ45 konnektör
- Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief)
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- Kategori: CAT 6
- Zırh: SFTP, Dört adet çift telden (pair) oluşan bu kablonun her çift teli üzerinde metalik folyo ve koruyucu örgü bulunmaktadır.
- Yapı: 4 x 2 AWG 26/7, burgulu çift tel
- Renk: gri
- Kılıf: LSOH (Low Smoke Zero Halogen)

DK-1643-005	0,5 metre
DK-1643-010	1 metre
DK-1643-020	2 metre
DK-1643-030	3 metre
DK-1643-050	5 metre
DK-1643-100	10 metre

beek

CAT 6 SFTP/PIMF (Pairs in metal foil) Patch Kablosu, LSOH, AWG 26, Gri, Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Siyah Renk

- 2 x RJ45 konnektör
- Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief)
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- Zırh: SFTP, Dört adet çift telden (pair) oluşan bu kablonun her çift teli üzerinde metalik folyo ve koruyucu örgü bulunmaktadır.
- Kablo yapısı: 4 x 2 AWG 26, burgulu çift tel
- Low Smoke Zero Halogen

	Gri	Kırmızı	Sarı	Mavi	Yeşil	Siyah
0,25 m	BC-S60025	BC-S60025R	BC-S60025Y	BC-S60025B	BC-S60025G	BC-S60025BL
0,5 m	BC-S6005	BC-S6005R	BC-S6005Y	BC-S6005B	BC-S6005G	BC-S6005BL
1 m	BC-S6010	BC-S6010R	BC-S6010Y	BC-S6010B	BC-S6010G	BC-S6010BL
2 m	BC-S6020	BC-S6020R	BC-S6020Y	BC-S6020B	BC-S6020G	BC-S6020BL
3 m	BC-S6030	BC-S6030R	BC-S6030Y	BC-S6030B	BC-S6030G	BC-S6030BL
5 m	BC-S6050	BC-S6050R	BC-S6050Y	BC-S6050B	BC-S6050G	BC-S6050BL
10 m	BC-S6100					
15 m	BC-S6150					
20 m	BC-S6200					
30 m	BC-S6300					

Cat-6A Patch Kablolar

DIGITUS

CAT 6A SFTP/PIMF (Pairs in metal foil) Patch Kablosu, LSOH, AWG 27/7 Gri Renk DRAKA UC 900 SS FRNC, HIROSE TM21

- 2 x RJ 45 HRS TM21, zırhlı, yuvaya sabitlemek için mandallı
- Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief)
- Kablo: DRAKA UC 900 SS Cat7 S-FTP PIMF (Pairs in metal foil)
- UL-listesinde yer almakta
- Category Tipi: CAT 6A
- Zırh: S-FTP, Dört adet çift telden (pair) oluşan bu kablonun her çift teli üzerinde metalik folyo ve koruyucu örgü bulunmaktadır.
- Kablo Yapısı: 4 x 2 AWG 27/7, burgulu çift tel
- Kılıf: LSOH (Low Smoke Zero Halogen)

DK-1643-A-010	1 metre
DK-1643-A-020	2 metre
DK-1643-A-030	3 metre
DK-1643-A-050	5 metre
DK-1643-A-100	10 metre

Cat-6A Patch Kablolar

beek

CAT 6A SFTP/PIMF (Pairs in metal foil) Patch Kablosu, AWG 26, Gri, Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Siyah Renk

- 2 x RJ45 konnektör
- Bükülmeye karşı korumalı (boot with kink protection and strain relief)
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- Kategori: Category 6a (Augmented Category 6)
- 500 MHz
- 10GbaseT için uygun (10Gbase, Cat-6a kablo kullanıldığı takdirde 100 metrede (330 ft) çalışabilmektedir.)
- Low Smoke Zero Halogen
- Kılıf: Halogenfree (halojenden arındırılmış, yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzeme)
- Zırh: SFTP, Dört adet çift telden (pair) oluşan bu kablonun her çift teli üzerinde metalik folyo ve koruyucu örgü bulunmaktadır.
- Kablo yapısı: 4 x 2 AWG 26/7, burgulu çift tel

	Gri	Kırmızı	Sarı	Mavi	Yeşil	Siyah
0,25 m	BC-S6A0025	BC-S6A0025R	BC-S6A0025Y	BC-S6A0025B	BC-S6A0025G	BC-S6A0025BL
0,5 m	BC-S6A005	BC-S6A005R	BC-S6A005Y	BC-S6A005B	BC-S6A005G	BC-S6A005BL
1 m	BC-S6A010	BC-S6A010R	BC-S6A010Y	BC-S6A010B	BC-S6A010G	BC-S6A010BL
2 m	BC-S6A020	BC-S6A020R	BC-S6A020Y	BC-S6A020B	BC-S6A020G	BC-S6A020BL
3 m	BC-S6A030	BC-S6A030R	BC-S6A030Y	BC-S6A030B	BC-S6A030G	BC-S6A030BL
5 m	BC-S6A050	BC-S6A050R	BC-S6A050Y	BC-S6A050B	BC-S6A050G	BC-S6A050BL
10 m	BC-S6A100					

10GPLUS

10GPlus Augmented Category 6 Blade Server Patch Kablosu 27AWG SFTP, Gri Renk

Brand-Rex

BR-AC6PCG010-888HB	1 metre
BR-AC6PCG020-888HB	2 metre
BR-AC6PCG030-888HB	3 metre

Cat-5E U/UTP Data Kablosu

DIGITUS

DK-1511-V-305-1
Digitus Category 5e U-UTP Data Kablosu, saf bakır, AWG 24, 305 metre

ASSMANN

ACU-4511-305
Category 5e U-UTP Data Kablosu, bakır ve alüminyum karışımı, 305 metre, AWG 24, gri renk

beek

BC-305-UU5
Category 5E (Cat. 5E) U/UTP Data Kablosu, 24 AWG x 4P, 305 metre, gri renk

GIGAPLUS

BR-GPU-HF1-RLX-305GY

GigaPlus Class D/Cat 5e U/UTP Data Kablosu, 100 Ω, 4x2xAWG 24/1, LSHF, 3P Onaylı, 305 metrelik rulo, Gri Renk

Brand-Rex

GIGAPLUS

BR-GPU-HF1-RLX-305VT

GigaPlus Class D/Cat 5e U/UTP Data Kablosu, 100 Ω, 4x2xAWG 24/1, LSHF, 3P Onaylı, 305 metrelik rulo, Mor Renk

Brand-Rex

Cat-5E S/FTP Data Kablosu



DK-1531-V-305

Digitus CAT. 5E SF-UTP Data Kablosu, 305 metrelik rulo, AWG 24/1

CAT. 5E F-UTP Data Kablosu

DK-1521-V-305

Digitus CAT. 5E F-UTP Data Kablosu, AWG 24/1, 305 metrelik rulo

Cat-5E SF-UTP Patch Kablosu

DK-1531-P-305

Digitus CAT 5e SF-UTP Patch Kablosu, 305 metrelik rulo, AWG 26/7, gri renk

Cat-6 U/UTP Data Kablosu



BC-305-UU6

Category 6 (Cat. 6) U/UTP Data Kablosu, saf bakır, 23 AWG, 305 metre, gri renk

DK-1613-VH-305

Category 6 (Cat. 6) U/UTP Data Kablosu, 23/1 AWG, LSOH, 305 metre, gri renk

ACU-4611-305

Category 6 U-UTP Data Kablosu, bakır ve alüminyum karışımı, 305 metre, AWG 23/1, gri renk

BR-C6U-HF1-RLX-305GY

Cat6Plus Class E/Cat 6 U/UTP Data Kablosu, 100 Ω, 4x2xAWG 23/1, LSHF, 3P Onaylı, 305 metrelik rulo, Gri Renk

BR-C6U-HF1-RLX-305VT

Cat6Plus Class E/Cat 6 U/UTP Data Kablosu, 100 Ω, 4x2xAWG 23/1, LSHF, 3P Onaylı, 305 metrelik rulo, Mor Renk

Cat-6 U/UTP Data Kablosu

BC-305-UU6-HF

Category 6 (Cat. 6) U/UTP Data Kablosu, 23 AWG x 4P, LSOH (Low Smoke Zero Halogen), 305 metre, gri renk

Cat-6 F/UTP Data Kablosu

BC-305-FU6

Category 6 (Cat. 6) F/UTP Data Kablosu, 23 AWG x 4P, PVC, 305 metre, gri renk

Cat-6 S/FTP Data Kablosu

BC-305-SF6-HF

Category 6 (Cat. 6) S/FTP Data Kablosu, 23 AWG x 4P, LSOH (Low Smoke Zero Halogen), 305 metre, gri renk

Cat-6 S/FTP Data Kablosu

BR-C6S/FTP-HF1-500VT

Cat6Plus Class E/Cat 6 S/FTP Data Kablosu, 100 Ω, 4x2xAWG 23/1, LSHF, 3P Onaylı, 500 metrelik rulo, Mor Renk

Cat-6A U/UTP Data Kablosu



BR-AC6U-HF1-500VT

Class EA / Augmented Category 6 10GPlus Data Kablosu, U/UTP, 100 Ω, 4x2, AWG23/1, 500 metrelik rulo

Cat-6A U/UTP Data Kablosu

BC-305-UU6A-HF

Category 6A (Cat. 6A) U/UTP Data Kablosu, 23 AWG x 4P, LSOH (Low Smoke Zero Halogen), 305 metre, gri renk

Cat-7 S/FTP Patch Kablosu



DK-1741-VH-5

Digitus S/FTP Category 7 (Cat. 7) PIMF (Pairs in Metal Foil) Data Kablosu, 1200 MHz, LSZH (Low Smoke Zero Halogen), AWG 23, 500 metrelik rulolarda ***(500 metrelik rulo bozulmamaktadır bütün olarak satılmaktadır.)***

Kablo boru içine koymadan direkt toprağa gömülebilecek yapıdadır.

DK-1741-VH-10-OD

Digitus S/FTP Category 7 (Cat. 7) PIMF (Pairs in Metal Foil) Dış Mekan Data Kablosu, 1200 MHz, LSZH (Low Smoke Zero Halogen), siyah renk, AWG 23, 1000 metrelik rulolarda ***(1000 metrelik rulo bozulmamaktadır bütün olarak satılmaktadır.)***

Selnikel'in Yeni Üretim Tesisine Yepyeni Network

Selnikel 1955
Enerji • Isı • Hava Teknikleri

1955 yılında Ankara'da kurulan Selnikel; Enerji, Isıtma ve Hava Teknikleri sektörlerinde Türkiye'de faaliyetlerine devam eden 60 yıllık, kazan, endüstriyel fan ve endüstriyel brülör üreticisidir. Selnikel, yenilenen dinamik yapısı ve ASO II. Organize Sanayi Bölgesindeki 24.000m²'lik kapalı alana sahip yeni üretim tesisinin network alt yapısı ve network sisteminin kurulmasında Bimel firması ile anlaştı.

1955 yılında Ankara'da kurulan Selnikel; Enerji, Isıtma ve Hava Teknikleri sektörlerinde Türkiye'de faaliyetlerine devam eden 60 yıllık, kazan, endüstriyel fan ve endüstriyel brülör üreticisidir. Selnikel, yenilenen dinamik yapısı ve ASO II. Organize Sanayi Bölgesindeki 24.000m²'lik kapalı alana sahip yeni üretim tesisinin network alt yapısı ve network sisteminin kurulmasında Bimel firması ile anlaştı.

Proje çerçevesinde hizmet binasının merkez bina ile network bağlantısını gerçekleştirmek amacıyla elektriksel yalıtım sunması ve uzak mesafeleri desteklemesi bakımından fiber optik teknolojisinden faydalanıldı. Fabrikanın network kablolamasının sonlandırması ile işe başlayan Bimel, network sisteminin kurulmasında Allied Telesis ve Netgear marka switch'ler kullanarak kaliteli ve yüksek performanslı bir sistemi hayata geçirdi.

Personel ve müşterilerin internet bağlantıları için projede performans ve kalite önplanda tutularak dünyanın en iyi Access Point üreticisi olarak tanınan Ruckus Wireless firmasının Access Point cihazları kullanıldı. Ruckus Wireless firmasının kesintisiz bağlantı performansı sunan akıllı anten teknolojisine sahip Access Point ve Controller cihazlarıyla hayata geçirilen kablosuz ağ sayesinde sistem merkezden yönetilebilir hale getirildi.

Firmanın ihtiyaçlarına göre Dell Server sistemi kuruldu ve kullanıcıların Server ile olan haberleşmesi de Bimel tarafından gerçekleştirildi. Kullanıcıların dış kaynaklı saldırılardan korunması için Fortigate marka Firewall cihazıyla network sistemi koruma altına alındı.

Yapısal kablolama ürünlerinde kalite ve performanstan ödün vermemek amacıyla Digitus ürünleri kullanıldı.

Verimli toplantılar gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli görüntü sistemlerinin kurulumu ve kablolaması da Bimel teknik ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Son olarak üretim tesisinin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kamera görüntüleri Aten switch'leri kanalıyla birden fazla noktaya ulaştırıldı.

Bu bir reklamdır.

Ankara: Tel: +90 (312) 434 22 45 Faks: +90 (312) 431 19 33
Bursa: Tel: +90 (224) 274 00 55 Faks: +90 (224) 273 00 26
İstanbul / Anadolu Yakası: Tel: +90 (216) 384 50 81 Faks: +90 (216) 384 50 26
İstanbul / Avrupa Yakası: Tel: +90 (212) 347 75 40 Faks: +90 (212) 347 75 44
İzmir: Tel: +90 (232) 489 07 55 Faks: +90 (232) 425 21 49
www.bimel.com.tr / bimel@bimel.com.tr

bimel

Ruckus Wireless · Allied Telesis · NETGEAR · ATEN · DIGITUS · DELL · FORTINET

SmartOTDR - Modüler Test Seti

JDSU-MTS2-DIS-E4126LA

SM OTDR Test Cihazı (1310/1550 nm)

- EM2000T Modüler Test Cihazı, Dokunmatik Ekran (modül takmak için 1 boş yuva)
- E4126LA OTDR modülü (E41OTDRLS ışık kaynağı ile birlikte)
- Taşıma Çantası

- OTDR macrobending detection, pass/fail ve fault finder özellikleri dahildir.
- Pass/Fail fiber inspection yazılımı dahildir.

Ek ücretle alınabilecek opsiyonlar:
EDFSCOPE5Ki P5000i Microscope Probe with 7 tips

JDSU-MTS2-DIS-QUAD-SCPC

MM/SM Quad OTDR Test Cihazı (850/1300/1310/1550 nm)

- EM2000T Modüler Test Cihazı, Dokunmatik Ekran (modül takmak için 1 boş yuva)
- E4146QUAD OTDR modülü
- E41OTDRLS (ışık kaynağı) opsiyonu
- Taşıma Çantası

- OTDR macrobending detection, pass/fail ve fault finder özellikleri dahildir.
- Pass/Fail fiber inspection yazılımı dahildir.

Ek ücretle alınabilecek opsiyonlar:
E41OTDRPM Power Meter
EDFSCOPE5Ki P5000i Microscope Probe with 7 tips

JDSU-MTS4-DIS-QUAD-HPT

MM/SM Quad OTDR Test Cihazı (850/1300/1310/1550 nm)

- M4000HPT Modüler Test Cihazı, Dokunmatik Ekran (modül takmak için 2 boş yuva)
- E4146QUAD OTDR modülü
- E41OTDRLS (ışık kaynağı) opsiyonu
- E41OTDRPM (Power Meter)
- Taşıma Çantası

- OTDR macrobending detection, pass/fail ve fault finder özellikleri dahildir.
- Pass/Fail fiber inspection yazılımı dahildir.

Ek ücretle alınabilecek opsiyonlar:
EDFSCOPE5Ki P5000i Microscope Probe with 7 tips

Minyatür USB 2.0 Güç Ölçer

JDSU-MP-60A

Minyatür USB 2.0 Güç Ölçer, FiberChek2™ yazılımı dahil (Miniature USB 2.0 Power Meters with FiberChek2™ Integration)

- Optik güç ölçümü dijital işlemden geçerek yapılır.
- Ürün beraberinde gelen JDSU FiberChek2™ yazılımıyla fiber inceleme ve analizi otomatik şekilde yapılır. Program otomatik olarak PASS ya da FAIL raporu verebiliyor. Elde edilen sonuçlar, kayıtlar arşivlenebilir ve rapora dökülebilir.
- Single-mode ve multimode konnektörlerin optik ölçümünde kullanılır.
- Coupler dişi konnektörler ve patch cord erkek konnektörler incelenir ve analiz edilir.
- Otomatik dalga boyu algılama özelliği
- Otomatik veri kaydedebilme özelliği
- Konnektör girişi: Universal 2.5 ve 1.25 mm konnektörler
- Ölçümlerde kullanılan değer: dB, milliwatt, dBm
- Güç kaynağı: Bilgisayarın USB yuvası
- Gösterge aralığı: –65 to +10 dBm
- Maksimum izin verilen sinyal giriş seviyesi: +10 dBm
- Intrinsic belirsizlik: ±0.20 dB (±5%)
- Doğrusallık (–50 to +5 dBm): ±0.06 dB
- Standart dalga boyu ayarı: 850, 1300, 1310, 1490, 1550 nm
- Dalga boyu aralığı: 780 to 1650 nm
- Dalga boyu ve modülasyon: 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz
- 1300, 1310, 1490, 1550 nm: –50 to +10 dBm
- 850 nm: –45 to +10 dBm

Fiber Test Kit

JDSU-OMK-5

Fiber Test Kit (Pocket-sized optical test kit)

OMK-5 optik test çantası içeriği:

- OLS-5 optik ışık kaynağı (LED) 8650/1300 nm
- OLP-5 optik güç metre (-60 - +5 dBm)
- K 3027 Multi-mode test kablosu (50/125 µm)
- Temizleme çubukları ve mendilleri
- 4 adet Mignon AA 1.5 V pil
- 2 adet bel çantası
- MK-5 OVF-1 (visual laser source) taşımak için taşıma çantası

SmartPocket™ Optik Güç Ölçer

JDSU-2302/02 OLP-35

SmartPocket™ Optik Güç Ölçer, InGaAs (SmartPocket™ Optical Power Meter, InGaAs)

- Singlemode ve multimode fiber optik network kurulumlarında cebe sığabilecek boyutlarda düşük maliyetli optik ışık kaynağını ölçebilen cihaz.
- JDSU'nun OLP-35 model SmartPocket™ ürünü optik ışık kaynağını dBm cinsinden ölçer. JDSU'nun OLS-36 model SmartPocket™ Optik Işık Kaynağı ürünüyle birlikte kullanılarak ekleme sonucunda bir kabloda oluşabilecek zayıflamanın (insertion loss) ölçümünde kullanılır. Sinyal taşıyan bir çok kablo arasından test aletini bağladığımız kabloyu bulmak için kullanılır (veri trafiğinden farklı sinyal)
- Cebe sığabilecek boyutlarda tasarlanmıştır. Elde taşırken kaymaması için nubuk kaplama yüzeye sahiptir.
- Kullanım kolaylığı sunan arayüz ile birlikte büyük LCD göstergeye sahiptir. LCD göstergede ortasındaki rakamlar dalga boyu çıkışını gösterir.
- Test süresinden vakit kazanmak ve hatasız test gerçekleştirmek için dalgaboyunu otomatik olarak tanıma özelliğine sahiptir.
- Ölçtüğü ışık kaynağını hafızaya kaydeder. Maksimum 100 adet sonucu hafızasında saklayabilir.
- OFS-355 yazılımıyla raporlama yapılabilir.
- Uzun ömürlü pil: >200 saat
- Kalibrasyon süresi 3 yıldır. Kalibrasyon sertifikası ürünle birlikte gelmektedir.
- Pilin zayıfladığını belirten ışıklı göstergesi mevcuttur.
- Bel çevresinde kemerde ergonomik taşımak için mekanizmaya sahiptir.
- Taşıma kılıfı, boyun askısı ve 2 adet pil ürün beraberinde gelmektedir.
- 2.5 mm / 1.25 mm konnektörler için çok amaçlı optik arayüz.
- İsteğe bağlı olarak derece başına 1 nm dalgaboyu ayarlanabilir.
- Güç Beslemesi: Micro USB bağlantısı, 2 x 1.5V batarya (AA boyutunda alkalin tip önerilir.), 2 x 1.2V NiMH şarj edilebilir pil (AA boyut)
- Micro USB bağlantısı veri transferi amacıyla da kullanılır.
- Dalgaboyu aralığı ayarlanabilir. 780 - 1650 nm
- Dalgaboyu ayarları: 780 - 1650 nm, derece boyutu 1 nm
- Kalibre edilmiş dalgaboyları: 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm
- Foto Diyot: InGaAs
- Fiber tip: 9/125 - 100/140
- Işık kaynağı gücü aralığı: -65 to +10 dBm
- Gösterge aralığı: -65 to +13 dBm
- Çözünürlük: 0.01 dB, 0.001 µW
- Maksimum kabul gören seviye: +16 dBm
- İç etkileşimli belirsizlik: ±0.2 dB (±5%)
- Doğrusallık: ±0.06 dB
- Genel ölçüm belirsizliği: 850 nm, 980 nm ±0.35 dB ±0.8 nW, 1300 nm, ±0.30 dB ±0.1 nW, 1310 nm, 1550 nm ±0.25 dB ±0.1 nW, 1490 nm, 1625 nm ±0.35 dB ±0.1 nW
- Dalgaboyu algılama: Otomatik geçiş ve ekranda gösterme
- Modülasyon frekansları: 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz
- Optik adaptör sistemi: PC ve APC sistemleri için uygun çok amaçlı tak çıkar adaptörü 2.5 mm (1.25 mm opsiyonel)
- Güç Beslemesi: 2 x 1.5V batarya (AA boyutunda alkalin tip önerilir.), 2 x 1.2V NiMH şarj edilebilir pil (AA boyut)
- 20 dakika süreyle işlem yapmazsa otomatik olarak cihaz kendini kapatır.
- EMI/ESD: CE uyumlu
- Çalıştığı Ortamın Isısı: -10 - +55°C / +14 - +131°F
- Depolandığı Ortamın Isısı: -40 - +70°C/ -40 - +158 °F
- Boyutlar (E X B x Y): 30 x 80 x 150 mm / 1.2 x 3.1 x 5.9”
- Dimensions (H x W x D):
- Ağırlık: 200 g / 0.45 lb

SmartPocket™ Optik Işık Kaynağı

JDSU-2303/23 OLS-36

SmartPocket™ Optik Işık Kaynağı, Dörtlü Kaynak 850/1300/1310/1550 nm, SM, MM, sabit SC/PC adaptörü (SmartPocket™ Optical Light Source, Quad Source 850/1300/1310/1550 nm, SM, MM, fixed SC/PC adapter)

- Singlemode ve multimode fiber optik network kurulumlarında cebe sığabilecek boyutlarda düşük maliyetli optik ışık kaynağı cihazı.
- JDSU'nun OLS-36 model SmartPocket Optik Işık Kaynağı ürünü 850/1300/1310/1550 nm dalgaboylarında lazer ışık iletebilmektedir.
- SmartPocket™ Optik Işık Kaynağı ürünü JDSU yelpazesinde bulunan SmartPocket™ Optik Güç Ölçer cihazlarıyla birlikte kullanılarak ekleme sonucunda bir kabloda oluşabilecek zayıflamanın (insertion loss) ölçümünde kullanılır. Multimode ve singlemode kablonun istikrarlı şekilde performans gösterip göstermediğini test eder.
- Cebe sığabilecek boyutlarda tasarlanmıştır. Elde taşırken kaymaması için nubuk kaplama yüzeye sahiptir.
- Kullanım kolaylığı sunan arayüz ile birlikte büyük LCD göstergeye sahiptir. LCD göstergede ortasındaki rakamlar dalga boyu çıkışını gösterir.
- LCD göstergede -7 dBm, -23dBm, dBm cinsinden çıkış gücünü ifade eder.
- 850/1300/1310/1550 nm dalgaboylarında lazer ışık iletebilmektedir.
- Sabit SC/PC adaptöre sahiptir.
- Dalgaboyu otomatik olarak seçilebilir. (Auto, Multi, Single)
- Lazer devreiçi/devredışı bırakılabiliyor.
- Modülasyon seçilebiliyor. (Continuous wave ya da modülasyon frekansı - 270Hz, 1kHz, 2kHz)
- Optik port'lar arasında (A & B) geçiş kolaylıkla yapılır.
- Güç Beslemesi: Micro USB bağlantısı, 2 x 1.5V batarya (AA boyutunda alkalin tip önerilir.), 2 x 1.2V NiMH şarj edilebilir pil (AA boyut)
- Pilin zayıfladığını belirten ışıklı göstergesi mevcuttur.
- PERM ve ECON olmak üzere 2 tip güç ayarına sahiptir. PERM cihazın sürekli açık olduğu, ECON ise cihazın en son işlem yaptıktan 20 dakika sonra otomatik kapanması anlamına gelir.
- LCD göstergede SM ikazı ile birlikte güneş sembolu yanarsa SM lazer'i aktif şeklinde yorumlanmalıdır.
- LCD göstergede MM ikazı ile birlikte güneş sembolu yanarsa MM lazer'i aktif şeklinde yorumlanmalıdır.
- LCD göstergede içi dolu bir yuvarlak sembolu yanarsa lazer aktif değil şeklinde yorumlanmalıdır.
- Kalibrasyon süresi 3 yıldır. Kalibrasyon sertifikası ürünle birlikte gelmektedir.
- Bel çevresinde kemerde ergonomik taşımak için mekanizmaya sahiptir.
- Taşıma kılıfı, boyun askısı ve 2 adet pil ürün beraberinde gelmektedir.
- Kaynak tipi; Port A: LED, Port B: LASER
- Fiber tipi; Port A: Multi mode (MM) 50/125 Dalgaboyu: 1310/1550 nm, Port B: Single mode (SM) 9/125 Dalgaboyu: 850/1300 nm
- Spektrak genişlik (FWHM); Port A: < 170 nm, Port B: < 5 nm
- Çıkış gücü (sadece CW - Continuous Wave); Port A: -20 dBm, Port B: -7 dBm
- Güvenilirlik (20 dakikalık ısınmadan sonra); kısa vade (15 dakika) +-0.02 dB, uzun vade (8 saat) +-0.05 dB
- Kalibrasyon aralığı: 3 yıl
- Çalışma şekli: sürekli veya 20 dakika kadar çalıştıktan sonra işlem yapılmazsa otomatik kendini korumaya alır ve kapar.
- Pil ömrü (CW): MM: 30 saat, SM: 80 saat
- EMC ve emniyet
- Elektromanyetik uygunluk (EMC) EN 61326-1:2006
- Cihaz emniyeti EN 61010-1:2002
- Laser emniyeti: EN 60825-1:2007
- Çalıştığı Ortamın Isısı: - 10 - + 60 derece
- Depolandığı Ortamın Isısı: -40 - + 70 derece
- 30 dereceye kadar rölatif nem oranı: 5 - 95 %
- Mutlak nem > +30 derece: 1 - 29 g/metreküp
- Boyutlar (E X B x Y): 30 x 80 x 150 mm
- Ağırlık: 200 g

Gelecek Nesil Kablo Test Cihazı

JDSU-NGC-4500-FA-EU

Certifier 40G Class FA Copper Kit - EU

Certifier 40G 1, 10, 40 Gbps Kablo Sertifikasyonu!
- TIA -568-C.2 ve TIA 1152 Category 5, 5e, 6, 6A testleri
- ISO/IEC 11801, EN 50173 Class C, D, E, EA, F, FA testleri
- Permanant Link Test, Channel Test

İleride çıkabilecek yeni teknolojiler de düşünüldü:
- **1 – 2500 MHz** Test Frekans Aralığı

Yüksek Ölçüm Hassasiyeti:
- TIA 1152 Level IIIe
- ISO/IEC 61935-1 Level IV

Dünyadaki en hızlı sertifikasyon cihazı!

Dokunmatik ekran, kolay kullanım

Uzak uç birimi olarak ikinci bir test cihazı veriyoruz!
Her iki uçtan da testleri başlatabilir, sonuçları görebilirsiniz

Fiber ölçüm arayüzü (optional)
- MM ve SM güç ölçümleri
- Fiber kabloda mesafe ölçümleri
- Fiber konektör temizliğini inceleme mikroskobu
- MPO kablo için test adaptörü takılabilir
- Mikroskop takılabilir

Test raporlarını aktarmak için USB arayüz



Beraberinde gelen aksesuarlar:
- 2 x CAT 6A Channel adaptörle birlikte gelmektedir.
- 2 x CAT 6A Link adaptörle birlikte gelmektedir.
- CLASS FA Cable Certification yazılım lisansıyla birlikte gelmektedir.
- Güç kablosuyla birlikte gelmektedir.
- Taşıma çantasıyla birlikte gelmektedir.
- Test sonuçlarını taşımak ve saklamak için USB flash drive Certifier 40G cihazıyla birlikte gelmektedir.

Kit - P5000i Dijital Analiz Mikroskobu

JDSU-FBP-MTS-101

Kit - P5000i Dijital Analiz Mikroskobu, FiberChekPro yazılımı, farklı konnektörler için 7 değişik uç, taşıma çantası

Faydaları
- Fiber bileşenlerinin ve cihazlarının zarar görmemesini sağlayarak bağlantıların ömür boyu sağlıklı çalışmasını sağlar, yatırımınızı korur
- Teknisyenden fazla bir beceri beklemeden tek tuş basışıyla fiber sonlandırmayı inceler ve yüzey kalitesinin IEC standartlarına uygun olup olmadığını değerlendirir
- Fiber bağlantıların endüstri standartlarına uygunluğunu ölçerek fiziki seviyede sorun olmadığından emin olur
- Hızlı, kolay ve yorum gerektirmeyen test yöntemi sayesinde kararsızlığı ortadan kaldırır
- Ölçüm kalitesini arttırarak hataya meydan vermez ve teknisyenlerin iş akışını hızlandırarak verimlilik sağlar

Özellikleri
- Tekrarlanabilir uygunluk analizi - Ölçümlerden kişisel tahminlere dayalı belirsizliği kaldırır
- Kullanıcı tarafından belirlenebilen kabul kriterleri - Özel kabul kriterlerine göre sertifikasyona imkân tanır
- FiberChekPRO™ yazılımı - PC üzerinden değerlendirme ve raporlama yapılmasına imkân tanır
- Otomatik görüntü ortalama - İzleme ve raporlama esnasında görüntünün ortalanmasını sağlar
- Detaylı raporlama - Sonuçların dokümante edilmesini sağlar
- İki kademeli büyütme - 200X ve 400X büyütme sayesinde detaylı ve hassas bir inceleme/değerlendirme yapılabilir
- Görüntü seçimi - Gerçek zaman görüntüsü ya da değerlendirme için dondurulmuş görüntü konumunu seçer
- Farklı uçlar - Her türlü konektör sonlandırmasına uygun değiştirilebilir inceleme ucu
- Odaklama için ergonomik ayar tuşu - Teknisyenin görüntüyü kolaylıkla ve hassas bir şekilde netleştirmesini sağlar

Fiber optik bağlantı sorunlarının başında konnektör kirliliği gelmektedir. Fiber sonlandırmaların temizliği kontrol edilmeden kablo bağlantıları yapılmamalıdır. Aksi taktirde fiber bileşenler ve cihazlar zarar görebilir. Bu konuyla ilgili olarak Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) fiber sonlandırmaların kabul kriterleri için bir standart geliştirmiştir. Ancak, bu standarda uygunluğun tespiti karmaşık ve zaman alıcı olup, sonuçlar kişisel değerlendirmelere göre farklılıklar arz etmektedir.

P5000i dijital el mikroskobu ise fiber konektör yüzeylerinin temizliğini elektronik olarak ölçmekte ve IEC standartlarına uygun olup olmadığını otomatik olarak tespit etmektedir. Tek tuşa basışıyla IEC standardına uygunluk ya da uygunsuzluk kararını verebilmekte, zaman alıcı ve kişisel tahminlere dayalı belirsizlikleri ortadan kaldırmaktadır.

USB arayüzü sayesinde bilgisayarlara takılabildiği gibi, MTS2000/4000/5800/6000A, HST-3000 gibi diğer JDSU test cihazlarına da takılabilir. Dünyanın önde gelen üreticileri, kablo döşeyicileri ve servis sağlayıcıları ister üretim hattında ister sahada olsun, fiber konektör sertifikasyonu için JDSU cihazlarına güvenmektedir.

Dijital İnceleme Kit'i Mikroskop

JDSU-FBP-SD01

Dijital İnceleme Kit'i Mikroskop, FiberChek2™ yazılımı, konnektör uçları ve aksesuarları dahil

Ambalaj İçeriği:
- 1 x FBP-P5000 Digital Probe Microscope
- 1 x JDSU FiberChek2™ yazılımı
- Hard Case for inspection tips
- Inspection tip: 1 x FBPT-LC Tip, LC Bulkhead, for FBP
- Inspection tip: 1 x FBPT-U12M Tip, Univ 1.25mm Patch Cord
- Inspection tip: 1 x FBPT-SC Tip, SC Bulkhead, for FBP

JDSU-FIT-SD03

Dijital İnceleme Kit'i Mikroskop, USB 2.0 Güç Ölçer, FiberChek2™ yazılımı, konnektör uçları ve aksesuarları dahil

Ambalaj İçeriği:
- 1 x FBP-P5000 Digital Probe Microscope
- 1 x JDSU-MP-60A Minyatür USB 2.0 Güç Ölçer ve Taşıma Kılıfı
- 1 x 30" USB makaralı uzatma kablosu
- 1 x JDSU FiberChek2™ yazılımı
- Hard Case for inspection tips
- Inspection tip: 1 x FBPT-LC Tip, LC Bulkhead, for FBP
- Inspection tip: 1 x FBPT-U12M Tip, Univ 1.25mm Patch Cord
- Inspection tip: 1 x FBPT-SC Tip, SC Bulkhead, for FBP
- Inspection tip: 1 x FITP-UPP12 Universal power meter test adapters for 2.5 mm and 1.25 mm connectors

Fiber Mikroskop

JDSU-FM-C400

Fiber Mikroskop 400x Coax Aydınlatmalı, 2.5 FMA Adaptörlü (400X coaxial illumination field microscope; 2.5 mm FMA adapter)
- Pürüzlü yüzeyleri incelemek için 400x büyütme ve dairesel aydınlatmaya hazır bir mikroskoptur.
- Beraberinde FC, SC ve ST tipi konnektörleri incelemek için universal 2,5mm adaptör verilmektedir.

Fiber Hata Tespit Cihazı

VIAVI

JDSU-FFL-050

Cepte Taşınabilir Fiber Hata Tespit Cihazı
(Pocket-sized Visual Fault Locator)

- Fiber kablo bulucusu ve belirleyicisi
- Hata Tespit Cihazı, fiber kablolardaki kıvrımları, kırık veya kopukları tespit etmek için kullanılan bir el aletidir.
- Kompakt, ergonomik tasarım. Cepte rahatlıkla taşınabilir.
- 650nm, 1,0mW, Class 2 Laser sayesinde Singlemode 7km, Multimode 5km
- Yüksek güçlü laser (1mw) için single-mode (> 7 km) ve multi-mode (> 5 km) konnektörler
- Sürekli ya da Yanıp Sönen aydınlatma
- Hızlı ve süratli bağlantı için evrensel konnektör arayüzü
- 2.5 mm konnektör girişi (1.25 mm adaptör ayrıca temin edilmelidir.)
- Taşıma çantası ürünle birlikte gelmektedir. Belde de taşınabilir.
- Boyutlar: 11.4cm x 3.5cm x 2.0cm (4.5" x 1.4" x 0.8")
- Ağırlık: 46g (1.6oz) 2 "AAA" batarya, Fiber Uygunluk: Single-mode, Multimode
- Dalgaboyu: 650 nm (görülebilir), Laser Koruma Oranı: Class II
- Çıkış Gücü: 1.0mW maksimum, Çıkış Mod'ları: Sürekli ve yanıp sönerek
- Menzil: > 7km (4.3mi) single-mode, > 5km (3.1mi) multimode
- Konnektör Arayüzü: Universal 2.5mm (sabit), Universal 1.25mm adapte (ayrıca temin edilmelidir.), Kontrol: AÇIK/KAPALI, Sürekli/Yanıp Sönerek
- Batarya Tipi: 2 adet AAA, Batarya Ömrü: Sürekli kullanımda 30 ve üstü saat

VIAVI

JDSU-FFL-050-U12

FFL-050 için universal 1.25 mm adaptör

VIAVI

JDSU-FFL-100

Fiber Hata Tespit Cihazı, Fiber Hasar ve Kırılmaları İçin Konum Bulucu, 2.5 mm ve 1.25mm universal adaptör ile (Visual Fault Locators, Optical Fiber Damage/Break Locator with 2.5 mm and 1.25mm universal adapter)

- Hata Tespit Cihazı, fiber kablolardaki kıvrımları, kırık veya kopukları tespit etmek için kullanılan bir el aletidir.
- Single mode ve multi mode kablolarda kullanılır.
- Dalga boyu: 650nm
- Çıkış Gücü: 1,0mW maksimum
- Seyyar kullanım için tasarlanmış çanta ile birlikte gelir. Ergonomik bir cihazdır. Belde kemere takarak taşınabilir.
- Fiberin hasarlı, kırılmış ya da kıvrılmış yerlerini belirlemek için güçlü bir kırmızı lazer ışık üretir. Fiberin zarar gören bölümünden sızan lazer ışığı kablodaki kırık ya da kopuk yer konusunda bllgi verir.
- 2 adet AA tipi pil ile 80 saat üzerinde çalışabilir.
- 2,5mm standart SC, ST ve FC konnektör arayüzü ile beraber 1,25mm LC ve MU konnektörler için adaptör mevcuttur.
- 650nm, 1,0mW, Class 2 Laser sayesinde Singlemode 7.5km, Multimode 5km
- Boyut: 22 cm x 3.5 cm x 3 cm
- Ağırlık: 0,15 (2 adet AA pil dahil)

Techwin

TECH-TW3105P

Fiber Hata Tespit Cihazı, Fiber Hasar ve Kırılmaları İçin Konum Bulucu, 2.5 mm ve 1.25mm universal adaptör ile (Visual Fault Locator)

- Hata Tespit Cihazı, fiber kablolardaki kıvrımları, kırık veya kopukları tespit etmek için kullanılan bir el aletidir.
- Dalga boyu: 650nm
- Single mode ve multi mode kablolarda kullanılır.
- Çıkış Gücü: 1mw, 3mw, 5mw, 10mW (opsiyonel)
- 2,5mm standart SC, ST ve FC konnektör arayüzü ile beraber 1,25mm LC ve MU konnektörler için adaptör mevcuttur.
- 2 adet AA tipi pil ile 15 saat üzerinde çalışabilir.
- Boyut: 180 mm x 15 mm

Konnektör Temizleme Kiti

VIAVI

JDSU-2256/90.05

Fiber Konnektör Temizleme Çubukları
(Fiber Connector Cleaning Sticks 2.5mm)

VIAVI

JDSU-2229/90.07

Fiber Optik Konnektör Temizleme Bantı (Optical Connector Cleaning Tape)

Optik Güç Ölçer Aksesuarları

VIAVI

JDSU-2229/90.08

Yedek Fiber Optik Konnektör Temizleme Şeridi (Spare Optical Connector Cleaning Tape)

VIAVI

JDSU-2256/90.03

UPP (Universal Push Pull) adapter for LC, MU (diameter=1.25mm)

SmartClass Copper and ADSL Gold Package

VIAVI

JDSU-CSC-DSLGLD-P3

SmartClass Copper and ADSL Gold Package complete (Annex A)

• Bakır, ADSL ya da IP hakkında yeterli bilgisi olmayan saha teknisyenleri düşünülerek tasarlanmıştır. Birden fazla dil seçeneği ile kullanım kolaylığı sunan arayüze sahiptir. Genişbant hizmetlerin kurulumu esnasında zamandan ve maliyetten tassarruf edilmesini sağlar. Bakır, ADSL1/2/2+, IP Veri, IP TV testlerinde kullanılabilen kapsamlı bir cihaz. ADSL2 özellikle uzak mesafelerde daha iyi bağlantı performansı elde etmek, ADSL teknolojisini hızlı şekilde kullanmak ve erişmek amacıyla tasarlanmıştır. ADSL2+, ADSL2'nin veri yükleme hızları bakımından geliştirilmiş halidir. IPTV hizmetinin ulaştırılmasında öncelikle tercih edilen bir teknolojidir.

• JDSU SmartClass ADSL ürünü asymmetrical digital subscriber line (ADSL) hizmetleri kuran ve sunan teknisyenler için ideal bir test cihazıdır. Test cihazı sayesinde teknisyen döngü kalitesini test edebiliyor, ADSL sinyali ve performansı doğrulaması yapabiliyor, müşterinin Internet bağlanrtısının olup olmadığını kolay ve süratli şekilde tespit edebiliyor.

• SmartClass ADSL, Internet protocol television (IPTV) gibi yeni hizmetlerin ulaştırılması amacıyla müşteri tarafında oluşan döngüyü tespit edebilen tam kapsamlı bakır testleri yapılmasını sağlar. Örneğin; boylamsal denge, dışarıdan gelen parazitin IPTV yayın kalitesini olumsuz yönde etkilenmesini önleyen bakır metrik testi.

• Digital volt-ohm meter (DVOM), Kapasitans, Döngü Mesafesi, Loadcoil/Filtre ve Boylamsal Denge parametreleri dikkate alınarak ADSL2+ Bakır Kablo Testi süratli ve kolay şekilde yapılır. Digital volt-ohm metresi (DVOM), kısadevre mesafesi (distance-to-short), sızıntı (leakage), açık uçlar/kapasitans ve loadcoil sayaç testleri bakır döngüsünün bağlantı problemi oluşturmasını önler. Ayrıca bakır per kalitesinin döngü mesafesi ve izolasyon açısından ADSL2+ iletişim standartlarının tarif ettiği kapsamda olduğunu gösterir.

• Eşi benzeri olmayan CableCheck olarak tabir edilen ADSL2+ bakır kablo testi, testi geçti/başarısız oldu şeklinde bilgilendirerek ve programlanabilir erişim özellikleriyle ADSL2+ hizmetlerindeki bakır döngüsünün yeterli olup olmadığını kolay ve hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

• Kapsamlı olarak yürütülen ADSL testleri, ADSL hattın sürati, kalitesi, hattın ayakta olup olmadığı ya da düştüğü, maksimum ulaştığı hız, tolerans, sinyal azalması, zayıflaması, kapasitesi TX gücü, hataları, uyarı alarmları, asenkron transfer mod'u (ATM) optik amfi modülü (OAM) ve durumu, Ethernet durumu ve bipolar transistör grafik bilgilerini teyit eder.

• SmartClass ADSL önceden yapılmış ayarların saklanması, ayarın geri çağrılmasını, bu ayarlara geri dönülmesini sağlar. Teknisyenlerin elde ettikleri sonuçların USB arabirimi kullanan bir bilgisayara aktarılmasını sağlar.

• SmartClass ADSL sunulan ADSL hizmetinin vaad edilen hızlara ve kalite düzeyine erişip erişemediği yönünde bilgi verir.

• Kapsamlı ADSL analizi (grafiklerle yorumlanabilen Bits-per-Tone ve SNR-per-Tone değerleri)

• IP Testleri (IP Ping, Traceroute, HTTP(WEB ve FTP Throughput)

• IPTV yayını ve VoD hizmetleri için IPTV STB emülasyonu ve QoS testi

• ADSL Through mode sayesinde IPTV yayını izlerken teknisyenlerin DSL istatistiklerini analiz etmelerini sağlar.

• ATM OAM F4 ve F5, PPP, statik ve dinamik IP, DNS desteği, IP PING, TRACERT, HTTP ve FTP ile bağlantı doğrulaması yapmak amacıyla tüm protokollere sahip

• Ethernet Terminal Equipment (TE) mod sayesinde kullanıcı tarafındaki iletişim cihazlarının (örnegin; modem) sistemden çıkarılması ve yerine yenisinin konuşlandırılması yapılabiliyor.

Fiber Sonlandırma Cihazı

Techwin

TECH-TCW-605S

• Her an her yerde kolay kullanım.
• Korumalı yapısı ve geliştirilmiş özellikleri sayesinde şoka, toza ve yağmura dayanıklıdır.
• 5.6 inch TFT renkli LCD ekrana sahiptir. Ekran üzerinde yansımaya karşı kaplama mevcuttur.
• Geliştirilmiş "Core to Core" sonlandırma işlemini yapabilmektedir. (PAS)
• ARC kalibrasyonu ücretsizdir. Kullanıcı kendi yapabilmektedir.
• ARC kalibrasyonu menü içinde mevcuttur. Kullanıcı gerektiğinde kendisi yapabilmektedir.
• 300 kata kadar büyütme özelliği vardır. X/Y aksisleri görüntülenebilir. İstenirse ardı ardına da görüntülenebilir.
• 8 saniyede kaynak yapabilir. 28 saniyede ısıtma işlemini tamamlayabilir.
• Batarya kapasitesi gerçek zamanlı kullanıcıya gösterilir.
• Yüksek kapasiteli dahili bataryası ile 220 adet kaynak ve ısıtma yapabilir.
• Yüksek ömürlü elektrod mevcuttur. 4000 adede kadar kullanılabilir.
• Yeni rüzgara dayanıklı kapak sayesinde, toz, yağmur ve 15 m/s'lik rüzgara dayanıklıdır.
• Otomatik ve elle olmak üzere iki tip kaynak modu mevcuttur.
• Yüksek aydınlatmalı LED ışıklandırma ile gece de çalışılabilir.
• Küçük, hafiftir. Sadece 2.8 kg ağırlığa sahiptir. (batarya dahil)
• 4000 adet sonucu hafızasında tutabilir.
• USB 2.0 arayüzü ve VGA portu mevcuttur.
• Taşıma çantası aynı zamanda çalışma masası olarak kullanılabilir.
• Tek tuş ile sonuçları cihazdan indirebilir veya yazılım güncellenebilir.
• **Türkçe dil desteği**
• Bir yıl garantilidir. (İki ve üç yıl garanti için özel sipariş verilmelidir)

TECH-CLEAVER-BLD
Fiber Optik Kesicisi için
Yedek Bıçak

Techwin

TEC-FC-306
Fiber Kesici

Techwin

TECH-ELEKTROD
Yedek Elektrot

Techwin

Toprak Hattı Test Cihazı

beek

BT-ST2306

Toprak Hattı Test Cihazı

- 2/3/4-wires accurate measurment of earth resistance,Soil resistivity and earth voltage,etc.
- Anti-interference design,high precision,stability and reliability
- Data logging 999 group and USB interface to computer
- Data hold for easy reading
- Earth resistance alarm
- Overflow & low battery indication
- 4-digits large and clear LCD display with analog bar graph and blue backlit
- Safety as per IEC 1010-1 cat.III 600V

Specifications

Voltage: AC48V rms
Measuring current:20mA AC max
Frequency: 128Hz / 111Hz/ 105Hz/94Hz/AFC ± 1Hz
Range: 2 pole & 3 pole: 0.01~19.99K
Ω;±(2.0%rdg + 3dgt)
4 pole ,Soil resistivity : 0.06~19.99K
Ω;±(2.0%rdg + 3dgt)
Display: LCD Display(102 x86.6 mm),Backlit
USB2.0 Interface data storage: 999 groups
Batteries: 1.5V X 6,R14S
Dimensions: 270 x 190 x 80 mm
Weight: approx.4.0kgs
Accuracy: tool case,wires&earthing rods.

Network Wireless Detector / Identifier

DAD-TPT-8020A

Network ve Kablo Test Cihazı ve Tone Tracer (Cable and Network Tester)

Genel Özellikler

- Kablo testi ve network testleri yapılabilir.
- Demet halindeki kabloların içinden aradığınız kablonun (CAT. 5e, CAT. 6, coax, telefon ve USB) bulunmasını sağlar. Sinyal taşıyan kablo tespit edildiğinde sesli ikaz verebilir. Duvarın içinden giden kablonun yerini bulur.
- Network'e dahil aktik cihazları tespit eder.
- Uzak uç birimleriyle birlikte kullanıldığında aynı anda çeşitli kabloları test etmek mümkün.

Kablo Testleri:

- Kablo uzunluğunu ölçer.
- Bağlantı hatalarını bulur (kısa devre, kopukluk, yanlış bağlantı, ters bağlantı, ayrılmış çiftler).
- Kablo tespiti için sinyal (ton) verir. Tone tracer ürünle birlikte gelmektedir.
- Telefon ve ethernet bağlantı port'unu bulur, port tipini belirler, port sürat bilgisini ve port haberleşme yöntemi hakkında bilgi verir (simplex, duplex).

Network Testleri:

- Kablonun öbür ucunda switch veya bilgisayar veya auto-MDI/MDIX olduğunu tespit eder.
- Negotiation bilgileri (10/100/1000, half/full duplex)
- Ping testleri (DHCP üzerinden veya manuel olarak IP alabilir)
- Hub-Flash (kablonun bağlı olduğu switch port tespiti)
- Netscan (aktif cihazların IP ve MAC adreslerini bulur)
- Telefon hattı ile network hattını ayırt eder.

Diğer Özellikler

- Ürün kullanılmadığı zaman tasarruf amacıyla kendi kendine kapanır.
- Karanlıkta rahatlıkla çalışmak amacıyla LCD ekran arka planda aydınlatılır.

DAD-ADAPTER

Uzak Üç Birimi, Ambalaj içeriği:1 adet
(DAD-TPT-8020A Test Aleti için)

DAD-R2-R8

Uzak Üç Birimleri, Ambalaj içeriği: 8 adet
(DAD-TPT-8020A Test Aleti için)

DAD-TPT-8010A

Tone Tacer (Sinyal Algilayici)

Kablo Test Cihazı ve Tone Tracer

beek

BT-ST308

Kablo test cihazı ve Tone Tracer,
1 uç birirmi

beek

BT-ST308-8

Kablo test cihazı ve Tone Tracer,
8 uç birirmi

• Kullanımı kolay, kablo testini süratli şekilde yapabileceğiniz, kablo yapısını inceleyebileceğiniz bir cihazıdır. Kablo test cihazını ve sinyal üretme cihazını tek bir üründe birlikte sunar.
• Ana test cihazı, sinyal izleyicisi ve uzak uç birimi ile birlikte satılır. Kablonun bir ucunu cihaza, diğer ucunu uzak birime takarak ölçüm kolaylıkla yapılır.
• Demet halindeki kabloların içinden aradığınız kablonun (CAT. 5e, CAT. 6, coax, telefon ve USB) bulunmasını sağlar. Sinyal taşıyan kablo tespit edildiğinde sesli ikaz verebilir. Duvarın içinden giden kablonun yerini bulur.
• Zırhlı (ekranlı) ya da zırhsız (ekransız) CAT. 5e, CAT. 6, coax ve telefon kablolarını test edebilir. Maksimum kablo mesafesi 305 metre ile sınırlıdır.
• Bağlantı hatalarını tespit eder. Kısa devre, açık devre, yanlış uç bağlantıları, ters bağlantı, kopukluk, burkulmuş (ayrık) per bağlantılarını tespit eder.
• Kablo uzunluğunu ölçer. Kopukluklara olan mesafeyi bulur.
• Kablo test sonuçları ana ve uzak ünitelerin üzerinde bulunan gösterge ekranı (Boyut: 61.6 x 25.2 mm) ve lambaları kanalıyla kullanıcıya iletilir.
• Taşıma kılıfı ürünle birlikte gelmektedir. RJ45 konnektörler ile sonlandırılmış, zırhsız 12 inch kablo, RJ11 konnektörler ile sonlandırılmış, zırhsız timsah ağızlı kablo, RJ12 konnektörler ile sonlandırılmış, zırhsız 12 inch kablo, BNC <-> RJ-45 konnektörler ile sonlandırılmış, zırhsız 12 inch kablo.
• Kulaklık girişi mevcuttur. Kulaklık bağlantısına sahiptir. Harici kulaklık ürünle birlikte gelmektedir.
• 2 x 9V pil ile çalışır. (Ayrıca temin edilmelidir.) Pilin zayıfladığını belirten ışıklı göstergeye sahiptir.
• Ses seviyesini ayarlama düğmesine sahiptir.
• Boyutlar: Ana test cihazı 185 x1 05 x 50mm; uzak uç birim 84 x 34 x 27mm; sinyal izleyicisi 218 x 46 x 29mm
• Kullanım dışındayken cihaz tasarruf etmek için kendi kendine kapanır.

Kablo Test Cihazı

ASSMANN

ACT-PC-PRO

Kablo Test Cihazı, RJ45, BNC, USB, Firewire, DSUB, SATA konnektörler için
• Bağlantının sürekliliğini ve pin bağlantılarını test eder.
• Pin bağlantı LED ile gösterilir.
• LED ışıkları: 36x giriş, 36x çıkış, 1x elle test, 1x otomatik test, 1x zırh
• 5 düğme: test, otomatik / elle, hız testi, sıfırlama (reset), açma/kapama
• Otomatik ve elle test yürütebilme imkanı
• Bağlantı arayüzleri: DSUB 9 plug / jack, DSUB 15 plug / jack, HD DSUB plug / jack, DSUB 25 plug / jack, CENT 36 jack, BNC plug, RJ45 jack, USB A + B jack, IEEE 1394 6-pin jack
• 9 Volt blok tipi batarya ile çalışır. 9V / 150mA güç adaptörü girişi bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak DC güç adaptörü temin edilebilir.
• Kablo Test Aleti, PC, Harici, DB9/15/15HD/25, Cent36
• S-ATA, RJ45, USB A+B, IEEE+IEEEmini, Otomatik ve Elle Test Pass-through, Pin Bağlantıları
• PC'ye takılabilen her tip kablo test edilir. Ağ kablosu, Telekom kablosu, Coax Görüntü Kablosu, USB ve IEEE 1394 Kablosu.
• Cihaz üzerinde bulunan konnektörleri tozdan ve darbeden koruyan kapak
• Pin test seçimi switch ile yapılır ve zamandan tasarruf edilir.

Arayüz Konnektörleri

TX	RX
• Centronics 36 Dişi	• Centronics 36 Dişi
• DB25 Erkek	• DB25 Erkek
• DB25 Dişi	• DB25 Dişi
• DB15 Erkek	• DB15 Dişi
• DB15 Dişi	• HDB15 Erkek
• HDB15 Erkek	• HDB15 Dişi
• HDB15 Dişi	• DB9 Erkek
• DB9 Erkek	• DB9 Dişi
• DB9 Dişi	• BNC Dişi
• BNC Dişi	• RJ45 Dişi
• RJ45 Dişi	• Serial ATA
• Serial ATA	• USB A Dişi
• USB A Dişi	• USB B Dişi
• USB B Dişi	• 1394 6 Pin Dişi
• 1394 6 Pin Dişi	• 1394 4 Pin Dişi
• 1394 4 Pin Dişi	

ATX Güç Kaynağı Test Cihazı

DIGITUS

DA-70601

Digitus ATX Güç Kaynağı Test Cihazı
Boyut olarak PC'nize uygun olmayan, hatalı üretilen güç kaynakları bilgisayarınızın donanımını tahrip edebilmektedir. Bu tip durumlarda çözüm çok zaman alabilmekte, çözüm için yapılan müdaheleler bunaltıcı olabilmektedir. Digitus ATX Güç Kaynağı Test Cihazı sayesinde tek bir bakışta güç kaynağının ürettiği voltaj değerleriyle ilgili bilgiler kolaylıkla tespit edilebilmektedir.
• Hassas voltaj ölçümü yapabilmektedir. Bu ölçümler test cihazı üzerinde bulunan LCD göstergesinde belirtilmektedir.
• Test için 20 / 24 pin anakart bağlantı arayüzü, 4, 6, 8 pin konnektör yuvaları, Floppy, S-ATA bağlantısı için gerekli arayüzlere sahiptir.
• Sağlam aluminyum gövdeye sahiptir.
• Voltaj azaldığı ya da yükseldiği takdirde sesli alarm mekanizması devreye girmektedir.

BNC Uçlu Bağlantılar İçin Test Cihazı

DIGITUS

DN-14001

Digitus RJ11, RJ12, RJ45, BNC Uçlu Bağlantılar İçin Test Cihazı

• RJ11, RJ12, RJ45 ve BNC uçlu kabloları test etme imkanı sağlar.

• UTP/STP kablolardaki kısa devre, açık devre, yanlış uç bağlantıları, kopukluk gibi hataları gösterir.

• Mevcut bağlantı durumunu gösteren LED'ler sayesinde cihaz kolay bir şekilde yönetilebilmektedir.

• Cihazda mevcut bulunan ton jeneratörüne harici bir "tone tracer" bağlayarak döşenmiş kablolardaki kısadevre veya kopuklukları lokalize etmek mümkündür.

Not: Aktif network veya herhangi canlı hat üzerinde kullanılmamalıdır.

DIGITUS

DN-14003

Digitus Kablo Test Cihazı

- Ana Ünite Bağlantı Yuvaları: 1 x RJ45, 1 x RJ11
- Uzak Ünite Bağlantı Yuvaları: 1 x RJ45, 1 x RJ11
- Güç kaynağı: 9V pil
- 25MA enerji harcar
- Boyutlar: 10.5x10.5x2.6 mm
- Ağırlık: 200g

Lazer Mesafe Ölçer

beek

BT-ST80

Lazer Mesafe Ölçer

• Mesafe, uzunluk, genişlik, yükseklik, metrekare ve hacim ölçümlerinin yapılmasını sağlar.
• Maksimum ölçüm mesafesi 80 metre (±2mm hata payı)
• Pythagoras ölçümü yapılır.
• İç ve dış mekanda kullanılabilir.
• Ekleme ve çıkarma özelliği
• 99 ölçümü hafızada tutar.
• Aydınlatmalı geniş LCD ekran
• Metre, inch ve feet birimleri seçilebilir.
• Kullanılmadığında kendi kendine kapanır.
• Ölçebildiği mesafe aralığı: 0.2- 80 metre ； 0.65 inch - 262.5 feet
• Lazer tipi : 635nm, <1mW, class II
• Çalışma ısısı: 0-40℃ (32-104℉)
• Depolandığı alanın ısısı: -10-60℃(14-140℉)
• Güç adaptörü: 3 adet 1.5V. AAA
• Boyutlar: 118 x 54 x 28mm
• Ağırlık: 140g (piller dahil)

Dijital Multimetre

beek

BT-MS86

Dijital Multimetre,
Non-Contact Voltage Detector (NCV)

- AC/DC Voltaj (Volt) ölçümleri
- AC/DC Akım (Amper) ölçümleri
- Direnç (Ohm) ölçümleri
- Frekans (Hertz) ölçümleri
- Sıcaklık ölçümleri
- 4000 count gösterge
- Maksimum ve minimum değeri tutma
- Data tutma
- Temassız Voltaj Algılayıcı
- Diyot ve Transistör testleri
- Temas sürekliliği
- Ekran aydınlatması

beek

BT-MS8233D

Dijital Multimetre

- AC/DC Voltaj (Volt) ölçümleri
- AC/DC Akım (Amper) ölçümleri
- Direnç (Ohm) ölçümleri
- Frekans (Hertz) ölçümleri
- 2000 count gösterge
- Maksimum değeri tutma
- Veri tutma
- Diyot testi
- Temas sürekliliği
- Ekran aydınlatması

IP CAMERAS > BOXED TYPE

IP CAMERAS > BULLET

IP CAMERAS > FIXED DOMES

IP CAMERAS > FIXED DOMES

IP CAMERAS > PTZ DOMES

THERMAL IMAGING CAMERAS > BULLET

HDCCTV CAMERAS > BULLET

HDCCTV CAMERAS > FIXED DOMES

HDCCTV CAMERAS > PTZ DOMES

ANALOGUE KAMERAS > BOXED TYPE

ANALOGUE CAMERAS > BULLET

ANALOGUE CAMERAS > FIXED DOMES

ANALOGUE CAMERAS > PTZ DOMES

RECORDING > NETWORK VIDEO RECORDER

RECORDING > HDCCTV RECORDER

RECORDING > DIGITAL VIDEO RECORDERS

RECORDING > HYBRID VIDEO RECORDERS

MONITORS > FULL HD & HDREADY MONITORS

Hareketli IP Kameralar

DIGITUS

DN-16035
Digitus Kablosuz (Wireless) HD Network/IP Gündüz Kamerası, H.264/MPEG4/MJPEG, Mikrofon özelliği, Hareketli Kafa (Pan ve Tilt fonksiyonu), SD yuvaya sahip

- Yerel network üzerinden veya internet üzerinden görüntüler izlenenebilir ve kaydedilebilir.
- Kameranın sağa sola ve aşağı yukarı hareket edebilen gövdesi sayesinde hareketli görüntüleri takip edebilmek mümkündür. Bu işlem kameraya uzaktan erişerek yapılabilmektedir.
- Yatay açı derecesi: Maksimum 355 derece
- Dikey açı derecesi: Maksimum 120 derece
- Kablolu ve IEEE 802.11b/g/n Kablosuz (Wireless) LAN standartlarını destekler.
- Güvenli veri iletişimi Wired Equivalent Privacy (WEP) ve WPA, WPA2 Güvenlik Şifreleme yöntemlerini kullanmaktadır.
- Yüksek hassasiyete sahip mikrofon sayesinde; kamera, sesli görüntüleri aktarabilme özelliğine sahiptir.
- Kameraya harici olarak hoparlör bağlamak mümkün
- Mobil cihazlar üzerinden kamera görüntülerine erişim (Digitus IPcam Viewer uygulaması). iPhone (Apple) ve Google Android işletimine sahip mobil aygıtlara tanıtılarak kamera görüntüleri izlenebilir.
- Desteklenen görüntü çözünürlükleri: MJPG ve H.264 SXGA (1280 x 1024), VGA (640 x 480) ve QVGA (320 x 240); MPEG4 XGA (1024 x 768), VGA (640 x 480) ve QVGA (320 x 240)
- Bantgenişliğini olumsuz yönde etkilememek amacıyla düşük çözünürlüğe sahip keskin ve net video görüntüsü sunar. H.264, MPEG4 ve MJPEG görüntü sıkıştırma standardı sayesinde kaliteli görüntü sunar.
- IEEE 802.11b/g/n Kablosuz LAN standartlarını destekler.
- Wireless (Kablosuz) WPA2 Encryption şifreleme özelliği
- 2 adet sökülebilir RP-SMA konnektörlü antene sahip
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği - Ürün üzerinde WPS yazan bir düğme bulunmaktadır. Otomatik bağlantı için düğmeye basmak yeterlidir. WPS, özellikle ev kullanıcılarının kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için düşünülmüş bir standarttır. WPS, kablosuz ağda güvenlik hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan kullanıcıların basitçe güvenliği sağlanmış bir ağa bağlanmalarına yardım olmaktadır. İletişim kurulacak Kablosuz (Wireless) Access Point cihazının da bu özelliğe sahip olması gerekir.
- Web Tarayıcısı üzerinden yönetilebilir. Ürün beraberinde gelen yazılımı sayesinde aynı anda 16 adede kadar kameranın görüntüsü tek ekranda izlenebilmekte ve kayıt yapılabilmektedir.
- Anti-flicker özelliği sayesinde görüntülerdeki titreme azaltılır. 50 ya da 60Hz seçilebilir.
- DHCP ve PPPoE protokollerini destekler. Dinamik ve statik/sabit bir IP adresi kameraya tanıtılabilir.
- UPnP (Universal Plug & Play) özelliği sayesinde IP kamera Windows işletim sistemleri tarafından otomatik olarak tespit edilir.
- Kameraya aynı anda 16 kullanıcı bağlanabilir. Her bir kullanıcı için ayrı erişim şifresi oluşturulabilir.
- Kamera erişim bilgileri saklanabilir.
- Kameranın arka panelinde SD kart yuvası bulunmaktadır. Hafıza kartları takmaya yarayan bu yuvaya maksimum 8 GB kapasiteli SD / SD-HC kart takılabilir.
- Kamera hareket algıladığında veya herhangi bir olay olduğunda kaydedilen görüntüleri FTP / E-posta kanalıyla ulaştırabilir. Motion Detection özelliği sayesinde hareket olduğu anda kayda geçebilmektedir. Bu özellik kullanılarak aynı zamanda e-posta ile uyarı mesajı gönderimi yapılabilmektedir.
- Yüksek kalite 1.3 Megapiksel CMOS sensor
- 5mm lens, F2.8
- Görüntü Tekrarlama Oranı (Frame Rate): QVGA ve VGA: 30, HD: 10-15
- Parlaklık, yakınlaştırma, uzaklaştırma ayarları yapılabilir.
- Ethernet Hızı: 10/100Base-TX Ethernet
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 40°C
- Güç Kaynağı (±10%): DC12V / 1A
- Boyutlar (E x B x Y): 108mm x 112mm x 108mm
- Harici güç adaptörü, patch kablosu ve montaj aksesuarları ürünle birlikte gelmektedir.

Hareketli IP Kameralar

DIGITUS®
Plug&View App

DN-16029
Digitus Plug&View OptiPAN, 2 Megapiksel, Full HD, H.264, 11N, Gece & Gündüz Hareketli İç Mekan IP Kamera

- 2 megapiksel görüntü çözünürlüğü (Full HD 1920 x 1080, HD720 1280 x 720)
- Yerel network üzerinden veya internet üzerinden görüntüler izlenebilir ve kaydedilebilir
- Kablosuz LAN 11n standardı sayesinde kesintisiz görüntü iletimi
- Video görüntülerinde geçikme yaşanmaması amacıyla H.264 görüntü sıkıştırma formatını kullanılır
- Basit ve hızlı kurulum, P2P desteği & kare kod okuması mümkün (QR-code scanning)
- Gece ve gündüz görüntü kaydı yapabilmek amacıyla IR-LED ve IR cut filtresine sahip
- 2 yönlü ses desteği
- microSD kart takılabilir (maksimum kapasite 32 GB ile sınırlıdır)
- LAN hızı: 10/100Base-TX Ethernet
- iOS ve Android cihazlar kanalıyla izlenebilir
- Her türlü tarayıcıya uygundur
- Sökülebilir anten
- Motion Detection özelliği sayesinde hareket olduğu anda kayda geçebilmektedir. Bu özellik kullanılarak aynı zamanda görüntüler kaydedilip e-posta/FTP/Google Drive ile gönderilebilir.
- Görüntü Tekrarlama Oranı: 25fps (HD720) ve 15fps (Full HD)
- Montaj kit'i ürünle birlikte gelmektedir
- Kameranın sağa sola ve aşağı yukarı hareket edebilen gövdesi sayesinde hareketli görüntüleri takip edebilmek mümkündür. Bu işlem kameraya uzaktan erişerek yapılabilmektedir.
- Yatay açı derecesi: Maksimum 270 derece
- Dikey açı derecesi: Maksimum 90 derece
- Yatayda görüntü açısı: 69 derece
- Çalışma ısısı: 0 derece - +40 derece
- Boyutlar (mm): 100 (E) x 99 (B) x 118 (Y)
- Windows, Mac OS, Linux ve Sun işletim sistemlerini destekler
- Akıllı telefon ve tabletten erişebilmek içim DIGITUS® Plug&View uygulamasını destekler
- Lens: F1.5 / 3.6 mm
- WPS (Wireless Protected Setup) özelliği sayesinde güvenli şifreleme
- Minimum Internet bağlantı gereksinimi: DSL 1000 (1.024kBit download / 384kBit upload)
- Akıllı telefon kanalıyla erişimlerde 3G network bağlantısı gerektirir

DIGITUS®
Plug&View App

DN-16048
Digitus Plug&View OptiZoom Pro, 2MP, H.264, 11N Gece & Gündüz IP Dış Mekan PTZ Kamera 12V, 2GB TF, IR

- 2 megapiksel görüntü çözünürlüğü (Full HD 1920 x 1080, HD720 1280 x 720)
- Video görüntülerinde geçikme yaşanmaması amacıyla H.264 görüntü sıkıştırma formatını kullanılır
- iOS ve Android cihazlar kanalıyla izlenebilir
- Kablosuz LAN 11n standardı sayesinde kesintisiz görüntü iletimi
- Kızılötesi Aydınlatma
- IK10 vandal korumalı
- Dış ortam kullanımı için IP66 şasi tasarımı
- Her türlü tarayıcıya uygundur
- Basit ve hızlı kurulum, P2P desteği & kare kod okuması mümkün (QR-code scanning)
- Kameranın sağa sola ve aşağı yukarı hareket edebilen gövdesi sayesinde hareketli görüntüleri takip edebilmek mümkündür. Bu işlem kameraya uzaktan erişerek yapılabilmektedir.
- LAN hızı: 10/100Base-TX Ethernet
- Görüntü Tekrarlama Oranı: 25fps (HD720) ve 15fps (Full HD)
- Entegre 2 GB depolama alanı
- Motion Detection özelliği sayesinde hareket olduğu anda kayda geçebilmektedir. Bu özellik kullanılarak aynı zamanda görüntüler kaydedilip e-posta/FTP/Google Drive ile gönderilebilir.
- Çalışma ısısı: 0 derece - 50 derece
- Güç kaynağı ((±10%): DC 12V / 2A)
- Boyutlar (mm): 235 (E) x 190 (B) x 140 (Y)
- Akıllı telefon ve tabletten erişebilmek içim DIGITUS® Plug&View uygulamasını destekler
- Lens: F1.4 / 2.8-12 mm
- Yatayda görüntü açısı: 30.8 derece - + 95.5 derece
- WPS (Wireless Protected Setup) özelliği sayesinde güvenli şifreleme
- Minimum Internet bağlantı gereksinimi: DSL 1000 (1.024kBit download / 384kBit upload)
- Akıllı telefon kanalıyla erişimlerde 3G network bağlantısı gerektirir

Hareketli IP Kameralar

ED-87241
ednet MOVE Kablosuz, 11N, Gece & Gündüz Hareketli İç Mekan IP Kamera, VGA 640X480

- Alman cloud server
- Görüntü sensörü: 1/5'' Renkli CMOS Sensör
- Yüksek görüntü çözünürlüğü (VGA 640 x 480)
- Minimum aydınlatma 0.68 Lux
- Kablosuz LAN IEEE 802.11 b/g/n standardını destekler
- Motion Detection özelliği sayesinde hareket olduğu anda kayda geçebilmektedir.
- Parlaklık, Kontrast, Hue, Satürasyon, Keskinlik ayarı yapılabilir
- Entegre LED ışıkları sayesinde gece güvenlik
- Gece görüntü kaydı yapabilmek amacıyla LED ışıklarına sahip
- LAN hızı: 10/100Base-TX Ethernet
- Görüntü karesi: 30fps
- Kameranın sağa sola ve aşağı yukarı hareket edebilen gövdesi sayesinde hareketli görüntüleri takip edebilmek mümkündür. Bu işlem kameraya uzaktan erişerek yapılabilmektedir.
- Güç Tüketimi: 4.0W
- Çalışma ısısı: -5 derece - + 55 derece
- Boyutlar (mm): 105 (E) x 85 (B) x 112 (Y)

Sabit IP Kameralar

DIGITUS®
Plug&View App

DN-16038
Digitus Plug&View OptiDome, 2 Megapiksel, Full HD, H.264, dahili 2GB hafıza, hafıza kapasitesi genişletilebilir, 11N, Gece & Gündüz İç Mekan IP Dome Kamera

- 2 megapiksel görüntü çözünürlüğü (Full HD 1920 x 1080, HD720 1280 x 720)
- Video görüntülerinde geçikme yaşanmaması amacıyla H.264 görüntü sıkıştırma formatını kullanılır
- iOS ve Android cihazlar kanalıyla izlenebilir
- Kablosuz LAN 11n standardı sayesinde kesintisiz görüntü iletimi
- Her türlü tarayıcıya uygundur
- Basit ve hızlı kurulum, P2P desteği & kare kod okuması mümkün (QR-code scanning)
- Entegre 2 GB depolama alanına sahip. Hafıza kapasitesi 32 GB Micro-SD kartla genişletilebilir.
- Gece ve gündüz görüntü kaydı yapabilmek amacıyla IR-LED ve IR cut filtresine sahip
- LAN hızı: 10/100Base-TX Ethernet
- Motion Detection özelliği sayesinde hareket olduğu anda kayda geçebilmektedir. Bu özellik kullanılarak aynı zamanda görüntüler kaydedilip e-posta/FTP/Google Drive ile gönderilebilir.
- Görüntü Tekrarlama Oranı: 25fps (HD720) ve 15fps (Full HD)
- Çalışma ısısı: 0 derece - 40 derece
- Boyutlar (mm): 115 (E) x 115 (B) x 90 (Y)
- Akıllı telefonlar için DIGITUS Plug&View uygulamasını destekler
- Windows, MAC, Linux ve Sun işletim sistemlerini destekler
- Lens: F1.5 / 3.6 mm
- Yatay görüntü açısı: 69 derece
- WPS (Wireless Protected Setup) özelliği sayesinde güvenli şifreleme
- Minimum Internet bağlantı gereksinimi: DSL 1000 (1.024kBit download / 384kBit upload)
- Akıllı telefon kanalıyla erişimlerde 3G network bağlantısı gerektirir

DIGITUS®
Plug&View App

DN-16043
Digitus Plug&View OptiDome Pro, 2 Megapiksel, Full HD, H.264, 11N, Dahili 2GB Hafıza, Vandal Korumalı, PoE, Gece & Gündüz Dış Mekan IP Dome Kamera

- 2 megapiksel görüntü çözünürlüğü (Full HD 1920 x 1080, HD720 1280 x 720)
- Video görüntülerinde geçikme yaşanmaması amacıyla H.264 görüntü sıkıştırma formatını kullanılır
- iOS ve Android cihazlar kanalıyla izlenebilir
- Kablosuz LAN 11n standardı sayesinde kesintisiz görüntü iletimi
- IK10 vandal korumalı
- Dış ortam kullanımı için IP66 şasi tasarımı
- Her türlü tarayıcıya uygundur
- Basit ve hızlı kurulum, P2P desteği & kare kod okuması mümkün (QR-code scanning)
- Gece ve gündüz görüntü kaydı yapabilmek amacıyla IR-LED ve IR cut filtresine sahip
- LAN hızı: 10/100Base-TX Ethernet
- Görüntü Tekrarlama Oranı: 25fps (HD720) ve 15fps (Full HD)
- Entegre 2 GB depolama alanı
- Motion Detection özelliği sayesinde hareket olduğu anda kayda geçebilmektedir. Bu özellik kullanılarak aynı zamanda görüntüler kaydedilip e-posta/FTP/Google Drive ile gönderilebilir.
- Çalışma ısısı: -10 derece - +50 derece
- PoE - Power over Ethernet
- Boyutlar (mm): 140 (E) x 140 (B) x 110 (Y)
- Akıllı telefonlar için DIGITUS Plug&View uygulamasını destekler
- Windows, MAC, Linux ve Sun işletim sistemlerini destekler
- Lens: F1.4 / 2.8-12 mm
- Yatay görüntü açısı: 20 - + 65 derece
- WPS (Wireless Protected Setup) özelliği sayesinde güvenli şifreleme
- Minimum Internet bağlantı gereksinimi: DSL 1000 (1.024kBit download / 384kBit upload)
- Akıllı telefon kanalıyla erişimlerde 3G network bağlantısı gerektirir

Sabit IP Kameralar

ED-87240
ednet CUBE Wireless, 11N, Gece & Gündüz iç Mekan IP Kamera, VGA 640x480
- Alman cloud server
- Görüntü sensörü: 1/6'' Renkli CMOS Sensör
- Yüksek görüntü çözünürlüğü (VGA 640 x 480)
- Minimum aydınlatma 0.68 Lux
- Kablosuz LAN IEEE 802.11 b/g/n standardını destekler
- Motion Detection özelliği sayesinde hareket olduğu anda kayda geçebilmektedir.
- Parlaklık, Kontrast, Hue, Satürasyon, Keskinlik ayarı yapılabilir
- Entegre LED ışıkları sayesinde gece güvenlik
- Gece görüntü kaydı yapabilmek amacıyla LED ışıklarına sahip
- LAN hızı: 10/100Base-TX Ethernet
- Görüntü karesi: 30fps
- Güç Tüketimi: 3.0W
- Çalışma ısısı: -5 derece - + 55 derece
- Boyutlar (mm): 60 (E) x 40 (B) x 92 (Y)

DIGITUS® Plug&View App



DN-16046
Digitus Plug&View OptiView Pro, 1 Megapiksel, HD720, H.264, 11N, Gece & Gündüz, İç Mekan IP Kamerası
- 1 megapiksel görüntü çözünürlüğü (HD720 1280 x 720)
- Kablosuz LAN 11n standardı sayesinde kesintisiz görüntü iletimi
- Video görüntülerinde geçikme yaşanmaması amacıyla H.264 görüntü sıkıştırma formatını kullanılır
- iOS ve Android cihazlar kanalıyla izlenebilir
- Her türlü tarayıcıya uygundur
- Basit ve hızlı kurulum, P2P desteği & kare kod okuması mümkün (QR-code scanning)
- Gece ve gündüz görüntü kaydı yapabilmek amacıyla IR-LED ve IR cut filtresine sahip
- LAN hızı: 10/100Base-TX Ethernet
- Maksimum görüntü karesi: 25fps
- Ek hafıza için 32 GB microSD kart takılabilir
- Motion Detection özelliği sayesinde hareket olduğu anda kayda geçebilmektedir. Bu özellik kullanılarak aynı zamanda görüntüler kaydedilip e-posta/FTP/Google Drive ile gönderilebilir.
- Montaj kit'i ürünle birlikte gelmektedir.
- Çalışma ısısı: -0 derece - 40 derece
- Boyutlar (mm): 40 (E) x 62.5 (B) x 97 (Y)
- Akıllı telefonlar için DIGITUS Plug&View uygulamasını destekler
- Windows, MAC, Linux ve Sun işletim sistemlerini destekler
- Lens: F1.2 / 2.8 mm
- Yatay görüntü açısı: 85 derece
- Minimum Internet bağlantı gereksinimi: DSL 1000 (1.024kBit download / 384kBit upload)
- Akıllı telefon kanalıyla erişimlerde 3G network bağlantısı gerektirir

DIGITUS® Plug&View App

DN-16047
Digitus Plug&View OptiVision Pro, 1 Megapiksel, H.264, 11N Gece & Gündüz Mini IP Kamera
- 1 megapiksel görüntü çözünürlüğü (HD720 1280 x 720)
- Kablosuz LAN 11n standardı sayesinde kesintisiz görüntü iletimi
- Access Point olarak çalışabilir
- WPS (Wireless Protected Setup) özelliği sayesinde güvenli şifreleme
- Video görüntülerinde geçikme yaşanmaması amacıyla H.264 görüntü sıkıştırma formatını kullanılır
- iOS ve Android cihazlar kanalıyla izlenebilir
- Her türlü tarayıcıya uygundur
- Basit ve hızlı kurulum, P2P desteği & kare kod okuması mümkün (QR-code scanning)
- Gece ve gündüz görüntü kaydı yapabilmek amacıyla IR-LED ve IR cut filtresine sahip
- Maksimum görüntü karesi: 25fps
- Ek hafıza için 32 GB microSD kart takılabilir
- Motion Detection özelliği sayesinde hareket olduğu anda kayda geçebilmektedir. Bu özellik kullanılarak aynı zamanda görüntüler kaydedilip e-posta/FTP/Google Drive ile gönderilebilir.
- Çalışma ısısı: 0 derece - 40 derece
- Güç kaynağı (±10%): DC 5V / 1A)
- Boyutlar (mm): 85.5 (E) x 33 (B) x 112.2 (Y)
- Akıllı telefonlar için DIGITUS Plug&View uygulamasını destekler
- Windows, MAC ve Sun işletim sistemlerini destekler
- Lens: F1.2 / 2.8 mm
- Yatay görüntü açısı: 85 derece
- Minimum Internet bağlantı gereksinimi: DSL 1000 (1.024kBit download / 384kBit upload)
- Akıllı telefon kanalıyla erişimlerde 3G network bağlantısı gerektirir

Sabit IP Kameralar

DIGITUS

DIGITUS® Plug&View App

DN-16049

Digitus Plug&View OptiGuard, 2 Megapiksel, H.264, 11N Gece & Gündüz Dış Mekan (IP66) IP Kamera, entegre 2 GB bellek

- 2 megapiksel CMOS sensörü, görüntü çözünürlüğü (Full HD 1920 x 1080, HD720 1280 x 720)
- Dış ortam kullanımı için IP66 muhafazaya sahip
- Entegre 2 GB bellek
- Kablosuz LAN 11n standardı sayesinde kesintisiz görüntü iletimi
- Video görüntülerinde geçikme yaşanmaması amacıyla H.264 görüntü sıkıştırma formatını kullanılır
- Basit ve hızlı kurulum, P2P desteği & kare kod okuması mümkün (QR-code scanning)
- iOS ve Android cihazlar kanalıyla izlenebilir
- Gece ve gündüz görüntü kaydı yapabilmek amacıyla IR-LED ve IR cut filtresine sahip
- LAN hızı: 10/100Base-TX Ethernet
- Her türlü tarayıcıya uygundur
- Montaj kit'i ürünle birlikte gelmektedir.
- Motion Detection özelliği sayesinde hareket olduğu anda kayda geçebilmektedir. Bu özellik kullanılarak aynı zamanda görüntüler kaydedilip e-posta/FTP/Google Drive ile gönderilebilir.
- Görüntü Tekrarlama Oranı: 25fps (HD720) ve 15fps (Full HD)
- Çalışma ısısı: - 20 derece - + 60 derece
- Güç kaynağı (±10%): DC 12V / 1A)
- Akıllı telefonlar için DIGITUS Plug&View uygulamasını destekler
- Windows, MAC ve Sun işletim sistemlerini destekler
- Lens: F1.5 / 3.6 mm
- Yatay görüntü açısı: 69 derece
- WPS (Wireless Protected Setup) özelliği sayesinde güvenli şifreleme
- Minimum Internet bağlantı gereksinimi: DSL 1000 (1.024kBit download / 384kBit upload)
- Akıllı telefon kanalıyla erişimlerde 3G network bağlantısı gerektirir
- Boyutlar (mm): 180 (E) x 60 (B) x 65 (Y)

DIGITUS

DN-16058-1

Digitus Dome Tipi Network/IP Gündüz Kamerası, H.264/MPEG4/MJPEG, Harekete Duyarlı Kayıt, ONVIF uyumlu

- 2.25x Optik Smart Zoom
- Smart Zoom: Olay anında kamera görüntü alanına giren nesneye odaklanır ve nesnenin eşgalinin çıkartılabilmesi için nesneyi yakından gösterir.
- Optik Zoom lens: f4.0mm - f9.0mm
- Görüş Açısı: 75° - 36°
- Yüksek çözünürlük ve yüksek kaliteli kamera görüntüsü
- Harekete duyarlı modda çekim yapma ve olay anında alarm bildirimi
- Alarma Verme ve Olay Bildirme: Çekilen görüntüler FTP / E-posta kanalıyla ulaştırılabilir.
- iPhone, Blackberry ve WinCE cihazlarından kamera görüntülerine erişim
- Bantgenişliğini olumsuz yönde etkilememek amacıyla düşük çözünürlüğe sahip keskin ve net video görüntüsü. H.264 görüntü sıkıştırma standardı sayesinde kaliteli görüntü sunar.
- LAN Port: Var
- Ethernet Hızı: 10/100Base-TX Ethernet
- Desteklenen Protokoller: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
- Görüntü Tekrarlama Oranı (Frame Rate): NTSC: 30, PAL: 25
- Kameraya Aynı Anda Bağlanabilen Maksimum Kullanıcı Sayısı: 10
- Güvenlik: Parola koruması (password protection) sayesinde kameraya güvenli erişim
- ONVIF uyumlu. En yeni Open Network Video Interface Forum (Açık Ağ Video Arabirim Forumu) (ONVIF) standardı, diğer marka video güvenlik ürünleriyle uyumluluk sağlar. Bu, gelecekteki ürün güncellenmesi veya entegrasyon maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.
- Güvenlik: Parola koruması (password protection) sayesinde kameraya güvenli erişim
- Web Üzerinden Yönetim Yazılımı: Var. Video Viewer ve CMS. Web Tarayıcısı üzerinden kamera yönetilebilir. Ürün beraberinde gelen Central Management System (CMS) yazılımı sayesinde aynı anda 16 adete kadar kameranın görüntüsü tek ekranda izlenebilmekte ve kayıt yapılabilmektedir.
- Sensör (Sensor): 1/3" HR color CCD sensor
- Çözünürlük: 768 (Yatay) x 494 (Dikey) piksel NTSC / 752 (Yatay) x 582 (Dikey) piksel PAL
- Minimum Aydınlatma: 0.4 Lux / F1.8
- Diyafram Açıklığı (Aperture): 1/60 (1/50) to 1/100,000 saniye
- Çalışma Isısı: 0 ~ 40 derece
- Elektrik Beslemesi/Güç (±10%): DC12V / 1.5A
- Boyutlar (G x Y): 124.3 (G) x 102 (Y)

DIGITUS

DN-16024

Digitus Network/IP Gündüz Kamerası, MJPEG

- Uzaktan izleme ve yönetme kabiliyetlerine sahiptir.
- IEEE 802.3 (10BaseT) ve IEEE 802.3u (100BaseTX) standartlarına uygundur.
- 1 x 10/100BaseTX Auto-Sense port'a sahiptir.
- Harekete duyarlı modda çekim yapma ve olay anında alarm bildirimi
- Alarma Verme ve Olay Bildirme: Çekilen görüntüler FTP / E-posta kanalıyla ulaştırılabilir.
- Desteklenen Protokoller: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
- Çözünürlük: 640 x 480 piksel
- Sensör (Sensor): 1/4" yüksek kaliteli CMOS sensör
- Lens: f2,8mm
- Görüş Açısı: 60 derece
- Otomatik pozlama ve beyaz dengesi
- MJPEG görüntü sıkıştırma özelliğine sahiptir.
- 3x dijital zoom özelliğine sahip
- Güç adaptörü ve montaj ayağı ürünle birlikte gelmektedir.
- Powerful Windows Software yazılımı ürünle birlikte gelmektedir.

Sabit IP Kameralar

DN-16045
Digitus Baby-Monitor OptiCosi
Harekete Duyarlı Wireless Bebek Kamera

- 4-5 saat harici bir güç adaptörüne ihtiyaç duymadan görüntü iletebilir
- Hareket ve ses olduğu anda görüntü kaydedebilir
- WiFi
- Otomatik WiFi Ayarı

DN-16150
Plug&View Network Video Kaydedicisi

- 4 adet kamera bağlamak mümkün
- Kare kod okuması mümkün (QR-code scanning)
- 720p lokal kayıt imkanı
- HDMI / VGA bağlantı arayüzüne sahip monitör bağlamak mümkün
- Kayıtlara lokalden ulaşıp izlemek mümkün
- Lokalde takılı olan Plug&View kameraları tespit etmek mümkün
- Dahili SATA HDD bağlantısına sahip
- USB arayüzü kanalıyla görüntülerin yedeği alınabilir

Bebek İzleme Cihazı

ED-87250
ednet 2.4 GHz Kablosuz Dokunmatik Ekranlı Bebek Monitörü, Sinyal iletimi 250 metre, Ses tanıma, Sıcaklık izleme, Gece & Gündüz çalışabilme, Çift yönlü ses iletimi, Ninni özelliği

- Gece gündüz, evinizde istediğiniz yerden bebeğinizi izleyin ve onun sesini duyun
- Şifreli sinyal iletimi sayesinde gizliliğinizi ve emniyetinizi koruyun
- Sinyal iletimi 250 metre ile sınırlıdır.
- Dokunmatik özellikli 2.4" ekrana sahip monitör
- Kameranın sağa sola ve aşağı yukarı hareket edebilen gövdesi sayesinde geniş alanı takip edebilmek mümkün
- Gece Görüşü özelliği - karanlıkta net görüntü sunar. 8 adet LED ışığa sahip. Üzerinde bulunan ışık sensörü ortamda düşük ışık seviyesini algılayarak LED ışıkların devreye girmesini sağlar.
- Oda Sıcaklığı Ölçümü özelliği - Üzerinde bulunan sıcaklık sensörü, kameranın bulunduğu odanın sıcaklığını ölçer (Santigrat ya da Fahrenhayt derece) ve oda sıcaklığının monitör ünitesinin ekranında görüntülenmesini sağlar.
- Sistem, monitör ünitesiyle daha önceden eşleştirilmiş bir kamera ünitesiyle birlikte gelir.
- Monitör dahili bir 3,7 V 1000 mAh (Li-iyon) pil ile çalışır.
- Kameranın üzerinde bulunan mikrofon sayesinde ortamdaki sesler monitörün hoparlöründen aktarılır. Monitörün ses seviyesini ayrıca ayarlamak mümkün.
- İsteğe bağlı olarak monitör ve kamera birbirlerinden bağımsız olarak açıp kapatılabilir.
- Sıcaklık ayarı üst ve alt sınırı monitöre girilebilmektedir. Sıcaklık bu aralığın dışına çıktığında monitör alarm şeklinde uyarı verebilmektedir.
- VOX (Sesle Çalışan İletişim) özelliği - Ortamda oluşan herhangi bir ses olduğunda kamera sesi algılayarak monitörü devreye sokarak uyarı vermektedir.
- Monitör ortamda ses olmadığında otomatik olarak kapanır.
- Monitör üzerinde bulunan menüler sayesinde parlaklık, ses (hem monitör hem kamera için), sıcaklık, kamera seçimi, müzik (3 adet hazır ninni melodisi arasında seçim imkanı), gece lambası, kamera ekleme ayarları yapılabilir.
- Kamera üzerinde sinyal gücü, sıcaklık, pil şarj göstergeleri bulunmaktadır.
- Menzil dışında, bağlantı kaybında, sıcak olduğunda, VOX özelliği devreye girdiğinde, düşük pil seviyesi durumunda, sistem uyari vermektedir.
- Kamera Görüntü Sensörü: Renkli CMOS
- Kamera Lensi: F2.4
- Kamera Görüntü Açısı: 290 derece (Yatay), 72 derece (Dikey)
- Kamera Boyutları: 80 (Genişlik) x 101 (Yükseklik) x 80 (Derinlik) mm
- Kamera Çalışma Isısı: 0 - 40 derece
- Monitör Anteni: Monopole (Tek kutuplu) anten
- Monitör Görüntü Çözünürlüğü: 320 x 240 piksel
- Monitör Boyutları: 68 (Genişlik) x 112,1 (Yükseklik) x 20,3 (Derinlik) mm
- Monitör Ağırlık: 104 g (pil dahil)
- Monitör Çalışma Isısı: 0 - 40 derece

Kamera Güvenlik Sistemi

NETGEAR

reddot design award winner 2015

Camera
- Video resolution: Configurable up to 1280 x 720
- Video format: H.264
- Imaging:
- Full Color
- CMOS
- Auto-adaptive white/black balance and exposure
- Motion detection:
- Adjustable sensitivity
- Automatic email alerts and push notifications
- Digital pan and zoom: Yes
- Night vision:
- 850 nm LEDs; illuminates up to 25 feet
- IR cut-off filter
- Battery: Four (4) Lithium CR123 Photo
- Battery level indication: Yes
- Battery life: 4 to 6 months
- Field of view: 110°
- Focus range (ST): Fixed focus (2 ft to infinity)
- Operating temperature: 14° to 122° F (-10° C to 50° C)
- Dimension: 2.8 x 1.6 x 2.5 in
- Weight: 0.25 lbs

Base Station
- Wireless:
- Frequency: 2.4GHz 802.11n
- Range: 300 feet line of sight
- Fast Ethernet interface port
- Indicator LEDs:
- Power
- Internet
- Camera
- Smart Home
- USB
- IP Configuration DHCP
- Internal antenna
- Processor & Memory:
- 500Mhz MIPS 74K Processor
- 128MB Flash; 128MB RAM

Dimensions & Weight
- Camera:
- 2.8 x 1.6 x 2.5 in
- 0.25 lbs
- Base Station:
- 8.5 x 2.25 x 6.5
- 0.25 lbs
- Outdoor Security Mount:
- 4.8 x 2.3 in
- 4.9 oz
- Table/Ceiling/Wall Mount:
- 3.0 x 3.5 in
- 5.4 oz

Netgear - NG-VMS3130

1 HD Camera Security System (Arlo HD Security Cameras are 100% wire-free, HD, Indoor/Outdoor video cameras and can be added to any Arlo base station system)

Includes:
- (1) 100% Wire-free HD Camera with Night Vision
- (1) Smart Home Base Station with power adapter
- (1) Ethernet cable
- (2) Magnetic camera mounts
- (2) Mounting screws
- (4) Lithium CR 123 Photo Batteries
- (1) Quick start guide
- (1) Window decal

Netgear - NG-VMS3230

2 HD Camera Security System (Arlo HD Security Cameras are 100% wire-free, HD, Indoor/Outdoor video cameras and can be added to any Arlo base station system)

Includes:
- (2) 100% Wire-free HD Cameras with Night Vision
- (1) Smart Home Base Station with power adapter
- (1) Ethernet cable
- (4) Magnetic camera mounts
- (4) Mounting screws
- (8) Lithium CR 123 Photo Batteries
- (1) Quick start guide
- (1) Window decal

Netgear - NG-VMS3330

3 HD Camera Security System (Arlo HD Security Cameras are 100% wire-free, HD, Indoor/Outdoor video cameras and can be added to any Arlo base station system)

Includes:
- (3) 100% Wire-free HD Cameras with Night Vision
- (1) Smart Home Base Station with power adapter
- (1) Ethernet cable
- (4) Magnetic camera mounts
- (4) Mounting screws
- (12) Lithium CR 123 Photo Batteries
- (1) Quick start guide
- (1) Window decal

Netgear - NG-VMS3430

4 HD Camera Security System (Arlo HD Security Cameras are 100% wire-free, HD, Indoor/Outdoor video cameras and can be added to any Arlo base station system)

Includes:
- (4) 100% Wire-free HD Cameras with Night Vision
- (1) Smart Home Base Station with power adapter
- (1) Ethernet cable
- (6) Magnetic camera mounts
- (1) Secure outdoor camera mount
- (9) Mounting screws
- (16) Lithium CR 123 Photo Batteries
- (1) Quick start guide
- (2) Window decals

Araç içi Kamera

ED-87230

ednet Mini Araç Seyir Kamerası (Dashcam), Full HD 1080p, 12 Megapiksel, 2 inch TFT ekran, 120 derece geniş açılı lens
1 x HDMI port

- Araç kamerası, minik boyut
- Yüksek görüntü çözünürlüğü: 1080p Full HD (1920 x 1080) (25 fps), 1080P, (1440 x 1080) (30 fps), 780P (1280 x 720) (30fps), 480P (848 x 480p) (30fps)
- Görüntü formatı: AVI, MJPG
- 3 x dijital zoom
- 12 Megapiksel fotoğraf çözünürlüğü
- Resim formatı: JPG
- 120 derece geniş açılı lens
- 2" LCD TFT ekran
- Kameranın kayıtta olduğunu gösteren 2 adet LED ışığı
- Hafıza: microSD (T-flash) kart yuvasına sahip (maksimum 32 GB hafıza kapasitesini destekler.)
- HDMI arayüz: Televizyona bağlandığında kayda geçen görüntüleri izleme imkanı
- USB 2.0 (Mini) port
- Süresiz veya parça parça kayıt imkanı
- Seyir halindeyken kayda geçme (Zamanlamayı devre dışı bırakma/1 dakika/2 dakika)
- Otomatik ve elle kayıt imkanı
- Şipşak fotoğraf çekme imkanı
- Sessize alma düğmesi
- Entegre mikrofon
- Entegre hoparlör
- Hareket olduğu anda kayda geçme (devreiçi/devredışı bırakılabilir)
- Saat/tarih gösterme
- Batarya ömrü göstergesi
- Harici micro USB B - USB A kablosu ürünle birlikte gelmektedir. (1.20 cm)
- USB araç içi şarj aparatı (çakmaklık bölümüne takılır)
- Hareket ettirilebilen yapıya sahip vantuzlu cama tutturmalı montaj ayağı ürünle birlikte gelmektedir.

ED-87231

ednet Mini Araç Seyir Kamerası (Dashcam), HD 720p, 3 Megapiksel, 2.4 inch TFT ekran, 70 derece geniş açılı lens

- Araç kamerası, minik boyut
- Yüksek görüntü çözünürlüğü: 780P (1280 x 720) (30fps), 480P (848 x 480p) (30fps)
- 3 Megapiksel fotoğraf çözünürlüğü
- 2.4" LCD TFT ekran
- 70 derece geniş açılı lens
- Hafıza: microSD (T-flash) kart yuvasına sahip (maksimum 32 GB hafıza kapasitesini destekler.)
- Hareket olduğu anda kayda geçme
- Görüntü formatı: AVI, MJPG
- Resim formatı: JPG
- USB 2.0 (Mini) port (DC 12V)
- Seyir halindeyken kayda geçme (Zamanlamayı devre dışı bırakma/1 dakika/2 dakika)
- Otomatik ve elle kayıt imkanı
- Entegre mikrofon
- Entegre hoparlör
- Saat/tarih gösterme
- Batarya ömrü göstergesi (260mAHr)
- Harici micro USB B - USB A kablosu ürünle birlikte gelmektedir. (1.20 cm)
- USB araç içi şarj aparatı (çakmaklık bölümüne takılır)
- Hareket ettirilebilen yapıya sahip vantuzlu cama tutturmalı montaj ayağı ürünle birlikte gelmektedir.
- Ağırlık: 55 gr
- Boyutlar (E x B x Y): 77 mm x 36 mm x 52 mm

ED-87232

ednet Mini Dash Kamerası, Full HD 1080p, 12 Megapiksel, 2 inch TFT ekran, 120 derece geniş açılı lens

- Araç kamerası, minik boyut
- SOS & G-SENSOR özelliği sayesinde beklenmeyen bir kaza anında otomatik kayda geçme özelliği
- Yüksek görüntü çözünürlüğü: 1080p Full HD (1920 x 1080), 1080P, 780P, 480P
- 12 Megapiksel fotoğraf çözünürlüğü
- 120 derece geniş açılı lens
- 2" LCD TFT Ekran,
- Hafıza: microSD (T-flash) kart yuvasına sahip (maksimum 32 GB hafıza kapasitesini destekler.)
- Hareket olduğu anda kayda geçme
- Seyir halindeyken kayda geçme (Zamanlamayı devre dışı bırakma/1 dakika/2 dakika)
- Saniyede görüntü karesi: 30
- Görüntü formatı: AVI, MJPG
- Resim formatı: JPG
- USB 2.0 (Mini) port, USB 5V 500mA
- Otomatik ve elle kayıt imkanı
- Entegre mikrofon
- Entegre hoparlör
- Saat/tarih gösterme
- Batarya ömrü göstergesi, 350mAHr batarya kapasitesi
- Hareket ettirilebilen yapıya sahip vantuzlu cama tutturmalı montaj ayağı ürünle birlikte gelmektedir.
- Siyah renk
- Ağırlık: 50 gr
- Boyutlar (E x B x Y): 62.8 mm x 58 mm x 27.5 mm
- Harici micro USB B - USB A kablosu ürünle birlikte gelmektedir. (1.20 cm)
- USB araç içi şarj aparatı (çakmaklık bölümüne takılır)

H.264 Video Server

DN-16100
Digitus Analog Kameraları IP Kameraya (H.264/MPEG4/MJPEG) Dönüştüren Sinyal İşleyici, ONVIF uyumlu
(1 Port H.264 Video Server)

- Geleneksel analog kameranızı network/IP kameraya dönüştürün ve bir ağ tarayıcısı veya CMS yazılımını kullanarak kullanıcıların canlı görüntüleri izlemesini sağlayın.
- LAN port: 10/100Base-TX Ethernet
- Desteklenen Protokoller: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HHTP, RTP, RTSP
- 485 arayüzü sayesinde PTZ kamera desteği
- Kamera bağlantısı: 1 kanal, BNC yuva, 1.0 Vp-p 75 kompozit
- Harici ses giriş ve çıkış bağlantıları
- Alarm cihazları bağlamak içi alarm giriş ve çıkış DIP switch'e sahip
- iPhone, Blackberry ve WinCE cihazlarından kamera görüntülerine erişim
- Hareket saptama ve uyarı bildirimi
- FTP ve Eposta ile uyarı ve olay bildirimi
- Bantgenişliğini olumsuz yönde etkilememek amacıyla düşük çözünürlüğe sahip keskin ve net video görüntüsü. H.264 görüntü sıkıştırma standardı sayesinde kaliteli görüntü sunar.
- Çözünürlük: 704 x 480 piksel NTSC / 704 x 576 piksel PAL
- ONVIF uyumlu. En yeni Open Network Video Interface Forum (Açık Ağ Video Arabirim Forumu) (ONVIF) standardı, diğer marka video güvenlik ürünleriyle uyumluluk sağlar. Bu, gelecekteki ürün güncellenmesi veya entegrasyon maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.
- Eş zamanlı olarak 16 network/IP kamerayı web tarayıcısı veya CMS yazılımı ile yönetmek mümkün
- Güvenlik: Parola korumalı çoklu kullanıcı erişimi
- Çevrimiçi kullanıcı sayısı: 10
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C
- Güç kaynağı: (±10%): DC12V / 1A. Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Ebatlar (E x B x Y): 118.6 x 75 x 28.6 mm

8 Kanal Dijital Video Kayıt Cihazı

DN-16118
Digitus 8 Channel 720P PoE NVR, 1 HDD Yuvası, 1 x SATA HDD port, yedek alma imkanı USB flash drive ile

- IP Kamera Bağlantı Sayısı: 8 x LAN port
- Görüntü çıkışı: HDMI (Full HD)
- Ses çıkışı: HDMI
- Görüntü çözünürlüğü: 1920 x 1080
- Kayıtların network üzerinden gönderimi: maksimum 240fps @ 1280 x 720, 16Mbps
- Görüntü sıkıştırma formatı: H.264
- Ethernet: port 1~8: 10/100Mbps PoE ile birlikte / Internet (WAN) port: 1000Mbps
- Kayıt modu: elle / olay / alarm / takvim bildirimi
- Alarma geçmeden kayıt imkanı
- Hızlı tarama: saat / olay
- Yedek alma işlemi: USB flash drive
- 1 x SATA HDD port
- HDD kapasitesi: maksimum 3TB
- eSATA, 1 port
- USB mouse denetimi
- IR uzaktan kumanda ile cihazı kullanma imkanı
- Windows 7 / Windows Vista / Windows XP işletim sistemlerini destekler.
- Minimum sistem gereksinimi: AGP grafik kartı, Direct Draw, 32MB RAM; Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 ve üstü; Internet Explorer 7.x ve üstü
- Çalışma Isısı: 10°C ~ 40°C
- Güç tüketimi: (±10%): 13.7W (hard disk olmadan ve PoE IP kamera bağlandığında)
- Boyutlar (mm): 345 (E) x 225 (B) x 68.3 (Y)
- Renk: Pantone process black C / RAL 9017
- Digitus IP kameraları otomatik despit eder.
- HDMI arayüzü kanalıyla lokalden live görüntü imkanı
- 720p gerçek zamanlı kayıt imkanı

Kamera Muhafaza Kutusu

DN-16056-1
Digitus Dış Mekan İçin Tasarlanmış
Kamera Muhafaza Kutusu,
Isıtıcılı ve Fanlı, IP67 koruma sınıfı

DN-16056-2
Digitus Dış Mekan İçin Tasarlanmış
Kamera Muhafaza Kutusu Askı Aparatı

Esri Türkiye'ye Yeni Network

esri Türkiye

● Haritacılık konusunda dünya devi olan Esri firmasının Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştiren Esri Türkiye, Ankara Bilkent Cyberpark'ta bulunan ofisinin network sistemi için Bimel'i tercih etti.

Esri Türkiye'nin geçmişte Bilkent Teknokent'teki ofislerinin network kablolamasını kuran Bimel, kullanıcı sayısının artmasıyla Esri Türkiye ofisinin mevcut alt yapısını düzenleyerek ihtiyaç duyulan yeni hatları kullanıcıya sundu. Sistem revizyonu, veri trafiği ve internet çıkış trafiğinin artması ihtimali doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kablosuz network altyapısında da yatırım yapan firma, akıllı anten teknolojisine sahip Access Point'leri üreten Amerikan Ruckus Wireless firmasının 802.11ac özelliğine sahip (2,4 & 5 GHz (450+1300 Mbps), 3x3:3 MIMO anten ve 500 kullanıcı destekli) Access Point cihazlarını tercih etti. Ürün konumlandırması ve projelendirmesi Bimel teknik ekibi tarafından yapılan projede kullanıcılar kablosuz ağdan da istifade edebilecekler.

Firmanın ihtiyaçları doğrultusunda network sistemine Bimel'in temsilciliğini yaptığı Netgear markasına ait file server entegre edildi. İlave olarak birden çok toplantı salonu ve yönetici ofislerinde görüntüleme sistemlerinin çalışabilmesi için kablolama altyapısı kuruldu ve sistem devreye alındı.

Müşteri Yorumu:

Bimel tarafından gerçekleştirilen altyapı projesi kapsamında sağlanan hizmetler oldukça tatmin ediciydi. Ayrıca, Bimel yetkililerinin sergiledikleri tutumun profesyonelce olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada eklenmesi gereken diğer bir artı ise kendileri tarafından paylaşılan yönlendirmelerin dürüstçe ve müşteri odaklı olmasıdır.

Umarız Bimel Ailesi ile ileride tekrar çalışma fırsatını bulabiliriz!

Esri Türkiye Ailesi

Bu bir reklamdır.

Ankara: Tel: +90 (312) 434 22 45 Faks: +90 (312) 431 19 53
Bursa: Tel: +90 (224) 274 00 55 Faks: +90 (224) 273 00 26
İstanbul / Anadolu Yakası: Tel: +90 (216) 384 50 61 Faks: +90 (216) 384 50 26
İstanbul / Avrupa Yakası: Tel: +90 (212) 347 75 40 Faks: +90 (212) 347 75 44
İzmir: Tel: +90 (232) 489 07 55 Faks: +90 (232) 425 21 49
www.bimel.com.tr / bimel@bimel.com.tr

bimel

DIGITUS NETGEAR Ruckus WIRELESS

PS/2 VGA KVM Switch - 2 Port

ATEN-CS12C

2 portlu PS/2 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- PS/2 klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır.
- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarlardan alır.
- Çözünürlük: 1920 x 1440 dpi.
- Giriş: 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)

Çıkış: 2 x Monitör HDSUB15 erkek, 2 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), 2 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)

ATEN-CS62AZ

2 portlu PS/2 VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Hoparlör bağlantısı mevcut, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- PS/2 klavye ve mouse emülasyonu sayesinde sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Çözünürlük: 2048 x 1536 dpi.
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarlardan alır.
- Hoparlör bağlantısı yapılabilir.
- Konsol Bağlantı Yuvaları (Giriş): 1 x Monitör DB15HD dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2), 1 x Hoparlör Mini Stereo Jack dişi
- PC Bağlantı Yuvaları (Çıkış): 2 x Monitör DB15HD erkek, 2 x Klavye MiniDIN6 erkek (PS/2), 2 x Mouse MiniDIN6 erkek (PS/2), 2 x Hoparlör Mini Stereo Jack erkek (Klavye, mouse, monitör ve hoparlör bağlantıları cihaz kasasına gömülü olan (built-in) 1.20 metrelik bir çift ahtapot kablo kanalıyla yapılmaktadır.)

ATEN-CS62S

2 portlu PS/2 VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Otomatik tarama (Auto Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Konsol tarafında PS/2 klavye ve mouse, VGA, SVGA ya da MultiSync monitörleri destekler.
- Çözünürlük: 2048 x 1536 dpi; DDC2B
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarlardan alır.
- Konsol Bağlantı Yuvaları (Giriş): 1 x Monitör DB15HD dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)
- PC Bağlantı Yuvaları (Çıkış): 2 x Monitör DB15HD erkek, 2 x Klavye MiniDIN6 erkek (PS/2), 2 x Mouse MiniDIN6 erkek (PS/2) - Klavye, mouse, monitör bağlantıları cihaz kasasına gömülü olan (built-in) 0.90 metrelik bir çift ahtapot kablo kanalıyla yapılmaktadır.

ATEN-CS82AC

2 portlu PS/2 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Konsol tarafında PS/2 tipi mouse ürünleriyle uyumlu çalışır. Microsoft IntelliMouse, Logitech FirstMouseMan, FirstMouse ve IBM Scrollpoint mouse tiplerini destekler.
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarlardan alır.
- Kasa Tipi: Metal
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 1920 x 1440 dpi.
- Switch ile PC/Server arası klavye, monitör, mouse bağlantısı için gerekli olan 2 adet kablo cihazla birlikte gelmektedir.

Kablo seçenekleri:		
	ATEN-2L-1010P/C	ATEN-2L-5003P/C
	ATEN-2L-1020P/C	ATEN-2L-5005P/C
ATEN-2L-1001P/C	ATEN-2L-1030P/C	ATEN-2L-5502UP
ATEN-2L-1003P/C	ATEN-2L-1040P/C	ATEN-2L-5503UP
ATEN-2L-1005P/C	ATEN-2L-5001P/C	ATEN-2L-5506UP
ATEN-2L-1006P/C	ATEN-2L-5002P/C	

PS/2 VGA KVM Switch - 2 Port

DC OC12

Digitus 2 portlu PS/2 Mini KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- Otomatik tarama (autoscan) fonksiyonu ile birlikte klavye üzerinde bulunan ve Hot-Key olarak adlandırılan kısayol tuşları ile bilgisayar seçilebilir.
- IntelliMouse, Logitech FirstMouse, Wheel Mouse, Mouse Man mouse tiplerini destekler.
- Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Win95, Win98, Windows ME, Windows 2000, Windows NT, Windows XP işletim sistemlerini destekler.
- Üst paneldeki LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayardan alır.
- 2 adet 1.5 metre ahtapot kablo cihazla birlikte gelmektedir. Kablolar cihaza gömülüdür. (built-in)
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 1920 x 1440 dpi. / 200 MHz.
- Giriş: 1 x Monitör HDSUB15 dişi, Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)
- Çıkış: 2 x Monitör HDSUB15 erkek, Klavye MiniDIN6 erkek (PS/2), Mouse MiniDIN6 erkek (PS/2)

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

DS-11110

Digitus 2 portlu PS/2 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır.
- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla ve Mouse yönetimiyle PC seçimi yapılır.
- Standart PS/2, IntelliMouse, Logitech mouse tiplerini destekler.
- Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Ön panodaki LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Kasa Tipi: Metal
- Güç adaptörü ayrıca temin edilmelidir. 9V DC, 300mA
- Görüntü Çözünürlüğü / Görüntü Bantgenişliği: 1920 x 1440 dpi. / 200 MHz.
- DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB destekler.
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.
- Otomatik tarama özelliği (5, 10, 15, 20, 25, 30 saniye şeklinde ayaralanabilir.)
- Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, DOS, Linux, FreeBSD işletim sistemlerini destekler.
- Giriş: 1 x Monitör HDSUB15 dişi, Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)
- Çıkış: 2 x Monitör HDSUB15 erkek, Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)

PS/2 - USB VGA KVM Switch - 2 Port

DC-11201-1

Digitus 2 portlu USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, 3 Port USB 2.0 Hub, OSD fonksiyonlu, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- 3 port USB 2.0 hub özelliği
- Basit kurulum - ek bir yazılım gerektirmez.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır (PS/2 klavye klavye takıldığında aktif olur). On Screen Display (OSD) fonksiyonu kullanarak PC seçimi de yapılabilir. On Screen Display özelliği sayesinde istediğiniz PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanabilirsiniz. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 2048 x 1536 dpi.
- DDC, DDC2 destekler.
- KVM Switch'e bağlı cihazlar çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5, 10, 15, 20, 25, 30 saniye seçilebilir.
- DC 5V güç adaptörü ayrıca temin edilmelidir.
- 2 adet harici 1.80 metre KVM kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows, Mac, Linux ve Sun Micro Systems işletim sistemlerini destekler.
- Giriş (Konsol): 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi, 1 x Mouse MiniDIN6 dişi
- Çıkış: 2 x HDSUB15 erkek, 2 x USB B erkek (Klavye ve Mous), 3 x USB A dişi (hub)

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

PS/2 - USB VGA KVM Switch - 2 Port

ATEN-CS82U

2 Port PS/2-USB KVM Switch

- VGA arayüzüne sahip iki adet bilgisayarın 1 klavye (PS/2 & USB), 1 mouse (PS/2 & USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından yönetilmesini sağlar.
- Çift arayüz desteği - PS/2 ve USB klavye ve mouse arayüzüne sahip bilgisayarlarla sorunsuz çalışır.
- Bilgisayar seçimi; klavye hotkey tuş kombinasyonları, ön panelde yer alan seç düğmeleri ve mouse kanalıyla yapılabilir.
- Windows, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- Yüksek görüntü kalitesi - 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ özelliği - Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder.
- Konsola bağlı mouse'u KVM Switch otomatik tanır. Klavye ve mouse'lar sorunsuz çalışır.
- Mac/Sun klavye desteği ve emülasyonu*
- Multimedya klavyeler (gaming keyboard) sorunsuz çalışır.
- Otomatik tarama (Auto Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.

* 1. PC klavye kombinasyonu ile Sun/Mac klavyeleri uyumlu çalışır.
2. Sun/Mac klavyeleri sadece kendileri ile uyumlu bilgisayarlarda çalışır.

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

DC OC12U

Digitus 2 portlu USB Mini KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), mouse (PS/2) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Otomatik tarama (autoscan) fonksiyonu ile birlikte klavye üzerinde bulunan ve Hot-Key olarak adlandırılan kısayol tuşları ile bilgisayar seçilebilir.
- IntelliMouse, Logitech FirstMouse, Wheel Mouse, Mouse Man mouse tiplerini destekler.
- Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Win98, Win98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Unix ve Linux işletim sistemlerini destekler.
- Üst paneldeki LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Tarama zamanı 5-30 saniye ile sınırlıdır.
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayardan alır.
- 2 adet 1.5 metre ahtapot switch üzerine gömülü (built-in), sabittir.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 1920 x 1440 dpi. / 200 MHz.
- Giriş: 1 x Monitör HDSUB15 dişi, Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)
- Çıkış: Çıkış: 2 x Monitör HDSUB15 erkek, 2 x Klavye ve Mouse USB A erkek (USB)

DS-11200

Digitus 2 portlu USB Mini KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, mouse ile geçiş özelliği, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (USB), mouse (USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Klavye hotkey tuş kombinasyonlarına ek olarak DS-11200, mouse port'u ile bilgisayarlar arasında geçiş yapabilme özelliğini sunar. Bu işlem için USB mouse'un kaydırma tekerine iki defa tıklamak yeterli.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: Maksimum 2048 x 1536 piksel / 200 MHz.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5,10,15,20,25,30 saniye arasında seçilebilir
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayardan alır.
- Üst paneldeki LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerini destekler.
- 2 adet 1.20 metre ahtapot switch üzerine gömülü (built-in), sabittir.
- Giriş: 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 2 x Klavye ve Mouse USB A erkek (USB)
- Çıkış: Çıkış: 2 x Monitör HDSUB15 erkek, 2 x Klavye ve Mouse USB A erkek (USB)

DS-12423

Digitus 2 port'lu USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Mikrofon ve Hoparlör bağlantısı mevcut + 2 port'lu USB (2.0) Hub, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Hoparlör ve mikrofon bağlanabilir.
- Görüntü çözünürlüğü - WUXGA 1920 x 1200 @ 60HZ. DDC, DDC2 monitör destekler. DDC2B destekler.
- Giriş (Konsol): 1 x Monitör HDSUB15 dişi (VGA), 1 x Klavye USB A dişi (USB), 1 Mouse x USB A dişi (USB), 1 x Hoparlör jack dişi (yeşil renk), 1 x Mikrofon jack dişi (pembe renk)
- Çıkış: 2 x Monitör HDSUB15 erkek (VGA), 2 Klavye & Mouse x USB B dişi (USB), 2 x Hoparlör dişi jack (yeşil renk), 2 x Mikrofon dişi jack (pembe renk)

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

USB VGA KVM Switch - 2 Port

ATEN-CS1732B

2 port'lu USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Mikrofon ve Hoparlör bağlantısı mevcut + 2 port'lu USB (2.0) Hub, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- USB klavye ve USB mouse portları ile 2 bilgisayarı ve USB 2.0 HUB özelliği sayesinde kendine bağlı USB cihazları kontrol etme imkanı
- Scanner, yazıcı gibi cihazlara bağlantı yapabilen entegre 2 portlu USB (2.0) Hub.
- KVM Switch'in PC ile bağlantısında kullanılan Klavye, Monitör, Mouse bağlantı kablosu hem PS/2 hem de USB arayüzüne sahip klavye ve mouse ürünlerinin bağlantısında kullanılabilir. (Dual interface-supports computers with PS/2 or USB keyboards and mice.)
- Mikrofon ve hoparlör bağlantısı yapılabilir. Bass özelliği sayesinde 2.1 surround ses sistemi etkisinde ses elde etmek mümkündür.
- Özellikle IP telefon kullanıcılarının kolaylıkla erişebilmeleri amacıyla tasarlanan önpanelde konsol ses portları yer almaktadır.
- 2048 x 1536 dpi. çözünürlük desteğine sahiptir.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Mouse'un scroll wheel parçasına çift tıklayarak yapılır.
- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Windows 2000/XP/Vista/Linux/Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- Konsol USB mouse port emülasyonu sayesinde bağlı bulunan mouse'lar sorunsuz bir şekilde çalışır.
- Display Emulation Teknolojisini destekler. Konsola bağlı monitörün verilerini görüntü çözünürlüğünü optimize etmek amacıyla hafızasında saklar.
- Klavye emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- Sun/Mac klavye desteği ve emülasyonu
- Otomatik tarama (Quick View Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinilebilmektedir.
- Kurulumu kolaydır. Yazılım gerektirmez.
- Firmware yazılım güncellemeleri yapılabilmektedir.
- KVM Switch ile PC/Server arası klavye, monitör, mouse, mikrofon, hoparlör bağlantısı için gerekli olan 2 adet kablo cihazla birlikte gelmektedir.
- Ürün beraberinde gelen USB'den PS/2'ye çevirici sayesinde klavye ve mouse çeşitli kombinasyonlarda kullanılabilir. USB klavye ve mouse, PS/2 klavye ve mouse ya da PS/2 klavye ve USB mouse.
- Firmware upgrade port ile bilgisayar arasında bağlantı için gerekli olan kablo cihazla birlikte gelmektedir.
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Kasa Tipi: Metal

* 1. PC klavye kombinasyonu ile Sun/Mac klavyeleri uyumlu çalışır.
2. Sun/Mac klavyeleri sadece kendileri ile uyumlu bilgisayarlarda çalışır.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CS1732B
- 2 x USB KVM Kablosu
- 1 x USB-to-PS/2 Çevirici
- 2 x OSD/Hotkey Etiketleri
- 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Kullanım Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

PS/2 KVM Kabloları
ATEN-2L-5301P
ATEN-2L-5302P
ATEN-2L-5303P
ATEN-2L-5305P

USB KVM Kabloları
ATEN-2L-5301U
ATEN-2L-5302U
ATEN-2L-5303U
ATEN-2L-5304U
ATEN-2L-5305U

ATEN-CS22U

2 Port USB VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- ATEN-CS22U 2 port USB VGA KVM Switch ürünü bilgisayarlar arasında geçiş yapabilmek için kullanıcılara basit ve süratli bir yöntem sunmaktadır. Kendisine bağlı (1.80 metre) switch kablosu sayesinde uzaktan bilgisayar seçimi yapılabilmektedir.
- USB klavye ve mouse, VGA monitör kullanan 2 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- PC'lere erişim ve PC'ler arası geçiş cihaza gömülü switch kablosu ile yapılır.
- Çok fonksiyonlu mouse destekler.
- Çoklu platform desteği - Windows, Mac, Linux ve Sun
- SVGA, VGA ve Multisync monitörleri destekler.
- Yüksek görüntü kalitesi - 2048 x 1536; DDC2B

ATEN-CS62US

2 portlu USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Hoparlör bağlantısı mevcut, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Konsolda bulunan USB yuvaya USB mouse'ın yanısıra USB 1.1 Hub ürünü bağlanarak birden fazla USB cihaza bağlantı imkanı sağlamak mümkündür.
- PC'lere erişim klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları ve USB mouse kanalıyla yapılır.
- Konsol tarafında kablosuz klavye ve mouse tiplerini destekler.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 2048 x 1536 dpi.
- Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Hoparlör bağlantısı yapılabilir.
- Konsol Bağlantı Yuvaları (Giriş): 1 x Monitör DB15HD dişi, 1 x Klavye USB A dişi (USB), 1 x Mouse USB A dişi (USB), 1 x Hoparlör Mini Stereo Jack dişi
- PC Bağlantı Yuvaları (Çıkış): 2 x Monitör DB15HD erkek, 2 x Klavye ve Mouse USB A erkek (USB), 2 x Hoparlör Mini Stereo Jack erkek
- Sun/Mac klavye desteği ve emülasyonu*

* 1. PC klavye kombinasyonu ile Sun/Mac klavyeleri uyumlu çalışır.
2. Sun/Mac klavyeleri sadece kendileri ile uyumlu bilgisayarlarda çalışır.

USB VGA KVM Switch - 2 Port

ATEN-CS661

Laptop USB KVM Switch

• ATEN-CS661 Laptop USB KVM Switch cihazı ATEN'in Petite serisi KVM switch cihazlarını teknik özellikler bakımından geride bırakıyor. KVM Switch'e benzer şekilde iki adet bilgisayarı yönetebilme özelliği (Klavye ve mouse bağlantısı her iki bilgisayarda olmalıdır. Aksi takdirde KVM Switch'lerde olduğu gibi tek bir konsol ile iki bilgisayarı ATEN-CS661 yönetemez.) ve Tak & Çalıştır mantığıyla çalışabilmesine ek olarak 2 adet USB arayüzlü laptop ya da 2 adet PC'de dosya paylaşımı yapılmasını sağlar. Kullanıcı dostu grafik arayüze sahip Innovative File Management yazılımı aracı sayesinde dosya paylaşımı saniyeler mertebesinde süratli bir şekilde gerçekleştirilir. Taşınabilir özelliği ile birlikte müzik, fotoğraf, video, data v.s. dosyalarının bir bilgisayardan diğer bir bilgisayara aktarılma işlemi kolaylıkla yapılır.

USB Dual View KVMP™ Switch - 2 Port

ATEN-CS1742C

2 Port USB Dual View KVMP™ Switch

- 1 USB klavye ve mouse ve 2 adet VGA monitör ile çift ekran çıkışını destekleyen 2 adet bilgisayarın yönetilmesini sağlar.
- 2 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar (2 x USB A dişi konnektör).
- Hoparlör ve mikrofon desteği
- Çift yönlü haberleşme ve esnek kullanım özelliği sayesinde KVM Switch'ten bağımsız olarak bilgisayar, çevre birimi, hoparlör bağlantısı seçilebilir.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde bilgisayarlar sorunsuz çalışır.
- Bilgisayar seçimi cihaz ön panelindeki tuşlar ve klavyedeki hotkey tuşlarıyla yapılabilir.
- Üstün görüntü kalitesi - 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Windows 2000, XP, Vista, LINUX, Mac, Sun ve FreeBSD SUN/Mac işletim sistemlerini destekler.

*1.PC sistemleri için tasarlanan Klavyeler SUN/Mac sistemlerinini kullandığı klavyeler ile uyumlu çalışır.
2.SUN/Mac için tasarlanan klavyeler sadece bu işletim sistemlerine sahip bilgisayarlarda çalışır

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CS1742
- 4 x USB KVM Kablosu
- 4 x Audio/Video KVM Kablosu
- 1 x USB <-> PS/2 Çevirici
- 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri:

- ATEN-2L-5202A
- ATEN-2L-5203A
- ATEN-2L-5205A
- ATEN-2L-5201U
- ATEN-2L-5202U
- ATEN-2L-5203U
- ATEN-2L-5205U

USB DVI Güvenli KVM Switch - 2 Port

ATEN-CS1182

2 port'lu USB DVI Güvenli KVM Switch (2-port USB DVI Secure KVM Switch)

- 2 port'lu USB DVI Dual-Link Secure KVM Switch
- Güvenliği önplanda tutmak amacıyla PC'lere erişim, PC'ler arasında geçiş; switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılarak yapılır. (OSD menüsü, klavye hotkey tuş kombinasyonu kullanılamaz.)
- Tek bir konsol ile başka bir deyişle 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (DVI) aracılığıyla 2 bilgisayarı kontrol etme imkanı
- NIAP-sertifikalı — Common Criteria Evaluation Assurance Level 2 (EAL2+) güvenlik gereksinimlerini karşılar. Bu sertifika, çevre ürünlerinin paylaşımına (Peripheral Sharing Switch - PSS - for Human Interface Devices - HIDs: klavye, mouse ve hoparlör v.s. - Protection Profile v2.1) yönelik olarak geliştirilen ve ABD Savunma Sanayi'nin öngördüğü ve kabul ettiği belli başlı güvenlik şartlarının karşılandığını garanti eder. Bu sayede birden fazla bilgisayarın tek bir klavye, mouse ve hoparlörü ortak kullanırken veri güvenliğinin maksimum seviyede tutulması sağlanmaktadır.
- USB bağlantısına sınırlama getirilmiştir. Güvenliğinden emin olunmayan her USB aygıtı Switch'e bağlamak mümkün değildir. Aksi durumda PC'ler arasında geçiş yapıldığında klavye, mouse ve hoparlör bağlantıları algılanmaz. (Restricted USB connectivity — non HIDs (Human Interface Devices) are ignored when switching)
- Port'ları devredışı bırakarak bilgisayarlar arasında veri taşınmasını engelleyebilir. (Isolated channel per port — makes it impossible for data to be transferred between computers)
- Sabotaj kaydı - cihazın dahili bileşenlerine erişmeye yönelik teşebbüsler görsel bir ikaz ışığıyla iletilir.
- Cihazın şasisine müdahele edildiğinde LED ışığı yanıp söner ve cihaz çalışmaz.
- Donanıma yönelik sabotajın engellenmesi amacıyla tüm entegre devre bileşenleri devre kartına doğrudan lehimlenmiştir.
- Programlanamayan ROM sayesinde switch'in firmware yazılımına müdahele edilememektedir.
- Klavye kanalıyla aktarılan komutlar aktarım işleminden sonra otomatik olarak temizlenir.
- Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Windows, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- Üstün görüntü kalitesi - 2560 x 1600 (DVI Dual Link); 1920 x 1200 (DVI Single Link) ve 2048 x 1536 (DVI-A)
- Dayanıklı metal şasi.
- Dahili güç adaptörüne sahiptir.
- Hoparlör ve mikrofon bağlanabilir.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CS1182 USB DVI Secure KVM Switch
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Ürün beraberinde kullanılabilecek kablolar:

- ATEN-2L-7D02UD
- ATEN-2L-7D03UD
- ATEN-2L-7D05UD

USB DVI KVM Switch - 2 Port

ATEN-CS22D

2 Port USB DVI KVM Switch

- 2 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (DVI-D) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Bilgisayar seçimi uzaktan kumanda ünitesiyle yapılır.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, Sun ve Linux işletim sistemlerini destekler.
- Üstün görüntü kalitesi sunar. Maksimum 1920 x 1200@60Hz
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Elektriği bilgisayardan alır.
- USB 2.0 çevre aygıtları bağlanabilir.

USB DVI KVMP™ Switch - 2 Port

ATEN-CS1762A

2 port'lu USB 2.0 DVI KVMP™ Switch + 2 portlu USB (2.0) Hub, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- CubiQ™ ATEN-CS1762A, entegre (built-in) ses efekt (sound effect) özelliğine sahip bir DVI KVM Switch cihazıdır. Özellikle üzerinde DVI arayüzü olan PC ve Mac kullanıcıların ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Küçük işyerleri için ideal bir çözümdür.
- 2 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- USB klavye ve USB mouse portları aracılığı ile 4 bilgisayarı kontrol etme imkanı
- Scanner, yazıcı gibi cihazlara bağlantı yapabilen entegre 2 portlu USB (2.0) Hub.
- PC'lere erişim şu yöntemlerle yapılır. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Otomatik tarama (Auto Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Hoparlör ve Mikrofon desteği - 2.1 surround ses sistemi kalitesinde ses deneyimi
- Yüksek görüntü kalitesi - 1920 x 1200, 60Hz; DDC2B
- DVI dijital ve DVI-analog arayüzlü monitörleri destekler.
- HDCP uyumlu
- Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Power on detection özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; CS1762A elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.
- Mouse otomatik olarak algılanır ve mouse'u tanıtmak amacıyla bilgisayarları açıp kapamaya gerek kalmaz. KVM Switch çalışırken mouse bağlantıları sökülebilir ve takılabilir.

Kablo seçenekleri:

ATEN-2L-7D02U
ATEN-2L-7D03U
ATEN-2L-7D05U

ATEN-CS682

2 Port USB 2.0 DVI KVMP™ (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Periferi Switch, Hoparlör ve Mikrofon bağlantısı mevcut, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

ATEN Petite serisine ait ürünlerin özelliklerini geliştirerek DVI özellikli, USB 2.0 periferi cihazların bağlanabildiği, zengin bass içerikli 2.1 surround ses deneyimi sunabilen CS682 KVM switch ürününü üretti. CS682 modelinin bir diğer yeni özelliği uzaktan port seçimi yapabileceğiniz donanım birimi ile port'lar arasında yani bağlı sunucu ya da bilgisayar arasında geçiş yapabilmek. Ayrıca, CS682, Video DynaSync™ teknolojisini desteklemektedir. Konsola bağlı monitörün görüntü ayarlarını EDID (Extended Display Identification Data) teknolojisi sayesinde hafızasında tutarak ekran çözünürlüğünü optimize etmeye çalışır. Ayrıca, hotkey tuş kombinasyonlarına ek olarak, CS682 mouse port'u ile geçiş yapabilme özelliğini sunar. Bu işlem için USB mouse'un kaydırma tekerine iki defa tıklamak yeterli. Son olarak, CS682, elektriği açık olan sunucu ya da bilgisayarı otomatik tespit edebilme kabiliyetine sahiptir. KVM switch'e bağlı bilgisayarın elektriği kapalı olduğunda CS682, otomatik olarak elektriği açık olan bilgisayara geçiş yapar.

- 2 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (DVI) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Fully DVI-Digital özelliklerini destekler.
- USB 2.0 mouse port, USB hub ve USB periferi cihazları ortak kullanmak ya da paylaşmak amacıyla kullanılabilir.*
- Bilgisayar seçimi; uzaktan port seçimi yapabileceğiniz donanım birimi, klavye hotkey tuş kombinasyonları ve USB mouse kanalıyla yapılabilir.
- Hoparlör ve mikrofon bağlanabilir. Zengin bass içerikli 2.1 surround ses deneyimi sunar.
- Yüksek görüntü kalitesi - maksimum 1920 x 1200
- Geniş ekran LCD monitör desteği sunar.
- Video DynaSync™ özelliği - Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. EDID (Extended Display Identification Data)
- Multimedya özellikli klavye destekler.
- Kablosuz klavye ve mouse destekler.
- HDCP Uyumlu

** 1.PC klavye kombinasyonu ile Sun/Mac klavyeleri uyumlu çalışır.
2. Sun/Mac klavyeleri sadece kendileri ile uyumlu bilgisayarlarda çalışır.

USB DVI KVMP™ Switch - 2 Port

ATEN-CS1782A

2 Port USB DVI Dual Link KVMP Switch, 3D desteği

- 2 port DVI KVMP Switch, USB 2.0 ve 7.1 Surround Ses desteği
- 2 bilgisayarın ve 2 adet USB çevre cihazının 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- USB klavye ve USB mouse portları ile 2 bilgisayarı ve USB 2.0 HUB özelliği sayesinde kendine bağlı USB cihazları kontrol etme imkanı
- Mikrofon ve hoparlör bağlantısı yapılabilir. Bass özelliği sayesinde 7.1 surround ses sistemi etkisinde ses elde etmek mümkündür.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Konsol olarak kullanılan mouse ile PC seçimi yapılır.
- DVI dijital ve analog monitörleri destekler – DVI standartlarını destekler.
- Üstün görüntü kalitesi: 1920 x 1200 @ 60Hz (Single Link); 2560 x 1600 @ 60Hz (Dual Link)
- nVIDIA 3D destekli 120 Hz LCD monitörlerle KVM switch sorunsuz çalışır. Maksimum görüntü çözünürlüğü 1920 x 1080
- HDCP uyumlu
- Genişekran çözünürlükleri destekler.
- Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.

Kablo seçenekleri:

ATEN-2L-7D05UD
ATEN-2L-7D03UD
ATEN-2L-7D02UD

USB Dual DVI View KVMP™ Switch - 2 Port

ATEN-CS1642

2 Port USB 2.0 DVI Dual View KVMP Switch, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 adet yüksek çözünürlüklü Dual Link ekranları destekler.
- ATEN-CS1642 model USB 2.0 DVI Dual View KVMP™ Switch ürünü KVM (Klavye, Monitör, Mouse) yelpazesinde yeni bir çığır açmıştır. 2 port KVM switch ailesine ait bir ürün olan ATEN-CS1642, 2 port USB 2.0 hub özelliğine sahiptir. Ayrıca 2 adet DVI monitör ile çift ekran çıkışını destekleyen 2 adet bilgisayarın yönetilmesini sağlar. Bu özelliklerinden ötürü ATEN-CS1642 grafik tasarımcılar, banka ve finans danışmanları, medikal uygulamalar ve oyuncular için cazip görülen bir üründür. ATEN-CS1642, 2.1 kanal surround ses teknolojisi sayesinde kullanıcılara sinema kalitesinde dijital ses deneyimi sunar.
- 1 USB klavye, 1 USB mouse ve 2 adet DVI monitör ile çift ekran çıkışını destekleyen 2 adet bilgisayarın yönetilmesini sağlar. USB hub özelliği sayesinde her bilgisayar USB port'a bağlı çevre aygıtlarına tek seferde erişebilir.
- 2 port DVI Dual View KVMP switch, USB 2.0 desteği ve 2.1 kanal surround ses desteği
- 2 adet DVI monitör ve 2 adet USB çevre aygıtı bağlanabilir. Bu bağlantılar ile çift ekran çıkışını destekleyen 2 adet bilgisayarın yönetilmesini sağlar.
- 2 port USB 2.0 hub özelliğine sahiptir.
- USB 2.0 standardını destekler.
- 2.1 kanal surround ses teknolojisi
- KVM, USB ve Hoparlör ve Mikrofon bağlantıları birbirinden bağımsız seçilebilir.
- DVI dijital ve analog monitör destekler. DVI ve HDCP standartlarını destekler.
- Yüksek görüntü kalitesi - 2560x1600 (DVI Dual Link); 1920x1200 (DVI Single Link)
- Geniş erkan çözünürlükleri destekler.
- nVidia 3D Vision Ready: 120Hz LCD monitörlerle çalışır ve 3D bir görüntü ortamı yaratabilmek amacıyla 1920 x 1080 çözünürlüğünde görüntü kalitesi sunar.
- Bilgisayar seçimi cihaz önpanelinde bulunan düğmeler ve klavyedeki hotkey tuş kombinasyonları ile yapılabilir.
- Multiplatform desteği - Windows, Linux, Mac, Sun
- Konsol mouse portu cihaz tarafından otomatik olarak tanınır. Bypass özelliği sayesinde çoğu mouse sürücüleri ve çok fonksiyonlu mouse aygıtlarını destekler.
- Video DynaSync™ özelliği - Port'lar arasında geçişlerde görüntünün optimize edilmesini sağlar. Sistem açılışlarında görüntüde yaşanabilecek olası problemlerin minimize edilmesini sağlar.

Kablo seçenekleri: ATEN-2L-7D05UD, ATEN-2L-7D03UD, ATEN-2L-7D02UD

USB Mini DVI KVM Switch - 2 Port

DIGITUS

DVI Monitör Bağlantısı

DS-11802-1

Digitus 2 portlu USB Mini DVI KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Mikrofon ve Hoparlör bağlantısı mevcut, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 bilgisayarın 1 klavye (USB 1.1), 1 mouse (USB 1.1) ve 1 monitör (DVI) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Mouse, klavye emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- Otomatik tarama (autoscan) fonksiyonu ile birlikte klavye üzerinde bulunan Hot-Key olarak adlandırılan kısayol tuşlarıyla ve Switch kenarlarında bulunan düğmelerle bilgisayar seçilebilir.
- Tarama zamanı olarak 5 - 60 saniye aralığında herhangi bir değer seçilebilir.
- Kullanımı kolay. İlave yazılım gerektirmez.
- DVI-D özelliğini destekler.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 1920 x 1080 dpi. / 60 Hz.
- DDC, DDC2 monitörleri destekler.
- Hoparlör ve mikrofon bağlantısı yapılabilir. Her ikisi de ayrı ayrı birbirinden bağımsız seçilebilir.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayardan alır.
- Cihaz üst panelindeki LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Windows, Linux ve Mac işletim sistemlerini destekler.
- Giriş: 1 x Monitör HDSUB15 dişi (VGA), 1 x Klavye USB A erkek ve 1 x Mouse USB A erkek, 1 x Hoparlör jack dişi, 1 x Mikrofon jack dişi
- Çıkış: Ahtapot kablo bağlantısı için özel çıkış arayüzü
- 2 adet 1.20 metre ahtapot kablo cihaz ile birlikte gelmektedir. Kablolar cihaza gömülüdür. (Built-in)
- Ahtapot kablo bağlantı arayüzleri: Ahtapot kablo bağlantısı için özel konnektör <-> 2 x DVI 24+5 konnektör dişi (Monitör), 2 x Klavye ve Mouse USB A erkek, 2 x Hoparlör erkek jack, 2 x Mikrofon erkek jack

USB HDMI KVMP™ Switch - 2 Port

ATEN

ATEN-CS692

2 Port USB 2.0 HDMI KVMP™ Switch, mouse ile geçiş özelliği

- ATEN-CS692 HDMI USB KVM Switch, HDMI arayüzüne sahip iki adet bilgisayarın ya da cihazın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (HDMI) tarafından yönetilmesini sağlar. CS692 HDMI USB KVM Switch, üzerinde bulunan USB 2.0 port'a USB hub bağlayarak birden fazla USB çevre aygıtlarla iletişim kurabilir.
- HDMI arayüzüne sahip iki adet bilgisayarın ya da cihazın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (HDMI) tarafından yönetilmesini sağlar.
- Bilgisayar seçimi; uzakta n port seçimi yapabileceğiniz donanım birimi, klavye hotkey tuş kombinasyonları ve USB mouse kanalıyla yapılabilir.
- Hoparlör ve mikrofon bağlanabilir. Zengin bass içerikli 2.1 surround ses deneyimi sunar.
- Klavye, monitör, mouse ve mikrofon, hoparlör arasında geçiş birbirinden bağımsız yapılabilir. Bir bilgisayarda klavye, monitör, mouse yönetimi ele geçirilebilirken diğerinde mikrofon ve hoparlör denetimi yapılabilir.*
- Yüksek görüntü kalitesi - maksimum 1920 x 1200; 1080p
- Geniş ekran LCD monitör desteği sunar.
- Video DynaSync™ özelliği - Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder.
- Üzerinde bulunan USB 2.0 mouse port'a USB hub bağlayarak birden fazla çevre aygıtının kontrolü ele geçirilebilir.***
- Elektriği bilgisayardan alır.

Not: * Harici hoparlör ve mikrofon bağlantısı ile HDMI monitöre gömülü olan hoparlör arasında geçiş birbirinden bağımsız yapılabilir.
** PC klavye kombinasyonu ile Sun/Mac klavyeleri uyumlu çalışır. Sun/Mac klavyeleri sadece kendileri ile uyumlu bilgisayarlarda çalışır.
*** İlave olarak güç adaptörü gerekebilir. USB 2.0 mouse port'u USB hub olarak kullanabilmek için mouse emülasyon mod'unu devredışı bırakmak gerekir.

USB HDMI KVMP™ Switch - 2 Port

ATEN-CS1792

2-Port USB 2.0 HDMI KVMP™ Switch

• 2 adet bilgisayarın/kaynak cihazın ve 2 adet USB çevre aygıtının 1 USB klavye, 1 USB mouse, 1 HDMI monitör tarafından yönetilmesini sağlar.
• 2 port USB 2.0 hub özelliği; USB 2.0 standardını destekler.
• KVM switch'e bağlı bilgisayarlar, USB çevre cihazları, mikrofon ve hoparlörler arasında geçişler birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.
• HDMI dijital monitör desteği - HDMI; HDCP destekler.
• Dolby True HD ve DTS HD Master Ses desteği
• Yüksek görüntü kalitesi – 480i, 480p, 720p, 1080i, and 1080p(HDTV)/1920 x 1200(DVI)
• Power on detection özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; ATEN-CS1792 elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.
• Geniş ekran çözünürlük değerlerini destekler.
• Çoklu platform desteği - Windows, Linux ve Mac
• Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
• Klavye otomatik olarak algılanır ve klavyeyi tanıtmak amacıyla bilgisayarları açıp kapamaya gerek kalmaz.
• Mac klavye desteği ve emülasyonu*
• Bilgisayarların ve HDMI kaynak cihazlarının izlenmesi için Otomatik Tarama Mod'u özelliği
• Firmware yazılım güncellemesi yapılır.

KVM with Ethernet Port (KVME) - 2 Port

ATEN-CS1772

2 Port USB 2.0 KVME Switch (2 port USB KVM with Ethernet Port), KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

ATEN-CS1772, 2 port KVM Switch ürünü olup; üzerinde USB ve Ethernet portu bulunmaktadır.
• USB 2.0 KVME Switch ürünü üzerinde bulunan USB portlar sayesinde hub olarak çalışabilmektedir. Bu sayede 2 adet USB arabirimine sahip harici cihazlarla bağlantı kurmak mümkündür. (2 x USB A dişi konnektör).
• USB 2.0 KVME Switch ürünü üzerinde bulunan Ethernet portlar sayesinde hub'a bağlı olan USB çevre aygutlarına network üzerinden erişim yapılabilmektedir. Örneğin Amerika'dan network üzerinden Türkiye'deki ofisinizde bulunan CS1772 ürününe bağlı USB yazıcı cihazına baskı için komut gönderebilirsiniz.
• Ses (hoparlör ve mikrofon) bağlantı desteği
• Çift yönlü veri aktarımı gerçekleştirilebilir.
• Hotkey tuşları ile buzzer devreiçi ve devredışına alınabilir.
• PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır.
• Çözünürlük / Bantgenişliği: 2048 x 1536 dpi.

USB Mini DisplayPort Dual View KVMP™ Switch - 2 Port

ATEN-CS1942

2-Port USB 2.0 Mini DisplayPort Dual View KVMP™ Switch

• 1 USB klavye, 1 USB mouse ve 2 adet Mini DisplayPort monitör ile çift ekran çıkışını destekleyen 2 adet bilgisayarın yönetilmesini sağlar.
• Ön panelde yer alan USB aygıtları bağlamak için kullanılan yuva aynı zamanda bağlı cihazlara 1.4A güç sağlar. Bu sayede USB arayüzünden elektrik alan herhangi bir cihazı ;örneğin cep telefonunu şarj etmek mümkündür. (USB quick charge mod)
• Mini DisplayPort 1.1a & HDCP uyumlu
• Full bass response özelliği Mini-TOSLINK kablosu kanalıyla zengin dijital surround ses keyfi sunar.
• Üstün görüntü kalitesi: 2560 x 1600 ve 1920x1080 @ 120Hz (3D display)
• nVidia 3D Vision Ready: 120Hz LCD monitörlerle çalışır ve 3D bir görüntü ortamı yaratabilmek amacıyla 1920 x 1080 çözünürlüğünde görüntü kalitesi sunar.
• Video DynaSync™ özelliği - Port'lar arasında geçişlerde görüntünün optimize edilmesini sağlar. Sistem açılışlarında görüntüde yaşanabilecek olası problemlerin minimize edilmesini sağlar.
• 2 port USB 2.0 hub özelliğine sahiptir. USB 2.0 standardını destekler. Her bilgisayar USB port'a bağlı çevre aygıtlarına tek seferde erişebilir.
• Bilgisayar seçimi cihaz önpanelinde bulunan dokumatik panel ve klavyedeki hotkey tuş kombinasyonları ve mouse (mouse emülasyonu mod'u aktifken ve 3-tuşlu USB tekerlekli mouse için geçerlidir) ile yapılabilir.
• KVM, USB ve Hoparlör ve Mikrofon bağlantıları birbirinden bağımsız seçilebilir.
• Klavye ve Mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler klavye ve mouse takılı olmadığı halde boot edilebilir.
• Power on detection özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; CS1942 elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.
• Mac klavye desteği ve emülasyonu (PC klavye kombinasyonu ile Mac klavyeleri uyumlu çalışır.)
• Sun/Mac klavye desteği ve emülasyonu
• Çokdilli klavye bağlanabilir– İngilizce, Japonca ve Fransızca klavye
• Çokluplatform desteği - Windows, Linux ve Mac

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-CS1942
• 2 x Mini DisplayPort 1.1a 1 metre Kablo
• 2 x Mini DisplayPort 1.1a 2 metre Kablo
• 2 x USB 2.0 1.8 metre Kablo
• 2 x Hoparlör ve Mikrofon Bağlantısı için 1.8 metre Kablo Seti
• 1 x Güç Adaptörü
• 1 x Kullanım Kılavuzu

PS/2 VGA KVM Switch - 4 Port

ATEN-CS64AZ

4 portlu PS/2 VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Hoparlör bağlantısı mevcut, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 4 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- PS/2 klavye ve mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Otomatik tarama (Auto Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.
- PC bağlantısı için Switch'i açıp kapamaya gerek yoktur. Çalışma esnasında Switch'e yapılan bağlantılar sökülüp takılabilir.
- Çözünürlük: 2048 x 1536 dpi.
- Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- Konsol Bağlantı Yuvaları (Giriş): 1 x Monitör DB15HD dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2), 1 x Hoparlör Mini Stereo Jack dişi
- PC Bağlantı Yuvaları (Çıkış): 4 x Monitör DB15HD erkek, 4 x Klavye MiniDIN6 erkek (PS/2), 4 x MiniDIN6 erkek (PS/2), 4 x Hoparlör Mini Stereo Jack erkek (Klavye, mouse, monitör ve hoparlör bağlantıları cihaz kasasına gömülü olan (built-in) 1.80 metrelik iki çift ahtapot kablo kanalıyla yapılmaktadır.)

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

ATEN-CS84AC

4 portlu PS/2 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 4 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- Entegre mouse, klavye ve monitör emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.

PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
Otomatik tarama (Auto Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.

- Çözünürlük / Bantgenişliği: 1920 x 1440 dpi; DDC2B
- PC Bağlantı Yuvaları (Çıkış): 4 x Monitör DB15HD erkek, 4 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), 4 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)

PS/2 - USB VGA KVM Switch - 4 Port



ATEN-CS1754

4 Port PS/2-USB VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Mikrofon ve Hoparlör bağlantısı mevcut

- 4 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- ATEN-CS1754 Switch'in kaskad olarak birbirine bağlanmasıyla 64 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür. (3 kademeli kaskad bağlantı metodu)
- Çift arayüz desteği - Sunucu tarafında PS/2 ve USB tipi mouse ve klavye ürünleriyle uyumlu çalışır.
- Windows, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- PS/2 and USB arayüzleri otomatik olarak tespit edilir.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır. Klavyedeki hotkey tuşları veya Switch'in önpanelinde bulunan düğmelere basılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- Mikrofon ve hoparlör bağlantısı yapılabilir.
- Yüksek Çözünürlük: Maksimum 2048 x 1536; DDC2B
- Klavyedeki hotkey tuşları ve OSD menüleri kanalıyla Buzzer/Bip sesi devreiçi ya da devredışı bırakılabilir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- ATEN USB Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- 19 inch rack'e monte edilebilir. Montaj ünitesi cihaz ile birlikte gelmektedir.

* 1. PC klavye kombinasyonu ile Sun/Mac klavyeleri uyumlu çalışır.
2. Sun/Mac klavyeleri sadece kendileri ile uyumlu bilgisayarlarda çalışır.

Ambalaj İçeriği
- 1 x ATEN-CS1754
- 1 x Firmware Güncelleme Kablosu
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo seçenekleri:

ATEN-2L-5301P	ATEN-2L-5303U
ATEN-2L-5301U	ATEN-2L-5304P
ATEN-2L-5302P	ATEN-2L-5304U
ATEN-2L-5302U	ATEN-2L-5305P
ATEN-2L-5303P	ATEN-2L-5305U

PS/2 - USB VGA KVM Switch - 4 Port

Console
SPHD
PS/2, USB

DC-12202-1

Digitus 4 portlu "Combo" PS/2 ve USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

- 4 bilgisayarın 1 klavye (PS/2 ve USB), 1 mouse (PS/2 ve USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- Kurulumu kolaydır. İlave bir yazılım gerektirmez.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.

PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır.
Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.

- Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5 - 250 saniye
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 2048 x 1536 dpi. / 85Hz.
- DDC, DDC2 destekler.
- Metal şasi
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarların PS/2 ya da USB bağlantısından alır. İsteğe bağlı olarak 5V; 2,0A özelliklerinde güç adaptörü kullanılabilir.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Mac OS 9 / OS X ve Sun Micro Systems
- Giriş (Konsol): 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi ve 1 x Klavye USB A dişi (PS/2 ve USB), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi ve 1 x Mouse USB A dişi (PS/2 ve USB)

Çıkış: 4 x HDSUB15 dişi (Monitör, Klavye ve Mouse bağlantıları tek bir konnektör üzerinde toplanmıştır.)

- 2 adet olmak üzere KVM Switch ile PC arasında kullanılan KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde ilave olarak temin edilmelidir.

DC-12401-1

Digitus 4 portlu "Combo" PS/2 ve USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Hoparlör ve Mikrofon desteği, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

- 4 bilgisayarın 1 klavye (PS/2 ve USB), 1 mouse (PS/2 ve USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- Kurulumu kolaydır. İlave bir yazılım gerektirmez.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.

PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır.
Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.

- Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5 - 250 saniye
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 2048 x 1536 dpi. / 85Hz.
- DDC, DDC2 destekler.
- Metal şasi
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarların PS/2 ya da USB bağlantısından alır. İsteğe bağlı olarak 5V; 2,0A özelliklerinde güç adaptörü kullanılabilir.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Mac OS 9 / OS X ve Sun Micro Systems
- Giriş (Konsol): 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi ve 1 x Klavye USB A dişi (PS/2 ve USB), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi ve 1 x Mouse USB A dişi (PS/2 ve USB), 1 x Audio jack dişi, 1 x Mikrofon jack dişi

Çıkış: 4 x HDSUB15 dişi, 4 x Audio dişi jack, 4 x Mikrofon dişi jack (Monitör, Klavye ve Mouse bağlantıları tek bir konnektör üzerinde toplanmıştır.)

- 2 adet KVM Switch ile PC arasında kullanılan KVM bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir. Diğer bilgisayar bağlantıları için KVM bağlantı kablosu ilave temin edilmelidir.

PS/2 - USB Dual VGA KVM Switch - 4 Port

Console
SPHD
PS/2, USB
Çift Monitör Bağlantısı
USB 2.0 Hub

DS-12404

Digitus 4 Port "Combo" PS/2 ve USB 2.0 VGA Dual View KVMP Switch, Mikrofon ve Hoparlör bağlantılı + 2 portlu USB (2.0) Hub, Masaüstü Tip

- Çift ekran çıkışlı 4 adet bilgisayarın (toplam 8 ekran) 2 klavye (PS/2 ve USB), 2 mouse (PS/2 ve USB) ve 2 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- PS/2 klavye ve mouse, USB klavye ve mouse bağlanabilir.
- Microsoft Intellimouse 3 ~ 5 Tuşlu Mouse ve Microsoft Natural Klavye Pro serisi kullanılabilir.
- Kurulumu kolaydır. İlave bir yazılım gerektirmez.
- Hoparlör ve mikrofon bağlanabilir.
- 2 port USB 2.0 hub özelliği; USB 2.0 standardını destekler. Konsol bağlantılarının bulunduğu ön panelde ilave olarak iki adet USB 2.0 port bulunmaktadır. (USB Periferi port) Bu yuvalara harici olarak USB çevre aygıtları bağlamak mümkün. Örneğin; yazıcı, kamera v.s.
- KVM switch'e bağlı bilgisayarlar, USB çevre cihazları, mikrofon ve hoparlörler arasında geçişleri birbirinden bağımsız olarak yapabilirler.
- HID Revision 1.11 özelliğini destekler.
- Çalışma esnasında kablo bağlantıları sökülüp takılabilir.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 2048 x 1536 dpi. / 85Hz.
- DDC, DDC2 destekler.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5 - 20 saniye
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, Mac OS9, X, Linux, Sun Micro Solaris 8 ve üstü
- Boyutlar (Gx Yx D): 269 x 81 x 44 mm
- Ağırlık: 1073 g
- Giriş (Konsol): 2 x Monitör HDSUB15 dişi (VGA çift ekran girişi), 1 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), 1 x Klavye USB A dişi (USB), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2), 1 Mouse x USB A dişi (USB), 1 x Hoparlör jack dişi (Yeşil renk), 1 x Mikrofon jack dişi (Pembe renk), 2 USB Periferi port x USB A dişi (USB)
- Çıkış: 8 x HDSUB15 erkek (VGA çift ekran çıkışı), 4 x USB B dişi (klavye ve mouse için), 4 x USB B dişi (hoparlör ve mikrofon için)
- KVM Switch'in konsol bağlantıları arasında 1 hoparlör, 1 mikrofon, 1 ekran (VGA), 1 klavye (USB) ve 1 mouse (USB) port'ları kullanılacaksa KVM switch ile bilgisayarlar arasında kullanılması gereken kablolar şu şekilde olmalıdır: AK 82301 (4 adet) ile birlikte ve özel USB Hoparlör ve Mikrofon bağlantı kabloları (4 adet).
- KVM Switch'in konsol bağlantıları arasında ikinci ekran bağlantısı da kullanılacaksa KVM switch ile bilgisayarlar arasında kullanılması gereken kablolar şu şekilde olmalıdır: AK 82301 (4 adet ilave olarak alınmalıdır.)

USB VGA KVM Switch - 4 Port

ATEN-CS1734B

4 port'lu USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Mikrofon ve Hoparlör bağlantısı mevcut + 2 port'lu USB (2.0) Hub, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 4 bilgisayarın 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- USB klavye ve USB mouse portları ile 4 bilgisayarı ve USB 2.0 HUB özelliği sayesinde kendine bağlı USB cihazları kontrol etme imkanı Scanner, yazıcı gibi cihazlara bağlantı yapabilen entegre 2 portlu USB (2.0) Hub.

KVM Switch'in PC ile bağlantısında kullanılan Klavye, Monitör, Mouse bağlantı kablosu hem PS/2 hem de USB arayüzüne sahip klavye ve mouse ürünlerinin bağlantısında kullanılabilir. (Dual interface-supports computers with PS/2 or USB keyboards and mice.)

- Mikrofon ve hoparlör bağlantısı yapılabilir. Bass özelliği sayesinde 2.1 surround ses sistemi etkisinde ses elde etmek mümkündür.
- Özellikle IP telefon kullanıcılarının kolaylıkla erişebilmeleri amacıyla tasarlanan önpanelde konsol ses portları yer almaktadır.
- 2048 x 1536 dpi. çözünürlük desteğine sahiptir.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Display Emulation Teknolojisini destekler. Konsola bağlı monitörün verilerini görüntü çözünürlüğünü optimize etmek amacıyla hafızasında saklar.
- KVM Switch ile PC/Server arası klavye, monitör, mouse, mikrofon, hoparlör bağlantısı için gerekli olan 4 adet kablo cihazla birlikte gelmektedir.
- Ürün beraberinde gelen USB'den PS/2'ye çevirici sayesinde klavye ve mouse çeşitli kombinasyonlarda kullanılabilir. USB klavye ve mouse, PS/2 klavye ve mouse ya da PS/2 klavye ve USB mouse.

Kablo Seçenekleri

PS/2 KVM Kabloları	USB KVM Kabloları
ATEN-2L-5301P	ATEN-2L-5301U
ATEN-2L-5302P	ATEN-2L-5302U
ATEN-2L-5303P	ATEN-2L-5303U
ATEN-2L-5304P	ATEN-2L-5304U
ATEN-2L-5305P	ATEN-2L-5305U

ATEN-CS64US

4 portlu USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Hoparlör bağlantısı mevcut, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 4 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Konsolda bulunan USB yuvaya USB mouse'ın yanısıra USB 1.1 Hub ürünü bağlanarak birden fazla USB cihaza bağlantı imkanı sağlamak mümkündür.
- Entegre mouse, klavye ve monitör emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- PC'lere erişim klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla yapılır.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Hoparlör bağlantısı yapılabilir.
- Konsol Bağlantı Yuvaları (Giriş): 1 x Monitör DB15HD dişi, 1 x Klavye USB A dişi (USB), 1 x Mouse USB A dişi (USB), 1 x Hoparlör Mini Stereo Jack dişi
- PC Bağlantı Yuvaları (Çıkış): 4 x Monitör DB15HD erkek, 4 x Klavye ve Mouse USB A erkek (USB), 4 x Hoparlör Mini Stereo Jack erkek

DS-12200

Digitus 4 portlu USB Mini KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Masaüstü Tip, mouse ile geçiş özelliği, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 4 bilgisayarın 1 klavye (USB), mouse (USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Kurulumu son derece basittir. Ek bir yazılım gerektirmez.
- Klavye hotkey tuş kombinasyonlarına ek olarak DS-12200, mouse port'u ile bilgisayarlar arasında geçiş yapabilme özelliğini sunar. Bu işlem için USB mouse'un kaydırma tekerine iki defa tıklamak yeterli.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: Maksimum 2048 x 1536 piksel / 200 MHz.
- DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB destekler.
- KVM Switch'e bağlı cihazlar çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde çalıştırılabilir.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5,10,15,20,25,30 saniye arasında seçilebilir
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayardan alır.
- Üst paneldeki LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerini destekler.
- 4 adet 1.20 metre ahtapot switch üzerine gömülü (built-in), sabittir.
- Giriş: 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 4 x Klavye ve Mouse USB A erkek (USB)
- Çıkış: Çıkış: 4 x Monitör HDSUB15 erkek, 4 x Klavye ve Mouse USB A erkek (USB)

DC-12402

Digitus 4 portlu USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Hoparlör ve Mikrofon desteği, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

- 4 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- Hoparlör ve mikrofon bağlanabilir.
- Kurulumu kolaydır. İlave bir yazılım gerektirmez.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır: PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5 - 30 saniye
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 1920 x 1440 piksel, 200MHz
- DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB destekler.
- Metal şasi
- DC 9V 300mA özelliklerinde güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows, Linux, Mac
- Giriş (Konsol): 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 1 x Klavye USB A dişi, 1 x Mouse USB A dişi, 1 x Hoparlör jack dişi, 1 x Mikrofon jack dişi
- Çıkış: 4 x Monitör HDSUB15 erkek, 4 x Klavye ve Mouse USB B erkek, 4 x Hoparlör jack dişi, 4 x Mikrofon jack dişi
- 2 adet KVM Switch ile PC arasında kullanılan KVM bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir. Diğer bilgisayar bağlantıları için KVM bağlantı kablosu ilave temin edilmelidir.

USB VGA Ethernet Port'lu KVM Switch - 4 Port

ATEN-CS1774

4 Port USB 2.0 KVME Switch (4-Port USB 2.0 KVM with Ethernet Port (KVME™) Switch), KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

- 2 port KVM Switch ürünü olup; üzerinde USB ve Ethernet portu bulunmaktadır.
- USB 2.0 KVME Switch ürünü üzerinde bulunan USB port'lar sayesinde hub olarak çalışabilmektedir.
- USB 2.0 KVME Switch ürünü üzerinde bulunan Ethernet port'lar (4 adet) sayesinde hub'a bağlı olan USB çevre aygutlarına network üzerinden erişim yapılabilmektedir. Örneğin Amerika'dan network üzerinden Türkiye'deki ofisinizde bulunan ATEN-CS1774 ürününe bağlı USB yazıcı cihazına baskı için komut gönderebilirsiniz.
- Windows, Linux, Mac ve Sun işletim sistemleri ile sorunsuz çalışmaktadır.
- Hoparlör ve mikrofon bağlanabilir.
- Çift yönlü veri aktarımı gerçekleştirilebilir.
- Hotkey tuşları ile buzzer devreiçi ve devredışına alınabilir.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Üstün görüntü kalitesi: 2048 x 1536; DDC2B
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac OS 8.6/9/10 ve SUN Solaris 8/9.
- SUN/Mac klavye desteği ve emülasyonu*

*1. SUN/Mac sistemlerinde kullanılan klavyeler IBM tipi bilgisayarlarda kullanılabilmektedir.
*2. SUN/Mac sistemleri ile uyumlu çalışan klavyeler ancak bu işletim sistemini kullanan bilgisayarlarda çalışır.

ATEN-CS84U

4 Port PS/2-USB KVM Switch

- VGA arayüzüne sahip dört adet bilgisayarın 1 klavye (PS/2 & USB), 1 mouse (PS/2 & USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından yönetilmesini sağlar.
- Çift arayüz desteği - PS/2 ve USB klavye ve mouse arayüzüne sahip bilgisayarlarla sorunsuz çalışır.
- Bilgisayar seçimi; klavye hotkey tuş kombinasyonları, ön panelde yer alan seç düğmeleri ve mouse kanalıyla yapılabilir.
- Windows, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- Yüksek görüntü kalitesi - 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ özelliği - Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder.
- Konsola bağlı mouse'u KVM Switch otomatik tanır. Çok fonksiyonlu mouse'lar sorunsuz çalışır.
- Konsola bağlı klavye'yi KVM Switch otomatik tanır. Klavyenin bilgisayar tarafından tanınmaması durumu oluşmamakta ve bilgisayarı açıp kapamaya gerek kalmamaktadır.
- Mac/Sun klavye desteği ve emülasyonu*
- Birden fazla dili destekleyen klavye - İngilizce, Japonca, Fansızca
- Multimedya klavyeler (gaming keyboard) sorunsuz çalışır.
- Otomatik tarama (Auto Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Elektriği bilgisayardan alır.
- Kurulum için yazılım gerektirmez. Bağlantı kablolarını ilgili yerlere bağlamak yeterlidir.

* 1. PC klavye kombinasyonu ile Sun/Mac klavyeleri uyumlu çalışır.
2. Sun/Mac klavyeleri sadece kendileri ile uyumlu bilgisayarlarda çalışır.

Ambalaj İçeriği
- 1 x ATEN-CS84U
- 4 x KVM Kabloları
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Kablo seçenekleri:
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-5301UP
ATEN-2L-5302UP
ATEN-2L-5303UP

USB Dual View KVMP™ Switch - 4 Port

ATEN-CS1744C

4 Port USB Dual View KVMP Switch

- ATEN-CS1744 model 4 Port KVM Switch 2 monitör (VGA) çıkışı elde edilmesini sağlar. Çift ekran girişine sahip 4 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB), 2 monitör (VGA), 1 hoparlör ve mikrofon tarafından denetlenmesini sağlar.
- 2 port USB 2.0 Hub özelliği - Bilgisayarınızdaki USB port'lar yetersiz kaldığında KVM Switch USB Port Çoklayıcı (USB Hub) özelliği ile 2 adet USB çevre birimine (periferi) bağlantı imkanı sağlar. Bu sayede KVM switch'e bağlı USB periferi cihazlarının paylaştırılması mümkün hale geliyor.
- Çift ekran girişine sahip 4 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB), 2 monitör (VGA), 1 hoparlör ve mikrofon tarafından denetlenmesini sağlar.
- Hoparlör ve mikrofon desteği sunar.
- Çift yönlü haberleşme ve esnek kullanım özelliği sayesinde KVM Switch'ten bağımsız olarak bilgisayar, çevre birimi, hoparlör bağlantısı seçilebilir.
- Zil Açma ve Kapama devresi klavyedeki hotkey kısayol tuşları ile yapılabilir.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Üstün görüntü kalitesi. Çözünürlük: Maksimum 2048 x 1536 dpi; DDC2B
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Çoklu platform desteği: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun ve FreeBSD işletim sistemlerini destekler.
- SUN/Mac klavye desteği ve emülasyonu*

*1. PC klavyesi SUN/Mac işletim sisteminin koştuğu bilgisayarların klavye arayüzüne takıldığında sorunsuz çalışır.
2. SUN/Mac klavyeleri sadece kendi işletim sistemlerinin çalıştığı bilgisayarlarda sağlıklı çalışır.

Kablo Seçenekleri: ATEN-2L-5202A, ATEN-2L-5203A, ATEN-2L-5205A, ATEN-2L-5201U, ATEN-2L-5202U, ATEN-2L-5203U, ATEN-2L-5205U

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CS1744
- 4 x USB KVM Kablosu
- 4 x Audio/Video KVM Kablosu
- 1 x USB <-> PS/2 Çevirici
- 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

USB DVI KVMP™ Switch - 4 Port

ATEN-CS1764A

4 port'lu USB 2.0 DVI KVMP™ Switch + 2 portlu USB (2.0) Hub, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

• CubiQ™ ATEN-CS1764A, entegre (built-in) ses efekt (sound effect) özelliğine sahip bir DVI KVM Switch cihazıdır. Özellikle üzerinde DVI arayüzü olan PC ve Mac kullanıcıların ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Küçük işyerleri için ideal bir çözümdür.
• 4 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (DVI) tarafından denetlenmesini sağlar.
• USB klavye ve USB mouse portları aracılığı ile 4 bilgisayarı kontrol etme imkanı
• Scanner, yazıcı gibi cihazlara bağlantı yapabilen entegre 2 portlu USB (2.0) Hub.
• PC'lere erişim şu yöntemlerle yapılır. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Otomatik tarama (Auto Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.
• Hoparlör ve mikrofon bağlanabilir. 2.1 surround ses sistemi kalitesinde ses deneyimi
• Yüksek görüntü kalitesi - 1920 x 1200, 60Hz; DDC2B
• HDCP uyumlu
• Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
• Sun/Mac klavye desteği ve emülasyonu*

* 1. PC klavye kombinasyonu ile Sun/Mac klavyeleri uyumlu çalışır.
2. Sun/Mac klavyeleri sadece kendileri ile uyumlu bilgisayarlarda çalışır.

Kablo seçenekleri: ATEN-2L-7D02U, ATEN-2L-7D03U, ATEN-2L-7D05U

DVI Dual View KVMP™ Switch - 4 Port

ATEN-CS1644

4 Port USB 2.0 DVI Dual View KVMP Switch, KVM bağlantı kablosu ürün beraberinde gelmektedir

• 2 adet yüksek çözünürlüklü Dual Link ekranları destekler.
• ATEN-CS1644 model USB 2.0 DVI Dual View KVMP™ Switch ürünü KVM (Klavye, Monitör, Mouse) yelpazesinde yeni bir çığır açmıştır. 4 port KVM switch ailesine ait bir ürün olan ATEN-CS1644, 4 port USB 2.0 hub özelliğine sahiptir. Ayrıca 2 adet DVI monitör ile çift ekran çıkışını destekleyen 4 adet bilgisayarın yönetilmesini sağlar. Bu özelliklerinden ötürü ATEN-CS1644 grafik tasarımcılar, banka ve finans danışmanları, medikal uygulamalar ve oyuncular için cazip görülen bir üründür. ATEN-CS1644, 2.1 kanal surround ses teknolojisi sayesinde kullanıcılara sinema kalitesinde dijital ses deneyimi sunar.
• 1 USB klavye, 1 USB mouse ve 2 adet DVI monitör ile çift ekran çıkışını destekleyen 4 adet bilgisayarın yönetilmesini sağlar. USB hub özelliği sayesinde her bilgisayar USB port'a bağlı çevre aygıtlarına tek seferde erişebilir.
• 4 port DVI Dual View KVMP switch, USB 2.0 desteği ve 2.1 kanal surround ses desteği
• 2 adet DVI monitör ve 2 adet USB çevre aygıtı bağlanabilir. Bu bağlantılar ile çift ekran çıkışını destekleyen 4 adet bilgisayarın yönetilmesini sağlar.
• 2 port USB 2.0 hub özelliğine sahiptir.
• 2.1 kanal surround ses teknolojisi
• KVM, USB ve Hoparlör ve Mikrofon bağlantıları birbirinden bağımsız seçilebilir.
• DVI dijital ve analog monitör destekler. DVI ve HDCP standartlarını destekler.
• Yüksek görüntü kalitesi - 2560x1600 (DVI Dual Link); 1920x1200 (DVI Single Link)
• nVidia 3D Vision Ready: 120Hz LCD monitörlerle çalışır ve 3D bir görüntü ortamı yaratabilmek amacıyla 1920 x 1080 çözünürlüğünde görüntü kalitesi sunar.
• Geniş erkan çözünürlükleri destekler.
• Bilgisayar seçimi cihaz önpanelinde bulunan düğmeler ve klavyedeki hotkey tuş kombinasyonları ile yapılabilir.
• Video DynaSync™ özelliği - Port'lar arasında geçişlerde görüntünün optimize edilmesini sağlar. Sistem açılışlarında görüntüde yaşanabilecek olası problemlerin minimize edilmesini sağlar.

Kablo seçenekleri: ATEN-2L-7D05UD, ATEN-2L-7D03UD, ATEN-2L-7D02UD

USB DVI Dual Link KVM Switch - 4 Port

ATEN-CS1784A

4 Port USB DVI Dual Link KVM Switch, 3D desteği

• 4 port DVI KVMP Switch, USB 2.0 ve 2.1 Surround Ses desteği
• 4 bilgisayarın ve 2 adet USB çevre cihazının 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
• USB klavye ve USB mouse portları ile 4 bilgisayarı ve USB 2.0 HUB özelliği sayesinde kendine bağlı USB cihazları kontrol etme imkanı
• Mikrofon ve hoparlör bağlantısı yapılabilir. Bass özelliği sayesinde 2.1 surround ses sistemi etkisinde ses elde etmek mümkündür.
• PC'lere erişim şu yöntemle yapılır. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
• Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Konsol olarak kullanılan mouse ile PC seçimi yapılır.
• DVI dijital ve analog monitörleri destekler – DVI standartlarını destekler.
• Üstün görüntü kalitesi: 1920 x 1200 @ 60Hz (Single Link); 2560 x 1600 @ 60Hz (Dual Link): 3D destekli 120 Hz LCD monitörlerle KVM switch sorunsuz çalışır. Maksimum görüntü çözünürlüğü 1920 x 1080
• HDCP uyumlu
• Genişekran çözünürlükleri destekler.
• Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
• Power on detection özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; ATEN-CS1784A elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.

Kablo seçenekleri: ATEN-2L-7D05UD, ATEN-2L-7D03UD, ATEN-2L-7D02UD

USB DVI - HDMI Matrix KVMP™ Switch - 4 Port

ATEN-CM0264

2x4 DVI-HDMI Matrix KVMP™ Switch

• 4 adet bilgisayarın/kaynak cihazın ve 2 adet USB çevre aygıtının 1 USB klavye, 1 USB mouse, 1 DVI ve 1 HDMI monitör tarafından bağımsız ve eş zamanlı olarak denetlenmesini sağlar.
• ATEN-CM0264 2x4 DVI-HDMI Matrix KVMP™ Switch ve Çift Ekran Bağlantılı Konsol cihazına 1 adet DVI ve 1 adet HDMI monitör bağlanabilir. Bu sayede 4 adet bilgisayara/kaynak cihaza tek bir konsol üzerinden - USB klavye, USB mouse, HDMI monitör ve DVI monitör - kullanıcılar bağlanabilir. Ayrıca üzerinde bulunan USB 2.0 port'u USB çevre cihazlarının bağlantısına imkan tanıyan USB hub olarak kullanılabilir. KVM Switch tarafından seçilen bilgisayara bağlı USB çevre cihazların yönetimi de bu sayede ele geçirilir.
• KVM Switch ve Video Matrix teknolojisi birarada - 4 kaynak cihaz (2 x HDMI, 2 x DVI) arasında geçiş yaparak görüntüleri çıkışlara bağlı HDMI ve DVI ekranlarda gösterme imkanı.
• Eşsiz tasarım ve yenilikçi özellikleriyle CubiQ™ ATEN-CM0264 2x4 DVI-HDMI Matrix KVMP™ Switch Küçük Ev ve Ofis Uygulamaları için tasarlanmış bir üründür.
• ATEN-CM0264 ürünü ile 2 HDMI ve 2 DVI arayüzlü 4 adet bilgisayar arasında geçiş yapılması ve bu bilgisayarlara bağlı USB aygıtların ve yüksek kalite dijital ses sinyallerinin da denetiminin ele geçirilmesi pratik bir hale getirilmiştir.
• Picture in Picture (PIP) özelliği - Ekranda küçük bir pencere olarak diğer üç kaynak cihazının ekran görüntüsünü açabilme özelliği
• 4 adet bilgisayarın/kaynak cihazın ve 2 adet USB çevre aygıtının 1 USB klavye, 1 USB mouse, 1 DVI ve 1 HDMI monitör tarafından bağımsız ve eş zamanlı olarak denetlenmesini sağlar.
• Çift Monitör Desteği – aynı anda bir bilgisayara iki farklı ekran bağlanabilir
• Kullanım kolaylığı sunar. Kullanıcı dostu grafik arayüzüne sahiptir.
• Ekranlar arasında dosya transferi yapılabilir.
• 2 port USB 2.0 hub özelliği; USB 2.0 standardını destekler.
• KVM switch'e bağlı bilgisayarlar, USB çevre cihazları, mikrofon ve hoparlörler arasında geçişler birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.
• Bilgisayar seçimi ön paneldeki düğmeler, klavyedeki hotkey tuşları ve kullanıcı dostu grafik arayüz kanalıyla yapılır.
• Dolby True HD ve DTS HD Master Ses desteği
• Yüksek görüntü kalitesi – Maksimum 1920 x 1200 (DVI Single Link), 1080p (HDMI)
• Geniş ekran çözünürlük değerlerini destekler.
• Çoklu platform desteği - Windows, Linux ve Mac
• Cursor Shift Özelliği – Çift ekran çalışırken mouse'un imleci ekranlar arasında hareket ettirilebilir ve KVM switch port'ları arasında da geçiş yapılabilir.
• Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
• Bilgisayarlar arasında geçişlerde görüntü problemi yaşandığında bilgisayarların açılıp kapanma işlemini ortadan kaldırarak ekran çözünürlük ayarları optimize edilir.
• Power on detection özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; CM0264 elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.

USB HDMI KVMP™ Switch - 4 Port

ATEN-CS1794

4-Port USB 2.0 HDMI KVMP™ Switch

• 4 adet bilgisayarın/kaynak cihazın ve 2 adet USB çevre aygıtının 1 USB klavye, 1 USB mouse, 1 HDMI monitör tarafından yönetilmesini sağlar.
• 2 port USB 2.0 hub özelliği; USB 2.0 standardını destekler.
• KVM switch'e bağlı bilgisayarlar, USB çevre cihazları, mikrofon ve hoparlörler arasında geçişler birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.
• HDMI dijital monitör desteği - HDMI; HDCP destekler.
• Dolby True HD ve DTS HD Master Ses desteği
• Yüksek görüntü kalitesi – 480i, 480p, 720p, 1080i, and 1080p(HDTV)/1920 x 1200(DVI)
• Power on detection özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; ATEN-CS1794 elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.
• Geniş ekran çözünürlük değerlerini destekler.
• Çoklu platform desteği - Windows, Linux ve Mac
• Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
• Klavye otomatik olarak algılanır ve klavyeyi tanıtmak amacıyla bilgisayarları açıp kapamaya gerek kalmaz.
• Mac klavye desteği ve emülasyonu*
• Bilgisayarların ve HDMI kaynak cihazlarının izlenmesi için Otomatik Tarama Mod'u özelliği
• Firmware yazılım güncellemesi yapılır.

LCD KVMP™ Switch - 4 Port

DS-72006TR

Digitus 17" TFT Ekranlı, Türkçe Klavyeli, Dokunmatik Mouse'lu, 4 Port KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch, IP modül dahil, 1 Lokal 1 Uzak Kullanıcı Erişimi

- 17" TFT ekranlı, Türkçe klavyeli, dokunmatik mouse'lu, 4 Port KVM port'lu konsol
- IP modül cihazın arka panelinde mevcuttur. Network'e bağlanabilir.
- 2 adet USB port'a sahip. Harici USB klavye ve harici USB mouse bağlanabilir. İsteğe bağlı olarak 2 adet USB çevre aygıtı bağlanabilir.
- Genişleyebilir yapıya sahiptir. 2 kademeli kaskad bağlantı yöntemiyle 256 adet bilgisayarla bağlantı kurabilir.
- Maksimum çözünürlük: 1920 x 1440@60 Hz
- VGA, SVGA, XGA monitör girişine sahiptir.
- VESA ve DDC, DDC2, DDC2B standatlarını destekler.
- % 85 yer tasarrufu sağlar.
- Kontrast oranı: 1000:1
- 16.7 M renk destekler.
- Ultra ince klavye (Türkçe Klavye), keypad ile birlikte
- 2 fonksiyon tuşuna sahip touchpad mouse
- Konsol sunucu dolabından tamamen çıkarılabilir, TFT ekran 120 derecelik açıyla hareket ettirilebilir.
- Tedbir amacıyla önpanel kilitlenebilir.
- Çelik şasi
- 1U yükseklik
- Ağırlık: 18.6 kg
- Siyah renk (RAL 9005)
- Boyutlar (E x Bx Y): 446 x 636 x 42 mm
- Yazılım gerektirmez.
- Güç beslemesi için AC adaptöre sahiptir.
- Kabinetten bağımsız, sürgülü mekanizma çekildiğinde ya da yerine yerleştirildiğinde cihaz otomatik olarak açılır ve kapanır.
- Kullanım kolaylığı sunan OSD menüsüne sahiptir.
- Windows, Unix, Linux işletim sistemlerini destekler.

Ambalaj İçeriği

- 1 x DS-72006TR
- 1 x Kullanma kılavuzu
- 1 x Güç Adaptörü
- 2 x Raf Montaj Kit'i
- 4 x USB ve PS/2 KVM bağlantı kablosu (1,8 metre) (DS-19231)

PS/2 VGA KVM Switch - 6 Port

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

DS-13110

Digitus 6 portlu PS/2 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Kabin Tipi, mouse klik özelliği, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir, OSD özelliği yok

- 6 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- Kurulumu kolaydır. İlave bir yazılım gerektirmez.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır:
  1. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır.
  2. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
  3. Mouse klik özelliği ile PC seçilebilir.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 1920 x 1440 dpi. / 200MHz.
- DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB destekler.
- KVM Switch'e bağlı cihazlar çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5,10,15,20,25,30 saniye
- 19 inch rack'e monte edilebilir. Kabin montaj ünitesi cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Standart PS/2, IntelliMouse, Logitech Wheel Mouse, Trackball, TrackMan, Cordless MouseMan, Cordless TrackMan, Cordless Optical TrackMan, MX300 Optical mouse tiplerini destekler.
- IntelliPoint 5.0 mouse sürücüleri & Logitech Mouse Ware sürücülerini otomatik tanır.
- Yazılım gerektirmez.
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/VISTA, DOS, Linux, FreeBSD
- Boyutlar (G x Y x D): 269 x 104 x 45 mm
- Ağırlık: 1180 gr
- Metal kasa
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
- Giriş (Konsol): 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi, 1 x Mouse MiniDIN6 dişi
- Çıkış: 8 x HDSUB15 erkek, 8 x Klavye MiniDIN6 dişi, 8 x Mouse MiniDIN6 dişi

PS/2 VGA KVM Switch - 8 Port

ATEN-CS78

8 portlu PS/2 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Kabin Tipi, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

- 8 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- PS/2 mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Otomatik tarama (Auto Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.
- SVGA, VGA ve Multisync monitörleri destekler.
- Konsol tarafında PS/2 tipi mouse ürünleriyle uyumlu çalışır. Microsoft IntelliMouse Pro, Logitech Mouseman, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse tiplerini destekler.
- 19 inch rack'e monte edilebilir. Montaj ünitesi cihaz ile birlikte gelmektedir.
- PC bağlantısı için Switch'i açıp kapamaya gerek yoktur. Çalışma esnasında Switch'e yapılan bağlantılar sökülüp takılabilir.
- LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Güç adaptörü cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Şasi Tipi: Metal
- Tarama Aralığı: 1-255 saniye (Varsayılan ayar 5 saniye) ile sınırlıdır.
- Çözünürlük: 1920 x 1440 dpi; DDC2B
- Tarama Aralığı: 5 Saniye
- Konsol Bağlantı Yuvaları (Giriş): 1 x Monitör DB15HD dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)
- PC Bağlantı Yuvaları (Çıkış): 8 x Monitör DB15HD erkek, 8 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), 8 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)

Kablo Seçenekleri			
	ATEN-2L-1006P/C	ATEN-2L-1030P	ATEN-2L-5005P/C
	ATEN-2L-1010P	ATEN-2L-1040P	ATEN-2L-5506UP
ATEN-2L-1001P/C	ATEN-2L-1010P/C	ATEN-2L-5001P/C	ATEN-2L-5502UP
ATEN-2L-1003P/C	ATEN-2L-1020P	ATEN-2L-5002P/C	ATEN-2L-5503UP
ATEN-2L-1005P/C	ATEN-2L-1020P/C	ATEN-2L-5003P/C	

ATEN-CS88A

8 portlu Master View Plus PS/2 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, OSD fonksiyonlu, Kabin Tipi, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

- 8 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- PS/2 mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Otomatik tarama (Auto Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.
- SVGA, VGA ve Multisync monitörleri destekler.
- Konsol tarafında PS/2 tipi mouse ürünleriyle uyumlu çalışır. Microsoft IntelliMouse Pro, Logitech FirstMouse ve FirstMouse+ mouse tiplerini destekler.
- 73 adet ATEN-CS88A Switch'in 3 kademeli olarak kaskad olarak birbirine bağlanmasıyla 512 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür.
- Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- Güvenlik için iki kademeli kullanıcı adı ve şifre denetimi (Yönetici/Kullanıcı)
- 19 inch rack'e monte edilebilir. Montaj ünitesi cihaz ile birlikte gelmektedir.
- PC bağlantısı için Switch'i açıp kapamaya gerek yoktur. Çalışma esnasında Switch'e yapılan bağlantılar sökülüp takılabilir.
- LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Güç adaptörü cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Kasa Tipi: Metal
- Tarama Aralığı: 1-255 saniye (Varsayılan ayar 5 saniye) ile sınırlıdır.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 2048 x 1536 dpi.
- Her türlü PC ve işletim sistemi ile uyumlu çalışır.
- Konfigürasyon için ek bir yazılım gerektirmez.
- Konsol Bağlantı Yuvaları (Giriş): 1 x Monitör DB15HD dişi, Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)
- PC Bağlantı Yuvaları (Çıkış): 8 x Monitör DB15HD erkek, Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)
- DOS, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows NT, Windows 2003, Windows XP ve Linux işletim sistemlerini destekler.

Kablo Seçenekleri			
	ATEN-2L-1006P/C	ATEN-2L-1030P	ATEN-2L-5005P/C
	ATEN-2L-1010P	ATEN-2L-1040P	ATEN-2L-5506UP
ATEN-2L-1001P/C	ATEN-2L-1010P/C	ATEN-2L-5001P/C	ATEN-2L-5502UP
ATEN-2L-1003P/C	ATEN-2L-1020P	ATEN-2L-5002P/C	ATEN-2L-5503UP
ATEN-2L-1005P/C	ATEN-2L-1020P/C	ATEN-2L-5003P/C	

PS/2 VGA KVM Switch - 8 Port



ATEN-CS9138

8 portlu Master View Plus PS/2 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, OSD fonksiyonlu, Kabin Tipi, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

- 8 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- PS/2 ve seri mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Otomatik tarama (Quick View Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.
- SVGA, VGA ve Multisync monitörleri destekler.
- Konsol tarafında PS/2 tipi mouse ürünleriyle uyumlu çalışır. Microsoft IntelliMouse Explorer, Logitech FirstMouse+ ve 3 button wheel mouse tiplerini destekler.
- ATEN-CS9138 Switch'in 3 kademeli olarak kaskad olarak birbirine bağlanmasıyla 512 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür.
- 19 inch rack'e monte edilebilir. Montaj ünitesi cihaz ile birlikte gelmektedir.
- PC bağlantısı için Switch'i açıp kapamaya gerek yoktur. Çalışma esnasında Switch'e yapılan bağlantılar sökülüp takılabilir.
- LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Güç adaptörü cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Kasa Tipi: Metal
- Tarama Aralığı: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 saniye ile sınırlıdır.
- Çözünürlük: 1920 x 1440 dpi.
- Her türlü PC ve işletim sistemi ile uyumlu çalışır.
- Konfigürasyon için ek bir yazılım gerektirmez.
- Konsol Bağlantı Yuvaları (Giriş): 1 x Monitör DB15HD dişi, Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)
- PC Bağlantı Yuvaları (Çıkış): 8 x Monitör DB15HD erkek, Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2)
- DOS, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows NT, Windows 2003, Windows XP ve Linux işletim sistemlerini destekler.

Kablo Seçenekleri			
ATEN-2L-1001P/C	ATEN-2L-1006P/C	ATEN-2L-1030P	ATEN-2L-5005P/C
ATEN-2L-1003P/C	ATEN-2L-1010P	ATEN-2L-1040P	ATEN-2L-5506UP
ATEN-2L-1005P/C	ATEN-2L-1010P/C	ATEN-2L-5001P/C	ATEN-2L-5502UP
	ATEN-2L-1020P	ATEN-2L-5002P/C	ATEN-2L-5503UP
	ATEN-2L-1020P/C	ATEN-2L-5003P/C	

mouse klik özelliği



DS-13111

Digitus 8 portlu PS/2 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Kabin Tipi, mouse klik özelliği, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir, OSD özelliği yok

- 8 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- Kurulumu kolaydır. İlave bir yazılım gerektirmez.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır:

1- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır.
2- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
3- Mouse klik özelliği ile PC seçilebilir.

- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 1920 x 1440 dpi. / 200MHz.
- DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB destekler.
- KVM Switch'e bağlı cihazlar çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5,10,15,20,25,30 saniye
- 19 inch rack'e monte edilebilir. Kabin montaj ünitesi cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Standart PS/2, IntelliMouse, Logitech Wheel Mouse, Trackball, TrackMan, Cordless MouseMan, Cordless TrackMan, Cordless Optical TrackMan, MX300 Optical mouse tiplerini destekler.
- IntelliPoint 5.0 mouse sürücüleri & Logitech Mouse Ware sürücülerini otomatik tanır.
- Yazılım gerektirmez.
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/VISTA, DOS, Linux, Novell Netware, FreeBSD
- Boyutlar (G x Y x D): 342 x 104 x 45 mm
- Ağırlık: 1450 gr
- Metal kasa
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
- Giriş (Konsol): 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi, 1 x Mouse MiniDIN6 dişi
- Çıkış: 8 x HDSUB15 erkek, 8 x Klavye MiniDIN6 dişi, 8 x Mouse MiniDIN6 dişi

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

PS/2 VGA KVM Switch - 8 Port

OSD Fonksiyonu | mouse klik özelliği

DS-13112

Digitus 8 portlu PS/2 KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, OSD fonksiyonlu, mouse klik özelliği, Kabin Tipi, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

- 8 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- Kurulumu kolaydır. İlave bir yazılım gerektirmez.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.

On Screen Display (OSD) fonksiyonu kullanarak PC seçimi yapılabilir. On Screen Display özelliği sayesinde istediğiniz PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanabilirsiniz. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır.
Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
Mouse klik özelliği ile PC seçilebilir. (Hot-Key tuş kombinasyonları ile bu özellik devre dışı bırakılabilir.

- Çözünürlük / Bantgenişliği: 1920 x 1440 dpi. / 200MHz.
- DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB destekler.
- KVM Switch'e bağlı cihazlar çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5,10,15,20,25,30 saniye
- 19 inch rack'e monte edilebilir. Montaj ünitesi cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Standart PS/2, IntelliMouse, Logitech Wheel Mouse, Trackball, TrackMan, Cordless MouseMan, Cordless TrackMan, Cordless Optical TrackMan, MX300 Optical mouse tiplerini destekler.
- IntelliPoint 5.0 mouse sürücüleri & Logitech Mouse Ware sürücülerini otomatik tanır.
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/VISTA, DOS, Linux, Novell Netware, FreeBSD
- Boyutlar (G x Y x D): 342 x 104 x 45 mm
- Ağırlık: 1450 gr
- Metal kasa
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
- Giriş (Konsol): 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi, 1 x Mouse MiniDIN6 dişi

Çıkış: 8 x HDSUB15 erkek, 8 x Klavye MiniDIN6 dişi, 8 x Mouse MiniDIN6 dişi

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

PS/2 - USB VGA KVM Switch - 8 Port

ATEN-CS1308

8 Port PS/2 - USB KVM Switch

- 8 bilgisayarın 1 klavye (PS/2 ve USB), 1 mouse (PS/2 ve USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- KVM Switch'in * kaskad olarak birbirine bağlanmasıyla 64 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür. (2 kademeli kaskad bağlantı metodu)
- Çift arayüz desteği - Sunucu tarafında PS/2 ve USB tipi mouse ve klavye ürünleriyle uyumlu çalışır.
- Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- Video DynaSync™ özelliği - Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder.
- PC, Mac ve Sun tipi bilgisayarların USB arayüzüyle uyumlu çalışır.
- PS/2 ve USB arayüzleri otomatik olarak tespit edilir.
- USB ya da PS/2 klavye ve mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- Üstün görüntü kalitesi - maksimum çözünürlük 2048 x 1536; DDC2B
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır: Klavyedeki hotkey tuşlarına basaraj, switch'in önpanelinde bulunan düğmelere basarak, switch'in birden fazla dil seçeneği sunan On Screen Display menüsünü kullanarak.
- İki aşamalı şifre koruma sistemi bulunmaktadır. Sadece izinli kullanıcılar bilgisayarları görebilir veya yönetebilirler. 4 kullanıcı profili ve ek olarak bir yönetici profiline sahiptir.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Bilgisayarları KVM switch'e bağlarken switch'in elektriğini kesmeye gerek kalmamaktadır. Tak Çalıştır özelliğine sahiptir. Bilgisayardan KVM switch'e ulaşan kablolar switch cihazı çalışırken sökülüp takılabilir.
- Hotkey tuşlarıyla ve OSD menüsüyle ikaz sesi devredışı veya devreiçi alınabilir.
- Firmware yazılım güncellemeleri yapılabilmektedir.
- Yazılım yüklemeyi gerektirmez.
- Masaüstü kullanım için uygundur. Ayrıca 19" 1U kabinete takılabilir.

***Kaskad özelliği sadece USB KVM kabloları bağlı olduğunda geçerlidir.**



Ambalaj İçeriği

- 1x ATEN-CS1308 KVM Switch, Kabin Montaj Kit ile birlikte
- 1x Konsol Kablosu
- 1x Firmware Güncelleme Kablosu
- 1x Keçe Seti (4 adet)
- 1x Güç Adaptörü
- 1x Montaj Kit'i
- 1x Kullanım Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

PS/2 KVM Kabloları

ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5702P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P

USB KVM Kabloları

ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U

PS/2 - USB VGA KVM Switch - 8 Port



ATEN-CS1758

8 Port PS/2-USB VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Mikrofon ve Hoparlör bağlantısı mevcut

• 8 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
• ATEN-CS1758 Switch'in kaskad olarak birbirine bağlanmasıyla 512 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür. (3 kademeli kaskad bağlantı metodu)
• Çift arayüz desteği - Sunucu tarafında PS/2 ve USB tipi mouse ve klavye ürünleriyle uyumlu çalışır.
• Windows, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
• PS/2 and USB arayüzleri otomatik olarak tespit edilir.
• PC'lere erişim şu yöntemle yapılır. Klavyedeki hotkey tuşları veya Switch'in önpanelinde bulunan düğmelere basılır. Switch'in On • Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
• Mikrofon ve hoparlör bağlantısı yapılabilir.
• Yüksek Çözünürlük: Maksimum 2048 x 1536; DDC2B
• Klavyedeki hotkey tuşları ve OSD menüleri kanalıyla Buzzer/Bip sesi devreiçi ya da devredışı bırakılabilir.
• Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
• ATEN USB Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
• 19 inch rack'e monte edilebilir. Montaj ünitesi cihaz ile birlikte gelmektedir.

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-CS1758
• 1 x Firmware Güncelleme Kablosu
• 1 x Güç Adaptörü
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Kullanım Kılavuzu
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-5301P
ATEN-2L-5301U
ATEN-2L-5302P
ATEN-2L-5302U
ATEN-2L-5303P
ATEN-2L-5303U
ATEN-2L-5304P
ATEN-2L-5304U
ATEN-2L-5305P
ATEN-2L-5305U

NETLINE
Elektrik-Elektronik-Mühendislik

Firmamız, Elektronik, Telekomünikasyon ve Yüksek Teknolojiye sahip ürünler ve hizmetler konusunda faaliyet göstermektedir. Bugüne kadar Yurt içinde ve Yurt dışında bir çok projeyi gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmekteyiz.

Firmamızın insana ve çevreye duyulan hassasiyeti ve kalite politikaları neticesinde ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgeleri mevcuttur.

- Yapısal Kablolama Sistemleri (Data ve Fiber Optik Kablolama)
  Fiber Optik Kablo Test Cihazı (OTDR), Bakır Kablo Sertifikasyon Test Cihazı, Fiber Optik Ek Cihazı (Fusion Splice) ve Power Meter Cihazı Firmamızda mevcuttur.
- Zayıf Akım Sistemleri
  Kapalı Devre Kamera Sistemleri(CCTV), Yangın İhbar Sistemleri, Profesyonel Amaçlı Ses, Görüntü ve Sunum Sistemleri,
- Network Aktif Cihazlar

Bu bir reklamdır.

Netline Teknolojik Sistemler Elk. San.Tic.Ltd.Şti.
Cemalpaşa Mh. 8.Sk. Ömür Apt. C Blok D:1/3 Seyhan/ADANA
Tel:0 322 456 02 77(2 Hat) Fax:0 322 456 02 79
www.netlineteknoloji.com www.netlineltd.com.tr
info@netlineltd.com.tr

PS/2 - USB VGA KVM Switch - 8 Port

DS-23200-1

Digitus 8 portlu "Combo" PS/2 ve USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, OSD fonksiyonlu, Kabin Tipi, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

Ambalaj İçeriği

- 1 x DS-23200-1 IP KVM Switch
- 1 x Güç Adaptörü (9V1A)
- 1 x Kabin Montaj Kiti
- 1 x Kullanım Kılavuzu

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

- 8 adet PC/Sunucuya 1 klavye (PS/2-USB), 1 mouse (PS/2-USB) ve 1 monitör (VGA) kanalıyla erişmek ve yönetmek mümkündür.
- PS/2 ve USB arayüzü otomatik olarak tespit edilir.
- Entegre PS/2 & USB mouse ve PS/2 & USB klavye emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- PS/2 ve USB olmak üzere çift arayüz desteği - Bilgisayarın klavye ve mouse arayüzü ve konsola bağlanan klavye ve mouse arayüzleri PS/2 ya da USB olabilir.
- Sunucu'lara erişim şu yöntemlerle yapılır. Sunucu'lar arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Switch'in çoklu dil desteği sunan On Screen Display özelliği sayesinde istenilen Sunucu'ya ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir Sunucu bağlantısına isim ve numara vererek istenilen Sunucu'ya kolaylıkla erişim sağlanır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla Sunucu seçimi yapılır.
- İlave yazılım gerektirmez.
- Remote power wakeup özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; DS-23200-1 elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.
- Genişleme imkanı sunar. KVM Switch üzerinde zincirleme bağlantı metodu için yuva bulunmaktadır. 3 adet DS-23200-1 birbirleriyle zincirleme bağlandığı takdirde toplam 512 adet PC/Sunucuya erişmek ve yönetmek mümkün hale gelmektedir. 3 kademeli zincirleme bağlantı yöntemiyle 8/64/512 adet sunucunun yönetimi mümkün.
- Yüksek Görüntü çözünürlüğü: Maksimum 1600 x 900
- Otomatik Tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir. (5 - 90 saniye arasında seçilebilir.)
- USB 2.0 destekler.
- 50 adede kadar kullanıcı hesabı açılabilir.
- Tüm erişim bilgileri kayıt altında tutulmaktadır. Lokal ve uzaktan erişimlerde log'lar tutulur
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Kabinete monte edilebilir.
- Windows, Mac, Linux ve Sun Micro Systems işletim sistemi ile çalışmaktadır.

PS/2 - USB VGA KVMP™ Switch - 8 Port



ATEN-CS1708A

8 Port PS/2-USB KVMP™ (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Periferi Switch, 1 portlu USB (1.1) Hub, OSD fonksiyonlu, Kabin Tipi, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

Ambalaj İçeriği

- ATEN-CS1708A
- 2 x KVM Bağlantı Kablosu
- 1 x Konsol Bağlantı Kablosu (1 x VGA, 2 x PS/2, 2 x USB)
- 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Topraklama Kablosu
- 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 Adet)
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

- 8 bilgisayarın 1 klavye (PS/2-USB), 1 mouse (PS/2-USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar. 31 adet ATEN-CS1708A Switch'in zincirleme bağlantı yöntemi ile birbirine bağlanmasıyla 256 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür.
- KVMP özelliği. Ön panelde bulunan USB port (1 x USB A konnektör) kanalıyla KVM switch'e bağlı bilgisayarlar USB çevre cihazlara erişebilir. (Çakmak boyutunda, veri taşımada kullanılan, taşınabilir USB bağlantılı parmak disk, flash drive, harici CD-ROM sürücüsü, yazıcı, v.s.) Bu özellikten faydalanabilmek için sadece USB kablo seti kullanılmalıdır.
- PS/2 ve USB olmak üzere çift arayüz desteği - Bilgisayarın klavye ve mouse arayüzü ve konsola bağlanan klavye ve mouse arayüzleri PS/2 ya da USB olabilir.
- Çokluplatform desteği - Windows, Linux, Mac ve Sun
- Video DynaSync™ özelliği - Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. EDID (Extended Display Identification Data). Video DynaSync™ özelliği sayesinde bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse LCD monitör de bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- PC, Mac ve Sun tipi bilgisayarlarda kullanılan multimedya özellikli USB klavyeleri destekler.
- Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- PS/2 ve USB arayüzü otomatik olarak tespit edilir.
- Entegre PS/2 & USB mouse ve PS/2 & USB klavye emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- Yüksek Görüntü Çözünürlüğü: 2048 x 1536 dpi; DDC2B
- PC'lere erişim şu yöntemlerle yapılır. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Switch'in çoklu dil desteği sunan On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir.
- OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Zincirleme bağlantı yöntemi kullanıldığında hangi port'a hangi bilgisayarın bağlı olduğu bilgisi ön paneldeki LED ışıkları ve OSD menüsünden görülebilir. Ön paneldeki LED göstergeleri bu yönde bilgi vermektedir. Elle DIP switch ayarı yapılmasına gerek kalmamaktadır.
- Bilgisayarlar arasında geçiş yapıldığında port isimleri otomatik olarak ayarlanmaktadır.
- Erişim için iki kademeli güvenlik: Sadece yetkili kullanıcılar bilgisayarlara erişip yönetebilir. Farklı profillere sahip maksimum 4 kullanıcı ve yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm sunuculara ulaştırılır.
- PC bağlantısı için Switch'i açıp kapamaya gerek yoktur. Çalışma esnasında Switch'e yapılan bağlantılar sökülüp takılabilir.
- Hotkey ve OSD fonksiyonu ile buzzer devreiçi ve devredışına alınabilir.
- Zincirleme yöntemi ile birbirine bağlı KVM swith cihazlarının firmware yazılım güncellemesi bu işlem için kullanılan zincirleme bağlantı kablosu ile yapılır.
- 19 inch rack'e monte edilebilir. Montaj aparatları ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000 ve üstü, Linux RedHat 7.1 ve üstü, SuSE 8.2 ve üstü, Mandriva (Mandrake) 9.0 ve üstü, UNIX AIX 4.3 ve üstü, FreeBSD 4.2 ve üstü, Sun Solaris 8 ve üstü, Novell Netware 5.0 ve üstü, Mac OS 9 ve üstü işletim sistemlerini destekler.

Kablo Seçenekleri		
	ATEN-2L-5203P	ATEN-2L-5205U
	ATEN-2L-5206P	ATEN-2L-1700
ATEN-2L-5201P	ATEN-2L-5201U	ATEN-2L-1701
ATEN-2L-5202P	ATEN-2L-5202U	ATEN-2L-1703
ATEN-2L-5702P	ATEN-2L-5203U	ATEN-2L-1705
		ATEN-2L-1715

USB DVI KVMP™ Switch - 8 Port

ATEN-CS1768

8 port'lu USB 2.0 DVI KVMP™ Switch + konsol monitör bağlantısı DVI ya da VGA + 2 portlu USB (2.0) Hub, Masaüstü Tip, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

- 8 bilgisayarın 1 klavye (USB), 1 mouse (USB) ve 2 adet monitör - Single Link DVI ya da VGA bağlantılı - tarafından denetlenmesini sağlar.
- USB klavye ve USB mouse, hoparlör & mikrofon ve VGA ya da DVI monitör portları aracılığı ile 8 bilgisayarı kontrol etme imkanı
- Scanner, yazıcı gibi cihazlara bağlantı yapabilen entegre 2 portlu USB (2.0) Hub.
- Dijital (DVI) ve analog (VGA) monitör bağlanablilir. Her ikisi ile karşılık olarak çalışmak mümkün.
- Genişleyebilir bir yapı sunar. 3 kademeli kaskad bağlan imkanına sahip. 3 adet ATEN-CS1768 ürünü birbiriyle kaskad olarak bağlandığında 512 adede kadar bilgisayarı yönetmek mümkün.
- USB 2.0 standardı ile tam uyumlu.
- PC'lere erişim şu yöntemlerle yapılır. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.Birden fazla dil seçeneğine sahip on-screen display (OSD) menüsü kanalıyla da PC seçimi yapılabilir.
- Geliştirilmiş güvenlik için erişim denetimi yapılır. İki kademeli parola sorgusu yapılmaktadır. Yönetici yetkisine sahip kullanıcı, erişim için atanan diğer kullanıcı için.
- Hoparlör ve mikrofon bağlanabilir. 2.1 surround ses sistemi kalitesinde ses deneyimi
- Kolay erişim için ön panelde konsol bölümünde hoparlör ve mikrofon yuvaları bulunmaktadır.
- Windows, Linux, Mac, Sun işletim sistemlerini destekler.
- Genişekran çözünürlüklerini destekler.
- Üstün görüntü kalitesi – 1920 x 1200 (Single Link DVI); 2048 x 1536 (VGA); DDC2B
- KVM switch'e bağlı bilgisayarlar, USB çevre cihazları, mikrofon ve hoparlörler arasında geçişler birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.
- Multimedya klavye bağlanabilir.
- DVI dijital ve DVI-analog arayüzlü monitörleri destekler. DVI standardını destekler.
- HDCP uyumlu
- Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Konsol tarafında mouse otomatik olarak algılanır ve mouse'u tanıtmak amacıyla bilgisayarları açıp kapamaya gerek kalmaz. KVM Switch çalışırken mouse bağlantıları sökülebilir ve takılabilir.
- Sun/Mac klavye desteği ve emülasyonu*
- Otomatik tarama (Auto Scan) özelliği kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılır.

* 1. PC klavye kombinasyonu ile Sun/Mac klavyeleri uyumlu çalışır.
2. Sun/Mac klavyeleri sadece kendileri ile uyumlu bilgisayarlarda çalışır.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CS1768
- 2 x USB DVI-D KVM Kablo Seti
- 1 x Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Topraklama Teli
- 1 x Cihazın Sabitlenebilmesi ve Kaymaması için Keçe Seti (4 adet)
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-7D02U
ATEN-2L-7D03U
ATEN-2L-7D05U
ATEN-2L-7D02UI
ATEN-2L-7D03UI

LCD KVM Switch - 8 Port

ATEN-CL1308NT

19" LCD KVM Switch, Türkçe Klavyeli

- Özel LED aydınlatmalı, 19" arkadan LED aydınlatmalı LCD panel'e sahip
- Türkçe klavyeye sahiptir.
- Tek bir konsol ile 8 adet bilgisayarı, iki kademeli kasdak bağlantı yöntemiyle de 128 adet bilgisayarı yönetmek mümkündür.
- Çift arayüz destekler. PS/2 ya USB klavye ve mouse bağlantısına sahip bilgisayarları destekler.
- Çoklu platform destekler - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac ve Sun
- PC, Mac ve Sun sistemlerinde USB klavye bağlantısını destekler.
- Otomatik PS/2 ve USB arayüzünü tespit eder.
- USB ya da PS/2 klavye ve mouse emülasyonu sayesinde bilgisayarları kapamaya gerek kalmadan bağlantı kurulur.
- Üstün görüntü kalitesi - maksimum 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
- Bilgisayarlar arasında geçiş Switch'in önpanelinde bulunan düğme, klavyedeki Hotkey tuş kombinasyonları ve OSD menüsü aracılığıyla yapılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde mouse hareketi ile istenilen PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- İki aşamalı şifre koruma sistemi bulunmaktadır. Sadece izinli kullanıcılar bilgisayarları görebilir veya yönetebilirler. 4 kullanıcı profili ve ek olarak bir yönetici profiline sahiptir.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
- Bilgisayarları KVM switch'e bağlarken switch'in elektriğini kesmeye gerek kalmamaktadır. Tak Çalıştır özelliğine sahiptir. Bilgisayardan KVM switch'e ulaşan kablolar switch cihazı çalışırken sökülüp takılabilir.
- Buzzer hotkey ve OSD kanalıyla aktif edilebilir ya da pasifleştirilebilir.
- Kabinet'e monte edilebilir.

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CS1308
- 1 x Konsol Kablosu
- 1 x Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Cihazın Sabitlenebilmesi ve Kaymaması için Keçe Seti (4 adet)
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

PS/2 KVM Kabloları
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5702P

USB KVM Kabloları
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U

Kabin Montaj Kiti — **Derinlik**
2X-023G (Uzun/Opsiyonel) — 70 - 105

Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti — **Derinlik**
2X-025G (Uzun/Opsiyonel) — 57 - 70
2X-024G (Kısa/Opsiyonel) — 68 - 105

LCD KVM Switch - 8 Port

ATEN-CL1008MT

Sürgülü Kasaya Sahip, 17" LCD Ekran, **Türkçe Klavye** ve Touchpad'i Bulunan 8 Port PS/2-USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch (8 Port PS/2-USB Slideaway LCD KVM Switch), Konsol Sayısı 1

ATEN-CL1008MA

Sürgülü Kasaya Sahip, 17" LCD Ekran, **Amerikan Klavye** ve Touchpad'i Bulunan 8 Port PS/2-USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch (8 Port PS/2-USB Slideaway LCD KVM Switch), Konsol Sayısı 1

- ATEN-CL1008MT, 17" LCD ekranı bulunan, Türkçe klavye, touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, sürgülü kasaya sahip 8 Port KVM Switch cihazıdır.
- ATEN-CL1008MA, 17" LCD ekranı bulunan, Amerikan klavye, touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, sürgülü kasaya sahip 8 Port KVM Switch cihazıdır.
- Harici olarak PS/2 veya USB KVM kabloları kullanarak 8 adet bilgisayar ile bağlantı kurulabilir.
- 17" LCD ekrana sahiptir.
- Sürgülü kasaya sahiptir.
- Daha net görüş açısı için LCD modül 115 derecelik bir açıya kadar hareket ettirilebilir.
- Standart (42cm - 72cm) montaj takımı ürün ile birlikte gelmektedir. Montajı kolaylaştırmak amacıyla özel dizayn edilmiş montaj kit'ler ile birlikte kullanılabilir. (Opsiyonel olarak temin edilebilen montaj takımları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.)
- 15 adet ATEN-CL1008 cihazının zincirleme yöntemiyle birbirine bağlanmasıyla 128 adede kadar PC'yi kontrol etmek mümkündür.
- Bilgisayarlar arasında geçiş Switch'in önpanelinde bulunan düğme, klavyedeki Hotkey tuş kombinasyonları ve OSD menüsü aracılığıyla yapılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde mouse hareketi ile istenilen PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
- Bilgisayarları KVM switch'e bağlarken switch'in elektriğini kesmeye gerek kalmamaktadır. Tak Çalıştır özelliğine sahiptir. Bilgisayardan KVM switch'e ulaşan kablolar switch cihazı çalışırken sökülüp takılabilir.
- İki aşamalı şifre koruma sistemi bulunmaktadır. Sadece izinli kullanıcılar, bilgisayarları görebilir veya yönetebilirler. 4 kullanıcı profili ve ek olarak bir yönetici profiline sahiptir.
- Bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse LCD monitör de bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Firmware yazılım güncellemeleri yapılabilmektedir.
- Çokluplatform desteği: Windows 2000/XP/Vista, Linux ve FreeBSD.
- 2 adet 1.80 metre harici PS/2 KVM Kablosu ürün ile birlikte gelmektedir.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CL1008
- 2 x KVM Bağlantı Kablosu
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Firmware upgrade port ile bilgisayar arasında bağlantı için gerekli olan kablo
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5202UP
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5203UP
ATEN-2L-5205UP
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5206UP

Kabin Montaj Kiti	Derinlik
Uzun (Opsiyonell)	68cm - 110cm
Kısa (Standart)	42cm - 82cm

Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti	Derinlik
Uzun (Opsiyonel)	68cm - 105cm
Kısa (Standart)	52cm - 70cm

LCD KVMP™ Switch - 8 Port

DS-72002TR

Digitus 17" TFT Ekranlı, **Türkçe Klavyeli**, Dokunmatik Mouse'lu, 8 Port KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch, IP modül opsiyonel

Ambalaj İçeriği

- 1 x DS-72002TR
- 1 x Kullanma kılavuzu
- 1 x Ağ kablosu
- 2 x Raf Montaj Kit'i
- 8 x KVM Bağlantı kablosu (1,8 metre) (DS-19231)

DS-72012TR

Digitus 19 TFT Ekranlı, **Türkçe Klavyeli**, Dokunmatik Mouse'lu, 8 Port KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch, IP modül opsiyonel

Ambalaj İçeriği

- 1 x DS-72012TR
- 1 x Kullanma kılavuzu
- 1 x Ağ kablosu
- 2 x Raf Montaj Kit'i
- 8 x KVM Bağlantı kablosu (1,8 metre) (DS-19231)

- Genişleyebilir yapıya sahiptir. 2 kademeli kaskad bağlantı yöntemiyle 256 adet bilgisayarla bağlantı kurabilir.
- Optimum çözünürlük: 1280 x 1024@60 Hz
- Maksimum çözünürlük: 1920 x 1080@60 Hz
- VGA, SVGA, XGA monitör girişine sahiptir.
- VESA ve DDC, DDC2, DDC2B standatlarını destekler.
- % 85 yer tasarrufu sağlar.
- Kontrast oranı: 1000:1
- 16.7 M renk destekler.
- Ultra ince klavye (Türkçe Klavye), keypad ile birlikte
- 2 fonksiyon tuşuna sahip touchpad mouse
- Konsol sunucu dolabından tamamen çıkarılabilir, TFT ekran 120 derecelik açıyla hareket ettirilebilir.
- Tedbir amacıyla önpanel kilitlenebilir.
- Çelik şasi
- 1U yükseklik
- Ağırlık: 18.6 kg
- Siyah renk (RAL 9005)
- Boyutlar (E x Bx Y): 446 x 636 x 42 mm
- Yazılım gerektirmez.
- Güç beslemesi için AC adaptöre sahiptir.
- Kabinetten bağımsız, sürgülü mekanizma çekildiğinde ya da yerine yerleştirildiğinde cihaz otomatik olarak açılır ve kapanır.
- Kullanım kolaylığı sunan OSD menüsüne sahiptir.
- Windows, Unix, Linux işletim sistemlerini destekler.

LCD KVMP™ Switch - 8 Port

ATEN-CL5808NT

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 19" LCD Ekran, Touchpad'i ve **Türkçe Klavye**'si Bulunan 8 Port PS/2-USB KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch

- Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, 19" LCD Ekran, Touchpad'i ve Türkçe Klavye'si Bulunan, 8 Port PS/2-USB KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch
- Harici olarak PS/2 veya USB KVM kabloları kullanarak 8 adet bilgisayar ile bağlantı kurulabilir.
- Entegre edilmiş klavye, monitör ve mouse dışında ilave olarak mouse bağlantısı yapılabilir. (USB) Bu sayede KVM switch'e bağlı bilgisayarların iki farklı mouse ile yönetimi mümkün hale gelmektedir. (1 x USB A Dişi)
- Çift ray üzerinde hareket ettirilebildiği için monitör, klavye ve touchpad mouse yekpare şekilde şasinin içine gizlenebilir. Yer tasarrufu sağlayan teknoloji - iki adet konsol (tek bir veriyolu/bus'ı paylaşarak) 8 adet bilgisayarı paylaşabilir.
- Genişleyebilir yapı sunar. 31 adet ATEN-CL5808NT cihazının zincirleme yöntemiyle birbirine bağlanmasıyla 256 adede kadar PC'yi kontrol etmek mümkündür.
- Çift Arayüz desteği - PS/2 ya da USB klavye ve mouse kullanan bilgisayar ve konsolla bağlantı kurabilir.
- KVM Switch üzerinde bulunan USB periferi port sayesinde Switch'e bağlı her bilgisayar USB port'a takılı USB çevre cihazı ile bağlantı kurabilir.
- Daha net görüş açısı için LCD modül 120 derecelik bir açıya kadar hareket ettirilebilir.
- Konsol kilidi özelliği sayesinde konsolun kullanılmadığı zaman güvenli pozisyonda kabinette kalması sağlanır.
- Çokluplatform desteği: Windows, Linux, Mac ve Sun
- PS/2 ve USB arayüzü otomatik tespit edilir.
- PS/2 ve USB mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır. PC'ler arasında geçiş işlemleri ve PC'leri aynı anda açıp kapatma işlemleri kolaylıkla yapılır.
- Harici USB mouse bağlanabilir.
- Yüksek görüntü kalitesi - Maksimum 1280 x 1024 @ 75 Hz
- Yazılım gerektirmez. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Ayrıca klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye mouse ile ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- Zincirleme bağlantının yapıldığı kurulumlarda geçiş yapılan PC'nin bilgisi otomatik olarak tespit edilir.
- Bilgisayarların sıralaması değiştiğinde port isimleri otomatik olarak düzenlenir. Elle dip switch ayarı gerektirmez. Ön paneldeki LED göstergesi KVM switch'in hangi portunun aktif olduğu (PC'nin bağlı olduğu) yönünde bilgi verir.
- İki aşamalı şifre koruma sistemi bulunmaktadır. Sadece izinli kullanıcılar, bilgisayarları görebilir veya yönetebilirler.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
- Bilgisayarları KVM switch'e bağlarken switch'in elektriğini kesmeye gerek kalmamaktadır. Tak Çalıştır özelliğine sahiptir. Bilgisayardan KVM switch'e ulaşan kablolar switch cihazı çalışırken sökülüp takılabilir.
- Klavyedeki Hotkey tuş kombinasyonları ve OSD özelliği ile Beeper devre içi ve devre dışı bırakılabilir.
- Firmware yazılım güncellemeleri zincirleme bağlantının yapıldığı KVM switch cihazlarına ulaştırılır. (Zincirleme bağlantı kablosu kanalıyla)

Ambalaj İçeriği

- 1x ATEN-CL5808NT
- 2 x KVM Bağlantı Kablosu
- 1x 5-in-1 Konsol Kablosu (PS/2-USB-VGA)
- 1x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1x Güç Kablosu
- 1x Kullanım Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5201U

ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-5702P
ATEN-2L-5301UP
ATEN-2L-5302UP
ATEN-2L-5303UP
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5201U

Kabin Montaj Kiti	Derinlik (cm)	Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti	Depth (cm)
2X-010G Uzun (Opsiyonel)	70-105	2X-012G (Uzun/Opsiyonel)	68-105
Kısa (Standart)	52-85	2X-011G (Kısa/Opsiyonel)	57-70

LCD KVMP™ Switch - 8 Port

ATEN-CL5708MT

Sürgülü Kasaya Sahip, 17" LCD Ekran, Touchpad'i ve **Türkçe Klavye**'si Bulunan 8 Port PS/2-USB KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch, İlave Konsol Girişli (8 Port Slideaway™ LCD KVMP Switch)

• Sürgülü Kasaya Sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, 17" LCD Ekran, Touchpad'i ve Türkçe Klavye'si Bulunan, 8 Port PS/2-USB KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch
• Harici olarak PS/2 veya USB KVM kabloları kullanarak 8 adet bilgisayar ile bağlantı kurulabilir.
• Entegre edilmiş klavye, monitör ve mouse dışında ilave olarak klavye, monitör ve mouse bağlantısı yapılabilir. (PS/2 veya USB) Bu sayede KVM switch'e bağlı bilgisayarların iki farklı konsolla yönetimi mümkün hale gelmektedir. (1 x SPHD-18 Erkek - Sarı Renk, 1 x USB A Dişi - Beyaz Renk)
• Çift ray üzerinde hareket ettirilebildiği için monitör, klavye ve touchpad mouse yekpare şekilde şasinin içine gizlenebilir. Yer tasarrufu sağlayan teknoloji - iki adet konsol (tek bir veriyolu/bus'ı paylaşarak) 8 adet bilgisayarı paylaşabilir.
• Genişleyebilir yapı sunar. 31 adet ATEN-CL5708MT cihazının zincirleme yöntemiyle birbirine bağlanmasıyla 256 adede kadar PC'yi kontrol etmek mümkündür. ATEN-CL5708MT ile birlikte kullanılabilecek diğer KVM swich modelleri: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A,CS1716A
• Çift Arayüz desteği - PS/2 ya da USB klavye ve mouse kullanan bilgisayar ve konsolla bağlantı kurabilir.
• KVM Switch üzerinde bulunan USB periferi (USB 1.1) port sayesinde Switch'e bağlı her bilgisayar USB port'a takılı USB çevre cihazı ile bağlantı kurabilir.
• Daha net görüş açısı için LCD modül 115 derecelik bir açıya kadar hareket ettirilebilir.
• Çokluplatform desteği: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac ve Sun.
• Multimedya klavye desteği - PC, Mac ve Sun sistemlerinde multimedya USB klavye kullanılabilir.
• PS/2 ve USB mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır. PC'ler arasında geçiş işlemleri ve PC'leri aynı anda açıp kapatma işlemleri kolaylıkla yapılır.
• PS/2 ve USB arayüzü otomatik tespit edilir.
• Harici USB mouse bağlanabilir.
• Yüksek görüntü kalitesi - 1280 x 1024 @ 75 Hz çözünürlük değerlerini destekler.
• Yazılım gerektirmez. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
• Zincirleme bağlantının yapıldığı kurulumlarda geçiş yapılan PC'nin bilgisi otomatik olarak tespit edilir.
• Bilgisayarların sıralaması değiştiğinde port isimleri otomatik olarak düzenlenir
• İki aşamalı şifre koruma sistemi bulunmaktadır. Sadece izinli kullanıcılar, bilgisayarları görebilir veya yönetebilirler. Yönetici yetkisine sahip 1 kullanıcı, erişim için atanan diğer 4 kullanıcı olmak üzere toplam 5 kullanıcı.
• Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
• Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
• Bilgisayarları KVM switch'e bağlarken switch'in elektriğini kesmeye gerek kalmamaktadır. Tak Çalıştır özelliğine sahiptir. Bilgisayardan KVM switch'e ulaşan kablolar switch cihazı çalışırken sökülüp takılabilir.
• Klavyedeki Hotkey tuş kombinasyonları ve OSD özelliği ile Beeper devre içi ve devre dışı bırakılabilir.
• Firmware yazılım güncellemeleri zincirleme bağlantının yapıldığı KVM switch cihazlarına ulaştırılır. (Zincirleme bağlantı kablosu kanalıyla)



Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-CL5708MT
• 2 x KVM Bağlantı Kablosu
• 1 x 5-in-1 USB / PS/2 Konsol Kablosu
• 1 x Firmware upgrade port ile bilgisayar arasında bağlantı için gerekli olan kablo
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Topraklama Kablosu
• 1 x Kullanım Kılavuzu
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5702P

Kabin Montaj Kiti — **Derinlik**
Uzun (Opsiyonel) — 68cm - 105cm

Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti — **Derinlik**
Uzun (Opsiyonel) — 68cm - 105cm
Kısa (Standart) — 52cm - 70cm

Cat 5 KVM Switch - 8 Port

ATEN-KH1508A

8 port Cat 5 High-Density PS/2 - USB KVM Switch

• PS/2 ya da USB KVM konsol (klavye, monitör ve mouse) kullanarak 8 adet sunucunun ya da bilgisayarın yönetilmesini sağlar.
• KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 8 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 40 ~ 50 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül kullanılır.
• KVM Switch üzerinde zincirleme bağlantı metodu için yuva bulunmaktadır. 31 adet KH1508A'nın birbirleriyle zincirleme bağlandığı takdirde KVM Switch'in USB ve PS/2 konsol bağlantılarıyla toplam 256 adet PC/Sunucuya erişmek ve yönetmek mümkündür.
• KVM Switch cihazı ile PC/Sunular arasında Cat-5e kablo kullanarak PC/Sunuculara sinyal taşımak mümkündür.
• Üstün Görüntü Kalitesi- 40 metrede çözünürlük 1600 x 1200 @ 60Hz; 50 metrede 1280 x 1024 @ 75Hz.
• Port'a özel kullanıcı erişim hakları oluşturmak mümkün.
• Bilgisayarlar arasında geçişler elle (cihaz önpanelinde yer alan düğmeler), klavyedeki Hotkey tuşları ve çok dilli OSD (On Screen Display) menüsü ile yapılabilir.
• Çoklu platform desteği - PC, Mac, Sun ve seri
• Birden Fazla Kullanıcı İçin Hesap Yaratılabilir - 10 kullanıcı ve 1 yönetici hesabı
• İki kademeli erişim mekanizması sayesinde cihaz güvenliği artırılmıştır. 1 yönetici ve 10 kullanıcı profili.
• Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir. Kullanıcının KVM Switch cihazına bağlantı yaptığına dair bilgiler tutulur. Geriye dönük olarak bu bilgilere bakılabilir.
• Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
• Adaptör ID bilgisi öğrenilebilir.
• Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.



Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KH1508A
• 1 x Yazılım Güncelleme Kablosu
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Topraklama Teli
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Cihazın kaymaması için keçe seti (4 adet)
• 1 x Kullanım Kılavuzu
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Zincirleme Bağlantı Kabloları:

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715

CPU Modül / KVM Adaptör Kabloları:

ATEN-KA7120	ATEN-KA7570	ATEN-KA9120	ATEN-KA9170
ATEN-KA7130	ATEN-KA7920	ATEN-KA9130	ATEN-KA9520
ATEN-KA7170	ATEN-KA7970	ATEN-KA9140	ATEN-KA9570

Cat 5 KVM Switch - 8 Port

ALTUSEN™

TÜRKÇE KLAVYE | 19" LCD EKRAN

ATEN-KL1508ANT

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 19" LCD Ekran, **Türkçe Klavye** ve Touchpad'i Bulunan 8 Port Cat 5 PS/2 KVM Switch, Konsol Sayısı 2 (İlave konsol portu sayesinde ikinci bir lokal kullanıcı çalışabilir.)

Ambalaj İçeriği
- 1 x ATEN-KL1508ANT
- 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Topraklama Teli
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

CPU Modül Seçenekleri:

ATEN-KA9520
ATEN-KA9570
ATEN-KA9130
ATEN-KA9131
ATEN-KA9140
ATEN-KA7970
ATEN-KA7920
ATEN-KA7570
ATEN-KA7520
ATEN-KA7130
ATEN-KA7170
ATEN-KA7120
ATEN-KA9170
ATEN-KA9120

Kablo Seçenekleri :

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715

- Çift sürgülü kasaya sahip, 19" LCD ekran, Türkçe klavye ve touchpad'i bulunan konsol ve KVM Switch 8 bilgisayarın lokalde 1 konsol ile denetlenmesini sağlar.
- 19 inch 1U Rack kabinete monte edilebilir.
- Kolay kullanım için grafik tabanlı OSD ekranı. Kendisini ekran çözünürlüğü değiştiğinde otomatik olarak ayarlar.
- Bilgisayarlar arasında seçim cihaz üzerinde yer alan geçiş düğmesi, klavyedeki Hotkey tuşları ve OSD menüsü kanalıyla yapılır.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- LCD ekran, Türkçe klavye ve touchpad platformundan bağımsız olarak hareket ettirilebilir.
- Daha net görüş açısı için LCD modül 120 derecelik bir açıya kadar hareket ettirilebilir.
- Genişleyebilir yapı sunar. 31 adet ATEN-KL1508ANT cihazının kaskad bağlantısıyla 256 adet bilgisayar yönetilebilir.
- PS/2, USB, Sun ve Seri arayüzlü Server'larla problemsiz çalışır.
- KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 8 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 30 ~ 40 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül kullanılır. 40 metrede maksimum çözünürlük 1280 x 1024 @ 75Hz
- Adaptör ID özelliği sayesinde CPU Adaptör cihazının konfigürasyon özellikleri öğrenilebilir. Örneğin; ID bilgisi, takılı olduğu port ismi, işletim sistemi, klavye dili v.s.
- Port bazında kullanıcı erişim hakları oluşturulabilir.
- Harici konsol bağlantısı (USB ya da PS/2 mouse, USB ya da PS/2 klavye, VGA monitör) ile bağlı sunucuları yönetmek mümkündür.
- Harici USB mouse bağlanabilir.
- Konsol kilidi konsol kullanılmadığında devreye girer.
- LCD güç düğmesi sayesinde enerji tasarrufu sağlanır ve cihazın ekran ömrü uzatılır.
- Bağlı sunucuların görüntü ayarları LCD ekrana bozulmadan uyarlanarak yansıtılır.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm sunuculara ulaştırılır.
- Erişim için iki kademeli güvenlik: Yönetici yetkisine sahip 1 kullanıcı, erişim için atanan diğer 10 kullanıcı. Sadece izinli kullanıcılar sunuculara erişebilir.
- Maksimum 10 kullanıcı ve 1 yönetici için hesap yaratılabilir.
- Cihaz kullanılmadığı zamanlarda konsol kilitlenebilir. İzinsiz kullanıma karşı bir tedbir olarak konsol kilidi mekanizmasına sahiptir.
- Çoklu platform desteği: Windows, Mac, Sun Seri
- Üstün görüntü kalitesi - Maksimum 1600 x 1200@60Hz (40 metrede) ve 1280 x 1024@75Hz (50 metrede)
- Yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Standart (42cm - 77cm) montaj takımı ürün ile birlikte gelmektedir.

Kabin Montaj Kiti	Derinlik	Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti	Derinlik
2X-010G (Uzun/Opsiyonel)	68 - 105	2X-012G (Uzun/Opsiyonel)	19" LCD: 74 - 105
Kısa (Standart)	42 - 77	2X-011G (Kısa/Opsiyonel)	19" LCD: 63 - 70

ALTUSEN™

ATEN-KH2508A

8 Port Cat 5 High Density PS/2 - USB KVM Switch, **2 Konsol**

Ambalaj İçeriği
- 1 x ATEN-KH2508A
- 1 x Firmware Güncelleme Kablosu
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Topraklama Teli
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Kullanım Kılavuzu

Zincirleme Bağlantı Kabloları:

ATEN-2L-2700
ATEN-2L-2701
ATEN-2L-2703
ATEN-2L-2705

CPU Modül / KVM Adaptör Kabloları:

ATEN-KA7120
ATEN-KA7130
ATEN-KA7170
ATEN-KA7520
ATEN-KA7570
ATEN-KA7920
ATEN-KA7970
ATEN-KA9120
ATEN-KA9130
ATEN-KA9140
ATEN-KA9170
ATEN-KA9520
ATEN-KA9570

- VGA, PS/2 ve USB olmak üzere 2'şer konsol bağlantısı sayesinde 8 adet bilgisayarı yönetmek mümkündür. Konsollar bağımsız ya da aynı anda kullanılabilir.
- Genişleyebilir yapı sunar. 31 adet KH2508A cihazının zincirleme bağlantı yöntemiyle birbirine bağlanmasıyla 256 adede kadar bilgisayarı yönetmek mümkün.
- Bilgisayar ve KVM Switch arasında kurulan bağlantıda mesafe sınırı ortadan kalkar. KVM Switch üzerinde bulunan RJ-45 yuvaları sayesinde uzakta bulunan bilgisayarın görüntüsü Cat 5 kablo ile iletilebilmektedir. KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 8 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül ya da Adaptör Kablosu kullanılır.
- Üstün Görüntü Kalitesi: 40 metre mesafede 1600x1200@60Hz; 50 metre mesafede 1280x1024@75 Hz * KA7000 serisi KVM Adaptör Kablosu kullanıldığında
- Cihaz port'larına kullanıcıların erişimi sınırlandırılabilir. Port bazında hangi kullanıcıların erişip erişemeyeceği tarif edilebilir.
- Port'lar Occupy, Exclusive ve Share olmak üzere üç farklı modda çalışabilir. Bu sayede bilgisayar yönetimi esnek bir yapıya kavuşturulmuş oluyor.
- PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Ayrıca klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye mouse ile ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- KVM switch'e ilave bir bilgisayar bağlandığında OSD ekranında bu bilgi rahatlıkla görüntülenmektedir.
- Bilgisayar bağlantısının yapıldığı port'ların sırası değiştiğinde port isimleri bu sıralamayı dikkate alarak otomatik olarak güncellenir.
- Bağlı sunucuların görüntü ayarları LCD ekrana bozulmadan uyarlanarak yansıtılır.
- Çoklu platform destekler: PC, Mac, Sun ve seri
- Birden fazla kullanıcı hesabı yaratılabilir. Maksimum 10 kullanıcı ve 1 yönetici hesabı ile sınırlıdır.
- İki kademeli erişim mekanizması sayesinde cihaz güvenliği artırılmıştır.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Kullanıcının KVM Switch cihazına bağlantı yaptığına dair bilgiler tutulur. Geriye dönük olarak bu bilgilere bakılabilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
- Adaptör ID bilgisi öğrenilebilir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.

PS/2 - USB VGA KVM Switch - 16 Port

DS-14202

Digitus 16 portlu "Combo" PS/2 ve USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, OSD fonksiyonlu, Kabin Tipi, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

- 16 bilgisayarın 1 klavye (USB & PS/2), 1 mouse (USB & PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde kontrol edilen PC'ler mouse, klavye takılı olmadığı halde boot edilebilir.
- Kurulumu kolaydır. İlave bir yazılım gerektirmez.
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır.

PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch üzerinde bulunan düğmeye basılır.

- Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır.
- Otomatik tarama (autoscan) ya da On Screen Display (OSD) fonksiyonu ile de yapılabilir. On Screen Display özelliği sayesinde istediğiniz PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanabilirsiniz. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- Switch'lerin kaskad olarak birbirine bağlanmasıyla 4096 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 2048 x 1536 dpi. / 85Hz.
- KVM Switch'e bağlı cihazlar çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- DDC, DDC2 destekler.
- VGA, SVGA, Multisync monitörleri destekler.
- Otomatik Tarama Aralığı: 5 - 250 saniye
- Metal kasa
- 19 inch rack'e monte edilebilir. Montaj ünitesi cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir. (DC 5V 2A)
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) standartları ile uyumlu
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 98SE, ME, 2000, XP, 2003 Server, Linux, Mac OS9 / OSX ve Sun Micro Systems
- Giriş (Konsol): 1 x Monitör HDSUB15 dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi ve 1 x Klavye USB A dişi (USB & PS/2), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi ve 1 x Mouse USB A dişi (USB & PS/2)

Çıkış: 16 x HDSUB15 dişi (Monitör, Klavye ve Mouse bağlantıları tek bir konnektör üzerinde toplanmıştır.

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

---

ATEN-CS1316

16 Port PS/2 - USB KVM Switch

- 16 bilgisayarın 1 klavye (PS/2 ve USB), 1 mouse (PS/2 ve USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- KVM Switch'in * kaskad olarak birbirine bağlanmasıyla 256 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür. (2 kademeli kaskad bağlantı metodu)
- Çift arayüz desteği - Sunucu tarafında PS/2 ve USB tipi mouse ve klavye ürünleriyle uyumlu çalışır.
- Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- Video DynaSync™ özelliği - Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder.
- PC, Mac ve Sun tipi bilgisayarların USB arayüzüyle uyumlu çalışır.
- PS/2 ve USB arayüzleri otomatik olarak tespit edilir.
- USB ya da PS/2 klavye ve mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- Üstün görüntü kalitesi - maksimum çözünürlük 2048 x 1536; DDC2B
- PC'lere erişim şu yöntemle yapılır: Klavyedeki hotkey tuşlarına basaraj, switch'in önpanelinde bulunan düğmelere basarak, switch'in birden fazla dil seçeneği sunan On Screen Display menüsünü kullanarak.
- İki aşamalı şifre koruma sistemi bulunmaktadır. Sadece izinli kullanıcılar bilgisayarları görebilir veya yönetebilirler. 4 kullanıcı profili ve ek olarak bir yönetici profiline sahiptir.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Bilgisayarları KVM switch'e bağlarken switch'in elektriğini kesmeye gerek kalmamaktadır. Tak Çalıştır özelliğine sahiptir. Bilgisayardan KVM switch'e ulaşan kablolar switch cihazı çalışırken sökülüp takılabilir.
- Hotkey tuşlarıyla ve OSD menüsüyle ikaz sesi devredışı veya devreiçi alınabilir.
- Firmware yazılım güncellemeleri yapılabilmektedir.
- Yazılım yüklemeyi gerektirmez.
- Masaüstü kullanım için uygundur. Ayrıca 19" 1U kabinete takılabilir.

***Kaskad özelliği sadece USB KVM kabloları bağlı olduğunda geçerlidir.**

Ambalaj İçeriği

- 1x ATEN-CS1316
- 1x Konsol Kablosu
- 1x Firmware Güncelleme Kablosu
- 1x Keçe Seti (4 adet)
- 1x Güç Adaptörü
- 1x Montaj Kit'i
- 1x Kullanım Kılavuzu



Kablo Seçenekleri

PS/2 KVM Kabloları

ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5702P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P

USB KVM Kabloları

ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U

PS/2 - USB VGA KVMP™ Switch - 16 Port

ATEN-CS1716A

16 Port PS/2-USB KVMP™ (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Periferi Switch, 1 portlu USB (1.1) Hub, OSD fonksiyonlu, Kabin Tipi, KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir

- 16 bilgisayarın 1 klavye (PS/2-USB), 1 mouse (PS/2-USB) ve 1 monitör (VGA) tarafından denetlenmesini sağlar.
- Entegre PS/2 & USB mouse ve PS/2 & USB klavye emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- KVMP özelliği. Ön panelde bulunan USB port kanalıyla KVM switch'e bağlı bilgisayarlar USB çevre cihazlara erişebilir. Bu özellikten faydalanabilmek için sadece USB kablo seti kullanılmalıdır.
- Video DynaSync™ özelliği - Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. EDID (Extended Display Identification Data). Video DynaSync™ özelliği sayesinde bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse LCD monitör de bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- PC, Mac ve Sun tipi bilgisayarlarda kullanılan multimedya özellikli USB klavyeleri destekler.
- PS/2 ve USB arayüzü otomatik olarak tespit edilir.
- Tarama Aralığı: 1-255 saniye (Varsayılan 5 saniye).
- 31 adet ATEN-CS1716A Switch'in kaskad olarak birbirine bağlanmasıyla 512 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür.
- Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- Güvenlik için kullanıcı adı ve şifre denetimi
- 19 inch rack'e monte edilebilir. Montaj aparatları ürünle birlikte gelmektedir.
- PC bağlantısı için Switch'i açıp kapamaya gerek yoktur. Çalışma esnasında Switch'e yapılan bağlantılar sökülüp takılabilir.
- LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Güç adaptörü cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Yüksek Görüntü Çözünürlüğü: 2048 x 1536 dpi; DDC2B
- Yazılım gerektirmez - PC'lere erişim şu yöntemlerle yapılır. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Switch'in çoklu dil desteği sunan On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır..
- 1 x Firmware Upgrade port (RJ11). Firmware kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Switch ile PC/Server arası klavye, monitör, mouse bağlantısı için 2 adet KVM bağlantı kablosu cihazla birlikte gelmektedir. Bağlantı kurulacak PC/Server adedi kadar KVM bağlantı kablosu ilave olarak temin edilmelidir.
- Konsol Bağlantı Yuvaları (Giriş): 1 x SPHD-18 dişi (Sarı Renk) (Klavye, Monitör, Mouse bağlantıları tek bir SPHD-15 konnektörde toplanmıştır. Bu nedenle Switch ile PC arasında ahtapot kablo kullanılmalıdır.)
- PC Bağlantı Yuvaları (Çıkış): 16 x SPHD-15 dişi (Sarı Renk) (Klavye, Monitör, Mouse bağlantıları tek bir SPHD-15 konnektörde toplanmıştır. Bu nedenle Switch ile PC arasında ahtapot kablo kullanılmalıdır.)
- Kaskad Bağlantı Yuvaları: Giriş: 1 x DB25 dişi (Siyah Renk), Çıkış: 1 x DB25 erkek (Siyah Renk)
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm sunuculara ulaştırılır.
- Zincirleme bağlantı yöntemi kullanıldığında hangi port'a hangi bilgisayarın bağlı olduğu bilgisi ön paneldeki LED ışıkları ve OSD menüsünden görülebilir. Ön paneldeki LED göstergeleri bu yönde bilgi vermektedir. Elle DIP switch ayarı yapılmasına gerek kalmamaktadır.
- Bilgisayarlar arasında geçiş yapıldığında port isimleri otomatik olarak ayarlanmaktadır.
- Erişim için iki kademeli güvenlik: Sadece yetkili kullanıcılar bilgisayarlara erişip yönetebilir. Farklı profillere sahip maksimum 4 kullanıcı ve yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Hotkey ve OSD fonksiyonu ile buzzer devreiçi ve devredışına alınabilir.
- Zincirleme yöntemi ile birbirine bağlı KVM swith cihazlarının firmware yazılım güncellemesi bu işlem için kullanılan zincirleme bağlantı kablosu ile yapılır.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CS1716A
- 2 x KVM Bağlantı Kablosu
- 1 x Konsol Bağlantı Kablosu
- 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 Adet)
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5205P
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715

LCD KVM Switch - 16 Port

ATEN-CL1016MT

Sürgülü Kasaya Sahip, 17" LCD Ekran, **Türkçe Klavye** ve Touchpad'i Bulunan 16 Port PS/2-USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch, Konsol Sayısı 1 (16 Port PS/2-USB Slideaway LCD KVM Switch)

- ATEN-CL1016MT, 17" LCD ekranı bulunan, Türkçe klavye (PS/2), touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, sürgülü kasaya sahip 16 Port KVM Switch cihazıdır.
- Harici olarak PS/2 veya USB KVM kabloları kullanarak 16 adet bilgisayar ile bağlantı kurulabilir.
- 17" LCD ekrana sahiptir.
- Sürgülü kasaya sahiptir.
- Daha net görüş açısı için LCD modül 115 derecelik bir açıya kadar hareket ettirilebilir.
- Standart (42cm - 72cm) montaj takımı ürün ile birlikte gelmektedir. Montajı kolaylaştırmak amacıyla özel dizayn edilmiş montaj kit'ler ile birlikte kullanılabilir.
- 15 adet ATEN-CL1016MT cihazının zincirleme yöntemiyle birbirine bağlanmasıyla 256 adede kadar PC'yi kontrol etmek mümkündür.
- Bilgisayarlar arasında geçiş Switch'in önpanelinde bulunan düğme, klavyedeki Hotkey tuş kombinasyonları ve OSD menüsü aracılığıyla yapılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde mouse hareketi ile istenilen PC'ye ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
- Bilgisayarları KVM switch'e bağlarken switch'in elektriğini kesmeye gerek kalmamaktadır. Tak Çalıştır özelliğine sahiptir. Bilgisayardan KVM switch'e ulaşan kablolar switch cihazı çalışırken sökülüp takılabilir.
- İki aşamalı şifre koruma sistemi bulunmaktadır. Sadece izinli kullanıcılar, bilgisayarları görebilir veya yönetebilirler. 4 kullanıcı profili ve ek olarak bir yönetici profiline sahiptir.
- Bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse LCD monitör de bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Firmware yazılım güncellemeleri yapılabilmektedir.
- Çokluplatform desteği: Windows 2000/XP/Vista, Linux ve FreeBSD.
- 2 adet 1.80 metre harici PS/2 KVM Kablosu ürün ile birlikte gelmektedir.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CL1016
- 2 x KVM Bağlantı Kablosu
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Firmware upgrade port ile bilgisayar arasında bağlantı için gerekli olan kablo
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5202UP
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5203UP
ATEN-2L-5205UP
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5206UP

Kabin Montaj Kiti	Derinlik
Uzun (Opsiyonell)	68cm - 110cm
Kısa (Standart)	42cm - 82cm

Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti	Derinlik
Uzun (Opsiyonel)	68cm - 105cm
Kısa (Standart)	52cm - 70cm

LCD KVMP™ Switch - 16 Port

Parmakizi tanıma özelliği (ATEN-CL5716FMT)

TÜRKÇE KLAVYE

ATEN-CL5716NT

Sürgülü Kasaya Sahip, 19" LCD Ekran, Touchpad'i ve **Türkçe Klavye**'si Bulunan 16 Port PS/2-USB KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch, İlave Konsol Girişli (16 Port Slideaway™ LCD KVMP Switch)

ATEN-CL5716MT

Sürgülü Kasaya Sahip, 17" LCD Ekran, Touchpad'i ve **Türkçe Klavye**'si Bulunan 16 Port PS/2-USB KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch, İlave Konsol Girişli (16 Port Slideaway™ LCD KVMP Switch)

ATEN-CL5716FMT

Sürgülü Kasaya Sahip, 17" LCD Ekran, Touchpad'i ve **Türkçe Klavye**'si Bulunan 16 Port PS/2-USB KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch, İlave Konsol Girişli, **Parmakizi tanıma özelliği** (16 Port Slideaway™ LCD KVMP Switch)

- Sürgülü Kasaya Sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, 17" ve 19" LCD Ekran, Touchpad'i ve Türkçe Klavye'si Bulunan, 16 Port PS/2-USB KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch
- Parmakizi tanıma özelliği - Parmakizi Okuyucusu ünitesi ürüne entegre gelmektedir. **(ATEN-CL5716FMT)**
- Harici olarak PS/2 veya USB KVM kabloları kullanarak 16 adet bilgisayar ile bağlantı kurulabilir.
- Entegre edilmiş klavye, monitör ve mouse dışında ilave olarak klavye, monitör ve mouse bağlantısı yapılabilir. (PS/2 veya USB) Bu sayede KVM switch'e bağlı bilgisayarların iki farklı konsolla yönetimi mümkün hale gelmektedir. (1 x SPHD-18 Erkek - Sarı Renk, 1 x USB A Dişi - Beyaz Renk)
- Çift ray üzerinde hareket ettirilebildiği için monitör, klavye ve touchpad mouse yekpare şekilde şasinin içine gizlenebilir. Yer tasarrufu sağlayan teknoloji - iki adet konsol (tek bir veriyolu/bus'ı paylaşarak) 16 adet bilgisayarı paylaşabilir.
- Genişleyebilir yapı sunar. 31 adet cihazının zincirleme yöntemiyle birbirine bağlanmasıyla 512 adede kadar PC'yi kontrol etmek mümkündür. ile birlikte kullanılabilecek diğer KVM swich modelleri: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A,CS1716A
- Çift Arayüz desteği - PS/2 ya da USB klavye ve mouse kullanan bilgisayar ve konsolla bağlantı kurabilir.
- KVM Switch üzerinde bulunan USB periferi (USB 1.1) port sayesinde Switch'e bağlı her bilgisayar USB port'a takılı USB çevre cihazı ile bağlantı kurabilir.
- Daha net görüş açısı için LCD modül 115 derecelik bir açıya kadar hareket ettirilebilir.
- Çokluplatform desteği: Windows, Linux, Mac ve Sun
- Multimedya klavye desteği - PC, Mac ve Sun sistemlerinde multimedya USB klavye kullanılabilir.
- PS/2 ve USB mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır. PC'ler arasında geçiş işlemleri ve PC'leri aynı anda açıp kapatma işlemleri kolaylıkla yapılır.
- PS/2 ve USB arayüzü otomatik tespit edilir.
- Harici USB mouse bağlanabilir.
- Yüksek görüntü kalitesi - Maksimum 1280 x 1024 @ 75 Hz
- Yazılım gerektirmez. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Ayrıca klavyeden
- Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye mouse ile ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- Zincirleme bağlantının yapıldığı kurulumlarda geçiş yapılan PC'nin bilgisi otomatik olarak tespit edilir.
- Bilgisayarların sıralaması değiştiğinde port isimleri otomatik olarak düzenlenir. Elle dip switch ayarı gerektirmez. Ön paneldeki LED göstergesi KVM switch'in hangi portunun aktif olduğu (PC'nin bağlı olduğu) yönünde bilgi verir.
- İki aşamalı şifre koruma sistemi bulunmaktadır. Sadece izinli kullanıcılar, bilgisayarları görebilir veya yönetebilirler. Yönetici yetkisine sahip 1 kullanıcı, erişim için atanan diğer 4 kullanıcı olmak üzere toplam 5 kullanıcı.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
- Bilgisayarları KVM switch'e bağlarken switch'in elektriğini kesmeye gerek kalmamaktadır. Tak Çalıştır özelliğine sahiptir. Bilgisayardan KVM switch'e ulaşan kablolar switch cihazı çalışırken sökülüp takılabilir.
- Klavyedeki Hotkey tuş kombinasyonları ve OSD özelliği ile Beeper devre içi ve devre dışı bırakılabilir.
- Firmware yazılım güncellemeleri zincirleme bağlantının yapıldığı KVM switch cihazlarına ulaştırılır.
- Standart (42cm - 82cm) montaj takımı ürün ile birlikte gelmektedir. Montajı kolaylaştırmak amacıyla özel dizayn edilmiş montaj kit'ler ile birlikte kullanılabilir.
- 2 adet 1.80 metre harici PS/2 KVM Kablosu ürün ile birlikte gelmektedir.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CL5716
- 2 x PS/2 KVM Bağlantı Kablosu
- 1 x 5-in-1 USB / PS/2 Konsol Kablosu
- 1 x Firmware upgrade port ile bilgisayar arasında bağlantı için gerekli olan kablo
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Topraklama Kablosu
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5702P

Kabin Montaj Kiti	**Derinlik**
2X-010G Uzun (Opsiyonel)	68 - 105 cm
Kısa (Standart)	42 - 82 cm

Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti	**Derinlik**
2X-012G Uzun (Opsiyonel)	68 - 105 cm
2X-011G Kısa (Standart)	52 - 70 cm



LCD KVMP™ Switch - 16 Port

TÜRKÇE KLAVYE

ATEN-CL5816NT

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, 19" LCD Ekran, Touchpad'i ve **Türkçe Klavye**'si Bulunan, 16 Port PS/2-USB KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch

- Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, 19" LCD Ekran, Touchpad'i ve Türkçe Klavye'si Bulunan, 16 Port PS/2-USB KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch
- Harici olarak PS/2 veya USB KVM kabloları kullanarak 16 adet bilgisayar ile bağlantı kurulabilir.
- Entegre edilmiş klavye, monitör ve mouse dışında ilave olarak klavye, monitör ve mouse bağlantısı yapılabilir. (PS/2 veya USB) Bu sayede KVM switch'e bağlı bilgisayarların iki farklı konsolla yönetimi mümkün hale gelmektedir. (1 x SPHD-18 Erkek - Sarı Renk, 1 x USB A Dişi - Beyaz Renk)
- Çift ray üzerinde hareket ettirilebildiği için monitör, klavye ve touchpad mouse yekpare şekilde şasinin içine gizlenebilir. Yer tasarrufu sağlayan teknoloji - iki adet konsol (tek bir veriyolu/bus'ı paylaşarak) 16 adet bilgisayarı paylaşabilir.
- Genişleyebilir yapı sunar. 31 adet ATEN-CL5816NT cihazının zincirleme yöntemiyle birbirine bağlanmasıyla 512 adede kadar PC'yi kontrol etmek mümkündür. ATEN-CL5816NT ile birlikte kullanılabilecek diğer KVM swich modelleri: ATEN-ACS1208A, ATEN-ACS1216A, ATEN-CS1708A, ATEN-CS1716A
- Çift Arayüz desteği - PS/2 ya da USB klavye ve mouse kullanan bilgisayar ve konsolla bağlantı kurabilir.
- KVM Switch üzerinde bulunan USB 1.1 periferi port sayesinde Switch'e bağlı her bilgisayar USB port'a takılı USB çevre cihazı ile bağlantı kurabilir.
- Daha net görüş açısı için LCD modül 120 derecelik bir açıya kadar hareket ettirilebilir.
- Cihaz kullanılmadığı zamanlarda konsol kilitlenebilir. İzinsiz kullanıma karşı bir tedbir olarak konsol kilidi mekanızmasına sahiptir.
- Çokluplatform desteği: Windows, Linux, Mac ve Sun
- Multimedya klavye desteği - PC, Mac ve Sun sistemlerinde multimedya USB klavye kullanılabilir.
- PS/2 ve USB mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır. PC'ler arasında geçiş işlemleri ve PC'leri aynı anda açıp kapatma işlemleri kolaylıkla yapılır.
- PS/2 ve USB arayüzü otomatik tespit edilir.
- Harici USB mouse bağlanabilir.
- Yüksek görüntü kalitesi - Maksimum 1280 x 1024 @ 75 Hz
- Yazılım gerektirmez. PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Ayrıca klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye mouse ile ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
- Zincirleme bağlantının yapıldığı kurulumlarda geçiş yapılan PC'nin bilgisi otomatik olarak tespit edilir.
- Bilgisayarların sıralaması değiştiğinde port isimleri otomatik olarak düzenlenir. Elle dip switch ayarı gerektirmez. Ön paneldeki LED göstergesi KVM switch'in hangi portunun aktif olduğu (PC'nin bağlı olduğu) yönünde bilgi verir.
- İki aşamalı şifre koruma sistemi bulunmaktadır. Sadece izinli kullanıcılar, bilgisayarları görebilir veya yönetebilirler. Yönetici yetkisine sahip 1 kullanıcı, erişim için atanan diğer 4 kullanıcı olmak üzere toplam 5 kullanıcı.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
- Bilgisayarları KVM switch'e bağlarken switch'in elektriğini kesmeye gerek kalmamaktadır. Tak Çalıştır özelliğine sahiptir. Bilgisayardan KVM switch'e ulaşan kablolar switch cihazı çalışırken sökülüp takılabilir.
- Klavyedeki Hotkey tuş kombinasyonları ve OSD özelliği ile Beeper devre içi ve devre dışı bırakılabilir.
- Firmware yazılım güncellemeleri zincirleme bağlantının yapıldığı KVM switch cihazlarına ulaştırılır. (Zincirleme bağlantı kablosu kanalıyla)
- 2 adet 1.80 metre harici PS/2 KVM Kablosu ürün ile birlikte gelmektedir. İlave temin edilebilecek kablolar aşağıda belirtilmiştir.
- Standart (42cm - 82cm) montaj takımı ürün ile birlikte gelmektedir. Montajı kolaylaştırmak amacıyla özel dizayn edilmiş montaj kit'ler ile birlikte kullanılabilir. (Opsiyonel olarak temin edilebilen montaj takımları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.)



Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CL5816
- 2 x PS/2 KVM Bağlantı Kablosu
- 1 x 5-in-1 USB / PS/2 Konsol Kablosu
- 1 x Firmware upgrade port ile bilgisayar arasında bağlantı için gerekli olan kablo
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Topraklama Kablosu
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

PS/2 KVM Kablosu
ATEN-2L-5301UP
ATEN-2L-5302UP
ATEN-2L-5303UP

USB KVM Kablosu
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U

PS/2-USB KVM Kablosu
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5702P

Kaskad Bağlantı Kablosu
ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715

Kabin Montaj Kiti	**Derinlik**
2X-010G Uzun (Opsiyonel)	70 - 105 cm
Kısa (Standart)	52 - 85 cm

Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti	**Derinlik**
2X-012G Uzun (Opsiyonel)	68 - 105 cm
2X-011G Kısa (Standart)	57 - 70 cm

LCD KVMP™ Switch - 16 Port

ALTUSEN™

ATEN-KL3116TA

Sürgülü Kasaya Sahip, 17" Dokunmatik LCD Ekran, **Türkçe Klavye** ve Touchpad'i Bulunan 16 Port KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch, İlave Konsol Girişli

• ATEN-KL3116TA Çift Raylı Dokunmatik Ekranlı KVM (klavye, monitör, mouse) Switch olup 16 adet bilgisayara erişerek bilgisayarlar üzerinde denetim kurulmasını sağlar. Kabinette 1U'luk bir yer kaplar. 17" dokunmatik LCD monitör, Türkçe klavye ve touchpad mouse'a sahiptir. Çift ray üzerinde hareket ettirilebildiği için monitör, klavye ve touchpad mouse yekpare şekilde şasinin içine gizlenebilir.
• ATEN-KL3116TA, endüstriyel ortamlar için ideal bir üründür. Özellikle üretim hattında, laboratuvar ve sunucu odalarında LCD KVM swith ürününe ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim hattında eldivenle çalışan bir işçi için kullanmakta olduğu CNC tezgaha bağlı mouse'u kullanabilmek tam bir işkencedir. KL3116TA'nın dokunmatik ekran özelliği sayesinde kullanıcı etkileşimli üretim hattı test programlarında yaşanabilecek olası sorunların önüne kolaylıkla geçilmektedir. 31 adet KVM switch cihazının zincirleme yöntemiyle bağlanmasıyla 512 adede kadar PC'yi tek klavye, dokunmatik ekran ve mouse ile kontrol etmek mümkündür. LCD KVM Switch üzerinde bulunan USB periferi (USB 1.1) port sayesinde Switch'e bağlı her bilgisayar USB port'a takılı USB çevre cihazı ile bağlantı kurabilir. KL3116TA, Çift Raylı Dokunmatik Ekranlı KVM Switch yelpazesinde sınıfının ilk ürünüdür. Herhangi ilave bir yazılım gerektirmez. KL3116TA cihazı montaj edildikten sonra süratli şekilde kullanıma hazır hale gelir.
• 17" dokunmatik LCD ekranı bulunan, Türkçe klavye, touchpad mouse'a sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, çift raylı sürgülü kasaya sahip 16 Port KVMP (Periferi/ Çevre Cihazlarla (USB) Bağlantı Kurabilir) Switch cihazıdır.
• Çift ray üzerinde hareket ettirilebildiği için monitör, klavye ve touchpad mouse yekpare şekilde şasinin içine gizlenebilir. Yer tasarrufu sağlayan teknoloji - iki adet konsol (tek bir veriyolu/bus'ı paylaşarak) 16 adet bilgisayarı paylaşabilir.
• Tek noktadan ya da iki noktadan dokunmatik ekran kalibrasyonu yapılabilir. OSD (on-screen display) ve farklı çözünürlük değerlerine sahip bağlı bilgisayarların kalibrasyonuna yönelik ayrı metodlar kullanılır.
• PS/2 klavye ve mouse kullanan KVM Switch ve bilgisayarları destekler.
• KVM Switch üzerinde bulunan USB periferi (USB 1.1) port sayesinde Switch'e bağlı her bilgisayar USB port'a takılı USB çevre cihazı ile bağlantı kurabilir.
• Bilgisayarların sıralaması değiştiğinde port isimleri otomatik olarak düzenlenir.
• Çift Raylı şasi 1U boyutundan küçüktür.
• Daha net görüş açısı için LCD modül 120 derecelik bir açıya kadar hareket ettirilebilir.
• Konsol kilidi sayesinde konsol çekmecesi şasi içinde muhafaza edilir. Konsol kilidi konsol kullanılmadığında devreye girer.
• Klavyedeki Hot-Key tuş kombinasyonları ve OSD menü tuşlarıyla çok kısa sürede istenilen komutlar yerine getirilir.
• Genişleyebilir yapı sunar. 31 adet ATEN-KL3116 cihazının zincirleme yöntemiyle birbirine bağlanmasıyla 512 adede kadar PC'yi kontrol etmek mümkündür. ATEN-KL3116 ile birlikte kullanılabilecek diğer KVM swich modelleri: CS1708A, CS1716A, KH1508, KH1516, KH0116
• Yazılım gerektirmez.
• Harici USB mouse bağlanabilir.
• Harici konsol porta sahiptir. Ürün beraberinde gelen konsol kablo seti sayesinde LCD KVM switch'in arka paneline monitör, USB ya da PS/2 klavye ve mouse ayrıca bağlamak mümkün.
• PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Ayrıca klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye mouse ile ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır. Son olarak mouse ile de seçilebilir.
• Çift Ray - LCD monitör, klavye ve touchpad mouse'dan bağımsız olarak raylar üzerinde hareket edebilir.
• Bilgisayarları KVM switch'e bağlarken switch'in elektriğini kesmeye gerek kalmamaktadır. Tak Çalıştır özelliğine sahiptir. Bilgisayardan KVM switch'e ulaşan kablolar switch cihazı çalışırken sökülüp takılabilir
• OSD port listesi KVM switch'e yeni bilgisayarlar bağlandığı takdirde otomatik olarak güncellenir.
• OSD ekranı çözünürlük değerleri değiştiği takdirde otomatik olarak yeni değerlere göre kendini optimize eder.
• Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
• Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
• İki aşamalı şifre koruma sistemi bulunmaktadır. Sadece izinli kullanıcılar, bilgisayarları görebilir veya yönetebilirler. Yönetici yetkisine sahip 1 kullanıcı, erişim için atanan diğer 4 kullanıcı olmak üzere toplam 5 kullanıcı.
• Gelişmiş güvenlik tedbiri olarak erişim denetiminde yönetici ve kullanıcı için parola doğrulaması yapılır. Yönetici için tanına erişim hakları master ve slave bilgisayarlar arasında senktronize edilir.
• LCD güç düğmesi enerji tasarruf sağlar ve monitörün ömrünü uzatır.
• DDC emülasyonu sayesinde bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse LCD monitör de bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
• Standart 105-tuşlu klavye
• Bilgisayarlar arasında geçiş yapıldığında klavye en son ne şekilde bırakıldıysa o şekilde kalır.
• PS/2 ve USB mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
• Yüksek görüntü kalitesi - Maksimum 1280 x 1024 @ 75 Hz
• Elle ya da zaman sınırlaması yöntemiyle cihazla bağlantı kesilebilir.
• Yazılım güncellemesi yapılabilir.
• Çoklu platform desteği - Windows, Linux, Unix, Sun, Mac ve FreeBSD.
- Microsoft: Dos 6.22 (USB desteklemez), NT (USB desteklemez), 2000 ve üstü
- Linux: RedHat 9.0, Fedora ve üstü, RHEL AS 4, RHEL 5, RHEL
- Linux: SUSE: 10 ve üstü, OpenSUSE 10.2; SLES 10 SP1
- Linux: Debian 3.1, 4.0
- Linux: Ubuntu 7.04, 7.10
- Unix: AIX: 4.3, 5L (V5.2, V5.3), V6 (V6.1)
- Unix: FreeBSD: 5.5, 6.1, 6.2
- Novell: Netware 5.0 (USB desteklemez), 6.0, 6.5
- SUN: Sun Solaris 8, 9, 10
- Mac: 9.0, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 , 10.5

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KL3116TA
• 2 x Geleneksel KVM Kablosu Seti
• 1 x Geleneksel Konsol Kablosu Seti
• 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Toraklama Teli
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Kullanım Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5702P

Kabin Montaj Kiti	**Derinlik**
2X-010G Uzun (Opsiyonel)	68 - 105 cm
Kısa (Standart)	42 - 77 cm
Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti	**Derinlik**
2X-012G Uzun (Opsiyonel)	68cm - 105cm
2X-011G Kısa (Standart)	57cm - 70cm

Cat 5 KVM Switch - 16 Port

ALTUSEN™

ATEN-KH1516A

16 port Cat 5 High-Density PS/2 - USB KVM Switch

- PS/2 ya da USB KVM konsol (klavye, monitör ve mouse) kullanarak 16 adet sunucunun ya da bilgisayarın yönetilmesini sağlar.
- KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 8 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 40 ~ 50 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül kullanılır.
- KVM Switch üzerinde zincirleme bağlantı metodu için yuva bulunmaktadır. 31 adet KH1516A'nın birbirleriyle zincirleme bağlandığı takdirde KVM Switch'in USB ve PS/2 konsol bağlantılarıyla toplam 256 adet PC/Sunucuya erişmek ve yönetmek mümkündür.
- KVM Switch cihazı ile PC/Sunular arasında Cat-5e kablo kullanarak PC/Sunuculara sinyal taşımak mümkündür.
- Üstün Görüntü Kalitesi- 40 metrede çözünürlük 1600 x 1200 @ 60Hz; 50 metrede 1280 x 1024 @ 75Hz.
- Port'a özel kullanıcı erişim hakları oluşturmak mümkün.
- Bilgisayarlar arasında geçişler elle (cihaz önpanelinde yer alan düğmeler), klavyedeki Hotkey tuşları ve çok dilli OSD (On Screen Display) menüsü ile yapılabilir.
- Çoklu platform desteği - PC, Mac, Sun ve seri
- Birden Fazla Kullanıcı İçin Hesap Yaratılabilir - 10 kullanıcı ve 1 yönetici hesabı
- İki kademeli erişim mekanizması sayesinde cihaz güvenliği artırılmıştır. 1 yönetici ve 10 kullanıcı profili.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir. Kullanıcının KVM Switch cihazına bağlantı yaptığına dair bilgiler tutulur. Geriye dönük olarak bu bilgilere bakılabilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
- Adaptör ID bilgisi öğrenilebilir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.



Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-KH1516A
- 1 x Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Topraklama Teli
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Cihazın kaymaması için keçe seti (4 adet)
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Zincirleme Bağlantı Kabloları:

ATEN-2L-2700
ATEN-2L-2701
ATEN-2L-2703
ATEN-2L-2705
ATEN-2L-2715

CPU Modül / KVM Adaptör Kabloları:

ATEN-KA7120	ATEN-KA7570	ATEN-KA9120	ATEN-KA9170
ATEN-KA7130	ATEN-KA7920	ATEN-KA9130	ATEN-KA9520
ATEN-KA7170	ATEN-KA7970	ATEN-KA9140	ATEN-KA9570

ALTUSEN™

ATEN-KL1516ANT

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 19" LCD Ekran, **Türkçe Klavye** ve Touchpad'i Bulunan 16 Port Cat 5 PS/2 KVM Switch, Konsol Sayısı 2 (İlave konsol portu sayesinde ikinci bir lokal kullanıcı çalışabilir.) (16-Port Cat 5 High-Density Dual Rail LCD KVM Switch)

ATEN-KL1516NA

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 19" LCD Ekran, **Amerikan Klavye** ve Touchpad'i Bulunan 16 Port Cat 5 PS/2 KVM Switch, Konsol Sayısı 2 (İlave konsol portu sayesinde ikinci bir lokal kullanıcı çalışabilir.) (16-Port Cat 5 High-Density Dual Rail LCD KVM Switch)

- 19" LCD ekranı bulunan, Türkçe / Amerikan klavye, touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, çift sürgülü kasaya sahip Cat 5 16 Port KVM Switch cihazıdır.
- 16 bilgisayarın lokalde 1 konsol ile denetlenmesini sağlar.
- 19 inch 1U Rack kabinete monte edilebilir.
- Kolay kullanım için grafik tabanlı OSD ekranı. Kendisini ekran çözünürlüğü değiştiğinde otomatik olarak ayarlar.
- Bilgisayarlar arasında seçim cihaz üzerinde yer alan geçiş düğmesi, klavyedeki Hotkey tuşları ve OSD menüsü kanalıyla yapılır.
- Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- LCD ekran, Türkçe klavye ve touchpad platformundan bağımsız olarak hareket ettirilebilir.
- Daha net görüş açısı için LCD modül 120 derecelik bir açıya kadar hareket ettirilebilir.
- Genişleyebilir yapı sunar. 31 adet ATEN-KL1516ANT cihazının kaskad bağlantısıyla 512 adet bilgisayar yönetilebilir.
- PS/2, USB, Sun ve Seri arayüzlü Server'larla problemsiz çalışır.
- KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 16 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 30 ~ 40 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül kullanılır. 40 metrede maksimum çözünürlük 1280 x 1024 @ 75Hz
- Adaptör ID özelliği sayesinde CPU Adaptör cihazının konfigürasyon özellikleri öğrenilebilir. Örneğin; ID bilgisi, takılı olduğu port ismi, işletim sistemi, klavye dili v.s.
- Port bazında kullanıcı erişim hakları oluşturulabilir.
- Harici konsol bağlantısı (USB ya da PS/2 mouse, USB ya da PS/2 klavye, VGA monitör) ile bağlı sunucuları yönetmek mümkündür.
- Harici USB mouse bağlanabilir.
- Konsol kilidi konsol kullanılmadığında devreye girer.
- LCD güç düğmesi sayesinde enerji tasarrufu sağlanır ve cihazın ekran ömrü uzatılır.
- Bağlı sunucuların görüntü ayarları LCD ekrana bozulmadan uyarlanarak yansıtılır.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm sunuculara ulaştırılır.
- Erişim için iki kademeli güvenlik: Yönetici yetkisine sahip 1 kullanıcı, erişim için atanan diğer 10 kullanıcı. Sadece izinli kullanıcılar sunuculara erişebilir.
- Maksimum 10 kullanıcı ve 1 yönetici için hesap yaratılabilir.
- Cihaz kullanılmadığı zamanlarda konsol kilitlenebilir. İzinsiz kullanıma karşı bir tedbir olarak konsol kilidi mekanizmasına sahiptir.
- Çoklu platform desteği: Windows, Mac, Sun Seri
- Üstün görüntü kalitesi - Maksimum 1600 x 1200@60Hz (40 metrede) ve 1280 x 1024@75Hz (50 metrede)
- Yazılım güncellemesi yapılabilir.

Kabin Montaj Kit'i	Derinlik (cm)
2X-010G (Uzun/Opsiyonel)	68 - 105
Kısa (Standart)	42 - 77

Kolay Montaj Kabin Montaj Kit'i	Derinlik (cm)
2X-012G (Uzun/Opsiyonel)	19" LCD: 74 - 105
2X-011G (Kısa/Opsiyonel)	19" LCD: 63 - 70

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-KL1516
- 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Topraklama Teli
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

CPU Modül Seçenekleri:

ATEN-KA9520
ATEN-KA9570
ATEN-KA9130
ATEN-KA9131
ATEN-KA9140
ATEN-KA7970
ATEN-KA7920
ATEN-KA7570
ATEN-KA7520
ATEN-KA7130
ATEN-KA7170
ATEN-KA7120
ATEN-KA9170
ATEN-KA9120

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715

Cat 5 KVM Switch - 16 Port

ALTUSEN™

ATEN-KH2516A

16 Port Cat 5 High Density PS/2 - USB KVM Switch, 2 Konsol

• VGA, PS/2 ve USB olmak üzere 2'şer konsol bağlantısı sayesinde 16 adet bilgisayarı yönetmek mümkündür. Konsollar bağımsız ya da aynı anda kullanılabilir.
• Genişleyebilir yapı sunar. 31 adet KH2516A cihazının zincirleme bağlantı yöntemiyle birbirine bağlanmasıyla 512 adede kadar bilgisayarı yönetmek mümkün.
• Bilgisayar ve KVM Switch arasında kurulan bağlantıda mesafe sınırı ortadan kalkar. KVM Switch üzerinde bulunan RJ-45 yuvaları sayesinde uzakta bulunan bilgisayarın görüntüsü Cat 5 kablo ile iletilebilmektedir. KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 16 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül ya da Adaptör Kablosu kullanılır.
• Üstün Görüntü Kalitesi: 40 metre mesafede 1600x1200@60Hz; 50 metre mesafede 1280x1024@75 Hz * KA7000 serisi KVM Adaptör Kablosu kullanıldığında
• Cihaz port'larına kullanıcıların erişimi sınırlandırılabilir. Port bazında hangi kullanıcıların erişip erişemeyeceği tarif edilebilir.
• Port'lar Occupy, Exclusive ve Share olmak üzere üç farklı modda çalışabilir. Bu sayede bilgisayar yönetimi esnek bir yapıya kavuşturulmuş oluyor.
• PC'ler arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır. Ayrıca klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla PC seçimi yapılır. Switch'in On Screen Display özelliği sayesinde istenilen PC'ye mouse ile ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir PC bağlantısına isim ve numara vererek istenilen PC'ye kolaylıkla erişim sağlanır.
• KVM switch'e ilave bir bilgisayar bağlandığında OSD ekranında bu bilgi rahatlıkla görüntülenmektedir.
• Bilgisayar bağlantısının yapıldığı port'ların sırası değiştiğinde port isimleri bu sıralamayı dikkate alarak otomatik olarak güncellenir.
• Bağlı sunucuların görüntü ayarları LCD ekrana bozulmadan uyarlanarak yansıtılır.
• Çoklu platform destekler: PC, Mac, Sun ve seri
• Birden fazla kullanıcı hesabı yaratılabilir.
Maksimum 10 kullanıcı ve 1 yönetici hesabı ile sınırlıdır.
• İki kademeli erişim mekanizması sayesinde
cihaz güvenliği artırılmıştır.
• Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem
yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
Kullanıcının KVM Switch cihazına bağlantı yaptığına dair bilgiler tutulur.
Geriye dönük olarak bu bilgilere bakılabilir.

• Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır.
• Adaptör ID bilgisi öğrenilebilir.
• Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KH2516A
• 1 x Firmware Güncelleme Kablosu
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Topraklama Teli
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)
• 1 x Kullanım Kılavuzu
• 1 x Hızlı Kullanım Kılavuzu

Zincirleme Bağlantı Kabloları:

ATEN-2L-2700
ATEN-2L-2701
ATEN-2L-2703
ATEN-2L-2705

CPU Modül / KVM Adaptör Kabloları:

ATEN-KA7120
ATEN-KA7130
ATEN-KA7170
ATEN-KA7520
ATEN-KA7570
ATEN-KA7920
ATEN-KA7970
ATEN-KA9120
ATEN-KA9130
ATEN-KA9140
ATEN-KA9170
ATEN-KA9520
ATEN-KA9570

1 Lokal / 2 Uzak Konsol - 16 Port

ALTUSEN™

ATEN-KL9116MT

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 1 x LAN/WAN Port ve 16 Port PS/2 KVM Switch'i Bulunan, **Türkçe Klavye**, Touchpad ve 17" LCD Ekranı Bulunan Konsol, Konsol Sayısı: Lokal 1, Uzak 1 (16-Port Dual Rail LCD KVM Switch)

ATEN-KL9116MA

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 1 x LAN/WAN Port ve 16 Port PS/2 KVM Switch'i Bulunan, **Amerikan Klavye**, Touchpad ve 17" LCD Ekranı Bulunan Konsol, Konsol Sayısı: Lokal 1, Uzak 1 (16-Port Dual Rail LCD KVM Switch)

• Çift sürgülü kasaya sahip, 17" LCD ekran, Türkçe / Amerikan klavye ve touchpad'i bulunan konsol ve KVM over IP KVM Switch
• 16 bilgisayarın lokalden 2 ve uzaktan 1 konsol ile erişim ile denetlenmesini sağlar.
• Lokaldeki ve uzaktaki kullanıcı eşzamanlı olarak switch'e bağlı bilgisayarlara ayrı ayrı erişebilir.
• Uzaktan erişim LAN, WAN ya da Internet üzerinden mümkündür.
• 19" 1U Rack Kabinet'e monte edilebilir.
• Harici konsol bağlantısı ile bağlı bilgisayarları yönetmek mümkündür.
• Harici PS/2 mouse destekler.
• Konsol kilidi konsol kullanılmadığında devreye girer.
• Kolay kullanım için grafik göstergeli OSD ve araç çubuğu
• Internet browser kanalıyla erişim; Windows client ve Java client desteği, Java client bir çok işletim sistemi ile uyumludur.
• Genişleyebilir yapı. Kaskad bağlantı ile 128 (KL9116) adet bilgisayar yönetilebilir. KL9116 ile kaskad bağlantı kurabilen KVM Switch modelleri: KH98, CS9134, CS88A
• Maksimum 64 kullanıcı için hesap yaratılabilir. 32 adet kullanıcının eş zamanlı erişimi mümkün.
• Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
• İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir. Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir.
• Windows tabanlı Log Server.
• Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
• Erişim için üç kademeli güvenlik: Yönetici yetkisine sahip kullanıcı, erişim için atanan diğer kullanıcılar
• Yüksek çözünürlük desteği. Maksimum 1600 x 1200@60Hz
• İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme
(1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
• RADIUS server desteği
• Network Arayüzü: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base- T/100Base-TX, otomatik tanıma, Ping.
• Firmware yazılım güncellemesi mümkün.
• Çoklu platform desteği: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix ve FreeBSD
• Yüksek çözünürlük desteği: Maksimum 1280 x 1024@75Hz
(17" LCD); 1600 x 1200@60Hz (Uzak Erişim)
• Montajı kolaylaştırmak amacıyla özel dizayn edilmiş montaj kit'ler ile birlikte kullanılabilir.
• Standart (42cm - 72cm) montaj takımı ürün ile birlikte gelmektedir.
• 2 adet 1.80 metre harici PS/2 KVM Kablosu ürün ile birlikte gelmektedir.



Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KL9116
• 2 x Geleneksel KVM Kablosu Seti
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Kullanım Kitapçığı

Kablo Seçenekleri
ATEN-2L-5702P
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5202UP
ATEN-2L-5203UP
ATEN-2L-5205UP
ATEN-2L-5206UP

Kabin Montaj Kiti
2X-010G Uzun (Opsiyonel)
Kısa (Standart)

Derinlik
68 - 110 cm
42 - 82 cm

Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti
Uzun (Opsiyonel)
Kısa (Standart)

Derinlik
68cm - 105cm
57cm - 70cm

PS/2 - USB KVM on the NET™ Switch - 8 Port

ALTUSEN™

ATEN-KH1508AI

8 Port Cat 5 High-Density KVM Over the NET™ Switch

• ATEN-KH1508Ai tek bir klavye (PS/2 ve USB), monitör (VGA) ve mouse (PS/2 ve USB) kanalıyla (konsol) birden fazla bilgisayara erişerek bilgisayarları yönetilebilen bir KVM Switch cihazıdır. İletişim protokolü olarak TCP/IP kullanır. Network'e bağlı herhangi bir bilgisayar kanalıyla lokalden ya da dünyanın öbür ucundan ATEN-KH1508Ai'ye erişilebilir.
• 8 adet PC/Sunucuya 1 klavye (PS/2 ve USB), 1 mouse (PS/2 ve USB) ve 1 monitör (VGA) kanalıyla erişmek ve yönetmek mümkündür.
• 1U kabine monte edilebilir.
• PC/Sunuculara WAN/LAN ya da Internet üzerinden uzaktan erişmek mümkündür. Nerede olursanız olun, ne zaman isterseniz isteyin PC/Sunucu sistemlerinizi denetleyebilirsiniz.
• KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 8 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 40 ~ 50 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül kullanılır. KVM Switch cihazı ile PC/Sunular arasında Cat-5e kablo kullanarak PC/Sunuculara sinyal taşımak mümkündür.
• USB VNC Konsol özelliği - dizüstü bilgisayarı konsol olarak kullanabilmek için USB port'a sahip
• Uzaktan KVM over IP erişimi için tek veriyolunu kullanır.
• PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) ve Seri (RS-232) arayüzlü Server'larla problemsiz çalışır.
• Lokalde konsole PS/2 ve USB klavye ve mouse bağlanabilir.
• Çoklu platform desteği: Windows, Mac, Sun ve Linux.
• Yüksek Görüntü çözünürlüğü: Maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz (40 metreye kadar) ve 1280 x 1024 @ 75Hz (50 metreye kadar).
• KVM Switch üzerinde zincirleme bağlantı metodu için yuva bulunmaktadır. 31 adet KH1508Ai birbirleriyle zincirleme bağlandığı takdirde toplam 256 adet PC/Sunucuya erişmek ve yönetmek mümkün hale gelmektedir.
• PC/Server ile KVM Switch cihazı arasında kullanılabilecek Cat-5e kablo metrajı maksimum 50 metre ile sınırlıdır.

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KH1508AI
• 1 x Yazılım Güncelleme Kablosu
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Cihazın kaymaması için keçe seti (4 adet)
• 1 x Kullanım Kılavuzu
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

CPU Modül Seçenekleri:

ATEN-KA7120
ATEN-KA7520
ATEN-KA9120
ATEN-KA9520
ATEN-KA7170
ATEN-KA7570
ATEN-KA9170
ATEN-KA9570
ATEN-KA7920
ATEN-KA7970
ATEN-KA9130
ATEN-KA7130
ATEN-KA9140

• 64 adede kadar kullanıcı hesabı açılabilir. Aynı anda 32 kullanıcı cihaza erişebilir.
• Açık oturumları sonlandırma özelliği - yöneticiler çalışmakta olan oturumları sonlandırabilir.
• Sistemde gerçekleşen olayların kayıtlarının tutulması özelliği ve Windows tabanlı Log Server desteği
• Lokalde cihaz üzerindeki işlemlerin kayıtlarının tutulması özelliği
• Adaptör Kablosu (CPU Modül) tespiti - KVM switch sunucudan gelen bağlantıları yani port bilgilerini hafızasında tutar. Adaptör kablosu (CPU modül) değiştiğinde KVM switch'te özel bir ayar yapmak gerekmemektedir. Cihaz otomatik olarak mevcut port bilgilerini tanır.
• Port Share modu sayesinde birden fazla kullanıcı aynı anda sunucuya erişebilmektedir.
• ALTUSEN CC2000 Yönetim yazılımı ile entegre çalışır.
• Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
• Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
• Lokal Konsol, Tarayıcı ve AP GUI çoklu dil seçeneği sunarak cihaz yönetimini kolaylaştırmıştır.
• IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape tarayıcıları destekler.
• Tarayıcı tabanlı UI desteği - Yönetici yetkisindeki kullanıcıların Java'ya gerek kalmadan yönetim kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar.
• Aynı oturumdayken sunucuları yönetmek için birden fazla Sanal Uzak Masaüstü bağlantısı kurulabilir.
• Sanal Uzak Masaüstü bağlantısı tam ekran yapılabilir. İsteğe bağlı olarak boyutlandırılabilir ve ölçeklendirilebilir.
• Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
• Klavye broadcast özelliği - Bağlı sunuculara klavye girişi çoğaltılabilir.
• Uzaktan kimlik denetimi desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory
• İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
• Şifrelemede sunulan esnek yapı sayesinde kullanıcılar 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES, 128-bit RC4 şifreleme yöntemlerinden herhangi bir tanesini ya da klavye/mouse, monitör ve sanal medya veri şifrelemesini seçebiliyor.
• IP/MAC Filtrelemesini destekler.
• Parola koruması özelliği. Parolaların gizliliği önplanda tutulur.
• Sunucu erişim ve denetimi için kullanıcı ve grup izinleri yapılandırılabilir.
• Lokalden ve uzaktan erişim ve kimlik denetimi yapılır.
• Bantgenişliğinin azaldığı ortamlarda veri transfer hızının, monokrom renk derinliği ayarının, threshold (eşik) değeri ve ses ayarının olumsuz yönde etkilenmemesi için görüntü kalitesi ve görüntü toleransı ayarlanabilir.
• Tam ekran görüntüsü ya da ölçeklendirilebilir ekran görüntüsü sunar.
• İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir. Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir.
• Mouse DynaSync™ özelliği - Lokalden ve uzaktan kullanılan mouse'un hareketleri otomatik olarak senkronize edilir.
• Birden fazla dili destekleyen ekran üstü klavye desteği
• BIOS-level erişimi



PS/2 - USB KVM on the NET™ Switch - 8 Port

ALTUSEN™

ATEN-KN2108

8 Port Cat 5 KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 2 uzak kullanıcı erişimi

• Çok sayıda server'ın bulunduğu veri merkezlerinde pratik ve yönetimi kolaylaştıran bir KVM Over the NET switch cihazıdır. Bu tip switch'ler 7 gün 24 saat hizmet veren kritik iş uygulamalarından sorumlu network yöneticileri için idealdir.
• Yönetici yetkisine sahip 3 kullanıcıdan bir tanesi lokal konsoldan server'lara bağlanır, diğer iki kullanıcı ise dünyanın öbür ucundan IP alabilen bir bilgisayardan web tarayıcısı kanalıyla bağlanır.
• Aynı anda 32 kullanıcı cihaza erişerek switch'e bağlı bilgisayarları sırasıyla gözlemleyebilir, lokalden ve uzaktan yönetebilir, ortaya çıkan problemleri çözer ve çeşitli uygulamaları çalıştırabilir.
• PS/2 klavye ve mouse ve VGA monitör konsol bağlantısı sayesinde 8 adet bilgisayarı yönetmek mümkündür. Bilgisayarlara LAN, WAN ya da Internet üzerinden uzaktan erişmek mümkün. Nerede olursanız olun sistemlerinizi yönetin.
• 3 farklı oturum açılabilir. Lokal'den bağlanan yönetici statüsündeki bir kullanıcı ve uzaktan bağlanan yönetici statüsündeki iki kullanıcı eş zamanlı olarak KVM switch'in farklı port'larına erişebilir.
• Internet browser kanalıyla erişim; Windows client ve Java client desteği, Java client bir çok işletim sistemi ile uyumludur.
• Kullanım Kolaylığı - kullanıcı dostu grafik arayüzü ve grafik araç çubuğu sayesinde kullanım kolaylığı sunar.
• VT100 tabanlı seri arayüzlü cihazlar dahil tüm sunucu platformlarında sorunsuz çalışır.
• Çoklu platform sunucu arayüzlerini destekler. PS/2, USB, Sun ve Seri
• KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 8 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 30 ~ 40 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında kullanılan CPU Modül kullanılır.
• Genişleyebilir yapı. Kaskad bağlantı ile 64 ya da 128 adet bilgisayar yönetilebilir.
• Maksimum 64 kullanıcı için hesap yaratılabilir. 32 adet kullanıcının eş zamanlı erişimi mümkün.
• Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
• Ilan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir. Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir.
• Windows tabanlı Log Server.
• Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
• Erişim için üç kademeli güvenlik: Yönetici yetkisine sahip kullanıcılar, erişim için atanan diğer kullanıcılar ve gözlem yapan kullanıcılar Ileri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
• RADIUS server desteği
• Network üzerinden firmware yazılım güncellemesi mümkün.
• Port'lar Occupy, Exclusive ve Share olmak üzere üç farklı modda çalışabilir. Bu sayede bilgisayar yönetimi esnek bir yapıya kavuşturulmuş oluyor.
• TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping network protokollerini destekler.
• Ön panel modüler bir yapıya sahiptir. Ön ve arka panellere kolaylıkla erişebilmek için ön panel sökülebilir.
• Yüksek çözünürlük desteği: Maksimum 1280 x 1024 @ 60Hz
• Çoklu platform desteği: Windows 2000/XP, Mac, Linux, Unix, Sun ve FreeBSD.



Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KN2108
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

CPU Modül Seçenekleri:

ATEN-KA9120
ATEN-KA9130
ATEN-KA9140
ATEN-KA9170

ALTUSEN™

ATEN-KN9108

8 Port KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 1 uzak kullanıcı erişimi

ATEN-KN9108, iki faklı yönetici konumundaki (administrator) kullanıcıların kendisine erişerek bağlı sunucuların yönetiminin ele geçirilmesini sağlar. Bir tanesi lokal konsola bağlanır. Diğeri ise network/internet'e bağlı web tarayıcısından uzaktan erişerek bağlanır. 32 kullanıcı güvenli bir şekilde sunucuları izleyebilir, yönetebilir ve sunucularda yaşanan problemlere müdahele edebilir.

• Uzaktan erişimli 8 port KVM switch — Tek bir KVM konsol (Klavye, Monitör, Mouse) kullanarak 8 bilgisayarın izlenip yönetilmesini sağlar.
• LAN, WAN ya da Internet üzerinden ATEN-KN9108'e bağlı bilgisayarlara erişim imkanı. Nerede ve ne zaman olursanız olun sunucularınızı yönetebilirsiniz.
Biri lokal ve diğeri uzaktan erişim yapabilen yönetici konumundaki kullanıcılar farklı bilgisayarlara aynı anda erişebilirler.
• Internet tarayıcısı üzerinden erişim mümkün. Windows Client ve Java Client desteği sunar. Java Client genel geçer bir çok işlerim sistemi ile çalışır.
• Grafik tabanlı araç çubuğu ve OSD menüsü sayesinde kullanıcı güvenli ve kolay bir şekilde işlem yapabilir.
• 2 adet ATEN-KN9108 cihazının kaskad bağlantı yöntemiyle bağlanmasıyla erişilebilen sunucu sayısı 8'dan 64'e çıkmaktadır.
• 64 adet kullanıcı hesabı açılabilir. Eş zamanlı olarak 32 kullanıcı erişebilir.
• Ilan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir. Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir.
• Windows tabanlı Log Server.
• KVM Switch'e bağlı Power Over the NET™ cihazlara uzaktan elektrik beslemesi yapmak mümkün.
• Erişim için üç kademeli güvenlik: Yönetici yetkisine sahip kullanıcı, erişim için atanan diğer kullanıcılar
• Ileri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
• RADIUS server desteği
• Network üzerinden Flash hafıza kanalıyla firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
• Portlar "Exclusive, Occupy ve Share" şeklinde ayarlanabilir
• Network Arayüzü: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base- T/100Base-TX, otomatik tanıma, Ping.
• Sökülebilir ön panel sayesinde cihazın ön ve arka paneline kolaylıkla erişilebilir.
• Yüksek Görüntü çözünürlüğü:
Maksimum 1280 x 1024 @ 75Hz; 1600 x 1200 @ 60Hz
• Çoklu platform desteği: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux, Unix ve FreeBSD



Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KN9108
• 2 x KVM sinyalini iletmek için bağlantı kabloları
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Kabinet Montaj Kiti
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu
• 1 x Kullanıcı Kayıt Kartı
• 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)

Kablo Seçenekleri:

ATEN-2L-5702P
ATEN-2L-5202UP
ATEN-2L-5203UP
ATEN-2L-5206UP

PS/2 - USB KVM on the NET™ Switch - 8 Port

ATEN-CS1708I

8 Port PS/2 - USB KVM on the NET™ Switch, KVMP (Periferi), 1 Lokal 1 Uzak Kullanıcı Erişimi

ATEN-CS1708i KVM switch ürünü IP tabanlı KVM kontrol cihazı olup lokalde ve uzakta bulunan kullanıcıların birden fazla bilgisayara erişip bilgisayarları yönetmelerini sağlar. Uzakta bulunan kullanıcı Internet üzerinden web tarayıcısının TCP/IP protokolü vasıtasıyla KVM Switch'e erişir. ATEN-CS1708i cihazına 32 adede kadar kullanıcı eş zamanlı erişebilir. Internet sohbet programlarına benzer işleve sahip İlan Tahtası özelliği sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir ve bilgi paylaşabilir. ATEN-CS1708i ürününe ait bir diğer önplana çıkan özellik arasında Panel Array Mod özelliği yer almaktadır. Bu özellik sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını, 8 adedini de aynı anda görebilmek mümkün. Mouse DynaSync™ özelliği sayesinde lokalde ve uzakta kullanılan mouse'un ekrandaki imlec (cursor) hareketleri sunucuların mouse imlec (cursor) hızı ayarlarına bağlı kalmaksızın senkronize edilir.

ATEN-CS1708i ileri düzey güvenlik protokollerini destekler. Tarayıcı için 128 bit SSL şifrelemesi. Klavye, mouse ve görüntü sinyallerinin emin şekilde iletimi için RC4 128 bit şifrelemesi özelliğine sahiptir.

Kullanıcıların erişimlerinin kolay ve etkili şekilde yönetilebilmesi amacıyla uzaktan kimlik denetimi desteği sunar. RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory gibi.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CS1708i
- 2 x KVM Kabloları (1 x PS/2; 1 x USB)
- 1 x Konsol Kablosu (1 x VGA, 2 x PS/2, 2 x USB, 1 x SPHD)
- 1 x Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Topraklama Teli
- 1 x Kabinet Montaj Kit'i
- 1 x Keçe Seti (4 parça)
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Kullanma Kılavuzu
- 1 x Yazılım CD

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5702P

Yönetim

- Önpanelde yer alan düğmeler, klavyedeki hotkey tuşları ve birden fazla dili destekleyen on-screen display menüleri kanalıyla bilgisayar seçimi güvenli bir şekilde yapılabilir.
- 32 adet kullanıcının aynı anda erişimi mümkün.
- Kullanıcılar için farklı dilleri destekleyen web arayüzü. Kullanıcı dostu OSD menüsü.
- Farklı network ortamlarına adapte olabilmek bakımından ayarlanabilir görüntü kalitesi
- Otomatik Tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır. (yazılım kurulumu, sistem açma kapama v.s.)
- Firmware yazılım güncellenebilir.
- Konfigürasyon ayarları ve kullanıcı ayarları yedek alınabilir ve tekrar geri yüklenebilir.
- Event logging özelliği
- Tarayıcı üzerinden erişim özelliği isteğe bağlı olarak aktif edilebilir ve kapatılabilir.
- Çoklu platform desteği - Windows, Linux, Mac, ve Sun

Kullanıcı Dostu Arayüz

- Kullanıcının ürüne aşina olması için gereken zamanı kısaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla tarayıcı tabanlı ve AP Grafik Arayüzleri, lokal konsol için menülü OSD sayesinde güçlü, etkileşimli, kullanıcı dostu, bir çok dil desteği sunan arayüze sahiptir.
- Birden fazla platform destekler (windows, Mac OS X, Linux, Sun).
- Birden fazla tarayıcıyı destekler (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape).
- Sunucunun port'u değiştiğinde port isimleri otomatik olarak güncellenir.
- Panel Array Mod sayesinde kullanıcının birden fazla sunucuyu tek bir ekrandan aynı anda izlemesi mümkün hale gelmektedir. Seçilen her sunucunun görüntü çıkışı ayrı bir panel'de görüntülenir. Kullanıcı böylelikle görmek istediği panelin numarasını kolaylıkla seçebilmektedir.
- Windows client ve Java client yazılım desteği; Java client tüm işletim sistemlerinde çalışır.

İleri Düzey Güvenlik

- Güvenli klavye/mouse/görüntü sinyali iletimi RC4 128 bit şifreleme yöntemiyle
- 128 bit SSL tarayıcı erişimi
- İki kademeli parola koruması - Her biri farklı profile sahip maksimum 64 adet kullanıcı hesabı yaratılabilir.
- RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory desteği
- IP/MAC Filter destekler.
- Lokal ve uzaktan erişimlerde log'lar tutulur ve onay alınır.

Sanal Uzak Masaüstü

- Mesaj Tahtası sayesinde cihaza erişen kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir ve KVM'in yürütmekte olduğu işlerin kontrolünü ele geçirebilirler.
- Mouse DynaSync™ özelliği - Lokalde ve uzakta kullanılan mouse'un ekrandaki imlec (cursor) hareketleri sunucuların mouse imlec (cursor) hızı ayarlarına bağlı kalmaksızın senkronize edilir.
- Birden fazla dili destekleyen sanal klavye
- BIOS-level erişimi

Donanım

- Uzaktan erişilebilen 8 port'lu KVM switch - Tek bir KVM konsol kanalıyla 8 adede kadar bilgisayarı izlemek ve yönetmek mümkün
- 15 adet KVM switch'in zincirleme bağlantı yöntemiyle bağlanmasıyla tek bir konsol kanalıyla 128 adede kadar bilgisayarı yönetmek mümkün hale gelmektedir.
- CS1708i ile zincirleme bağlanabilen KVM switch ürünleri: ACS1208A, ACS1216A, CS1708, CS1716, CS1708A, CS1716A, KH1508, KH1516
- Zincirleme bağlantılarda hangi port'un aktif olduğu otomatik olarak tespit edilebilir. DIP switch ayarına gerek duyulmamaktadır. Önpaneldeki LED göstergeleri
- Aktif olan port'un bilgisini verir.
- Tak çalıştır özelliği - KVM switch'in elektriğini kesmeye gerek duyulmadan bilgisayarların fiziki bağlantıları yapılabilir ya da sökülebilir.
- Windows, Linux, Mac, ve Sun işletim destekler.
- Önpanelde yer alan USB port, USB hub olarak kullanılabilir ve USB çevre cihazları bu port'a bağlanarak ortak kullanılabilir.
- Çift Arayüz desteği - PS/2 ya da USB klavye ve mouse bağlantılarını destekler.
- USB / PS/2 klavye ve mouse otomatik tanır. Konsol farklı bir bilgisayarı kontrol etmek için aktif olsa dahi KVM switch klavye ve mouse bağlantılarını otomatik tanır ve bilgisayarlar sorunsuz şekilde çalıştırılır
- Multimedya USB klavye desteği (PC, Mac ve Sun)
- Yüksek görüntü kalitesi - Maksimum 2048 x 1536; lokal konsol için DDC2B; maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz / uzaktan yapılan oturumlar için 24 bit renk derinliğine sahiptir.
- Video DynaSync™ - Konsol monitörün görüntü ayarlarını hafızasına alır ve görüntü çözünürlüğünü bu değerlere göre optimize eder.
- 19" (1U) kabinete monte edilebilir.

PS/2 - USB KVM on the NET™ Switch - 8 Port

DS-23200

Digitus 8 Port PS/2 - USB KVM on the NET™, 1 Lokal 1 Uzak Kullanıcı Erişimi

Ambalaj İçeriği

- 1 x DS-23200 IP KVM Switch
- 1 x RS232 null modem kablosu
- 1 x güç adaptörü (5V2A)
- 1 x kabin montaj kiti (DC-15002)
- 1 x CD-ROM (yazılım ve kullanım kitapçığı)
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

- 8 adet PC/Sunucuya 1 klavye (PS/2-USB), 1 mouse (PS/2-USB) ve 1 monitör (VGA) kanalıyla lokalden ve network üzerinden erişip yönetmek mümkündür.
- PS/2 ve USB arayüzü otomatik olarak tespit edilir.
- Entegre PS/2 & USB mouse ve PS/2 & USB klavye emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- PS/2 ve USB olmak üzere çift arayüz desteği - Bilgisayarın klavye ve mouse arayüzü ve konsola bağlanan klavye ve mouse arayüzleri PS/2 ya da USB olabilir.
- 8 adet PC/Sunucuya 1 klavye (PS/2-USB), 1 mouse (PS/2-USB) ve 1 monitör (VGA) kanalıyla erişmek ve yönetmek mümkündür.
- PC/Sunuculara WAN/LAN (10/100Mbps) ya da Internet üzerinden uzaktan erişmek mümkündür. Nerede olursanız olun, ne zaman isterseniz isteyin PC/Sunucu sistemlerinizi denetleyebilirsiniz.
- Web üzerinden yönetilebilir. (HTTP/HTTPS); Windows client ve Java client desteği; Java client bir çok işletim sistemi ile çalışmaktadır.
- Sunucu'lara erişim şu yöntemlerle yapılır. Sunucu'lar arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Switch'in çoklu dil desteği sunan On Screen Display özelliği sayesinde istenilen Sunucu'ya ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir Sunucu bağlantısına isim ve numara vererek istenilen Sunucu'ya kolaylıkla erişim sağlanır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla Sunucu seçimi yapılır.
- Windows, Mac, Linux ve Sun Micro Sistemleriyle problemsiz çalışır.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Genişleme imkanı sunar. KVM Switch üzerinde zincirleme bağlantı metodu için yuva bulunmaktadır. 3 adet DS-23200 birbirleriyle zincirleme bağlandığı takdirde toplam 512 adet PC/Sunucuya erişmek ve yönetmek mümkün hale gelmektedir. 3 kademeli zincirleme bağlantı yöntemiyle 8/64/512 adet sunucunun yönetimi mümkün.
- İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (256-bit SSL)
- Tüm erişim bilgileri kayıt altında tutulmaktadır. Lokal ve uzaktan erişimlerde log'lar tutulur
- Event logging özelliği. Olay bildirimleri kayıt altında tutulmaktadır.
- 63 adede kadar kullanıcı hesabı açılabilir.
- Yüksek Görüntü çözünürlüğü: Maksimum 2048 x 1536 @ 60Hz (Lokal konsolda)
- Otomatik Tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir. (5 - 90 saniye arasında seçilebilir.)
- Remote power wakeup özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; DS-23200 elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.

Cat 5 KVM over IP Switch - 8 Port

ATEN-KH1508AI

8 Port Cat 5 High-Density KVM over IP Switch

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-KH1508AI
- 1 x Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Cihazın kaymaması için keçe seti (4 adet)
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

CPU Modül Seçenekleri:

ATEN-KA7120
ATEN-KA7520
ATEN-KA9120
ATEN-KA9520
ATEN-KA7170
ATEN-KA7570
ATEN-KA9170
ATEN-KA9570
ATEN-KA7920
ATEN-KA7970
ATEN-KA9130
ATEN-KA7130
ATEN-KA9140

- ATEN-KH1508Ai tek bir klavye (PS/2 ve USB), monitör (VGA) ve mouse (PS/2 ve USB) kanalıyla (konsol) birden fazla bilgisayara erişerek bilgisayarları yönetilebilen bir KVM Switch cihazıdır. İletişim protokolü olarak TCP/IP kullanır. Network'e bağlı herhangi bir bilgisayar kanalıyla lokalden ya da dünyanın öbür ucundan ATEN-KH1508Ai'ye erişilebilir.
- 8 adet PC/Sunucuya 1 klavye (PS/2 ve USB), 1 mouse (PS/2 ve USB) ve 1 monitör (VGA) kanalıyla erişmek ve yönetmek mümkündür.
- KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 8 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 40 ~ 50 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül kullanılır. KVM Switch cihazı ile PC/Sunular arasında Cat-5e kablo kullanarak PC/Sunuculara sinyal taşımak mümkündür.
- 1U kabine monte edilebilir.
- USB VNC Konsol özelliği - dizüstü bilgisayarı konsol olarak kullanabilmek için USB port'a sahip
- PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) ve Seri (RS-232) arayüzlü Server'larla problemsiz çalışır.
- Lokalde konsole PS/2 ve USB klavye ve mouse bağlanabilir.
- Çoklu platform desteği: Windows, Mac, Sun ve Linux.
- Yüksek Görüntü çözünürlüğü: Maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz (40 metreye kadar) ve 1280 x 1024 @ 75Hz (50 metreye kadar).
- KVM Switch üzerinde zincirleme bağlantı metodu için yuva bulunmaktadır. 15 adet ATEN-KH1508Ai birbirleriyle zincirleme bağlandığı takdirde toplam 128 adet PC/Sunucuya erişmek ve yönetmek mümkün hale gelmektedir.
- 64 adede kadar kullanıcı hesabı açılabilir. Aynı anda 32 kullanıcı cihaza erişebilir.
- Açık oturumları sonlandırma özelliği - yöneticiler çalışmakta olan oturumları sonlandırabilir.
- Sistemde gerçekleşen olayların kayıtlarının tutulması özelliği ve Windows tabanlı Log Server desteği
- Lokalde cihaz üzerindeki işlemlerin kayıtlarının tutulması özelliği
- Adaptör Kablosu (CPU Modül) tespiti - KVM switch sunucudan gelen bağlantıları yani port bilgilerini hafızasında tutar. Adaptör kablosu (CPU modül) değiştiğinde KVM switch'te özel bir ayar yapmak gerekmemektedir. Cihaz otomatik olarak mevcut port bilgilerini tanır.
- Port Share modu sayesinde birden fazla kullanıcı aynı anda sunucuya erişebilmektedir.
- ALTUSEN CC2000 Yönetim yazılımı ile entegre çalışır.
- Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Lokalden ve uzaktan erişim ve kimlik denetimi yapılır.
- Lokal Konsol, Tarayıcı ve AP GUI çoklu dil seçeneği sunarak cihaz yönetimini kolaylaştırmıştır.
- IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape tarayıcıları destekler.
- Tarayıcı tabanlı UI desteği - Yönetici yetkisindeki kullanıcıların Java'ya gerek kalmadan yönetim kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar.
- Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
- Klavye broadcast özelliği - Bağlı sunucularda klavye girişi çoğaltılabilir.
- Uzaktan kimlik denetimi desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory
- Parola koruması özelliği. Parolaların gizliliği önplanda tutulur. (128-bit ve RSA 1024-bit)
- Şifrelemede sunulan esnek yapı sayesinde kullanıcılar 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES, 128-bit RC4 şifreleme yöntemlerinden herhangi bir tanesini ya da klavye/mouse, monitör ve sanal medya veri şifrelemesini seçebiliyor.
- IP/MAC Filtrelemesini destekler.
- Sunucu erişim ve denetimi için kullanıcı ve grup izinleri yapılandırılabilir.
- Sanal Uzak Masaüstü bağlantısı tam ekran yapılabilir. İsteğe bağlı olarak boyutlandırılabilir ve ölçeklendirilebilir.
- Bantgenişliğinin azaldığı ortamlarda veri transfer hızının, monokrom renk derinliği ayarının, threshold (eşik) değeri ve ses ayarının olumsuz yönde etkilenmemesi için görüntü kalitesi ve görüntü toleransı ayarlanabilir.
- Tam ekran görüntüsü ya da ölçeklendirilebilir ekran görüntüsü sunar.
- İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir. Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir.
- Mouse DynaSync™ özelliği - Lokalden ve uzaktan kullanılan mouse'un hareketleri otomatik olarak senkronize edilir.
- Birden fazla dili destekleyen ekran üstü klavye desteği
- Exit Macros desteği
- BIOS-level erişimi

Cat 5 KVM Over the NET™ Switch - 8 Port

ALTUSEN™

TÜRKÇE KLAVYE

17" LCD EKRAN

ATEN-KL1508AIM

Sürgülü Kasaya Sahip, 17 inç LCD Ekran, **Türkçe Klavye** ve Touchpad'i Bulunan 8 Port Cat 5 KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 1 uzak kullanıcı erişimi

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-KL1508AiM
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Standard Kabinet Montaj Kit'i
- 1 x Yazılım Gücelleme Kablosu
- 1 x Kullanım Kılavuzu

CPU Modül Seçenekleri:

ATEN-KA9520
ATEN-KA9570
ATEN-KA9130
ATEN-KA9140
ATEN-KA7970
ATEN-KA7920
ATEN-KA7570
ATEN-KA7520
ATEN-KA7130
ATEN-KA7170
ATEN-KA7120
ATEN-KA9170
ATEN-KA9120

Zincirleme Bağlantı Kablosu:

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715

Donanım

- 17 inç LCD ekranı bulunan, Türkçe klavye, touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, sürgülü kasaya sahip Cat 5 8 Port KVM Switch cihazıdır.
- Tek bir konsol ile 8 sunucuyu yönetmek mümkün.
- PC/Sunuculara WAN/LAN ya da Internet üzerinden uzaktan erişmek mümkündür. Nerede olursanız olun, ne zaman isterseniz isteyin PC/Sunucu sistemlerinizi denetleyebilirsiniz.
- Genişleyebilir yapı sunar. 15 adet KVM switch cihazının zincirleme yöntemiyle bağlanmasıyla 128 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür.
- KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 8 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 40 ~ 50 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül kullanılır. KVM Switch cihazı ile PC/Sunular arasında Cat-5e kablo kullanarak PC/Sunuculara sinyal taşımak mümkündür.
- İlave konsol (monitör, USB ya da PS/2 klavy ve USB ya da PS/2 mouse) bağlayarak LCD KVM Switch'e bağlu sunucuları yönetmek mümkün.
- PC, Mac, Sun ve Seri bağlantılı sistemleri destekler.
- Harici USB mouse bağlanabilir.
- 1U kabine monte edilebilir.
- Çift raylı tasarım sayesinde LCD monitör, klavye/touch pad mouse mekanizmasından bağımsız olarak hareket ettirilebilir.
- Net bir görüş açısı elde edebilmek amacıyla LCD modül 120 derecelik bir açıyla sağ ve sola hareket ettirilebilir.
- Cihaz kullanılmadığı zamanlarda konsol kilitlenebilir. İzinsiz kullanıma karşı bir tedbir olarak konsol kilidi mekanızmasına sahiptir.
- LCD güç düğmesi sayesinde enerjiden tasarruf edilir ve ekran ömrü uzatılır.
- KH1508A/KH1516A, KH0116, ACS1208A/ACS1216A, CS1708A/CS1716A, KH1508/KH1516 ürünleriyle birlikte kullanılabilir.
- Standart (42cm - 72cm) montaj kit'i ürünle birlikte gelmektedir.

Yönetim

- 64 adede kadar kullanıcı hesabı açılabilir. Aynı anda 32 kullanıcı cihaza erişebilir.
- Açık oturumları sonlandırma özelliği - yönetici yetkisine sahip kullanıcı oturumları sonlandırabilir
- Adaptör Kablosu (CPU Modül) tespiti - KVM switch sunucudan gelen bağlantıları yani port bilgilerini hafızasında tutar. Adaptör kablosu (CPU modül) değiştiğinde KVM switch'te özel bir ayar yapmak gerekmemektedir. Cihaz otomatik olarak mevcut port bilgilerini tanır.
- Port Share modu sayesinde birden fazla kullanıcı aynı anda sunucuya erişebilmektedir.
- Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
- ALTUSEN CC2000 Yönetim yazılımı ile entegre çalışır.
- Sistemde gerçekleşen olayların kayıtlarının tutulması özelliği ve Windows tabanlı Log Server desteği
- Lokalde cihaz üzerindeki işlemlerin kayıtlarının tutulması özelliği
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir
- IPv6 destekler

Kullanıcı Dostu Arayüz

- Sunucu geçişleri basılabilir düğme, Hotkey tuşlar, OSD ekran, tarayıcı kanalıyla yapılır.
- Lokal Konsol, Tarayıcı ve AP GUI çoklu dil seçeneği sunarak cihaz yönetimini kolaylaştırmıştır.
- Windows, Mac OS X, Linux, Sun işletim sistemlerini destekler.
- Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape tarayıcıları destekler.
- Tarayıcı tabanlı UI desteği - Yönetici yetkisindeki kullanıcıların Java'ya gerek kalmadan yönetim kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar.
- Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
- Klavye broadcast özelliği - Bağlı sunucularda klavye girişi çoğaltılabilir. (Bu özellik lokal konsol için geçerlidir.)

İleri Düzey Güvenlik

- Uzaktan kimlik denetimi desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory
- İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
- Şifrelemede sunulan esnek yapı sayesinde kullanıcılar 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES, 128-bit RC4 şifreleme yöntemlerinden herhangi bir tanesini ya da klavye/mouse, monitör ve sanal medya veri şifrelemesini seçebiliyor.
- IP/MAC Filtrelemesini destekler.
- Parola koruması özelliği. Parolaların gizliliği önplanda tutulur.
- Sunucu erişim ve denetimi için kullanıcı ve grup izinleri yapılandırılabilir.

Sanal Uzak Masaüstü

- Bantgenişliğinin azaldığı ortamlarda veri transfer hızının, monokrom renk derinliği ayarının, threshold (eşik) değeri ve ses ayarının olumsuz yönde etkilenmemesi için görüntü kalitesi ve görüntü toleransı ayarlanabilir.
- Tam ekran görüntüsü ya da ölçeklendirilebilir ekran görüntüsü sunar.
- İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir. Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir.
- Mouse DynaSync™ özelliği - Lokalden ve uzaktan kullanılan mouse'un hareketleri otomatik olarak senkronize edilir.
- Birden fazla dili destekleyen ekran üstü klavye desteği
- BIOS-level erişimi

1 Lokal / 1 Uzak Konsol - 8 Port

ATEN-KN1108V

8 Port Cat 5 KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 1 uzak kullanıcı erişimi, yedekli çalışabilen WAN port ve güç kaynağı

Donanım

- Yüksek kapasiteli - 1U şasiye sığdırılmış 8 adet RJ-45 bağlantı yuvası
- Laptop USB Konsolu - Konsoldan kolay şekilde erişip yönetebilmek için direkt laptop ile bağlantı kurmaya yarayan USB port
- Uzaktan KVM over IP erişimi için bir adet bus
- İki adet 10/100/1000 Mbps ethernet karta sahip. Yedekli çalışmak amacıyla veya iki adet IP ile işlem yapmak için.
- Blade sunucu desteği
- PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) ve seri (RS-232) bağlantıyı destekler.
- Lokal konsol'a PS/2 ve USB klavye ve mouse bağlanabilir.
- Windows, Mac, Sun, Linux ve VT100 tabanlı seri cihazları destekler.
- Ses desteği
- Sanal Medya desteği sayesinde DVD-CD-ROM'ları ve depolama aygıtlarındaki diğer medya dosyalarını uzaktaki bir sunucuya map etmek mümkün.
- Çift Güç Kaynağı - arıza durumunda yedekli çalışmak amacıyla tahsis edilmiştir.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü - maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz /1920 x 1200* @ 60Hz (Reduced blanking) lokal ve uzak oturumlar için
- 8 adet bilgisayarı yönetip izleme imkanı. İki kademeli kaskad bağlantı yöntemi sayesinde kontrol edilecek bilgisayar sayısı 128'ya çıkmaktadır.
- *1920 x 1200 (Reduced blanking) özelliği KA7175, KA7176 ve KA7177 ürünleri kullanıldığında geçerlidir.
- ** Kaskad bağlantı için uygun KVM Switch modelleri: CS9134, CS9138, CS88A, KH1508, KH1516, KH1508A ve KH1516A

Yönetim

- Maksimum 64 kullanıcı hesabı yaratılabilir - aynı anda 32 kullanıcı yönetimi paylaşabilir.
- Açık oturumu kapatma özelliği – yönetici yetkisine sahip kullanıcılar mevcut açık oturumları sonlandırabilir.
- Olay bildirimleri Event Log'a yazılır - Windows tabanlı Log Server desteğine sahip
- Sistemde yaşanan kritik olaylar e-posta ve SNMP trap ve Syslog yöntemleriyle gönderilir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Out-of-Band Access-Modem dial-in/dial out/dial back desteği
- Adaptör Kablosu (CPU Modül) tespiti - KVM switch sunucudan gelen bağlantıları yani port bilgilerini hafızasında tutar. Adaptör kablosu (CPU modül) değiştiğinde KVM switch'te özel bir ayar yapmak gerekmemektedir. Cihaz otomatik olarak mevcut port bilgilerini tanır.
- Port Paylaştırma Mod'u sayesinde birden fazla kullanıcının sunuculara aynı anda erişmesini sağlar.
- ALTUSEN CC2000 Yönetim yazılımı ile birlikte kullanılabilir.
- Power Association özelliği sayesinde switch'in KVM port'ları ATEN/ALTUSEN'S PDU (Elektrik Güç Dağıtım Ünitesi) güç prizleriyle bağlantı kurarak sunucuların uzaktan güç yönetimini ele geçirebilir.
- Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
- Tarayıcı üzerinden erişim yöntemleri yönetilebilir (Tarayıcı, http, https)
- IPv6 desteği

İleri Düzey Güvenlik

- Uzaktan kimlik doğrulaması mümkün. RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory
- SSL 128-bit veri şifrelemesi ve RSA 1024-bit kullanıcı kayıtlarını tarayıcıda güvenli şekilde kayıtlı kalmasını sağlar.
- Esnek şifreleme tasarımı sunar. 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES, 128-bit RC4 ya da Klavye/Mouse, Ekran ve sanal medya veri şifrelemesi
- İleri düzey güvenlik koruması için IP/MAC Filtreleme
- Sunucu erişimi ve yönetimi için kullanıcı ve grup izinleri ayarlanabilir.
- Otomatik CSR oluşturma yazılımı ve üçüncü parti CA sertifika onayı

Sanal Medya

- Sanal medya sayesinde dosya uygulamaları, işletim sistemi yamaları, yazılım kurulumları ve çözüm testleri yapılır
- BIOS seviyesinde ve işletim sisteminde USB bağlantılı sunucularla çalışır.
- DVD/CD sürücüleri, USB depolama cihazları, PC disk sürücüsü ve ISO imajlarını destekler.

Sanal Uzak Masaüstü

- Bantgenişliğinin azaldığı ortamlarda veri transfer hızının, monokrom renk derinliği ayarının, threshold (eşik) değeri ve ses ayarının olumsuz yönde etkilenmemesi için görüntü kalitesi ve görüntü toleransı ayarlanabilir.
- Tam ekran görüntüsü ya da ölçeklendirilebilir ekran görüntüsü sunar.
- İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir.
- Mouse DynaSync™ özelliği - Lokalde ve uzakta kullanılan mouse'un ekrandaki imleç (cursor) hareketleri sunucuların mouse imleç (cursor) hızı ayarlarına bağlı kalmaksızın senkronize edilir.
- Her tip klavyeyi destekler.
- Exit Macros desteği
- Birden fazla dili destekleyen ekran üstü klavye desteği
- BIOS seviyesinde erişim

Ambalaj İçeriği

- 1x ATEN-KN1108v KVM Switch
- 2x ATEN-SA0142 Seri Adaptör (RJ45-Dişi <-> DB9-Erkek; DTE'den DCE'ye)
- 2x Güç Kablosu
- 1x Laptop USB Konsol Kablosu
- 1x Kabinet Montaj Kit'i
- 1x Keçe Seti (4 adet)
- 1x Kullanım Kılavuzu

KVM Adaptör Kabloları

- ATEN-KA7120
- ATEN-KA7130
- ATEN-KA7140
- ATEN-KA7170
- ATEN-KA7171
- ATEN-KA7175
- ATEN-KA7176
- ATEN-KA7177
- ATEN-KA9120
- ATEN-KA9130
- ATEN-KA9140
- ATEN-KA9170



Cat 5 KVM Over the Net Switch - 16 Port

ALTUSCN™

TÜRKÇE KLAVYE | 19" LCD EKRAN

ATEN-KL1516AIN

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 19" LCD Ekran, **Türkçe Klavye** ve Touchpad'i Bulunan 16 Port Cat 5 KVM Over the Net

ALTUSCN™

TÜRKÇE KLAVYE | 17" LCD EKRAN

ATEN-KL1516AIM

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, 17" LCD Ekran, **Türkçe Klavye** ve Touchpad'i Bulunan 16 Port Cat 5 KVM Over the Net

CPU Modül Seçenekleri:

ATEN-KA9520
ATEN-KA9570
ATEN-KA9130
ATEN-KA9140
ATEN-KA7970
ATEN-KA7920
ATEN-KA7570
ATEN-KA7520
ATEN-KA7130
ATEN-KA7170
ATEN-KA7120
ATEN-KA9170
ATEN-KA9120

Kabin Montaj Kiti	Derinlik
Uzun (Opsiyonell)	68cm - 105cm
Kısa (Standart)	42cm - 77cm

Kolay Kurulum

Kabin Montaj Kiti	Derinlik
Uzun (Opsiyonel)	17" LCD: 68–105
	19" LCD: 78–105
Kısa (Standart)	17" LCD: 57–70
	19" LCD: 63–70

Donanım

- 19 inç (ATEN-KL1516AIN) & 17 inç (ATEN-KL1516AIM) LCD ekranı bulunan, Türkçe klavye, touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, çift sürgülü kasaya sahip Cat 5 16 Port KVM Switch cihazıdır.
- Tek bir konsol ile 16 sunucuyu yönetmek mümkün.
- Genişleyebilir yapı sunar. 15 adet KVM switch cihazının zincirleme yöntemiyle bağlanmasıyla 256 adede kadar PC kontrol etmek mümkündür. KH1508A/KH1516A, KH0116, ACS1208A/ACS1216A, CS1708A/CS1716A, KH1508/KH1516 ürünleriyle birlikte kullanılabilir.
- PC/Sunuculara WAN/LAN ya da Internet üzerinden uzaktan erişmek mümkündür. Nerede olursanız olun, ne zaman isterseniz isteyin PC/Sunucu sistemlerinizi denetleyebilirsiniz.
- KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 16 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 40 ~ 50 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül kullanılır. KVM Switch cihazı ile PC/Sunular arasında Cat-5e kablo kullanarak PC/Sunuculara sinyal taşımak mümkündür.
- İlave konsol (monitör, USB ya da PS/2 klavy ve USB ya da PS/2 mouse) bağlayarak LCD KVM Switch'e bağlu sunucuları yönetmek mümkün.
- PC, Mac, Sun ve Seri bağlantılı sistemleri destekler.
- Harici USB mouse bağlanabilir.
- 1U kabine monte edilebilir.
- Çift raylı tasarım sayesinde LCD monitör, klavye/touch pad mouse mekanizmasından bağımsız olarak hareket ettirilebilir.
- Net bir görüş açısı elde edebilmek amacıyla LCD modül 120 derecelik bir açıyla sağ ve sola hareket ettirilebilir.
- Cihaz kullanılmadığı zamanlarda konsol kilitlenebilir. İzinsiz kullanıma karşı bir tedbir olarak konsol kilidi mekanızmasına sahiptir.
- LCD güç düğmesi sayesinde enerjiden tasarruf edilir ve ekran ömrü uzatılır.
- Standart (42cm - 72cm) montaj kit'i ürünle birlikte gelmektedir.

Yönetim

- 64 adede kadar kullanıcı hesabı açılabilir. Aynı anda 32 kullanıcı cihaza erişebilir.
- Açık oturumları sonlandırma özelliği - yönetici yetkisine sahip kullanıcı oturumları sonlandırabilir
- Adaptör Kablosu (CPU Modül) tespiti - KVM switch sunucudan gelen bağlantıları yani port bilgilerini hafızasında tutar. Adaptör kablosu (CPU modül) değiştiğinde KVM switch'te özel bir ayar yapmak gerekmemektedir. Cihaz otomatik olarak mevcut port bilgilerini tanır.
- Port Share modu sayesinde birden fazla kullanıcı aynı anda sunucuya erişebilmektedir.
- Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
- ALTUSEN CC2000 Yönetim yazılımı ile entegre çalışır.
- Sistemde gerçekleşen olayların kayıtlarının tutulması özelliği ve Windows tabanlı Log Server desteği
- Lokalde cihaz üzerindeki işlemlerin kayıtlarının tutulması özelliği
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir
- IPv6 destekler

Kullanıcı Dostu Arayüz

- Sunucu geçişleri basılabilir düğme, Hotkey tuşlar, OSD ekran, tarayıcı kanalıyla yapılır.
- Lokal Konsol, Tarayıcı ve AP GUI çoklu dil seçeneği sunarak cihaz yönetimini kolaylaştırmıştır.
- Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape tarayıcıları destekler.
- Tarayıcı tabanlı UI desteği - Yönetici yetkisindeki kullanıcıların Java'ya gerek kalmadan yönetim kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar.
- Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
- Klavye broadcast özelliği - Bağlı sunucularda klavye girişi çoğaltılabilir. (Bu özellik lokal konsol için geçerlidir.)

İleri Düzey Güvenlik

- Uzaktan kimlik denetimi desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory
- İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (128-bit SSL)
- Şifrelemede sunulan esnek yapı sayesinde kullanıcılar 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES, 128-bit RC4 şifreleme yöntemlerinden herhangi bir tanesini ya da klavye/mouse, monitör ve sanal medya veri şifrelemesini seçebiliyor.
- IP/MAC Filtrelemesini destekler.
- Parola koruması özelliği. Parolaların gizliliği önplanda tutulur.
- Sunucu erişim ve denetimi için kullanıcı ve grup izinleri yapılandırılabilir.

Sanal Uzak Masaüstü

- Bantgenişliğinin azaldığı ortamlarda veri transfer hızının, monokrom renk derinliği ayarının, threshold (eşik) değeri ve ses ayarının olumsuz yönde etkilenmemesi için görüntü kalitesi ve görüntü toleransı ayarlanabilir.
- Tam ekran görüntüsü ya da ölçeklendirilebilir ekran görüntüsü sunar.
- İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir.
- Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir.
- Mouse DynaSync™ özelliği - Lokalden ve uzaktan kullanılan mouse'un hareketleri otomatik olarak senkronize edilir.
- Birden fazla dili destekleyen ekran üstü klavye desteği
- BIOS-level erişimi

Cat 5 KVM over IP Switch - 16 Port

ATEN-KH1516AI

16 Port Cat 5 High-Density KVM over IP Switch

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-KH1516AI
- 1 x Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Cihazın kaymaması için keçe seti (4 adet)
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

CPU Modül Seçenekleri

ATEN-KA7120
ATEN-KA7520
ATEN-KA9120
ATEN-KA9520
ATEN-KA7170
ATEN-KA7570
ATEN-KA9170
ATEN-KA9570
ATEN-KA7920
ATEN-KA7970
ATEN-KA9130
ATEN-KA7130
ATEN-KA9140

- ATEN-KH1516Ai tek bir klavye (PS/2 ve USB), monitör (VGA) ve mouse (PS/2 ve USB) kanalıyla (konsol) birden fazla bilgisayara erişerek bilgisayarları yönetilebilen bir KVM Switch cihazıdır. İletişim protokolü olarak TCP/IP kullanır. Network'e bağlı herhangi bir bilgisayar kanalıyla lokalden ya da dünyanın öbür ucundan ATEN-KH1508Ai'ye erişilebilir.
- 16 adet PC/Sunucuya 1 klavye (PS/2 ve USB), 1 mouse (PS/2 ve USB) ve 1 monitör (VGA) kanalıyla erişmek ve yönetmek mümkündür.
- KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 16 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 40 ~ 50 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında CPU Modül kullanılır. KVM Switch cihazı ile PC/Sunular arasında Cat-5e kablo kullanarak PC/Sunuculara sinyal taşımak mümkündür.
- 1U kabine monte edilebilir.
- USB VNC Konsol özelliği - dizüstü bilgisayarı konsol olarak kullanabilmek için USB port'a sahip
- PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) ve Seri (RS-232) arayüzlü Server'larla problemsiz çalışır.
- Lokalde konsola PS/2 ve USB klavye ve mouse bağlanabilir.
- Çoklu platform desteği: Windows, Mac, Sun ve Linux.
- Yüksek Görüntü çözünürlüğü: Maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz (40 metreye kadar) ve 1280 x 1024 @ 75Hz (50 metreye kadar).
- KVM Switch üzerinde zincirleme bağlantı metodu için yuva bulunmaktadır. 15 adet ATEN-KH1508Ai birbirleriyle zincirleme bağlandığı takdirde toplam 256 adet PC/Sunucuya erişmek ve yönetmek mümkün hale gelmektedir.
- 64 adede kadar kullanıcı hesabı açılabilir. Aynı anda 32 kullanıcı cihaza erişebilir.
- Açık oturumları sonlandırma özelliği - yöneticiler çalışmakta olan oturumları sonlandırabilir.
- Sistemde gerçekleşen olayların kayıtlarının tutulması özelliği ve Windows tabanlı Log Server desteği
- Lokalde cihaz üzerindeki işlemlerin kayıtlarının tutulması özelliği
- Adaptör Kablosu (CPU Modül) tespiti - KVM switch sunucudan gelen bağlantıları yani port bilgilerini hafızasında tutar. Adaptör kablosu (CPU modül) değiştiğinde KVM switch'te özel bir ayar yapmak gerekmemektedir. Cihaz otomatik olarak mevcut port bilgilerini tanır.
- Port Share modu sayesinde birden fazla kullanıcı aynı anda sunucuya erişebilmektedir.
- ALTUSEN CC2000 Yönetim yazılımı ile entegre çalışır.
- Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Lokalden ve uzaktan erişim ve kimlik denetimi yapılır.
- Lokal Konsol, Tarayıcı ve AP GUI çoklu dil seçeneği sunarak cihaz yönetimini kolaylaştırmıştır.
- IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape tarayıcıları destekler.
- Tarayıcı tabanlı UI desteği - Yönetici yetkisindeki kullanıcıların Java'ya gerek kalmadan yönetim kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar.
- Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
- Klavye broadcast özelliği - Bağlı sunucularda klavye girişi çoğaltılabilir.
- Uzaktan kimlik denetimi desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory
- Parola koruması özelliği. Parolaların gizliliği önplanda tutulur. (128-bit ve RSA 1024-bit)
- Şifrelemede sunulan esnek yapı sayesinde kullanıcılar 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES, 128-bit RC4 şifreleme yöntemlerinden herhangi bir tanesini ya da klavye/mouse, monitör ve sanal medya veri şifrelemesini seçebiliyor.
- IP/MAC Filtrelemesini destekler.
- Sunucu erişim ve denetimi için kullanıcı ve grup izinleri yapılandırılabilir.
- Sanal Uzak Masaüstü bağlantısı tam ekran yapılabilir. İsteğe bağlı olarak boyutlandırılabilir ve ölçeklendirilebilir.
- Bantgenişliğinin azaldığı ortamlarda veri transfer hızının, monokrom renk derinliği ayarının, threshold (eşik) değeri ve ses ayarının olumsuz yönde etkilenmemesi için görüntü kalitesi ve görüntü toleransı ayarlanabilir.
- Tam ekran görüntüsü ya da ölçeklendirilebilir ekran görüntüsü sunar.
- İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir. Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir.
- Mouse DynaSync™ özelliği - Lokalden ve uzaktan kullanılan mouse'un hareketleri otomatik olarak senkronize edilir.
- Birden fazla dili destekleyen ekran üstü klavye desteği
- Exit Macros desteği
- BIOS-level erişimi

1 Lokal / 1 Uzak Konsol - 16 Port

ATEN-CS1716I

16 Port PS/2 - USB KVM on the NET™ Switch, KVMP (Periferi), 1 Lokal 1 Uzak Kullanıcı Erişimi

ATEN-CS1716i KVM switch ürünü IP tabanlı KVM kontrol cihazı olup lokalde ve uzakta bulunan kullanıcıların birden fazla bilgisayara erişip bilgisayarları yönetmelerini sağlar. Uzakta bulunan kullanıcı Internet üzerinden web tarayıcısının TCP/IP protokolü vasıtasıyla KVM Switch'e erişir. ATEN-CS1716i cihazına 32 adede kadar kullanıcı eş zamanlı erişebilir. Internet sohbet programlarına benzer işleve sahip İlan Tahtası özelliği sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir ve bilgi paylaşabilir. ATEN-CS1716i ürününe ait bir diğer önplana çıkan özellik arasında Panel Array Mod özelliği yer almaktadır. Bu özellik sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını, 16 adedini de aynı anda görebilmek mümkün. Mouse DynaSync™ özelliği sayesinde lokalde ve uzakta kullanılan mouse'un ekrandaki imlec (cursor) hareketleri sunucuların mouse imlec (cursor) hızı ayarlarına bağlı kalmaksızın senkronize edilir.

ATEN-CS1716i ileri düzey güvenlik protokollerini destekler. Tarayıcı için 128 bit SSL şifrelemesi. Klavye, mouse ve görüntü sinyallerinin emin şekilde iletimi için RC4 128 bit şifrelemesi özelliğine sahiptir.

Kullanıcıların erişimlerinin kolay ve etkili şekilde yönetilebilmesi amacıyla uzaktan kimlik denetimi desteği sunar. RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory gibi.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CS1716i
- 2 x KVM Kabloları (1 x PS/2; 1 x USB)
- 1 x Konsol Kablosu (1 x VGA, 2 x PS/2, 2 x USB, 1 x SPHD)
- 1 x Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1 x Topraklama Teli
- 1 x Kabinet Montaj Kit'i
- 1 x Keçe Seti (4 parça)
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Kullanma Kılavuzu
- 1 x Yazılım CD

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-1700
ATEN-2L-1701
ATEN-2L-1703
ATEN-2L-1705
ATEN-2L-1715
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5702P

Yönetim

- Önpanelde yer alan düğmeler, klavyedeki hotkey tuşları ve birden fazla dili destekleyen on-screen display menüleri kanalıyla bilgisayar seçimi güvenli bir şekilde yapılabilir.
- 32 adet kullanıcının aynı anda erişimi mümkün.
- Kullanıcılar için farklı dilleri destekleyen web arayüzü. Kullanıcı dostu OSD menüsü.
- Farklı network ortamlarına adapte olabilmek bakımından ayarlanabilir görüntü kalitesi
- Otomatik Tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir.
- Broadcast özelliği sayesinde klavyeye verilen bir komut tüm bilgisayarlara ulaştırılır. (yazılım kurulumu, sistem açma kapama v.s.)
- Firmware yazılım güncellenebilir.
- Konfigürasyon ayarları ve kullanıcı ayarları yedek alınabilir ve tekrar geri yüklenebilir.
- Event logging özelliği
- Tarayıcı üzerinden erişim özelliği isteğe bağlı olarak aktif edilebilir ve kapatılabilir.
- Çoklu platform desteği - Windows, Linux, Mac, ve Sun

Kullanıcı Dostu Arayüz

- Kullanıcının ürüne aşina olması için gereken zamanı kısaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla tarayıcı tabanlı ve AP Grafik Arayüzleri, lokal konsol için menülü OSD sayesinde güçlü, etkileşimli, kullanıcı dostu, bir çok dil desteği sunan arayüze sahiptir.
- Birden fazla platform destekler (windows, Mac OS X, Linux, Sun).
- Birden fazla tarayıcıyı destekler (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape).
- Sunucunun port'u değiştiğinde port isimleri otomatik olarak güncellenir.
- Panel Array Mod sayesinde kullanıcının birden fazla sunucuyu tek bir ekrandan aynı anda izlemesi mümkün hale gelmektedir. Seçilen her sunucunun görüntü çıkışı ayrı bir panel'de görüntülenir. Kullanıcı böylelikle görmek istediği panelin numarasını kolaylıkla seçebilmektedir.
- Windows client ve Java client yazılım desteği; Java client tüm işletim sistemlerinde çalışır.

İleri Düzey Güvenlik

- Güvenli klavye/mouse/görüntü sinyali iletimi RC4 128 bit şifreleme yöntemiyle
- 128 bit SSL tarayıcı erişimi
- İki kademeli parola koruması - Her biri farklı profile sahip maksimum 64 adet kullanıcı hesabı yaratılabilir.
- RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory desteği
- IP/MAC Filter destekler.
- Lokal ve uzaktan erişimlerde log'lar tutulur ve onay alınır.

Sanal Uzak Masaüstü

- Mesaj Tahtası sayesinde cihaza erişen kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir ve KVM'in yürütmekte olduğu işlerin kontrolünü ele geçirebilirler.
- Mouse DynaSync™ özelliği - Lokalde ve uzakta kullanılan mouse'un ekrandaki imlec (cursor) hareketleri sunucuların mouse imlec (cursor) hızı ayarlarına bağlı kalmaksızın senkronize edilir.
- Birden fazla dili destekleyen sanal klavye
- BIOS-level erişimi

Donanım

- Uzaktan erişilebilen 16 port'lu KVM switch - Tek bir KVM konsol kanalıyla 16 adede kadar bilgisayarı izlemek ve yönetmek mümkün
- 15 adet KVM switch'in zincirleme bağlantı yöntemiyle bağlanmasıyla tek bir konsol kanalıyla 256 adede kadar bilgisayarı yönetmek mümkün hale gelmektedir.
- CS1716i ile zincirleme bağlanabilen KVM switch ürünleri: ACS1208A, ACS1216A, CS1708, CS1716, CS1708A, CS1716A, KH1508, KH1516
- Zincirleme bağlantılarda hangi port'un aktif olduğu otomatik olarak tespit edilebilir. DIP switch ayarına gerek duyulmamaktadır. Önpaneldeki LED göstergeleri aktif olan port'un bilgisini verir.
- Tak çalıştır özelliği - KVM switch'in elektriğini kesmeye gerek duyulmadan bilgisayarların fiziki bağlantıları yapılabilir ya da sökülebilir.
- Windows, Linux, Mac, ve Sun işletim destekler.
- Önpanelde yer alan USB port, USB hub olarak kullanılabilir ve USB çevre cihazları bu port'a bağlanarak ortak kullanılabilir.
- Çift Arayüz desteği - PS/2 ya da USB klavye ve mouse bağlantılarını destekler.
- USB / PS/2 klavye ve mouse otomatik tanır. Konsol farklı bir bilgisayarı kontrol etmek için aktif olsa dahi KVM switch klavye ve mouse bağlantılarını otomatik tanır ve bilgisayarlar sorunsuz şekilde çalıştırılır
- Multimedya USB klavye desteği (PC, Mac ve Sun)
- Yüksek görüntü kalitesi - Maksimum 2048 x 1536; lokal konsol için DDC2B; maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz / uzaktan yapılan oturumlar için 24 bit renk derinliğine sahiptir.
- Video DynaSync™ - Konsol monitörün görüntü ayarlarını hafızasına alır ve görüntü çözünürlüğünü bu değerlere göre optimize eder.
- 19" (1U) kabinete monte edilebilir.

1 Lokal / 1 Uzak Konsol - 16 Port

DIGITUS

DS-23300

Digitus 16 Port PS/2 - USB KVM on the NET™, 1 Lokal 1 Uzak Kullanıcı Erişimi

Ambalaj İçeriği

- 1 x DS-23300 IP KVM Switch
- 1 x RS232 null modem kablosu
- 1 x güç adaptörü (5V2A)
- 1 x kabin montaj kiti (DC-15002)
- 1 x CD-ROM (yazılım ve kullanım kitapçığı)
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

İhtiyaç duyulan kablolar için KVM Switch Kablolar bölümüne bakınız

Yüksek kaliteli IP KVM switch ürünü, sunucuları yönetecek kişinin herhangi bir yerden sunuculara erişmesinin gerektiği durumlar için idealdir. Lokalde bir konsoldan ya da uygun bir tarayıcıyla network üzerinden uzaktan KVM switch'e bağlı sunuculara erişerek sunucuları doğrudan kontrol edebilmeyi sağlar.

- 16 adet PC/Sunucu'ya 1 klavye (PS/2-USB), 1 mouse (PS/2-USB) ve 1 monitör (VGA) kanalıyla lokalden ve network üzerinden erişip yönetmek mümkündür.
- PS/2 ve USB arayüzü otomatik olarak tespit edilir.
- Entegre PS/2 & USB mouse ve PS/2 & USB klavye emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- PS/2 ve USB olmak üzere çift arayüz desteği - Bilgisayarın klavye ve mouse arayüzü ve konsola bağlanan klavye ve mouse arayüzleri PS/2 ya da USB olabilir.
- PC/Sunuculara WAN/LAN (10/100Mbps) ya da Internet üzerinden uzaktan erişmek mümkündür. Nerede olursanız olun, ne zaman isterseniz isteyin PC/Sunucu sistemlerinizi denetleyebilirsiniz.
- Web üzerinden yönetilebilir. (HTTP/HTTPS); Windows client ve Java client desteği; Java client bir çok işletim sistemi ile çalışmaktadır.
- Sunucu'lara erişim şu yöntemlerle yapılır. Sunucu'lar arasında geçiş yapabilmek için Switch'in önpanelinde bulunan düğmeye basılır.
- Switch'in çoklu dil desteği sunan On Screen Display özelliği sayesinde istenilen Sunucu'ya ekranda çıkan listeden seçerek bağlanılabilir. OSD ile her bir Sunucu bağlantısına isim ve numara vererek istenilen Sunucu'ya kolaylıkla erişim sağlanır. Klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla Sunucu seçimi yapılır.
- Windows, Mac, Linux ve Sun Micro Sistemleriyle problemsiz çalışır.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Genişleme imkanı sunar. KVM Switch üzerinde zincirleme bağlantı metodu için yuva bulunmaktadır. 3 adet DS-23300 birbirleriyle zincirleme bağlandığı takdirde toplam 4096 adet PC/Sunucuya erişmek ve yönetmek mümkün hale gelmektedir. 3 kademeli zincirleme bağlantı yöntemiyle 16/256/4096 adet sunucunun yönetimi mümkün.
- İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (256-bit SSL)
- Tüm erişim bilgileri kayıt altında tutulmaktadır. Lokal ve uzaktan erişimlerde log'lar tutulur
- Event logging özelliği. Olay bildirimleri kayıt altında tutulmaktadır.
- 63 adede kadar kullanıcı hesabı açılabilir.
- Yüksek Görüntü çözünürlüğü: Maksimum 2048 x 1536 @ 60Hz (Lokal konsolda)
- Otomatik Tarama özelliği sayesinde kullanıcının işlem yaptığı sunucu ya da bilgisayar süratli bir şekilde tespit edilir. (5 - 90 saniye arasında seçilebilir.)
- Remote power wakeup özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; DS-23300 elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.

ALTUSEN™

ATEN-KN9116

16 Port KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 1 uzak kullanıcı erişimi

ATEN-KN9116, iki faklı yönetici konumundaki (administrator) kullanıcıların kendisine erişerek bağlı sunucuların yönetiminin ele geçirilmesini sağlar. Bir tanesi lokal konsola bağlanır. Diğeri ise network/internet'e bağlı web tarayıcısından uzaktan erişerek bağlanır. 32 kullanıcı güvenli bir şekilde sunucuları izleyebilir, yönetebilir ve sunucularda yaşanan problemlere müdahele edebilir.

- Uzaktan erişimli 16 port KVM switch — Tek bir KVM konsol (Klavye, Monitör, Mouse) kullanarak 16 bilgisayarın izlenip yönetilmesini sağlar.
- LAN, WAN ya da Internet üzerinden ATEN-KN9116'ya bağlı bilgisayarlara erişim imkanı. Nerede ve ne zaman olursanız olun sunucularınızı yönetebilirsiniz.
- Biri lokal ve diğeri uzaktan erişim yapabilen yönetici konumundaki kullanıcılar farklı bilgisayarlara aynı anda erişebilirler. Internet tarayıcısı üzerinden erişim mümkün. Windows Client ve Java Client desteği sunar. Java Client genel geçer bir çok işlerim sistemi ile çalışır.
- Grafik tabanlı araççubuğu ve OSD menüsü sayesinde kullanıcı güvenli ve kolay bir şekilde işlem yapabilir.
- 2 adet ATEN-KN9116 cihazının kaskad bağlantı yöntemiyle bağlanmasıyla erişilebilen sunucu sayısı 16'dan 128'e çıkmaktadır.
- 64 adet kullanıcı hesabı açılabilir. Eş zamanlı olarak 32 kullanıcı erişebilir.
- İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir. Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir.
- Windows tabanlı Log Server.
- KVM Switch'e bağlı Power Over the NET™ cihazlara uzaktan elektrik beslemesi yapmak mümkün.
- Erişim için üç kademeli güvenlik: Yönetici yetkisine sahip kullanıcı, erişim için atanan diğer kullanıcılar
- İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
- RADIUS server desteği
- Network üzerinden Flash hafıza kanalıyla firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Portlar "Exclusive, Occupy ve Share" şeklinde ayarlanabilir
- Network Arayüzü: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base- T/100Base-TX, otomatik tanıma, Ping.
- Sökülebilir ön panel sayesinde cihazın ön ve arka paneline kolaylıkla erişilebilir.
- Yüksek Görüntü çözünürlüğü: Maksimum 1280 x 1024 @ 75Hz; 1600 x 1200 @ 60Hz
- Çoklu platform desteği: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux, Unix ve FreeBSD



Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-KN9116
- 2 x KVM sinyalini iletmek için bağlantı kabloları
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Kabinet Montaj Kiti
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu
- 1 x Kullanıcı Kayıt Kartı
- 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)

Kablo Seçenekleri:

ATEN-2L-5702P
ATEN-2L-5202UP
ATEN-2L-5203UP
ATEN-2L-5206UP

1 Lokal / 1 Uzak Konsol - 16 Port

ATEN-KN1116v

16 Port Cat 5 KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 1 uzak kullanıcı erişimi, yedekli çalışabilen WAN port ve güç kaynağı

Donanım

- Yüksek kapasiteli - 1U şasiye sığdırılmış 16 adet RJ-45 bağlantı yuvası
- Laptop USB Konsolu - Konsoldan kolay şekilde erişip yönetebilmek için direkt laptop ile bağlantı kurmaya yarayan USB port
- Uzaktan KVM over IP erişimi için bir adet bus
- İki adet 10/100/1000 Mbps ethernet karta sahip. Yedekli çalışmak amacıyla veya iki adet IP ile işlem yapmak için.
- Blade sunucu desteği
- PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) ve seri (RS-232) bağlantıyı destekler.
- Lokal konsol'a PS/2 ve USB klavye ve mouse bağlanabilir.
- Windows, Mac, Sun, Linux ve VT100 tabanlı seri cihazları destekler.
- Ses desteği
- Sanal Medya desteği sayesinde DVD-CD-ROM'ları ve depolama aygıtlarındaki diğer medya dosyalarını uzaktaki bir sunucuya map etmek mümkün.
- Çift Güç Kaynağı - arıza durumunda yedekli çalışmak amacıyla tahsis edilmiştir.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü - maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz /1920 x 1200* @ 60Hz (Reduced blanking) lokal ve uzak oturumlar için
- 16 adet bilgisayarı yönetip izleme imkanı. İki kademeli kaskad bağlantı yöntemi sayesinde kontrol edilecek bilgisayar sayısı 256'ya çıkmaktadır.
- *1920 x 1200 (Reduced blanking) özelliği KA7175, KA7176 ve KA7177 ürünleri kullanıldığında geçerlidir.
- ** Kaskad bağlantı için uygun KVM Switch modelleri: CS9134, CS9138, CS88A, KH1508, KH1516, KH1508A ve KH1516A

Yönetim

- Maksimum 64 kullanıcı hesabı yaratılabilir - aynı anda 32 kullanıcı yönetimi paylaşabilir.
- Açık oturumu kapatma özelliği – yönetici yetkisine sahip kullanıcılar mevcut açık oturumları sonlandırabilir.
- Olay bildirimleri Event Log'a yazılır - Windows tabanlı Log Server desteğine sahip
- Sistemde yaşanan kritik olaylar e-posta ve SNMP trap ve Syslog yöntemleriyle gönderilir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Out-of-Band Access-Modem dial-in/dial out/dial back desteği
- Adaptör Kablosu (CPU Modül) tespiti - KVM switch sunucudan gelen bağlantıları yani port bilgilerini hafızasında tutar. Adaptör kablosu (CPU modül) değiştiğinde KVM switch'te özel bir ayar yapmak gerekmemektedir. Cihaz otomatik olarak mevcut port bilgilerini tanır.
- Port Paylaştırma Mod'u sayesinde birden fazla kullanıcının sunuculara aynı anda erişmesini sağlar.
- ALTUSEN CC2000 Yönetim yazılımı ile birlikte kullanılabilir.
- Power Association özelliği sayesinde switch'in KVM port'ları ATEN/ALTUSEN'S PDU (Elektrik Güç Dağıtım Ünitesi) güç prizleriyle bağlantı kurarak sunucuların uzaktan güç yönetimini ele geçirebilir.
- Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
- Tarayıcı üzerinden erişim yöntemleri yönetilebilir (Tarayıcı, http, https)
- IPv6 desteği

İleri Düzey Güvenlik

- Uzaktan kimlik doğrulaması mümkün. RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory
- SSL 128-bit veri şifrelemesi ve RSA 1024-bit kullanıcı kayıtlarını tarayıcıda güvenli şekilde kayıtlı kalmasını sağlar.
- Esnek şifreleme tasarımı sunar. 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES, 128-bit RC4 ya da Klavye/Mouse, Ekran ve sanal medya veri şifrelemesi
- İleri düzey güvenlik koruması için IP/MAC Filtreleme
- Sunucu erişimi ve yönetimi için kullanıcı ve grup izinleri ayarlanabilir.
- Otomatik CSR oluşturma yazılımı ve üçüncü parti CA sertifika onayı

Sanal Medya

- Sanal medya sayesinde dosya uygulamaları, işletim sistemi yamaları, yazılım kurulumları ve çözüm testleri yapılır
- BIOS seviyesinde ve işletim sisteminde USB bağlantılı sunucularla çalışır.
- DVD/CD sürücüleri, USB depolama cihazları, PC disk sürücüsü ve ISO imajlarını destekler.

Sanal Uzak Masaüstü

- Bantgenişliğinin azaldığı ortamlarda veri transfer hızının, monokrom renk derinliği ayarının, threshold (eşik) değeri ve ses ayarının olumsuz yönde etkilenmemesi için görüntü kalitesi ve görüntü toleransı ayarlanabilir.
- Tam ekran görüntüsü ya da ölçeklendirilebilir ekran görüntüsü sunar.
- İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir.
- Mouse DynaSync™ özelliği - Lokalde ve uzakta kullanılan mouse'un ekrandaki imleç (cursor) hareketleri sunucuların mouse imleç (cursor) hızı ayarlarına bağlı kalmaksızın senkronize edilir.
- Her tip klavyeyi destekler.
- Exit Macros desteği
- Birden fazla dili destekleyen ekran üstü klavye desteği
- BIOS seviyesinde erişim

Ambalaj İçeriği

- 1x ATEN-KN1116v KVM Switch
- 2x ATEN-SA0142 Seri Adaptör (RJ45-Dişi <-> DB9-Erkek; DTE'den DCE'ye)
- 2x Güç Kablosu
- 1x Laptop USB Konsol Kablosu
- 1x Kabinet Montaj Kit'i
- 1x Keçe Seti (4 adet)
- 1x Kullanım Kılavuzu

KVM Adaptör Kabloları

- ATEN-KA7120
- ATEN-KA7130
- ATEN-KA7140
- ATEN-KA7170
- ATEN-KA7171
- ATEN-KA7175
- ATEN-KA7176
- ATEN-KA7177
- ATEN-KA9120
- ATEN-KA9130
- ATEN-KA9140
- ATEN-KA9170



1 Lokal / 2 Uzak Konsol - 16 Port

ALTUSEN™

ATEN-KN2116

16 Port Cat 5 KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 2 uzak kullanıcı erişimi

• Çok sayıda server'ın bulunduğu veri merkezlerinde pratik ve yönetimi kolaylaştıran bir KVM Over the NET switch cihazıdır. Bu tip switch'ler 7 gün 24 saat hizmet veren kritik iş uygulamalarından sorumlu network yöneticileri için idealdir.
• Yönetici yetkisine sahip 3 kullanıcıdan bir tanesi lokal konsoldan server'lara bağlanır, diğer iki kullanıcı ise dünyanın öbür ucundan IP alabilen bir bilgisayardan web tarayıcısı kanalıyla bağlanır.
• Aynı anda 32 kullanıcı cihaza erişerek switch'e bağlı bilgisayarları sırasıyla gözlemleyebilir, lokalden ve uzaktan yönetebilir, ortaya çıkan problemleri çözer ve çeşitli uygulamaları çalıştırabilir.
• PS/2 klavye ve mouse ve VGA monitör konsol bağlantısı sayesinde 16 adet bilgisayarı yönetmek mümkündür. Bilgisayarlara LAN, WAN ya da Internet üzerinden uzaktan erişmek mümkün. Nerede olursanız olun sistemlerinizi yönetin.
• 3 farklı oturum açılabilir. Lokal'den bağlanan yönetici statüsündeki bir kullanıcı ve uzaktan bağlanan yönetici statüsündeki iki kullanıcı eş zamanlı olarak KVM switch'in farklı port'larına erişebilir.
• Internet browser kanalıyla erişim; Windows client ve Java client desteği, Java client bir çok işletim sistemi ile uyumludur.
• Kullanım Kolaylığı - kullanıcı dostu grafik arayüzü ve grafik araç çubuğu sayesinde kullanım kolaylığı sunar.
• VT100 tabanlı seri arayüzlü cihazlar dahil tüm sunucu platformlarında sorunsuz çalışır.
• Çoklu platform sunucu arayüzlerini destekler. PS/2, USB, Sun ve Seri
• KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 16 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 30 ~ 40 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında kullanılan CPU Modül kullanılır.
• Genişleyebilir yapı. Kaskad bağlantı ile 128 ya da 256 adet bilgisayar yönetilebilir.
• Maksimum 64 kullanıcı için hesap yaratılabilir. 32 adet kullanıcının eş zamanlı erişimi mümkün.
• Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
• İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir. Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir.
• Windows tabanlı Log Server.
• Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
• Erişim için üç kademeli güvenlik: Yönetici yetkisine sahip kullanıcılar, erişim için atanan diğer kullanıcılar ve gözlem yapan kullanıcılar İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
• RADIUS server desteği
• Network üzerinden firmware yazılım güncellemesi mümkün.
• Port'lar Occupy, Exclusive ve Share olmak üzere üç farklı modda çalışabilir. Bu sayede bilgisayar yönetimi esnek bir yapıya kavuşturulmuş oluyor.
• TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping network protokollerini destekler.
• Ön panel modüler bir yapıya sahiptir. Ön ve arka panellere kolaylıkla erişebilmek için ön panel sökülebilir.
• Yüksek çözünürlük desteği: Maksimum 1280 x 1024 @ 60Hz
• Çoklu platform desteği: Windows 2000/XP, Mac, Linux, Unix, Sun ve FreeBSD.
• ATEN-KN2116 ile uyumlu çalışabilen KVM Switch modelleri: ATEN-KH98, ATEN-CS9134, ATEN-CS9138, ATEN-CS88A, ATEN-KH1508, ATEN-KH1516

Ambalaj İçeriği
• 1 x ATEN-KN2116
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Kabinet Montaj Kiti
• 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

CPU Modül Seçenekleri:
ATEN-KA9120
ATEN-KA9130
ATEN-KA9131
ATEN-KA9140
ATEN-KA9170

1 Lokal / 2 Uzak Konsol - 32 Port

ALTUSEN™

ATEN-KN2132

32 Port PS/2 - USB KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 2 uzak kullanıcı erişimi

• ATEN-KN2132 IP tabanlı KVM kontrol cihazıdır. Tek bir konsol kullanarak lokalden ve uzaktan birden fazla bilgisayar üzerinde denetim kurmak ve yönetmek amacıyla kullanılır. ATEN-KN2132, 32 bilgisayarı yönetebilir. ATEN-KN2132, kendisi ile uyumlu çalışan (ATEN-KH98, ATEN-CS9134, ATEN-CS9138, ATEN-CS88A, ATEN-KH1508, ATEN-KH1516) 32 adet KVM switch cihazının kaskad olarak bağlanmasıyla 512 adet bilgisayar yönetilebilir. ATEN-KN2132, yönetici statüsünde 3 kullanıcının erişmesini sağlar. Yönetici yetkisine sahip 3 kullanıcıdan bir tanesi lokal konsoldan server'lara bağlanır, diğer iki kullanıcı ise dünyanın öbür ucundan IP alabilen bir bilgisayardan web tarayıcısı kanalıyla bağlanır. Aynı anda 32 kullanıcı cihaza erişerek switch'e bağlı 32 adet bilgisayarları sırasıyla gözlemleyebilir, lokalden ve uzaktan yönetebilir, ortaya çıkan problemleri çözer ve çeşitli uygulamaları çalıştırabilir.

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KN2132
• 2 x SA0142 Seri Adaptör (RJ45-Dişi <-> DB9-Erkek; DTE <-> DCE)
• 1 x Topraklama Kablosu
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-KA7120
ATEN-KA9120
ATEN-KA7170
ATEN-KA9170
ATEN-KA7130
ATEN-KA9130
ATEN-KA7140
ATEN-KA9140
ATEN-KA7175
ATEN-KA7176

• 3 farklı oturum açılabilir. Lokal'den bağlanan yönetici statüsündeki bir kullanıcı ve uzaktan bağlanan yönetici statüsündeki iki kullanıcı eş zamanlı olarak KVM switch'in farklı port'larına erişebilir.
• PS/2 klavye ve mouse ve VGA monitör konsol bağlantısı sayesinde 32 adet bilgisayarı uzaktan yönetmek mümkündür.
• Genişleyebilir yapı. Kaskad bağlantı ile 512 adet bilgisayar yönetilebilir.
• 2 adet Gigabit Ethernet karta sahiptir. Network erişiminde problem yaşandığı takdirde yedek ethernet kartı kullanılır.
• Lokal konsol için tam ekran grafik tabanlı OSD özelliği bulunmaktadır.
• Uzaktaki bilgisayarın masaüstü görüntü ayarları tam ekran yapılabilir. İsteğe bağlı olarak boyutlandırılabilir ve ölçeklendirilebilir
• Tam ekran olarak çalışıldığında uzaktaki bilgisayarın masaüstü görüntü ayarları lokalde kullanılan monitöre bozulmadan uyarlanarak yansıtılır.
• Uzaktan erişen kullanıcılar kimlik denetiminden geçerler: RADIUS, LDAP, LDAPS, ve Active Directory
• Magic Kontrol Panel desteği
• Yüksek çözünürlük desteği: Maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz - Lokal konsol için 32 bit; uzak oturumlarda maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz
• USB mouse için Mouse DynaSync destekler. Lokalde ve uzakta mouse gerçek zamanlı olarak kontrol edilir. Gecikme yaşanmaz.
• İngilizce, Almanca, Çince ve Japonca dillerini destekler.
• Lokal konsol PS/2 ve USB klavye ve mouse'u destekler.
• Maksimum 64 kullanıcı için hesap yaratılabilir. 32 adet kullanıcının eş zamanlı erişimi mümkün.
• Bilgisayarlara LAN, WAN ya da Internet üzerinden uzaktan erişmek mümkün. Nerede olursanız olun sistemlerinizi yönetin.
• Port'lar Occupy, Exclusive ve Share olmak üzere üç farklı modda çalışabilir. bu sayede bilgisayar yönetimi esnek bir yapıya kavuşturulmuş oluyor.
• KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 32 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 30 ~ 40 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında kullanılan CPU Modül kullanılır.
• Internet browser kanalıyla erişim; Windows client ve Java client desteği, Java client bir çok işletim sistemi ile uyumludur.
• Tarayıcı devre dışı bırakılabilir.
• Kullanım Kolaylığı - kullanıcı dostu grafik arayüzü ve grafik araç çubuğu sayesinde kullanım kolaylığı sunar.
• Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
• Monitör üzerinde yazılım kanalıyla kontrol edilebilen klavye desteği
• Altusen CC (Control Center) desteği
• Java kanalıyla PON (Power Over the NET™) desteği - Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
• Harici modem desteği
• Görüntü kalitesi ve toleransı bantgenişliğini olumsuz yönde etkilememesi amacıyla ayarlanabilir
• Windows tabanlı Log Server.
• VT100 tabanlı seri arayüzlü cihazlar dahil tüm sunucu platformlarında (Win, Linux, Sun) sorunsuz çalışır.
• Çoklu platform sunucu arayüzlerini destekler. PS/2, USB, Sun ve Seri
• KVM adaptör modülleri PS/2, USB, SUN ve RS-232 arayüz elde edilir.
• 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Auto-Sense, TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, PPP, UDP, ARP, Ping network protokollerini destekler.
• Erişim denetiminde birden fazla yöntem kullanılır. Süper yetkiye sahip yönetici, yönetici, kullanıcı, izleyici
• İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
• BIOS seviyesi ile ilgili problemler rahatlıkla çözümlenir.
• Network üzerinden firmware yazılım güncellemesi mümkün.
• 19 inch kabine rahatlıkla monte edilebilir.



1 Lokal / 2 Uzak Konsol - 40 Port

ALTUSEN™

ATEN-KN2140v

40 Port KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 2 uzak kullanıcı erişimi

Yeni nesil KVM over the NET™ switch ürünleri lokaldeki ve uzak noktalardaki operatörlerin web browser kanalıyla Internet üzerinden veri merkezlerine erişmelerini ve veri merkezlerini izlemelerini sağlar. İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir. Bağlı kullanıcılardan bir tanesi KVM switch'in tüm yönetimini alabilir. Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'e bağlı 40 adet sunucuyu aynı anda görebilmek mümkün.

Switch'in kabiliyetlerini artıran diğer özellikler arasında Mouse DynaSync, Adaptör ID ve Sanal Medya desteği yer almaktadır. 2 adet Gigabit Ethernet karta sahiptir. Network erişiminde problem yaşandığı takdirde yedek ethernet kartı kullanılır. Üzerinde bulunan 2 adet güç kaynağı sayesinde 7 x 24 kesintisiz çalışma imkanı sağlar. Altusen KVM Over the NET™ switch kullanan BT yöneticileri herhangi bir lokasyondan bağımsız olarak sunucu odalarına ve veri merkezlerine erişerek sunucuları yönetebilir ve olası teknik bir sorunlara kısa sürede müdahele edebilir. Bu sayede seyahat giderlerinin önüne geçilir ve arızının giderilmesi için harcanan zamandan tasarruf sağlanır. Sistemi arızalanan kurumun kesintiden ötürü uğradığı maddi zararın önüne geçilir.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-KN2140v
- 2 x SA0142 Seri Adaptörler (RJ45-Dişi'den DB9-Erkek'e; DTE'den DCE'ye)
- 1 x Topraklama Teli
- 2 x Güç Kabloları
- 2 x Utility Güç Kabloları
- 1 x 5-in-1 Konsol Kablosu
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-KA7120
ATEN-KA9120
ATEN-KA7170
ATEN-KA9170
ATEN-KA7130
ATEN-KA9130
ATEN-KA7140
ATEN-KA9140
ATEN-KA7175
ATEN-KA7176

Donanım

- Port sayısının fazla oluşu (RJ-45 konnektörler) sayesinde 40 adet sunucu ile Cat 5e/6 kablo ve CPU adaptörleri kullanarak bağlantı kurabiliyor.
- 1U form
- IP bağlantısı için iki farklı veri yolu mevcuttur. (Two separate buses for remote KVM over IP access)
- 2 adet Gigabit Ethernet karta sahiptir. Network erişiminde problem yaşandığı takdirde yedek ethernet kartı kullanılır.
- PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) ve seri (RS-232) bağlantıyı destekler.
- Lokal konsol PS/2 ve USB klavye ve mouse'u destekler.
- Çoklu sunucu platformlarını destekler: Windows, Mac, Sun, Linux ve VT100 tabanlı seri cihazlar
- Ses desteği (2 x Ses Jack'ı Dişi)
- Sanal Medya desteği (Virtual Media Support)
- 2 adet güç kaynağı sayesinde 7 x 24 kesintisiz çalışma imkanı sağlar. (Dual Power Supply)
- Yüksek görüntü çözüürlüğü - 50 metreye kadar maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz - lokal konsol için 32 bit renk derinliği; 50 metreye kadar maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz - uzak konsol bağlantısı için 24 bit renk derinliği 40 adet bilgisayarı uzaktan yönetmek ve gözlemlemek mümkün.
- Genişleyebilir yapıya sahiptir. Kaskad bağlantı ile maksimum 640 adet bilgisayar yönetilebilir.

Not: ATEN-KN2140v ile kaskad bağlantı kurabilecek KVM Switch modelleri: CS9134, CS9138, CS88A, KH1508, and KH1516. ATEN-KN2140v'nin KVM Over the NET™ özelliği kaskad bağlantı kurulan KVM switch cihazları bu özelliği desteklemediği için çalışmayabilir.

Yönetim

- 64 adede kadar kullanıcı için hesabı yaratılabilir. 32 adede kadar kullanıcı eş zamanlı erişebilir.
- Isıya bağlı olarak fan hızı ayarlanabilir.
- Açık oturumları sonlandırma özelliği - yöneticiler çalışmakta olan oturumları sonlandırabilir.
- Hata mesajları Event Log'a yazılır - Windows tabanlı Log Server desteği
- Sistemde yaşanan kritik hata bilgileri e-posta ve SNMP trap ve Syslog yöntemleriyle gönderilir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Modem desteği bulunuyor. (Modem dial-in/dial back support)
- Adaptör ID
- Port Paylaştırma Mod'u sayesinde birden fazla kullanıcının sunuculara aynı anda erişmesini sağlar.
- ALTUSEN CC2000 Yönetim yazılımı ile birlikte kullanılabilir.
- Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.

İleri Düzey Güvenlik

- Uzaktan kimlik denetimi desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory
- İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
- Şifrelemede sunulan esnek yapı sayesinde kullanıcılar 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES, 128-bit RC4 şifreleme yöntemlerinden herhangi bir tanesini ya da klavye/mouse, monitör ve sanal medya veri şifrelemesini seçebiliyor.
- IP/MAC Filtrelemesini destekler.
- Parola koruması özelliği. Parolaların gizliliği önplanda tutulur.
- Sunucu erişim ve denetimi için kullanıcı ve grup izinleri yapılandırılabilir.
- Lokalden ve uzaktan erişim ve kimlik denetimi yapılır.
- Private CA

Sanal Medya

- Sanal Medya şu uygulamaların yürütülmesini sağlar: file application, OS patching, software installation ve diagnostic testing YENİ BİR ÖZELLİK!
- USB aktif serverların işletim sisteminde, bios seviyesinde kullanım imkanı (Works with USB enabled servers in operating system and BIOS level)
- DVD/CD sürücüleri, USB yığın depolama aygıtları, PC hard disk sürücüleri ve ISO imajlarını destekler.

Kullanımı Kolay Arayüz

- Lokal Konsol, Internet browser kanalıyla erişim, AP GUI gibi özellikler çoklu dil seçeneğinin bulunduğu bir arayüz sunmaktadır. Bu sayede kullanıcının ürüne alışması sağlanmakla birlikte cihaz kullanımına yönelik alınacak eğitim için harcanan zamandan tasarruf edilmesi ve kullanıcının verimini artırması amaçlanıyor.
- Windows, Mac OS X, Linux, Sun destekler.
- IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape tarayıcıları destekler.
- Tarayıcı ile sunulan kullanıcı arayüzü sayesinde hazır yüklü bulunan Java yazılım paketine ihtiyaç duyulmadan yöneticilerin idari görevleri yürütmelerini sağlar. YENİ BİR ÖZELLİK!
- Aynı oturumda birden fazla bağlı sunucuyu yönetebilmek amacıyla kullanıcı birden fazla Sanal Uzak Masaüstü bağlantısı gerçekleştirebilir. YENİ BİR ÖZELLİK!
- Magic Kontrol Panel desteği
- Tam ekran ya da boyutuyla istenildiği gibi oynanabilen Sanal Uzak Masaüstü bağlantısı
- Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.

Sanal Uzak Masaüstü

- Bantgenişliğinin azaldığı ortamlarda veri transfer hızının, monokrom renk derinliği ayarının, threshold (eşik) değeri ve ses ayarının olumsuz yönde etkilenmemesi için görüntü kalitesi ve görüntü toleransı ayarlanabilir.
- Tam ekran görüntüsü ya da ölçeklendirilebilir ekran görüntüsü sunar.
- İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir.
- Mouse Dynasync™ özelliği
- Klavye desteği
- Exit Macros desteği
- Birden fazla dili destekleyen ekran üstü klavye desteği
- BIOS seviyesinde erişim

1 Lokal / 4 Uzak Konsol - 16 Port

ALTUSCN™

ATEN-KN4116

16 Port Cat 5 PS/2 KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 4 uzak kullanıcı erişimi

• ATEN-KN4116 IP tabanlı KVM kontrol cihazıdır. Tek bir konsol kullanarak lokalden ve uzaktan birden fazla bilgisayar üzerinde denetim kurmak ve yönetmek amacıyla kullanılır. ATEN-KN4116, 16 bilgisayarı yönetebilir. ATEN-KN4116, kendisi ile uyumlu çalışan (ATEN-KH98, ATEN-CS9134, ATEN-CS9138, ATEN-CS88A, ATEN-KH1508, ATEN-KH1516) 16 adet KVM switch cihazının kaskad olarak bağlanmasıyla 256 adet bilgisayar yönetilebilir. ATEN-KN4116, yönetici statüsünde 5 kullanıcının erişmesini sağlar. Yönetici yetkisine sahip 5 kullanıcıdan bir tanesi lokal konsoldan server'lara bağlanır, diğer dört kullanıcı ise dünyanın öbür ucundan IP alabilen bir bilgisayardan web tarayıcısı kanalıyla bağlanır. Aynı anda 32 kullanıcı cihaza erişerek switch'e bağlı 16 adet bilgisayarları sırasıyla gözlemleyebilir, lokalden ve uzaktan yönetebilir, ortaya çıkan problemleri çözer ve çeşitli uygulamaları çalıştırabilir.
• 5 farklı oturum açılabilir. Lokal'den bağlanan yönetici statüsündeki bir kullanıcı ve uzaktan bağlanan yönetici statüsündeki dört kullanıcı eş zamanlı olarak KVM switch'in farklı port'larına erişebilir.
• PS/2 klavye ve mouse ve VGA monitör konsol bağlantısı sayesinde 16 adet bilgisayarı uzaktan yönetmek mümkündür.Genişleyebilir yapı. Kaskad bağlantı ile 256 adet bilgisayar yönetilebilir.
• 2 adet Gigabit Ethernet karta sahiptir. Network erişiminde problem yaşandığı yedek ethernet kartı kullanılır.
• Lokal konsol için tam ekran grafik tabanlı OSD özelliği bulunmaktadır.
• Uzaktaki bilgisayarın masaüstü görüntü ayarları tam ekran yapılabilir. İsteğe bağlı olarak boyutlandırılabilir ve ölçeklendirilebilir.
• Tam ekran olarak çalışıldığında uzaktaki bilgisayarın masaüstü görüntü ayarları lokalde kullanılan monitöre bozulmadan uyarlanarak yansıtılır.
• Uzaktan erişen kullanıcılar kimlik denetiminden geçerler: RADIUS, LDAP, LDAPS, ve Active Directory
• Magic Kontrol Panel desteği
• Yüksek çözünürlük desteği: Maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz - Lokal konsol için 32 bit; uzak oturumlarda maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KN4116
• 2 x SA0142 Seri Adaptör (RJ45-Dişi <-> DB9-Erkek; DTE <-> DCE)
• 1 x Topraklama Kablosu
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-KA7140
ATEN-KA9120
ATEN-KA9130
ATEN-KA9140
ATEN-KA9170

• USB mice için Mouse DynaSync destekler. Lokalde ve uzakta mouse gerçek zamanlı olarak kontrol edilir. Gecikme yaşanmaz.
• İngilizce, Almanca, Çince ve Japonca dillerini destekler.
• Lokal konsol PS/2 ve USB klavye ve mouse'u destekler.
• Maksimum 64 kullanıcı için hesap yaratılabilir. 32 adet kullanıcının eş zamanlı erişimi mümkün.
• Bilgisayarlara LAN, WAN ya da Internet üzerinden uzaktan erişmek mümkün. Nerede olursanız olun sistemlerinizi yönetin.
• Port'lar Occupy, Exclusive ve Share olmak üzere üç farklı modda çalışabilir. bu sayede bilgisayar yönetimi esnek bir yapıya kavuşturulmuş oluyor.
• KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 16 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 30 ~ 40 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında kullanılan CPU Modül kullanılır.
• Internet browser kanalıyla erişim; Windows client ve Java client desteği, Java client bir çok işletim sistemi ile uyumludur.
• Tarayıcı devre dışı bırakılabilir.
• Kullanım Kolaylığı - kullanıcı dostu grafik arayüzü ve grafik araç çubuğu sayesinde kullanım kolaylığı sunar.
• Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
• Monitör üzerinde yazılım kanalıyla kontrol edilebilen klavye desteği
• Altusen CC (Control Center) desteği
• Java kanalıyla PON (Power Over the NET™) desteği - Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
• Harici modem desteği
• Görüntü kalitesi ve toleransı bantgenişliğini olumsuz yönde etkilememsi amacıyla ayarlanabilir
• Windows tabanlı Log Server.
• VT100 tabanlı seri arayüzlü cihazlar dahil tüm sunucu platformlarında (Win, Linux, Sun) sorunsuz çalışır.
• Çoklu platform sunucu arayüzlerini destekler. PS/2, USB, Sun ve Seri
• KVM adaptör modülleri PS/2, USB, SUN ve RS-232 arayüz elde edilir.
• 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Auto-Sense, TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, PPP, UDP, ARP, Ping network protokollerini destekler. Erişim denetiminde birden fazla yöntem kullanılır. Süper yetkiye sahip yönetici, yönetici, kullanıcı, izleyici
• İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
• BIOS seviyesi ile ilgili problemler rahatlıkla çözümlenir.
• Network üzerinden firmware yazılım güncellemesi mümkün.
• 19 inch kabine rahatlıkla monte edilebilir.



1 Lokal / 4 Uzak Konsol - 32 Port

ALTUSEN™

ATEN-KN4132

32-Port PS/2 - USB KVM Over the NET™ Switch - 1 lokal / 4 uzak kullanıcı erişimi

• ATEN-KN4132 IP tabanlı KVM kontrol cihazıdır. Tek bir konsol kullanarak lokalden ve uzaktan birden fazla bilgisayar üzerinde denetim kurmak ve yönetmek amacıyla kullanılır.
• ATEN-KN4132, 32 bilgisayarı yönetebilir. ATEN-KN4132, kendisi ile uyumlu çalışan (ATEN-KH98, ATEN-CS9134, ATEN-CS9138, ATEN-CS88A, ATEN-KH1508, ATEN-KH1516) 32 adet KVM switch cihazının kaskad olarak bağlanmasıyla 512 adet bilgisayar yönetilebilir.
• ATEN-KN4132, yönetici statüsünde 5 kullanıcının erişmesini sağlar. Yönetici yetkisine sahip 5 kullanıcıdan bir tanesi lokal konsoldan server'lara bağlanır, diğer dört kullanıcı ise dünyanın öbür ucundan IP alabilen bir bilgisayardan web tarayıcısı kanalıyla bağlanır.
• Aynı anda 32 kullanıcı cihaza erişerek switch'e bağlı 32 adet bilgisayarları sırasıyla gözlemleyebilir, lokalden ve uzaktan yönetebilir, ortaya çıkan problemleri çözer ve çeşitli uygulamaları çalıştırabilir.
• 5 farklı oturum açılabilir. Lokal'den bağlanan yönetici statüsündeki bir kullanıcı ve uzaktan bağlanan yönetici statüsündeki dört kullanıcı eş zamanlı olarak KVM switch'in farklı port'larına erişebilir.
• PS/2 klavye ve mouse ve VGA monitör konsol bağlantısı sayesinde 32 adet bilgisayarı uzaktan yönetmek mümkündür.
• Genişleyebilir yapı. Kaskad bağlantı ile 512 adet bilgisayar yönetilebilir.
• 2 adet Gigabit Ethernet karta sahiptir. Network erişiminde problem yaşandığı takdirde yedek ethernet kartı kullanılır.
• Lokal konsol için tam ekran grafik tabanlı OSD özelliği bulunmaktadır.
• Uzaktaki bilgisayarın masaüstü görüntü ayarları tam ekran yapılabilir. İsteğe bağlı olarak boyutlandırılabilir ve ölçeklendirilebilir. Tam ekran olarak çalışıldığında uzaktaki bilgisayarın masaüstü görüntü ayarları lokalde kullanılan monitöre bozulmadan uyarlanarak yansıtılır.
• Uzaktan erişen kullanıcılar kimlik denetiminden geçerler: RADIUS, LDAP, LDAPS, ve Active Directory
• Magic Kontrol Panel desteği
• Yüksek çözünürlük desteği: Maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz - Lokal konsol için 32 bit; uzak oturumlarda maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KN4132
• 2 x SA0142 Seri Adaptör (RJ45-Dişi <->DB9-Erkek; DTE <-> DCE)
• 1 x Topraklama Kablosu
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-KA7140
ATEN-KA9120
ATEN-KA9130
ATEN-KA9140
ATEN-KA9170

• USB mouse için Mouse DynaSync destekler. Lokalde ve uzakta mouse gerçek zamanlı olarak kontrol edilir. Gecikme yaşanmaz.
• İngilizce, Almanca, Çince ve Japonca dillerini destekler.
• Lokal konsol PS/2 ve USB klavye ve mouse'u destekler.
• Maksimum 64 kullanıcı için hesap yaratılabilir. 32 adet kullanıcının eş zamanlı erişimi mümkün.
• Bilgisayarlara LAN, WAN ya da Internet üzerinden uzaktan erişmek mümkün. Nerede olursanız olun sistemlerinizi yönetin.
• Port'lar Occupy, Exclusive ve Share olmak üzere üç farklı modda çalışabilir. bu sayede bilgisayar yönetimi esnek bir yapıya kavuşturulmuş oluyor.
• KVM Switch üzerinde PC/Server'larla bağlantı için 32 adet RJ45 konnektörü bulunmaktadır. Bu arayüzlere Cat-5e kablo montajı yapılarak klavye, monitör ve mouse sinyali 30 ~ 40 metre uzaktaki Server'a iletilir. Cat-5e kablo, KVM Switch ile Server arasında kullanılan kabloların yığın halinde durarak görüntü kirliliği yapmasını ve yönetimin güç hale gelmesini önlemektedir. KVM Switch cihazı ile Server arasında kullanılanacak Cat-5 kablonun Server tarafında sonlandırılması esnasında kullanılan CPU Modül kullanılır.
• Internet browser kanalıyla erişim; Windows client ve Java client desteği, Java client bir çok işletim sistemi ile uyumludur.
• Tarayıcı devre dışı bırakılabilir.
• Kullanım Kolaylığı - kullanıcı dostu grafik arayüzü ve grafik araç çubuğu sayesinde kullanım kolaylığı sunar.
• Panel Array Mod sayesinde KVM Switch'in tüm portlarını aynı anda görebilmek mümkün.
• Monitör üzerinde yazılım kanalıyla kontrol edilebilen klavye desteği
• Altusen CC (Control Center) desteği
• Java kanalıyla PON (Power Over the NET™) desteği - Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
• Harici modem desteği
• Görüntü kalitesi ve toleransı bantgenişliğini olumsuz yönde etkilememsi amacıyla ayarlanabilir
• Windows tabanlı Log Server.
• VT100 tabanlı seri arayüzlü cihazlar dahil tüm sunucu platformlarında (Win, Linux, Sun) sorunsuz çalışır.
• Çoklu platform sunucu arayüzlerini destekler. PS/2, USB, Sun ve Seri KVM adaptör modülleri PS/2, USB, SUN ve RS-232 arayüz elde edilir.
• 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Auto-Sense, TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, PPP, UDP, ARP, Ping network protokollerini destekler.
• Erişim denetiminde birden fazla yöntem kullanılır.
Süper yetkiye sahip yönetici, yönetici, kullanıcı, izleyici
• İleri düzey güvenlik için parola koruması ve şifreleme (1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES ve 128-bit SSL)
• BIOS seviyesi ile ilgili problemler rahatlıkla çözümlenir.
• Network üzerinden firmware yazılım güncellemesi mümkün.
• 19 inch kabine rahatlıkla monte edilebilir.



PS/2 - USB Matrix™ KVM Switch -16 Port

ATEN-KM0216

2 Konsol 16 Port PS/2 - USB Matrix™ KVM Switch

• PS/2 ve USB olmak üzere 2 adet konsol bağlantısı sayesinde 16 adet bilgisayarı yönetmek mümkündür. Konsollar birbirinden bağımsız ya da aynı anda kullanılabilir.
• Konsol bağlantısı Cat-5 arayüzü kanalıyla UTP kablosu döşenerek ve KA9222A (monitör VGA, klavye ve mouse bağlantısı PS/2) ya da KA9272A (monitör VGA, klavye ve mouse bağlantısı USB) konsol bağlantısı sunan cihazlar temin edilerek yapılır.
• 7 adet Matrix™ KVM Switch cihazı birbirleriyle zincirleme yöntemiyle peş peşe bağlanabilir.
• Genişleyebilir yapı sunar. Her port'a Matrix™ KVM Switch ile uyumlu bir KVM switch cihazı (maksimum 16 adet) kaskad olarak bağlandığında çok sayıda bilgisayarı yönetmek mümkün.
• Zincirleme/Kaskad bağlantının yapıldığı uygulamalarda bilgisayarları 16 adet konsol erişerek yönetebilir.
• Kompakt tasarım - 1U kabine monte edilebilir.
• Çoklu platform desteği: PC, Mac, Sun ve seri
• Yazılım gerektirmez. PC'lere erişim klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları ve On Screen Display (OSD) menüsü ile yapılır.
• Otomatik tarama özelliği sayesinde kullanıcı tarafından seçilen bilgisayarlar tespit edilebilir.
• Erişim için üç kademeli güvenlik: En üst düzey yönetici yetkisine sahip kullanıcı, yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı ve erişim için atanan diğer kullanıcılar)
• Yüksek çözünürlük desteği. 150 metrede maksimum 1024 x 768 @ 60Hz, 1920 x 1440 @ 60Hz (mesafe, kurulumun yapıldığı fiziksel ortama bağlı olarak değişebilmektedir.)
• Auto Signal Compensation (ASC) özelliği sayesinde 150 metreye kadar switch ve bilgisayarlar arasındaki görüntü sinyalinde kayıp olmamaktadır.
• Firmware yazılım güncellemesi yapılır.
• Kaskad bağlantılarda hangi port'a hangi bilgisayarın bağlı olduğu bilgisi ön paneldeki LED ışıkları ve OSD menüsünden görülebilir.
• Bilgisayar bağlantısının yapıldığı port'ların sırası değiştiğinde port isimleri bu sıralamayı dikkate alarak otomatik olarak güncellenir.
• Çokluplatform desteği: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, Sun ve FreeBSD



Ambalaj İçeriği
• 1 x ATEN-KM0216
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Konsol Seçenekleri
ATEN-KA9222A
ATEN-KA9272A

Kaskad Bağlantı Kablosu Seçenekleri:
ATEN-2L-1704KM
ATEN-2L-1701KM
ATEN-2L-1700KM

KVM Adaptör Kablosu Seçenekleri:
ATEN-KA9120
ATEN-KA9130
ATEN-KA9131
ATEN-KA9140
ATEN-KA9170

KVM on the NET™ / KVM over IP

ATEN-CN8000

KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) on the NET™ (KVM over IP) Switch

• Bir nevi kontrol cihazı olan ATEN-CN8000, IP alamayan KVM switch'lerin IP network ortamına dahil olmasını sağlıyor. Bu sayede cihazları izlemek erişmek isteyen kullanıcılar uzak bir noktadan browser tabanlı çalışan Windows Client ya da Java Applet, ya da AP Windows ve Java uygulama programları kanalıyla erişebiliyor. ATEN-CN8000, modem erişimi için RS-232 port' sahip. Aynı zamanda üzerinde bulunan USB 2.0 port sayesinde sanal medya kabiliyetine sahiptir. İleri düzey özellikleri sayesinde ATEN-CN8000, birden fazla bilgisayar uzaktan erişerek izlemek, yönetmek için en hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli çözümdür.
• IP alamayan KVM switch'lerin IP network ortamına dahil olmasını sağlar.
• USB 2.0 veri akrarımı kanalıyla sanal medya özelliği YENİ BİR ÖZELLİK!
• Net ve temiz görüntü elde etmek amacıyla geliştirilmiş fps (saniyede görüntülenen kare sayısı) gönderimi YENİ BİR ÖZELLİK!
• Ultra-Sync – Lokalde kullanılan USB mouse'un hareketleri uzaktaki bilgisayarın ekranından takip edilebilir. YENİ ÖZELLİK!
• Yüksek görüntü çözünürlüğü: Maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz; uzaktan görüntü oturumu açmak için 24-bit renk derinliği sunar
• PPP mode (modem) dial up desteği sunar. (out-of-band ve düşük bantgenişliğinde çalışmak için YENİ ÖZELLİK
• Tam ekran olarak ya da arzuya göre boyutu ayarlanabilen masaüstü penceresi - tam ekan boyutuna getirildiğinde uzaktaki masaüstü görüntüsü kullanıcının monitör görüntüsü boyutuna göre kendini ayarlar. YENİ ÖZELLİK!
• Java sayesinde PON (Power Over the NET™) desteği sunar.
• Maksimum 64 kullanıcıya ait hesap açılabilir. Aynı anda maksimum 32 kullanıcı erişebilir.
• Mesaj panosu sayesinde server'a ulaşan kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir ve birbirlerinin yetkilerini devralarak KVM switch'iyönetebilirlbilirler.
• Harici kimlik denetimi desteği yapılabilir. RADIUS; LDAP; LDAPS; MS Active Directory desteği sunar.
• Web tabanlı Windows ve Java uygulamaları server'ın herhangi bir browser üzerinden yönetimine olanak sağlar.
• Windows GUI ve Java client software özelliği browser kullanmadan erişim için bulunmaktadır. -
Java genel geçerli tüm işletim sistemleri ile uyumlu çalışır.
• TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP, CHAP, PPP, 10Base-T, 100Base-T destekler.

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-CN8000
• 2 x Geleneksel KVM Kablo Seti
• 1 x Geleneksel Konsol Kablo Seti
• 1 x USB 2.0 Sanal Medya Kablosu
• 1 x Güç Adaptörü
• 1 x Montaj Kit'i
• 1 x Yazılım CD'si
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlatma Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5201U

• Grayscale renk modugörüntü kalitesi ayarları sayesinde optimize edilir.
• Ekran üstünde klavye sunulmaktadır.
• Kullanıcı hesap bilgilerini paylaşmak ve konfigüre etmek mümkündür.
• İleri düzey güvenlik sunar. Parola koruması ve ileri düzey şifreleme
• Güvenli 128-bit SSL şifreleme
• Browser'ı devreiçi ve devredışı bırakabilme
• Event log mekanizmasına sahip. Event Log serverda çalışan programların, servislerin, loginlerin ve hataların tutulduğu yerdir. Serverda yapılan işlemlerin saat bazında kaydı tutulur.
• Uzaktan firware upgrade yazılım güncellemesi yapılabilir.
• Multiplatform desteği sunar. Windows 2000/XP/Vista, Mac, Linux, Unix, Sun ve FreeBSD işletim sistemlerini destekler.

KVM Over the NET™

ALTUSEN™

ATEN-KN1000

KVM Over the NET™

• ATEN-KN1000 kontrol cihazı olup sunuculara uzaktan BIOS seviyesinde erişim sağlar. Ayrıca "over-IP" özelliği sayesinde IP alamayan KVM switch'lerin IP network ortamına dahil olmasını sağlıyor. Bu sayede cihazları izlemek erişmek isteyen kullanıcılar uzak bir noktadan browser kanalıyla ya da Windows/Java tabanlı programlar aracılığıyla erişebiliyor. ATEN-KN1000 harici modem ile haberleşebiliyor.
• Uzak konsol bağlantısı üzerinden geniş bir alana yayılmış, çok sayıda sunucunun yönetimini kolaylaştırmak amacıyla ATEN-KN1000 kendisine bağlı sunucuların güç denetimini lokaldeymiş gibi uzaktan yapabiliyor. Bu sayede gereksiz elektrik harcayan ve kapatılması gereken veya açılması gereken sunuculara uzaktan müdahele edilebiliyor. Ek olarak ATEN-KN1000 ile PON (Power Over the NET™) güç yönetim cihazı bağlantı kurabiliyor. ATEN-KN1000 internet üzerinden seri konsol'a sahip cihazların yönetimini sağlar. Örneğin network switch.
• ATEN-KN1000 Sanal Medya özelliği sayesinde uzak konsol bağlantısıyla; kullanıcıların arıza tespit testi, dosya transferi ve çeşitli uygulamaların güncellemelerinin yapılması gibi çeşitli işlemleri yürütebilmelerini sağlıyor. Sunucuların yanı başına gitmeden herhangi bir yerden BIOS seviyesinde oluşabilecek teknik problemleri çözmek mümkün.
• ATEN-KN1000; Kiosk, ATM ve POS cihazlarına uzaktan erişilmesini ve yönetilmesini sağlayan güvenilir ve kazanç sağlayan bir ürün.

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-KN1000
• 2 x KVM Kabloları
• 1 x Konsol Kablosu
• 1 x USB 2.0 Sanal Medya Kablosu
• 1 x Güç Adaptörü
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Yazılım CD'si
• 1 x Kullanım Kılavuzu

Donanım

• IP alamayan KVM switch'lerin IP network ortamına dahil olmasını sağlar.*
• Power Switch özelliğine sahip. ATEN-KN1000 kendisine bağlı sunucuların güç denetimini lokaldeymiş gibi uzaktan yapabiliyor. Bu sayede gereksiz elektrik harcayan ve kapatılması gereken veya açılması gereken sunuculara uzaktan müdahele edilebiliyor.
• PS/2, USB, Sun Legacy (13W3)** ve seri (RS-232) bağlantı desteği
• Lokal konsol'a PS/2 ve USB klavye ve mouse bağlanabilir
• Windows, Mac, Sun, Linux ve VT100 tabanlı seri cihazları destekler. Sanal Medya desteği
• Yüksek görüntü çözünürlüğü - maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz - lokal konsol için 32 bit renk derinliği; maksimum 1600 x 1200 @ 60Hz - uzak oturumlar için 24 bit renk derinliği
• * Ürün ile birlikte uyumlu çalışan diğer KVM Switch modelleri: CS9134, CS9138, CS88A, CS1308, CS1316, CS1754*, CS1758, CS1708A, CS1716A, ACS1208A, ACS1216A, KH2508A, KH2516A, KH1508A, and KH1516A
• ATEN-KN1000'nin bazı özellikleri kendisine bağlı olan KVM switch bu özellikleri desteklemediği için çalışmayabilir. Örneğin; bazı KVM switch cihazları sanal medya özelliğini desteklememektedir. Aynı şekilde ATEN-KN1000 ürünü de kendisine bağlı KVM switch'in bazı özelliklerini desteklemeyebilir. Örneğin ATEN-CS1754'ün mikrofon ve hoparlör bağlantısı destekleyip ATEN-KN1000'in desteklememesi gibi.
• ** ATEN-CV130A çevirici ilave olarak temin edilmelidir

Yönetim

• Maksimum 64 kullanıcı hesabı yaratılabilir. Aynı anda 32 kullanıcı cihazı yönetebilir
• Açık oturumu kapatma özelliği – yönetici yetkisine sahip kullanıcılar mevcut açık oturumları sonlandırabilir
• Hata mesajları Event Log'a yazılır - Windows tabanlı Log Server desteği
• Sistemde yaşanan kritik hata bilgileri e-posta ve SNMP trap ve Syslog yöntemleriyle gönderilir.
• Uzak bir lokasyondan bağlantı kurarak firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
• Seri konsol yönetimi - seri terminal erişimi. ATEN-KN1000 cihazının kendisine bağlı seri cihazları tespit edebilme özelliği sayesinde ATEN-KN1000 seri cihazlara PUTTY gibi üçüncü parti yazılımlarla erişebilir.
• Bantgenişliğini olumsuz etkilememek amacıyla çevirmeli/çevirmesiz modem (PPP mod) bağlantı desteği
• Port Paylaştırma Mod'u sayesinde birden fazla kullanıcının sunuculara aynı anda erişmesini sağlar.
• ALTUSEN CC2000 Yönetim yazılımı ile birlikte kullanılabilir.
• Power over the NET™ cihazlarıyla bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilerek uzaktan yönetilir.
• Wake on LAN özelliği ile birlikte internet üzerinden uzaktan kendisine bağlı bilgisayarları çalıştımak ve kapatmak mümkün
• Cihazların açılış ve kapanış işlemleri kullanıcıların kullanım saatlerine göre günlük, haftalık, aylık olarak bir takvim planı çerçevesinde yapılabilir.
• Cihazlar güvenli şekilde kapatılır.
• Otomatik Ping'leme işlemiyle cihazın aktif olup olmadığı tespit edilir.
• DDNS (Dynamic Domain Name System)
• Excel dosyalarından kullanıcı kayıtlarını ve konfigürasyon ayarlarını alabilmek (import), program içerisindeki kullanıcı kayıtlarını ve konfigürsayon ayarlarını Excel formatında kaydedebilmek (Export) mümkün.
• Tarayıcı üzerinden erişimleri yönetmek mümkün (tarayıcıyı, http ya da https'yi devredışı bırakma)

İleri Düzey Güvenlik

• Akıllı Kart /CAC Okuyucu Desteği
• Uzaktan kimlik denetimi desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory
• Kullanıcı erişimlerinde ileri düzey güvenlik için parola koruması ve şifrelemesi (128-bit SSL)
• Şifrelemede sunulan esnek yapı sayesinde kullanıcılar 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES, 128-bit RC4 şifreleme yöntemlerinden herhangi bir tanesini ya da klavye/mouse, monitör ve sanal medya veri şifrelemesini seçebiliyor.
• IP/MAC Filtrelemesini destekler.
• Parola koruması özelliği. Parolaların gizliliği önplanda tutulur.
• Private CA

Kullanımı Kolay Arayüz

• Internet browser kanalıyla erişim, AP GUI gibi özellikler çoklu dil seçeneğinin bulunduğu bir arayüz sunmaktadır. Bu sayede kullanıcının ürüne alışması sağlanmakla birlikte cihaz kullanımına yönelik alınacak eğitim için harcanan zamandan tasarruf edilmesi ve kullanıcının verimini artırması amaçlanıyor.
• Windows, Mac OS X, Linux, Sun sistemleriyle uyumlu çalışır.
• Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape tarayıcıları destekler.
• Tarayıcı ile sunulan kullanıcı arayüzü sayesinde hazır yüklü bulunan Java yazılım paketine ihtiyaç duyulmadan yöneticilerin idari görevleri yürütmelerini sağlar.
• Tam ekran ya da boyutuyla istenildiği gibi oynanabilen Sanal Uzak Masaüstü bağlantısı
• Magic Kontrol Panel desteği

Sanal Uzak Masaüstü

• BIOS seviyesinde erişim
• Bantgenişliğinin azaldığı ortamlarda veri transfer hızının, monokrom renk derinliği ayarının, threshold (eşik) değeri ve ses ayarının olumsuz yönde etkilenmemesi için görüntü kalitesi ve görüntü toleransı ayarlanabilir.
• Tam ekran görüntüsü ya da ölçeklendirilebilir ekran görüntüsü sunar.
• İlan tahtası sayesinde sisteme bağlı kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilir.
• Birden fazla dili destekleyen ekran üstü klavye desteği
• Mouse Dynasync™ özelliği
• Exit Macros desteği

Sanal Medya

• Sanal Medya şu uygulamaların yürütülmesini sağlar: file application, OS patching, software installation ve diagnostic testing
• USB aktif serverların işletim sisteminde, bios seviyesinde kullanım imkanı (Works with USB enabled servers in operating system and BIOS level)
• USB 2.0 DVD/CD sürücüleri, USB yığın depolama aygıtları, PC hard disk sürücüleri ve ISO imajlarını destekler.

KVM Switch'i Olmayan LCD Konsol

ATEN-CL1000MA

Sürgülü Kasaya Sahip, KVM Switch'i Olmayan, **Amerikan Klavye**, Touchpad ve 17" LCD Ekranı Bulunan Konsol, Konsol Sayısı 1

ATEN-CL1000MT

Sürgülü Kasaya Sahip, KVM Switch'i Olmayan, **Türkçe Klavye**, Touchpad ve 17" LCD Ekranı Bulunan Konsol, Konsol Sayısı 1

- ATEN-CL1000MT, 17" LCD ekranı bulunan, Türkçe klavye (PS/2), touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, sürgülü kasaya sahip konsol ünitesidir.
- ATEN-CL1000MA, 17" LCD ekranı bulunan, Amerikan - Türkçe klavye (PS/2), touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, sürgülü kasaya sahip konsol ünitesidir.
- Daha net görüş açısı için LCD modül 115 derecelik bir açıya kadar hareket ettirilebilir.
- Klavye, monitör ve mouse cihazın üzerindedir.
- Standart (42cm - 72cm) montaj takımı ürün ile birlikte gelmektedir. Montajı kolaylaştırmak amacıyla özel dizayn edilmiş montaj kit'ler ile birlikte kullanılabilir. (Opsiyonel olarak temin edilebilen montaj takımları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.)
- ATEN PS/2 konsola sahip KVM Switch cihazları ile sorunsuz çalışır.
- Dahili güç adaptörüne sahiptir. Elektrik beslemesi için harici güç kablosu cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Desteklediği çözünürlük: 1280 x 1024 @75Hz (17" LCD)
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- LCD Ekran için DDC emülasyonu bulunmaktadır. Bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse LCD monitör de bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Desteklenen işletim sistemleri: Windows: 2000 ve üstü, Linux, RedHat: 7.1–7.3, 8.0, 9.0, Fedora Core 2–4, SuSE: 8.2, 9.3, 10 Mandriva (Mandrake): 9, 2005 Limited Edition, 2006, UNIX, AIX: 4.3, 5L, FreeBSD: 4.2, 4.5, Novell Netware: 5.0, 6.0

Kabin Montaj Kiti	**Derinlik**
Uzun (Opsiyonel)	68cm - 100cm
Kısa (Standart)	42cm - 72cm

Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti	**Derinlik**
Uzun (Opsiyonel)	68cm - 105cm
Kısa (Standart)	42cm - 70cm

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CL1000
- 1 x PS/2 KVM Kablosu
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5202UP
ATEN-2L-5203UP
ATEN-2L-5206UP

ATEN-CL3000

Hafif PS/2-USB LCD Konsol

- Sürgülü ray üzerinde 19" LCD monitörün yer aldigi entegre KVM konsol
- Yeşil güç Led ışığı ve arkadan aydınlatmalı LCD monitor enerji tasarrufu sağlıyor
- Montajı kolaylastırmak için hafif konstrüksüyona sahip
- Advanced Random Vibration Resistance Testing - MIL-STD-810G Sertifikalı
- Cift arayuz destegi - PS/2 ya da USB klavye ve mouse baglanabilen bilgisayarlarla sorunsuz çalışır.
- Önpanelde mouse takmak için ve harici bir USB çevre ürünü bağlamak için ilave bir USB port bulunmaktadır.
- Windows, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- Üstün görüntü kalitesi sunar – maksimum 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- İlave konsol port - bilgisayarları harici bir konsolla yönetme imkanı sunar (monitor, USB ya da PS/2 klavye ve mouse)
- Konsol kilidi - konsol kullanılmadığı takdirde guvenli şekilde kilitlenebilir
- Kabinette yer tasarrufu sağlayan boyutlara sahiptir. 1U'danküçüktür.
- DDC emülasyonu - konsola bağlı monitorde en iyi görüntüyü sunabilmek amacıyla her bilgisayarın görüntü ayarları KVM Switch tarafından otomatik olarak ayarlanır.
- Kabinete sığdırabilmek için derinlik ölçüleri ayarlanabilir.
- Standart 105 tuşlu klavye



Kablo Seçenekleri

PS/2 KVM Kablosu

ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5702P

USB KVM Kablosu

ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U

KVM Switch'i Olmayan LCD Konsol

ATEN-CL5800NT

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, KVM Switch'i Olmayan, **Türkçe Klavye**, Touchpad ve 19" LCD Ekranı Bulunan PS/2-USB Konsol, Konsol Sayısı 2 (İlave konsol portu sayesinde 2 lokal kullanıcı çalışabilir.)

• ATEN-CL5800NT, KVM Konsol modülü ailesine ait bir ürün olup; 19 inch LCD ekranı bulunan, Türkçe klavye (PS/2 & USB), touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, çift sürgülü kasaya sahip konsol cihazıdır. CL5800NT arka panelinde bulunan VGA monitör, PS/2 ya da USB klavye ve mouse bağlantı arayüzü sayesinde lokalde kendisine bağlı KVM switch cihazının ve dolayısıyla PC'lerin yönetilmesini sağlar.
• Entegre edilmiş klavye, monitör ve mouse dışında ilave olarak harici PS/2 ya da USB klavye, PS/2 ya da USB mouse ve VGA monitör bağlantısı yapılabilir.
• Harici PS/2 ya da USB klavye, PS/2 ya da USB mouse bağlantısı yapılabilir.
• Çift Arayüz desteği PS/2 ya da USB konnektöre sahip bilgisayarlar ve KVM switch cihazları ile sorunsuz çalışır.
• Önpanelde tak & çalıştır özelliğine sahip USB yuvası bulunmaktadır. Bu yuvaya USB mouse ya da USB çevre aygıtı bağlamak mümkündür.
• Entegre edilmiş güç kaynağı
• Yüksek görüntü çözünürlüğü: Maksimum 1280 x 1024 @75Hz
• DDC, DDC2, DDC2B destekler.
• DDC emülasyonu sayesinde bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse LCD monitör de bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
• 105-tuş klavye; Sun klavyesi sorunsuz çalışır.
• Çift raylı tasarım sayesinde LCD monitör ve klavye/touch pad mouse mekanizmaları birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir.
• ATEN yelpazesinde bulunun tüm KVM switch cihazları ile uyumlu çalışır.
• Cihazın kabine sağlıklı bir şekilde monte edilebilmesi amacıyla derinlik ayarlanabilmektedir.
• Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
• Microsoft Intellimouse (5 tuşlu) destekler.
• Logitech ve Microsoft kablosuz mouse ürünleri rahatlıkla kullanılabilir.
• Cihaz kullanılmadığı zamanlarda konsol kilitlenebilir.
İzinsiz kullanıma karşı bir tedbir olarak konsol kilidi mekanızmasına sahiptir.
• Windows NT ve üstü, Linux RedHat 7.1 ve üstü, Linux SuSE 9.0 ve üstü, Linux Mandriva (Mandrake) 9.0 ve üstü, UNIX AIX 4.3 ve üstü, FreeBSD 4.2 ve üstü, Sun Solaris 8 ve üstü, Novell Netware 5.0 ve üstü, DOS 6.2 ve üstü işletim sistemlerini destekler.

Kabin Montaj Kiti	Derinlik
Standart Kurulum - Uzun	70.0 - 105.0
Kolay Kurulum – Kısa	57.0 - 70.0
Kolay Kurulum – Uzun	68.0 - 105.0



Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-CL5800
• 1 x USB KVM Kablosu
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Topraklama Kablosu
• 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
• 1 x Kullanım Kılavuzu
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5702P
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5205U

ATEN-CL6700

Sürgülü Kasaya Sahip, KVM Switch'i Olmayan, **Türkçe Klavye**, Touchpad ve 19" DVI LCD Ekranı Bulunan Konsol, Konsol Sayısı 2 (İlave konsol portları sayesinde 2 lokal kullanıcı çalışabilir.) (DVI LCD Konsol)

• DVI arayüzüne sahip sunucuları yönetmenin en kolay yolu
• ATEN-CL6700, 19" DVI LCD ekranı bulunan, Türkçe klavye (PS/2), touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, sürgülü kasaya sahip konsol ünitesidir.
• Standart (42cm - 72cm) montaj takımı ürün ile birlikte gelmektedir. Montajı kolaylaştırmak amacıyla özel dizayn edilmiş montaj kit'ler ile birlikte kullanılabilir. (Opsiyonel olarak temin edilebilen montaj takımları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.)
• İlave konsol bağlantıları sunar. USB klavye, USB mouse, VGA monitör, DVI monitör bağlanabilir.
• Hoparlör bağlantısı yapılabilir.
• Önpanelde tak & çalıştır özelliğine sahip USB yuvası bulunmaktadır. Bu yuvaya USB mouse ya da USB çevre aygıtı bağlamak mümkündür.
• Desteklenen işletim sistemleri: Windows, Linux, Mac ve Sun
• Yüksek görüntü çözünürlüğü: Maksimum 1280 x 1024 @75Hz; DDC, DDC2, DDC2B destekler.
• Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
• LCD Ekran için DDC emülasyonu bulunmaktadır. Bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse LCD monitör de bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
• Standart 105-tuş klavyeli. Sun klavyesi sorunsuz çalışır.
• ATEN yelpazesinde bulunun tüm DVI KVM switch cihazları ile uyumlu çalışır.
• Cihazın kabine sağlıklı bir şekilde monte edilebilmesi amacıyla derinlik ayarlanabilmektedir.
• Cihaz kullanılmadığı zamanlarda konsol kilitlenebilir. İzinsiz kullanıma karşı bir tedbir olarak konsol kilidi mekanızmasına sahiptir.

Kabin Montaj Kiti	Derinlik
Uzun (Opsiyonell)	68cm - 100cm
Kısa (Standart)	42cm - 72cm
Kolay Kurulum	
Kabin Montaj Kiti	**Derinlik**
Uzun (Opsiyonell)	68cm - 105cm
Kısa (Standart)	42cm - 70cm

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-CL6700
• 1 x USB DVI KVM Kablosu
• 1 x Güç Kablosu
• 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
• 1 x Topraklama için tel
• 1 x Kullanım Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-7D02U
ATEN-2L-7D03U
ATEN-2L-7D05U
ATEN-2L-7D02UI
ATEN-2L-7D03UI

KVM Switch'i Olmayan LCD Konsol

ATEN-KL1100NT

Çift Sürgülü Kasaya Sahip, KVM Switch'i Olmayan, **Türkçe Klavye**, Touchpad ve 19" LCD Ekranı Bulunan Konsol, Konsol Sayısı 2 (İlave konsol portu sayesinde 2 lokal kullanıcı çalışabilir.)

- ATEN-KL1100NT, KVM Konsol modülü ailesine ait bir ürün olup; 19 inch LCD ekranı bulunan, Türkçe klavye, touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, çift sürgülü kasaya sahip konsol cihazıdır. ATEN-KL1100NT arka panelinde bulunan VGA monitör, PS/2 ya da USB klavye ve mouse bağlantı arayüzü sayesinde lokalde kendisine bağlı KVM switch cihazının ve dolayısıyla PC'lerin yönetilmesini sağlar.
- 19 inch LCD ekranı bulunan, Türkçe klavye (PS/2), touchpad'e sahip, 1U yüksekliğinde, kabin tipi, çift sürgülü kasaya sahip konsol
- Opsiyonel: AC veya DC güç girişi
- Çift Arayüz desteği PS/2 ya da USB konnektöre sahip bilgisayarları ve KVM switch cihazları ile sorunsuz çalışır.
- Entegre edilmiş klavye, monitör ve mouse dışında ilave olarak harici PS/2 ya da USB klavye, PS/2 ya da USB mouse, VGA monitör bağlanabilir.
- Touchpad mouse'dan bağımsız olarak önpanel'e ilave olarak USB mouse takılabilir.
- Yüksek görüntü kalitesi - Maksimum çözünürlük 1280 x 1024 @75Hz, DDC2B (17 inch ya da 19 inch LCD)
- 105-tuş klavye; Sun klavyesi sorunsuz çalışır.
- Çift raylı tasarım sayesinde LCD monitör ve klavye/touch pad mouse mekanizmaları birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir.
- Net bir görüş açısı elde edebilmek amacıyla LCD modül 120 derecelik bir açıyla sağ ve sola hareket ettirilebilir.
- Cihaz kullanılmadığı zamanlarda konsol kilitlenebilir. İzinsiz kullanıma karşı bir tedbir olarak konsol kilidi mekanızmasına sahiptir.
- ATEN yelpazesinde bulunun tüm KVM switch cihazları ile uyumlu çalışır.
- Cihazın kabine sağlıklı bir şekilde monte edilebilmesi amacıyla derinlik ayarlanabilmektedir.
- DDC emülasyonu sayesinde bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse LCD monitör de bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Microsoft Intellimouse (5 tuşlu) destekler.
- Logitech ve Microsoft kablosuz mouse ürünleri rahatlıkla kullanılabilir.
- Montajı kolaylaştırmak amacıyla özel dizayn edilmiş montaj kit'ler ile birlikte kullanılabilir.
- Standart (42cm - 72cm) montaj takımı ürün ile birlikte gelmektedir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Çokluplatform desteği:

Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix, Novell, Sun, FreeBSD



Kabin Montaj Kiti	Derinlik
2X-010G Uzun (Opsiyonel)	68 - 105
Kısa (Standart)	42 - 77
2X-012G Uzun (Opsiyonel)	68 - 105
2X-011G Kısa (Standart)	57 - 70

Ambalaj İçeriği

- 1x ATEN-KL1100NT
- 1x KVM Kablosu
- 1x Güç Kablosu (AC güç soketli)
- 1x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
- 1x Kullanım Kılavuzu
- 1x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo Seçenekleri

ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5205U
ATEN-2L-5203U
ATEN-2L-5202U
ATEN-2L-5201U
ATEN-2L-5702P

Power Over the NET™

ALTUSEN™

ATEN-PN9108

8 Port Power Over the NET™

• ATEN-PN9108 Power over the NET™ bir yönetim cihazıdır. Bu ürün sayesinde TCP/IP network'ü üzerinden uzaktan bağlantı kurulur ve bağlı cihazların güç yönetimi ele geçirilir.
• ATEN-PN9108 8 adet AC elektrik fişi ile sunuculara Internet bağlantısının olduğu her noktadan dünyanın öbür ucu dahi olsa bağlanarak sunucuların power açma ve kapatma işlemleri kolaylıkla yapılır. PN9108 sunucu odasına erişim için en güvenilir ve sağlam cihazlardan biridir.
• ATEN-PN9108 cihazının arka panelinde bulunan 8 adet elektrik fişine lokalde bulunan sunucular bağlanır. TCP/IP network üzerinden 10/100 Ethernet bağlantısı kullanılarak ATEN-PN9108 cihazına erişilir ve bağlı sunucuların power açma ve kapatma işlemleri kolaylıkla yapılır.
• Lokalde bağlı sunucuların power açma ve kapatma işlemleri ise ATEN-PN9108'in RS-232 portu kullanılarak sunucular arasında bağlantı kurulmasıyla yapılır.
• 15 adet ATEN-PN9108 cihazının kaskad bağlantı yöntemiyle bağlanmasıyla 128 adet sunucunun power işlemleri (sunucu bağlantısı için 128 adet elektrik fişi elde edilir) uzaktan yönetilebilir.
• Cihazın ön panelinde bulunan basılabilir düğme kanalıyla her porta lokalden ve uzaktan erişilip erişilmeyeceği ayarlanabilir.
• Günlük, haftalık, aylık olarak programlama yapılabilir. Arzu edildiği takdirde devre dışı bırakılabilir. Sunucuların açılış ve kapanış işlemleri aynı zamanda sıraya alınabilir.
• Tarayıcı kanalıyla sunulan arayüzü sayesinde ayarlar ve işlemler çok kolay bir şekilde yapılır.
• 3 farklı konfigürasyon ve yönetim methodu kullanılır. Tarayıcı; Telnet , Konsol Terminali
• Windows sistemleri güvenli bir şekilde kapatılır ve başlatılır. Power Monitor yazılımı yüklü olduğu takdirde mümkündür. Bu işlem için ürün beraberinde 8 adet Güvenli bir Şekilde Elektiği Kapatmak için Bağlantı Kablosu gelmektedir. (Safe Shutdown Cables)
• Her AC yuva yüksek akıma karşı korumalıdır. Tüm port'lar yüksek akım korumasına sahiptir. (her iki model için geçerlidir.) - uzaktan erişen kullanıcılar grafik arayüzü kanalıyla elektrik prizlerinin durumunu (açık ya da kapalı) kontrol edebilirler.
• Kümülatif elektrik miktarı ölçülebilir. Uzaktan erişen kullanıcılar web tarayıcının sunduğu grafik göstergelerini yorumlayarak amper cinsinden elektrik miktarını görebilirler.
• Port gruplaması yapılabilir. Aynı işlem tüm gruba yayılabilir. Ya da grubun bir kaç üyesine tatbik edilebilir.
• Elektrik akım durumunu izleyebilme imkanı
• Out of Band (OOB) fonksiyonu (terminal ya da çevirmeli bağlantı üzerinden)
• 2 kademeli güvenlik sayesinde yönetici ve sıradan bir kullacının (Administrator ve User) erişimine izin verilir.
• Güvenli kabinet montajı için sökülebilir ön panel
• UL/TUV onaylı
• Çokluplatform desteği: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix ve FreeBSD.
• Network Arayüzleri: TCP/IP, PPP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, ARP, NTP, DNS, Telnet, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-PN9108
• 1 x AC Elektrik Kaynağı için Güç Kablosu (1.80 metre)
• 8 x Elektrik Soketi için Güç Bağlantı Kablosu
• 8 x Güvenli bir Şekilde Elektiği Kapatmak için Bağlantı Kablosu
• 1 x PON Bağlantı Kablosu (DB9 Dişi <-> DB9 Erkek)
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı başlangıç kılavuzu
• 1 x Montaj Kit'i: Rack kabine montaj için Rack mounting dirsek ve donanım
• 1 x Cihazın Sabit Kalması İçin Keçe Seti (4 adet)
• 1 x Yazılım CD'si

Energy Box (Elektrik Güç Dağıtım Üniteleri için Kontrol Ünitesi)

ATEN

ATEN-EC1000

NRGence

Energy Box (Elektrik Güç Dağıtım Üniteleri için Kontrol Ünitesi)

• ATEN'in Elektrik Güç Dağıtım Ünitelerini kontrol etmek ve izlemek amacıyla kullanılır.
• Üzerinde Elektrik Güç Dağıtım Ünitelerini bağlayabilmek amacıyla 4 adet Elektrik Sensör port'u bulunmaktadır. Ayrıca mevcut fiziki çevre koşullarını gözlemlemek amacıyla harici sensör bağlayabileceğiniz 4 adet RJ-11 yuva bulunmaktadır. (Harici sensör temin edilmelidir. Uyumlu Sensör modelleri: ATEN-EA1140, ATEN-EA1240). Bu sensörlerin görevleri arasında ısı, nem ve basınç verilerini kullanıcıya sunmak ve gerektiğinde tedbir alınmasını sağlamak amacıyla kullanıcıya ışık tutmak yer almaktadır. Cihaza erişim hem lokalde kabinetten hem de uzaktan network bağlantısının bulunduğu herhangi bir yerden 128bits SSL şifreleme yöntemiyle yapılabilir.
• Cihaza erişim bilgileri, olay bildirimleri gerçek zamanlı olarak bildirilir.
• Kabinete monte edilebilir.
• 4 adet RJ-45 Elektrik Sensör port'a sahip. Bu port'lar Elektrik Güç Dağıtım Ünitelerini gözlemlemek amacıyla kullanılır. (Port başına 0A - 32A) (Elektrik Güç Dağıtım Üniteleri harici olarak temin edilmelidir. Uyumlu Elektrik Güç Dağıtım Üniteleri: ATEN-PE1324, ATEN-PE1216)
• Cihaz üzerindeki ekranın maksimum amperajı 32A@100V~240V
• Önpanelde yer alan 3 haneli 7 bölmeli LED göstergesi sayesinde elektrik akımı/sensör/IP adresi bilgileri öğrenilebilir.
• Uyarılma İşlemi - 1. Lokalde sesli alarmla ve LED göstergeleri kanalıyla yapılır. 2. Uzaktan: SMTP/SNMP trap/Syslog kanalıyla yapılır.

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-EC1000
• 1 x Güç Adaptörü ve Kablosu
• 1 x Kabinet Montaj Kit'i
• 4 x RJ-45 Kablosu
• 1 x CD ROM (Kullanım Kitapçığı, eco Sensor Yazılımı)
• 1 x Kullanıcı Kılavuzu

Yönetim

• Cihaz önpanelinde elektrik akımı, ısı, nem, basınç ve IP adresi bilgileri için LED göstergeleri bulunur.
• Uzaktan gerçek zamanlı akım, ısı, nem ve basınç bilgileri elde edilir ve isteğe bağlı ayarlar yapılabilir.
• Yönetim için Elektrik Yönetim Yazılımı ya da 3. Parti SNMP yazılımı kullanılır.
• Elektrik Güç Dağıtım Ünitelerine isim verilebilir.
• Olay Bildirimi - 128 adet ile sınırlıdır.
• Syslog desteği
• Yazılım güncellemesi yapılabilir.

Uzaktan Erişim

• TCP/IP kanalıyla uzaktan yönetim
• Browser üzerinden yönetim
• Network Arayüzleri: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
• SNMP Manager V1, V2, V3 destekler.

Güvenlik

• Geliştirilmiş güvenlik özellikleri arasında parola koruması ve ileri düzey 128 bit SSL sıkıştırma teknolojisi kullanılır.
• RADIUS yetkilendirmesi ve onayı

Energy Box (Elektrik Güç Dağıtım Üniteleri için Kontrol Ünitesi)

ATEN-PE8108G

Energy PDU (Elektrik Güç Dağıtım Ünitesi)

- 8 adet AC prize sahiptir.
- 15A (UL derated 12A) / 10A
- Outlet Power Measurement

Güç Dağıtımı
- Yer kaplamayan 1U form kabine monte edileblir yapuya sahip
- IEC ya da NEMA priz çıkış modellerine sahip

- IP adresini gösteren 3 rakamlı 7 haneli LED panel
- Uzaktan erişen kullanıcılar için prizleri tarayıcı kanalıyla izleme imkanı
- Güvenli kapatma özelliği
- Cihazın kendi gücü ve prizleri için ayrı güç beslemesine sahip.

Uzaktan Erişim
- TCP/IP ve 10/100 Ethernet port kanalıyla yapılabilir.
- Network Bağlantıları: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
- eco PDU Güç Yönetimi yazılımı – eco Sensors
- SNMP Manager V3 destekler.

Kullanım Şekli
- Uzaktan prizler yönetilebilir
- Prizleri açma ve kapama sıralamaya tabii tutulabilir.
- Tarayıcı kanalıyla ayarlar kolaylıkla yapılabilir.
- IE, Firefox, Chrome, Safari tarayıcıları destekler.
- Elektrik olmadığı zamanlarda RTC desteği
- 8 kullanıcı ve 1 yönetici için hesap oluşturulabilir.

Yönetim
- PDU'ya gelen elektrik ölçülebilir.
- Her prizin çektiği akım ve ilişki kurduğu IP adresi LED ekranında gösterilir.
- Gerçek zamanlı akım, voltaj ve kWH bilgileri tarayıcı kanalıyla gösterilebilir. (PE8108 / PE8208)
- Akım ve voltaj ayarları yapılabilir.
- Prizlere isim verilebilir.
- Olay bildirimi ve sisteme erişimler konusunda sistem bilgi verir.
- Yazılım güncellemesi yapılabilir.

Güvenlik
- İki kademeli güvenlik
- İleri düzey güvenlik - parola koruması ve ileri düzey şifreleme teknolojisi – 128 bit SSL
- Uzaktan yetkilendirme desteği: RADIUS

eco Sensors Energy Yönetim Yazılımı
- PE cihazlarının otomatik tespiti
- Uzaktan gerçek zamanlı güç ölçümü ve izlemesi
- Uzaktan gerçek zamanlı priz çıkış güç yönetimi*
- Uzaktan gerçek zamanlı çevrenin izlenmesi
- PE cihazlarının izlenmesi
- SMTP ve Syslog uyarısı
- Güç Analiz Raporu





ATEN-PE1216G

Energy PDU (Elektrik Güç Dağıtım Ünitesi)

ATEN-PE1216G-AX-G Energy PDU (Elektrik Güç Dağıtım Ünitesi) 16 adet AC prize sahiptir. IEC ya da NEMA soketlere sahiptir. Kabinette 0U yer işgal eder ve dikey olarak rahatlıkla konumlandırılır. ATEN-PE1216G-AX-G Energy PDU (Elektrik Güç Dağıtım Ünitesi), ATEN-EC1000-AX-G Energy Box (Elektrik Güç Dağıtım Üniteleri için Kontrol Ünitesi) ürünü ile birlikte kullanılır.

Güç Çıkışları	**Direkt**	16 x NEMA 5-15R	16 x IEC C13	16 x IEC C13
Konnektörler	**Giriş**	1 x IEC60320 C20		
	Elektrik Sensör Port'u	1 x RJ-45 Dişi		
Nominal Giriş Gücü		100-120V~, 50/60Hz, 20A (Maks.), 16A (UL derated)	100-240V~, 50/60Hz, 20A (Maks), 16A (UL derated)	100-240V~, 50/60Hz,16A (Maks.)
Nominal Çıkış Gücü		100-120V~, 50/60Hz Per Outlet 15A (Maks), 12A (UL de-rated) Total : 20A (Maks), 16A(UL derated)	100-240V~,50/60Hz Per outlet 15A (Maks), 12A (UL de-rated) Total : 20A (Maks), 16A(UL de-rated)	100-240V~,50/60Hz Per Outlet 10A (Maks) Total : 16A(Maks)
Çevresel Özellikler	**Çalışma Ortamının Isısı**	0 - 50°C		
	Depolama Alanının Isısı	-20 - 60°C		
	Nem Oranı	0-80% RH Non-condensing		
Fiziksel Özellikler	**Şasi**	Metal		
	Ağırlık	1.31 kg	1.31 kg	1.23 kg
	Boyutlar (E x B x Y)	73.00 x 4.40 x 4.40 cm		68.00 x 4.40 x 4.40 cm
Model		**PE1216A**	**PE1216B**	**PE1216G**

PS/2 Konsol Modülü

ALTUSEN™

ATEN-KA9222A

PS/2 Konsol Modülü

• ALTUSEN KA9222A modülünün bir adet PS/2 konsolu bulunmaktadır. Bu konsol lokalde bulunan bilgisayarı ve uzaktaki Matrix KVM Switch cihazını yönetmek amacıyla kullanılır.
• Lokal-kullanıcı işlemi - switch'e bağlı herhangi bir sunucuya erişim imkanı
• Yönetici kullanıcı işlemi- matrix KVM switch'e bağlı tüm sunuculara erişim imkanı
• Monitör, klavye ve mouse bağlantı arayüzlerindeki farklılıkları gözetmeksizin tüm sunucuları yönetmek mümkün.
• Auto Signal Compensation (ASC) özelliği sayesinde 300 metreye kadar KVM switch ve bilgisayarlar arasındaki görüntü sinyalinde kayıp olmamaktadır.
• Mesafe değişikliklerine bağlı olarak DIP switch ayarı yapılmasını gerektirmez.
• Yüksek görüntü çözünürlüğü: 300 metre mesafede 1024 x 768 (KM0832); DDC2B, 150 metre mesafede 1024 x 768 (KM0432/KM0216)
• Firmware yazılım güncellemesi mümkün.

PS/2 KVM Adaptör Kablosu

ALTUSEN™

ATEN-KA9120

Altusen PS/2 KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül), maksimum mesafe 300 metre

• Altusen PS/2 CPU adaptör ürünleri KVM kablolarının server/PC sistemlerinin PS/2 konsol portuna bağlanmasını sağlar. Hafif yapısı ve küçük boyutuyla dikkat çeken bu adaptörler kabin içinde ya da masaüstünde kullanılan server/PC sistemleri için ideal bir üründür.
• Auto Signal Compensation (ASC) özelliğine sahiptir. Bu bakımdan DIP switch ayarına gerek duyulmamaktadır.
• Üstün görüntü kalitesi - 300 metrede (KM0832) 1024 x 768 çözünürlük desteği. 150 metrede (KM0432/KM0216) 1024 x 768 çözünürlük desteği; DDC2B.
• Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Adaptör çalışırken bağlı bilgisayarlar herhangi bir kesintiye yol açmadan sökülüp takılabilmektedir.
• ASIC teknolojisini destekler.

ALTUSEN™

ATEN-KA9520

Altusen PS/2 KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül), maksimum mesafe 40 metre

• Altusen yelpazesine ait PS/2 CPU adaptör ürünü KVM switch'ten gelen Cat 5 KVM kablosunu server'ın PS/2 konsol yuvası ile buluşmasını sağlar. Bu adaptörler çok hafif olmakla birlikte kompakt bir yapıya sahiptir. Kabin tipi ve masaüstü tipi server'lar için idealdir.
• Auto Signal Compensation (ASC) özelliği sayesinde 40 metreye kadar KVM switch ve bilgisayarlar arasındaki görüntü sinyalinde kayıp olmamaktadır. Mesafe değişikliklerine bağlı olarak DIP switch ayarı yapılmasını gerektirmez.
• Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
• Firmware yazılım güncellemesi mümkün.
• Yüksek görüntü çözünürlüğü: 40 metre mesafede 1280 x 1024; DDC2B.
• ATEN USB Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.

Not: KM0832/KM0432/KM0216 model Matrix KVM Switch ürünleri ile beraber kullanılmamalıdır.

ATEN

ATEN-KA7520

PS/2 KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül) maksimum mesafe 40 metre

• Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde ATEN-KA7520 KVM Switch'ten söküldüğü takdirde ya da KVM swtich'in başka bir portuna takıldığı takdirde sunucular sağlıklı şekilde çalışmaya devam ederler.
• Ömürboyu firmware güncellemesi mümkün
• Üstün görüntü kalitesi - 40 metrede 1600 x 1200 çözünürlük desteği
• Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Adaptör çalışırken bağlı bilgisayarlar herhangi bir kesintiye yol açmadan sökülüp takılabilmektedir.

*** ATEN-KA7xxxx KVM Adaptör Kabloları 1680 x 1050 (Reduced blanking) ve 1920 x 1200 (Reduced blanking) çözünürlüklerini desteklemez.**

Serial CPU Modül

ALTUSEN™

ATEN-KA7140

Altusen Seri KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül)

• Altusen yelpazesine ait seri CPU adaptör ürünü KVM switch'ten gelen Cat 5 KVM kablosunu server'ın seri yuvası ile buluşmasını sağlar.Bu sayede seri arayüze sahip cihazları (Örneğin; server, PC) seri porttan rahatlıkla yönetebilirsiniz. Bu adaptörler çok hafif olmakla birlikte kompakt bir yapıya sahiptir. Kabin tipi ve masaüstü tipi server'lar için idealdir.
• Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
• VT-100 destekler.
• Maksimum sinyal iletim mesafesi 300 metre ile sınırlıdır.
• Firmware yazılım güncellemesi mümkün.

ALTUSEN™

ATEN-KA9140

Altusen Seri KVM Adaptörü (CPU Modül)

• Altusen yelpazesine ait seri CPU adaptör ürünü KVM switch'ten gelen Cat 5 KVM kablosunu server'ın seri yuvası ile buluşmasını sağlar. Bu adaptörler çok hafif olmakla birlikte kompakt bir yapıya sahiptir. Kabin tipi ve masaüstü tipi server'lar için idealdir.
• Auto Signal Compensation (ASC) özelliği sayesinde 300 metreye kadar KVM switch ve bilgisayarlar arasındaki görüntü sinyalinde kayıp olmamaktadır. Mesafe değişikliklerine bağlı olarak DIP switch ayarı yapılmasını gerektirmez.
• Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
• VT-100 destekler.
• Firmware yazılım güncellemesi mümkün.
• Yüksek görüntü çözünürlüğü: 300 metre mesafede 1024 x 768 (KM0832); DDC2B, 150 metre mesafede 1024 x 768 (KM0432/KM0216)
• ATEN USB Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.

Sun Konsol Dönüştürüsü

ATEN-CV131A

Sun Konsol Dönüştürücüsü

- ATEN-CV131A, Sun sistemleri için tasarlanmış sinyal dönüştürücüsüdür.
- ATEN ya da ALTUSEN marka PS/2 KVM switch ürünleri ile birlikte de kullanılabilir.
- PS/2 klavye, mouse ve VGA sinyallerini Sun sistemleri ile uyumlu klavye, mouse ve monitör sinyallerine dönüştürür.
- Preslenmiş kapağa sahip konnektörlere sahiptir. (High quality molded connectors)
- Komposit sync monitör (video) sinyalini destekler. (Composite sync video support)
- PS/2 mouse ve Microsoft Intellimouse mouse tiplerini destekler.
- Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Maksimum monitör (video) çözünürlüğü: 1600 x 1200, 1280 x 1024 ve 1152 x 900 dpi.
- Emülasyon Klavye/Mouse: Sun
- Kablo uzunluğu: 1.80 metre

SUN Legacy (Eski Sun Sistemleri İçin) KVM Adaptör Kablosu

ATEN-KA9130

SUN Legacy (Eski Sun Sistemleri İçin) KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül)

- Auto Signal Compensation (ASC) özelliği sayesinde 300 metreye kadar KVM switch ve bilgisayarlar arasındaki görüntü sinyalinde kayıp olmamaktadır. Mesafe değişikliklerine bağlı olarak DIP switch ayarı yapılmasını gerektirmez.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- Firmware yazılım güncellemesi mümkün.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü: 300 metre mesafede 1024 x 768 (KM0832); DDC2B, 150 metre mesafede 1024 x 768 (KM0432/KM0216)
- ATEN USB Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.

USB KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül)

ATEN-KA7170

USB KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül), KVM Kablosunun PC'nin USB portuna Bağlanması İçin Adaptör, maksimum mesafe 50 metre

- Auto Signal Compensation (ASC) özelliği sayesinde 50 metreye kadar KVM switch ve bilgisayarlar arasındaki görüntü sinyalinde kayıp olmamaktadır. Mesafe değişikliklerine bağlı olarak DIP switch ayarı yapılmasını gerektirmez

Klavye ve mouse emülasyonu - KVM switch'in sunucu ile bağlantı kurduğu herhangi bir yuvasına takılıyken bu yuvadan çıkartıldığı takdirde ya da başka bir yuvaya takıldığında sunucunun sağlıklı çalışmasını olumsuz yönde etkilemez.

- Ömürboyu firmware yazılım güncellemesi yapılır.
- Yüksek görüntü kalitesi - 50 metreye kadar 1600 x 1200 çözünürlüğü destekler.
- ATEN USB Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- PC, Mac, Sun tipi bilgisayarlarla sağlıklı çalışır.
- Kompakt boyut

ATEN-KA7570

USB KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül), KVM Kablosunun PC'nin USB portuna Bağlanması İçin Adaptör, maksimum mesafe 40 metre, ATEN-KH2508A, ATEN-KH2516A ile birlikte kullanılır

- Klavye ve mouse emülasyonu - KVM switch'in sunucu ile bağlantı kurduğu herhangi bir yuvasına takılıyken bu yuvadan çıkartıldığı takdirde ya da başka bir yuvaya takıldığında sunucunun sağlıklı çalışmasını olumsuz yönde etkilemez.
- Ömürboyu firmware yazılım güncellemesi yapılır.
- Yüksek görüntü kalitesi - 40 metreye kadar 1600 x 1200 çözünürlüğü destekler.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Adaptör çalışırken bağlı bilgisayarlar herhangi bir kesintiye yol açmadan sökülüp takılabilmektedir.
- Kompakt boyut

ATEN-KA9170

USB KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül), KVM Kablosunun PC'nin USB portuna Bağlanması İçin Adaptör

- Auto Signal Compensation (ASC) özelliğine sahiptir. Bu bakımdan DIP switch ayarına gerek duyulmamaktadır.
- Üstün görüntü kalitesi - 300 metrede (KM0832) 1024 x 768 çözünürlük desteği. 150 metrede (KM0432/KM0216) 1024 x 768 çözünürlük desteği; DDC2B.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Adaptör çalışırken bağlı bilgisayarlar herhangi bir kesintiye yol açmadan sökülüp takılabilmektedir.
- ASIC teknolojisini destekler.

ATEN-KA9570

USB KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül)

- Auto Signal Compensation (ASC) özelliği sayesinde 40 metreye kadar KVM switch ve bilgisayarlar arasındaki görüntü sinyalinde kayıp olmamaktadır. Mesafe değişikliklerine bağlı olarak DIP switch ayarı yapılmasını gerektirmez.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- Firmware yazılım güncellemesi mümkün.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü: 40 metre mesafede 1280 x 1024; DDC2B.
- ATEN USB Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.

USB Sanal Ortam(virtual) KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül)

ATEN-KA7175

USB Sanal Ortam(virtual) KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül)

- Mesafeye bağlı olarak Auto Signal Compensation (ASC), DIP switch ayarı yapılmasını gerektirmez.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü: 50 metre mesafede 1600 x 1200
- ATEN USB Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.

ATEN-KA7176

USB Sanal Ortam KVM Adaptör Kablosu (CPU Modül)

- Mesafeye bağlı olarak Auto Signal Compensation (ASC), DIP switch ayarı yapılmasını gerektirmez.
- Klavye ve mouse emülasyonu sayesinde bağlı bulunan PC'ler sorunsuz çalışır.
- Üstün görüntü çözünürlüğü: 50 metre mesafede 1600 x 1200
- ATEN USB Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- Kompakt boyut
- Virtual Media desteği

KVM Switch Kabloları

KVM Switch için Ahtapot Kablo
1 x VGA Erkek, 2 x PS/2 (Klavye ve Mouse), 1 x USB (Klavye ve Mouse) bağlantısı HDDB15 erkek konnektörde toplanmıştır. Kablonun diğer ucunda 1 x HDDB15 erkek (VGA), 2 x MiniDIN6 erkek (PS/2 Klavye ve PS/2 Mouse), 1 x USB-A erkek (Klavye ve Mouse)
ASSMANN

AK 82001	1.80 metre
AK 82003	3 metre

KVM Switch için Ahtapot Kablo
1 x HD DB15 VGA Erkek, 1 x Mini DIN 6 Erkek PS/2 Mouse plug, 1 x Mini DIN 6 Erkek PS/2 Klavye plug <-> 1 x HD DB15 Dişi VGA jack, 1 x Mini DIN 6 Erkek PS/2 Mouse plug, 1 x Mini DIN 6 Erkek PS/2 Klavye plug
DIGITUS

DS-19121	1.80 metre
DS-19122	3 metre

KVM Switch için Ahtapot Kablo
1 x VGA Erkek, 2 x PS/2 (Klavye ve Mouse), 1 x USB (Klavye ve Mouse) bağlantısı HDDB15 erkek konnektörde toplanmıştır. Kablonun diğer ucunda 1 x HDDB15 erkek (VGA), 2 x MiniDIN6 erkek (PS/2 Klavye ve PS/2 Mouse), 1 x USB-A erkek (Klavye ve Mouse)
DIGITUS

DS-19231	3 metre
DS-19233	5 metre

KVM Switch için Ahtapot Kablo
1 x VGA HDDB15 Erkek, 1 x USB A Erkek (Klavye ve Mouse) <=> 1 x VGA HDDB15 Dişi, 1 x USB B Erkek (Klavye ve Mouse)
ASSMANN

AK 82301	1.80 metre
AK 82302	3 metre

KVM Switch için Ses + USB Kablo Seti
2 x 3,5 mm Erkek; USB A Erkek <-> 2 x 3,5 mm Erkek; USB B Erkek
ASSMANN

AK 82201	1.80 metre

KVM Switch'ler İçin Ses (Audio) (Mikrofon, Hoparlör) Sinyali Bağlantı Kablosu
2 x 3,5 mm Stereo Erkek <=> 2 x3,5 mm Stereo Erkek
ASSMANN

AK 82101	1.80 metre
AK 82103	5 metre

KVM Switch İçin Kaskad Bağlantı Kablosu
D-SUB 25 erkek <-> D-SUB 25 dişi
ATEN

ATEN-2L-1700	0.60 metre
ATEN-2L-1701	1.80 metre
ATEN-2L-1705	5 metre

PS/2 KVM Switch İçin Kablo
1 x DB-25 erkek <-> 1 x Monitör 15 pin HDB erkek, 1 x Klavye 6 pin Mini-Din erkek, 1 x Mouse 6 pin Mini-Din erkek, 2 x Audio yuvası
ATEN

ATEN-2L-1701P	1.80 metre
ATEN-2L-1703P	3 metre
ATEN-2L-1705P	5 metre

PS/2 KVM Switch İçin Kablo
VGA Monitör 15 pin HDB Dişi, PS/2 Klavye 6 pin mini-DIN Erkek, PS/2 Mouse 6 pin mini-DIN Erkek <-> VGA Monitör 15 pin HDB Erkek, PS/2 Klavye 6 pin mini-DIN Erkek, PS/2 Mouse 6 pin mini-DIN Erkek
ATEN

ATEN-2L-5002P/C	1.80 metre

KVM Switch Kabloları

PS/2 KVM Switch İçin Kablo
1 x SPHD-15 Erkek <-> 1 x Monitör 15 pin HDB erkek,
1 x Klavye 6 pin mini-DIN erkek, 1 x Mouse 6 pin mini-DIN erkek

ATEN-2L-5202P	1.80 metre
ATEN-2L-5203P	3 metre
ATEN-2L-5206P	6 metre

PS/2 KVM Switch İçin Kablo
1 x SPHD-15 Erkek, 2 x Audio yuvası <-> 1 x Monitör 15 pin HDB erkek,
1 x Klavye 6 pin Mini-Din erkek, 1 x Mouse 6 pin Mini-Din erkek, 2 x Audio yuvası

ATEN-2L-5302P	1.80 metre
ATEN-2L-5303P	3 metre
ATEN-2L-5305P	5 metre

PS/2-USB KVM Switch İçin Kablo
1 x SPHD-15 Erkek <-> 1 x Monitör 15 pin HDB erkek,
1 x Klavye 6 pin mini-DIN erkek, 1 x Mouse 6 pin mini-DIN erkek,
1 x Klavye / Mouse USB A erkek

ATEN-2L-5301UP	1.20 metre
ATEN-2L-5302UP	1.80 metre
ATEN-2L-5303UP	3 metre

USB KVM Switch İçin Kablo
1 x 15 pin SPHD erkek <-> 1 x Monitör 15 pin HDB erkek,
1 x Klavye / Mouse USB A erkek

ATEN-2L-5201U	1.20 metre
ATEN-2L-5202U	1.80 metre
ATEN-2L-5203U	3 metre
ATEN-2L-5205U	5 metre

USB KVM Switch İçin Kablo
1 x SPHD-15 Erkek <-> 1 x Monitör 15 pin HDB erkek,
1 x Klavye / Mouse USB A erkek

ATEN-2L-5202UP	1.80 metre
ATEN-2L-5203UP	3 metre
ATEN-2L-5206UP	6 metre

USB KVM Switch İçin Kablo
1 x SPHD-15 Erkek, 2 x Audio yuvası <-> 1 x Monitör 15 pin HDB erkek,
1 x Klavye / Mouse USB A erkek, 2 x Audio yuvası

ATEN-2L-5302U	1.80 metre
ATEN-2L-5303U	3 metre
ATEN-2L-5305U	5 metre

USB KVM Kablosu
1 x Monitör 15 pin HDB erkek,
1 x Klavye / Mouse USB A erkek <-> 1 x Monitör HDB-15 dişi,
1 x Klavye Mini-Din 6 erkek, 1 x Mouse Mini-Din 6 erkek,

ATEN-2L-5502UP	1.80 metre
ATEN-2L-5503UP	3 metre
ATEN-2L-5506UP	6 metre

USB KVM Switch İçin Kablo
1 x Klavye / Mouse USB A Erkek, 2 x Hoparlör ve Mikrofon Audio Plug,
1 x Monitör DVI-D Erkek (Single Link) <-> 1 x Klavye / Mouse USB B Erkek,
2 x Hoparlör ve Mikrofon Audio Plug, 1 x Monitör DVI-D Erkek (Single Link)

ATEN-2L-7D02U	1.80 metre
ATEN-2L-7D03U	3 metre
ATEN-2L-7D05U	5 metre

KVM Switch için Montaj Kiti

DC-15001
KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch için 19 Inch Rack Montaj Kiti

ATEN-2X-010G
Rack Mounting Kit, (Long/Optional), Depth (cm) 68 - 105

KVM Mesafe Uzatma Cihazları için Low Skew Cat 5e Kablosu

ATEN-2L-2801
KVM Mesafe Uzatma Cihazları için Low Skew Cat 5e Kablosu

VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı

ATEN-VE150A

CAT 5 VGA Sinyal Uzatma Cihazı (Video Extender), 150 metre

• Bilgisayarınıza bağlı monitör görüntüsünü 150 metre uzak bir mesafede bulunan başka bir monitöre aktarılmasını sağlar. Mevcut VGA sinyalini sinyal kaybı olmadan 150 metre ileriye taşır.
• Bu tip cihazlar fabrikalarda ve inşaat alanlarında bilgisayarlara fiziksel ortamda zarar gelmemesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayede bilgisayar kasası daha güvenli bir yerde bulunurken, bilgisayara bağlı monitörün görüntüsü 150 metre uzak bir mesafede bulunan başka monitöre aktarılır.
• Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 150 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile Lokal üniteye bağladığınız bilgisayarın monitör görüntüsünü Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 monitör ile uzağa taşıyabilirsiniz.
• Mesafe arttıkça oluşan görüntü kaybının denkleştirilmesi için görüntü kazanç ayarı yapılır.
• Üstün görüntü kalitesi - 1920 x 1200 (30 m); 1600 x 1200 (100 m); 1280 x 1024 (150 m)
• VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA ve multisync monitörleri destekler.
• Geniş ekran formatını destekler.
• Tak çalıştır özelliğine sahip - yazılım gerektirmez.
• Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlar. 8KV/15KV Ani Elektrostatik Boşalmalara Karşı koruma koruma sağlar. (Built-in 8KV/15KV ESD protection)
• Lokal monitör DDC destekler.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VE550

CAT 5 VGA Sinyal Uzatma Cihazı (VGA Over Cat 5 Repeater)

Bilgisayarınızı uzaktan 1 Klavye, 1 Mouse ve 1 Monitör ile görüntü kaybı yaşamadan çok uzak mesafelerden yönetmek istiyorsanız ATEN ürünleri kullanın! KVM Mesafe Uzatma cihazlarıyla veya VGA Mesafe Uzatma cihazlarıyla birlikte kullanılmalıdır.

• CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablosu kullanılarak VGA sinyalinin uzak mesafeye ulaştırılmasını sağlar.
• Görüntü sinyal mesafesinin iki kat artırılmasını sağlar.
• İlave repeater cihazı kullanıldığı takdirde VGA sinyal mesafesi artırılabilir.
• Mesafe arttıkça oluşan görüntü kaybının denkleştirilmesi ayarlanabilir görüntü kazanç ayarı özelliğine sahiptir.
• Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlar. 8KV Ani Elektrostatik Boşalmalara Karşı koruma ve 2KV gerilimdeki ani yükselmelere karşı koruma sağlar. (Built-in 8KV ESD protection and 2KV surge protection)
• LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinmek mümkündür.
• Kompakt form, DIN ölçülü ray sistemine ve duvara monte edilebilir.
• ATEN KVM Mesafe Uzatma Cihazları ve VGA Sinyal Uzatma Cihazları ile sorunsuz çalışır.
• VGA görüntü çözünürlüğü görüntüyu sunan kaynak cihaz ve alıcı cihazın özelliklerine bağlı olarak değişir.
• Bazı kurulumlarda uzak mesafelere bağlı olarak görüntü sinyali gözle görülür bir şekilde zayıflayabilir ya da görüntüde renklerde akmalar oluşabilir. Bu tip durumların önüne geçmek için ATEN-VE510 Video Synchronizer cihazı isteğe bağlı olarak temin edilebilir.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-VE550
• 1 x Güç Adaptörü
• 1 x Montaj Kit'i
• 1 x Topraklama Kablosu
• 1 x Kullanım Kılavuzu

VGA Monitörünüzün Görüntüsü Uzak Mesafelerde Bozuluyor Diye Dert Etmeyin! Çözümü Var.

Toz ve kir faktörünün yoğun olduğu fabrika ya da inşaat alanlarında, bilgisayar kasasının korunaklı ve güvenli bir yerde muhafaza edilmesi yönünde ihtiyaç gündeme gelmektedir. Bu durumda bilgisayarın imdadına KVM Mesafe Uzatma cihazları yetişir. Bu sayede bir klavye, mouse ve monitör ile bilgisayar uzak mesafeden kolaylıkla yönetilebilir. Aynı şekilde tek merkezden uzak bir noktaya sadece görüntü ulaştırmak istiyorsak VGA Mesafe Uzatma cihazı imdadınıza yetişir. Uzak mesafeden ötürü zayıflayan monitör sinyali görüntü kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Sinyal gecikmeleri yaşanabilir. Tedbir almak ve pürüzsüz, cam gibi görüntü elde etmek amacıyla KVM Mesafe Uzatma cihazları ATEN yelpazesinde bulunan VE510 Video Syncronizer ürünüyle kombine edilir. Böylece uzak mesafelere net görüntü sağlıklı ve kayıpsız bir şekilde iletilmiş olur.

KVM Mesafe Uzatma cihazlarının vaad ettiği sinyal mesafesi yeterli gelmediği takdirde KVM Mesafe Uzatma Cihazının Lokal ve Uzak üniteleri arasına mevcut sinyali iki katı artırabilmek için ATEN yelpazesinde bulunan VE550 ürünü konumlandırılabilir. Bu sayede mesafe sorunu ortadan kaldırılmış olur.



ATEN-VE510

Video Synchronizer

DVR Kayıt Cihazı / PC görüntüsünü uzak mesafelere cam gibi taşımak istiyorsanız ATEN ürünleri kullanın! KVM Mesafe Uzatma cihazlarıyla veya VGA Mesafe Uzatma cihazlarıyla birlikte kullanılmalıdır.

• VGA çıkışı olan cihazlar ile VGA monitörlerin arasına bağlandığında, uzun mesafede video kalitesini arttırır.
• Sinyal gecikmelerini eşitler.
• R/G/B sinyalleri elle düğme ile ayarlanabilir.
• Ekrandaki eğrilik ayarı yapılabilir. (Skew equalization)
• Hafızaya alma tuşu ile kullanıcı ayarları saklanabilir.
• LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında bilgi edinebilme imkanı
• Çalışırken sökülüp takılabilir.
• Kompakt form, DIN ölçülü ray sistemine ve duvara monte edilebilir.
• ATEN KVM Extender, Video Extender ve KVM Switch'lerle uyumludur.

Ambalaj İçeriği

• 1x ATEN-VE510
• 1x VGA Bağlantı Kablosu
• 1x Güç Kablosu
• 1x Montaj Takımı
• 1x Topraklama Kablosu
• 1x Kullanım Kılavuzu

VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı

DS-53200

Digitus IP VGA Sinyal Uzatma Cihazı, 100 metre, Hoparlör bağlanabilir

- Transmitter ve receiver olmak üzere iki birimden oluşur.
- Transmitter ve receiver birimleri arasına döşenecek CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile stereo ses ve VGA ekran sinyallerini 100 metre uzağa taşımak mümkündür.
- Ayrıca CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablonun bulunduğu noktalara network'te kullanılan bir switch yerleştirildiğinde sinyal mesafesi ilave olarak 100 metre ileriye taşınır.
- 1080p Full HD görüntüyü destekler. HDMI: 1920 x 1080@60Hz
- Geniş ekran destekler. HDTV uyumlu (720p, 1080i, 1080p). DDC/DDC2/DDC2B destekler.
- Stereo 2.0 ses destekler.
- Kaska bağlantı mümkün. Bu yöntem kullanılırken her receiver birime iki adet receiver birim bağlanabilir. (x 10 layer)
- Uzaktan yönetim RS-232 port kanalıyla yapılabilir.
- Kızılötesi (IR) uzaktan kumanda ünitesi bağlanabilir.
- Kızılötesi (IR) teknolojisi tek yönlü çalışır. Receiver'dan Transmitter'a iletilir.
- Bağlantılar: Transmitter: 1 x HDDB15 dişi (VGA ekran bağlantısı için), 1 x HDDB15 dişi (PC VGA bağlantısı için), 1 x RJ45 dişi (Transmitter ile Receiver Birimleri arasına döşenecek kablonun bağlantı kuracağı arayüz), 1 x Stereo Plug (Hoparlör bağlantısı için), 1 x Stereo Plug (PC Hoparlör bağlantısı için), 1 x 3.5 mm plug (RS232 bağlantı için), 1 x IR Transmitter/Emitter
- Bağlantılar: Receiver: 1 x HDDB15 dişi (VGA ekran bağlantısı için), 3 x RJ45 dişi (Transmitter ile Receiver Birimi arasına döşenecek kablonun bağlantı kuracağı arayüz için 1 adet RJ45 yuva ve Receiver Birimine ilave olarak takılabilen 2 adet Receiver Birimi arasında bağlantı kurmak için 2 adet RJ45 arayüz), 1 x Stereo Plug (Hoparlör bağlantısı için), 1 x 3.5 mm plug (RS232 bağlantı için), 1 x IR Receiver
- Transmitter üniteye haricen ekran bağlayarak görüntüleri lokalden canlı olarak izlemek mümkün.
- Kabinet'e monte edilebilir. Metal şasi.
- Boyutlar (E x B x Y): 115 x 91 x 28 mm
- Ağırlık: 340 g (Transmitter), 380 g (Receiver)
- Çalışma ısısı: 0 - + 50 °C
- Çalışma ortamındaki nem oranı: % 0 ~ % 80
- 2 adet harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir. (DC 5V / 2000mA)

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

DS-53900-1

Digitus VGA Sinyal Uzatma Cihazı, 65 metre

- VGA görüntü sinyalini 65 metreye kadar uzağa taşımak mümkündür.
- Maksimum çözünürlük 1920 x 1440 piksel@60Hz
- Görüntü bantgenişliği 300 MHz
- DDC, DDC2, DDC2B destekler
- VGA, SVGA, XGA, Multisync monitörleri destekler.
- Kaskad bağlantı imkanı
- Giriş: 1 x HD-15 erkek
- Çıkış: 1 x HD-15 dişi
- Harici güç adaptörü (DC 5V/1A) cihazla birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (G x Y x D; Ağırlık): 97 x 56 x 26 mm; 65g

Ses ve VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı

DS-53400

Digitus Ses ve VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı, Transmitter ve Receiver Birimi, 300 metre, Hoparlör bağlanabilir

- Sender ve Receiver olmak üzere iki parçadan oluşur. Stereo ses ve VGA ekran sinyallerinin 300 metre uzağa taşınmasını sağlar. (CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile).
- Gain ve Peak ayarları cihaz üzerindeki switchler kanalıyla yapılabilir.
- Çözünürlük / Bantgenişliği: Maksimum 1920 X 1200 piksel / 85Hz
- Boyutlar (E x B x Y): 110 x 75 x 25 mm
- Ağırlık: 213 g (Sender), 208 g (Receiver)
- Çalışma ısısı: 0 derece - + 70 derece
- Çalışma ortamındaki nem oranı: % 10 ~ % 85
- 2 adet harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir. (DC 5V / 1000mA)
- Bağlantılar: 1 x HDDB15 dişi (VGA ekran bağlantısı için), 1 x RJ45 dişi (Transmitter ile Receiver Birimi arasına döşenecek kablonun bağlantı kuracağı arayüz), 1 x Stereo Plug (Hoparlör bağlantısı için)

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ses ve VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı

DS-53420

Digitus Ses ve VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı, Transmitter Birim, 300 metre, Hoparlör bağlantı desteği (2 adet DS-53450 Receiver Birim ayrıca alınmalıdır)

- Transmitter Birim'e 2 adet Receiver birim bağlanabilir. Receiver birim (2 adet DS-53450 ayrıca alınmalıdır) ile birlikte kullanıldığında stereo ses ve VGA ekran sinyallerini 300 metre uzağa taşımak mümkündür (CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile).
- Bağlantılar: 1 x HDDB15 dişi (VGA ekran bağlantısı için), 1 x HDDB15 dişi (PC VGA bağlantısı için), 2 x RJ45 dişi (Transmitter ile Receiver Birimleri arasına döşenecek kablonun bağlantı kuracağı arayüz), 1 x Stereo Plug (PC Hoparlör bağlantısı için)
- Çözünürlük / Bantgenişliği: Maksimum 1920 X 1200 piksel / 85Hz
- Boyutlar (E x B x Y): 154 x 69 x 23 mm
- Çalışma ısısı: 0 derece - + 70 derece
- Çalışma ortamındaki nem oranı: % 10 ~ % 85
- 1 adet harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir. (DC 5V / 2000mA)

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

DS-53440

Digitus Ses ve VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı, Transmitter Birim, 300 metre, Hoparlör bağlantı desteği (VGA UTP Extender 4 Port With Audio) (4 adet DS-53450 Receiver Birim'ler ayrıca alınmalıdır)

- Transmitter Birim'e 4 adet Receiver birim bağlanabilir. Receiver birim (4 adet DS-53450 ayrıca alınmalıdır) ile birlikte kullanıldığında stereo ses ve VGA ekran sinyallerini 300 metre uzağa taşımak mümkündür (CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile).
- Bağlantılar: 1 x HDDB15 dişi (VGA ekran bağlantısı için), 1 x HDDB15 dişi (PC VGA bağlantısı için), 4 x RJ45 dişi (Transmitter ile Receiver Birimleri arasına döşenecek kablonun bağlantı kuracağı arayüz), 1 x Stereo Plug (Hoparlör bağlantısı için), 1 x Stereo Plug (PC Hoparlör bağlantısı için)
- Çözünürlük / Bantgenişliği: Maksimum 1920 X 1200 piksel / 85Hz
- Boyutlar (E x B x Y): 154 x 69 x 23 mm
- Çalışma ısısı: 0 derece - + 70 derece
- Çalışma ortamındaki nem oranı: % 10 ~ % 85
- 1 adet harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir. (DC 5V / 2000mA)

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

DS-53450

Digitus Ses ve VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı, Receiver Birim, 300 metre, Hoparlör bağlantı desteği (DS-53440 veya DS-53420 Transmitter Birim ayrıca alınmalıdır)

- Transmitter birim (DS-53440 ayrıca alınmalıdır) ile birlikte kullanıldığında stereo ses ve VGA ekran sinyallerini 300 metre uzağa taşımak mümkündür (CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile).
- Bağlantılar: 1 x HDDB15 dişi (VGA ekran bağlantısı için), 1 x RJ45 dişi (Transmitter ile Receiver Birimi arasına döşenecek kablonun bağlantı kuracağı arayüz), 1 x Stereo Plug (Hoparlör bağlantısı için)
- Çözünürlük / Bantgenişliği: Maksimum 1920 X 1200 piksel / 85Hz
- Gain ve Peak ayarları cihaz üzerindeki switchler kanalıyla yapılabilir.
- Çalışma ısısı: 0 derece - + 70 derece
- Çalışma ortamındaki nem oranı: % 10 ~ % 85
- Boyutlar (E x B x Y): 110 x 75 x 25 mm
- 1 adet harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir. (DC 5V / 1000mA)

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ses ve VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı

ATEN-VB552

Cat 5 VGA Sinyal Uzatma Cihazı, 450 metre*, Hoparlör ve Mikrofon bağlanabilir (VGA Over Cat 5 Repeater + Audio)

ATEN-VB552 VGA Over Cat 5 Repeater + Audio cihazı, ATEN Cat 5 Audio/Video çoklayıcı ürünleri ile uyumlu çalışır. ATEN-VB552 audio/video sinyalini CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile 150 metre uzağa taşır. İlave repeater ürünü kullanıldığında audio/video sinyali, 450 metre gibi bir mesafeye ulaştırılabilir.
Uzak mesafelerde görüntü sinyal kaybı olacağı için ATEN-VB552, ayarlanabilir görüntü kazanç ve kayıpları minimize etme özelliği sayesinde en keskin görüntüyü sunabilmektedir. IR uzaktan kumanda ünitesi sayesinde uzaktan görüntülere müdahele edebilmek mümkündür.Kabinete monte edilebilir. 2 adet RS-232 bağlantısı sayesinde seçim işlemi rahatlıkla yapılabilir. Yüksek görüntü çözünürlüğünü destekler.

- Audio/Video sinyalini uzatmak için CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılır.
- Audio/Video sinyali 150 metre mesafeye taşınabilir.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü - 30 metrede maksimum 1920x1200@60Hz, 150 metrede 1600x1200@60Hz, 200 metrede 1280x1024@60Hz
- Hoparlör ve seri arayüzlü cihazlar bağlanabilir.
- Kenskin görüntü için iki farklı kazanç kontrol mod'a sahiptir.
- Görüntü kazanç ayarı OSD kanalıyla yapılabilir.
- IR uzaktan kumanda alıcısına sahiptir.
- 2 adet RS-232 bağlantısı sayesinde seçim işlemi rahatlıkla yapılabilir.
- VESA FDMI'nın tarif ettiği montaj standartlarına uygun tasarlanmıştır.
- Lokal'de bulunan monitör DDC destekler.
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA ve multisync monitörleri destekler.
- ATEN-VS1504/VS1508 Audio/ Video çoklayıcı ürünleriyle birlikte kullanılabilir.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-VB552
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Infrared Uzaktan Kumanda Ünitesi
- 1 x Infrared Alıcısı
- 1 x IR Alcısı Tutucusu
- 1 x Kabinet Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VE022

Mini Cat 5 Hoparlör/Görüntü Sinyali Uzatma Cihazı, 150 metre (Mini Cat 5 A/V Extender)

- ATEN-VE022 Mini Cat 5 Hoparlör/Görüntü Sinyali Mesafe Uzatma Cihazı kaynak cihazınızın hoparlör ve görüntü sinyalini 150 metre gibi uzak mesafede konumlandırılan monitöre aktarılmasını sağlar.
- Tak & Çalıştır özelliği sayesinde VE022 ürünü kaynak cihaza bağlıyken çalışma esnasında sökülebilir.
- ATEN-VE022, lokal (transmitter) ve uzak (receiver) ünite olmak üzere iki parça üründen oluşmaktadır. İki ünitede arasında bağlantı için CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablosu kullanıldığında ses ve görüntü sinyali 150 metre uzağa taşınır.
- Üstün görüntü kalitesi - 1920 x 1200@60Hz (30 metrede), 1600 x 1200@60Hz (100 metrede) ve 1280 x 1024@60Hz (150 metrede)
- Ayarlanabilir Kazanç Kontrol özelliği - Mesafeye bağlı olarak taşınan sinyalde yaşanabilecek kayıpların ve zayıflamaların minimize edilmesini sağlar.
- Hoparlör bağlantısı mümkün, mono ses elde edilir.
- Lokal (Transmitter) ünite güç adaptörüne ihtiyaç duymamaktadır.
- ATEN-VE022 cihazını görüntüyü yansıtacak ekrana kolaylıkla monte edebilmek amacıyla Dock Mount kit ürünle birlikte gelmektedir.
- Kolay kurulum ve montaj

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-VE022T
- 1 x ATEN-VE022R
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x VGA Kablosu (35 cm)
- 1 x Hoparlör Kablosu (40 cm)
- 1 x Dock Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x USB - DC Güç Kablosu

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VE200

Ses / VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı, Hoparlör bağlantı desteği, 150 metre (VGA Extender)

ATEN-VE200R

Ses / VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı, Uzak Ünite, Hoparlör bağlantı desteği, 150 metre

ATEN-VE200 model Ses/Görüntü Sinyali Uzatma Cihazı, bilgisayarınıza bağlı monitör görüntüsünü 150 metre uzak bir mesafede bulunan başka monitörlere aktarılmasını sağlar. Görüntü çözünürlük kalitesi 1600 x 1200 @ 60Hz değerlerindedir. Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 150 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile Lokal üniteye bağladığınız bilgisayarın monitör görüntüsünü Uzak ünite üzerine bağladığınız 2 farklı monitör ile uzağa taşıyabilirsiniz. Bu tip cihazlar bilgisayar kasasının güvenli bir yerde tutulmasını gerektiren, görüntü sistemlerinin ise toplu taşıma mekanlarında ya da AVM'lerde kamuya açık alanlarda sergilenmesini sağlayan uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir.

VE200 model Ses/Görüntü Sinyali Uzatma Cihazı'nın kullanılabileceği iş uygulamaları:
Finans: Stok marketindeki bilgilerin uzak noktadaki bir monitörden izlenmesi
Eğitim: Derslerin dersliklerden amfilere taşınmasını ve eğitimlerin buradan izlenmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir.

- Lokal ve Uzak üniteler arasında CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılır.
- Lokalde ve uzakta görüntü sistemlerinin bağlanmasını sağlar.
- Sinyal iletim mesafesi maksimum 150 metre
- Yüksek kalite görüntü - maksimum 1600 x 1200 @ 60 Hz (150 metrede)
- Hoparlör bağlantısı mümkün
- Seri arayüz (RS232) bağlantısı mümkün
- Mesafe arttıkça oluşan görüntü kaybının denkleştirilmesi için 2 kademeli ayarlanabilir görüntü kazanç ayarı özelliğine sahiptir.
- Görüntü kazanç ayarı ve sinyal kaybının denkleştirilmesi için ayar OSD menüsü ile yapılabilir.
- IR alıcı sayesinde süratli ve kolay şekilde görüntü kalitesi ayarı yapılabilir.
- Monitör açıp/kapatma ve uzaktan görüntü ayarı IR uzaktan kumanda ünitesiyle rahatlıkla yapılabilir.
- Seçim için 2 adet RS-232 kanal sunar.
- VESA FDMI montaj standartların uygun şekilde dizayn edilmiştir.
- Lokal monitör DDC destekler.
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA ve multisync monitörleri destekler.
- *1. ATEN VB552 (VGA Over Cat5 Repeater + Audio) ile birlikte kullanıldığında mesafe 450 metreye kadar çıkarılabilir.

Ambalaj İçeriği

- 1x ATEN-VE200L
- 1x ATEN-VE200R
- 1x VGA/Ses Kablosu (1.8 m)
- 2x Güç Adaptörleri
- 1x Infrared Uzaktan Kumanda Aleti
- 1x Infrared Alıcısı
- 1x Infrared Receiver Holder
- 1x Kabin Montaj Kit'i
- 1x Kullanım Kılavuzu

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ses ve VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı

ATEN-VE500R

Cat 5 Ses / VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı, Alıcı Ünitesi

ATEN-VE500T

Cat 5 Ses / VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı, Verici Ünitesi

ATEN-VE500RQ

Cat 5 Ses / VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı, Alıcı Ünitesi, Deskew özelliği

- ATEN-VE500T, ATEN-VE500R ve ATEN-VE500RQ model Cat 5 Ses ve Görüntü Uzatıcı ürünleri bilgisayar ile monitör arasında CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo aracılığıyla mesafenin artırılmasını sağlar.
- ATEN-VE500R model ürünün sunduğu görüntü çözünürlüğü: 1920x1200@60Hz (30 m); 1600x1200@60Hz (150 m)
- ATEN-VE500RQ model ürünün ise sunduğu görüntü çözünürlüğü: 1920x1200@60Hz (150 m); 1280x1024@60Hz (300 m)
- ATEN-VE500R ve ATEN-VE500RQ model Cat 5 Ses ve Görüntü Uzatıcı ürünleri bilgisayarın uzak bir lokasyonda güvenli bir yerde muhafaza edilebildiği; TV, monitör gibi görüntü aktarım cihazlarının ortak kamu alanlarında kullanılabildiği uygulamalar için idealdir.

- Alıcı Ünite: ATEN-VE500R A/V Over Cat 5 Alıcı
- Alıcı Ünite: ATEN-VE500RQ A/V Over Cat 5 Alıcı, Deskew özellikli
- Verici Ünite: (Ayrıca temin edilmelidir) ATEN-VE500T A/V Over Cat 5 Verici

- Verici ve Alıcı cihazları arasında bağlantı için Cat 5e kablo kullanılır.
- Deskew özelliği (ATEN-VE500RQ) - Artan mesafeye bağlı olarak RGB sinyallerinde oluşabilecek kayıplar otomatik olarak minimize edilir. Bu sayede ATEN-VE500 serisi ürünler uzak mesafelerde rahatlıkla kullanılabilirler.
- Uzak Mesafe Görüntü İletimi: Maksimum 300 metre.
- Üstün görüntü kalitesi ; ATEN-VE500R: 1920x1200 @60Hz (30 m); 1600x1200 @60Hz (150 m), ATEN-VE500RQ: 1920x1200 @60Hz (150 m); 1280x1024 @60Hz (300 m)
- Üstün ses kalitesi
- Ayarlanabilir kazanç kontrolü - Artan mesafeye bağlı olarak oluşabilecek sinyal kayıpları elle ayar yapılarak yok edilebilir.
- Lokalde ve uzakta monitör, TV gibi görüntü aktarım cihazı bağlantısı yapılabilir.
- RS-232 port'a sahiptir.
- Geniş ekran destekler.
- Kabinete monte edilebilir.

Ambalaj İçeriği
ATEN-VE500R

- 1 x ATEN-VE500R
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Terminal Blok
- 1 x Topraklama Teli
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Ambalaj İçeriği
ATEN-VE500T

- 1 x ATEN-VE500T
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 2 x Terminal Blok
- 1 x Topraklama Teli
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Ambalaj İçeriği
ATEN-VE500RQ

- 1 x ATEN-VE500RQ
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Terminal Blok
- 1 x Topraklama Teli
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VM0808T

8x8 Cat 5 A/V Matrix Switch

- Gelişmiş 8 x 8 Cat 5 A/V Matrix Switch ürünü 8 adet kaynak cihazın ses ve görüntü sinyalini CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo üzerinden 8 ayrı noktada birbirinden uzak mesafelerde yer alan ekranlara taşır.
- VanCryst™ Medya Matrix çözümünde 8-giriş / 8-çıkış bağlantısına sahip ATEN-VM0808T model Cat 5 Ses ve Görüntü Matrix Switch'i ve ATEN-VE500 model Cat 5 Ses ve Görüntü uzatıcı ürünleri bulunuyor.
- Medya Matrix Çözümü, birden fazla kaynaktan gelen yüksek kalite ses ve VGA görüntü içeriğinin CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablosu üzerinden 300 metre mesafede bulunan birden fazla ekrana taşınmasını sağlıyor.
- ATEN-VM0808T Matrix Switch ürünü, ATEN-VE500 mesafe uzatıcı ürünleriyle birlikte kullanılıyor. 8 adet kaynak cihazdan gelen ses ve VGA görüntü sinyalini uzağa taşıyabilmek için her bir kaynak cihazın önüne ve görüntü & ses sinyalini ulaştırmak istediğimiz uzak mesafede bulunan 8 adet ekranın önüne da birer adet ATEN-VE500 cihazı yerleştirilir. Alıcı ve verici prensibiyle çalışan ATEN-VE500 cihazları arasına da 8 adet CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo hattı çekilir. Bu sayede 8 farklı içeriğin yaptığı ses ve görüntü yayını uzak mesafelerdeki VGA bağlantısı kullanan ekranlara aktarılır. Ek olarak ATEN-VM0808T Matrix Switch ürününe sadece lokalde kullanabilmek amacıyla ilave bir kaynak cihazı ve VGA ekranı da bağlanabilir.
- Medya Matrix Çözümüne network'ün bulunduğu her yerden erişilebilir. Hem lokalden hem uzaktan. Lokalde cihazın önpanelinde yer alan düğmeler ve RS-232/85 seri arayüzlerini kullanarak cihazı yönetebilir. Uzakta ise internete bağlı herhangi cihazda web tarayıcısını çalıştırarak ya da Telnet oturumu açarak erişmek mümkün.
- ATEN-VM0808T Matrix Switch ürünü Geniş Ekran High Definition görüntüleri maksimum 1920 x 1200@60Hz çözünürlükte ve stereo ses kalitesinde gösterebilir. Ses ve görüntü kaynağı arasında geçişler birbirinden bağımsız yapılabilir. Başka bir ifadeyle 1 nolu kaynak cihazın görüntüsü 5 nolu ekrana aktarılırken 4 nolu kaynak cihazın ses sinyali 5 nolu ekrana aktarılabilir. ATEN'in patentli Deskew teknolojisi sayesinde ATEN-VE500'nin alıcı üniteleri uzak mesafeye RGB sinyali ulaştırırken sinyallerde gecikme yaşanmaması amacıyla sinyali güçlendirmiştir. Bu sayede 300 metre mesafeye kadar kayıpsız şekilde görüntü sinyali ulaştırılabilir.

Media Matrix Çözümünün kullanılabileceği yerler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Mağazalar, satış noktaları, fuarlar, Digital signage uygulamaları, Yüksek çözünürlüklü monitor ve görüntü sistemleri teşhir alanları, Kamu alanlarında yayıncılık, Sinema, tiyatro lobilerinde, Bekleme odalarında, Müşteri hizmetleri merkezlerinde, Veri control merkezleri – kiosk sırası, anonsları v.s., Spor etkinlikleri, bowling salonları, Sınıflar, derslikler, anfiler, Toplantı odaları, seminerler, Casinolar, havaalanlarii tren istasyonları, lojistik merkezleri, Trafik kontrol merkezleri, hududtar

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-VM0808T
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Kabin Montak Kit'i
- 1 x Topraklama Teli
- 3 x Terminal Blok
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

ATEN-VM0808T Matrix Switch ile Birlikte Kullanılabilecek Mesafe Uzatıcı Üniteleri

ATEN-VE500T A/V Over Cat 5 Verici
ATEN-VE500R A/V Over Cat 5 Alıcı
ATEN-VE500RQ A/V Over Cat 5 Alıcı
Deskew özellikli

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

DVI Sinyal Uzatma Cihazları

DS-54901

Digitus DVI Repeater (DVI Sinyali Uzatma Cihazı), 50 metre, 165 MHz, Çözünürlük 1080p ya da 1920 x 1200

- DVI sinyalini 50 metre ileriye götürmek mümkündür.
- Ekran Çözünürlüğü / Bantgenişliği: 1080p ya da 1920 x 1200 dpi. / 1.65 GHz
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
- Giriş: 1 x DVI-D 29 pin dişi (PC)
- Çıkış: 1 x DVI-D 29 pin dişi (Monitör/Projeksiyon)
- Tak çalıştır özelliğini destekler. Çalışma esnasında DVI kaynak cihazı ve DVI monitör cihazına yapılan bağlantılar sökülüp takılabilir.
- Giriş Görüntü Sinyali: 1.2 volt p-p
- Giriş DDC Sinyali: 5 volt p-p (TTL)
- Çalışma Sıcaklığı: -10 - 45 derece
- Depolandığı Ortamın Isısı: -30 - 70 derece
- Güç Tüketimi: 180mA
- Güç Tüketimi: DC5V 1A

DS-54101

Digitus Cat 5 DVI Sinyal Uzatma Cihazı, 70 metre, 1920 x 1200 @ 60 Hz

- Cat 5 DVI Sinyal Uzatma Cihazı, CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo aracılığıyla DVI görüntü kaynak cihazı ile DVI monitör cihazı arasındaki mesafenin artırılmasını sağlar.
- EDID (Extended Display Identification Data) özelliği sayesinde DS-54101, DVI sinyali üreten kaynak cihazın görüntü ayarları hangi şekildeyse DVI monitör bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Transmitter ve Receiver olmak üzere iki üniteden oluşur. DVI kaynağı (PC ya da DVD çalıcı) Transmitter ünitesine direkt olarak bağlanarak görüntü sinyalini araya döşenen 70 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla Receiver cihazına bağlı DVI görüntü sistemine ulaştırır.
- Transmitter ve Receiver üniteleri tak çalıştır özelliğini destekler. Çalışma esnasında DVI kaynak cihazı ve DVI monitör cihazına yapılan bağlantılar sökülüp takılabilir.
- Yüksek görüntü kalitesi ; 1920 x 1200@60Hz (50 metre), 1600 x 900 (50 metre), 1440 x 900 (50 metre), 1280 x 1024 (50 metre), 1024 x 768 (65 metre), 800 x 600 (70 metre)
- Görüntü Bantgenişliği: 1.65 Gbps (DVI 1.1), Giriş TMDS Görüntü Sinyali: 1.2 volt p-p, Giriş DDC Sinyali: 5 volt p-p (TTL)
- DVI Konnektör: 2 x DVI-D 29 pin erkek
- Transmitter ve Receiver Bağlantı Arayüzü: 1 x RJ-45
- Çalışma Sıcaklığı: 0 - 55 derece, Depolandığı Ortamın Isısı: -20 - 85 derece

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VE066

Mini Cat 5 DVI Sinyal Uzatma Cihazı, 20 metre

- DVI kaynak cihazı ve DVI görüntü cihazı arasındaki mesafenin artırılmasını sağlar.
- Transmitter ve Receiver üniteleri arasında bağlantı için CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılır.
- Uzak mesafe sinyal iletimi - maksimum 15 metre (1080p için); 15 metreye kadar çözünürlük 1600 x 1200; 20 metrede 1080i (HDTV)
- HDCP 1.1 Uyumlu
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler. Çalışma esnasında sökülebilir.
- Yüksek görüntü kalitesi - HDTV çözünürlüğü 720p, 1080i ve 1080p (1600 x 1200); SVGA, SXGA, UXGA ve WUXGA (1920x1200)
- Kompakt şasi
- Tüm ATEN DVI seçici ve çkolayıcı ürünleriyle uyumlu çalışır.
- LCD Ekran, Plazma TV ve projeksiyon cihazları ile bağlantı kurabilir.
- Ev sinema sistemleri, Bankacılık, Güvenlik Sistemleri, Dışmekan multimedya uygulamaları, Havaalanı, Borsacılık gibi Finans uygulamalarında kullanım alanına sahiptir.
- Smart Video Display özelliğine shiptir. VE066, görüntü kalitesini cihaz çıkışa bağlı monitör cihazının mevcut çözünürlük değerlerine göre ayarlar ve optimize eder.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-VE066T (Transmitter Ünitesi)
- 1 x ATEN-VE066R (Receiver Ünitesi)
- 1 x Kullanım Kılavuzu

ATEN-VE600A

DVI Sinyal Uzatma Cihazı, Hoparlör Bağlanabilir, 60 metre (DVI Extender with Audio)

- ATEN-VE600A ürünü finans sektöründe, havaalanlarında, ulaşım sektöründe, yayıncılık ve fuar merkezlerinde yoğun şekilde talep görmektedir.
- DVI kaynağından (PC ya da DVD çalıcı) görüntünün 60 metre gibi mesafede ötede bulunan görüntü cihazlarına ulaştırılmasını sağlar. Mesafe Uzatma Cihazları yüksek iş hacminin olduğu, iş gücünün ağır olduğu (Örneğin; tozun hakim olduğu granit ya da un fabrikasında) alanlarda, maliyet olarak yüksek olan sistemlerin bulundukları lokasyondan güvenli bir lokasyona nakledilmesi hallerinde lokalden cihazlara ulaşmak amacıyla kullanılır. ATEN-VE600A 1920 x 1200 (WUXGA) ve geniş ekran HDTV 1080i çözünürlük değerlerini destekler. ATEN-VE600A iki üniteden oluşur. (ATEN-VE600AL ve ATEN-VE600AR) DVI kaynağı (PC ya da DVD çalıcı) ATEN-VE600AL ünitesine direkt olarak bağlanarak görüntü ve ses sinyalini araya döşenen 60 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla ATEN-VE600AR'ye bağlı DVI görüntü sistemine ulaştırır.
- DVI görüntü ve ses sinyalini taşımak için CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılır. Maksimum mesafe 60 metre
- ATEN EDID teknolojisi sayesinde CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla DVI görüntü sinyalini taşır.
- Hoparlör bağlanabilir.
- Yüksek kalite görüntü sunar — maksimum 1920x1200 (40 m); 1080p (40 m) ; 1080i (60 m)
- Cihaz üzerinde bulunan EQ anahtarı sayesinde görüntü optimizasyon ayarı yapılabilir. Resim dengelemesi özelliği sayesinde uzak mesafelere kaliteli görüntü aktarımı sağlanır.
- Genişekran formatlarını destekler.
- Kabinete monte edilebilir.
- HDCP destekler.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-VE600AL (Lokal Unite)
- 1 x ATEN-VE600AR (Uzak Unite)
- 2 x Güç Adaptörleri
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kitabı

HDMI Sinyal Uzatma Cihazları

AP-HDMI200-2SC-01

HDMI - Fiber Mesafe Uzatma Cihazı, SC Multimode 200 metre

- SC Duplex Konnektörlü
- 62.5/125 Multi Mode fiber optik kablo kullanılmalıdır.
- Uzak mesafe görüntü ve ses iletimi mümkün
- Maksimum 1920 x 1080 çözünürlülük destekler.
- Yüksek çözünürlüklü görüntü sunar.
- HDCP fully uyumlu
- Fiber optik kablo radyp frekanslarından olumsuz etkilenmemektedir.
- Class 1 lazer ürün EN 60825-1 ile uyumlu
- HDMI Type A bağlantısı

BS-HE60

HDMI Sinyal Uzatma Cihazı, 50 metre, HDCP uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080p

- Transmitter ve Receiver olmak üzere iki parçadan oluşur. Transmitter ve Receiver arasında döşenen 60 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla HDMI sinyali 60 metre uzakta bulunan HDMI ekranına taşınır.
- HDMI uyumlu cihazlarla çalışır.
- HDMI Girişi: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- Desteklenen Ses Formatı: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Maksimum Sinyal İletim Bantgenişliği: 5.1Gbps
- Giriş Sinyal Bantgenişliği: 225MHz
- Giriş DDC Sinyali: 5 V p-p (TTL)
- Çalışırken çektiği akım: 600mA
- Çalışma Isısı: -15 - +55 derece
- Boyutlar (E x B x Y): 82 x 45 x 21 mm
- Ağırlık: 0.5 kg
- Şasi: Matal
- 2 adet harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Yazılım gerektirmez.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

BS-HE150

HDMI Sinyal Uzatma Cihazı, 150 metre, HDCP uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080p

- Transmitter ve Receiver olmak üzere iki parçadan oluşur. Transmitter ve Receiver arasında döşenen 150 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla HDMI sinyali 150 metre uzakta bulunan HDMI ekranına taşınır.
- HDMI uyumlu cihazlarla çalışır.
- HDCP 1.3 destekler.
- Desteklenen Çözünürlük Değerleri - HDMI Girişi: 24/50/60fs/1080p/1080i/ 720p/576p/576i/480p/480i
- Desteklenen Çözünürlük Değerleri - HDMI Çıkışı: 24/50/60fs/1080p/1080i/ 720p/576p/576i/480p/480i
- Desteklenen Ses Formatı: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/ DTS/Dolby-AC3/DSD
- Çalışma Isısı: +1 - +40 derece
- Boyutlar (E x B x Y): 111 x 66 x 32 mm
- 2 adet harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VE882

HDMI - Fiber Mesafe Uzatma Cihazı, LC Singlemode 600 metre

- HDMI görüntü ve ses, IR ve RS-232 sinyallerini tek bir fiber optik kablo kanalıyla 600 metreye taşınmasını sağlar.
- HDMI (3D, Deep Color), HDCP uyumlu – sinyal oranı maksimum 3.125 Gbits
- Üstün görüntü kalitesi – maksimum 1080p@60Hz 24-bit
- Tam frekans IR sinyali 30KHz - 60KHz destekler.
- Lokal ve uzak ünite arasına tek bir fiber optik kablo döşenir. OM3 single-mode fiber optik kablo kullanılmalıdır.
- Geniş ekran formatlarını destekler.
- Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlar. 8KV/15KV ESD
- RS-232 seri port kanalıyla dokunmatik ekran, barkod tarayıcıyla bağlantı kurmak mümkün. RS-232 sinyal iletim hızı maksimum 115kbps
- IR uzaktan kumanda haberleşmesi çift yönlü yapılabilir. Aynı anda yapılamaz. Her seferinde tek yönlü yapılabilir.
- Kabinete monte edilebilir.
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.

HDMI Sinyal Uzatma Cihazları

ATEN-VE800

HDMI Sinyal Uzatma Cihazı, 60 metre (HDMI Extender)

ATEN-VE800R

HDMI Sinyal Uzatma Cihazı, Uzak Ünite, 60 metre (HDMI Extender Remote Unit)

• ATEN-VE800 HDMI Mesafe Uzatma cihazı HDMI kaynağındaki görüntüyü (PC, DVD çalar, uydu set üstü kutusu v.s.) CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablosu kanalıyla 60 metre uzakta bulunan HD görüntü sistemine aktarır. Cihaz üzerinde HDMI (high definition multimedia arayüzü) konnektörler bulunmaktadır. HDMI <-> DVI dönüştürücü adaptör kullanıldığı takdirde DVI (digital visual interface) Mesafe Uzatma cihazı olarak da kullanılabilir.
• HDMI yayını yapan bir görüntü kaynağı cihazı ile HDMI görüntü sistemi arasındaki mesafeyi artırmak amacıyla kullanılır.
• Bilindiği üzere HDMI kablolarda mesafe sınırlıdır. Uzun mesafelere sinyal ulaştırmak amacıyla HDMI bağlantı kablosu yerine CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablosu kullanılır.
• Yüksek Görüntü Çözünürlüğü: Çözünürlük: 1920 x 1200, 1080p'e kadar. 40 metrede 1080p; 60 metrede 1080i (HDTV)
• HDCP 1.1 uyumludur.
• 1080p görüntü sistemlerinde sinyal oranı maksimum 250 Mbps–2.25Gbps değerindedir.
• ATEN HDMI swith ve çoklayıcı cihazlarıyla sorunsuz çalışır.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VB802

HDMI Over Cat 5 Repeater

• ATEN-VB802 HDMI Over Cat 5 Repeater ürünü HDMI sinyal uzatma cihazı olup ATEN HDMI Over Cat 5 Çoklayıcı ve Mesafe Uzatıcısı ürünleriyle birlikte kullanılır. ATEN-VB802 iki adet CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablosu kullanıldığında HDMI sinyal mesafesini ilave olarak 60 metre uzağa taşır.
• Transmitter ünitesinden Receiver ünitesine multimedya içeriğin iletilmesi işleminde kullanılan en etkili üründür.
• Lokalde HDMI çıkış port'a sahip. Bu sayede HDMI monitör bağlanabilir.
• HDMI ve HDCP uyumlu
• HDCP destekler.
• HDMI (3D)
• Dolby True HD ve DTS HD Master Audio destekler.
• Görüntü kalitesin artırmak için 8 kademeli EQ ayarı
• 5 kademeli kaskad bağlantı yöntemiyle bağlanabilir. Üstün görüntü kalitesine sahip – HDTV çözünürlük değerlerine sahip 480p, 720p, 1080i ve 1080p (1920 x 1080)

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VE803

HDMI USB Mesafe Uzatma Cihazı (HDMI USB Extender), maksimum 60 metre

• Lokal ve uzak üniteler arasında bağlantı için iki adet CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılır.
• 1080p çözünürlük değerlerine sahip görüntüyü 40 metreye kadar korur. 1080i çözünürlük değerlerine sahip görüntüyü 60 metreye kadar korur.
• Üstün görüntü kalitesi sunar – 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080), VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA ve WUXGA (1920 x 1200) HDTV çözünürlük değerlerini destekler.
• USB dokunmatik panel'e sahip
• Dolby True HD ve DTS HD Master Audio teknolojilerini destekler.
• 8KV/15KV ESD korumalı
• Transparent USB Desteği – USB 2.0 full speed aygıtları destekler.
• Geniş ekran formatını destekler.
• HDMI (3D, Deep Color); HDCP uyumlu – maksimum sinyal oranı 2.25Gbit
• Lokal ünitenin elektrik beslemesi USB kablo üzerinden yapılır.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VE809

Kablosuz HDMI Sinyal Uzatma Cihazı, 30 metre

• Kurulu 2 adet HD TV'de aynı anda HD görüntü izletme *
• Bluray DVD oynatıcı, HD kablo bağlantısı ve diğer HDMI cihazların bağlantısını kablosuz olarak iletebilir.
• Kablosuz 3D desteği.
• Kablosuz HD Full 1080p ve 5.1 kanal dijital ses desteği
• Yüksek video kalitesi – 480p, 720p, 1080i ve 1080p
• Ev sinema sistemlerini gözden uzakta tutabilme desteği verir.
• Dahili IR (kızılötesi) alıcı sayesinde kaynak cihazı uzaktan kontrol edebilme.
• Yazılım veya driver yüklenmesi gerekmez.
• HDCP uyumlu
• WHDI™ teknolojisine göre düşük gecikme <1ms

* Çevresel şartlar; katı objeler, demir yoğunluğu, beton, tuğla vb etkenler mesafenin kısalmasına neden olabilir.

HDMI Sinyal Uzatma Cihazları

DS-55100

Digitus HDMI Sinyal Uzatma Cihazı, 50 metre, HDCP uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080p

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

• DS-55100 HDMI Sinyal Uzatma cihazı HDMI kaynağındaki görüntüyü (PC, DVD çalar, uydu set üstü kutusu v.s.) CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablosu kanalıyla 50 metre uzakta bulunan HD görüntü sistemine aktarır. Cihaz üzerinde HDMI (high definition multimedia arayüzü) konnektörler bulunmaktadır. HDMI <-> DVI dönüştürücü adaptör kullanıldığı takdirde DVI (digital visual interface) Mesafe Uzatma cihazı olarak da kullanılabilir.
• Çözünürlük: 1920 x 1200, 1080p'ye kadar.
• HDCP (Yüksek Band Aralığında Dijital İçerik Koruma) korumalı içerik izlemeniz için HDCP destekli
• Görüntü bant genişliği kanal başına 1.65Gbps/165MHz değerindedir. (Tüm kanallarda 4.95Gbps)
• Dikey Frekans Aralığı: 50/60 Hz
• Renk derinliği kanal başına 8bit (tüm kanallarda 24bit)
• IEEE-568B standardını destekler.
• LPCM gibi sıkıştırılmamış ses formatını destekler.
• Boyutlar (E x B x Y): 100mm x 65mm x 25.5mm
• Ağırlık: 385 gr
• Çalışma Isısı: 0 - 70°C
• Harici güç adaptörü cihaz ile birlikte verilmektedir. (5V DC@2A)
• Güç Tüketimi: 5W

DS-55200

Digitus IP HDMI Sinyal Uzatma Cihazı, 100 metre, Maksimum çözünürlük 1080p

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

• HDMI transmitter / receiver olmak üzere iki parçadan oluşur. Bu iki cihaz arasına 100 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo döşendiği takdirde HDMI sinyali 100 metre mesafeye taşınabilir.
• Görüntü sinyal kalitesi: 1080p Full HD 720p, 1080i, 1080p HDTV çözünürlüklerini destekler.
• Stereo 2.0 ses desteği
• Monitör sayısı artırılabilir. Receiver ünitesi kaskad bağlantıyı destekler. Ayrıca temin edilmelidir (DS-55201)
• Uzaktan cihazlara erişip yönetebilmek için RS-232 port bağlantısı sunar.
• Uzaktan Kumanda ile erişim imkanı (opsiyonel)
• Kabinete monte edilebilir.
• Boyutlar (E x B x Y): 115 x 91 x 28 mm
• Ağırlık: 340 gr (transmitter), 380 gr (receiver)
• Çalışma ısısı: 0 - + 50 °C
• Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5 V / 2 A x 2)

DS-55900

Digitus HDMI Sinyal Uzatma Cihazı, 50 metre, HDMI 1.3b ve HDCP uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080i, 1080p

• DS-55900 HDMI Mesafe Uzatma cihazı HDMI kaynağındaki görüntüyü (PC, DVD çalar, uydu set üstü kutusu v.s.) 50 metre uzakta bulunan HD görüntü sistemine aktarır. Cihaz üzerinde HDMI (high definition multimedia arayüzü) konnektörler bulunmaktadır. (1 Giriş, 1 Çıkış)
• HDMI yayını yapan bir görüntü kaynağı cihazı ile HDMI görüntü sistemi arasındaki mesafeyi artırmak amacıyla kullanılır.
• Bilindiği üzere HDMI kablolarda mesafe sınırlıdır.
• Çözünürlük: 50 metrede 1080p
• HDMI 1.3b standardı ile uyumludur.
• HDCP 1.1 uyumludur.
• HDCP (Yüksek Band Aralığında Dijital İçerik Koruma) korumalı içerik izlemeniz için HDCP destekli
• Görüntü bant genişliği 1.65Gbps/165MHz değerindedir.

DS-55901

Digitus HDMI Sinyal Tekrarlayıcısı, Çözünürlük: 1080p, Bantgenişliği 2.25Gbps/225MHz, Kabine Monte Edilebilir

• HDMI sinyalinin maksimum 35-40 metre mesafeye taşınmasını sağlar.
• Renk derinliği: Her kanal için 12 bit (Tüm kanallar hesaba katıldığında renk derinliği 36 bit)
• HDCP (Yüksek Band Aralığında Dijital İçerik Koruma) korumalı içerik izlemeniz için HDCP destekli
• LPCM gibi sıkıştırılmamış ses formatını destekler.
• DTS Digital, Dolby Digital ses formatlarını destekler.
• Çeşitli metrajlarda (minimim 1 metre maksimum 35 metre) HDMI kablosunun kullanılabilmesi için 8 kademeli (0 - 7) balans ayarı yapılmasını sağlar.
• Güç adaptörü bağlantısı için yuvaya sahiptir. Güç adaptörü (5V DC) harici olarak temin edilmelidir.
• Güç tüketimi: Maksimum 3W
• Görüntü giriş sinyali: 5 Volts p-p (TTL)
• Görüntü çıkışı: HDMI 1.3b
• HDMI giriş ve çıkış bağlantı konnektörleri: Tip A 19 pin
• Dikey frekans aralığı: 50/60Hz
• Boyut: 5 mm x 4 mm x 3.5 mm
• Ağırlık: 78 gr

Paralel Sinyal Uzatma Cihazı

ATEN-IC164

Paralel Sinyal Uzatma Cihazı, Maksimum 400 metre, Güç Adaptörü Gerektirmez

ATEN-IC164 paralel sinyal uzatma cihazı, bilgisayar ile pararel arayüz kullanan çevre aygıtı arasındaki mesafenin artırılmasını sağlar. Maksimum mesafe 400 metredir. Bu sayede uzak mesafeden paralel arayüz kullanan çevre aygıtını yönetebilirsiniz. Lokal ve Uzak Üniteden oluşan IC164 birbirine RJ-11 tipi kablo ile bağlanır.
• Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayardan alır.
• Montajı ve kullanımı çok basittir.
• Kompakt boyut
• Maksimum mesafe 400 metredir (1300 feet)
• OS Desteği: Windows 2000, Windows XP

Seri Sinyal Uzatma Cihazı

AB 624

Seri Sinyal Uzatma Cihazı

• 2 (TX), 3 (RX), 4 (RTS), 5 (CTS), 6 (DSR), 8 (DCD), 20 (DTR) hatlarını kuvvetlendirerek kablo mesafesini 2 misli arttırır.
• Harici power adaptör cihazla birlikte gelmektedir.
• Giriş: 1 x DB25 dişi (DTE)
• Çıkış: 1 x DB25 erkek (DCE)

VGA IP KVM Mesafe Uzatma Cihazı, USB Konsol

ATEN-CE790

IP KVM Mesafe Uzatma Cihazı (IP KVM Extender), point to point, point to multipoint, multipoint to point ve multipoint to multipoint desteği

ATEN-CE790R

IP KVM Mesafe Uzatma Cihazı Uzak Ünite (IP KVM Extender, Remote Unit), point to point, point to multipoint, multipoint to point ve multipoint to multipoint desteği

ATEN-CE790T

IP KVM Mesafe Uzatma Cihazı Transmitter Ünite (IP KVM Extender, Transmitter Unit), point to point, point to multipoint, multipoint to point ve multipoint to multipoint desteği

- ATEN-CE790 IP tabanlı KVM Mesafe Uzatma cihazıdır. Auto MDI/MDI-X özelliğine sahiptir. Cihaz, portlara takılan kablonun çapraz kablo (cross cable) mu düz kablo (straight) mu olduğunu otomatik olarak tespit eder ve kendisini mevcut duruma göre ayarlamaktadır.
- RS232 seri port sayesinde internet erişiminin olduğu herhangi bir yerden uzaktan USB konsol (USB klavye, monitör ve USB mouse) aracılığıyla bilgisayara erişmek mümkündür.
- ATEN-CE790 önceki nesil KVM Mesafe Uzatma cihazlarının geliştirilmiş yeni bir versiyonudur. Lokal ve Uzak Üniteler On Screen Display (OSD) menü özelliği sayesinde cihaz ayar ve konfigürasyonlarının kolay şekilde yürütülebilmesi amaçlanmıştır.
- Yüksek maliyet gerektirmeyen Cat 5e kablosu kullanıldığı için TCP/IP LAN'da noktalar arası ya da birden fazla nokta arasında işlem yapmak mümkün hale geliyor. Bu sayede ilave bir KVM switch cihazına gerek kalmıyor. KVM switch cihaz maliyeti ortadan kalkmış oluyor.
- Alıcı ve verici üniteleri üzerinde bulunan RS-232 bağlantısı sayesinde seri arayüzlü bir terminal bağlayarak konfigürasyon yapmak mümkün. Örneğin; dokunmatik ekran ve barkod tarayıcı.
- Birden fazla nokta arasında erişimin geçerli olabilmesi için özel bir konfigürasyon yapılması gerekiyor. Gönderilen verinin bozulmaması için network'te kullanılan switch cihazının IGMP (Internet Group Management Protocol) işlevinin aktif olması gerekiyor.

- Internet üzerinden uzaktan KVM switch'e bağlı bilgisayarlara erişim imkanı
- Çift konsol çalışma imkanı - bilgisayarınızı lokal üniteden ve uzak üniteden USB konsol (klavye, mouse ve VGA monitör) kanalıyla yönetebilmek mümkün.
- Alıcı ve verici üniteleri OSD (On Screen Display) özelliğini destekler. Bu sayede çeşitli ayarlar OSD menüsündeki ayarlar üzerinden kısa sürede kolaylık yapılabilir.
- Yazılım gerektirmez. HTTP sunucu özelliği her iki ünite de bulunmaktadır.
- Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- USB Klavye ve USB Mouse port'ları bulunmaktadır.
- RS232 seri port sayesinde internet erişiminin olduğu herhangi bir yerden uzaktan USB konsol (USB klavye, monitör ve USB mouse) aracılığıyla bilgisayara erişmek mümkündür.
- Hoparlör ve mikrofon bağlanabilir.
- Cihaza zarar gelmemesi amacıyla USB portunda oluşan yüksek akımı tespit edebilir.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü: Maksimum 1920 x 1080
- Geniş ekran formatların destekler.
- Çok Yüksek kalitede görüntü gösterme özelliğine sahiptir.
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler. Tek yapılması gereken KVM sinyalini taşıyan kabloları ilgili yuvalara yerleştirmektir.
- Rack kabin'e monte edilebilir.
- Yazılım güncelleştirmesi yapılabilir.
- Auto MDI/MDI-X özelliğine sahiptir. Bu sayede bağlı kablonun tipi kolaylıkla tespit edilir.

Ambalaj İçeriği (CE790)

- 1 x ATEN-CE790T
- 1 x ATEN-CE790R
- 1 x USB KVM Kablosu (ATEN-CE790T) (1.8 metre)
- 2 x Güç Adaptörleri
- 2 x Kabin Montaj Kit'i
- 2 x Topraklama Telleri
- 1 x Kullanım Kitapçığı

Ambalaj İçeriği (CE790R)

- 1 x ATEN-CE790R
- 1 x Güç Adaptörleri
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Topraklama Telleri
- 1 x Kullanım Kitapçığı

Ambalaj İçeriği (CE790T)

- 1 x ATEN-CE790T
- 1 x Güç Adaptörleri
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Topraklama Telleri
- 1 x Kullanım Kitapçığı

Dual View VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazı, USB Konsol

ATEN-CE774

Dual View VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, Ses (hoparlör ve mikrofon) bağlantı desteği, 150 metre, USB Konsol, ESD ve gerilimdeki ani yükselmelere karşı korumalı

- 1 USB klavye ve mouse ve 2 adet VGA monitör ile çift ekran çıkışını destekleyen 2 adet bilgisayarın 150 metre mesafeden yönetilmesini sağlar.
- Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 150 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile çift ekran çıkışlı bilgisayarınızı Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 2 monitör ile 150 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Lokal üniteye bağladığınız klavye, 2 monitör, mouse ile de denetleyebilirsiniz (Çift Konsol Çalışabilme özelliği).
- Çift konsol çalışabilme. Lokalden ve uzaktan USB klavye, USB mouse ve 2 monitör ile bilgisayarı yönetme imkanı sunar.
- PC Wakeup desteği - uzak konsoldan RS-232 üzerinden lokaldeki bir bilgisayarı uyandırmak mümkün.
- Üstün Görüntü Kalitesi - 1920x1200@60Hz(30 metre), 1600x1200@60Hz(150 metre)
- Görüntü Kazanç Ayarı – Artan mesafeye karşılık net görüntü yakalamak amacıyla görüntü kazanç ayarı otomatik ve elle yapılabilir.
- RS-232 Kanalı – Seri terminal ya da seri cihazlarla bağlantı kurulmasını sağlar örneğin; dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcılar.
- 8KV/15KV ESD koruma özelliğine sahip (Kontak voltajı 8KV; Havadaki voltaj 15KV)
- Sun/Mac klavye desteği ve emülasyonu

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-CE774L (Lokal Ünite)
- 1 x ATEN-CE774R (Uzak Ünite)
- 1 x USB KVM Kablo Seti
- 1 x VGA Kablosu
- 2 x Güç Adaptörleri
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kitapçığı

VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazı, PS/2 ve USB Konsol

DS-51110

Digitus VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, 200 metre, PS/2 ve USB Konsol

- Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 200 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör ile 200 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Lokal üniteye bağladığınız klavye, monitör, mouse ile de denetleyebilirsiniz (Çift Konsol Çalışabilme özelliği).
- Lokal ve Uzak ünitelerin üzerinde bulunan USB ve PS/2 arayüzleri sayesinde bilgisayarlara erişim gerek lokalden gerek herhangi uzak bir noktadan USB ya da PS/2 konsol (USB / PS/2 klavye ve mouse, VGA monitör) kanalıyla yapılabilir.
- Lokalde konsol geçişi (PS/2 ya da USB) seç düğmesi kanalıyla yapılır.
- Lokal konsole USB ve PS/2 arayüzüne sahip bilgisayar bağlanabilir.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel (75 metre); 1280 x 1024 piksel (maksimum 200 metre) @60Hz
- Uzak monitörde DDC2B destekler.
- Uzak ünitede odak ayarı, parlaklık vs gibi görüntü ayarları yapılabilir.
- Yazılım gerektirmez.
- BIOS level erişimi mümkün
- LED göstergeleri sayesinde cihazın çalışması hakkında bilgi edinmek mümkün.
- Yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Windows, Mac, Linux ve Sun Micro Systems işletim sistemlerini destekler.
- Boyutlar: (E x B x Y): 125mm x 78mm x 46mm
- Harici 1 adet VGA uzatma kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Harici 1 adet USB kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Harici 2 adet güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V 2A)

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazları, USB Konsol

ATEN-CE100

Mini USB KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, 100 metre (Mini USB KVM Extender)

- Lokalde bulunan PC'nin VGA/klavye/mouse sinyallerinin 100 metre kadar uzağa taşınmasını sağlar.
- Lokal ve Uzak Ünite olmak üzere iki parçadan oluşan bu ürün arasında sinyal gönderimi için CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablosu kullanılır.
- Gerçek zamanlı DDC iletişimi mümkün. Lokalde bulunan monitördeki tüm komutlar uzak bulunan monitöre de gerçek zamanlı olarak aktarılır.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü - maksimum 1920 x 1200
- 100 metre gibi uzak bir noktada bulunan konsol arabirimlerinden bilgisayara erişme imkanı sunar.
- Daha iyi bir görüntü kalitesi sunabilmek için elle görüntü ayarı yapılmasına izin verir.
- Lokal Ünite için harici güç adaptörüne gerek duyulmamaktadır.
- Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlar. (Kontakt voltajı 8KV; Havadan gelen voltaj 15KV)
- Duvara monte edilebilir.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-CE700A

VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, 150 metre, USB Konsol, ESD ve gerilimdeki ani yükselmelere karşı korumalı (USB KVM Extender)

- Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 150 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör ile 150 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Lokal üniteye bağladığınız klavye, monitör, mouse ile de denetleyebilirsiniz (Çift Konsol Çalışabilme özelliği).
- Çift konsol çalışabilme. Lokalden ve uzaktan USB klavye, monitör ve mouse ile bilgisayarı yönetme imkanı sunar.
- Lokal ünite üzerinde bulunan mevcut "seç" butonu yardımıyla komut vererek bilgisayarı hem Local üniteye bağladığınız klavye, mouse, monitör'den hem de Remote üniteye bağladığınız klavye, mouse, monitör vasıtasıyla uzak mesafeden kontrol edebilmek mümkün.
- Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- Auto Signal Compensation (ASC) özelliği.
- USB Klavye ve USB Mouse port'ları bulunmaktadır.
- Cihaza zarar gelmemesi amacıyla USB portunda oluşan yüksek akımı tespit edebilir.
- 8KV/15KV ESD koruma özelliğine sahip (Kontak voltajı 8KV; Havadaki voltaj 15KV) ve 2KV yüksek akım koruyucusu
- Artan mesafeye karşılık net görüntü yakalamak amacıyla görüntü kazanç ayarı otomatik ve elle yapılabilir.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü:
- Maksimum 1600 x 1200 (Local'e bağlı PC); 1920 x 1200@60Hz (30 metre),
1600 x 1200@60Hz (100 metre), 1280 x 1024@60Hz (150 metre)
- VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA ve multisync monitörleri destekler.
Lokalde kullanılan monitör DDC; DDC2; DDC2B destekler.
- Rack kabin'e monte edilebilir.
- Kurulumu kolaydır. Yazılım gerektirmez. Tek yapılması gereken KVM sinyalini taşıyan kabloları ilgili yuvalara yerleştirmektir.
- Çoklu platformu destekler. Windows, Linux

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ambalaj İçeriği
- 1x ATEN-CE700AL
- 1x ATEN-CE700AR
- 2x Güç Adaptörleri
- 1x USB KVM Kablosu (1.8 metre)
- 2x Topraklama Telleri
- 1x Kabin Montaj Kit'i
- 1x Kullanım Kitapçığı

VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazları, USB Konsol

ATEN-CE750

VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, 150 metre, USB Konsol (USB KVM Extender)

• Bilgisayarınızı 150 metre mesafeden 1 USB klavye, 1 USB mouse ve 1 VGA monitör aracılığıyla kontrol etme imkanı
• Çift konsol kullanımı için uygun - bilgisayarınızı lokalden ve uzaktan USB klavye, mouse ve VGA monitör kanalıyla yönetebilmek mümkün.
• ASIC teknolojisi destekler.
• Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 150 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 USB klavye, 1 USB mouse ve 1 VGA monitör ile 150 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Lokal üniteye bağladığınız klavye, monitör, mouse ile de denetleye-bilirsiniz. Kısacası, Uzak ünite üzerinde bulunan mevcut seç butonu yardımıyla komut vererek bilgisayarınızı hem Lokal üniteye bağladığınız yani; bilgisayarınızın hemen yanında bulunan klavye, mouse, monitörden hem de Uzak üniteye bağladığınız klavye, mouse, monitör vasıtasıyla uzak mesafeden kontrol edebilirsiniz.
• CE750 Lokal ve Uzak ünitelerin üzerinde bulunan RS-232 arayüzü sayesinde lokaldeki seri terminal cihazına bağlanarak konfigürasyon yapılmasını sağlar, uzak noktadaki seri arayüzlü cihazların yönetelebilmesini sağlar. Örneğin; dokunmatik ekran ya da barkod okuyucu.
• Stereo hoparlör ve mikrofon bağlantısı yapılabilir.
• Cihaza zarar gelmemesi amacıyla USB portunda oluşan yüksek akımı tespit edebilir.
• Lokal ünite üzerinde bulunan basılabilir düğme ile Local ve Auto olarak çalışma şekli belirlenebilir.
• 8KV/15KV ESD koruma özelliğine sahip (Kontak voltajı 8KV; Havadaki voltaj 15KV) ve 2KV yüksek akım koruyucusu
• Gain kontrol ayarı yapılabilir. Mesafenin artışına bağlı olarak oluşabilecek sinyal kaybını minimum'a indirir.
• Yüksek görüntü çözünürlüğü - Maksimum 1600 x 1200 @ 60 Hz (150 metrede);
1280 x 1024 @60 Hz (200 metrede)
• VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200) ve multisync monitörleri destekler. Lokal üniteye bağlı VGA monitörü DDC; DDC2; DDC2B destekler.
• Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma ensasında sökülebilir.
• Rack kabin'e monte edilebilir.
• Kurulumu kolaydır. Yazılım gerektirmez. Tek yapılması gereken KVM sinyalini taşıyan kabloları ilgili yuvalara yerleştirmektir.
• Çoklu platformu destekler. Windows 2000/XP/Vista, Linux, FreeBSD işletim sistemlerini destekler.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ambalaj İçeriği

• 1 x USB KVM Mesafe Uzatma Cihazı (Lokal Ünite)
• 1 xUSB KVM Mesafe Uzatma Cihazı (Uzak Ünite)
• 1 x USB KVM Kablosu (1.8 metre)
• 2 x Güç Adaptörleri
• 1 x Kabiniçi Montaj Kiti
• 2 x Topraklama Kablosu
• 1 x Kullanım Kılavuzu
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo seçenekleri:

ATEN-2L-5301U
ATEN-2L-5302U
ATEN-2L-5303U
ATEN-2L-5304U
ATEN-2L-5305U

ATEN-CE770

VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, Ses (hoparlör ve mikrofon) bağlantı desteği, 300 metre, USB Konsol, Deskew özelliği

• ATEN-CE770 Lokal ve Uzak ünitelerin üzerinde bulunan USB arayüzü sayesinde bilgisayarlara erişim gerek lokalden gerek herhangi uzak bir noktadan USB konsol (USB klavye ve mouse, VGA monitör) kanalıyla yapılabilir.
• ATEN-CE770 uzak konsol bağlantısı ile bilgisayarların yönetilmesine olanak sağladığı için her ortamda kullanılabilir. Özellikle toz ve kir faktörünün yoğun olduğu fabrika ya da inşaat alanlarında, bilgisayar kasasının korunaklı ve güvenli bir yerde muhafaza edilmesi gerektiği ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.
• Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 300 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör ile 300 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Lokal üniteye bağladığınız klavye, monitör, mouse ile de denetleyebilirsiniz. Kısacası, Uzak ünite üzerinde bulunan mevcut "seç" butonu yardımıyla komut vererek bilgisayarınızı hem Lokal üniteye bağladığınız yani; bilgisayarınızın hemen yanında bulunan klavye, mouse, monitör'den hem de Uzak üniteye bağladığınız klavye, mouse, monitör vasıtasıyla uzak mesafeden kontrol edebilirsiniz.
• Çift konsol kullanımı için uygun - bilgisayarınızı lokalden ve uzaktan USB klavye, mouse ve VGA monitör kanalıyla yönetebilmek mümkün.
• Deskew özelliğine sahiptir. Bu sayede artan mesafeye bağlı olarak RGB sinyallerinde oluşabilecek gecikmeyi otomatik olarak telafi eder.
• ASIC teknolojisi destekler.
• Auto Signal Compensation (ASC) özelliği.
• ATEN-CE770 Lokal ve Uzak ünitelerin üzerinde bulunan RS-232 arayüzü sayesinde lokaldeki seri terminal cihazına bağlanarak konfigürasyon yapılmasını sağlar, uzak noktadaki seri arayüzlü cihazların yönetilebilmesini sağlar. Örneğin; dokunmatik ekran ya da barkod okuyucu.
• Sun/Mac klavyelerini destekler ve otomatik tanır*
• Stereo hoparlör ve Mikrofon bağlanabilir.
• Cihaza zarar gelmemesi amacıyla USB portunda oluşan yüksek akımı tespit edebilir.
• Lokal ünite üzerinde bulunan basılabilir düğme ile Lokal ve Otomatik olarak çalışma şekli belirlenebilir.
• 8KV/15KV ESD koruma özelliğine sahip (Kontak voltajı 8KV; Havadaki voltaj 15KV) ve 2KV yüksek akım koruyucusu
• Yüksek görüntü çözünürlüğü - Maksimum 1920 x 1200 @ 60 Hz (150 metrede); 1280 x 1024 @60 Hz (300 metrede)
• Üstün Ses Kalitesi - 300 metre mesafede ses kalitesinde kayıp ya da bozulma yaşanmamaktadır.
• Geniş Ekran formatını destekler.
• VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) ve multisync monitörleri destekler. Lokal üniteye bağlı VGA monitörü DDC; DDC2; DDC2B destekler.
• Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma ensasında sökülebilir.
• Rack kabin'e monte edilebilir.
• Kurulumu kolaydır. Yazılım gerektirmez. Tek yapılması gereken KVM sinyalini taşıyan kabloları ilgili yuvalara yerleştirmektir.
• OSD menüsü sayesinde görüntü ayarları kolaylıkla yapılabilir.
• Çoklu platformu destekler. Windows 2000/XP/Vista, Linux RedHat 7.1 ve üstü, SuSE 9.0 ve üstü,
• Mandriva (Mandraka) 9.0 ve üstü, UNIX FreeBSD 4.2 ve üstü, Novell Netware 6.0 ve üstü işletim sistemlerini destekler.

* 1. PC klavye arayüzleri Sun/Mac klavyeleri otomatik tanır.
2. Sun/Mac klavyeleri sadece kendi markalarına ait sistemlerde çalışır.

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-CE770L (Lokal Ünite)
• 1 x ATEN-CE770RQ (Uzak Ünite)
• 1 x USB KVM Kablosu (1.8 metre)
• 2 x Güç Adaptörü
• 1 x Kabin Montaj Kit'leri
• 2 x Topraklama Telleri
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

Kablo seçenekleri:

ATEN-2L-5301U
ATEN-2L-5302U
ATEN-2L-5303U
ATEN-2L-5304U
ATEN-2L-5305U

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazları, USB Konsol

ATEN-CE800B

VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, Ses (hoparlör ve mikrofon) bağlantı desteği, 250 metre, USB Konsol, ESD ve gerilimdeki ani yükselmelere karşı korumalı (Audio KVM Extender)

ATEN-CE800B USB KVM Mesafe Uzatma Cihazı uzak noktadan 1 adet USB klavye, USB mouse ve VGA monitör, hoparlör ve mikrofon ile bilgisayarın uzak mesafeden yönetilmesini sağlar. ATEN-CE800B, toz ve kir faktörünün yoğun olduğu fabrika ya da inşaat alanlarında, bilgisayar kasasının korunaklı ve güvenli bir yerde muhafaza edilmesi gerektiği ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. ATEN-CE800B cihazı üzerinde bulunan USB port sayesinde USB Depolama Aygıtı bağlamak mümkün. Bu sayede Depolama Aygıtı'nda yüklü bulunan bilgileri ATEN-CE800B'ye bağlı bilgisayarlar rahatlıkla paylaşabilir. Ani elektrostatik boşalmalara (Kontak voltajı 8KV; Havadaki voltaj 15KV) ve 2KV voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlar.

• Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 250 metrelik (825 feet) CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör ile 250 metre (825 feet) gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Lokal üniteye bağladığınız klavye, monitör, mouse ile de denetleyebilirsiniz (Çift Konsol Çalışabilme özelliği).
• Çift konsol çalışabilme. Lokalden ve uzaktan USB klavye, USB mouse ve monitör ile bilgisayarı yönetme imkanı sunar.
• Lokal ve Uzak ünite üzerinde bulunan mevcut "seç" butonu yardımıyla komut vererek bilgisayarı hem Lokal üniteye bağladığınız klavye, mouse, monitör'den hem de Uzak üniteye bağladığınız klavye, mouse, monitör vasıtasıyla uzak mesafeden kontrol edebilmek mümkün.
• Lokal ve Uzak ünite üzerinde bulunan USB port'a USB Depolama Aygıtı bağlamak mümkün. Bu sayede Depolama Aygıtı'nda yüklü bulunan bilgileri ATEN-CE800B'ye bağlı bilgisayarların paylaşmaları mümkün hale gelmektedir.
• Özel güvenlik ayarı - Uzak üniteye harici bir USB depolama aygıtı takıldığı takdirde kimlik denetimi sorgusu yapılmaktadır.
• VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA ve multisync monitörleri destekler. Lokalde kullanılan monitör DDC; DDC2; DDC2B destekler.
• Yüksek görüntü çözünürlüğü: Maksimum 1600 x 1200 @ 60 Hz
• 8KV/15KV ESD koruma özelliğine sahip (Kontak voltajı 8KV; Havadaki voltaj 15KV) ve 2KV yüksek akım koruyucusu
• Artan mesafeye karşılık net görüntü yakalamak amacıyla görüntü kazanç ayarı otomatik ve elle yapılabilir.
• Stereo hoparlör ve stereo mikrofon bağlanabilir.
• Microsoft Intellimouse ve scrolling wheel mouse destekler.
• Yazılım güncellemesi yapılabilir.
• Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.

Ambalaj İçeriği
• 1 x ATEN-CE800BL (Lokal Ünite)
• 1 x ATEN-CE800BR (Uzak Ünite)
• 1 x KVM Bağlantı Kablosu (1.8 metre)
• 2 x Güç Adaptörleri
• 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
• 1 x USB Bağlantı Kablosu (1.8 metre)
• 2 x Topraklama Telleri
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu
• 1 x Topraklama Kılavuzu

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazları, PS/2 Konsol

ATEN-CE250A

VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, 150 metre, PS/2 Konsol, ESD ve gerilimdeki ani yükselmelere karşı korumalı (PS/2 KVM Extender)

• Bilgisayarınızı 150 metre mesafeden 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör aracılığıyla kontrol etme imkanı
• Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 150 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör ile 150 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Lokal üniteye bağladığınız klavye, monitör, mouse ile de denetleyebilirsiniz. STP kablo kullanımı ilave topraklama özelliği sağlayarak koruma sağlar. STP kablo dışında UTP kablo da kullanılabilir ancak monitör sinyalinin zayıflamasına sebep olmaktadır. Kısacası, Remote ünite üzerinde bulunan mevcut "seç" butonu yardımıyla komut vererek bilgisayarınızı hem Local üniteye bağladığınız yani; bilgisayarınızın hemen yanında bulunan klavye, mouse, monitör'den hem de Remote üniteye bağladığınız klavye, mouse, monitör vasıtasıyla uzak mesafeden kontrol edebilirsiniz.
• Local ünitenin Konsol (klavye, mouse, monitör) bağlantı girişi: 1 x Monitör DB15HD dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi
1 x Mouse MiniDIN6 dişi **Not:** Local ve Remote ünitelerin konsol portlarına bağlanacak olan mouse'larin aynı model olması gerekmektedir.
• Local ünite ile PC arası bağlantı sağlayan arayüz: 1 x SPHD dişi (Klavye, mouse ve monitör bağlantıları tek bir SPHD konnektörde toplanmıştır. Bu nedenle özel kablo kullanılmalıdır.)
• Remote ünitenin Konsol (klavye, mouse, monitör) bağlantı girişi: 1 x Monitör DB15HD dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi
1 x Mouse MiniDIN6 dişi, **Not**: Local ve Remote ünitelerin konsol portlarına bağlanacak olan mouse'larin aynı model olması gerekmektedir.
• Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlar. 8KV Ani Elektrostatik Boşalmalara Karşı koruma ve 2KV gerilimdeki ani yükselmelere karşı koruma sağlar. (Built-in 8KV ESD protection and 2KV surge protection)
• Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
• SVGA, VGA ve Multisync monitörleri destekler.
• Çözünürlük: 1280 x 1024 @ 60 Hz.
• 1 adet Local ünite ile PC arası ihtiyaç duyulan 1.80 metre konsol (klavye, mouse, monitör) bağlantı kablosu (2L-5202P) cihazla birlikte gelmektedir.
• Lokal ünite elektriğini bağlı olduğu bilgisayarda almaktadır. İlave güç adaptörü isteğe bağlı olarak temin edilebilir.
1 adet harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
DC 5.0V; 1.25W (maksimum)
• 2 adet topraklama için harici kablo cihazla birlikte gelmektedir.
• 19" rack mount kit cihaz beraberinde gelmektedir.
• Windows 2000, Windows XP, ve Linux RedHat 7.1 ve üstü, SuSE 9.0 ve üstü, Mandriva (Mandrake) 9.0 ve üstü, Unix AIX 4.3, 5L (5.2, 5.3), FreeBSD 4.2, 4.5, Novell Netware 6.0 ve üstü, OS/2 Warp ve üstü işletim sistemlerini destekler



Ambalaj İçeriği
• 1 x ATEN-CE250AL
• 1 x ATEN-CE250AR
• 1 x KVM Kablosu (1.8 m)
• 1 x Güç Adaptörü
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 2 x Topraklama Kablosu (1.2 m)
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Kullanım Kılavuzu
• 1 x Topraklama İşlemi Kılavuzu

Kablo seçenekleri:
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazları, PS/2 Konsol

ATEN-CE350

VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, , Ses (hoparlör ve mikrofon) bağlantı desteği, 150 metre, PS/2 Konsol, ESD ve gerilimdeki ani yükselmelere karşı korumalı

- Bilgisayarınızı 150 metre mesafeden 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör aracılığıyla kontrol etme imkanı
- Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 150 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör ile 150 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Lokal üniteye bağladığınız klavye, monitör, mouse ile de denetleyebilirsiniz (Çift Konsol Çalışabilme özelliği). Kısacası, Uzak ünite üzerinde bulunan mevcut "seç" butonu yardımıyla komut vererek bilgisayarınızı hem Lokal üniteye bağladığınız yani; bilgisayarınızın hemen yanında bulunan klavye, mouse, monitör'den hem de Uzak üniteye bağladığınız klavye, mouse, monitör vasıtasıyla uzak mesafeden kontrol edebilirsiniz.
- Mikrofon ve stereo hoparlör bağlantısı yapılabilir.
- Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- Görüntü Kazanç Ayarı – Artan mesafeye karşılık net görüntü yakalamak amacıyla görüntü kazanç ayarı otomatik ve elle yapılabilir.
- RS-232 Kanalı – Seri terminal ya da seri cihazlarla bağlantı kurulmasını sağlar örneğin; dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcılar.
- 8KV/15KV ESD koruma özelliğine sahip (Kontak voltajı 8KV; Havadaki voltaj 15KV) ve 2KV yüksek akım koruyucusu
- Üstün görüntü çözünürlüğü - Maksimum 1920 x 1200 @ 60 Hz (30 metrede); 1600 x 1200 @60 Hz (150 metrede)
- Üstün ses kalitesi - 150 metrede ses sinyali kayıpsız iletilir.
- Geniş Ekran görüntü formatını destekler. *
- VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) ve multisync monitörleri destekler. Lokaldeki monitör DDC; DDC2; DDC2B destekler.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma ensasında sökülebilir.
- Rack kabin'e monte edilebilir.
- Kurulumu kolaydır. Yazılım gerektirmez. Tek yapılması gereken KVM sinyalini taşıyan kabloları ilgili yuvalara yerleştirmektir.

* Geniş ekranlar için EDID datası lokaldeki monitör çıkış port'undan gönderilir. Geniş ekran mod'undayken lokal'deki monitör çıkış port'una monitör bağlayınız ya da ATEN EDID emülatör cihazını kullanınız.

Ambalaj İçeriği
- 1 x ATEN-CE350L (Lokal Ünite)
- 1 x ATEN-CE350R (Uzak Ünite)
- 1 x PS/2 KVM Kabloları (1.8 metre)
- 2 x Güç Adaptörü
- 1 x Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Kablo seçenekleri:
ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5305P

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-KE0220

VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazı (Audio KVM Extender), Ses (hoparlör ve mikrofon) bağlantı desteği, 200 metre, PS/2 Konsol
- Bilgisayarınızı 200 metre mesafeden 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör aracılığıyla kontrol etme imkanı
- Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 200 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör ile 200 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Lokal üniteye bağladığınız klavye, monitör, mouse ile de denetleyebilirsiniz. Kısacası, Uzak ünite üzerinde bulunan mevcut "seç" butonu yardımıyla komut vererek bilgisayarınızı hem Lokal üniteye bağladığınız yani; bilgisayarınızın hemen yanında bulunan klavye, mouse, monitör'den hem de Uzak üniteye bağladığınız klavye, mouse, monitör vasıtasıyla uzak mesafeden kontrol edebilirsiniz. Ek olarak Uzak ünitede ilave PC bağlantısı için yuva bulunmaktadır.
- Mikrofon ve stereo hoparlör bağlantısı yapılabilir.
- Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- Artan mesafeye karşılık net görüntü yakalamak amacıyla görüntü kazanç ayarı otomatik ve elle yapılabilir.
- Çözünürlük: Maksimum 1600 x 1200 (Local'e bağlı PC), 1600 x 1200@60Hz (150 metre), 1280 x 1024@60Hz (200 feet)
- SVGA, VGA ve Multisync monitörleri destekler.
- Lokal üniteye takılan monitör DDC2B standardını destekler.
- PS/2 ve Microsoft Intellimouse ürünleri ile sorunsuz çalışmaktadır.
- Bilgisayarlarınızı lokal'de ve uzakta bulunan konsollar kanalıyla yönetmek mümkün.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- 1 adet Local ünite ile PC arası ihtiyaç duyulan konsol (klavye, mouse, monitör) bağlantı kablosu (1.80 metre) cihazla birlikte gelmektedir. (2L-5302P)
- 1 x Firmware yazılım güncellemesi için bağlantı kablosu cihazla birlikte gelmektedir.
- 2 adet harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
- 2 adet kabinet montak kiti cihazla birlikte gelmektedir.
- Local ünitenin Konsol (klavye, mouse, monitör) bağlantı girişi: 1 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2) (Mor renk), 1 x Monitör DB15HD dişi (VGA) (Mavi renk), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2) (Yeşil renk), 1 x Hoparlör Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil renk) 1 x Mikrofon Mini Stereo Jack Dişi (Pembe renk)
- Local ünite ile yakınınızda bulunan PC arası bağlantı sağlayan arayüz: Klavye/Monitör/Mouse sinyalleri tek bir konnektörden iletilir. 1 x SPHD15 dişi (Sarı renk)
- Remote ünitenin Konsol (klavye, mouse, monitör) bağlantı girişi: 1 x Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2) (Mor renk), 1 x Monitör DB15HD dişi (VGA) (Mavi renk), 1 x Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2) (Yeşil renk), 1 x Hoparlör Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil renk) 1 x Mikrofon Mini Stereo Jack Dişi (Pembe renk)
- PC seçimi klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla yapılır.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista , LINUX, Unix ve FreeBSD işletim sistemlerini destekler.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-KE0220L (Lokal Ünite)
- 1 x ATEN-KE0220R (Remote Ünite)
- 1 x 5-in-1 Kablo 1.8M (2L-5302P)
- 1 x Firmware Yazılım Güncelleme Kablosu
- 2 x Güç Adaptörü
- 2 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kitapçığı

Kablo seçenekleri:

ATEN-2L-5301P
ATEN-2L-5302P
ATEN-2L-5303P
ATEN-2L-5304P
ATEN-2L-5305P

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazları, PS/2 Konsol

ATEN-CE252

VGA KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, 300 metre, PS/2 Konsol, ESD ve gerilimdeki ani yükselmelere karşı korumalı (PS/2 KVM Extender)

• Bilgisayarınızı 300 metre mesafeden 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör aracılığıyla kontrol etme imkanı

• Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 300 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Uzak ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör ile 300 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Lokal üniteye bağladığınız klavye, monitör, mouse ile de denetleyebilirsiniz (Çift Konsol Çalışabilme özelliği). Kısacası, Uzak ünite üzerinde bulunan mevcut "seç" butonu yardımıyla komut vererek bilgisayarınızı hem Lokal üniteye bağladığınız yani; bilgisayarınızın hemen yanında bulunan klavye, mouse, monitör'den hem de Uzak üniteye bağladığınız klavye, mouse, monitör vasıtasıyla uzak mesafeden kontrol edebilirsiniz. Ek olarak Uzak üniteye ilave PC bağlantısı yapılabilir.

• Local ünitenin Konsol (klavye, mouse, monitör) bağlantı girişi: 1 x Monitör DB15HD dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi 1 x Mouse MiniDIN6 dişi

• Local ünite ile yakınınızda bulunan PC arası bağlantı sağlayan arayüz: Klavye/Monitör/Mouse sinyalleri tek bir konnektörden iletilir. 1 x SPHD15 dişi

• Remote ünitenin Konsol (klavye, mouse, monitör) bağlantı girişi: 1 x Monitör DB15HD dişi, 1 x Klavye MiniDIN6 dişi, 1 x Mouse MiniDIN6 dişi

• Remote ünite ile uzakta bulunan PC arasında (ilave PC bağlantısı sunan port) bağlantı sağlayan arayüz: Klavye/Monitör/Mouse sinyalleri tek bir konnektörden iletilir. 1 x SPHD15 dişi



• PC seçimi klavyeden Hot-Key tuş kombinasyonları kanalıyla yapılır.

• Net ve keskin ekran görüntüsünü yakalamak amacıyla görüntü sinyali ayarı elle + - yönünde vidayı çevirerek ya da otomatik olarak yapılabilir. (Two gain control modes provided for the sharpest video quality-adjustable or automatic.)

• Çözünürlük: Maksimum 2048 x 1536 (Local'e bağlı PC), 1600 x 1200@60Hz (150 metre), 1024 x 768@75Hz (300 metre)

• Lokal monitör DDC2B destekler.

• VGA, SVGA ve Multisync monitörleri destekler.

• Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlar. 8KV Ani Elektrostatik Boşalmalara Karşı koruma ve 2KV gerilimdeki ani yükselmelere karşı koruma sağlar. (Built-in 8KV ESD protection and 2KV surge protection)

• Lokal ünite elektriği bilgisayardan alır. Lokaldeki üniteye bağlı bilgisayar yeteri kadar elektrik beslemesi Lokal üniteye bağlı cihazlara yapamazsa harici güç adaptörü ilave olarak temin edilmelidir.

• DOS 6.2+, Windows (95), Linux (Redhed 6.0, Mandrake 9.0, SUSE 2.2, FreeBSD 3.51, Netware 5.0, OS/2, AIX 4.3) işletim sistemlerini destekler.

Ambalaj İçeriği

• 1 x KVM Mesafe Uzatma Cihazı (Remote Ünite)
• 1 x KVM Mesafe Uzatma Cihazı (Lokal Ünite)
• 2 x KVM Bağlantı Kablosu (2 adet Local ünite ile PC arası ihtiyaç duyulan konsol (klavye, mouse, monitör) bağlantı kablosu)
• 1 x Kabin Montaj Kit'i
• 1 x Güç Adaptörleri (DC 5.3V, 2.6W)
• 2 x Topraklama Telleri
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu
• 1 x Kullanım Kılavuzu

Kablo seçenekleri:

ATEN-2L-5201P
ATEN-2L-5202P
ATEN-2L-5203P
ATEN-2L-5206P
ATEN-2L-5702P

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

VGA EDID Emülatörü

ATEN-2A-130G

VGA EDID Emülatörü (VGA EDID Emulator)

• 2A-130G VGA EDID Emülatörü, ATEN KVM mesafe uzatma cihazları ya da ekran sinyal uzatma cihazlarıyla birlikte kullanılır.

• Lokalde bilgisayarın kullanıldığı ancak monitörün kullanılmadığı uygulamalarda monitör varmış gibi düşünülerek monitör bağlantısı yerine kullanılır.



• EDID özelliğine sahip - ATEN EDID bilgilerini öğrenir ve kaydeder.

• ATEN EDID (Extended Display Identification Information) tüm popüler çözünürlükleri destekler.

• Üstün görüntü kalitesi - Maksimum 1920 x 1200@60Hz

• Elektrik beslemesi USB port kanalıyla yapılır. Harici güç adaptörü gerektirmez.

• Yazılım gerektirmez. Kurulum gerektirmez. Uyumsuzluk sorunları oluşmaz.

• Ürün beraberinde kullanılabilecek mesafe uzatma cihazları: CE700A, CE750, CE770, CE800B, CE350, CE370, VE150, VE200

Dual View DVI KVM Mesafe Uzatma Cihazı, USB Konsol

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-CE604

Dual View DVI KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, Ses (hoparlör ve mikrofon) bağlantı desteği, 60 metre, USB Konsol, ESD ve gerilimdeki ani yükselmelere karşı korumalı

- Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 60 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile çift ekran çıkışlı bilgisayarınızı Remote ünite üzerine bağladığınız 1 USB klavye ve mouse ile 60 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol etmeniz mümkün.
- Hoparlör, klavye, mouse, DDC ve 1 adet DVI sinyali data kablosu kanalıyla iletilir. İlave bir data kablosu çekildiğinde RS-232, mikrofon ve DVI sinyali de iletilir.
- Çift ekran çıkışlı bilgisayarın ekran görüntülerini iletir.
- Ses desteği - stereo hoparlör ve mikrofon bağlanabilir.
- Gerçek zamanlı DDC iletişimi mümkün. Lokalde bulunan monitördeki tüm komutlar uzak bulunan monitöre de gerçek zamanlı olarak aktarılır. ATEN EDID teknolojisini destekler. Klavyenin Hot-key tuşları kanalıyla çeşitli ayarlar yapılabilir.
- Tek bir düğme ya da klavyenin Hot-key tuşları kanalıyla bilgisayarı uykudan uyandırmak mümkün.
- RS-232 seri kanal – seri terminal ya da dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcılar gibi seri arayüze sahip cihazlar bağlanabilir. (Baud Rate maksimum 9600 bps)
- ATEN'in diğer Dual View KVM cihazlarıyla uyumlu çalışır: ATEN-CS1642A, ATEN-CS1644A, ATEN-CS1762A, ATEN-CS1764A
- Üstün görüntü kalitesi - 1920 x 1200 @ 60 Hz (30 metre); 1024 x 768 @ 60 Hz (60 metre)
- Artan mesafeye karşılık net görüntü yakalamak amacıyla görüntü kazanç ayarı elle yapılabilir.
- Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlar. 8KV Ani Elektrostatik Boşalmalara Karşı koruma ve 15KV gerilimdeki ani yükselmelere karşı koruma sağlar.

Ambalaj İçeriği
- 1 x ATEN-CE600L
- 1 x ATEN-CE600R
- 1 x 1.8 metre USB DVI-D Single Link KVM Kablo Seti
- 2 x Güç Adaptörleri
- 1 x Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kılavuzu

ATEN-CE600

DVI KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, Ses (hoparlör ve mikrofon) bağlantı desteği, 60 metre, USB Konsol, ESD ve gerilimdeki ani yükselmelere karşı korumalı

- Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 60 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Remote ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör ile 60 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol edebildiğiniz gibi, Local üniteye bağladığınız klavye, monitör, mouse ile de denetleyebilirsiniz (Çift Konsol Çalışabilme özelliği).
- Lokal ve Uzak ünite arasında HDCP, RS-232 ve mikrofon sinyallerini taşımak amacıyla ayrıca ikinci bir CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılır.
- Artan mesafeye karşılık net görüntü yakalamak amacıyla görüntü kazanç ayarı elle yapılabilir.
- ATEN-CE600'ün Lokal ve Uzak ünitelerinin üzerinde bulunan RS-232 arayüzü hem lokaldeki seri terminal cihazına bağlanarak konfigürasyon yapılmasını mümkün hale getirir hem de uzak noktadaki seri arayüzlü cihazların yönetilebilmesini sağlar. Örneğin; dokunmatik ekran ya da barkod okuyucu. (Baud Hızı 115200 bps)
- Stereo hoparlör ve mikrofon bağlanabilir.
- 8KV/15KV ESD koruma özelliğine sahip (Kontak voltajı 8KV; Havadaki voltaj 15KV)
- Geniş Ekran formatını destekler.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü - Maksimum 1920 x 1200 @ 60 Hz (30 metrede); 1024 x 768 @ 60 Hz (60 metrede)
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma ensasında sökülebilir.
- Rack kabin'e monte edilebilir.
- Kurulumu kolaydır. Yazılım gerektirmez. Tek yapılması gereken KVM sinyalini taşıyan kabloları ilgili yuvalara yerleştirmektir.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ambalaj İçeriği
- 1 x ATEN-CE602L
- 1 x ATEN-CE602R
- 1 x USB DVI-D Dual Link KVM Kablosu (1.8 metre)
- 2 x Güç Adaptörleri
- 1 x Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kılavuzu

ATEN-CE602

DVI Dual Link KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, Ses (hoparlör ve mikrofon) bağlantı desteği, 60 metre, USB Konsol, ESD ve gerilimdeki ani yükselmelere karşı korumalı

- Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 60 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Remote ünite üzerine bağladığınız 1 USB klavye ve mouse, 1 monitör ile 60 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol etmeniz mümkün.
- DVI-D bağlantısını destekler ve DVI dual link görüntü sinyallerini iletir.
- Data kablosu üzerinden ses ve görüntü sinyalleri iletilir.
- İkinci bir data kablosu HDCP, RS-232, mikrofon ve dual link sinyallerini iletmek amacıyla kullanılır.
- Artan mesafeye karşılık net görüntü yakalamak amacıyla görüntü kazanç ayarı elle yapılabilir.
- RS-232 seri kanal – seri terminal ya da dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcılar gibi seri arayüze sahip cihazlar bağlanabilir. (Baud Rate 115200 bps)
- Ses desteği - stereo hoparlör ve mikrofon bağlanabilir.
- Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlar. 8KV Ani Elektrostatik Boşalmalara Karşı koruma ve 15KV gerilimdeki ani yükselmelere karşı koruma sağlar.
- Geniş Ekran formatlarını destekler.
- Üstün görüntü kalitesi - 2560 x 1600 @ 60 Hz (DVI Dual Link) (40 metre); 1920 x 1200 @ 60 Hz (30 metre); 1024 x 768 @ 60 Hz (60 metre)
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.
- Kabinete monte edilebilir.
- Kurulumu kolaydır. Yazılırım gerektirmez. Cihaza kablo bağlamak yeterlidir. Yazılım güncellemesi mümkündür.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

DVI KVM Mesafe Uzatma Cihazı, USB Konsol

ATEN-CE610

DVI KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Mesafe Uzatma Cihazı, 100 metre, USB Konsol, USB 2.0 periferi port, ESD ve gerilimdeki ani yükselmelere karşı korumalı

- Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Bu iki cihaz arasına döşenen 100 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo ile bilgisayarınızı Remote ünite üzerine bağladığınız 1 klavye, 1 mouse ve 1 monitör ile 100 metre gibi uzak bir mesafeden kontrol etmeniz mümkün.
- Üstün görüntü kalitesi - 1920 x 1200 @ 60 Hz (100 metre)
- Anti-parazit özelliği - HDBaseT teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli görüntü aktarımı yapılırken olası sinyal parazitleri engellenir.
- USB 2.0 desteği - klavye, mouse, flash drive, yazıcı, mikrofon, hoparlör, USB web kamerası vb. (ATEN-CE610 modelinde USB veri transfer hızı maksimum 30 Mbps.)
- Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlar. 8KV Ani Elektrostatik Boşalmalara Karşı koruma ve 15KV gerilimdeki ani yükselmelere karşı koruma sağlar.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ambalaj İçeriği
- 1 x ATEN-CE610L
- 1 x ATEN-CE610R
- 1 x DVI Kablosu (1.80 metre)
- 1 x USB Kablosu (1.80 metre)
- 2 x Güç Adaptörleri
- 1 x Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kılavuzu

PS/2 Konsol Mesafe Uzatma Cihazı

ATEN-KA9250

PS/2 Konsol Mesafe Uzatma Cihazı (ATEN-KH0116 için Konsol Modülü)
- PS/2 Konsol Mesafe Uzatma Cihazı, ATEN-KH0116 için Konsol Modülü'dür. PS/2 Konsol Mesafe Uzatma Cihazı üzerinde bulunan 1 adet RJ45 bağlantı yuvasına maksimum 150 metrelik CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo bağlayarak ATEN-KH0116 model 16 port High-Density KVM Switch cihazının uzak konsol bağlantı yuvasına sinyal göndermek mümkün. Bu sayede uzak bir mesafeden ATEN-KA9250 model PS/2 Konsol ünitesi kanalıyla ATEN-KH0116'e bağlı sunucuları ya da bilgisayarları yönetmek mümkün gelmektedir.
- ATEN-KH0116 - 16 port High-Density KVM Switch cihazının lokalde ve uzakta bulunan konsolları mevcutsa her ikisi de ATEN-KH0116'ya bağlı sunucuları ya da bilgisayarları yönetebilir.
- ATEN USB Application Specific Integrated Chip (ASIC) teknolojisini destekler.
- Bağlı sunucuların KA9250, KH0116 cihazı ile kendisi arasında döşenen mesafeyi tespit eder ve görüntü ayarları konsola bağlı ekrana bozulmadan uyarlanarak yansıtılır. Görüntü sinyali kayıpsız olarak yayınlanır.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü: 1280 x 1024 (SXGA)
- VGA, SVGA ve MultiSync monitörleri destekler.
- Çoklu platform desteği: Windows 2000/XP/Vista.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

Ambalaj İçeriği
- 1 x ATEN-KA9250
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

USB Mesafe Uzatma Cihazları

ATEN-UEH4002

Cat 5 USB 2.0 Mesafe Uzatma Cihazı, 100 metre

- ATEN-UEH4002, 100 metre gibi uzak bir mesafeden CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla USB arabirimini kullanan 4 adet aygıtınızı bilgisayara bağlamanızı sağlar.
- USB Electrical and Timing özeliğini karşılar.
- LED göstergesi sayesinde hangi port'un aktif olduğu hakkında bilgi edinilebilir.
- Windows, Mac işletim sistemlerini destekler.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-UCE60

USB 1.1 Mesafe Uzatma Cihazı, 60 metre

- ATEN-UCE60, 60 metre (198 feet) gibi uzak bir mesafeden CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kanalıyla USB arabirimini kullanan cihaz ya da hub'ınızı bilgisayara bağlamanızı sağlar.
- Kurulum için ilave yazılım gerektirmez.
- Güç adaptörü ilave olarak temin edilebilir.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac işletim sistemlerini destekler.

Windows Vista, Mac

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

BS-HUE

Cat 5 USB 2.0 Mesafe Uzatma Cihazı, 100 metre, 4 Port USB 2.0 Hub

- Çıkış port'larına bağlı 4 adet USB çevre cihazının sinyali 100 metre uzağa taşınmış olur.
- Alıcı ve Verici olmak üzere iki parçadan oluşan bu ürün arasında sinyal gönderimi için Cat. 5 / Cat. 5E / Cat. 6 data kablosu kullanılır.
- Alıcı ünite için harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. Verici Ünite için harici güç adaptörüne gerek duyulmamaktadır.
- Alıcı Ünite Giriş: 1 x RJ-45, Alıcı Ünite Çıkış: 4 x USB (4 port USB 2.0 hub)
- Verici Ünite Giriş: 1 x USB, Verici Ünite Çıkış: 1 x RJ-45
- Duvara monte edilebilir.
- USB 2.0 standardını destekler.
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler. Yazılım gerektirmez.
- Her türlü işletim sistemini destekler.
- Metal şasi

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

DA-70139-2

Digitus USB 2.0 Mesafe Uzatma Cihazı, CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanıldığında maksimum mesafe 45 metre

- USB standartlarında azami kablo uzunluğu 5 metre ile sınırlıdır. Mesafeyi artırmak için USB Extender ürünü kullanılır. DA-70139-2, Lokal ve Uzak olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. Cihazlar üzerinde data kablosu bağlamak için birer adet RJ45 arayüz bulunmaktadır. İki cihaz arasına döşenecek CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo üzerinden bağlantı mesafesi 45 metreye kadar uzatılabilir.
- Sinyal kaybı olmaması için DA-70139-2 cihazlarının uçlarında USB 1.1 Transceiver bulunmaktadır.
- USB 2.0 High-Speed USB (480Mbps) ve USB 1.1 (12 Mpbs) standartlarını destekler.
- Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır.
- Yazılım gerektirmemektedir.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Kablo uzunluğu: 20 cm
- Windows 98/ME/2000/XP/7/8, Linux işletim sistemlerini destekler.

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

DA-73100-1

Digitus USB 2.0 Repeater Kablosu, USB A erkek / A dişi, 10 metre

- USB A erkek - USB A dişi
- Kablo uzunluğu: 10 metre
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Güç adaptörü kanalıyla beslenen USB 2.0 cihazlarıyla da kullanılabilir.
- Windows 98/2000/XP/Vista/Win7/Win8, Mac OS v.9.0 ve üstü işletim sistemlerini destekler.

DA-70130-4

Digitus USB Repeater Kablosu, USB 2.0, 5 metre

- USB standardında maksimum kablo mesafesi 5 metre ile sınırlıdır. Daha uzun mesafeler için bu ürünü kullanabilirsiniz.
- Bu ürün ile kablo mesafesini ilaveten 5 metre uzatabilirsiniz.
- USB kablo bağlantı uçları: USB A erkek / USB A dişi
- Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS 10.X uyumludur.

USB Mesafe Uzatma Cihazları

DA-73101

Digitus USB 2.0 Repeater Kablosu,
USB A erkek / A dişi, 15 metre

- Bu ürün ile kablo mesafesini ilaveten 15 metre uzatabilirsiniz.
- USB standardında maksimum kablo mesafesi 5 metre ile sınırlıdır. Daha uzun mesafeler için bu ürünü kullanabilirsiniz.
- USB kablo bağlantı uçları: USB A erkek / USB A dişi
- Kablo uzunluğu 15 metre
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Cihaz, harici bir güç adaptöre gerek duymaksızın USB port kanalıyla kendisine bağlı olan diğer cihazlara 100 mA'ya kadar elektrik dağıtabilmektedir.
- Kendi beslemesi (power supply) olan USB 2.0 (480 Mbps) cihazlar ile birlikte de kullanılabilir.
- Windows 7, Vista, XP, Mac OS X işletim sistemlerini destekler.

DA-73102

Digitus USB 2.0 Repeater Kablosu,
USB A erkek / A dişi, 20 metre

- Bu ürün ile kablo mesafesini ilaveten 20 metre uzatabilirsiniz.
- USB standardında maksimum kablo mesafesi 5 metre ile sınırlıdır. Daha uzun mesafeler için bu ürünü kullanabilirsiniz.
- USB kablo bağlantı uçları: USB A erkek / USB A dişi
- Kablo uzunluğu 20 metre
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Cihaz, harici bir güç adaptöre gerek duymaksızın USB port kanalıyla kendisine bağlı olan diğer cihazlara 100 mA'ya kadar elektrik dağıtabilmektedir.
- Kendi beslemesi (power supply) olan USB 2.0 (480 Mbps) cihazlar ile birlikte de kullanılabilir.
- Windows 7, Vista, XP, Mac OS X işletim sistemlerini destekler.

DA-73103

Digitus USB 2.0 Repeater Kablosu, USB A erkek / A dişi, 25 metre

- Bu ürün ile kablo mesafesini ilaveten 25 metre uzatabilirsiniz.
- USB standardında maksimum kablo mesafesi 5 metre ile sınırlıdır. Daha uzun mesafeler için bu ürünü kullanabilirsiniz.
- USB kablo bağlantı uçları: USB A erkek / USB A dişi
- Kablo uzunluğu 25 metre
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Cihaz, harici bir güç adaptöre gerek duymaksızın USB port kanalıyla kendisine bağlı olan diğer cihazlara 100 mA'ya kadar elektrik dağıtabilmektedir.
- Kendi beslemesi (power supply) olan USB 2.0 (480 Mbps) cihazlar ile birlikte de kullanılabilir.
- Windows 7, Vista, XP, Mac OS X işletim sistemlerini destekler.

DA-73104

Digitus USB 3.0 Repeater Kablosu,
USB A erkek / A dişi, 5 metre

- USB standardında maksimum kablo mesafesi 5 metre ile sınırlıdır. Daha uzun mesafeler için bu ürünü kullanabilirsiniz.
- USB kablo bağlantı uçları: USB A erkek / USB A dişi
- Kablo uzunluğu 25 metre
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Cihaz, harici bir güç adaptöre gerek duymaksızın USB port kanalıyla kendisine bağlı olan diğer cihazlara 100 mA'ya kadar elektrik dağıtabilmektedir.
- AWG 28/24
- UL 20726
- Chipset: SN65LVPE502
- Windows 7, Vista, XP, Mac OS X işletim sistemlerini destekler.

ATEN-UE2120

1 Port USB 2.0 Sinyal Uzatma
Kablosu (1 Port USB 2.0 Extender Cable)

- Bilgisayarınız ile USB çevre cihazlarınız arasındaki mesafeyi artırır (12 metre).
- USB 2.0 / 1.1 standardı ile uyumlu
- Tak & Çalıştır özelliği, ilave bir yazılım gerektirmez.
- 5 adet ATEN-UE2120 cihazı zincirleme bağlantı yöntemiyle birbirlerine bağlandığında USB çevre cihazlarına 60 metre mesafeden erişebilmek mümkün.
- Bağlantı noktalarını sabitlemek için ATEN-UE2120 kilitlenebilir mekanizmaya sahiptir.
- Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır, ilave güç adaptörü gerektirmez.

ATEN-UE2120H

4 Port USB 2.0 Sinyal Uzatma
Hub'ı (4 Port USB 2.0 Extender Hub)

- Bilgisayarınız ile USB çevre cihazlarınız arasındaki mesafeyi artırır (12 metre)
- 4 Downstream USB 2.0 port'a sahip
- USB 2.0 / 1.1 standardı ile uyumlu
- Tak & Çalıştır özelliği, ilave bir yazılım gerektirmez.
- 4 adet ATEN-UE2120 cihazı ve 1 adet ATEN-UE2120 cihazı zincirleme bağlantı yöntemiyle birbirlerine bağlandığında USB çevre cihazlarına 60 metre mesafeden erişebilmek mümkün.
- Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır, ilave güç adaptörü gerektirmez.
- Windows, Mac işletim sistemlerini destekler.

2'li VGA Seçici

ATEN-VS201
2 Port VGA Seçici (2 Port Video Switch)

- Cihaz girişine bağlı PC'lerin VGA görüntülerinin sırasıyla tek bir monitörden görüntülenmesini sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- VGA, XGA, SVGA, UXGA ve Multisync monitörleri destekler.
- 65 metre mesafeye kadar monitör sinyalini taşımak mümkündür.
- Bilgisayar seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla yapılır.
- 1920 x 1440 dpi çözünürlük
- 250 MHz. videobant genişliği
- Metal kasa
- PC için 2 giriş (HDDB15 erkek) - VGA için 1 çıkış (HDDB15 dişi)
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
- Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.

DS-44100-1
Digitus 2'li VGA Seçici (Selector)
1920 x 1080 piksel 60Hz, 250MHz

- Cihaz girişine bağlı PC'lerin VGA görüntülerinin sırasıyla tek bir monitörden görüntülenmesini sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- PC için 2 giriş (HDDB15 dişi) - VGA için 1 çıkış (HDDB15 dişi)
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- Bilgisayar seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla yapılır.
- 1920x1080p @60Hz çözünürlük
- 250 MHz. videobant genişliği
- Metal kasa

4'lü VGA Seçici

DS-45100-1
Digitus 4'lü VGA Seçici (Selector),
1920 x 1080 piksel 60Hz, 250MHz

- Cihaz girişine bağlı PC'lerin VGA görüntülerinin sırasıyla tek bir monitörden görüntülenmesini sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- PC için 4 giriş (HDDB15 dişi) - VGA için 1 çıkış (HDDB15 dişi)
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- Bilgisayar seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla yapılır.
- 1920x1080p @60Hz çözünürlük
- 250 MHz. videobant genişliği
- Metal kasa

ATEN-VS0401
4'lü VGA Seçici, Hoparlör ve Mikrofon bağlanabilir, IR uzatma kablosu ve IR Remote kontrol ünitesi ayrıca temin edilmelidir

- 4 adet PC'nin VGA görüntülerinin sırasıyla tek bir monitörden veya projeksiyondan görüntülenmesini sağlar.
- Hoparlör ve Mikrofon bağlanabilir.
- Bilgisayar ve hoparlör seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla, RS-232 ya da kızılötesi (IR) ışınla haberleşen uzaktan kumanda ünitesi ile yapılır. (IR uzatma kablosu ve IR Remote kontrol ünitesi ayrıca temin edilmelidir).
- Üstün görüntü kalitesi - maksimum 1920 x 1440 (maksimum 300 MHz bantgenişliği)
- Video sinyallerini 65 metreye kadar uzaklıklara taşımak mümkündür.
- VGA, SVGA, UXGA, WUXGA ve multisync monitörleri destekler.
- Çift yönlü haberleşebilen RS-232 seri bağlantısına sahiptir.
- Power On Detection özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; ATEN-VS0401 elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.
- Otomatik Geçiş özelliği - önceliği bağlı olduğu port'a vererek geçiş yapılmasını sağlar.
- PC Seçiminin Yapıldığı Geçiş Düğmelerinin Kilitlenmesi - önpaneldeki düğmelerin kilitlenmesini ve pasif hale gelmesini sağlar.

8'li VGA Seçici

ATEN-VS881
8'li VGA Seçici (Selector) (8 Port Video Switch)

- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- VGA, XGA, SVGA, UXGA ve Multisync monitörleri destekler.
- 65 metre öteye mesafeye kadar monitör sinyalini taşımak mümkündür.
- Bilgisayar seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla ya da kızılötesi (IR) ışınla haberleşen uzaktan kumanda ünitesi ile yapılır.
- Kızılötesi (IR) ışınla haberleşen uzaktan kumanda ünitesi ve Kızıötesi (IR) Alıcısı cihazla birlikte gelmektedir. Kızıötesi (IR) Alıcısı harici bir ünitedir ve kablo (1.80 metre) ile ATEN-VS881 üzerinde bulunana IR yuvasına (1 x Mini Stereo Jack dişi) bağlıdır.
- 2048 x 1536 dpi çözünürlük
- Plastik kasa
- PC için 8 giriş (HDDB15 erkek) - VGA için 1 çıkış (HDDB15 dişi)
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
- Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.

8'li VGA Seçici

ATEN-VS0801

8'li VGA Seçici (Selector) (8 Port Video Switch)

- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Bilgisayar ve hoparlör seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla ya da kızılötesi (IR) ışınla haberleşen uzaktan kumanda ünitesi ile yapılır.
- Stereo ses desteği.
- Çift yönlü haberleşebilen RS-232 seri bağlantısına sahiptir.
- Maksimum 300 MHz bantgenişliğini destekler.
- Üstün görüntü kalitesi - 2048x1536@60Hz; DDC; DDC2; DDC2B
- Bağlantı Arayüzleri: Girişler: 8 x PC (HDDB15 erkek), 8 x stereo ses jack; Çıkışlar: 1 x Monitör/Projeksiyon (HDDB15 dişi), 8 x stereo ses jack
- VGA, SVGA, UXGA, WUXGA ve Multisync monitörleri destekler.
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
- Kızılötesi (IR) ışınla haberleşen uzaktan kumanda ünitesi ve Kızıötesi (IR) Alıcısı cihazla birlikte gelmektedir.
- Kabinete monte edilir. 1U'luk yer işgal eder.
- Metal şasi
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler. Herhangi bir yazılım gerektirmez.

ATEN-VS0801A

8'li VGA Seçici (Selector), Auto Switching özellikli

- Bilgisayar ve hoparlör seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla, RS-232 komutlarıyla, kızılötesi (IR) ışınla haberleşen uzaktan kumanda ünitesi ya da Port Geçiş kablosu (haricen temin edilir) ile yapılır.
- Stereo ses desteği.
- Çift yönlü haberleşebilen RS-232 seri bağlantısına sahiptir.
- RS-232 Yönetim: Power On Detection özelliği – herhangi bir VGA kaynağının elektriği kesildiği takdirde ATEN-VS0801A elektriği olan diğer VGA kaynağının port'una geçiş yapar. Auto Switching özelliği – bağlı olan port'a otomatik geçiş yapılabilmesi için önceliği verir. Pushbutton Lock özelliği - önpanelde yer alan düğmelerin kullanım dışı kalmasını sağlar, kilitler.
- Maksimum 300 MHz bantgenişliğini destekler.
- Üstün görüntü kalitesi - maksimum 2048 x 1536 @ 60Hz
- Uzun mesafe sinyal iletimi - maksimum 65 metre
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA ve multisync monitörleri destekler.
- Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Switch'e bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
- Ekranların EDID bilgisini alabilmek ve takip edebilmek amacıyla Dynamic DDC destekler.

4'lü DVI Seçici

DS-45211

Digitus 4'lü DVI Seçici (Selector), Uzaktan Kumandalı, Hoparlör Bağlanabilir

- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Bilgisayar seçimi cihaz ön panelindeki "seç" butonu yardımıyla yapılır.
- LED göstergeli
- 1920 x 1200@60Hz
- Analog görüntü çıkışı DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- Metal kasa
- PC için 4 giriş (DVI-I dişi) - Monitör için 1 çıkış (DVI-I dişi)
- Hoparlör için 4 x 3.5mm stereo giriş - Hoparlör için 1 x 3.5mm stereo çıkış
- Harici uzaktan kumanda cihazı ve güç adaptörü (DC 5V) cihazla birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (G x Y x D; Ağırlık): 140 x 850 x 450mm
- Ağırlık: 400 gr

2'li HDMI Switch

DS-44302

Digitus 2 Port HDMI Switch

- 2 giriş (HDMI çevre ürünleri), 1 çıkış (HDTV) bağlantısına sahip.
- HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir. Giriş portlarına (2 adet port sayısı) HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) takılmasıyla cihaz üzerindeki geçiş düğmesi ile görüntülerin paylaştırılması sağlanır.
- Kullanımı son derece basittir.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir. İlave bir yazılım gerektirmez.
- HDCP standardı ile uyumludur.
- HD (High Definition) TV'lerin sunduğu görüntü çözünürlüklerini destekler.
Desteklenen çözünürlük değerleri: HDTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i ve 1080p. Yüksek görüntü kalitesine sahiptir.
- VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024) ve UXGA (1600 x 1200 görüntü standartlarını destekler.
- HDMI™ 1.3 teknolojisi destekler.
- Kanal başına 8bit ve 12bit renk derinliğini destekler.
- HDMI bağlantı kablosu (1.20 cm) ürünle birlikte gelmektedir.

İhtiyaç duyulan kablolar için HDMI Kablolar bölümüne bakınız

3'lü HDMI Switch

DS-44304

Digitus 4 Port Ultra HD 4K HDMI Switch, 1 çıkış - 3 giriş

- Ultra HD 4096 x 2160 piksel çözünürlüğü destekler.
- 3 giriş (HDMI çevre ürünleri), 1 çıkış (HDTV) bağlantısına sahip.
- HDMI 1.4a destekler.
- HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir. (Girişler: 3 adet arka panel; Çıkışlar: 1 adet arka panel)
- Deep Color, 30/36 bit destekler.
- 12 bit Full HD, Full 3D ve 4K2K görüntü destekler.
- HDMI 1.4a destekler.
- Standart ses, DSD ses, HD (HBR) ses destekler.
- DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD) gibi sıkıştırılmış sesleri destekler.
- HDCP Rev. 1.3 destekler.
- Boyutlar (E x B x Y): 115 x 50 x 20 mm
- Harici güç adaptörü (5V/2A) cihaz ile birlikte gelmektedir.

İhtiyaç duyulan kablolar için HDMI Kablolar bölümüne bakınız

4'lü HDMI Switch

ATEN-VS481A

4 Port HDMI Switch

• HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir. Giriş portlarına (4 adet giriş port'a sahip) HDMI teknolojisini destekleyen cihazların takılmasıyla (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) uzaktan kumanda ünitesi aracılığı ile veya cihaz üzerindeki geçiş düğmeleri ile kaynak cihazların görüntülerinin sırasıyla ekranlarda paylaştırılması sağlanır.
• Ev sinema sistemine 4 adet HDMI kaynak cihazını entegre etmenin basit ve ekonomik yolu
• 4 adet HDMI kaynak cihazının görüntüsünün sırasıyla tek bir HDMI ekranda görüntülenmesini sağlar.
• Kaynak cihazlar arasında geçişler ürün beraberinde gelen uzaktan kumanda ya da cihaz önpanelindeki düğmeler kanalıyla yapılır.
• LED ışığı sayesinde bağlı cihazların durumu hakkında bilgi edinmek mümkündür.
• HD (High Definition) TV'lerin sunduğu görüntü çözünürlüklerini destekler. Desteklenen çözünürlük değerleri: 480p, 720p, 1080i and 1080p (1920 x 1080). Yüksek görüntü kalitesine sahiptir. VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) ve WUXGA (1920 x 1200) görüntü standartlarını destekler.
• HDMI formatı için 12-bit renk derinliği değerlerini destekler.
• Dolby True HD ve DTS HD Master Audio teknolojisini destekler.
• Görüntü tazeleme oranı maksimum 60 Hz.
• 24 AWG kablo ile 20 metre, 28 AWG kablo ile 15 metre mesafeye uzak iletimi mümkün
• Çift yönlü haberleşebilen RS-232 seri uzaktan erişilebilen port'a sahiptir.
• Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir. İlave bir yazılım gerektirmez.
• DDC uyumlu
• HDCP 1.1 standardı ile uyumlu
• HDMI Tip A 19-pin dişi konnektörlere sahip
• 1080p HD görüntü çözünürlüğünü desteklemek amacıyla sinyal oranı maksimum 2.25 Gbits
• Metal şasi
• LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinme imkanı
• Kızılötesi teknolojisiyle çalışan uzaktan kumanda ile HDMI Switch cihazını yönetmek mümkündür. Kumandanın etki alanı 10 metre ile sınırlıdır.
• Harici HDMI bağlantı kablosu (1.8 metre), kızılötesi teknolojisi ile çalışan uzaktan kumanda cihazı ve güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.

Ambalaj İçeriği

• 1 x HDMI Switch
• 1 x HDMI Kablo (1.8 m)
• 1 x IR Uzaktan Kumanda Ünitesi
• 1 x Güç Adaptörü
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

4'lü HDMI Matrix Switch

ATEN-VM0404H

HDMI Video Matrix Switch, 4 Giriş (HDMI Arayüzlü Kaynak Cihaz), 4 Çıkış (HDMI Arayüzlü Görüntü Aygıtı)

• ATEN-VM0404H, 4 giriş 4 çıkış bağlantı yuvaları bulunan HDMI Matrix Switch cihazıdır. HDMI switch ve HDMI çoklayıcı özelliklerini birarada sunmaktadır.
• HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir. Giriş portlarına (4 adet port sayısı) HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) takılmasıyla bu cihazlardan bir tanesi ya da dört tanesinin görüntüsünün ve yüksek kalite ses içeriğinin uzaktan kumanda ünitesi aracılığı ile veya cihaz üzerindeki geçiş düğmeleri ile çıkışlara bağlı 4 adet HDMI monitör ya da HDMI TV'den birinde seçim yapılarak ya da seçim yapmadan hepsinde aynı anda görüntülerin aktarılması sağlanır.
• LED ışığı sayesinde bağlı cihazların durumu hakkında bilgi edinmek mümkündür.
• HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi cihazlarından herhangi bir tanesi seçilip görüntüsünün ATEN-VM0404H cihazına bağlı HDMI ekranlarından herhangi bir tanesine aktarılmasını sağlar.
• HDMI sinyal teknolojisini üreten kaynak cihazlar arasında geçiş, ATEN-VM0404H önpanelinde yer alan geçiş tuşları ya da ürün beraberinde gelen uzaktan kumanda ünitesi ile yapılır.
• ATEN-VM0404H ürünü, ATEN-VM0404Hs modeli ile kaskad bağlandığında 64 adet HDMI monitör ya da TV'ye görüntü ulaştırabilir. Bu özellik sayesinde VM0404H, multimedya içeriğin birden fazla noktaya ulaştırılması gereken projelerde rahatlıkla konumlandırılabilir. ATEN-VM0404H, Dijital Signage uygulamalarında ideal bir donanım çözümüdür.
• Yüksek görüntü kalitesi - HDTV 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) ve WUXGA (1920 x 1200) HD çözünürlük değerlerini destekler.
• HDCP 1.1 standartları ile uyumlu
• CEC; Consumer Electronics Control teknolojisini destekler. CEC destekli ve HDMI kablo ile bağlı cihazlar tek bir uzaktan kumanda ile kontol edilebilir.
• HDMI (3D, Deep Color)
• Dolby True HD ve DTS-HD Master Audio gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler.
• Maksimum HDMI görüntü iletim mesafesi 24 AWG kablo kullanıldığında 20 metre; 28 AWG kablo kullanıldığında 15 metre ile sınırlıdır.
• Çift yönlü haberleşebilen RS-232 seri arayüzü sayesinde uzak noktadaki seri arayüzlü cihazların yönetilebilmesini sağlar.
• Power On Detection özelliği - HDMI sinyal teknolojisini üreten kaynak cihazlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; VM0404H elektriği açık olan HDMI kaynak cihazını geçiş yapar.
• DDC uyumlu
• 1080p çözünürlük değerine sahip görüntüde maksimum sinyal oranı 2.25Gbps.
• Metal şasi
• Rack kabin'e monte edilebilir.

Ambalaj İçeriği

• 1 x VM0404H
• 1 x IR Uzaktan Kumanda Ünitesi
• 1 x Güç Adaptörü
• 1 x Kabin Montaj Kit'leri
• 1 x Kullanım Kitapçığı
• 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu



4'lü Dual View HDMI Switch

ATEN-VS482

4 Port Dual View HDMI Switch

• Ev Sineması pazarına her geçen gün yeni model HDMI bağlantılı bir cihazın girmesiyle cihazlara tek merkezden erişip yönetmek önem kazanmıştır. ATEN-VS482, 4 adet HDMI A/V kaynak cihazının görüntüsünün aynı anda iki adet HDMI monitörüne aktarılmasını sağlar.
• HDCP uyumlu
• HDMI (3D, Audio Return Channel ve Deep Color)
• Audio Return Channel (ARC) özelliği – Cihazın üzerinde bulunan HDMI çıkış port'larına iki adet HDMI monitör bağlanabileceği gibi bu port'lardan bir tanesine ARC giriş port'u olarak kullanıldığı için ses sistemi bağlamak aynı zamanda mümkün. İlgili yuvaya HDMI kablosu takarak kaynak cihazdan gelen ses sinyalleri ses sistemi kanalıyla işitilebilir.
• OSD özelliği sayesinde sistem ayarları süratli şekilde yapılabilir ve sistem hakkında kolay şekilde bilgi edinilebilir.
• HDMI kaynak cihazları arasında geçişler cihaz önpanelindeki düğmeler ya da RS-232 seri port üzerinden yapılır.
• EDID Expert teknolojisi - Birbirinden farklı EDID mod'larını kullanarak çeşitli konfigürasyonlar yapmak mümkün.
• HDMI kaynak cihazını kullanıcıların ekranda görmesi sağlanır. Böylece hangi cihazın aktif olduğu süratli şekilde tespit edilir.
• Üstün görüntü kalitesi sunar. Desteklenen maksimum HDTV çözünürlük değerleri 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); WUXGA (1920 x 1200)
• Sistem üzerinde tam denetim kurmak amacıyla çift taraflı haberleşebilen RS-232 seri kontol port'a sahip.
• Ürün üzerinde stereo, optik ve coax dijital ses çıkış arayüzleri bulunmaktadır. HDMI kaynak cihazından gelen ses sinyali bu arayüzlere bağlanan harici hoparlörlerden veya ses sistemlerinden alınabilmektedir.
• Kızılötesi (IR) ışınla haberleşen uzaktan kumanda ünitesi ve Kızıötesi (IR) Alıcısı cihazla birlikte gelmektedir.
• Kabinete monte edilebilir.

Ambalaj İçeriği

• 1 x ATEN-VS482
• 1 x Uzaktan Kumanda Kontrol Ünitesi
• 1 x Güç Adaptörü
• 1 x Kullanım Kılavuzu
• 1 x Montaj Kit'i

5'li HDMI Switch

beek

BS-51H

5 Port HDMI Switch

• HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir.
• 5 adet farklı video kaynağını izlemek için 5 farklı HDMI kabloyu televizyonunuza takıp çıkarma derdinden sizleri kurtarır.
• 5 giriş (19 pin dişi) (HDMI çevre ürünleri), 1 çıkış (19 pin dişi) (HDTV) bağlantısına sahip.
• HD (High Definition) TV'lerin sunduğu görüntü çözünürlüklerini destekler. Desteklenen çözünürlük değerleri: 720p (1920 x 1200), 1080i ve 1080p. Yüksek görüntü kalitesine sahiptir.
• Görüntü ve ses sinyalini iletir.
• 1.65Gbps UXGA Display sinyal oranlarını destekler.
• High definition sinyali sinyal kaybı olmadan iletilir.
• Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir. Yazılım gerektirmez.
• Port'ları gösteren LED ışığı sayesinde bağlı cihazların durumu hakkında bilgi edinmek mümkündür.
• Kızılötesi teknolojisiyle çalışan uzaktan kumanda ya da cihaz ön panelinde bulunan "Seç" düğmesi kanalıyla HDMI Switch'e bağlı cihazlar arasında geçiş yapmak mümkün. Kumandanın etki alanı 10 metre ile sınırlıdır.
• Harici uzaktan kumanda cihazı ve güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
• Güç tüketimi: 5 Watt
• Boyutlar (E x B x Y): 180 x 65 x 25 mm
• Aluminyum şasi

DIGITUS

HDMI

DS-45300

Digitus 5 Port HDMI Switch

• HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir. Giriş portlarına (5 adet port sayısı) HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) takılmasıyla uzaktan kumanda ünitesi aracılığı ile veya cihaz üzerindeki geçiş düğmeleri ile görüntülerin paylaştırılması sağlanır. (Girişler: 4 adet arka panel, 1 adet ön panel; Çıkışlar: 1 adet arka panel)
• 5 giriş (HDMI çevre ürünleri), 1 çıkış (HDTV) bağlantısına sahip.
• Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
• Yazılım gerektirmez.
• HDCP desteği
• LPCM gibi sıkıştırılmamış sesleri destekler.
• DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD dahil) gibi sıkıştırılmış sesleri destekler.
• HDMI™ 1.3b spesifikasyonu ile uyumlu
• LED ışığı sayesinde bağlı cihazların durumu hakkında bilgi edinmek mümkündür.
• HD (High Definition) TV'lerin sunduğu görüntü çözünürlüklerini destekler. Desteklenen çözünürlük değerleri: DTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i ve 1080p. Yüksek görüntü kalitesine sahiptir.
• Bantgenişliği: 250MHz/2.5Gbps port başına (7.5Gbps tüm portlar için)
• Kanal başına 12bit (36bit tüm kanallar) renk derinliğini destekler.
• Kızılötesi teknolojisiyle çalışan uzaktan kumanda ya da cihaz ön panelinde bulunan "Seç" düğmesi kanalıyla HDMI Switch'e bağlı cihazlar arasında geçiş yapmak mümkün. Kumandanın etki alanı 10 metre ile sınırlıdır.
• Harici uzaktan kumanda cihazı ve güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.

İhtiyaç duyulan kablolar için HDMI Kablolar bölümüne bakınız

5'li HDMI Switch

DS-45304

Digitus 4 Port Ultra HD 4K HDMI Switch, 1 çıkış - 5 giriş

- Ultra HD 4096 x 2160 piksel çözünürlüğü destekler.
- 5 giriş (HDMI çevre ürünleri), 1 çıkış (HDTV) bağlantısına sahip.
- HDMI 1.4a destekler.
- HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir. (Girişler: 5 adet arka panel; Çıkışlar: 1 adet arka panel)
- Deep Color, 30/36 bit destekler.
- 12 bit Full HD, Full 3D ve 4K2K görüntü destekler.
- HDMI 1.4a destekler.
- Standart ses, DSD ses, HD (HBR) ses destekler.
- DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD) gibi sıkıştırılmış sesleri destekler.
- HDCP Rev. 1.3 destekler.
- Boyutlar (E x B x Y): 168 x 66 x 20 mm
- Harici güç adaptörü (5V/2A) cihaz ile birlikte gelmektedir.

İhtiyaç duyulan kablolar için HDMI Kablolar bölümüne bakınız

8'li HDMI Switch

ATEN-VS0801H

8 Port HDMI Switch

- 8 farklı HDMI kaynak cihazının görüntüsü sırasıyla seçilerek tek bir HDMI ekranda görüntülenir.
- HDMI kaynak cihazları arasında geçişler cihaz önpanelindeki düğmeler ya da IR uzaktan kumanda üzerinden yapılır.
- Çift yönlü haberleşebilen RS-232 serial port'a sahip
- Dolby True HD ve DTS HD Master Audio teknolojisini destekler.
- Görüntü tazeleme oranı maksimum 60 Hz
- 24 AWG kablo ile 20 metre mesafeye uzak iletimi mümkün
- Üstün görüntü kalitesi sunar. Desteklenen maksimum HDTV çözünürlük değerleri 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA ve WUXGA (1920x1200)
- HDMI (3D, Deep Color)
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir. İlave bir yazılım gerektirmez.
- DDC uyumlu
- HDMI ve HDCP 1.1 standartlarıyla uyumlu
- Cihazlar CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü-Consumer Electronics Control) özelliğini destekler. Aynı teknolojiyi barındıran cihazlar HDMI-CEC portundan HDMI kablo ile bağlandıklarında, programlama ya da kurulum yapılmadan tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
- 1080p çözünürlük değerine sahip görüntüde maksimum sinyal oranı 2.25Gbps.
- Metal şasi
- Power On Detection özelliği - HDMI sinyal teknolojisini üreten kaynak cihazlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; VS0801H elektriği açık olan HDMI kaynak cihazını geçiş yapar.
- Rack kabin'e monte edilebilir.

8'li HDMI Matrix Switch

ATEN-VM0808H

HDMI Video Matrix Switch, 8 Giriş (HDMI Arayüzlü Kaynak Cihaz), 8 Çıkış (HDMI Arayüzlü Görüntü Aygıtı)

- ATEN-VM0808H, 8 giriş 8 çıkış bağlantı yuvaları bulunan HDMI Matrix Switch cihazıdır. HDMI switch ve HDMI çoklayıcı özelliklerini birarada sunmaktadır.
- HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir. Giriş portlarına (8 adet port sayısı) HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) takılmasıyla bu cihazlardan bir tanesi ya da sekiz tanesinin görüntüsünün ve yüksek kalite ses içeriğinin uzaktan kumanda ünitesi aracılığı ile veya cihaz üzerindeki geçiş düğmeleri ile çıkışlara bağlı 8 adet HDMI monitör ya da HDMI TV'den birinde seçim yapılarak ya da seçim yapmadan hepsinde aynı anda görüntülerin aktarılması sağlanır. (Girişler: HDMI Tip A 19 pin dişi x 8 adet arka panel; Çıkışlar: HDMI Tip A 19 pin dişi x 8 adet arka panel)
- LED ışığı sayesinde bağlı cihazların durumu hakkında bilgi edinmek mümkündür.
- HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi cihazlarından herhangi bir tanesi seçilip görüntüsünün ATEN-VM0404H cihazına bağlı HDMI ekranlarından herhangi bir tanesine aktarılmasını sağlar.
- HDMI sinyal teknolojisini üreten kaynak cihazlar arasında geçiş, ATEN-VM0808H önpanelinde yer alan geçiş tuşları ya da ürün beraberinde gelen uzaktan kumanda ünitesi ile yapılır.
- Maksimum sinyal iletim mesafesi 20 metre (24 AWG)
- HDMI (3D, Deep Color) ve HDCP destekler.
- CEC; Consumer Electronics Control teknolojisini destekler. CEC destekli ve HDMI kablo ile bağlı cihazlar tek bir uzaktan kumanda ile kontol edilebilir.
- Yüksek görüntü kalitesi - HDTV 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) ve WUXGA (1920 x 1200) HD çözünürlük değerlerini destekler.
- 14 adet EDID konfigürasyonu yapılabilir.
- Herhangi bir ekranın EDID bilgisini seçili olan kaynak cihaza kopyalar.
- Dolby True HD ve DTS HD Master sesi destekler.
- Sinyal oranı maksimum 2.25 Gbits (1080p çözünürlüğe sahip ekranda)
- Power On Detection özelliği - HDMI sinyal teknolojisini üreten kaynak cihazlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; VM0808H elektriği açık olan HDMI kaynak cihazını geçiş yapar.
- Firmware yazılım güncellemesi yapılabilir.
- Rack kabin'e monte edilebilir.

Ambalaj İçeriği

- 1 x ATEN-VM0808H
- 1 x Güç Kablosu
- 1 x IR Uzaktan Kumanda Ünitesi
- 1 x IP Alıcısı
- 1 x Kabin Montaj Kit'i
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Başlama Kılavuzu

2 PC 2 Monitör VGA Matrix Switch

DIGITUS

DS-47110-1
Digitus 2 PC 2 Monitör Bağlantılı Video Matrix, 1920 x 1440 dpi

- Cihaz girişine bağlı PC'lerden seçilen herhangi bir tanesinin VGA görüntüsünü çıkışlara bağlı monitörlerden görme imkanı sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Entegre edilmiş "Boosting" teknolojisi ile video sinyallerini 65 metreye kadar uzaklıklara taşımak mümkündür.
- Zincirleme (Kaskad) bağlama yöntemi sayesinde cihazın VGA çıkışlarına "Video Matrix" ya da "VGA Çoklayıcı" cihazlarını bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. (Maksimum 5 adet)
- Bilgisayar ve ekran seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla yapılır.
- LED göstergeli
- 1920 x 1440 dpi çözünürlük, 60Hz
- DDC, DDC2, DDC2B desteği
- VGA, SVGA, XGA, Multisync sinyallerini destekler.
- 250 MHz. videobant genişliği
- Metal kasa
- PC için 2 giriş (HDDB15 dişi) - VGA için 2 çıkış (HDDB15 dişi)
- Boyutlar (G x Y x D; Ağırlık): 130 x 75 x 42mm; 420g
- Harici güç adaptörü (DC 12V 1A) cihazla birlikte gelmektedir.

İhtiyaç duyulan kablolar için VGA Kablolar bölümüne bakınız

2 PC 4 Monitör VGA Matrix Switch

DIGITUS

DS-48110-1
Digitus 2 PC 4 Monitör Bağlantılı Video Matrix, 1920 x 1440 dpi

- Cihaz girişine bağlı PC'lerden seçilen herhangi bir tanesinin VGA görüntüsünü çıkışlara bağlı monitörlerden görme imkanı sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Entegre edilmiş "Boosting" teknolojisi ile video sinyallerini 65 metreye kadar uzaklıklara taşımak mümkündür.
- Zincirleme (Kaskad) bağlama yöntemi sayesinde cihazın VGA çıkışlarına "Video Matrix" ya da "VGA Çoklayıcı" cihazlarını bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. (Maksimum 5 adet)
- Bilgisayar ve ekran seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla yapılır.
- LED göstergeli
- 1920 x 1440 dpi çözünürlük, 60Hz
- DDC, DDC2, DDC2B desteği
- VGA, SVGA, XGA, Multisync sinyallerini destekler.
- 250 MHz. videobant genişliği
- Metal kasa
- PC için 2 giriş (HDDB15 dişi) - VGA için 4 çıkış (HDDB15 dişi)
- Boyutlar (G x Y x D; Ağırlık): 130 x 75 x 42mm; 455g
- Harici güç adaptörü (DC 12V 1A) cihazla birlikte gelmektedir.

İhtiyaç duyulan kablolar için VGA Kablolar bölümüne bakınız

4 PC 4 Monitör VGA Matrix Switch

DIGITUS

DC-48101
Digitus 4 PC 4 Monitör Bağlantılı Video Matrix, 1920 x 1440 dpi, Hoparlör bağlanabilir

DC-48101 Video/Audio Matrix sayesinde 4 farklı bilgisayardaki görüntü ve ses kaynağını çıkışlara bağlı 4 monitöre ve hoparlörlere yansıtmak mümkün. Aynı şekilde 4 bilgisayardan herhangi bir tanesini seçerek ve diğerlerini devre dışı bırakarak bağlı 4 monitöre ve hoparlörlere yansıtmak mümkün.

Kullanım alanları:

Test amaçlı,
Bilgi bankası,
Yardım masaları,
Video yayıncılığı,
Tanıtım,
Zaman tabloları,
Eğitim

İhtiyaç duyulan kablolar için VGA Kablolar bölümüne bakınız

Özellikleri:

- İşlevsel
- 350 MHz pixel frekansı
- VGA, SVGA, UXGA ve QXGA çözünürlüklerini destekler.
- Multi-Sync video dahil RGBHV, RGsB ve RGBS destekler.
- Synchronous, positif, negatif, TTL ve 1Vpp seviyelerini destekler.
- DDC, DDC2 ve DDC2B destekler
- 4 takım 7-segment LED gösterge ile giriş sinyallerini takip edebilirsiniz.
- Giriş sinyalleri VGA uyumludur.
- Sinyalleri 65m uzağa taşıyabilir.
- Ses frekans bandı 20Hz-20KHz
- Ön panelde bulunan şalterler ile 1-4 kadar sinyal kaynakları seçilebilir.
- Kaskad bağlantı yapılabilir

Kaskad bağlantı:

- Şekilleri daha fazla ekranda göstermek için Have Video/Audio Matrix cihazı veya standart video çoklayıcı kullanmanız gerekir.
- Uygun video ara kablosunu ilk cihazın vldeo-out diğer cihazın video-in konnektörüne takın.
- Aynı şekilde uygun ses kablosunu ilk cihazın audio-out diğer cihazın audio-in konnektörüne bağlayın.

Teknik özellikleri:

- Video giriş konnektörleri: 4 x HDDB 15 dişi
- Video çıkış konnektörleri: 4 x HDDB 15 dişi
- Ses giriş konnektörleri: 4 x 3,5mm stereo dişi
- Ses çıkış konnektörleri: 4 x 3,5mm stereo dişi
- Seçme şalterleri: 10
- 7-segment LED: 4
- Çözünürlük: 1920x1440 @85Hz
- Pixel frekans: 350 MHZ
- Kablo mesafesi: 65m
- Güç adaptörü: DC 12V / 1.25A
- Kasa: Metal
- Ağırlık: 1065g
- Ölçüler: 269x108x42

Donanım kurulumu:

- Tüm PC, Monitor ve hoparlörler kapatın
- Uygun kabloları kullanarak PC ile Video/Audio Matrix arasındaki bağlantıyı kurun
- Uygun kabloları kullanarak Video/Audio Matrix ile ekran, hoparlör/mikrofon bağlantısını kurun
- Video/Audio Matrix cihazının güç adaptörüne bağlayın
- PC, ekran ve hoparlörleri çalıştırın
- Tüm giriş ve çıkış sinyalleri ön panelde bulunan şalterler ile kontrol edilir.

DVI - HDMI Matrix Switch

ATEN-CM0264

2x4 DVI-HDMI Matrix KVMP™ Switch

• 4 adet bilgisayarın/kaynak cihazın ve 2 adet USB çevre aygıtının 1 USB klavye, 1 USB mouse, 1 DVI ve 1 HDMI monitör tarafından bağımsız ve eş zamanlı olarak denetlenmesini sağlar.
• ATEN-CM0264 2x4 DVI-HDMI Matrix KVMP™ Switch ve Çift Ekran Bağlantılı Konsol cihazına 1 adet DVI ve 1 adet HDMI monitör bağlanabilir. Bu sayede 4 adet bilgisayara/kaynak cihaza tek bir konsol üzerinden - USB klavye, USB mouse, HDMI monitör ve DVI monitör - kullanıcılar bağlanabilir. Ayrıca üzerinde bulunan USB 2.0 port'u USB çevre cihazlarının bağlantısına imkan tanıyan USB hub olarak kullanılabilir. KVM Switch tarafından seçilen bilgisayara bağlı USB çevre cihazların yönetimi de bu sayede ele geçirilir.
• KVM Switch ve Video Matrix teknolojisi birarada - 4 kaynak cihaz (2 x HDMI, 2 x DVI) arasında geçiş yaparak görüntüleri çıkışlara bağlı HDMI ve DVI ekranlarda gösterme imkanı.
• Eşsiz tasarım ve yenilikçi özellikleriyle CubiQ™ ATEN-CM0264 2x4 DVI-HDMI Matrix KVMP™ Switch Küçük Ev ve Ofis Uygulamaları için tasarlanmış bir üründür.
• ATEN-CM0264 ürünü ile 2 HDMI ve 2 DVI arayüzlü 4 adet bilgisayar arasında geçiş yapılması ve bu bilgisayarlara bağlı USB aygıtların ve yüksek kalite dijital ses sinyallerinin da denetiminin ele geçirilmesi pratik bir hale getirilmiştir.
• Picture in Picture (PIP) özelliği - Ekranda küçük bir pencere olarak diğer üç kaynak cihazının ekran görüntüsünü açabilme özelliği
• 4 adet bilgisayarın/kaynak cihazın ve 2 adet USB çevre aygıtının 1 USB klavye, 1 USB mouse, 1 DVI ve 1 HDMI monitör tarafından bağımsız ve eş zamanlı olarak denetlenmesini sağlar.
• Çift Monitör Desteği – aynı anda bir bilgisayara iki farklı ekran bağlanabilir
• Kullanım kolaylığı sunar. Kullanıcı dostu grafik arayüzüne sahiptir.
• Ekranlar arasında dosya transferi yapılabilir.
• KVM switch'e bağlı bilgisayarlar, USB çevre cihazları, mikrofon ve hoparlörler arasında geçişler birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.
• Bilgisayar seçimi ön paneldeki düğmeler, klavyedeki hotkey tuşları ve kullanıcı dostu grafik arayüz kanalıyla yapılır.
• Dolby True HD ve DTS HD Master Ses desteği
• Yüksek görüntü kalitesi – Maksimum 1920 x 1200 (DVI Single Link), 1080p (HDMI)
• Geniş ekran çözünürlük değerlerini destekler.
• Çoklu platform desteği - Windows, Linux ve Mac
• Cursor Shift Özelliği – Çift ekran çalışırken mouse'un imleci ekranlar arasında hareket ettirilebilir ve KVM switch port'ları arasında da geçiş yapılabilir.
• Video DynaSync™ özelliği – Cihaz açıp kapama işleminde ve portlar arasında geçişlerde ekran çözünürlüğünü optimize eder. Konsola bağlı bilgisayarın görüntü ayarları hangi şekildeyse KVM Switch bu görüntü parametrelerini dikkate alarak kendini fiziki olarak adapte eder.
• Bilgisayarlar arasında geçişlerde görüntü problemi yaşandığında bilgisayarların açılıp kapanma işlemini ortadan kaldırarak ekran çözünürlük ayarları optimize edilir.
• Power on detection özelliği – bilgisayarlardan herhangi bir tanesinin elektriği kapandığı takdirde; CM0264 elektriği açık olan bilgisayara otomatik olarak geçiş yapar.
• Konsol klavye port'una multimedya klavyeler bağlanabilir.
• Klavye otomatik olarak algılanır ve klavyeyi tanıtmak amacıyla bilgisayarları açıp kapamaya gerek kalmaz.
• Mac klavye desteği ve emülasyonu*
• Bilgisayarların ve HDMI kaynak cihazlarının izlenmesi için Otomatik Tarama Mod'u özelliği

İhtiyaç duyulan kablolar için HDMI Kablolar bölümüne bakınız

HDMI Matrix Switch

DS-48300

Digitus HDMI Video Matrix Switch,
4 Giriş (HDMI Arayüzlü Kaynak Cihaz),
2 Çıkış (HDMI Arayüzlü Görüntü Aygıtı)

• HDMI Matrix Switch ürünü HDMI switch ve HDMI çoklayıcı özelliklerini birarada sunmaktadır.
• HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerine bağlanabilir. Giriş portlarına (4 adet port sayısı) HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin;
• DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) takılmasıyla bu cihazlardan bir tanesi ya da iki tanesinin görüntüsünün uzaktan kumanda ünitesi aracılığı ile veya cihaz üzerindeki geçiş düğmeleri ile çıkışlara bağlı 2 adet HDMI monitör ya da HDMI TV'den birinde seçim yapılarak ya da seçim yapmadan hepsinde aynı anda görüntülerin aktarılması sağlanır. (Girişler: HDMI Tip A 19 pin dişi x 4 adet arka panel; Çıkışlar: HDMI Tip A 19 pin dişi x 2 adet arka panel)
• 4 giriş (HDMI çevre ürünleri), 2 çıkış (HDMI arayüzü kullanan görüntü aygıtı - projeksiyon, TV, monitör) bağlantısına sahip.
• Görüntü frekansı: 225MHz
• High Speed HDMI™ 1.3b spesifikasyonu ile uyumlu
• HD (High Definition) TV'lerin sunduğu görüntü çözünürlüklerini destekler.
• Çözünürlük değerleri: Interlaced (50 & 60Hz): 480i, 576i, 1080i, Progressive (50 & 60Hz): 480p, 576p, 720p, 1080p.
• HDMI arayüzü kullanan herhangi dört cihaz arasında kolaylıkla geçiş imkanı
• Cihazlar arasında geçiş çeşitli metodlarla yapılabilir: otomatik, IR uzaktan kumanda ünitesi ya da önpanelde yer alan "SEL A" ve "SEL B" seçenekleriyle.
• Dikey Frekans Aralığı: 50/60Hz
• Bantgenişliği: Kanal başı 225MHz/2.25Gbps (tüm kanallar için bu değer 6.75Gbps)
• Renk Derinliği: Kanal başı 12bit (tüm kanallar için bu değer 36bit)
• HDCP desteği
• Kızılötesi teknolojisiyle çalışan uzaktan kumanda ya da cihaz ön panelinde bulunan "SEL A" ve "SEL B" düğmeleri kanalıyla HDMI Switch'e bağlı cihazlar arasında geçiş yapmak mümkün. Kumandanın etki alanı 10 metre ile sınırlıdır.
• Linear PCM (LPCM) gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
• DTS-HD, Dolby True HD, DTS Digital, Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler.
• Boyutlar (En x Boy x Yükseklik): 220 x 128 x25mm; 350g
• Harici uzaktan kumanda cihazı ve güç adaptörü (5V DC@2A)cihazla birlikte gelmektedir.
• Güç Tüketimi: 8 W
• LED ışığı sayesinde bağlı cihazların durumu hakkında bilgi edinmek mümkündür.

İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan HDMI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

USB Switch

ATEN

ATEN-US221A

USB Arayüzüne Sahip Cihazları Paylaştıran Switch, USB 2.0 (2 Port USB 2.0 Peripheral Switch)

ATEN-US421A

USB Arayüzüne Sahip Cihazları Paylaştıran Switch, USB 2.0 (4 Port USB 2.0 Peripheral Switch)

Ambalaj İçeriği

- 1 x US221A / US421A
- 1 x USB A <-> USB B Kablo (1.8 metre)
- 1 x Kurulum diski
- 1 x Kullanım Kitapçığı
- 1 x Hızlı Başlangıç Rehberi

- Küçük işyerleri için idealdir.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) standartları ile uyumludur.
- 2 / 4 adede kadar bilgisayarın 1 adet USB cihazını (kamera, printer, tarayıcı, modem gibi) paylaşma imkanı verir. [2 / 4 x USB B dişi (PC), 1 x USB A dişi (USB cihazı)]
- Bilgisayar seçimi ürün beraberinde gelen yazılım (configuration utility) ya da Otomatik Geçiş fonksiyonu ile gerçekleştirilebildiği gibi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla da yapılabilmektedir.
- Otomatik Geçiş özelliği - print server cihazı gereksinimi ortadan kalkmış olur.
- Bilgisayar seçimi yapıldığında ya da işlem yürütme esnasında meşgul durumu yaşandığında cihaz kullanıcıyı haberdar etmek amacıyla beep tonu uyarısı verir.
- Çokfonksiyonlu yazıcıları destekler.
- Her portu yüksek akım koruma özelliğine sahiptir.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Harici USB kablo cihaz ile birlikte verilmektedir.
- Kasa Tipi: Plastik
- Yüksek akım korumalı
- Çok fonksiyonlu yazıcıları destekler.
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarlardan alır.
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinilebilmektedir.
- Windows, Mac, FreeBSD işletim sistemlerini destekler.

DIGITUS

DA-70135-1

Digitus USB Sharing Switch, USB 2.0, 2 PC, 1 USB Cihaz

- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- 2 adede kadar bilgisayarın 1 adet USB cihazını (kamera, printer, tarayıcı, modem gibi) paylaşma imkanı, [2 x USB B dişi (PC), 1 x USB A dişi (USB cihazı)]
- Bilgisayar seçimi klavyeden Hot-Key ile yapılabildiği gibi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla da yapılabilmektedir.
- Ürün beraberinde gelen yazılım sayesinde tarayıcının başka bir kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılmadığı görev çubuğunda beliren kırmızı, sarı ve yeşil ikonlarla kolaylıkla tespit edilebilir.
- Harici USB kablo cihaz ile birlikte verilmektedir.
- Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayardan alır.
- Windows 7/ XP / Vista / MacOS 9 (MacOS 9.2.2 önerilir) / MacOS X (MacOS 10.2.8 or MacOS 10.3 önerilir) işletim sistemlerini destekler.

DIGITUS

DA-70136-1

Digitus USB Sharing Switch, USB 2.0, 4 PC, 1 USB Cihaz

- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- 4 adede kadar bilgisayarın 1 adet USB cihazını (kamera, printer, tarayıcı, modem gibi) paylaşma imkanı, [4 x USB B dişi (PC), 1 x USB A dişi (USB cihazı)]
- Bilgisayar seçimi klavyeden Hot-Key ile yapılabildiği gibi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla da yapılabilmektedir.
- Ürün beraberinde gelen yazılım sayesinde tarayıcının başka bir kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılmadığı görev çubuğunda beliren kırmızı, sarı ve yeşil ikonlarla kolaylıkla tespit edilebilir.
- Harici USB kablo cihaz ile birlikte verilmektedir.
- Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayardan alır.
- Windows 7/ XP / Vista / MacOS 9 (MacOS 9.2.2 önerilir) / MacOS X (MacOS 10.2.8 or MacOS 10.3 önerilir) işletim sistemlerini destekler.

CPU Paylaşım Switch

ASSMANN

İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

AB 812

PC Paylaşım Cihazı (AT CPU Switch), 6 PC

- 6 kullanıcının sırasıyla 1 bilgisayarı kullanmasını sağlamaktadır.
- Her kullanıcı 1 klavye, mouse ve monitör aracılığıyla CPU paylaşım cihazına ulaşabilir.
- Erişim otomatik veya manuel olarak cihaz üzerindeki kumanda ile sağlanmaktadır.
- VGA, SVGA ve Multisync monitörleri, AT mouse ve klavyeleri destekler.
- Cihazda aynı zamanda ekran koruyucu mevcuttur.
- Özel modu sayesinde kullanıcı ayarları değiştirilebilir.
- Cihazın üzerindeki LED'ler, bağlı olan bilgisayarın durumu hakkında bilgi verir.
- Ana PC/Server ve Switch arasında kullanılmak üzere toplam 3 adet 1.8 metre harici klavye, mouse ve monitör kabloları (AK 532 2M, AK 230 2M, AK 304 2M) ile birlikte harici power adaptör cihaza dahildir.
- Video bant genişliği: 100 Mhz, dikey frekans: 85 Hz
- Çözünürlük: 1024 x 768 dpi
- Giriş: 1 x Monitör HDSUB15 dişi, Klavye DIN5 dişi, Mouse DB9 dişi
Çıkış: 6 x Monitör HDSUB15 dişi, Klavye DIN5 dişi, Mouse DB9 erkek

VGA <-> Video Sinyal Çevirici

ASSMANN

AB 515

Video ve S-Video <-> VGA Çeviricisi (BNC Video and S- Video to VGA (TV2VGA))

- Kompozit ya da S-video sinyalini VGA sinyaline çevirir.
- 1 x VGA Çıkışı (Siyah Renk), 1 x Kompozit Görüntü Girişi, 1 x S-Video Girişi (Sarı Renk), 1 x VGA Girişi (Siyah Renk), 1 x DC 5V Güç Girişi
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. Giriş 100-240 VAC, 50/60Hz, Çıkış 5V, 1A
- NTSC/PAL görüntü formatlarını otomatik olarak tespit eder.
- S-Video bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Kompozit görüntü kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- VGA görüntü kablosu (DB15 erkek / DB15 erkek) isteğe bağlı olarak ayrıca temin edilmelidir.
- Desteklenen VGA Çözünürlük Değerleri:
- Normal Ekran ve Geniş Ekran için: 800x600@60HZ, 800x600@75HZ, 1024x768@60HZ, 1280x1024@60HZ
- Geniş Ekran için: 1280x720@60HZ, 1440x900@60HZ, 1600x900@60HZ, 1680x1050@60HZ
- Görüntü dondurma özelliği
- Parlaklık, kontrast, doygunluk ve hue ayarı yapılabilir.
- OSD menülü

beek

BS-1801

VGA <-> Video Sinyal Çevirici

- Desteklediği VGA çözünürlükleri: 640 x 480@60/72/75/85 Hz
- 800 x 600@60/75 Hz, 1024 x 768@60Hz/75Hz, 1280x1024@60Hz
- Aynı zamanda VGA, Video ve S-Video çıkışı
- Görüntüleri aynı anda monitörde ve TV'de gösterir.
- Enerjisini USB port'tan alır.
- PC ve MAC desteği mevcuttur.
- PAL ve NTSC sistemlerini destekler.
- Kolay taşıyabilecek kadar hafif, ince ve ufak boyutlarda
- Ölçüler: 110 mm (Boy) x 56mm (En) x 36mm (Yükseklik)

beek

BS-1802

Kompozit Video & S-Video Sinyalini <-> VGA Sinyaline Çevirici

- Kompozit ya da S-video sinyalini VGA sinyaline çevirir.
- Bilgisayarınızda çalışırken isteğe bağlı olarak ürün üzerindeki geçiş düğmesi kanalıyla kameraya geçiş yapılabilir ve kameradaki görüntü hbilgisayarın ekranına aktarılabilir.
- 1 x VGA Çıkışı (Harici Monitör bağlantısı)
- 1 x Kompozit Görüntü Girişi
- 1 x S-Video Girişi (Sarı Renk)
- 1 x VGA Girişi (PC VGA bağlantısı için)
- 1 x DC 5V Güç Girişi
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V, 1A)
- NTSC/PAL görüntü formatlarını otomatik olarak tespit eder.
- S-Video bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Kompozit görüntü kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- VGA görüntü kablosu (DB15 erkek / DB15 erkek) ürünle birlikte gelmektedir.
- Desteklenen VGA Çözünürlük Değerleri: 800x600@60Hz, 800x600@75Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@6060Hz, 1920x1200@60Hz

7.1 Surround Ses'in Keyfini Çıkarın!

DIGITUS® Soundbox, 7.1 surround ses sistemini bilgisayarla buluşturabileceğiniz bir ürün. Bilgisayar ya da PC'ye gerçekleştireceğiniz tek bir USB bağlantısıyla Surround Ses'in keyfini çıkarın! Bilgisayarınızın ses donanımını yükseltmek bu sayede artık çok kolay.

3.5mm hoparlör bağlantı yuvaları

Aynı anda kayda geçme ve çalma özelliği

Enjoy connections. Live.

www.digitus.info

DIGITUS®

VGA <-> DVI Sinyal Dönüştürücüsü

ATEN-VC160
VGA <-> DVI Sinyal Dönüştürücüsü

- VGA sinyalini DVI sinyaline dönüştürmek amacıyla kullanılır. Bu sayede VGA sinyalini kullanan bir cihazın görüntüsü DVI sinyalini destekleyen dijital bir cihazın ekranında görüntülenebilmektedir.
- ATEN-VC160 sayesinde, VGA sinyali kullanan görüntü cihazlarının DVI sinyali kullanan dijital monitör ya da projeksiyon cihazlarına bağlantısı sağlanır.
- Yüksek görüntü çözünürlüğü: 1600 x 1200@60Hz.
- Hafıza ayar düğmesi sayesinde bilgilerin hafızaya alınması ve ayarların değiştirilmesi mümkündür.
- Kurulumu kolaydır.
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 2000, Windows XP ve Mac
- Cihaz beraberinde 1 adet VGA bağlantı kablosu (1.80 metre) ve güç adaptörü gelmektedir.

DS-40201
Digitus VGA <-> DVI Sinyal Dönüştürücüsü

- VGA sinyalini DVI sinyaline dönüştürmek amacıyla kullanılır. Bu sayede VGA sinyalini kullanan bir cihazın görüntüsü DVI sinyalini destekleyen dijital bir cihazın ekranında örneğin monitör ya da projeksiyon cihazında görüntülenebilmektedir.
- Kurulumu kolaydır. Herhangi bir ayar yapmaya gerek yoktur.
- Kanal başına 165MHz/1.65Gbps (6.75Gbps tüm kanallar için) bantgenişliğini destekler.
- Maksimum görüntü çözünürlüğü: 1280x1024 piksel@60/75Hz
- Renk derinliği: 8bit kanal başına (Tüm kanallar için 24bit)
- Cihaz beraberinde 1 adet güç adaptörü gelmektedir.
- Bağlantı arayüzleri: 1 x VGA giriş (HDB-15 Dişi), 1 x DVI-D çıkış (24 + 1 Dişi)
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V DC@2A)
- Güç tüketimi: 5W
- Çalışma Sıcaklığı: 0-70°C
- Ağırlık: 0.68 kg
- Boyutlar (E x B x Y): 68 mm x 88 mm x 25.5 mm

VGA Video / Audio <-> HDMI Video Çeviricisi

DS-40130
Digitus VGA Video / Audio <-> HDMI Video Çeviricisi, 1280x1024 piksel, bant genişliği 165MHz

- PC'deki VGA video ve sağ / sol hoparlörden gelen sesi HDMI sinyaline çevirir.
- Giriş yuvası: VGA dişi, 2 x cinch
- Çıkış yuvası: HDMI 1.2a dişi
- Görüntü çözünürlüğü maksimum 1280 x 1024 piksel
- Bant genişliği her kanal için 165MHz / 1.65Gbps (Tüm kanallar 6.75Gbps)
- Her kanalda 8 bir renk derinliği (Tüm kanallar 24bit)
- Boyutlar (G x Y x D): 88mm x 25.5mm x 68 mm
- Ağrılık: 68g
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.

İhtiyaç duyulan kablolar için HDMI Kablolar bölümüne bakınız

DVI Video / Audio <-> HDMI Video Çeviricisi

DS-40230
Digitus DVI Video / Audio <-> HDMI Video Çeviricisi, maksimum çözünürlük 1080p, bant genişliği 225MHz

- PC'deki DVI video ve sağ / sol hoparlörden gelen sesi HDMI sinyaline çevirir.
- Giriş yuvası: DVI-I (29 pin) dişi, 2 x cinch (dişi)
- Çıkış yuvası: HDMI A (19 pin) dişi
- Görüntü çözünürlüğü maksimum 1080p, interlaced (50 & 60Hz) 480i, 576i, 1080i, progressive (50&60Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p
- Bantgenişliği: Kanal başına 225MHz / 2.25Gbps (Tüm kanallar için 6.75Gbp)
- Renk derinliği: Kanal başına 12bit (Tüm kanallar için 36bit)
- Boyutlar (G x Y x D): 88mm x 25.5mm x 68 mm
- Ağrılık: 120g
- Harici güç adaptörü (5V DC@2A) ürünle birlikte gelmektedir.
- Güç tüketimi: Maksimum 5 watt

İhtiyaç duyulan kablolar için HDMI Kablolar bölümüne bakınız

Ses Görüntü <-> HDMI Sinyal Çeviricisi

beek

BS-AVH

Ses Görüntü (AV)/CVBS <-> HDMI Sinyal Çeviricisi, 1 x S-Video giriş, 1 x RCA Video giriş (Cinch yuva), 2 x RCA Ses giriş (Cinch yuva), 1 x HDMI çıkış, 1080p, 60Hz

- Tak & Çalıştır özelliğini destekler. Yazılım gerektirmez.
- RCA (CVBS) görüntü sinyallerinin ve ses sinyallerinin HDMI sinyaline dönüştürülmesini sağlar.
- NTSC ve PAL TV formatlarını destekler.
- HDMI 1.3 destekler.
- HDCP destekler.
- Desteklenen çözünürlük değerleri: 480p/576p/720p/1080i/1080p@60Hz. DVI görüntü çözünürlük değerlerini de destekler: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080@60Hz
- CVBS giriş görüntü çözünürlük değerleri: 480i, 576i
- Boyutlar (E x B x Y): 100 mm x 115 mm x 25 mm
- Metal gövde
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)

VGA Video / Audio <-> HDMI Video Çeviricisi

beek

BS-VH

VGA Video / Audio <-> HDMI Video Çeviricisi, 1920x1080 piksel

- PC'deki VGA video ve sağ / sol hoparlörden gelen sesi HDMI sinyaline çevirir.
- Giriş (PC): VGA dişi, 2 x cinch (sağ / sol hoparlör)
- Çıkış: HDMI 19 pin dişi
- Görüntü çözünürlüğü maksimum 1920 x 1080 piksel
- Sinyal kaybı oluşmaz.
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DV 5V)

HDMI Video <-> VGA Video / Audio Çeviricisi

beek

BS-HV02

HDMI Video <-> VGA Video / Audio Çeviricisi, Maksimum çözünürlük 1080p, bant genişliği 165MHz

- HDMI to VGA çevirici
- Giriş: HDMI 1.3, 1.2/1.1ile uyumlu
- Çıkış: VGA video sinyali ve 3.5mm ses
- Giriş Formatı: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p;
- Çıkış Formatı: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p;
- Sinyal kaybı yoktur
- Kurulumu kolay, herhangi bir yazılım veya güç adaptörü gerektirmez, kullanımı tak, çalıştır şeklindedir.

HDMI <-> VGA/YPbPr Video Çeviricisi

beek

BS-HV

HDMI Sinyalini VGA/YPbPr Sinyaline Çevirici, 1 x HDMI giriş, 1 x VGA çıkış, 2 x RCA Ses çıkış (Cinch yuva), 1 x Pr, 1 x Pb, 1 x Y (YPbPr) çıkış, 1 x Toslink Ses çıkışı (SPDIF yuva)

- HDMI sinyalini VGA analog görüntü ve YPbPr analog ses sinyaline dönüştürür. Seçim cihaz üzerindeki switch kanalıyla yapılır.
- Yazılım gerektirmez.
- HDMI 1.3 destekler. HDCP 1.2 uyumlu.
- HDMI sinyal girişi 1.2a destekler.
- VGA ya da YPbPr görüntü sinyal çıkışı UXGA ve 1080p / 60 Hz destekler.
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)
- Boyutlar (E x B x Y): 174 x 70 x 20 mm
- Ağırlık: 750 gr

HDMI <-> AV + R/L Audio Çevirici

beek

BS-MINIHAV

HDMI <-> RCA Video (Görüntü) & Audio (Ses) Sinyal Çeviricisi, 1 x HDMI giriş, 1 x mini USB giriş (güç), 1 x Video (Cinch yuva) çıkışı, 2 x Hoparlör (Cinch yuva) çıkış

- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.
- HDMI 1.3 destekler.
- NTSC ve PAL görüntü formatlarını destekler.
- Desteklenen çözünürlük değerleri: 480p/576p/720p/1080i/1080p@24/50/60Hz, DVI çözünürlük değerlerini de destekler: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080@60Hz
- HDCP protokolünü destekler. HDMI 1.3 destekler.
- Boyutlar: 58 x 47 x 20 mm
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır. Harici mini USB 2.0 kablosu ürünle birlikte gelmektedir.

Dijital Ses Sinyali <-> Analog Ses Sinyali Çeviricisi

beek

BS-DAA

Dijital Ses Sinyali <-> Analog Ses Sinyali Çeviricisi, 1 x Toslink ses girişi (SPDIF yuva) + 1 x Coax ses girişi (Cinch yuva) + 2 x RCA ses çıkışı (Cinch yuva)

- 24-bit S/PDIF yayın
- Sampling hızı: 32, 44.1, 48 ve 96 Khz
- Boyutlar (E x B x Y): 51 mm x 41 mm x 26 mm
- Ağırlık: 78 gram
- Metal gövde
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)

HDMI <-> HDMI + Ses Sinyal Çeviricisi

beek

BS-HHA

HDMI <-> HDMI + Ses Sinyal Çeviricisi, 1 x HDMI giriş, 1 x HDMI çıkış + Toslink ses çıkışı (SPDIF yuva) + Coax ses çıkışı
(Cinch yuva) + Analog ses çıkışı (3.5mm yuva)

- HDMI görüntü ve ses kaynağını (HD Video Oynatıcı, PC) HDMI ekranına ve ses sistemlerine aktarılmasını sağlar.
- Veri transfer hızı: 225MHz
- Desteklenen renk derinliği değerleri: 324/30/36-bit
- HDMI 1.3a destekler.
- HDCP destekler.
- Desteklenen çözünürlük değerleri: 480i/480p.720i/720p.1080i/1080P@24/50/60Hz
- 3D görüntü desteği
- DTS-HD & Dolby True HD ve analog stereo ses desteği
- Metal gövde
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 5V/1A)

HDMI Video <-> VGA Video / Audio Çeviricisi

DS-40310

Digitus HDMI Video <-> VGA Video / Audio Çeviricisi, Maksimum çözünürlük 1080p, bant genişliği 165MHz

- HDMI kaynak cihazından gelen (HDTV, STB, DVD, Projektör) ses ve görüntü sinyalini VGA görüntü ve stereo ses (sağ / sol hoparlör) sinyaline dönüştürür.
- HDCP 1.2 standardını destekler.
- Görüntü çözünürlüğü maksimum 1600 x 1200 piksel (UXGA) ve 1080p (10-bit DAC)
- Giriş yuvası: 1 x HDMI A (19 pin) dişi
- Çıkış yuvası: 1 x VGA dişi, 2 x cinch dişi (sağ / sol hoparlör, 2 kanal Linear pulse-code modülasyonu-LPCM)
- HDMI görüntü sinyal girişi: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- VGA görüntü sinyal çıkışı: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- Ses çıkışı: 2 kanal LPCM
- Dikey Frekans Aralığı: 50/60Hz
- Bantgenişliği: Kanal başına 165MHz/1.65Gbps (Tüm kanallar için 6.75Gbps)
- Ağırlık: 68g
- Harici güç adaptörü (5V DC@2A) ürünle birlikte gelmektedir.
- Güç Tüketimi: Maksimum 5W
- Boyutlar (G x Y x D): 88 x 68 x 25.5mm

HDMI <-> 3G/SDI Çeviricisi

beek

BS-HSD

HDMI <=> 3G/SDI Sinyal Çeviricisi, 1 x HDMI, 2 x BNC, 1080p

- HDMI görüntü ve ses sinyalinin 3G SDI video arayüzünden izlenmesini sağlar. Çeviricinin çıkış port'una iki adet 3G SDI video arayüzünü destekleyen cihaz takarak kaynak HDMI görüntüyü iki adet 3G SDI teknolojisine sahip cihazda izlemek mümkün hale gelir.
- 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI formatlarını destekler.
- 3G-SDI, sinyal iletim hızı: 2.970 Gbit/s ve 2.970/1.001 Gbit/s
- Fekans bantgenişliği: 225MHz/link (HDMI 1.3)
- Giriş ve Çıkış port'larının desteklediği görüntü çözünürlük değerleri: 1080p, 1080i, 720p, 480i
- Giriş: 1 x HDMI dişi (19 pin)
- Çıkış: 2 x BNC (SD/HD-SD/3G-SDI)
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V DC/2A)
- SDI kablo mesafeleri: 3G (100 metre), HD (200 metre), SD (300 metre)
- Metal şasi

3G/SDI <-> HDMI Çeviricisi

beek

BS-SDH

3G/SDI <=> HDMI Sinyal Çeviricisi, 2 x BNC, 1 x HDMI, 1080p

- 3G SDI sinyalini HDMI sinyaline dönüştürür. HDMI görüntü ve ses sinyalinin 3G SDI video arayüzünden izlenmesini sağlar. Çeviricinin çıkış port'una bir adet HDMI arayüzünü destekleyen görüntü cihazı takarak kaynak 3G SDI görüntüsünün HDMI teknolojisiyle izlenmesini sağlar. Ayrıca çeviricinin ilave SDI çıkış port'una bu tekmolojiyi destekleyen bir görüntü cihazı bağlandığı takdirde lokalden görüntüleri izlemek mümkün olabilmektedir.
- 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI formatlarını destekler.
- 3G-SDI, sinyal iletim hızı: 2.970 Gbit/s ve 2.970/1.001 Gbit/s
- Fekans bantgenişliği: 225MHz/link (HDMI 1.3)
- Giriş ve Çıkış port'larının desteklediği görüntü çözünürlük değerleri: 1080p, 1080i, 720p, 480i
- Giriş: 1 x BNC (SD/HD-SD/3G-SDI)
- Çıkış: 1 x HDMI dişi (19 pin), 1 x BNC (SD/HD-SD/3G-SDI) (SDI lokal görüntü port'u)
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V DC/1A)
- SDI kablo mesafeleri: 3G (100 metre), HD (200 metre), SD (300 metre)
- Metal şasi

RS232/RS422/RS485 Arayüz Çeviricisi

ATEN

ATEN-IC485S

RS232/RS422/RS485 Arayüz Çeviricisi, Güç Adaptörlü

- 11200 metreye kadar bi-directional (çift yönlü) çalışmaktadır.
- 100 Kbit/sec veri transfer hızı
- 32 terminal bağlantısı yapılabilir.
- Asenkron haberleşme mümkündür.
- DCE/DTE bi-directional (çift yönlü) seçilebilir.
- Veri iletim işlemi RTS sinyali ile denetlenmektedir.
- Point to point, multidrop ve simplex/duplex link seçimi yapılabilir.
- Full duplex (4 tel) / Half duplex (2 tel) çalışır.
- 115.2kbps baud oranlarını destekler.
- Monitör üzerinden konfigürasyonu mümkündür.
- Harici güç adaptör DC9V, 1.35W (maksimum) cihaz beraberinde gelmektedir.
- Giriş: 1 x DB25 dişi
- Çıkış: 4'lü klemens, 1 x RJ-11 dişi konnektör

ATEN

ATEN-IC485SI

RS232/RS485 Arayüz Çeviricisi, Güç Adaptörlü

- Veri iletim işlemi RTS sinyali ile denetlenmektedir.
- DCE/DTE bi-directional (çift yönlü) seçilebilir.
- Point to point, multidrop ve simplex/duplex link seçimi yapılabilir.
- Full duplex (4 tel) / Half duplex (2 tel) çalışır.
- Kompakt boyut
- 1200 metreye kadar bi-directional (çift yönlü) çalışmaktadır.
- Sinyal ve güç izolasyonuna sahip.
- 115.2kbps baud oranlarını destekler.
- Harici güç adaptör DC9V, 300mA cihaz beraberinde gelmektedir.



VGA Çoklayıcı



ATEN-VS92A
2'li VGA Video Çoklayıcı (2 Port Video Splitter), 1920 x 1440 dpi

ATEN-VS94A
4'lü VGA Video Çoklayıcı (4 Port Video Splitter), 1920 x 1440 dpi

ATEN-VS98A
8'li VGA Video Çoklayıcı (4 Port Video Splitter), 1920 x 1440 dpi

- Bilgisayar ekranında mevcut olan VGA görüntüsünün (1 x VGA erkek) aynı anda 2/4/8 adet farklı VGA uyumlu monitör cihazlarıyla (2/4/8 x VGA dişi) izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Zincirleme (Kaskad-Cascade) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. Üç kademeli olarak bağlayarak monitör sayısı 8/64/512 adede kadar çıkarılabilir. (Cascadable to 3 levels. Provides up to 8 video signals.)
- Video sinyallerini 65 metreye kadar uzağa taşımak mümkündür.
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1440 @ 60Hz
- 1 numaralı port DDC, DDC2, DDC2B bağlantılarını destekler.
- 350 MHz videobant genişliğine sahiptir.
- Metal kutu
- VGA, XGA, SVGA, UXGA ve multisync monitörleri destekler.
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir. (DC9V, 1.24W)
- Windows, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- Cihaz Üzerinde Bulunan Bağlantı Arayüzleri:
- VGA Video Girişi (PC bağlantısı) (Video In): 1 x HDB-15 Erkek (Mavi renk)
- VGA Video Çıkışı (Monitör bağlantısı) (Video Out): 2/4/8 x HDB-15 Dişi (Mavi renk)

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

2 Port'lu VGA Çoklayıcı

DS-41100
Digitus 2'li VGA Video Çoklayıcı (2 Port VGA Splitter), 2048x1536p / 60Hz

- PC ekranında mevcut olan görüntünün aynı anda 2 adet farklı mönitörden izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Zincirleme (Kaskad) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. Maksimum 64 monitör.
- 2048x1536p çözünürlük / 60 Hz
- 350MHz videobant genişliği
- VGA, SVGA, XGA, Multisync monitörleri sinyallerini destekler.
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- 1 giriş (HDDB15 erkek) - 2 çıkış (HDDB15 dişi)
- Harici güç adaptörü (DC 12V 600mA) cihaz ile birlikte gelmektedir.

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

DS-41120-1
Digitus 2'li VGA Video Çoklayıcı (2 Port VGA Video Splitter), 2048 x 1536 dpi , 350 MHz. videobant genişliği

- PC ekranında mevcut olan görüntünün aynı anda 2 adet farklı mönitörden izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA Multisync monitörleri destekler.
- Entegre edilmiş "Boosting" teknolojisi ile video sinyallerini 75 metreye kadar uzaklıklara taşımak mümkündür.
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- Zincirleme (Kaskad) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir.
- 2048 x 1536 dpi çözünürlük @ 60 Hz
- 350 MHz. videobant genişliği
- 1 giriş (HDDB15 erkek) - 2 çıkış (HDDB15 dişi)
- Harici USB güç kablosu (5V 500mA) cihaz ile birlikte gelmektedir.

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

2 Port'lu VGA Çoklayıcı

DS-41110

Digitus 2'li VGA Video Çoklayıcı (2 Port VGA Splitter), 2048 x 1536 dpi, 500 MHz. videobant genişliği

- PC ekranında mevcut olan görüntünün aynı anda 2 adet farklı mönitörden izlenmesine olanak sağlar.
- 500 MHz. videobant genişliği
- 2048 x 1536 piksel@60Hz
- Entegre edilmiş "Boosting" teknolojisi ile video sinyallerini 75 metreye kadar uzaklığa taşımak mümkündür.
- Zincirleme (Kaskad) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. 64 adet ile sınırlıdır.
- Elektronik manyetik sinyallerden korunmak amacıyla EMI zırh malzeme kriteri olarak metal şasiye sahip
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- 1 giriş (HDDB15 erkek) - 2 çıkış (HDDB15 dişi)
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC9V/300mA)

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

4 Port'lu VGA Çoklayıcı

DS-42100

Digitus 4'lü VGA Video Çoklayıcı (4 Port VGA Splitter), 2048x1536p / 60Hz

- PC ekranında mevcut olan görüntünün aynı anda 4 adet farklı mönitörden izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Zincirleme (Kaskad) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. Maksimum 64 monitör.
- 2048x1536p çözünürlük / 60 Hz
- 350 MHz. videobant genişliği
- VGA, SVGA, XGA, Multisync monitörleri sinyallerini destekler.
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- 1 giriş (HDDB15 erkek) - 4 çıkış (HDDB15 dişi)

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

DS-42110

Digitus 4'lü VGA Video Çoklayıcı (4 Port VGA Splitter), 2048 x 1536 dpi. / 60Hz

- PC ekranında mevcut olan görüntünün aynı anda 4 adet farklı mönitörden izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Zincirleme (Kaskad) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. Maksimum 64 monitör.
- 2048 x 1536 dpi çözünürlük / 60 Hz
- 500 MHz. videobant genişliği
- VGA, SVGA, XGA, Multisync monitörleri sinyallerini destekler.
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- 1 giriş (HDDB15 dişi) - 4 çıkış (HDDB15 dişi)

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

DS-42120-1

Digitus 4'lü VGA Video Çoklayıcı (4 Port VGA Video Splitter), 2048 x 1536 dpi / 60Hz

- PC ekranında mevcut olan görüntünün aynı anda 4 adet farklı mönitörden izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA Multisync monitörleri destekler.
- Entegre edilmiş "Boosting" teknolojisi ile video sinyallerini 65 metreye kadar uzaklıklara taşımak mümkündür.
- VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA Multisync monitörleri destekler.
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- Zincirleme (Kaskad) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir.
- 2048 x 1536 dpi çözünürlük @ 60 Hz
- 350 MHz. videobant genişliği
- PC: 1 giriş (HDDB15 dişi) - VGA: 4 çıkış (HDDB15 dişi)
- Harici USB güç kablosu (5V 500mA) cihaz ile birlikte gelmektedir.

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

8 Port'lu VGA Çoklayıcı

DS-43100

Digitus 8'li VGA Video Çoklayıcı (8 Port VGA Splitter), 2048 x 1536 dpi. / 60Hz

- PC ekranında mevcut olan görüntünün aynı anda 8 adet farklı mönitörden izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Zincirleme (Kaskad) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. Maksimum 64 monitör.
- 2048 x 1536 dpi çözünürlük / 60 Hz
- 350 MHz. videobant genişliği
- VGA, SVGA, XGA, Multisync monitörleri sinyallerini destekler.
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- 1 giriş (HDDB15 dişi) - 4 çıkış (HDDB15 dişi)
- Metal şasi

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

16 Port'lu VGA Çoklayıcı

DIGITUS

DS-42140

Digitus 16'lı VGA Video Çoklayıcı (16 Port VGA Splitter), 1920x1080p

- PC ekranında mevcut olan görüntünün aynı anda 16 adet farklı VGA mönitörden izlenmesine olanak sağlar.
- Zincirleme (Kaskad) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Video sinyalini 75 metreye kadar uzaklığa taşımak mümkündür.
- DDC, DDC2, DDC2B destekler.
- Zincirleme (Kaskad) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. Maksimum 64 adet.
- 1920x1080p çözünürlük @ 60 Hz
- 250 MHz. videobant genişliği
- PC: 1 giriş (HDDB15 dişi) - VGA: 16 çıkış (HDDB15 dişi)
- Metal şasi
- Harici güç adaptörü cihaz ile birlikte gelmektedir.
- 1 giriş (HDDB15 dişi) - 16 çıkış (HDDB15 dişi)

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

2 PC 2 Monitör Bağlantılı Video Matrix Switch

DIGITUS

DS-47110-1

Digitus 2 PC 2 Monitör Bağlantılı Video Matrix, 1920 x 1440 dpi

- Cihaz girişine bağlı PC'lerden seçilen herhangi bir tanesinin VGA görüntüsünü çıkışlara bağlı monitörlerden görme imkanı sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Entegre edilmiş "Boosting" teknolojisi ile video sinyallerini 65 metreye kadar uzaklıklara taşımak mümkündür.
- Zincirleme (Kaskad) bağlama yöntemi sayesinde cihazın VGA çıkışlarına "Video Matrix" ya da "VGA Çoklayıcı" cihazlarını bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. (Maksimum 5 adet)
- Bilgisayar ve ekran seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla yapılır.
- LED göstergeli
- 1920 x 1440 dpi çözünürlük, 60Hz
- DDC, DDC2, DDC2B desteği
- VGA, SVGA, XGA, Multisync sinyallerini destekler.
- 250 MHz. videobant genişliği
- Metal kasa
- Boyutlar (G x Y x D; Ağırlık): 130 x 75 x 42mm; 420g
- Harici güç adaptörü (DC 12V 1A) cihazla birlikte gelmektedir.

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

VGA/Audio Video Çoklayıcı

ATEN

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VS1504T

Cat 5e/6 4 Port VGA/Audio Video Çoklayıcı (Splitter), RS-232 port'lu

ATEN-VS1508T

Cat 5e/6 8 Port VGA/Audio Video Çoklayıcı (Splitter), RS-232 port'lu

Cat 5 Audio/VGA Video Çoklayıcı (Splitter), yüksek kalite ses ve görüntü içeriğini birden fazla VGA monitöre 150 metre (500 feet) mesafeden ulaştırılmasını sağlar. ATEN repeater ürünlerinin konumlandırıldığı kurulumlarda 3 kademeli kaskad bağlantı metoduyla binlerce monitöre görüntü ulaştırabilir. Seri bağlantı arayüzüne sahip dokunmatik ekranlarla bağlantı kurabilir. Multimedya içeriğin birden fazla noktaya ulaştırılması gereken projeler için ideal bir çözümdür.

- CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo aracılığıyla ses ve görüntü içeriğini birden fazla VGA monitöre 150 metre mesafeden ulaştırılmasını sağlar.
- ATEN-VB552 (VGA Over Cat 5 Repeater) ya da ATEN-VE200R (Audio/Video Extender) ürünleriyle birlikte kullanıldığında bu mesafe 450 metre'ye kadar artırılabilir. ATEN-VB552 (VGA Over Cat 5 Repeater) ve ATEN-VE200R ürünleri harici olarak temin edilmelidir.
- Yüksek görüntü kalitesi - 1920 x 1200@60Hz 30 metrede; 1600 x 1200@60Hz 150 metrede; 1280 x 1024@60Hz 200 metrede
- Grup ekranlar aynı anda açıp kapatılabilir.
- Seçim işlemi için 2 adet RS-232 bağlantısı bulunmaktadır.
- VESA FDMI'nın tarif ettiği montaj standartlarına uygun tasarlanmıştır.

İdeal kullanım alanları: Mağaza içi ya da fuar mekanlarında dijital signage uygulamalarında, Kamuya açık alanlarda bilgi yayını, Spor müsabakaları, Tiyatro, sinema, Eğitim mekanları

2 PC 4 Monitör Bağlantılı Video Matrix Switch

DIGITUS

DS-48110-1

Digitus 2 PC 4 Monitör Bağlantılı Video Matrix, 1920 x 1440 dpi

- Cihaz girişine bağlı PC'lerden seçilen herhangi bir tanesinin VGA görüntüsünü çıkışlara bağlı monitörlerden görme imkanı sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Entegre edilmiş "Boosting" teknolojisi ile video sinyallerini 65 metreye kadar uzaklıklara taşımak mümkündür.
- Zincirleme (Kaskad) bağlama yöntemi sayesinde cihazın VGA çıkışlarına "Video Matrix" ya da "VGA Çoklayıcı" cihazlarını bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. (Maksimum 5 adet)
- Bilgisayar ve ekran seçimi cihaz üzerindeki "seç" butonu yardımıyla yapılır.
- LED göstergeli
- 1920 x 1440 dpi çözünürlük, 60Hz
- DDC, DDC2, DDC2B desteği
- VGA, SVGA, XGA, Multisync sinyallerini destekler.
- 250 MHz. videobant genişliği
- Metal kasa
- PC için 2 giriş (HDDB15 dişi) - VGA için 4 çıkış (HDDB15 dişi)
- Boyutlar (G x Y x D; Ağırlık): 130 x 75 x 42mm; 455g
- Harici güç adaptörü (DC 12V 1A) cihazla birlikte gelmektedir.

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan VGA Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

4 PC 4 Monitör Bağlantılı Video Matrix Switch

DIGITUS

DC-48101

Digitus 4 PC 4 Monitör Bağlantılı Video Matrix, 1920 x 1440 dpi, Hoparlör bağlanabilir

Kullanım alanları:

Test amaçlı,
Bilgi bankası,
Yardım masaları,
Video yayıncılığı,
Tanıtım,
Zaman tabloları,
Eğitim

DC-48101 Video/Audio Matrix sayesinde 4 farklı bilgisayardaki görüntü ve ses kaynağını çıkışlara bağlı 4 monitöre ve hoparlörlere yansıtmak mümkün. Aynı şekilde 4 bilgisayardan herhangi bir tanesini seçerek ve diğerlerini devre dışı bırakarak bağlı 4 monitöre ve hoparlörlere yansıtmak mümkün.

Özellikleri:

- İşlevsel
- 350 MHz pixel frekansı
- VGA, SVGA, UXGA ve QXGA çözünürlüklerini destekler.
- Multi-Sync video dahil RGBHV, RGsB ve RGBS destekler.
- Synchronous, positif, negatif, TTL ve 1Vpp seviyelerini destekler.
- DDC, DDC2 ve DDC2B destekler
- 4 takım 7-segment LED gösterge ile giriş sinyallerini takip edebilirsiniz.
- Giriş sinyalleri VGA uyumludur.
- Sinyalleri 65m uzağa taşıyabilir.
- Ses frekans bandı 20Hz-20KHz
- Ön panelde bulunan şalterler ile 1-4 kadar sinyal kaynakları seçilebilir.
- Kaskad bağlantı yapılabilir

Teknik özellikleri:

- Video giriş konnektörleri: 4 x HDDB 15 dişi
- Video çıkış konnektörleri: 4 x HDDB 15 dişi
- Ses giriş konnektörleri: 4 x 3,5mm stereo dişi
- Ses çıkış konnektörleri: 4 x 3,5mm stereo dişi
- Seçme şalterleri: 10
- 7-segment LED: 4
- Çözünürlük: 1920x1440 @85Hz
- Pixel frekans: 350 MHZ
- Kablo mesafesi: 65m
- Güç adaptörü: DC 12V / 1.25A
- Kasa: Metal
- Ağırlık: 1065g
- Ölçüler: 269x108x42

İhtiyaç duyulan kablolar için VGA Kablolar bölümüne bakınız

1 PC - 2 Monitör/Hoparlör DVI Çoklayıcı

DIGITUS

DS-41211

Digitus DVI Monitör/Ses Sinyali Çoklayıcısı, 1 PC-2 Monitör/Hoparlör, 1 x DVI/Dişi + Ses (Ekran Girişi) - 2 x DVI/Dişi + Ses (Ekran Çıkışı)

- DVI monitör/ses sinyali çoklayıcısı
- Giriş: 1 x DVI dişi (Monitör için), 1 x Audio jack (Hoparlör için)
- Çıkış: 2 x DVI dişi (Monitör için), 2 x Audio jack (Hoparlör için)
- Maksimum çözünürlük 1920 x 1200 piksel ve Full HD 1080p (1920 x 1080), VGA (640 x 480), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200)
- Maksimum kablo mesafesi: 10 metre
- Ekran bağlantısı koptuğunda otomatik güç tasarrufu özelliğine sahiptir.
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinme imkanı
- EDID, HDCP destekler.
- Blu-ray ready özelliğine sahiptir.
- Kaskad bağlantı ile genişleyebilir.
- Ürünü sabitlemek için keçe seti (4 adet)
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. DC 9~12V
- İngiliz ve Amerikan elektrik prizi için fiş uçları ürünle birlikte gelmektedir.
- Güç tüketimi: 2.8W
- Yazılım CD'si ürünle birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y; Ağırlık): 20mm x 180mm x 85mm; 600g

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan DVI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

1 PC - 2/4 Monitör/Hoparlör DVI Çoklayıcı

ATEN

ATEN-VS162

2 Port DVI Video Çoklayıcı (Splitter)

ATEN-VS164

4 Port DVI Video Çoklayıcı (Splitter)

- PC ekranında mevcut olan DVI görüntünün (1 x DVI dişi) aynı anda 2/4 adet farklı DVI uyumlu monitör ya da projeksiyon cihazlarıyla (2/4 x DVI dişi) izlenmesine olanak sağlar.
- DVI-Digital (DVI-D) ve DVI-Analog (DVI-A) bağlantılarını destekler.
- Ürün aynı zamanda ses aktarımı da yapabiliyor. Stereo hoparlör bağlantısı bulunan PC'nizin audio bağlantısını DVI Çoklayıcı cihazına bağlayarak; DVI Çoklayıcı cihazına bağlı diğer monitör, projeksiyon ürünlerinden PC'nizin yaydığı stereo hoparlör sesini de elde edebilirsiniz.
- Üç kademeli olarak bağlayarak monitör sayısı 8/64 adede kadar çıkarılabilir.
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200 dpi
- 1 numaralı port DDC, DDC2, DDC2B bağlantılarını destekler.
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
- Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac ve Sun işletim sistemlerini destekler.
- Giriş: 1 x DVI Dişi (PC)
- Audio Girişi: 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Hoparlör)
- Çıkış: 2/4 x DVI Dişi (Monitör/Projeksiyon)
- Audio Çıkışı: 2/4 x Mini Stereo Jack Dişi (Hoparlör)



1 PC - 2/4 Monitör/Hoparlör DVI Çoklayıcı

ATEN-VS172
2 Port DVI Video Çoklayıcı (Splitter), Ses desteği

ATEN-VS174
4 Port DVI Video Çoklayıcı (Splitter), Ses desteği

- PC ekranında mevcut olan DVI görüntünün aynı anda 2/4 adet farklı DVI uyumlu monitör ya da projeksiyon cihazlarıyla izlenmesine olanak sağlar.
- DVI-D Dual Link teknolojisini destekler.
- Yüksek görüntü kalitesi – maksimum 2560 x 1600 @ 60Hz ve 1080p.
- Genişleyebilir bir yapı sunar. Zincirleme (Kaskad-Cascade) bağlayarak monitör sayısı artırılabilir. Üç kademeli olarak bağlayarak monitör sayısı 8/64 adede kadar çıkarılabilir.
- Ürün aynı zamanda ses aktarımı da yapabiliyor. Stereo hoparlör bağlantısı bulunan PC'nizin audio bağlantısını DVI Çoklayıcı cihazına bağlayarak; DVI Çoklayıcı cihazına bağlı diğer monitör ya da projeksiyon ürünlerinden PC'nizin yaydığı stereo hoparlör sesini elde edebilirsiniz.
- Komut yönetimi için RS-232 seri port'a sahip.
- Zincirleme bağlantıyla sayıları artırılan monitörleri RS-232 arayüzü üzerinden yönetmek mümkün.

1 PC - 4 Monitör/Hoparlör DVI Çoklayıcı

DS-42211
Digitus DVI Monitör/Ses Sinyali Çoklayıcısı, 1 PC-4 Monitör/Hoparlör

- DVI monitör/ses sinyali çoklayıcısı
- Giriş: 1 x DVI dişi (Monitör için), 1 x Audio jack (Hoparlör için), Çıkış: 4 x DVI dişi (Monitör için), 4 x Audio jack (Hoparlör için)
- Maksimum çözünürlük 1920 x 1200 piksel ve Full HD 1080p (1920 x 1080), VGA (640 x 480), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200)
- Maksimum kablo mesafesi: 10 metre
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinme imkanı
- EDID, HDCP destekler.
- Blu-ray ready özelliğine sahiptir.
- Kaskad bağlantı ile genişleyebilir.
  Yazılım CD'si ürünle birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y; Ağırlık): 44mm x 220mm x 135mm

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan DVI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

1 PC - 8 Monitör/Hoparlör DVI Çoklayıcı

DS-43211
Digitus DVI Monitör/Ses Sinyali Çoklayıcısı, 1 PC-8 Monitör/Hoparlör, 1 x DVI/Dişi + Ses (Ekran Girişi) - 8 x DVI/Dişi + Ses (Ekran Çıkışı)

- DVI monitör/ses sinyali çoklayıcısı
- Giriş: 1 x DVI dişi (Monitör için), 1 x Audio jack (Hoparlör için)
- Çıkış: 8 x DVI dişi (Monitör için), 8 x Audio jack (Hoparlör için)
- Maksimum çözünürlük 1920 x 1200 piksel ve Full HD 1080p (1920 x 1080), VGA (640 x 480), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200)
- Maksimum kablo mesafesi: 10 metre
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinme imkanı
- EDID, HDCP destekler.
- Blu-ray ready özelliğine sahiptir.
- Kaskad bağlantı ile genişleyebilir.
- Boyutlar (E x B x Y; Ağırlık): 44mm x 438mm x 180mm

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan DVI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

2 Port'lu HDMI Çoklayıcı

DS-41300

Digitus 2'li HDMI Video Çoklayıcı (2 Port HDMI Video Splitter), 225MHz, HDMI 1.3b uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

- HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 2 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- 3 kademeli zincirleme (Kaskad) bağlantı yöntemiyle kendi aralarında bağlanarak genişleyebilir.
- 1920x1080 piksel, 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p çözünürlüğünü destekler.
- Her kanal için bant genişliği 225MHz/2.25Gbps. Tüm kanallar için 6.75Gbps.
- HDCP desteği
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
- DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD'yi de içeren) sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler.
- 1 giriş (HDMI, A dişi (19-pin) - 2 çıkış (HDMI, A dişi (19-pin)

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan HDMI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

DS-41302

Digitus Cepte Taşınabilen 2'li HDMI Video Çoklayıcı (Splitter), 25-225 MHz, HDMI 1.3 uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

- HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 2 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- 3 kademeli zincirleme (Kaskad) bağlantı yöntemiyle kendi aralarında bağlanarak genişleyebilir.
- HDCP uyumlu
- Maksimum çalışma mesafesi 15 metre
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler. Çalışma esnasında giriş ve çıkışlara bağlı kablolar sökülebilir ve yerine takılabilir.
- HDTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i ve 1080p HD çözünürlüğünü destekler.
- 25 MHz. - 225 MHz. videobant genişliği
- 1 giriş (HDMI, A dişi (19-pin) - 2 çıkış (HDMI, A dişi (19-pin))

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan HDMI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

DS-41304

Digitus 2'li Ultra HD 4K HDMI Video Çoklayıcı

- 1 x HDMI giriş - 2 x HDMI çıkış
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- Zincirleme (Kaskad) bağlantı yöntemiyle kendi aralarında bağlanarak genişleyebilir. Monitör sayısı artırılabilir.
- HDMI 1.4a destekler.
- Ultra HD 4096 x 2160 piksel çözünürlüğü destekler.
- Frekans aralığı: 25MHz-340MHz
- 12 bit Full HD, Full 3D ve 4K2K görüntü destekler.
- Deep Color, 30/36 bit destekler.
- Standart ses, DSD ses, HD (HBR) ses destekler.
- DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD) gibi sıkıştırılmış sesleri destekler.
- HDCP Repeater destekler.
- HDCP Rev. 1.3 destekler.
- Harici güç adaptörü (5V/1A) cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y): 115 x 54 x 20 mm

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan HDMI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

BS-102

2'li HDMI Video Çoklayıcı, HDMI 1.3b uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

- HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 2 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- HDMI 1.3 (HDMI High Speed) standardı ile uyumludur.
- 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p DTV / HDTV çözünürlüklerini destekler.
- Dikey frekans aralığı: 60 Hz / 85 Hz
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (5V DC/1A)
- 1 x giriş HDMI, A dişi (19-pin)
- 2 x çıkış HDMI, A dişi (19-pin)

BS-102B

2'li 4K HDMI Video Çoklayıcı

- 1 x HDMI giriş - 2 x HDMI çıkış
- Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
- HDCP Repeater destekler.
- Ultra HD 3840 x 2160 / 30 Hz piksel çözünürlüğü destekler.
- 12 bit Full HD, Full 3D ve 4K2K görüntü destekler.
- 24/30/36 bit destekler.
- Standart ses, DSD ses, HD (HBR) ses destekler.
- DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD) gibi sıkıştırılmış sesleri destekler.
- Harici USB güç kablosu cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y): 65 x 61 x 21 mm

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan HDMI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

2/4 Port'lu HDMI Çoklayıcı

ATEN-VS182

2 Port HDMI Çoklayıcı (Splitter)

ATEN-VS184

4 Port HDMI Çoklayıcı (4 Port HDMI Splitter)

• ATEN-VS182/VS184 HDMI Çoklayıcı HD görüntü yayını yapan kaynaktaki görüntüyü 2/4 adet HD dijital görüntü sisteminde görüntülenmesini sağlar. HDMI teknolojisini destekleyen tüm ev sinema sistemi, DVD çalar, uydu set üstü kutusu ve tüm HDMI görüntü sistemlerinde sorunsuz çalışır.
• ATEN-VS182/VS184 HDMI Çoklayıcı donanımı HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) uyumludur.
• Sunum, video yayını, eğitim, toplantı, sinema salonları gibi bir çok uygulamada kullanılabilir.
• HDMI yayını yapan bir donanım kaynağında mevcut olan görüntünün aynı anda 2/4 adet farklı HDMI görüntü sisteminden izlenmesine olanak sağlar.
• Üstün görüntü kalitesi - 480p, 720p, 1080i ve 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) HD çözünürlüğünü destekler.
• HDMI formatları için geçerli 12-bit Deep Color destekler.
• 3 kademeli zincirleme (Kaskad) bağlantı yöntemi ile bağlayarak HD görüntü sayısı artırılabilir. Maksimum 64 adet
• Veri iletim hızı 20 m (24 AWG HDMI standart kablo) ve 15 m (28AWG HDMI standart kablo)
• DDC uyumlu
• 1080p görüntü sistemlerinde sinyal oranı maksimum 2.25Gbit değerindedir.
• LED göstergesi sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinmek mümkün

4 Port'lu HDMI Çoklayıcı

DS-42300

Digitus 4'lü HDMI Video Çoklayıcı (Splitter), 225MHz, HDMI 1.3b uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

• HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 4 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.
• Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
• 3 kademeli zincirleme (Kaskad) bağlantı yöntemiyle kendi aralarında bağlanarak genişleyebilir.
• 1920x1080 piksel, 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p çözünürlüğünü destekler.
• HDCP desteği
• LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
• DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD'yi de içeren) sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler.
• 1 giriş (HDMI, A dişi (19-pin) - 4 çıkış (HDMI, A dişi (19-pin)

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan HDMI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

DS-42304

Digitus 4'lü Ultra HD 4K HDMI Video Çoklayıcı

• Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
• 12 bit Full HD, Full 3D ve 4K2K görüntü destekler.
• Ultra HD 4096 x 2160 piksel çözünürlüğü destekler.
• Deep Color, 30/36 bit destekler.
• HDMI 1.4a destekler.
• Standart ses, DSD ses, HD (HBR) ses destekler.
• DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD) gibi sıkıştırılmış sesleri destekler.
• HDCP Repeater destekler.
• Frekans aralığı: 25MHz-340MHz
• 1 x HDMI giriş - 4 x HDMI çıkış
• Zincirleme (Kaskad) bağlantı yöntemiyle kendi aralarında bağlanarak genişleyebilir. Monitör sayısı artırılabilir.
• HDCP Rev. 1.3 destekler.
• Boyutlar (E x B x Y): 168 x 66 x 20 mm
• Harici güç adaptörü (5V/2A) cihaz ile birlikte gelmektedir.

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan HDMI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

BS-104

4'lü HDMI Video Çoklayıcı, HDMI 1.3b uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

• HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 4 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.
• Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
• 3 kademeli zincirleme (Kaskad) bağlantı yöntemiyle kendi aralarında bağlanarak genişleyebilir.
• 1920x1080 piksel, 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p çözünürlüğünü destekler.
• HDCP desteği
• LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
• DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD'yi de içeren) sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler.
• 1 giriş (HDMI, A dişi (19-pin) - 4 çıkış (HDMI, A dişi (19-pin)

4/8 Port'lu HDMI Çoklayıcı

ATEN-VS1804T

4 Port Cat 5 HDMI Video Çoklayıcı (8 Port HDMI Over Cat 5 Splitter)

ATEN-VS1808T

8 Port Cat 5 HDMI Video Çoklayıcı (8 Port HDMI Over Cat 5 Splitter)

• ATEN-VS1804T / ATEN-VS1808T HDMI Over Cat 5 Splitter (Çoklayıcı) ürünü HDMI kaynaklı multimedya içeriğin 4/8 farklı ekranda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablolar kullanılarak uzak mesafelerde görüntülenmesini sağlar.
• Bir HDMI girişinden 4/8 HDMI çıkışı CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılarak elde edilir.
• Ekran sinyalini 60 metre uzağa taşımak mümkün
• HDMI (3D, Deep color) teknolojisini destekler.
• Lokalde HDMI çıkış port'u vardır. Bu sayede ilave bir monitör takılabilir.
• HDCP uyumlu
• Consumer Electronics Control (CEC) sayesinde HDMI cihazlarını uzaktan kumanda ünitesi ile kontrol etmek mümkün
• Üç kademeli kaskad bağlantı sayesinde monitör sayısı artırılabilir.
• Üstün görüntü kalitesi sunar. HDTV çözünürlük değerlerini destekler. 480p, 720p, 1080i ve 1080p (1920 x 1080)
• EDID mod seçilebilir

Bimel olarak altyapınızda CAT 6/6A/7 AWG23 S/FTP ya da F/FTP kablo kullanılmasını ve bu kabloların yanından başka elektrik kablosu geçirmemenizi öneririz.

ATEN-VS0108H

8 Port HDMI Çoklayıcı (8 Port HDMI Splitter)

• ATEN-VS0108H HDMI Çoklayıcı cihazı, tek kaynaktan 8 farklı high definition teknolojisini destekleyen monitör ya da TV'ye görüntü aktarımı yapmak isteyen kullanıcılar için ideal bir çözümdür.
• HDMI teknolojisini destekleyen tüm cihazlarla uyumludur. Örneğin; DVD oynatıcısı, uydu alıcısı ve HDMI görüntü cihazları. ATEN-VS0108H HDMI Çoklayıcı ürünü, HDCP (Yüksek Band Aralığında Dijital İçerik Koruma-High Bandwidth Digital Content Protection) korumalı içerik izlemeniz için HDCP desteklidir.
• Genişleyebilir yapı sunar. 3 kademeli zincirleme (kaskad) bağlantı yöntemi ile bağlayarak HD görüntü sayısı artırılabilir.
• Dolby True HD ve DTS HD Master Audio teknolojilerini destekler.
• Uzak mesafe görüntü iletimi - 20 metre (24 AWG)
• Üstün görüntü kalitesi - 480p, 720p, 1080i ve 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) HD çözünürlüğünü destekler.
• DDC destekler.
• HDCP 1.1 standardını destekler.
• Cihazlar CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü-Consumer Electronics Control) özelliğini destekler. Aynı teknolojiyi barındıran cihazlar HDMI-CEC portundan HDMI kablo ile bağlandıklarında, programlama ya da kurulum yapılmadan tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan DVI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

8 Port'lu HDMI Çoklayıcı

BS-108

8'li HDMI Video Çoklayıcı (Splitter), 225MHz, HDMI 1.3b uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

• HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 8 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.
• Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
• 3 kademeli zincirleme (Kaskad) bağlantı yöntemiyle kendi aralarında bağlanarak genişleyebilir.
• 1920x1080 piksel, 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p çözünürlüğünü destekler.
• HDCP desteği
• LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
• DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD'yi de içeren) sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler.
• 1 giriş (HDMI, A dişi (19-pin) - 8 çıkış (HDMI, A dişi (19-pin)

DS-43300

Digitus 8'li HDMI Video Çoklayıcı (Splitter), 225MHz, HDMI 1.3b uyumlu, Maksimum çözünürlük 1080i ve 1080p

• HDMI teknolojisini destekleyen cihazların (Örneğin; DVD oynatıcı, uydu alıcısı, Play Station 3, Dijital Kamera) cihaz giriş portuna takılmasıyla görüntünün çıkış portuna bağlı 8 adet farklı HDMI bağlantı teknolojisini destekleyen LCD, Plazma Televizyonlar gibi görüntü aktarım ürünlerinden aynı anda izlenmesine olanak sağlar.
• Sunumlar (Prezentasyon) için ideal bir çözümdür.
• 3 kademeli zincirleme (Kaskad) bağlantı yöntemiyle kendi aralarında bağlanarak genişleyebilir.
• 920x1080 piksel, 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p çözünürlüğünü destekler.
• Her kanal için bant genişliği 225MHz/2.25Gbps. Tüm kanallar için 6.75Gbps.
• HDCP desteği
• LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
• DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD'yi de içeren) sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler.

Not: İhtiyaç duyulan kablolar için kataloğumuzda bulunan HDMI Uzatma Kablosu bölümüne bakabilirsiniz

PCI Seri I/O Kartlar



Ambalaj İçeriği

- 1 x IC-108S PCI Kart
- 2 x DB 37 pin - 4 port DB 9 kablo
- 1 x Kablo (1 x DB37 pin erkek - 8 x DB9 erkek)
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Yazılım CD'si

ATEN-IC108S

RS-232 (Seri) 8 Port PCI Kart

- PCI 2.2 sürümü ile uyumludur.
- 64-bit & 32-bit PCI Bus ve 3.3V & 5V connector key destekler.
- Baud rate: 921.6Kbps.
- Her port üzerinde 128K FIFO depolama kapasitesi bulunmaktadır. Bu sayede CPU yükü hafifler, kesilmeler azalır ve sistem performansı artar.
- Tak Çalıştır özelliğine sahiptir.
- I/O adres ve IRQ BIOS tarafından atanır.
- DB9 erkek / DB25 erkek arayüzlerine sahip seri tipi cihazlarla örneğin; 56K V.90 harici modem cihazları ve ISDN terminal adaptörleri, PDA (Cep Bilgisayarı, KGS (Kesintisiz Güç Kaynağı), barkod tarayıcı v.s. cihazları ile bağlantı kurabilir.
- Intel® Itanium® ve AMD® Athlon® 64R 64-bit CPU Microsoft Windows® XP 64-bit Edition Version 2003 ve Windows® Server 2003 64-bit Itanium-tabanlı ya da Extended Systemleri için hazır.
- Windows 2000, Windows XP ve Linux işletim sistemlerini destekler.

DS-33001-1

Digitus 2 Port Seri PCI Kart
SUN1989 chipset'li

- 2 x seri (DB9 erkek)
- Chipset: SUN1989
- Veri transfer hızı: Maksimum 115,2Kbps
- Universal PCI arayüz 3.3V & 5V, 32-bit/64-bit
- PCI 33MHz, versiyon 3.0/2.3/2.2/2.1 özelliklerini destekler.
- 16C950UART özelliğini destekler.
- 128-byte kart üzerinde FIFO önbelleği
- Veri kaybı yaşanmaması için çip üzerinde donanımsal otomatik akış kontrolü özelliği
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir. I/O adresleri ve IR BIOS tarafından atanır.
- Windows, Linux ve DOS işletim sistemlerini destekler.

DS-33002-1

Digitus 4 Port Seri PCI Kart
SUN1999 chipset'li

- 4 x seri (DB9 erkek)
- Chipset: SUN1999
- 16C550 UART
- Veri transfer hızı: Maksimum 115.2 Kbps
- PCI 2.2 / 2.1 standardı ile uyumlu
- 3.3V & 5V, 32/64bit destekler.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- Windows CE / 98SE / ME / NT / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Linux ve DOS işletim sistemlerini destekler.

DS-33003

Digitus 2 Port Seri PCI Kart
MCS9865 chipset'li

- 2 x seri (DB9 erkek) konnektör
- Chipset: MCS9865
- PCI Local Bus Specification, Revision 2.3 destekler.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir.
- I/O adresleri ve IRQ BIOS tarafından atanır.
- 16C450/550 UART özelliğini destekler.
- 256-byte kart üzerinde FIFO önbelleği
- Veri transfer hızı: Maksimum 115,2Kbps
- Bus Tipi: PCI 32-bit
- Windows 2000, XP/2003 Vista, Windows 7 işletim sistemlerini destekler.

PCI Paralel Kart

DS-33010-1

Digitus 1 Port Paralel (DB25 dişi)
PCI Kart SUN1989 chipset'li

- 1 x paralel (DB25 dişi) port
- Çip takımı: SUN1989
- Veri transfer hızı maksimum 2.7Mbps
- Universal PCI interface 3.3V & 5V, 32-bit/64-bit destekler.
- IEEE1284 standardını destekler.
- Parallel port SPP (Standart Paralel Port), Bi-directional Paralel Port (BPP), EPP (Enhanced Paralel Port), ECP (Extended Capabilities Port) şeklinde çalışabilmektedir.
- ECP/EPP/SPP/BPP mod'ları arasında otomatik geçiş konfigürasyon gerektirmeden yapılabilir.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- ISA adresleri 278, 378 map edilebilir.
- IEEE 1284 standartlarını destekler.
- Microsoft Client: XP/Vista/7, Microsoft Server: 2000,2003, 2008, 2008R2 (X86/X64), Microsoft Embedded: CE4.2/5.0/6.0 XP Embedded/POS Ready 2009 / Embedded System, Linux: Linux 2.4.x/2.6.x/3.x, DOS: DOS işletim sistemlerini destekler.

PCI Multi I/O Kart

DS-33040-1

Digitus Multi I/O PCI Kartı, 2 x Seri (DB9), 1 x Paralel (DB25) Port MCS9865 chipset'li Incl.low profile bracket

- 2 x seri (DB9 erkek) port, UART16C450/550
- 1 x paralel (DB25 dişi) port
- Chipset : MCS9865
- Seri port üzerinden aktarılan verinin iletim hızı 115,2Kbps ile sınırlıdır.
- Paralel port üzerinden aktarılan verinin iletim hızı 1,5 Mbps ile sınırlıdır.
- Parallel port SPP (Standart Paralel Port), EPP (Enhanced Paralel Port), ECP (Extended Capabilities Port) destekler.
- PCI Local Bus özelliklerini destekler. Revision 2.3, 32bit bus
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir.
- IRQ ve I/O adreslerini otomatik olarak seçer.
- Windows 8, 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.

PCI USB Kartlar



DS-33220

Digitus 5 Port'lu (4 Harici) + 1 (1 Dahili) PCI USB Kart, USB 2.0, NEC UPD720101 chipset'li

- PC'ler için üretilen PCI genişleme kartları sayesinde USB bağlantısı bulunmayan PC'lere USB arabirimi kazandırılmış olur.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve USB 1.1 (12 Mpbs) standardını destekler.
- USB specification revizyon 2.0'a uygundur.
- 4 x harici USB 2.0 A dişi port (480Mbps)
- 1 x dahili USB 2.0 A dişi port (480Mbps)
- NEC UPD720101 chipset
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 işletim sistemlerini destekler.

DS-33221

Digitus 4 Port'lu (3 Harici) + 1 (1 Dahili) PCI USB Kart, USB 2.0 VIA 6212 chipset'li

- PC'ler için üretilen PCI genişleme kartları sayesinde USB bağlantısı bulunmayan PC'lere USB arabirimi kazandırılmış olur.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve USB 1.1 (12 Mpbs) standardını destekler.
- USB specification revizyon 2.0'a uygundur.
- 3 x harici USB 2.0 A dişi port (480Mbps)
- 1 x dahili USB 2.0 A dişi port (480Mbps)
- VIA 6212 chipset
- PCI 32-bit 33MHz Arayüz
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista işletim sistemlerini destekler.

PCI Firewire Kart

DS-33203-1

Digitus 4 Port Firewire PCI Kartı

- 4 x IEEE1394a (FireWire) port
- IEEE 1394-1995, 1394a (rev. 1.1) ve OHCI 1.0 özelliklerini destekler.
- 100, 200 ve 400 Mbps veri transfer hızlarını destekler.
- Chipset: VIA VT6306
- Çalışma esnasında sökülebilir. Tak çalıştır özelliğine sahiptir.
- Windows 8, 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.

PCI (Express) Seri Kart



DS-30000-1

Digitus 2 Port Seri PCI Express Kartı, 2 x Seri (DB9), Low Profile Bracket, OXPCIe952 chipset'li

- Seri port üzerinden aktarılan verinin iletim hızı 115,2Kbps ile sınırlıdır.
- PCI Express 1.0a özelliğini destekler.
- Windows 7, Vista, XP işletim sistemlerini destekler.
- Low profile bracket ürünle birlikte gelmektedir.
- Yazılım CD'si ürünle birlikte gelmektedir.

PCI Serial ATA Kontrol Kart



DS-33101-1

Digitus Serial ATA (SATA) 150 Raid Kontrol PCI Kartı, 2 x dahili SATA port

- 2 x dahili SATA port. 2 adet SATA aygıta bağlantı imkanı sağlar.
- Çip takımı: Silicon Image 3512
- Serial ATA 1.0, revision 2.3 özellliklerini destekler.
- PCI yuvasına kolaylıkla takıldıktan sonra Serial ATA arayüzü elde edilmektedir.
- Maksimum veri transfer oranı: 150 Mbps
- RAID destekler.
- 137GB ve üstü HDD'leri destekler.
- Windows 8, 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.

PCI (Express) Paralel Kart



DS-30020-1

Digitus 1 Port Paralel (DB25 dişi) PCI (Express) Kart OXPCIe952 chipset'li

- 1 x paralel (DB25 dişi) port'a sahip
- Çip takımı: OXPCIe952
- PCI Express Base specification 1.1 destekler.
- PCI Power Management 1.2 destekler.
- Paralel port üzerinden aktarılan verinin iletim hızı maksimum 2.5 Mbps ile sınırlıdır. PCI-Express x1
- Paralel arayüze sahip yazıcı vs. gibi cihazlarla bağlantı kurabilir.
- Parallel port SPP (Standart Paralel Port), EPP (Enhanced Paralel Port), ECP (Extended Capabilities Port) şeklinde çalışabilmektedir.
- PCI power management 1.2 destekler.
- Windows 2000, Server 2003 / XP / Vista / Win 7 işletim sistemlerini destekler.

PCI (Express) Multi I/O Kart

DS-30040-2

Digitus Multi I/O PCI Express Kartı, 2 x Seri (DB9 erkek), 1 x Paralel (DB25 dişi) Port, MCS9901CV-CC chipset'li

- 2 x seri (DB9 erkek) port, UART16C450/550
- 1 x paralel (DB25 dişi) port
- Chipset : MCS9901CV-CC
- Seri port üzerinden aktarılan verinin iletim hızı 230.400bps ile sınırlıdır.
- Paralel port üzerinden aktarılan verinin iletim hızı 1,5 Mbps ile sınırlıdır.
- Parallel port SPP (Standart Paralel Port), EPP (Enhanced Paralel Port), ECP (Extended Capabilities Port) destekler.
- PCI Express Base 1.0a özelliklerini destekler.
- Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2003 işletim sistemlerini destekler.

PCI (Express) USB Kartlar



DS-30220-4

Digitus 2 Port'lu (2 Harici PCI Express USB 3.0 Kart, NEC UPD720202 chipset'li

- PC'ler için üretilen PCI Express genişleme kartları sayesinde USB bağlantısı bulunmayan PC'lere USB arabirimi kazandırılmış olur.
- 2 adet USB 3.0 bağlantı arayüzüne sahip cihaza bağlantı imkanı sağlar. (2 x USB A dişi harici port)
- PCI Express Base Specification Revision 2.0 standardını destekler.
- İlave elektrik beslemesi ihtiyacı için ürün üzerindeki 4 pin güç konnektörü bulunmaktadır.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir.
- Universal Serial Bus 3.0 specification Revision 1.0 standardını destekler.
- Bus arayüzü: PCI-Express x 1
- PCI Bus Power Management Interface Specification revision 1.2 destekler.

DS-30221

Digitus 4 Port'lu PCI Express USB 3.0 Kart, VL800 chipset'li

- PC'ler için üretilen PCI Express genişleme kartları sayesinde USB bağlantısı bulunmayan PC'lere USB arabirimi kazandırılmış olur.
- 4 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar. (4 x USB 3.0 Port, USB A dişi harici port)
- Her boş PCI Express yuvasına takılabilir.
- Tak çalıştır ve kolay kurulum özelliğine sahiptir.
- Universal serial bus 3.0 revision 1.0 özelliğini destekler.
- PCI-Express 2.0; bus interface: PCI-Express x 1 destekler.
- PCI bus güç yönetimi arayüzü revision 1.2 özelliğini desteklerini.
- Windows 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.

PCI (Express) Firewire Kartlar

DS-30201-3

Digitus 3 Port'lu (2 Harici, 1 Dahili Port) PCI Express **Firewire 400 Kart,** IEEE 1394a, VIA6315 çip takımı

- Firewire bağlantısı olmayan PC'lerin PCI Express slotuna takılarak 3 adet IEEE 1394 port (2 x harici IEEE1394 6-pin port, 1 x dahili IEEE1394 6-pin port) elde edilir.
- Veri transfer hızı 100 / 200 / 400 Mbps.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Farklı şerit genişliğine sahip PCI Express yuvalarına kolaklıkla monte edilebilmektedir.
- Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 7 işletim sistemlerini destekler.

DS-30203-2

Digitus 3 Port'lu (2 Harici, 1 Dahili Port) PCI Express **Firewire 800 Kart,** IEEE 1394b, TI XIO2213B chip takımı

- Firewire bağlantısı olmayan PC'lerin PCI Express slotuna takılarak 3 adet IEEE 1394b 9-pin port elde edilir.
- Veri transfer hızı: 100, 200, 400 ve 800Mbps
- Bilgisayarın güç kaynağından ilave güç aktarmak amacıyla 4-pin güç konnektör bağlantısına sahiptir.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- FireWire 800 (1394b) teknolojisini destekleyen cihazlarla iletişim kurabilir. Örneğin; harici hard disk sürücüleri, DV kamera, dijital kamera, CD-RW/DVD-ROM sürücü v.s.
- Windows 7 / Vista / Server 2003 SP1 ya da daha üztü sürümler / XP / 2000 işletim sistemlerini destekler.

DS-31201-3

Digitus 2 Port'lu Firewire PCMCIA Express Kartı, IEEE 1394a, VIA 6315 çip takımı, Video Edit Yazılımı (Ulead Software) dahil

- IEEE 1394 (400 Mbps), OHCI 1.1 ve Express Kart 1.0 standartlarını destekler.
- 2 x IEEE1394 6 pin bağlantısı
- Çip takımı: VT6315
- ExpressCard 34 form faktörü
- Veri transfer hızı 100 / 200 / 400 Mbps
- Elektriği bilgisayardan almaktadır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Çalışma esnasında sökülebilir. Tak çalıştır özelliğine sahiptir.
- 1 x DC güç yuvalı (12V /1A)
- Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 işletim sistemlerini destekler.

PCI (Express) Serial ATA Kartlar



DS-30102-1

Digitus Serial ATA (SATA) II PCI Express Kartı, 2 x harici eSATA, 2 x dahili SATA port

- Dahili ve harici port'lar konfigürasyon esnasında seçilebilir.
- PCI Express 1.0a özelliğini destekler.
- Desteklenen RAID seviyeleri: 0,1 0+1
- Maksimum veri transfer oranı: 300 Mbps
- NCQ (Native Command Queuing) özelliğini destekler.
- SATA port'lar "Tak çalıştır" özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Farklı şerit genişliğine sahip PCI Express yuvalarına kolaklıkla monte edilebilmektedir.
- 2 adet SATA bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista işletim sistemlerini destekler.



DS-30103

Digitus Multi I/O PCI Express Kartı, 2 x external eSATA, 2 x internal SATA port, 1 x internal PATA port

- 1 x internal PATA port (UDMA-6 transfer mode'a kadar destekler. Maksimum 4 cihazı destekler.
- Dahili ve harici port'lar konfigürasyon esnasında seçilebilir.
- PCI Express 1.0a özelliğini destekler.
- Maksimum veri transfer oranı: 300 Mbps
- NCQ (Native Command Queuing) özelliğini destekler.
- SATA port'lar "Tak çalıştır" özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista işletim sistemlerini destekler.



DS-30104-1

Digitus Serial ATA (SATA) III PCI Express Kartı, 2 x harici eSATA, 4 x dahili SATA port, Marvell 88SE9230 chipset'li

- Bus özellikleri: PCI-Express x 4
- Serial ATA III özellliklerini destekler.
- Maksimum veri transfer oranı: 600 Mbps
- SATA III Native Command Queuing (NCQ) destekler.
- Windows 8, 7, Vista, Server 2008 R2/8 / Linux 2.6.x ve üstü işletim sistemlerini destekler

DS-30106

Digitus Serial ATA (SATA) III (600) ve PATA Combo Raid Kontrol PCI (Express) Kartı, 2 x SATA III600 + 1 x IDE, Marvell 88SE9128 chipset'li

- PCI-Express Specification v2.0 ve geriye dönük olarak PCI-Express 1.x standartlarını destekler.
- Serial ATA Specification standardını destekler.
- Veri transfer hızları: 6Gbps, 3Gbps ve 1.5Gbps
- NCQ (Native Command Queuing) destekler.
- Port Multiplier FIS destekler.
- SATA port'lar Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Hot-Plug and Hot-Swapping features on SATA ports
- Windows 7, Vista ve XP destekler.

PCMCIA Express Paralel Kart

DS-31206

Digitus 1 port PCMCIA Paralel (DB25) Express Kart

- 1 x paralel (DB25 dişi) port'a sahip
- ExpressCard/34 form factörü
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Elektriği bilgisayardan almaktadır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Paralel arayüze sahip yazıcı vs. gibi cihazlarla bağlantı kurabilir.
- Parallel port SPP (Standart Paralel Port), EPP (Enhanced Paralel Port), ECP (Extended Capabilities Port) şeklinde çalışabilmektedir.
- Paralel port üzerinden aktarılan verinin iletim hızı 1,5 Mbps ile sınırlıdır.
- PCI Express 1.0a standardı ile uyumludur.
- Windows 2000, XP, Server 2003, Vista işletim sistemlerini destekler.

PCMCIA Express Combo Seri RS232) ve Paralel (DB25) Kart

DS-31207

Digitus 1 port PCMCIA Seri (RS 232) ve 1 port PCMCIA Paralel (DB25) Express Kart

- 1 x seri (DB9 erkek) / (RS 232) bağlantı
- 1 x paralel (DB25 dişi) bağlantı
- ExpressCard 34 form faktörü
- Elektriği bilgisayardan almaktadır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Çalışma esnasında sökülebilir. Tak çalıştır özelliğine sahiptir.
- Seri ve paralel bağlantıya sahip modem, PDA, etiket yazıcı, barkod tarayıcı v.s. gibi başka cihazlarla çalışır.
- Adaptör kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista işletim sistemlerini destekler.

PCMCIA Express Seri (RS232) Kart

DS-31204-1

Digitus 1 port PCMCIA Seri (RS 232) Express Kartı

- 1 x seri (DB9 erkek) / (RS 232) bağlantı
- ExpressCard 34 form faktörü
- Veri transfer hızı 230400bps
- Elektriği bilgisayardan almaktadır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Çalışma esnasında sökülebilir. Tak çalıştır özelliğine sahiptir.
- Seri bağlantıya sahip PDA, etiket yazıcı, barkod tarayıcı v.s. gibi başka cihazlarla çalışır.
- Adaptör kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista işletim sistemlerini destekler.

DS-31205

Digitus 2 port PCMCIA Seri (RS 232) Express Kartı

- 2 x seri (DB9 erkek) / (RS 232) bağlantı
- ExpressCard 34 form faktörü
- Veri transfer hızı 230400bps
- Elektriği bilgisayardan almaktadır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Çalışma esnasında sökülebilir. Tak çalıştır özelliğine sahiptir.
- Seri bağlantıya sahip PDA, etiket yazıcı, barkod tarayıcı v.s. gibi başka cihazlarla çalışır.
- Adaptör kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista işletim sistemlerini destekler.

PCMCIA Express USB Kart

DS-31203

Digitus 4 Port'lu PCMCIA USB Express Kartı, USB 2.0, NEC720114 chipset'li

- USB 2.0 (480 Mbps) ve USB 1.1 (12 Mpbs) standardını destekler.
- 4 x USB 2.0 A tipi bağlantısı
- ExpressCard 34 form faktörü
- NEC720114 chipset
- Veri transfer hızı 480Mbps
- Elektriği bilgisayardan almaktadır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Çalışma esnasında sökülebilir. Tak çalıştır özelliğine sahiptir.
- 1 x DC güç yuvalı (5V /2A)
- Windows 2000, XP, Server 2003, Vista işletim sistemlerini destekler.

PCMCIA Express Firewire Kart

DS-31201-3

Digitus 2 Port'lu Firewire PCMCIA Express Kartı, IEEE 1394a, VIA 6315 çip takımı, Video Edit Yazılımı (Ulead Software) dahil

- IEEE 1394 (400 Mbps), IEEE 1394a (400 Mbps) , OHCI 1.1 ve Express Kart 1.0 standartlarını destekler.
- 2 x IEEE1394 6 pin bağlantısı
- Çip takımı: VIA 6315
- ExpressCard 34 form faktörü
- Veri transfer hızı 100 / 200 / 400 Mbps
- Elektriği bilgisayardan almaktadır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Çalışma esnasında sökülebilir. Tak çalıştır özelliğine sahiptir.
- 1 x DC güç yuvalı (12V /1A)
- Video Edit Yazılımı (Ulead Videostudio Software) cihazla birlikte gelmektedir.
- Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7 işletim sistemlerini destekler.

PCMCIA Express Serial ATA Kart

DS-31101-1

Digitus Serial ATA II 300 PCMCIA Express Kartı, 1 x eSATA konnektör, ince tip Formfactor 34, chipset SiI3531

- eSATA II 300 Express Kartı, ince tip
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.
- ExpressCard/34 form factor
- SATA veri transfer hızı maksimum 3.0 Gbps
- Kendisine bağlı aygıtlar çalışma esnasında sökülebilir.
- ExpressCard 1.0 özelliğini destekler.
- SATA II Native Command Queuing (NCQ) destekler.
- Windows 7, Vista, XP işletim sistemlerini destekler.

PCMCIA Express Kart Okuyucusu

DN-10140

Digitus 10/100/1000 Mbps Gigabit PCMCIA Express Ethernet Kartı, form factor 34, VIA VT6130 chipset'li

- PCMCIA Express yuvasına kolaylıkla takılarak Gigabit port elde edilmesini sağlar.
- IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100 BaseTX), IEEE 802.3ab (1000 BaseTX) standartları ile uyumludur.
- 1 x RJ-45 konnektör yuvası mevcuttur. (Auto MDI/MDI-X özelliğine sahiptir.)
- Her hızda Auto MDI/MDIX crossover destekler.

SATA - IDE Çevirici

DIGITUS

DS-33150-1

Digitus SATA (Serial ATA 150) – IDE (ATA 133) Çeviricisi

- 40 pol IDC konnektör yapısına sahip IDE depolama cihazlarının serial ATA arayüzüne bağlanarak kullanılmasını sağlar. (Örneğin; Elinizdeki atıl kalan IDE diskleri SATA anakarta bağlayarak değerlendirebilirsiniz.)
- Serial ATA 1.0 specification, revision 2.2 standartlarını destekler.
- 0–4 PIO mode'u destekler.
- ATAPI, ATA/133, ATA/100, ATA/66, ATA/33, EIDE ve IDE depolama cihazlarını (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk) destekler.

IDE - SATA Çevirici

DIGITUS

DS-33151-1

Digitus IDE (ATA 133) - SATA (Serial ATA 150) Çeviricisi

- SATA depolama cihazlarının IDE arayüzünden bağlanarak kullanılmasını sağlar. (Örneğin; Elinizdeki SATA diskleri IDE anakarta bağlayarak değerlendirebilirsiniz.)
- Serial ATA 1.0, Revision 2.2 standartlarını destekler.
- Veri transfer hızı 1.5Gb/saniye
- PIO mod 0-4 destekler.
- SATA depolama cihazlarını destekler. (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk v.s.)

ATA 100 HDD Kablo

ASSMANN

AK-ATA-100

Ultra ATA 100 HDD Kablosu, 0.46 metre

- Ultra DMA, Ultra DMA-2 ve Ultra ATA diskleri destekler.
- Transfer hızı maksimum 100 Mbps.
- 3 farklı renk kartelasına sahip 40 pin soket konnektöre sahip. (mavi=controller, siyah=master, gri=slave)
- 0.46 metre
- 80 tel şerit kablo, AWG30, UL2678

ASSMANN

AK-ATA-100/1

Ultra ATA 100 HDD Kablosu, 0.60 metre

- Ultra DMA, Ultra DMA-2 ve Ultra ATA diskleri destekler.
- Transfer hızı maksimum 100 Mbps.
- 3 farklı renk kartelasına sahip 40 pin soket konnektöre sahip. (mavi=controller, siyah=master, gri=slave)
- 0.60 metre
- 80 tel şerit kablo, AWG30, UL2678

USB-IDE ve Serial ATA Adaptörü

DIGITUS

DA-70148-3

Digitus USB 2.0 <-> IDE ve Serial ATA (SATA) Adaptörü

- 2.5 Inch / 3.5 Inch IDE ve S-ATA HDD'yi destekler.
- USB Mass Storage Class, SATA, SATA II destekler.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- ATA/ATAPI Ultra DMA Mode'unu destekler.
- 1 x 2.5"/3.5" SATA HDD için SATA port
- 1 x 2.5" IDE HDD için IDE port
- 1 x 3.5" IDE HDD için IDE port
- USB 2.0 B Dişi port (PC Bağlantısı için)
- 12V güç adaptörü girişi
- IDE HDD'ler için 12V/5V güç soketi girişi
- IDE ve S-ATA HDD'ler için HDD güç kablosu, harici güç adaptörü ve USB bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında bilgi edinilebilme imkanı
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ve Mac 9.2 ve üstü işletim sistemlerini destekler.

DIGITUS

DA-70200-1

Digitus USB 2.0 <-> IDE ve Serial ATA (SATA) Adaptörü

- 2.5 Inch / 3.5 Inch IDE ve S-ATA HDD'yi destekler.
- USB Mass Storage Class, SATA, SATA II destekler.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- ATA/ATAPI Ultra DMA Mode'u, PACKET command özelliğini, LBA48 bit adresleme modunu destekler.
- 1 x 2.5"/3.5" SATA HDD için SATA port, 1 x 2.5" IDE HDD için IDE port, 1 x 3.5" IDE HDD için IDE port
- PC Bağlantısı için USB 2.0 A Dişi konnektörlü kablo ürünün gövdesine gömülüdür. Kablo uzunluğu 90 cm.
- 12V güç adaptörü girişi
- IDE HDD'ler için 12V/5V güç soketi girişi
- IDE ve S-ATA HDD'ler için HDD güç kablosu, güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında bilgi edinilebilme imkanı
- Windows 7, Vista, XP ve Mac OS 10.x işletim sistemlerini destekler.

ednet.

ED-84121

USB 2.0 - IDE ve Serial ATA (SATA) Adaptörü

- 2.5 Inch / 3.5 Inch IDE ve S-ATA HDD'yi destekler.
- USB Mass Storage Class, SATA, SATA II destekler.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- ATA/ATAPI Ultra DMA Mode'u, PACKET command özelliğini, LBA48 bit adresleme modunu destekler.
- 1 x 2.5"/3.5" SATA HDD için SATA port
- 1 x 2.5" IDE HDD için IDE port
- 1 x 3.5" IDE HDD için IDE port
- PC Bağlantısı için USB 2.0 A Dişi konnektörlü kablo ürünün gövdesine gömülüdür. Kablo uzunluğu 90 cm.
- Tek düğme ile yedekleme özelliği
- 12V güç adaptörü girişi
- IDE HDD'ler için 12V/5V güç soketi girişi
- IDE ve S-ATA HDD'ler için HDD güç kablosu, güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında bilgi edinilebilme imkanı
- Windows işletim sistemlerini destekler.

USB-IDE ve Serial ATA Adaptörü

DA-70325

Digitus USB 3.0 <-> IDE ve Serial ATA (SATA) Adaptörü

- 2.5 Inch / 3.5 Inch IDE ve SATA HDD'yi destekler.
- USB Mass Storage Class destekler.
- Serial ATA2.6 destekler.
- USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- 1 x 2.5"/3.5" SATA HDD için SATA port
- 1 x 2.5" IDE HDD için IDE port (2.5" IDE HDD için harici adaptör parçası ürünle birlikte gelir.)
- 1 x 3.5" IDE HDD için IDE port
- PC Bağlantısı için USB 3.0 A Dişi konnektörlü kablo ürünün gövdesine gömülüdür.
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.
- 12V güç adaptörü girişi
- IDE HDD'ler için 12V/5V güç soketi girişi
- IDE ve SATA HDD'ler için HDD güç kablosu, güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında bilgi edinilebilme imkanı
- Windows 7, Vista, XP, 2000, Mac OS 9.2 ve üstü işletim sistemlerini destekler.

DA-70326

Digitus USB 3.0 <-> Serial ATA 3.0 (SATA III) Adaptörü

- 2.5 Inch / 3.5 SATA HDD /SSD'yi destekler.
- USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- USB Mass Storage Class destekler.
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.
- Serial ATA3 uyumlu
- Güç girişi: AC 100-240V, 50/60Hz, güç çıkışı: DC 12V2A
- USB 3.0 - SATA III kablosu ürünle birlikte gelmektedir. Kablo uzunluğu 1.20 metre
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 7, Vista, XP işletim sistemlerini destekler.

DA-70149

Digitus USB 2.0 <-> Serial ATA Çeviricisi (USB 2.0 to SATA Adapter)

- Harici SATA, SATA II HDD'lerin USB port kanalıyla bilgisayara bağlanmasını sağlar.
- Yazılım gerektirmemektedir.
- Kompak tasarım
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumludur.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Harici USB uzatma kablosu ile birlikte eSATA <-> SATA ve eSATA <-> eSATA kablosu cihazla birlikte gelmektedir.
- Windows 2000, Windows XP, Vista, Mac OS 9, 10.2.8 ya da 10.3 OSX işletim sistemlerini destekler.

DA-70202

Digitus USB 2.0 <-> IDE ve Serial ATA (SATA) Adaptörü

- 2.5 Inch / 3.5 Inch IDE ve S-ATA HDD'yi destekler.
- USB Mass Storage Class, SATA, SATA II destekler.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- Düşük güç tüketimi özelliğine sahiptir.
- Windows 7, Vista, XP and Mac OS 10.x işletim sistemlerini destekler.
- Güç adaptörü ürünle birlikte gelmemektedir. Elektriği bilgisayarın USB portundan alır.
- USB kablosu ürünün şasisine gömülüdür.

ED-87241
ednet MOVE Kablosuz, 11N, Gece & Gündüz
Hareketli İç Mekan IP Kamera, VGA 640X480

ED-87240
ednet CUBE Wireless, 11N, Gece & Gündüz
iç Mekan IP Kamera, VGA 640x480

USB Docking Station

DA-70590

Digitus Notebook İçin USB 3.0 Docking Station, 1 x RJ 45 LAN port, 2 x USB 2.0 port, 1 x USB 3.0 port, 1 x eSATA port, Mikrofon ve Hoparlör bağlanabilir, 1 x HDMI çıkış port

- Her portu yüksek akım korumalı
- PC bağlantısı için 1 adet USB 3.0 Micro B erkek - dişi kablo ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 7, 2000, Me, XP, Vista ve Mac OS 10.x işletim sistemlerini destekler.
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir. (5.0V 2000mA DC)

DA-70548

Digitus Harici SATA HDD'ler (2.5"/3.5") için Docking Station, Bağlantı Arayüzü USB 3.0 / SATA

- 2 x 3,5" ya da 2,5" SATA HDD yuvası, HDD'ler arası veri aktarımı yapılabilir.
- Tek tuşla yedek alma.
- Aynı anda 2 HDD'de işlem yapılabilir.
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.
- SATA III (6 Gbps) / SATA II (3Gbps) / SATA I (1.5 Gbps) destekler.
- 2TB HDD destekler.
- Windows 8, 7, Vista ve XP destekler.
- Harici USB 3.0 kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Harici güç adaptörü ürünle birliktedir. (12V / 4A)

ED-85200

ednet USB Docking Station, 1 x RJ 45 LAN port, 2 x USB 2.0 A dişi port (USB çevre aygıt), 1 x USB 2.0 B dişi port (PC Bağlantısı) 1 x USB 2.0 B dişi port (USB UP port) , 1 x DB25 dişi port (yazıcı), 1 x DB9 erkek port (RS-232 aygıt), 1 x MiniDIN6 dişi (klavye), 1 x MiniDIN6 dişi (mouse)

- Bilgisayarında çevre cihazları bağlamak için ek bağlantı yuvalarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal bir üründür.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Her portu yüksek akım korumalı
- Windows 2000, XP SP1, Vista işletim sistemlerini destekler.
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir. (5.0V 2600mA DC)

USB - VGA Grafik Adaptörü

DA-70835

Digitus çok fonksiyonlu USB 3.0 Grafik Adaptörü, 1x USB 3.0 port (dişi), 1x LAN (RJ-45), 1x VGA (DB15 dişi)

- Giriş: USB 3.0
- Çıkış: USB, LAN, VGA
- Maksimum çözünürlük: 1080p Full HD
- 3 farklı kullanım imkanı sunar.

-"USB-VGA (Primary)"; Bu özellik sayesinde mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsünün DA-70450 kanalıyla bilgisayarınıza takılan ilave monitörün ekranına taşınmasını sağlar. Bu işlemi yaparken kullanımda olan ana bilgisayarın VGA görüntüsü iptal edilir.
-"USB-VGA (Extended); Bu özellik sayesinde iki monitör tek bir monitörmüş gibi kullanılabilir. Mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü DA-70450 kanalıyla bilgisayarınıza takmış olduğunuz ilave monitöre sürükle bırak yöntemiyle taşınır. Bu işlem esnasında mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü aktif durumda olup işlem yapılabilir.
-"USB-VGA (Mirror); Bu özellik sayesinde mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü DA-70450 kanalıyla bilgisayarınıza takmış olduğunuz ilave monitöre taşınır.

- Bilgisayar ekranınızda mevcut olan görüntünün aynı anda DA-70450 kanalıyla bilgisayarınıza bağlı diğer mönitörden paralel olarak izlenmesine olanak sağlar.
- LAN port'u IEEE 802.3 and IEEE 802.3u standartlarını destekler.
- USB port, USB 2.0 ve USB 1.1 standartlarını destekler.
- Veri iletim hızı: 10/100 Mbps (LAN), 480 Mbps (USB)
- LAN port'u Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1) ve Mac Os (10.7, 10.8, 10.9) işletim sistemlerini destekler.
- VGA port'u Windows (7, 8, 8.1) işletim sistemlerini destekler.
- USB port, Windows, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.
- Kablo uzunluğu: 50 mm
- Boyutlar: 172 x 36 x 15 mm (kablo hariç)
- Ağırlık: 35 gram

DA-70455

Digitus USB 3.0 <-> VGA Grafik Adaptörü

- İlave monitör bağlantısı sayesinde masaüstü çalışma ortamını genişletir.
- USB 3.0 Super-Speed USB (5Gbps) ve USB 2.0 High-Speed USB (480Mbps) ve USB 1.1 (12 Mpbs) standartlarını destekler.
- 3 farklı kullanım imkanı sunar.

-"USB-VGA (Primary)" ; Bu özellik sayesinde mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsünün DA-70450 kanalıyla bilgisayarınıza takılan ilave monitörün ekranına taşınmasını sağlar. Bu işlemi yaparken kullanımda olan ana bilgisayarın VGA görüntüsü iptal edilir.
- "USB-VGA (Extended); Bu özellik sayesinde iki monitör tek bir monitörmüş gibi kullanılabilir. Mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü DA-70450 kanalıyla bilgisayarınıza takmış olduğunuz ilave monitöre sürükle bırak yöntemiyle taşınır. Bu işlem esnasında mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü aktif durumda olup işlem yapılabilir.
- "USB-VGA (Mirror); Bu özellik sayesinde mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü DA-70450 kanalıyla bilgisayarınıza takmış olduğunuz ilave monitöre taşınır.

- Bilgisayar ekranınızda mevcut olan görüntünün aynı anda DA-70450 kanalıyla bilgisayarınıza bağlı diğer mönitörden paralel olarak izlenmesine olanak sağlar.
- Elektrik bağlantısını kesmeden monitör bağlantısı yapmak ve sökmek mümkün.
- Desteklenen video yayını: 1080p
- Bilgisayar bağlantısı için USB 3.0 arayüzünü kullanmaktadır. Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB yuvasından alır.
- Windows 7, 8, 8.1 işletim sistemlerini destekler.
- Giriş: USB 3.0
- Çıkış: VGA
- Boyutlar: 13.6 x 26 x 54 mm (kablo hariç)
- Kablo uzunluğu: 50 mm
- Ağırlık: 20 gram

USB - VGA Grafik Adaptörü

DA-70450
Digitus USB - VGA Grafik Adaptörü, USB 3.0

- İlave monitör bağlantısı sayesinde masaüstü çalışma ortamını genişletir.
- Bilgisayar ekranınızda mevcut olan görüntünün aynı anda DA-70450 kanalıyla bilgisayarınıza bağlı diğer mönitörden paralel olarak izlenmesine olanak sağlar.
- Kullanıcı dostu çeşitli uygulamaları destekler. Ekran döndürme, çoklu görüntü yönetimi, akıllı monitör ID tespiti (EDID)
- PC tipi bilgisayarlarda aynı anda 6 adet DA-70450 kullanılabilir.
- Çözünürlük: Maksimum 2048 x 1152 piksel Full HD
- Desteklenen video yayını: 1080p
- DA-70450, bilgisayar bağlantısı için USB 3.0 arayüzünü kullanmaktadır. Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB yuvasından alır.
- Windows 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.
- 3 farklı kullanım imkanı sunar; USB-VGA (Primary), USB-VGA (Extended), USB-VGA (Mirror)

DA-70833
Digitus USB - VGA Grafik Adaptörü, USB 2.0

- İlave monitör bağlantısı sayesinde masaüstü çalışma ortamını genişletir.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve USB 1.1 (12 Mbps) standartlarını destekler.
- Kullanıcı dostu çeşitli uygulamaları destekler. Ekran döndürme, çoklu görüntü yönetimi, akıllı monitör ID tespiti (EDID)
- Bilgisayar ekranınızda mevcut olan görüntünün aynı anda DA-70833 kanalıyla bilgisayarınıza bağlı diğer mönitörden paralel olarak izlenmesine olanak sağlar.
- PC tipi bilgisayarlarda aynı anda 6 adet; Macintosh bilgisayarlarda ise aynı anda 4 adet DA-70833 kullanılabilir.
- Çözünürlük: Maksimum 1920 x 1080 piksel Full HD
- Görüntü hafıza kapasitesi: 8 MB SDRAM
- Desteklenen video yayı: 1080p
- Renk derinliği: 32-bit'e kadar
- DA-70833, bilgisayar bağlantısı için USB arayüzünü kullanmaktadır.
- Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB yuvasından alır.
- VGA görüntü çıkış arayüzü: HD DSUB, 15-pin, dişi
- Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X ve Linux (OS Ubuntu) işletim sistemlerini destekler.
- 3 farklı kullanım imkanı sunar; USB-VGA (Primary), USB-VGA (Extended), USB-VGA (Mirror)

USB - DVI Grafik Adaptörü

DA-70834
Digitus USB - DVI Grafik Adaptörü, USB 2.0

- İlave monitör bağlantısı sayesinde masaüstü çalışma ortamını genişletir.
- Kullanıcı dostu çeşitli uygulamaları destekler. Ekran döndürme, çoklu görüntü yönetimi, akıllı monitör ID tespiti (EDID)
- Analog ve dijital görüntü çıkış arayüzünü destekler. DVI-I
- Harici USB bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- DVI - VGA çevirici ürünle birlikte gelmektedir. Bu sayede DA-70834'e VGA monitör bağlamak mümkün hale gelecek.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- Aynı anda 6 adet grafik adaptörü bilgisayara bağlanabilir. Bu sayı Mac bilgisayarlar için 4 adet ile sınırlıdır.
- Görüntü hafızası: 8MB SDRAM
- Çözünürlük: 1920 x 1080 Full HD
- Video yayını olarak 1080p destekler.
- Renk derinliği 32-bit (16:9 - geniş ekran)
- Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB yuvasından alır.
- Direct X 3D computing accelerator destekler.
- ATI & nVidia Grafik kartına sahip bilgisayarlarla uyumludur.
- Windows 7/Vista/ XP/2000, Mac OS X ve Linux (OS Ubuntu) işletim sistemlerini destekler.
- 3 farklı kullanım imkanı sunar; USB-VGA (Primary), USB-VGA (Extended), USB-VGA (Mirror)

DA-70451
Digitus USB - DVI Grafik Adaptörü, USB 3.0

- İlave monitör bağlantısı sayesinde masaüstü çalışma ortamını genişletir.
- USB 3.0 Super-Speed USB (5Gbps) ve USB 2.0 High-Speed USB (480Mbps) ve USB 1.1 (12 Mpbs) standartlarını destekler.
- Kullanıcı dostu çeşitli uygulamaları destekler. Ekran döndürme, çoklu görüntü yönetimi, akıllı monitör ID tespiti (EDID)
- PC tipi bilgisayarlarda aynı anda 6 adet DA-70451 kullanılabilir.
- Çözünürlük: Maksimum 2048 x 1152 piksel Full HD
- 2.1 kanal ses teknolojisini destekler.
- Desteklenen video yayını: 1080p
- DA-70451, bilgisayar bağlantısı için USB 3.0 arayüzünü kullanmaktadır. Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB yuvasından alır.
- Windows 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.
- 3 farklı kullanım imkanı sunar; USB-VGA (Primary), USB-VGA (Extended), USB-VGA (Mirror)

USB - HDMI Grafik Adaptörü

DA-70851
Digitus USB - HDMI Grafik Adaptörü, USB 2.0

- İlave monitör bağlantısı sayesinde masaüstü çalışma ortamını genişletir.
- Kullanıcı dostu çeşitli uygulamaları destekler. Ekran döndürme, çoklu görüntü yönetimi, akıllı monitör ID tespiti (EDID)
- DA-70851, bilgisayar bağlantısı için USB arayüzünü kullanmaktadır.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve USB 1.1 (12 Mbps) standartlarını destekler.
- Giriş: 1 x USB B-Mini (5-pin), dişi
- Çıkış: 1 x HDMI, A dişi (19-pin)
- TV tarama işlemine çözüm olarak Fit-to-TV özelliğine sahiptir.
- Görüntü hafızası: 8MB SDRAM
- 1920 x 1080'e kadar Full HD çözünürlük
- 32 bit'e kadar renk derinliği
- Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB yuvasından alır.
- PC tipi bilgisayarlarda aynı anda 6 adet; Macintosh bilgisayarlarda ise aynı anda 4 adet DA-70851 kullanılabilir.
- Windows XP/Vista/7 ve Mac OS 10.5.8 üstü işletim sistemlerini destekler.
- 3 farklı kullanım imkanı sunar; USB-VGA (Primary), USB-VGA (Extended), USB-VGA (Mirror)

DA-70452
Digitus USB - HDMI Grafik Adaptörü, USB 3.0

- İlave monitör bağlantısı sayesinde masaüstü çalışma ortamını genişletir.
- USB 3.0 Super-Speed USB (5Gbps) ve USB 2.0 High-Speed USB (480Mbps) ve USB 1.1 (12 Mpbs) standartlarını destekler.
- Kullanıcı dostu çeşitli uygulamaları destekler. Ekran döndürme, çoklu görüntü yönetimi, akıllı monitör ID tespiti (EDID)
- PC tipi bilgisayarlarda aynı anda 6 adet DA-70452 kullanılabilir.
- Çözünürlük: Maksimum 2048 x 1152 piksel Full HD
- 2.1 kanal ses teknolojisini destekler.
- Desteklenen video yayını: 1080p
- DA-70452, bilgisayar bağlantısı için USB 3.0 arayüzünü kullanmaktadır. Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB yuvasından alır.
- Windows 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.
- 3 farklı kullanım imkanı sunar; USB-VGA (Primary), USB-VGA (Extended), USB-VGA (Mirror)

DisplayPort (DP) - USB Grafik Adaptörü

DA-70453
Digitus USB 3.0 <-> DisplayPort Grafik Adaptörü

- Maksimum çözünürlük: 2560 x 1600 (WQXGA)
- Görüntü yayını maksimum 1080p
- 3 farklı kullanım imkanı sunar.
-"USB-VGA (Primary)" ; Bu özellik sayesinde mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsünün DA-70451 kanalıyla bilgisayarınıza takılan ilave monitörün ekranına taşınmasını sağlar. Bu işlemi yaparken kullanımda olan ana bilgisayarın VGA görüntüsü iptal edilir.
-"USB-VGA (Extended); Bu özellik sayesinde iki monitör tek bir monitörmüş gibi kullanılabilir. Mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü DA-70451 kanalıyla bilgisayarınıza takmış olduğunuz ilave monitöre sürükle bırak yöntemiyle taşınır. Bu işlem esnasında mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü aktif durumda olup işlem yapılabilir.
-"USB-VGA (Mirror); Bu özellik sayesinde mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü DA-70451 kanalıyla bilgisayarınıza takmış olduğunuz ilave monitöre taşınır. Bilgisayar ekranınızda mevcut olan görüntünün aynı anda DA-70451 kanalıyla bilgisayarınıza bağlı diğer mönitörden paralel olarak izlenmesine olanak sağlar.
- Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 işletim sistemlerini destekler.
- Boyutlar: 7.5 x 4.5 x 1.6 cm
- Renk: siyah
- Harici USB kablo ürünle birlikte gelmektedir. (0.5 metre)

USB Port Bloke Cihazı

DA-74010
Digitus USB Port Bloke Cihazı, siyah renk

- 4 adet USB koruma bulunan anahtar
- Ağırlık: 12g
- Büyüklük: 71 x 26 x 11mm
- Renk siyah

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarınızın USB çıkışını, yokluğunuzda yabancıların kullanmasını engelleyin!

DA-74011
Digitus USB Port Bloke Cihazı, gümüş renk

- 4 adet USB koruma bulunan anahtar
- Ağırlık: 12g
- Büyüklük: 71 x 26 x 11mm
- Renk gümüş

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarınızın USB çıkışını, yokluğunuzda yabancıların kullanmasını engelleyin!

Kablolu/Kablosuz USB Ethernet Adaptör

DN-10050-1

Digitus USB 2.0 Fast Ethernet Adaptörü, 1 x 10/100 RJ45 Dişi, USB-A Erkek

- Masaüstü PC ya da Notebook tipi bilgisayarınn USB portundan network'e bağlanmasını sağlar.
- LAN hızı: 10/100 Mbps
- Ethernet IEEE 802.3 ve 802.3u (10Base-T, 100Base-TX) standartlarını destekler. Auto negotiation özelliğini destekler.
- Her portu Auto MDI/MDI-X özelliğine sahiptir. Cihaz, portlara takılan kablonun çapraz kablo (cross cable) mu düz kablo (straight) mu olduğunu otomatik olarak tespit eder ve kendisini mevcut duruma göre ayarlamaktadır.
- AX88772A çip takımı
- 1 x RJ-45 Port, 1x USB A Erkek
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayardan alır.
- Tüm ağ ortamları için uygundur.
- Windows 8, Windows 7, Vista ve XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerini destekler.

DN-3023

Digitus USB 3.0 Gigabit Ethernet Adaptörü, 1 x 10/100/1000 RJ45 Dişi Yuva, USB-A Erkek Konnektör

- Masaüstü PC ya da Notebook tipi bilgisayarınızın USB portundan network'e bağlantısını sağlar.
- 10/100/1000 Mbps network bağlantısı kurmanızı sağlar.
- Ethernet kablosunun takılı olmadığı durumlarda güç tasarrufu mod devreye girer.
- Windows 7, Vista, XP ve Mac OS 10.6/10.7 işletim sistemlerini destekler.
- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab , 802.3az (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) standartlarını destekler.
- "Full-duplex" ve "Half-duplex" çalışır.
- WOL (Wake on LAN) özelliğini destekler.
- 1 x RJ-45 (STP) dişi yuva, 1 x USB A erkek konnektör
- Yazılım CD'si ürünle birlikte gelmektedir.

DN-70542

Digitus Wireless (Kablosuz) 300N USB 2.0 Ethernet Adaptörü

- Yüksek veri transfer hızı. Maksimum veri transfer hızı 300Mbps ile sınırlıdır.
- 802.11a/b/g/n standartlarını destekler.
- Frekans aralığı: 2.4-2.4835GHz
- Kablosuz sinyal iletim gücü: 18dBm (EIRP)
- Güvenlik için kullandığı şifreleme yöntemleri: WPS, 64/128bit WEP, WPA/WPA2, PA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Windows XP/Vista/Win7/Linux/Macintosh işletim sistemlerini destekler.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği - Ürün üzerinde WPS yazan bir düğme bulunmaktadır. Otomatik bağlantı için düğmeye basmak yeterlidir. WPS, özellikle ev kullanıcılarının kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için düşünülmüş bir standarttır. WPS, kablosuz ağda güvenlik hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan kullanıcıların basitçe güvenliği sağlanmış bir ağa bağlanmalarına yardım olmaktadır.
- Dahili Omni-directional antene sahip

Firewire Hub

ATEN-FH600

6 port Firewire Hub

- IEEE 1394 (400 Mbps), IEEE 1394a (400 Mbps) standartlarını destekler.
- Veri transfer hızı: 400 Mbps, 200 Mbps, 100 Mbps. Bağlı olduğu cevre biriminin desteklediği hıza göre kendini ayarlar.
- Cihaz üzerinde 6 adet firewire port (1 x PC/notebook, 5 x I/O) mevcuttur. Tak çalıştır (Plug & Play) özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Harici güç adaptörü cihazla birlikte gelmektedir.
- Harici 1.80 metre Firewire (IEEE 1394a)6 pin erkek / 6 pin erkek kablo cihazla birlikte gelmektedir.
- Windows 98, Windows ME, Windows 2000 ve Mac OS 8.6/9/10 işletim sistemlerini destekler.

USB 2.0 Hub

DA-70216

Digitus USB 2.0 4 Port USB Hub, Kablo formunda

- Kablo formunda USB Hub
- Kablo mesafesi 80 cm
- Her portu yüksek akım korumalı
- Cihaz, harici bir power adaptöre gerek duymaksızın USB port kanalıyla kendisine bağlı olan diğer
- Cihazlara 100 mA'ya kadar elektrik dağıtabilmektedir.

AB-50001-1

USB 2.0 4 Port Hub, 4 x USB A Dişi

- 4 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Cihaz, harici bir power adaptöre gerek duymaksızın USB port kanalıyla kendisine bağlı olan diğer cihazlara 100 mA'ya kadar elektrik dağıtabilmektedir.
- Windows 7, Vista, XP işletim sistemlerini destekler.

DA-70217

Digitus 4 Port USB 2.0 Hub, 4 x USB A Dişi, 1 x USB B mini Erkek

- 4 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Kablo rengi: siyah
- Boyutlar: 4 cm x 3.9 cm x 1.1 cm

DA-70220

Digitus USB 2.0 4 Port Hub, 4 x USB A Dişi, 1 x USB B Mini Dişi

- 4 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar
- Media Copy ve Hot-Swap destekler.
- 1 x USB B Mini dişi konnektör
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Renk: siyah, gümüş
- Boyutlar: 5.4cm x 2.8cm x 1.2cm
- Güç adaptörü (5V / 2A) ve USB kablosu ürünle birlikte gelmektedir.

USB 2.0 Hub

DA-70225

Digitus 4 Port USB Hub, USB 2.0

- 4 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar
- Bilgisayar bağlantısı için 1 adet USB B mini dişi konnektöre sahiptir.
- Her portu yüksek akım korumalı
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- USB bağlantı kablosu ve güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 7, Vista, XP, Mac OS X işletim sistemlerini destekler.

DA-70221

Digitus 4 Port USB 2.0 Hub, 4 x USB A Dişi, 1 x USB B Mini Dişi

- 4 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar
- Media Copy ve Hot-Swap özelliklerini destekler.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- 1 x USB B Mini dişi konnektör

Renk: beyaz, gümüş

- Boyutlar: 5.4cm x 2.8cm x 1.2cm
- Güç adaptörü (5V / 2A) ve mini USB kablosu ürünle birlikte gelmektedir.

DA-70222

Digitus 7 Port USB Hub, USB 2.0, siyah/gümüş renk

- 7 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar
- Bilgisayar bağlantısı için cihaz üzerinde 1 x USB B dişi konnektör bulunmaktadır.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- PC donanımını otomatik tanıma özelliğine sahiptir.
- Harici güç adaptörü (5V DC 3.5A) ve mini USB kablosu ürünle birlikte gelmektedir.

DA-70229

Digitus 10 Port USB Hub, USB 2.0

- 10 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar
- Bilgisayar bağlantısı için cihaz üzerinde 1 x USB B dişi konnektör bulunmaktadır.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- PC donanımını otomatik tanıma özelliğine sahiptir.
- Harici güç adaptörü (5V DC 3.5A) ve mini USB kablosu ürünle birlikte gelmektedir.

ED-85133

USB 2.0 4 Port Notebook Hub, 4 x USB A Dişi, 1 x USB A Erkek, kırmızı renk

- 4 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar
- Bilgisayar bağlantısı için 1 adet USB B mini dişi konnektöre sahiptir.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.

ED-85025

ednet 10 Port USB Hub, USB 2.0

- 10 x USB A, dişi yuva
- Her portu yüksek akım korumalı
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Harici güç adaptörü (5V DC 3.5A) ve USB kablosu (1 metre) ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 7, 8, Vista, XP ve Mac OS 10.x işletim sistemlerini destekler.

ED-85021

ednet 4 Port USB 2.0 Hub, Açma/Kapama Düğmeli

- 4 x USB 2.0 port
- 480 Mbps veri iletim hızı
- Açma/kapama düğmesi
- Yüksek akım korumalı

ED-85022

ednet 7 Port USB Hub, Energy Saving özelliğine sahip

- Açma/kapama düğmesine sahip. Enerji tasarrufu sağlar.
- Her portu yüksek akım korumalı
- AC/DC güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. DC 5V (2A)
- Windows ve Mac işlerim sistemlerini destekler.

USB 2.0 Hub / Kart Okuyucu

ED-31516

ednet OTG 3 Port USB 2.0 Hub ve Kart Okuyucu

- OTG destekli tüm Android telefon ve tabletleri destekler.
- Kart okuyucu özelliği.
- Desteklediği kart tipleri: TF (Micro SD), MS, SD, SDHC, MMC, MMC 2, RS MMC, Ultra 2 SD, Extreme SD, Extreme 3 SD ve M2
- USB Hub: 3 adet USB 2.0 port
- Micro USB B, erkek
- Ferrite filtreli
- Boyutlar: 65 x 45 x 15mm
- Ağırlık: 65 gram
- Kablo uzunluğu: 10 cm
- Renk: siyah

USB 2.0 Sinyal Uzatma Hub'ı

ATEN

ATEN-UE2120H

4 Port USB 2.0 Sinyal Uzatma Hub'ı

- Bilgisayarınız ile USB çevre cihazlarınız arasındaki mesafeyi artırır (12 metre)
- 4 Downstream USB 2.0 port'a sahip
- Tak & Çalıştır özelliği, ilave bir yazılım gerektirmez.
- USB çevre cihazlarına 60 metre mesafeden erişebilmek mümkün.
- Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır, ilave güç adaptörü gerektirmez.
- Windows, Mac işletim sistemlerini destekler.

USB 3.0 Hub

DIGITUS

DA-70231

Digitus 4 Port USB Hub, USB 3.0 siyah/gümüş renk

- Maksimum USB veri transfer hızı 5000 Mbps (Super-Speed).
- 4 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar
- Bilgisayar bağlantısı için cihaz üzerinde 1 x USB M dişi konnektör bulunmaktadır.
- Her portu yüksek akım korumalı
- Harici güç adaptörü (5V DC 3.5A) ve USB 3.0 kablosu (1.20 metre) ürünle birlikte gelmektedir.

DIGITUS

DA-70232

Digitus 4 Port USB Hub, USB 3.0, beyaz/gümüş renk

- Maksimum USB veri transfer hızı 5000 Mbps (Super-Speed).
- Bilgisayar bağlantısı için cihaz üzerinde 1 x USB M dişi konnektör bulunmaktadır.
- Her portu yüksek akım korumalı
- PC donanımını otomatik tanıma özelliğine sahiptir.
- Harici güç adaptörü (5V DC 3.5A) ve USB 3.0 kablosu (1.20 metre) ürünle birlikte gelmektedir.

DIGITUS

DA-70250

Digitus 3 Port USB 3.0 Hub ve Gigabit LAN Adaptörü

- Maksimum USB veri transfer hızı 5000 Mbps (Super-Speed).
- 3 adet USB cihaza bağlantı imkanı sağlar
- Wake-On-LAN özelliğini (Yerel Ağ Üzerinden Açma) destekler
- Windows 7, 8, Vista, XP ve Mac OS 10.x işletim sistemlerini destekler
- Ebatlar (U x G x Y): 79mm x 53,5mm x 15mm

Network USB Server/Hub

DIGITUS

DA-70251

Digitus Network USB Hub, 4 x USB 2.0 port, 1 x RJ45 port (10/100 Mbps)

- Kablolu ya da kablosuz network üzerinden USB Hub'a bağlı USB çevre ürünlerini kullanmak mümkün
- Web browser üzerinden ve ürün beraberinde gelen yazılım sayesinde kolaylıkla konfigürasyon yapılabilir.
- Yazıcı, USB hoparlör, HDD, Flash Hafıza Sürücüsü, Kart Okuyucusu v.s. gibi cihazlarla bağlantı kurabilir.
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 işletim sistemlerini destekler.

DIGITUS

DA-70252

Digitus Network USB Hub, 4 x USB 2.0 port, 1 x RJ45 port (10/100/1000 Mbps)

- Kablolu ya da kablosuz network üzerinden USB Hub'a bağlı USB çevre ürünlerini kullanmak mümkün
- Web browser üzerinden ve ürün beraberinde gelen yazılım sayesinde kolaylıkla konfigürasyon yapılabilir.
- Yazıcı, USB hoparlör, HDD, Flash Hafıza Sürücüsü, Kart Okuyucusu v.s. gibi cihazlarla bağlantı kurabilir.
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 işletim sistemlerini destekler.

DIGITUS

DN-13020

Digitus 1 Port USB Network Server, NAS özelliği, Network USB Hub özelliği 1 x RJ45, 1 x USB 2.0 Port

- Print Server - çokfonksiyonlu yazıcılar için ideal bir ürün.
- Network üzerinden USB arayüzü kullanan tüm cihazlar örneğin yazıcı, depolama cihazı, tarayıcı, harddisk (FAT 16 ve FAT 32), flash bellek ve kart okuyucu cihazları paylaştırılabilir.
- Verilerinizin (data, müzik dosyası, video v.s) FTP ya da network üzerinden paylaştırılmasını sağlar.
- Sabit diskin lokal ağ veya internete açılması için NAS (Network Attached Storage) fonksiyonu. Bu sayede verilerin tüm ağ içinde kolay kaydedilmesine, alışverişini ve yedeklenmesi sağlanır.
- Network USB Hub özelliği - Kablolu ya da kablosuz network üzerinden USB Hub'a bağlı USB çevre ürünlerini kullanmak mümkün
- FTP, SMB CIFS Server destekler.
- Paylaştırılacak olan cihazların DN-13020 ile bağlantısı USB 2.0 arayüzünden yapılmaktadır. (1 x USB 2.0 Port)
- LAN bağlantısı: 10/100 Mbps
- Windows 7, Vista, XP ve Mac OS X işletim sistemlerini destekler.
- Web Tarayıcısı kanalıyla kolay bir şekilde kurulabilmektedir.

USB'den Seri'ye RS-232 Hub

ATEN-UC2322

2 Port USB'den Seri'ye RS-232 Hub

- 2 adet RS-232 seri port elde etmek için en uygun çözümdür.
- Cep telefonu, PDA, dijital kamera, modem ve ISDN terminal adaptörleri bağlanabilir.
- USB 1.1; USB 2.0 standardı ile uyumludur.
- Automatic handshake mod özelliğini destekler. (Veri transfer işleminden önce her iki aygıtın en iyi hızda sağlıklı iletişim kurabilmeleri için birbirleriyle haberleşip anlaşmaları anlamına gelmektedir.)
- Her seri port için maksiumum veri transfer hızı 115.2 Kbps şeklindedir.
- Remote wake up özelliğini ve güç yönetimini destekler.
- Her verialma ve göndere işlemi için çift veri buffer özelliği
- IRQ, DMA, I/O adres kaynağına ihtiyaç duymaz.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- 16KV ESD koruma özelliğine sahiptir.
- Elektriği harici bir güç adaptöründen ve bilgisayardan alabilir.
- Windows 2000 ve üstü, Linux 2.6X ve üstü işletim sistemlerini destekler.

ATEN-UC2324

4 Port USB'den Seri'ye RS-232 Hub

- 2 ya da 4 adet RS-232 seri port elde etmek için en uygun çözümdür.
- Cep telefonu, PDA, dijital kamera, modem ve ISDN terminal adaptörleri bağlanabilir.
- USB 1.1; USB 2.0 standardı ile uyumludur.
- Automatic handshake mod özelliğini destekler. (Veri transfer işleminden önce her iki aygıtın en iyi hızda sağlıklı iletişim kurabilmeleri için birbirleriyle haberleşip anlaşmaları anlamına gelmektedir.)
- Her seri port için maksiumum veri transfer hızı 115.2 Kbps şeklindedir.
- Remote wake up özelliğini ve güç yönetimini destekler.
- Her verialma ve göndere işlemi için çift veri buffer özelliği
- IRQ, DMA, I/O adres kaynağına ihtiyaç duymaz.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- 16KV ESD koruma özelliğine sahiptir.
- Elektriği harici bir güç adaptöründen ve bilgisayardan alabilir.
- Windows 2000 ve üstü, Linux 2.6X ve üstü işletim sistemlerini destekler.

USB'den Seri'ye RS-422/485 Hub

ATEN-UC4852

2 Port USB'den Seri'ye RS-422/485 Hub

- Cep telefonu, PDA, dijital kamera, modem ve ISDN terminal adaptörleri bağlanabilir.
- USB 1.1; USB 2.0 standardı ile uyumludur.
- Automatic handshake mod özelliğini destekler. (Veri transfer işleminden önce her iki aygıtın en iyi hızda sağlıklı iletişim kurabilmeleri için birbirleriyle haberleşip anlaşmaları anlamına gelmektedir.)
- Her seri port için maksiumum veri transfer hızı 115.2 Kbps şeklindedir.
- Remote wake up özelliğini ve güç yönetimini destekler.
- Her verialma ve göndere işlemi için çift veri buffer özelliği
- IRQ, DMA, I/O adres kaynağına ihtiyaç duymaz.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- 16KV ESD koruma özelliğine sahiptir.
- Elektriği harici bir güç adaptöründen ve bilgisayardan alabilir.
- Windows 2000 ve üstü, Linux 2.6X ve üstü işletim sistemlerini destekler.

ATEN-UC4854

4 Port USB'den Seri'ye RS-422/485 Hub

- Cep telefonu, PDA, dijital kamera, modem ve ISDN terminal adaptörleri bağlanabilir.
- USB 1.1; USB 2.0 standardı ile uyumludur.
- Automatic handshake mod özelliğini destekler. (Veri transfer işleminden önce her iki aygıtın en iyi hızda sağlıklı iletişim kurabilmeleri için birbirleriyle haberleşip anlaşmaları anlamına gelmektedir.)
- Her seri port için maksiumum veri transfer hızı 115.2 Kbps şeklindedir.
- Remote wake up özelliğini ve güç yönetimini destekler.
- Her verialma ve göndere işlemi için çift veri buffer özelliği
- IRQ, DMA, I/O adres kaynağına ihtiyaç duymaz.
- Tak & Çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.
- 16KV ESD koruma özelliğine sahiptir.
- Elektriği harici bir güç adaptöründen ve bilgisayardan alabilir.
- Windows 2000 ve üstü, Linux 2.6X ve üstü işletim sistemlerini destekler.

USB Seri Çevirici

ATEN-UC232A

USB 1.1 - RS232 (Seri) Çevirici

- Seri tipi cihazların USB portuna bağlantısını sağlar.
- Kablo uzunluğu 0.35 metre
- Bağlantılar: USB: 1 x USB Type A erkek, RS232 (Seri): 1 x DB-9 erkek
- Veri Transfer Hızı: Maksimum 230 KBps
- Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB yuvasından alır.
- Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Linux, Mac OS 8.6/9/10 işletim sistemlerini destekler.

DA-70156

Digitus USB 2.0 - RS232 (Seri) Çevirici

- 1 x RS232 Seri Arayüz
- Veri tranfer oranı: 1Mbps ve üstü
- Remote wake-up ve güç yönetimi özelliğini destekler.
- Çip takımı: FTDI / FT232RL
- Harici USB uzatma kablosu ürünle birlikte gelmektedir. Kablo uzunluğu 80 cm
- Chipset: FTDI / FT232RL
- Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerini destekler.

DA-70157

Digitus USB 2.0 - Seri (RS485) Çevirici, USB A Erkek - USB A Dişi, kablo dahil

- Cihazların USB portuna bağlantısını sağlar.
- RS485 seri arayüzünü destekler.
- 80 cm USB A Erkek - USB A Dişi kablo ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 7, Vista, XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerini destekler.
- Veri tranfer oranı: Maksimum 3Mbps
- Chipset: FTDI / FT232RL

DA-70158

Digitus USB 2.0 - 2 x RS232 (Seri) Çevirici Kablosu, 1.5 metre

- Veri transfer hızı: 1Mbps ve üstü
- Remote wake-up ve güç yönetimi özelliklerini destekler.
- PDA, modem gibi seri arayüzlü cihazlar bağlanabilir.
- Çip takımı: FTDI / FT2232
- Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerini destekler.

DA-70159

Digitus USB 2.0 - 4 x RS232 (Seri) Çevirici Kablosu, 1.5 metre

- Veri transfer hızı: 1Mbps ve üstü
- Remote wake-up ve güç yönetimi özelliklerini destekler.
- PDA, modem gibi seri arayüzlü cihazlar bağlanabilir.
- Çip takımı: FTDI / FT4232
- Windows 7, Vista, XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerini destekler.

Özel Bulut Sürücüsü

DN-7025

Digitus Private Cloud WiFi Data Storage

- Tablet bilgisayar ve akıllı telefonun ihtiyaç duyduğu ek depolama alanlarını sunar.
- USB bellek (stick/flash drive) kanalıyla 2 TB depolama alanı elde edilir.
- SD yuvaya takılan hafıza kartıyla 128GB depolama alanı elde edilir.
- USB bellek, SD-kart ve harici HDD depolama cihazı kanalıyla ilave depolama alanı kazandırır.
- Apple ve Android cihazlarla uyumludur.
- Akıllı telefon, tablet bilgisayar, notebook ve PC kanalıyla SD kart, USB bellek ve HDD'ye kablosuz erişim imkanı. Aynı anda 3 cihaza kablosuz veri gönderimi yapar.
- Akıllı telefon ve tablet bilgisayar kanalıyla SD kart ve USB belleğe dosya kaydetme imkanı.
- iTunes olmadan bilgisayara ve internet'e erişim.
- Ücretsiz telefon uygulaması sayesinde dosyalara erişim sağlar.
- Wi-Fi HotSpot olarak kullanılabilir.
- Li-on şarj edilebilir batarya sayesinde her yerde kullanılabilir.
- Beraberinde gelen USB 2.0 kabloyla bağlantı kurulduğunda cihaz kart okuyucu olarak da kullanılabilir.
- Hazırda bekleme süresi 25 saat
- Batarya ömrü: 4 saat
- 802.11 b/g/n Wi-Fi desteği
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac OS 10.x

USB PS/2 Çevirici

DA-70118

Digitus USB'den PS/2'ye (Klavye ve Mouse) Çevirici

USB Paralel Çevirici

DC USB-PM1

Digitus USB <-> Paralel Yazıcı Kablosu, USB A erkek / Cent 36 pin erkek, 1.80 metre

USB Konnektörler

A-USBPA-HOOD-N

Hoods for USB-Assembly-Type (Style A)

A-USBPA-N

USB Type A 4P Plug, assembly-type, white Isolator

A-USBSA

USB A Konnektör, Dişi, 90 Derece

A-USBSB

USB B Konnektör, Dişi, 90 Derece

USB Nümerik Klavye

ED-86030

ednet Mini Numeric Klavye, Notebook İçin USB 2.0

USB Notebook Lambası

ED-64132

ednet Dizüstü Bilgisayar İçin Spot Işığı

DA-70757

Digitus USB Notebook Lambası, 30 cm

DA-70759

Digitus USB Notebook Lambası, 10 x LED'li, bükülebilir gövdeli, 45 cm

USB Kart Okuyucular

DA-70330

Digitus USB 3.0 Kart Okuyucusu, Compact Flash (CF), memory stick (MS), M2, MSXC, MSPRO-HC, secure digital (SD / SDHC), mini SD, micro SD (Trans-Flash), MMC, SDXC hafıza kartları ile uyumlu

- USB 3.0 Super-Speed USB (5Gbps) ve USB 2.0 High-Speed USB (480Mbps) ve USB 1.1 (12 Mpbs) standartlarını destekler.
- Maksimum USB veri transfer hızı 5000 Mbps (Super-Speed).
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Desteklediği bellek okuyucular: Compact Flash (CF) serisi, memory stick (MS) + M2 serisi + MSXC + MSPRO-HC, secure digital (SD / SDHC) + mini SD + micro SD (Trans-Flash), MMC, SDXC
- Cihaz, harici bir power adaptöre gerek duymaksızın USB port kanalıyla kendisine bağlı olan diğer cihazlara 100 mA'ya kadar elektrik dağıtabilmektedir.
- Harici USB 3.0 kablosu (USB A Erkek - USB A Erkek, 1 metre) ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 10.X işletim sistemlerini destekler.

DA-70323-1

Digitus All-in-One USB 2.0 Kart Okuyucusu, T-Flash bellek desteği

- Bilgisayar bağlantısı için 1 x Mini USB B dişi konnektör
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Media Copy ve Hot-Swap özelliklerini destekler.
- Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Harici USB kablosu ürün ile birlikte gelmektedir.
- Desteklediği bellek okuyucular: CF, SD/SDHC/SDXC/MMC/MMC4.0/RS-MMC/MMC PLUS/MMC Mobile/MMC Micro/miniSD, MS/MS Pro/MS Pro Duo, XD, Micro SD (T-Flash), M2
- Boyutlar: 5.4 cm x 2.8 m x 1.2 cm
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows ME/2000/XP/Vista/Win7/Mac OS 9.2 veya üstü Linux 2.4 veya üstü.

DA-70322-1

Digitus All-in-One USB 2.0 Kart Okuyucusu, T-Flash bellek desteği

- Bilgisayar bağlantısı için 1 x Mini USB B dişi konnektör
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Media Copy ve Hot-Swap özelliklerini destekler.
- Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Harici USB kablosu ürün ile birlikte gelmektedir.
- Desteklediği bellek okuyucular: CF, SD/SDHC/SDXC/MMC/MMC4.0/RS-MMC/MMC PLUS/MMC Mobile/MMC Micro/miniSD, MS/MS Pro/MS Pro Duo, XD, Micro SD (T-Flash), M2
- Boyutlar: 5.4 cm x 2.8 m x 1.2 cm
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows ME/2000/XP/Vista/Win7/Mac OS 9.2 veya üstü Linux 2.4 veya üstü.

DA-70310-2

Digitus USB 2.0 Kart Okuyucusu, MS, SD/SDHC, Micro SD (T-Flash), Mini SD, (Adaptör gereklidir), MMC, M2 (adaptöre gerek yoktur) hafıza kartları ile uyumlu

- MS, SD/SDHC, Micro SD (T-Flash), Mini SD, (Adaptör gereklidir), MMC, M2 (adaptöre gerek yoktur) hafıza kartları ile uyumlu
- USB 2.0 standartını destekler.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Windows 7, Vista, XP ve Mac OS 10.x işletim sistemlerini destekler.

ED-85053

ednet USB 2.0 Multi Kart Okuyucu/Yazıcı

- Bilgisayar bağlantısı için 1 x Mini USB B dişi konnektör
- Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Harici USB kablosu ürün ile birlikte gelmektedir.
- Desteklediği bellek okuyucular: CF, Micro Drive, Smart Media, XD Picture Kart, Secure Digital Kart, Multimedia Kart, Memory Stick

USB Web Kamerası

DA-70810

Digitus USB 2.0 Web Kamerası, Notebook'a Tutturmak İçin Klipsli

- Bilgisayar bağlantı arayüzü: USB
- Çözünürlük: 640 x 480 (VGA)
- Görüntü Tekrarlama Oranı (Frame Rate): Maksimum 30fps
- Renk: 24 bit TrueColor
- Fokus: 5 cm – 60 cm – sonsuz
- Lens ayarı elle yapılabilir.
- Renk sıkıştırma: RGB 24 & 1420
- Renk derinliği: 32 Byte
- Resim Sıkıştırma Formatı : JPEG
- Klips ile notebook ekranına tutturulabilir.
- Görüntülü Video Konferans yapılabilir.
- Windows 98 / 2000 / ME / XP işletim sistemlerini destekler.

ED-87211

ednet HD Web Kamerası, USB 2.0, HD 720p, 2 Megapiksel 1600 x 1200, Sabitlemek için Klipsli

- Çözünürlük: 1600 x 1200, 1280 x 720 (HD Ready 720p)
- Entegre mikrofon
- Klips ile notebook ekranına tutturulabilir.
- Lens ayarı elle yapılabilir.
- Görüntülü Video Konferans yapılabilir.
- Windows 98 / 2000 / ME / XP işletim sistemlerini destekler.

ATA HDD için Kutu

DA-70410-2

Digitus 3,5 Inch IDE HDD için 3,5 Inch Harici Alüminyum Kutu, Bağlantı arayüzü USB 2.0

- Aluminyum kutu
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir.
- USB kablo, harici power adaptör, tutucu ünitesi (stand) ve sürücü diski cihazla birlikte gelmektedir.
- Win98 SE, ME, 2000, XP, Mac OS 10.x ve üstü işletim sistemlerini destekler.

DA-70422

Digitus 3,5 Inch IDE HDD için 3,5 Inch Harici Alüminyum Kutu, Bağlantı arayüzü USB 2.0, Backup fonksiyonlu

- Plastik / aluminyum kutu
- Verileri otomatik yedeklemek amacıyla cihaz üzerinde buton mevcuttur. Tek tuşla sisteminizi yedekleyebilmek mümkündür. (One Touch Backup özelliği)
- Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Mac OS 10.x ve üstü işletim sistemlerini destekler.

DA-70516

Digitus 3,5 Inch IDE HDD için 3,5 Inch Harici Plastik Kutu, Bağlantı arayüzü Ethernet, USB 2.0

- Şık ve ince yapısı sayesinde her yere taşınabilir.
- Aluminyum / Plastik kutu
- Cihaz üzerinde bilgisayar bağlantısı için 1 adet USB 2.0 port bulunmaktadır.
- Cihaz üzerinde bilgisayar bağlantısı için 1 adet 10/100 Mbps Auto Sense Ethernet LAN port (RJ-45) bulunmaktadır.
- Ethernet IEEE 802.3 ve IEEE 802.3u standartlarını destekler.
- NDAS (Network Direct Attached Storage) özelliğine sahiptir.
- Kurulum web arayzü kanalıyla yapılabilmektedir. İlave yazılım gerektirmez.
- FTP File Server ve SAMBA Server (cross platform) desteğine sahiptir.

TCP/IP (Net BIOS Name Server), Microsoft Networks (CIFS/SMB), HTTP 1.0 ve HTML 2.0, DHCP Server / Client (otomatik algılama), SNTP Client ve Telnet Server protokollerini destekler.

- Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Mac OS 10.3.X ve üstü işletim sistemlerini destekler.
- Bilgisayarlara kolay IP dağıtımı için DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server desteğine sahiptir.

Serial ATA HDD için Kutu — Harici Kutu

DA-71030

Digitus 2,5 Inch S-ATA HDD için 2,5 Inch Harici Kutu, Bağlantı arayüzü USB 3.0, vidasız montaj özelliği

- Vıdasız montaj özelliğine sahip
- Plastik kutu
- Bilgisayarlarında yeterli disk alanı kalmayan kullanıcılar, ilave disk takarak disk kapasitesini yükseltebilirler.
- Maksimum USB veri transfer hızı 5000 Mbps (Super-Speed).
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Cihaz üzerinde bilgisayar bağlantısı için 1 x USB 3.0 A dişi konnektör yuvası mevcuttur.
- Elektriği bilgisayarın USB portundan alır. Bu amaca uygun harici USB 3.0 bağlantı kablosu (USB A erkek <-> USB A erkek) ürünle birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y): 13.5 cm x 8.5 cm x 1.5 cm
- Windows 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.



DA-71035

Digitus 3,5 Inch S-ATA HDD için 3,5 Inch Harici Kutu, Bağlantı arayüzü USB 3.0, vidasız montaj özelliği

- Vıdasız montaj özelliğine sahip
- Plastik kutu
- Maksimum USB veri transfer hızı 5000 Mbps (Super-Speed).
- Verileri otomatik yedeklemek amacıyla cihaz üzerinde buton mevcuttur.
- Cihaz üzerinde açma kapama düğmesi ve bilgisayar bağlantısı için 1 x USB 3.0 B dişi konnektör yuvası mevcuttur.
- Harici güç adaptörü (DC 12V/2A), tutucu ünitesi (stand), USB 3.0 bağlantı kablosu (USB A erkek <-> USB B erkek) ürünle birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y): 19.6 cm x 11.1 cm x 3.5 cm
- Windows 7, Vista ve XP işletim sistemlerini destekler.

ED-85205

ednet 2,5 Inch S-ATA III HDD/SSD için 2,5 Inch Harici Kutu, Bağlantı arayüzü USB 3.0, vidasız montaj özelliği

- Şık ve ince yapısı sayesinde her yere taşınabilir.
- Bilgisayarlarında yeterli disk alanı kalmayan kullanıcılar, ilave disk takarak disk kapasitesini yükseltebilirler.
- 2.5 inch SATA III HDD/SSD'yi destekler.
- USB 3.0 (5000 Mbps) ve USB 2.0 (480 Mbps), USB 1.1 (12 Mbps) standartları ile uyumlu
- Maksimum USB veri transfer hızı 5000 Mbps (Super-Speed).
- Çip takımı: JMS567
- Vıdasız montaj özelliğine sahip
- Plastik kutu
- Maksimum 3 TB'a kadar disk takılabilir.
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Boyutlar (E x B x Y): 3.9 x 13.2 x 18.2 cm
- Cihaz üzerinde bilgisayar bağlantısı için 1 x USB 3.0 A dişi konnektör yuvası mevcuttur.
- Elektriği bilgisayarın USB portundan alır. Bu amaca uygun harici USB 3.0 bağlantı kablosu (USB A erkek <-> USB A erkek) ürünle birlikte gelmektedir.
- Siyah renk
- Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Linux, MAC OS 10.6 üstü ve Android 3.1 üstü işletim sistemlerini destekler.

Serial ATA HDD için Kutu

DA-71051

Digitus 3,5 Inch S-ATA HDD için 3,5 Inch Harici Kutu, Bağlantı arayüzü USB 2.0, vidasız montaj özelliği

- Şık ve ince yapısı sayesinde her yere taşınabilir.
- Modern tasarım
- Çip takımı:JM20329
- 3.5 inch SATA HDD'yi destekler.
- Bilgisayar ile bağlantı kurabilmek için USB bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Boyutlar (E x B x Y): 19.6cm x 11.1cm x 3.5cm
- Harici güç adaptörü, USB 2.0 bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 7, Vista, XP ve Mac OS 1 işletim sistemlerini destekler.

DA-71001

Digitus 2,5 Inch IDE HDD için 2,5 Inch Harici Kutu, Bağlantı arayüzü USB 2.0, vidasız montaj özelliği

- Vidasız montaj. Vidaya ihtiyaç olmadan disk takılabilir.
- Modern tasarım
- Elektriği bilgisayarın USB portundan alır. Bu amaca uygun USB 2.0 bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 7, Vista, XP ve Mac OS 10.x işletim sistemlerini destekler.
- Boyutlar (E x B x Y): 13.5cm x 8.5cm x 1.5cm

DA-71002

Digitus 2,5 Inch IDE HDD için 2,5 Inch Harici Kutu, Bağlantı arayüzü USB 2.0, vidasız montaj özelliği

- Vidasız montaj. Vidaya ihtiyaç olmadan disk takılabilir.
- Modern tasarım
- Elektriği bilgisayarın USB portundan alır. Bu amaca uygun USB 2.0 bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 7, Vista, XP ve Mac OS 10.x işletim sistemlerini destekler.
- Boyutlar (E x B x Y): 13.5cm x 8.5cm x 1.5cm

DA-70440

Digitus 3,5 Inch S-ATA HDD için 3,5 Inch Harici Alüminyum Kutu, Bağlantı arayüzü S-ATA

- Cihaz üzerinde bilgisayar bağlantısı için 1 x S-ATA konnektör yuvası mevcuttur.
- Plastik / aluminyum kutu
- Harici power adaptör, S-ATA bağlantı kablosu (7 pin / 7 pin) ve tutucu ünitesi (stand) cihazla birlikte gelmektedir.
- Win98 SE, ME, 2000, XP, Mac OS 9.0 ve üstü işletim sistemlerini destekler.

DA-50217

Digitus 3,5 Inch SATA HDD için Yüksek Kaliteli Taşınabilir 5,25 Inch Yuva

- 5,25 inch yuvaya takılır.
- 3,5 inch SATA HDD'yi destekler.
- Plastik ön kapaklı alüminyum gövde, daha iyi EMI / RFI
- Soğutucu fanlı ve power, hard disk aktif LED göstergeli.
- Çalışırken sökülmemesi için üzerinde kilit güvenliği özelliği barındırmaktadır.

2,5 Inch S-ATA HDD için SecuPort

DA-74000

Digitus SecuPort 2,5 Inch S-ATA HDD için 2,5 Inch Harici Kutu, Bağlantı arayüzü USB 3.0

- İşletim sisteminden bağımsız gerçek zamanlı donanımla şifreleme
- Yüksek seviye şifreleme yöntemi kullanılır. Ürüne ana şifre (Master-key) ve standart şifre (Password) olmak üzere iki tip şifre tanıtılır.
- Ön paneldeki nümerik klavye tuşları sayesinde 4 - 8 basamaklı şifre tanıtılarak HDD kutusu şifrelenebilir.
- AES (Advanced Encryption Standard) 256 bit şifreleme algoritmasına sahiptir.
- Alüminyum ve plastik kutu
- Bilgisayarlarında yeterli disk alanı kalmayan kullanıcılar, ilave disk takarak disk kapasitesini yükseltebilirler.
- 2.5 inch SATA I, II, III HDD'yi destekler. (HDD maksimum kalınlığı 9.5mm boyutunda olmalıdır.)
- Maksimum USB veri transfer hızı 5000 Mbps (Super-Speed).
- Boyutlar (E x B x Y): 77 mm x 123.5 mm x 13.5 mm / 92gr (HDD hariç)
- Cihaz üzerinde bilgisayar bağlantısı için 1 x USB 3.0 A dişi konnektör yuvası mevcuttur. Harici USB 3.0 bağlantı kablosu (USB A erkek - Micro B erkek, 70 cm) ürünle birlikte gelmektedir.
- Elektriği bilgisayarın USB portundan alır. Bu amaca uygun harici USB <-> DC güç kablosu (70 cm) ürünle birlikte gelmektedir. (5V/900mA)
- Tüm işletim sistemlerini destekler.

NAS Server

DN-7023-1

Digitus USB Depolama Cihazları için Mini NAS Server, 1 x USB 2.0 port, 1 x 10/100 Mbps LAN port

- Network üzerinde merkezi bir lokasyonda sunucu ve/veya istemciden bağımsız bir şekilde saklanan verilerin paylaşıma açılabilmesi için NAS cihazları kullanılmaktadır. USB port'undan bilgisayara bağlanabilen sabit diskin (HDD) veya USB depolama aygıtlarının lokal ağ veya internet üzerinden erişilmesini sağlar.
- Desteklenen Network Protokolleri: Samba /FTP (UTF8) / BitTorrent/UPnP AV
- DHCP server ya da client olarak kurulabilir.
- Dosya Sistemi: FAT32 (Maksimum tek boyut: 127GB)
- Lokal ağa bağlı PS3, XBOX 360 oyun konsolları ve iTunes uygulamaları ile birlikte dosya sunucusunda bulunan fotoğraf, müzik, film dosyalarını paylaşmak amacıyla UPnP AV sunucusu olarak kullanılabilir.
- Maksimum 20GB ~ 1.5TB kapasiteli hard disk takabilir.
- Otomatik dosya yüklemesi yapabilmek için BitTorrent Server özelliğini destekler. Bu işlem bilgisayar kapalı olduğunda yürütülebilmektedir.

Bilgisayarın açık olması şartı aranmaz.

- Print Server özelliği - USB yazıcıya bağlandığında takdirde yazıcının network üzerinden kullanılmasını sağlar.
- Sabit diskteki verilerin (HDD'lerin) tüm ağ içinde kolay kaydedilmesine, alışverişini ve yedeklenmesini sağlar.
- Web tarayıcısı üzerinden parola denetimi ile cihaz yönetimi gerçekleştirilir.
- Windows, Mac, Linux işletim sistemlerini destekler.

DN-70230

Digitus USB Depolama Cihazları için NAS Server, 2 x USB 2.0 port, 1 x 10/100/1000 Mbps LAN port

- Network üzerinde merkezi bir lokasyonda sunucu ve/veya istemciden bağımsız bir şekilde saklanan verilerin paylaşıma açılabilmesi için NAS cihazları kullanılmaktadır. USB port'undan bilgisayara bağlanabilen sabit diskin (HDD) veya USB depolama aygıtlarının lokal ağ veya internet üzerinden erişilmesini sağlar.
- Sabit diskteki verilerin (HDD'lerin) tüm ağ içinde kolay kaydedilmesine, alışverişini ve yedeklenmesini sağlar.
- Otomatik dosya yüklemesi yapabilmek için BitTorrent Server özelliğini destekler. Bu işlem bilgisayar kapalı olduğunda yürütülebilmektedir. Bilgisayarın açık olması şartı aranmaz.
- Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps bağlantısı için RJ45 network arayüzüne sahiptir.
- Birden fazla USB HDD bağlantısı için 2 adet USB 2.0 yuvaya sahiptir.
- Desteklenen Network Protokolleri: Samba ve FTP Server özelliği sayesinde dosya erişimi kolaylaştırılmıştır.
- PS3, XBOX 360 oyun konsolları ve iTunes üzerinden fotoğraf, müzik, film dosyalarını kolay şekilde erişilebili
- Dosya Sistemi: FAT32 (Maksimum tek boyut: 127GB)
- Windows 7, Vista, XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerini destekler.

NAS Server

NETGEAR



Netgear - NG-RN3130

NAS, Intel Atom C2338 1.7GHz Dual Core processor,2 GB EEC RAM
4 adet hot-swap 2.5" veya 3.5" SATA/SSD disk yuvası, 4 adet Gigabit Ethernet Port
1U Rackmount

Hardware

- CPU: Intel® Atom C2338 Dual Core 1.7GHz with 2GHz turbo mode
- Memory: 2GB ECC UDIMM
- Drive Bays: 4
- Drive Types Supported: SATA/SSD 2.5" or 3.5"
- Max Raw Internal Capacity (Based on 6TB drives): 24TB
- eSATA Ports: 2
- Gigabit LAN Ports: 4
- USB Ports: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
- Power Supply: Internal 180W: input 100-240V AC, 50/60Hz
- Fan (mm): 3 x 40
- Dimensions DxWxH (mm): 406 x 486 x 44
- Weight (kg):5.21
- Chassis Warranty:5 years with NBD HW Replacement

Software and Functionality

- Cloud-discovery, Setup and Management : Yes
- Data Protection with Unlimited Snapshots : Yes
- Web-managed Replication for Disaster Recovery : Yes
- Real-time Antivirus : Yes

NETGEAR

Windows Mac Linux Google play App Store

Netgear - NG-RN10200

ReadyNAS® 100 Series Network Attached Storage (NAS)

CPU: Marvell® Armada 370 1.2GHz
Memory: 512MB
Drive Bays: 2
Drive Types Supported: SATA/SSD 2.5" or 3.5"
Hot Swappable Drives: Yes
Tool-less 3.5" Disk Installation: Yes
eSATA Ports: 1
Total Solution Capacity Internal: 8TB
Gigabit LAN Ports: 1
USB Ports: One (1) USB 2.0, Two (2) USB 3.0
Power Supply: 12V, 5A External 60W: input 100-240V AC, 50/60Hz
BTU at Full Power Supply Utilization: 31.7W
Power Consumption: Operation: 31W
Power Consumption (Wake on LAN): 1.0W
Power Consumption: Power Off: 210mW
Chassis Warranty*: 3 years
2-Line LC D Display: No
Fan (mm): 92
Dimensions DxWx H (mm): 220 x 101 x 142
Weight (kg): 2.03

ADVANCED BACKUP AND SYNC

- Automatic backup with new PC App
- Sync folders between ReadyNAS® and PCs
- Time Machine® backup support for all the MACs® in your home
- On-the-go backup of photos from your phone

STREAM AND SHARE PHOTOS, MOVIES & MUSIC

- Powerful media server using Plex, iTunes® or DLNA®
- 1.2GHz high performance processor for uninterrupted streaming
- Drag and drop photos for easy saving and sharing
- Free mobile app for anywhere cloud access

5 LEVELS OF FILE PROTECTION

- Automatic RAID protects against disk failure
- Exclusive snapshot technology for file recovery
- Realtime anti-virus software protects against viruses and malware
- Bit rot protection defends against media degradation
- Free cloud backup for your most important files

Telefon ve Tablet için Stand

DA-90319

Digitus 6" ve 7" Tablet'ler İçin Stand

- Geniş temas yüzeyine sahip metal tabanlı dayanıklı sehpa
- Kelepçelerle desteklenen kilit mekanizmasına sahip
- Dikey konumdan yatay konuma kolaylıkla geçirilir.
- Eğilme konumuna kolaylıkla geçirilir.
- 6" ve 7" tablet'ler için ideal
- Renk: siyah

DA-90320

Digitus 8" ve 11" Tablet'ler İçin Stand

- Geniş temas yüzeyine sahip metal tabanlı dayanıklı sehpa
- Kelepçelerle desteklenen kilit mekanizmasına sahip
- Dikey konumdan yatay konuma kolaylıkla geçirilir.
- Eğilme konumuna kolaylıkla geçirilir.
- 8" ve 11" tablet'ler için ideal
- Hammadde: çelik/plastik
- Renk: gümüş/beyaz

Mini Stant

ED-35311

ednet Mini Stand Cep Telefonları için

- Yatay ve dikey şekilde cep telefonu yerleştirilebilir.
- Genişlik isteğe göre ayarlanabilir.
- Katlanabilir.
- Taşınabilir boyutta ve hafif.
- Ölçüler (mm) : 7 mm x 31 mm x 114 mm
- Katlanmamış Halde Ölçüler (mm): 124 mm x 31 mm x 114 mm

Telefon Kılıfı

DA-14005

iPhone 4 & iPod Touch için deri kılıf, siyah renk, 12,5 cm x 7,9cm x 0,5cm

Taşınabilir Batarya

ED-31880

ednet Power Bank 2200

- Bir akıllı telefonu 1 defa şarj eder
- Konuşma süresini 3 saate kadar uzatır
- LED-endikatörleri mevcut kapasiteyi gösterir
- Güçlü Lityum-iyon pil
- Kaliteli plastikten kasa
- Seyahat ve yolculuk için ideal

ED-31881

ednet Power Bank 4400

- Bir akıllı telefonu 2 defa şarj eder
- Konuşma süresini 6 saate kadar uzatır
- LED-endikatörleri mevcut kapasiteyi gösterir
- Güçlü Lityum-iyon pil
- Kaliteli plastikten kasa
- Seyahat ve yolculuk için ideal

ED-31886

ednet Power Bank 4400

- Bir akıllı telefonu 2 defa şarj eder
- Konuşma süresini 6 saate kadar uzatır
- LED-endikatörleri mevcut kapasiteyi gösterir
- Güçlü Lityum-iyon pil
- Kaliteli plastikten kasa
- Seyahat ve yolculuk için ideal

ED-31883

ednet Power Bank 10000

- Bir akıllı telefonu 4,5 defaya kadar ya da bir tableti 1,5 defa şarj eder
- Konuşma süresini 14 saate kadar uzatır
- LED-endikatörleri mevcut kapasiteyi gösterir
- Entegre LED lamba
- Güçlü Lityum-iyon pil
- Kaliteli plastikten kasa
- Aşırı yükleme ve boşalma koruması
- Seyahat ve yolculuk için ideal

"MAGIC SOUND" Stereo Hoparlör

ED-33007

"MAGIC SOUND" Stereo Hoparlör

Lazer Sunum Kumandası

ED-50001

ednet Lazer Sunum Kumandası, 2,4 Ghz

USB Şarj İstasyonu

ED-31806

ednet 4 Port USB Şarj İstasyonu

- Mobil cihazları şarj etmek amacıyla kullanılır. Android akıllı telefonlar, diğer mobil telefonlar ve tablet bilgisayarlar, taşınabil hoparlörler, kamera vb. ile uyumludur.
- Giriş: 110 - 240 VAC 50/60 Hz
- Çıkış: 5V 6,2 A (2 x 5 V 2,1 A + 2 x 5 V 1,0 A)
- Güç kablosu uzunluğu: 1.20 metre
- Voltaj: 240 V- 60 Hz
- Yüksek voltaj korumalı
- Kısa devre koruması
- Renk: siyah
- Ağırlık: 216 gram
- Boyutlar (E x B x Y): 105 x 70 x 32 mm

Seyahat Şarj Seti

ED-31808

ednet Evrensel (EU/UK/US) Seyahat Şarj Seti , 2 x USB Port

- 3 adet değiştirilebilir priz (EU/UK/US) ucu
- 2 adet USB port (USB aygıtları şarj etmek için kullanılır.)
- USB port'lar yüksek voltaj, yüksek akım koruması ve kısa devreye karşı korumalıdır.
- Her port maksimum 2.5A elektrik besler. Her iki port'un toplam çıkış gücü 12W.
- Giriş: AC 110-240V, 50/60Hz
- Boyutlar (E x B x Y): 29 x 45 x 56 mm
- Ağılrık: 170 gram

ED-31809

ednet Evrensel (EU/UK/US) Seyahat Şarj Seti , 4 x USB Port

- 3 adet değiştirilebilir priz (EU/UK/US) ucu
- 4 adet USB port (USB aygıtları şarj etmek için kullanılır.)
- USB port'lar yüksek voltaj, yüksek akım koruması ve kısa devreye karşı korumalıdır.
- Her port maksimum 4.8A elektrik besler. Her iki port'un toplam çıkış gücü 24W.
- Giriş: AC 110-240V, 50/60Hz
- Boyutlar (E x B x Y): 28 x 57 x 72 mm
- Ağılrık: 185 gram

USB Port'lu Elektrik Prizi



ED-84276

ednet 6'lı Elektrik Prizi, 2 x USB Port 2A, 1,5 metre SCHUKO erkek fiş, GS, VDE, beyaz, alev geciktirme özelliği, 230V-50Hz

- 6'lı elektrik prizi, 2 x USB port (5 V / 2 A maksimum)
- Voltaj: 230 V-50 Hz, maksimum 3680 W
- Çıkış: 3680 W, 16 A maksimum
- Intertek/GS sertifikalı
- Çocuk koruması
- Şasi: Aleve karşı dayanıklı polikarbonat
- Ölçüler: 445 x 62 x 40 mm
- Ağırlık: 583.7 gr
- Renk: Beyaz

Kablosuz Anahtarlı Elektrik Prizi

ED-84277

ednet 6'lı Elektrik Prizi, 4 x kablosuz anahtarla kontrol edilir, 1.5 metre , GS, VDE, beyaz, alev geciktirme özelliği, 230V-50Hz

- Voltaj: 230 V-50 Hz, maksimum 3680 W
- Şasi: Aleve karşı dayanıklı polikarbonat
- Intertek/GS sertifikalı
- Kablo uzunluğu: 1.5 metre
- Çocuk kilidi
- Kablosuz sinyal etki alanı: 20 metre
- Ölçüler: 445 x 62 x 40 mm
- Ağırlık: 680 g
- Renk: Siyah/Beyaz
- Sadece 4 adet priz kablosuz anahtarla kontrol edilir. Prizlerin elektriğini açıp kapatmak için uzaktan kontrollü kablosuz anahtar ürünle birlikte gelmektedir.

Micro USB Adaptör

DB-600501-000-S

Apple iPOD Micro USB Adaptör, Apple 30pin erkek - micro USB B dişi, USB 2.0 uyumlu, UL, Apple sertifikalı, siyah renk

DB-600501-000-W

Apple iPOD Micro USB Adaptör, Apple 30pin erkek - micro USB B dişi, USB 2.0 uyumlu, UL, Apple sertifikalı, beyaz renk

iPhone Adaptörü

AK-600501-000-W

iPhone 5® Adaptörü, Apple 8pin erkek - micro USB B dişi

Made for iPod iPhone iPad

USB Adaptör

AK-300500-000-S

USB Adaptör, USB-A dişi, USB-B dişi

ASSMANN

AK-300501-000-S

USB Adaptörü, USB A Dişi - USB B Erkek, USB 2.0 uyumlu, UL, siyah renk

ASSMANN

AK-300503-000-S

USB Adaptörü, USB A Dişi - USB A Dişi, USB 2.0 uyumlu, UL, siyah renk

ASSMANN

AK-300504-000-S

USB Adaptörü, USB B Dişi - USB B Dişi, USB 2.0 uyumlu, UL, siyah renk

ASSMANN

AK-300507-000-S

USB Adaptör, Micro USB B Dişi - USB B Dişi, USB 2.0 uyumlu, UL, siyah renk

ASSMANN

USB Şarj Adaptörü

ED-84112
ednet Universal Araç İçi Çakmaklık, Giriş: 12V-24V Çıkış: 5V/500mA

ED-31800
ednet USB Mini Araç Şarj Aparatı, Mini Tip, LED Göstergeli, MP3 çalar v.s. için uygun, giriş gücü: 12-24V; çıkış gücü: 5V / 1A

ED-84113
ednet Universal Araç İçi Mini Çakmaklık, Giriş: 12V-24V Çıkış: 5V/1A

ED-84118
ednet USB araç şarj adaptörü, 2 portlu, Giriş 12-24V DC , çıkış: 1x 1A, 1x 2,1A LED'li güç göstergesi

DA-11003
Tablet PC'ler için Digitus USB Şarj Adaptörü

ED-31803
ednet USB Şarj Adaptörü

ED-31002
ednet iPod®, iPhone®, iPad® USB Veri Aktarım ve Şarj Kablosu, Apple 30pin Erkek - USB A Erkek, 1 metre, AWG 30, UL, beyaz renk

ED-31034
ednet iPod®, iPhone®, iPad® USB Veri Aktarım ve Şarj Kablosu, Apple 8pin Erkek - USB A Erkek, 1 metre, USB 2.0 uyumlu, UL, Apple sertifikalı, gri renk

ED-31042
ednet iPhone® Şarj Seti, Güç Adaptörü ve Kablosu dahil

DB-600900-010-W
Digitus Araç Şarj Kablosu Set'i, AC/USB adaptör Erkek/Dişi + Apple USB A Erkek - Erkek kablo

DB-600100-003-S
iPod®, iPhone®, iPad® USB Veri Aktarım ve Şarj Kablosu, Apple 30pin Erkek - USB A Erkek, 0.25 metre, USB 2.0 uyumlu, UL, Apple sertifikalı, siyah renk

AK-600300-075-W
3 in 1 Kablo, Apple 30 pin + micro USB B erkek + mini USB B erkek <-> USB A erkek, 0.75 metre, USB 2.0, UL, beyaz renk

AK-620300-075-S
3 in 1 Makaralı Kablo, Samsung 30pin <-> micro USB B erkek + mini USB B erkek + USB A, 0.75 metre, USB 2.0 uyumlu

DA-70160
DIGITUS® Android - RS232 kablo

Çevrebirimleri (seri cihazlar) Android platformlarına USB ile bağlama (mikro)

DA-70768
Digitus IPod (HotSync arabirimi) ile PC (IEEE 1394 arabirimi) Arası Bağlantı Kablosu, 2 metre

• IPod cihazınızı (IPod mini, shuffle, photo, U2) bilgisayarınızın IEEE 1394 bağlantı arayüzünden bu kablo kanalıyla bağlayabilirsiniz.

DA-70219
Digitus Mobil Taşınabilir Cihazlar için Evrensel Şarj Kablosu, 1 port USB 2.0 Hub özelliği

DB-600103-010-W
Digitus Senkronizasyon ve Şarj için FLUX CONNECT Işıklı Kablo, 0.90 metre, beyaz renk, iPod, iPhone için ideal

DB-300128-010-S
Digitus Senkronizasyon ve Şarj için FLUX CONNECT Işıklı Kablo, 0.90 metre, siyah renk, mobil cihazlar için ideal

CD Çantası

ednet.

ED-62016

ednet DVD/CD Çantası, 48'li,
17 cm x 29 cm x 4 cm

- Siyah renkli yüksek kaliteli malzeme
- 48 CD, DVDler, HD DVDler ya da Blue-rayler için boşluk

ednet.

ED-62018

ednet DVD/CD Çantası, 96'lı,
18 cm x 29 cm x 8 cm

- Siyah renkli yüksek kaliteli malzeme
- 96 CD, DVDler, HD DVDler ya da Blue-rayler için boşluk

Notebook Çantası

DIGITUS

DA-10503

Digitus Slimbag Lunar Lodge Notebook Çantası, Turkuaz/Pastel-Sarı Renk, 15,4", Ebatlar: 38,5 x 28cm

- Materyal: SharkResistTM neopren, su ve kir tutmaz, Kutup bölgesinde dahi kullanılabilir.
- Kaliteli iç kaplama, radyo aktif madde içermez.

DIGITUS

DA-10505

Digitus Slimbag Candy Threat Notebook Çantası, Pembe/Kırmızı Renk, 15,4", Ebatlar: 38,5 x 28cm

- Materyal: SharkResistTM neopren, su ve kir tutmaz, Kutup bölgesinde dahi kullanılabilir.
- Kaliteli iç kaplama, radyo aktif madde içermez.

DIGITUS

DA-10603

Digitus Günlük Kullanım İçin Uygun Marrakech Markets Notebook Taşıma Çantası, Mor/Yumurta Sarısı Renk, 42 x 31 x 12 cm (Maksimum 15,4" notebook ölçüsü için uygun)

- Malzeme: CosmoTexTM, su ve kir tutmaz, yerçekimi olmayan yerlere seyahat için uygun
- Kaliteli iç kaplama, glutensiz ve laktozsuz.
- Büyük DIN A4 doküman bölmeli, optik dokümanlar için ideal taşıma ortamı sağlar.

DIGITUS

DA-10605

Digitus Günlük Kullanım İçin Uygun Nocturnal Raid Notebook Taşıma Çantası, Yeşil Zeytin/Çingene Pembesi Renk, 42 x 31 x 12 cm (Maksimum 15,4" notebook ölçüsü için uygun)

- Malzeme: CosmoTexTM, su ve kir tutmaz, yerçekimi olmayan yerlere seyahat için uygun
- Kaliteli iç kaplama, glutensiz ve laktozsuz.
- Büyük DIN A4 doküman bölmeli, optik dokümanlar için ideal taşıma ortamı sağlar.

DIGITUS

DA-14301

Digitus Netbook Çantası ve Mouse, çanta siyah renk, mouse gri renk, çanta boyutları: 28,5 cm x 24 cm x 8,5 cm, çanta hammaddesi: naylon

- 26cm (10.1") netbook'lar için tasarlanmıştır.
- Ayrıca tablet bilgisayarlar v.s. de taşınabilir.
- Kaliteli ve süngerli iç kaplama.
- Güç adaptörü, kablo, çevre ürünleri ve diğer şahsi eşyaları taşımak için bölmelere sahiptir.
- Ayarlanabilir, dayanıklı, süngerli taşıma kemeri. Maksimum 120 cm.
- 100% dayanıklı naylon kumaş
- Seyaht tipi optik USB mini mouse ürünle birlikte gelmektedir.

DIGITUS

DA-14308

Digitus Dizüstü bilgisayar çantası, 14,1 inç

- 14,1"'e (35,8cm) kadar olan dizüstüler için uygundur
- Üç iç cep ve iki dış cep
- Pedli, ayarlanabilir omuz kemeri
- İki adet konforlu taşıma sapı
- Dokulu siyah dış yüzey
- Boyut 37,5cm x 31cm x 6,5cm

DIGITUS

MP-17001

Digitus Notebook Taşıma Çantası, 15" notebook ölçüsü için uygun, elde ve omuzda taşınabilir, siyah renk, 49 cm x 36 cm x 6 cm, polyester

Notebook Emniyet Kiliti

ASSMANN

A-NB-KEY3

Notebook Emniyet Kilidi

ednet.

ED-64134

ednet Notebook Emniyet Kilidi

Klavye Bilek Yastığı

DA-50124

Digitus Klavye Bilek Yastığı (Keyboard-Wrist Pad), Mavi renk, Naylon Kumaşlı

ED-64222

Ednet Klavye Bilek Yastığı (Keyboard-Wrist Pad), Mavi renk, Naylon Kumaşlı

Mouse Bilek Yastığı



ED-64020

ednet Mouse Bilek Yastığı, Siyah renk, Polyester kumaşlı

ED-64218

ednet Mouse Bilek Yastığı, Mavi renk, Polyester kumaşlı

ED-64215

ednet Mouse Ped, Kırmızı renk, 3mm kalınlık

ED-64217

ednet Mouse Ped, Gri renk, 3mm kalınlık

ED-64027

ednet Notebook Koruyucu Pad'i, 15,4" Notebook'lar için ideal, 300 x 230 mm

ednet Resimli Mouse Pad

DA-50123

Digitus Mouse Bilek Yastığı (Mouse-Wrist Pad), Kırmızı renk, Naylon Kumaşlı

- Mouse kullanıcılarının ergonomisi için tasarlanmıştır.
- Jelimsi bir yapıya sahiptir. Naylon kumaş ile kaplıdır.
- Mouse kullanırken önkolda oluşan baskıyı azaltmak amacıyla kullanılır.
- Boyutlar: 225 mm x 180 mm x 30 mm

Mouse

ED-81050

ednet 3 Tuşlu Optik Scroll Mouse, USB, Optik Sensör 800 dpi

ED-81134

ednet Optik Notebook Mouse, USB, Optik Sensör 800 dpi, makaralı USB kablolu

ED-81153

ednet Wireless (Kablosuz) Optik Notebook Mini Mouse, USB, Optik Sensör 1600 dpi, 2.4GHz

ED-81159

ednet Kablosuz Optik Mouse, Optik Sensör 1600 dpi, 2.4GHz

ED-81165

ednet 3 Tuşlu Kablosuz Optik Mouse, Optik Sensör 1600 dpi, 2.4GHz

ED-81170

ednet 3 Tuşlu Kablosuz Optik Mouse, Optik Sensör 1600 dpi, 2.4GHz, katlanabilir

Hoparlör

DA-10285-1

Digitus Super Bass Özellikli Taşınabilir Hoparlör, 3W RMS, Lityum batarya, AUX 3,5mm jack

- Tek kanallı taşınabilir hoparlör
- Düşük frekans güçlendirme teknolojisini destekler. (LFE)
- Su geçirmez.
- 6 saat boyunca kullanım imkanı
- Şarj süresi: 3 saat
- Mini USB kablosu kanalıyla şarj edilebilme özelliği.
- Şarj edilebilir lityum polimer bataryaya sahiptir. (400mAh) 3.7V çalışma voltajı
- Ses Frekans Aralığı: 60Hz - 18KHz
- Ses Çıkış Gücü: 40mm 2.6Ω 3W
- SNR (Signal to Noise Ratio): ≥95dB
- Distortion derecesi: ≤0.5%
- AUX 3.5mm dişi yuvaya sahip.
- Boyut (E x B x Y): 60 mm x 60 mm x 50 mm

ED-83161

ednet Stereo hoparlör

- Stereo multimedya hoparlör seti
- Ön taraf erişimi: on / off, ses kontrolü ve LED göstergesi
- Manyetik korumalı kulaklık jakı
- Frekans aralığı: 80 Hz - 18 kHz
- Toplam çıkış gücü: 2 W RMS
- Boyutlar: Genişlik: 7,2 cm x yükseklik: 19,2 cm x derinlik: 9,3 cm
- Entegre güç kaynağı
- 3,5 mm stereo fişi

ED-33000

ednet Super Bass Özellikli Taşınabilir Hoparlör, 3W , Su geçirmez

- Tek kanallı taşınabilir hoparlör
- Low-frequency enhancement teknolojisini (LFE) destekler.
- Su geçirmez.
- 6 saat boyunca kullanım imkanı
- Şarj süresi: 3 saat
- Ses Frekans Aralığı: 60Hz - 18KHz
- Ses Çıkış Gücü: 40mm 2.6Ω 3W
- SNR (Signal to Noise Ratio): ≥95dB
- Şarj voltajı 5V.
- AUX 3.5mm dişi yuvaya sahip.
- Boyut (E x B x Y): 60 mm x 60 mm x 50 mm
- Metal muhafaza

ED-33007

ednet "MAGIC SOUND" Stereo Hoparlör

- Akıllı telefonlar için stereo hoparlör. Mobil cihazı ürüne yerleştirmek yeterli.
- Ses çıkış gücü: 2x 2W
- Çalma süresi: maksimum 15 saat
- 3 adet AA batarya ile çalışır.
- Renk: siyah
- Boyutlar: 15.2 cm x 6.6 cm x 3.7 cm
- LED göstegesi sayesinde cihazın çalışması hakkında bilgi edinmek mümkün.
- Açma/Kapama düğmesi
- Yazılım gerektirmez, eşleştirme gerektirmez.

ED-83041

ednet Water Beats Hoparlör

- Akıllı telefon, tablet, MP3 ve PC için uygun
- Işıklı hoparlör (33mm). Hoparlör çalıştığında devreye girer.
- Hoparlör çıkış gücü: 3W x 2
- Boyut: 5,1 cm x 6,3 cm x 22,0 cm
- Renk: siyah
- 3,5mm ses bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Mini USB bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.

ED-83044

ednet Color Splash Hoparlör, Özel Üretim

- Hoparlör Çıkış Gücü: 3W x 2
- Empedans: 4 Ohm
- Kontrol düğmeleri (ses açma/kapama, hoparlör açma/kapama
- 6 farklı LED ışığı
- Frekans Aralığı: 90 Hz - 1800 Hz
- Boyut: ø 68 mm x yükseklik 255 mm
- Renk: siyah
- 3,5mm ses bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Mini USB bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Kablo uzunluğu: 1,20 metre
- Güç gereksinimi: DC 5V, 850 mA (maksimum)

ED-83045

ednet Color Splash Hoparlör, Özel Üretim

- Hoparlör, Hoparlör Çıkış Gücü: 3W x 2
- Empedans: 4 Ohm
- Akıllı telefon, tablet, MP3 ve PC için uygun
- Kontrol düğmeleri (ses açma/kapama, hoparlör açma/kapama
- Işıklı hoparlör (33mm). Hoparlör çalıştığında devreye girer.
- 6 farklı LED ışığı
- Frekans Aralığı: 90 Hz - 1800 Hz
- Boyut: ø 68 mm x yükseklik 255 mm
- Renk: siyah
- 3,5mm ses bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Mini USB bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Kablo uzunluğu: 1,20 metre
- Güç gereksinimi: DC 5V, 850 mA (maksimum)

Bluetooth Hoparlör

Bluetooth

ED-33010

ednet.

ED-33013

ednet.

ednet Vantuzlu Hoparlör

- Bluetooth aracılığıyla bilgisayar, akıllı telefon v.s. cihazlarınızı ednet "Sticky Speaker"a bağladığınızda yüksek kalitede ses elde edersiniz.
- Bluetooth 4.0 standardını destekler.
- Su geçirmez.
- Cam, plastik, düz duvar, ahşap, karo gibi yüzeylere vantuz mekanizması sayesinde sabitleştirilebilir.
- Ses tanıma özelliği - telefona çağrı geldiğinde "Evet" komutuyla telefona yanıt verilir, "Hayır" komutuyla telefon meşgule alınır.
- Ses çıkış gücü: 2 Watt RMS
- Nubuk yüzey
- Hoparlörün ön tarafında çalma/oynatma, ses açma ve kısma düğmeleri bulunmaktadır.
- Batarya ömrü: 7 saat

ednet.

ED-33040

LED Işıklı Blueetooth Hoparlör

- Beyaz, kırmızı, açık mavi, parlament mavisi, turkuaz yeşili, yeşil, açık yeşil, eflatun LED ışıklı
- Beyaz ışığı açıp kısma imkanı
- Beyaz ışıktan renkli ışıklara geçiş imkanı
- Kırmızı, açık mavi, parlament mavisi, turkuaz yeşili, yeşil, açık yeşil, eflatun LED ışıkları arasında geçiş imkanı
- Dekor amaçlı kullanılabilir. Sadece ışığı kullanma imkanı bulunmaktadır.
- Dokunmatik açma/kapama düğmesine sahip
- Işık geçişleri için dokunmatik düğmelere sahip
- Beyaz ışıktan renkli ışığa geçiş için dokunmatik Mode düğmesine sahip
- Bluetooth® 2.1+ EDR
- Sinyal mesafesi: 10 metre
- Şarj edilebilir bataryaya sahip. Batarya kapasitesi 1000 mAh.
- Şarj için harici kablo ürünle birlikte gelmektedir. Şarj kablosunun bir ucu bilgisayarın USB port'una takılır diğer ucu hoparlörün kenarında bulunan DC 5V yuvaya takılır.
- Frekans aralığı: 30Hz-17KHz
- Ses çıkış gücü: RMS 3 Watt
- Şarj süresi: 2.5 saat
- Boyutlar (E x B x Y): 24.7 x 14 x 14 mm
- Ağırlık: 338 g
- Renk: Beyaz
- Çalışma süresi: Kullanıma bağlı olarak 2-6 saat arasında değişir.



DIGITUS

Bluetooth

DA-10286

Digitus Bluetooth Pump Bass Taşınabilir Hoparlör, 3 Watt

- Bluetooth ya da ses kablosu aracılığıyla dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, akıllı telefon v.s. cihazlarınızı Digitus Bluetooth Pump Bass Taşınabilir Hoparlör cihazına bağladığınızda yüksek kalitede ses elde edersiniz.
- Bluetooth 2.0 standardını destekler.
- Maksimum sinyal mesafesi 10 metre ile sınırlıdır.
- Desteklenen Bluetooth profilleri: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Bluetooth Remote Control)
- Ses çıkış gücü: 3 Watt
- Frekans aralığı: 200 Hz - 20 kHz
- Sinyal & gürültü oranı >=80dB
- Empedans: 4 Ohm
- Boyutlar: 60mmx 46mm
- Li-ion çıkışı: 3.7V~4.2V+0.05V
- Lithium batarya kapasitesi: 500mAh
- Batarya ömrü: 8 saat
- Hoparlör üzerinde açma ve kapama düğmesi ve şarj edebilmek için mini USB port ve 3.5mm ses kablosu takabilmek için yuva bulunmaktadır.
- Harici mini USB kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Hoparlör rengi: Metalik kırmızı/siyah
- Hoparlörü taşımak için bez kılıf ürünle birlikte gelmektedir.

DIGITUS

Bluetooth

DA-10287

Digitus Super Bass Özellikli "Bluetooth" Hoparlör, 3W RMS, Lityum batarya, AUX 3,5mm jack

- Bluetooth 2.1 + EDR standardını destekler. (maksimum 3Mbps)
- Eller serbest kullanım imkanı sunar. Bluetooth özelliği sayesinde Bluetooth donanımlı iPad, iPhone, iPod, IBM tipi Bilgisayarlar ve Mac'ler, akıllı telefonlarla haberleşerek müzik yayını yapabilir. Maksimum mesafe 10 metre ile sınırlıdır.
- Entegre mikrofon özelliği sayesinde hoparlör blueetooth kulaklık olarak kullanılabilir. Akıllı telefonlarla haberleşebilir. Sesli görüşmeler hoparlör üzerinden yapılabilir. Hoparlör üzerindeki Play/Pause tuşuna basıldığında gelen aramaları otomatik açıp kapatmak mümkündür.
- Tek kanallı taşınabilir hoparlör
- Su geçirmez.
- 5 saat boyunca kullanım imkanı
- Şarj süresi: 4 saat
- Mini USB kablosu kanalıyla şarj edilebilme özelliği.
- Şarj edilebilir lityum polimer bataryaya sahiptir. (500mAh) 3.7V çalışma voltajı
- Ses Frekans Aralığı: 120Hz - 20KHz
- Ses Çıkış Gücü: 40mm 4Ω 2W
- SNR (Signal to Noise Ratio): ≥95dB
- Distortion derecesi: ≤0.5%
- AUX 3.5mm dişi yuvaya sahip
- Boyut: Çap 59mm x Yükseklik 57mm
- Audio Kablosu ürünle birlikte gelmektedir. (3.5 mm erkek <> 3,5 mm erkek, 1.20 cm)

Bluetooth Hoparlör

DA-10288

Digitus Bluetooth RockBass Taşınabilir Stereo Hoparlör, 4 Watt

- Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) standardını destekler.
- Maksimum sinyal mesafesi 10 metre ile sınırlıdır.
- Desteklenen Bluetooth profilleri: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Bluetooth Remote Control)
- Ses çıkış gücü: 2 x 2 Watt = 4 Watt
- Frekans aralığı: 100 Hz - 14 KHz
- Sinyal & gürültü oranı >=70dB
- Empedans: 4 Ohm
- Boyutlar: 50mm x 53mm
- Ağırlık: 220 gr
- Lithium batarya kapasitesi: 500mAh
- Batarya ömrü: 8 saat
- Stereo hoparlörlerden bir tanesi üzerinde açma ve kapama düğmesi, 3.5mm ses kablosu takabilmek için yuva ve ses açma kapama, bluetooth LED ışığı, çal / duraklat düğmeleri bulunmaktadır.
- Hoparlör rengi: Metalik kırmızı/siyah
- Hoparlörleri taşımak için bez kılıf ürünle birlikte gelmektedir.

DA-10291

Digitus Bluetooth RockBass Taşınabilir Stereo Hoparlör, 4 Watt

- Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) standardını destekler.
- Maksimum sinyal mesafesi 10 metre ile sınırlıdır.
- Desteklenen Bluetooth profilleri: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Bluetooth Remote Control)
- Ses çıkış gücü: 2 x 2 Watt = 4 Watt
- Frekans aralığı: 100 Hz - 14 KHz
- Sinyal & gürültü oranı >=70dB
- Empedans: 4 Ohm
- Standart SBC ve AAC yayını
- Boyutlar: 50mm x 53mm
- Ağırlık: 220 gr
- Lithium batarya kapasitesi: 500mAh
- Batarya ömrü: 8 saat
- Stereo hoparlörlerden bir tanesi üzerinde açma ve kapama düğmesi, 3.5mm ses kablosu takabilmek için yuva ve ses açma kapama, blueetooth LED ışığı, çal / duraklat düğmeleri bulunmaktadır.
- Hoparlör rengi: Metalik gri/siyah
- Hoparlörleri taşımak için bez kılıf ürünle birlikte gelmektedir.

DA-10292

Digitus Bluetooth RockBass Taşınabilir Stereo Hoparlör, 4 Watt (Digitus Bluetooth RockBass Speaker)

- Bluetooth 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate) standardını destekler.
- Maksimum sinyal mesafesi 10 metre ile sınırlıdır.
- Desteklenen Bluetooth profilleri: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Bluetooth Remote Control)
- Ses çıkış gücü: 2 x 2 Watt = 4 Watt
- Frekans aralığı: 100 Hz - 20 KHz
- Boyutlar: 65mm x 98mm
- Lithium batarya kapasitesi: 650mAh
- Batarya ömrü: 10 saat
- Stereo hoparlörlerden bir tanesi üzerinde açma ve kapama düğmesi olarak çal / duraklat düğmesine (MFB tuşu) 3 saniye basılması gerekir.
- Stereo hoparlörlerden bir tanesi üzerinde 3.5mm ses kablosu takabilmek için yuva ve ses açma kapama, blueetooth LED ışığı, çal / duraklat düğmeleri bulunmaktadır.
- Harici 3.5mm ses kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Hoparlör rengi: Kırmızı/Siyah

DA-10295

Digitus Bluetooth Hoparlör, 30 Watt, 3 farklı renkte kapak seçenekli (Digitus Bluetooth 3.0 / 2.1 + EDR 30W Soundbar with Subwoofer with 3 different color front covers)

- Bluetooth ya da ses kablosu aracılığıyla dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, akıllı telefon v.s. cihazlarınızı Digitus Bluetooth Soundbar cihazına bağladığınızda yüksek kalitede ses elde edersiniz.
- 3 farklı kapak seçeneği (siyah, mavi, pembe) mevcut.
- Bluetooth 3.0 / 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) standartlarını destekler.
- Desteklenen Bluetooth profilleri: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Bluetooth Remote Control)
- Maksimum sinyal mesafesi 10 metre ile sınırlıdır.
- Ses Çıkış Gücü: 2 x 15 Watt = 30 Watt
- Çalışma Frekansı: 2402 - 2480 MHz
- Distortion: 0.5%@1W
- Separation: ≥ 40dB (1 KHz)
- S/N ≥ 70dB
- Frekans: 80Hz - 20KHz
- Ürün üst panelinde ses açma kapama, bluetooth düğmesi / LED ışığı ve çal / duraklat düğmeleri bulunmaktadır.
- Ürün arka panelinde güç adaptörünü takmak için giriş, cihaz açma ve kapama düğmesi ve AUX giriş yuvası bulunmaktadır
- Harici güç adaptörü ürünle birlikte gelmektedir. (DC 15V 2.0A)
- Boyutlar (G x Y x D): 280mm x 100mm x 136mm

Bluetooth Kulaklık

DA-30112
Digitus Bluetooth Kulaklık, Katlanabilir, Şarj Edilebilir, Sökülebilir Mikrofonlu

- Yüksek kalitede kablosuz müzik dinlemenizi sağlar.
- Kulakta ergonomik taşımak için sünger destekli.
- Bluetooth 2.1 standardını destekler.
- Maksimum sinyal mesafesi 10 metre ile sınırlıdır.
- Sökülebilir mikrofon
- Frekans aralığı: 2400.0 - 2483.5MHz
- Mikrofon hassasiyeti: 53db
- Empedans: 32 Ohm
- Li-Ion şarj edilebilir bataryaya sahip
- Batarya ömrü: 8 saat
- Batarya boyutu: 360 mAh
- Bilgisayarın USB portu kanalıyla ürünü şarj etme imkanı. Harici mini USB kablosu ürünle birlikte gelmektedir.

DA-30113
Digitus Bluetooth Kulaklık, Katlanabilir, Şarj Edilebilir, Entegre Mikrofon

- Yüksek kalitede kablosuz müzik dinlemenizi sağlar.
- Kulakta ergonomik taşımak için sünger destekli.
- Bluetooth 2.1 standardını destekler.
- Maksimum sinyal mesafesi 10 metre ile sınırlıdır.
- Desteklenen Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Entegre mikrofon
- Frekans aralığı: 20Hz - 20,000KHz
- Mikrofon hassasiyeti: 58db
- Batarya boyutu: 380 mAh
- Hoparlör boyutu: 40mm
- Empedans: 32 Ohm
- Lithium polimer şarj edilebilir bataryaya sahip
- Lithium batarya kapasitesi: 400mAh
- Batarya şarj süresi: 2 saat
- Batarya ömrü: 6 saat
- Bilgisayarın USB portu kanalıyla ürünü şarj etme imkanı. Harici mini USB kablosu ürünle birlikte gelmektedir.

ED-83131
ednet Katlanabilir Bluetooth Kulaklık, Siyah renk

ED-83132
ednet Katlanabilir Bluetooth Kulaklık, Beyaz renk

ED-83133
ednet Katlanabilir Bluetooth Kulaklık, Kırmızı renk

- Bluetooth 2.1 standardını destekler.
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında bilgi edinmek mümkün.
- Ses kontrol düğmeleri sayesinde ses seviyesi ayarı yapılabilir.
- Katlanabilir, çok hafif, seyahatler için ideal
- Frekans aralığı: 20Hz - 20kHz
- İmpedans: 32 Ohm
- Hassasiyet: > 90dB
- Güç kaynağı: Entegre 300 mA/h şarj edilebilir pil
- Çalma Süresi: 1/3 ses seviyesinde 8 saatten fazla
- Şarj süresi: 2,5 saat
- Bluetooth teknoloji kanalıyla telefonları yanıtlamak mümkün.
- Şarj kablosu ürünle birlikte gelmektedir. (USB A/Erkek - micro USB B/Erkek) ve 3.5 mm stereo ses kablosu (Erkek/Erkek)

DN-3019
Digitus Bluetooth Ses Adaptörü

- Sinyal iletim mesafesi 15 metre
- Şarj edilebilir lityum polimer bataryaya sahiptir.
- Pürüssüz ve berrak ses kalitesi sunar.
- Sinyal iletim mesafesi 15 metre
- Hazırda bekleme süresi 180 saat
- Batarya ömrü: 6.5 saat.
- Entegre mikrofona sahiptir.
- Bluetooth özelliğine sahip cep telefonları ile sorunsuz çalışır.
- Ağırlık: 20g
- Boyut: 60 mm x 26 mm x 8mm

ED-87036
ednet Bluetooth Kulaklık, Skype Ready

- Şifrelenmiş güvenilir bağlantı
- 4 saat konuşma süresi
- 100 saat bekleme süresi
- Çıkarılabilen kulak arkası tutucuları
- Kaliteli ses
- Sesli arama özelliği (Bu özelliği aynı zamanda cep telefonu da desteklemelidir)
- Ses ayarı, telefonu açma ve hatta bekletme için tek düğme

Kulaklık/ Mikrofonlu Kulaklık

ED-83202
ednet Sportif Stereo Kulaklık

- 3,5 mm stereo fiş
- Kablo uzunluğu: 1,20 metre
- Frekans aralığı: 20Hz - 20kHz
- Empedans: 32 Ω
- Hassasiyet: 95 dB
- Hoparlör çapı: 15 mm

ED-83203/ED-83204
ednet Fermuar Fonksiyonlu Kulaklık

- Kablo üzerinde entegre mikrofon ve arama cevaplama düğmesi Fermuar sayesinde kablo karışıklığı ortadan kalkar.
- Uzunluk: 120 cm

Kulaklık/ Mikrofonlu Kulaklık

ED-83130

ednet Stereo Mikrofonlu Multimedya kulaklık

- Ses ayarı kablo üzerinden yapılır.
- Kablo uzunluğu 1.80 metre
- İki adet 3,5mm stereo jack
- Frekans: 50Hz-3KHz over 70dB
- Empedans: 32 Ohm +/- 15%
- Hassasiyet 90dB +/- 3dB /mW
- Mikrofon çapı: 9 x 7mm
- Mikrofon hassasiyeti: -52dB +/- 3dB
- Ağırlık: 90g

ED-83126

ednet Stereo Multimedya Kulaklık, Mikrofonlu

- Ses ayarı kablo üzerinden yapılır.
- Kulaklık Empedans: 32 Ohm
- Kulaklık Frekansı: 20Hz - 20kHz
- Kablo uzunluğu: 2.20 metre
- Mikrofon Frekansı: 30Hz - 16kHz
- Mikrofon Empedans: 2200 Ohm

ED-83022

ednet Mikrofonlu Stereo Kulaklık, ses ayarı yapılabilir, 1.80 metre

- Ses ayarı elle yapılabilir.
- Entegre mikrofon
- Hoparlör: 30mm dinamik, empedans 32Ohm, hassasiyet 101dB +/- 4dB, frekans aralığı 100Hz-15000Hz, maksimum giriş 100mW
- Mikrofon: frekans aralığı 50Hz-16000Hz, verimlilik -62dB +/- 3dB, operating voltage 1V-10V (standard=3V)
- Ağırlık: 125g

ED-83024

ednet Mikrofonlu Stereo Kulaklık

- Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz, direnç: 32 Ohm
- Mikrofon frekans yanıtı: 30 Hz - 16 kHz, direnç: 2200 Ohm
- 3,5 mm stereo giriş
- Ses kontrolü
- Kablo uzunluğu: 2,20 m

ED-83055

ednet "Head Bang" Kulaklık

- Katlanır tasarım
- Empedans: 32 Ω
- Frekans aralığı: 20Hz - 20kHz
- Hassasiyet: 108 dB/mW
- Renk: siyah / kırmızı

ED-83200

ednet Stereo Kulaklık, E-100

- 3,5 mm stereo jack
- Kablo uzunluğu: 1,20 m
- Frekans aralığı: 20Hz - 20kHz
- Empedans: 32 Ω
- Hassasiyet: 98 dB
- Hoparlör Çapı: 15 mm

ED-83025

ednet Multimedya Kulaklık/Mikrofon Seti, 3,5 mm stereo fiş, kablo uzunluğu 2,20 metre

- Kulaklık empedansı: 32 ohm
- Kulaklık frekans tepkisi: 20 Hz - 20 kHz
- Mikrofon empedansı: 2200 ohm
- Mikrofon frekans tepkisi: 30 Hz - 16 kHz

ED-83011

ednet Multimedya Mikrofon, Ayaklı

- Frekans Aralığı: 50Hz - 16000Hz
- Hassasiyet: -60dB +/- 3dB (0dB= 1V/µ BAR at 1KHz)
- Çalışma voltajı: 1V-10V (standard = 3V)
- Kablo uzunluğu: 1.8 metre
- Konnektör: 3.5mm, stereo fiş
- Ağırlık: 125g

DA-12201

Digitus Stereo Mikrofonlu Multimedya kulaklık

- Ses ayarı kablo üzerinden yapılır.
- Kablo uzunluğu 1.80 metre
- Dual 3,5mm stereo jack
- Frekans: 50Hz-3KHz over 70dB
- Empedans: 32 Ohm +/- 15%
- Hassasiyet 90dB +/- 3dB /mW
- Mikrofon çapı: 9 x 7mm
- Mikrofon hassasiyeti: -52dB +/- 3dB
- Ağırlık: 90g

DA-10230

Digitus Yüksek Kaliteli Stereo Kulaklık, Paralel Kulaklık Bağlantısı için ilave jacklı

- Özel "Tak Çalıştır & Paylaş" özelliğine sahiptir.
- Mükemmel ses ve üstün kullanım konforu
- Güçlü bas ve net tiz sesleri veren yüksek performanslı Neodym mıknatısı
- Frekans aralığı: 20~20KHz
- 3,5mm erkek jack fişi, L tipi
- Güç tüketimi: 5mW
- Empedans: 32 Ohm
- Hassasiyet: 112dB
- Membran çapı: 13mm
- Bağlantı kablosu: 90cm

DA-10224

Digitus Stereo Kulaklık

- Kablo uzunluğu: 70 cm
- 3.5 mm stereo jack
- 16 mm hoparlör çapı
- Mıknatıs tipi: NdFeB
- Frekans yanıtı: 20-20.000 Hz
- Empedans: 32 Ohm
- Hassasiyet: 85 +/- 3 dB
- Siyah renk

Ses Kartları

DA-70800

Digitus USB Ses Kutusu 7.1 kanal, full-duplex kayıt ve çalma işlemi

- Full-duplex kayıt yapabilme ve çalabilme
- USB 1.0 ses aygıtları ve USB Human Interface Device (HID) Class 1.1 ile uyumludur.
- Çalma ve kayıt işlemi için 48/44.1 KHz sampling hızını destekler.
- 7.1 Surround speaker bağlantı desteği.
- 3.5mm jack girişi
- S/PDIF optik dijital ses girişi ve çıkışı
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- USB bağlantı kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000/Windows XP, Windows 2003, Windows 7, Vista işletim sistemlerini destekler.

DS-33700-1

Digitus PCI 7.1 Surround Ses Kartı

- Bilgisayarın PCI yuvasına takılarak 7.1 surround ses kartı donanımı bilgisayara kazandırılır. Bu sayede multimedya uygulamalarında bilgisayara bağlı hoparlörlerden surround ses elde edilir.
- Full-duplex çalma ve kayıt
- Full-duplex 8CH DAC/2CH ADC
- Çalma ve kayıt için 48/44.1 KHz sampling hızını destekler.
- Soundtrack çalarken Dolby Digital EX ve DTS ES 6.1/7.1 CH DVD kalitesinde ses elde edilir.
- DirectSound 3 HW acceleration
- PCI Rev. 2.2 destekler.
- ACPI düşük güç yönetimi özelliğini destekler.
- Sistem Gereksinimleri: PCI yuvası bulunan Pentium sınıfı bligisayar, DirectX 8.1 üstü gereklidir.
- Windows 7, Vista, XP işletim sistemlerini destekler.

High Definition Multimedia Merkezi

DA-70900

Digitus High Definition Multimedia Center, 3.5 Inch HDD, Kablosuz (Wireless) LAN, LAN, USB 2.0 desteği

- Üzerinde bulunan DVI arayüzü kanalıyla HD (High Definition) TV'lerle bağlantı kurarak yüksek görüntü kalitesi sunar.
- HD (High Definition) kalitesinde bulunan hareketli görüntüyü ya da resmi Multimedia Center'ın HD görüntü desteği sayesinde 1920 x 1080 çözünürlük desteğiyle izlemek mümkün.
- Desteklenen görüntü dosyaları: HD (High Definition) (.TP, .TS), WMV9 (Windows Media 9), WMV9 HD (Windows Media 9 HD), DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX HD, Xvid, MPEG1, MPEG2 (IFO, VOB, ISO).
- Desteklenen müzik dosyaları: MP3, Ogg Vorbis, WMA, AC3, DTS.
- Desteklenen resim dosyaları: JPG, JPEG, BMP, PNG. PC'de kayıtlı olan bu dosyaları Multimedia Center cihazına aktarmak ve izlemek mümkün. Multimedia Center beraberinde gelen uzaktan kumandanın üzerinde bulunan "Photo Slide Show" komutu sayesinde kayıt altında tutulan resim dosyalarını slide show halinde izlemek mümkün.
- PC'yi kablosuz bir router'a (Opsiyonel. Firmamızdan temin edilebilir.) UTP kablo ile bağlayarak Multimedia Center cihazını entegre 802.11b/g kablosuz bağlantı desteği sayesinde PC ile 54 Mbps hızında kablosuz olarak haberleştirmek mümkün. Güvenli veri iletişimi (secure information transmission) için 128/64-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) şifreleme yöntemi kullanmaktadır. Harici anten ürünle beraber gelmektedir. Anten özelliği 5dbi.
- Bağlantı Arayüzleri (Çıkış): Görüntü: DVI-D, Komponent Video (Y, Pb, Pr), S-Video, Composite Video, Ses: Analog 2 Kanal Stereo (AC3 & DTS), Analog 5.1 Kanal, Optik ve Coax Dijital Ses Çıkışı. 2 Kanal ve 5.1 Kanal desteği sayesinde DTS dekoder ya da receiver cihazı kullanımı ortadan kalktığı için maliyet tasarrufu sağlar.
- TV Out komutu PAL/Composite olarak ayarlanabilir.
- Elektrik beslemesi için harici güç adaptörü ve güç kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP işletim sistemlerini destekler.

Lazer Sunum Kumandası

ED-50001

ednet Lazer Sunum Kumandası, 2,4 Ghz

- Kablosuz 2,4 GHz Teknolojisi ile 15 m kapsama alanı
- Tak - çalıştır kurulum - ek yazılım gerektirmez
- LED-göstergeli kırmızı lazer pointer
- Açma/Kapama şalteri
- 9 fonksiyon tuşu
- Ana cihaz içinde muhafaza edilebilen alıcı
- Elektrik beslemesi: 1x AAA Batarya (içinde yok)
- Lastik kapak
- Büyüklük: 96 mm x 35 mm x 16 mm
- Ağırlık: 50 g
- Renk: Siyah

Bluetooth® Uzaktan Kumanda

ED-50000

ednet Akıllı telefonlar ve tabletler için Bluetooth® uzaktan kumanda

- Bluetooth® 3.0, Class II
- Distance: up to 10 m
- Supported devices: iPhone®, iPad® Air, iPod touch®, MacBook Pro®, MacBook Air®, iMac®, Mac mini® and all Android Smartphones and Tablet PCs
- 9 function buttons
- Power supply: AAA battery (not included)
- Rubber coated
- Size: 110mm x 38mm x 18mm
- Weight: 42g
- Color: Black

Notebook Soğutucu

ED-64017

ednet Notebook Soğutucu Standı,
4 Port USB 2.0 Hub

- 14", 15", 15,4", 17" notebook'lar için
- Notebook'un yüksekliği 35 derece açıyla eğim verilerek stand üzerinde ayarlanabilir.
- USB 2.0 hub özelliği (4 x USB A yuva) sayesinde USB çevre aygıtları bağlanabilir.
- 70 mm soğutucu fan notebook'un ömrünü uzatır, ısınmasını önler ve düşük güç tüketimi sağlar.
- Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır.
- Harici USB A erkek - USB B erkek kablosu (0.40 metre) ürünle birlikte gelmektedir.
- Tak & Çalıştır özelliği
- Boyutlar: 380 x 280 x 35 mm

ED-64029

ednet Notebook Soğutucu Standı

- 17.3" boyutunda notebook yerleştirilebilir.
- 140 mm çapında fan sayesinde sessiz soğutma özelliğine sahip.
- Tasarım sayesnde 70 cfm değerlerine varan hava akımı ve neredeyse tüm Notebook yüzeyinde soğutma sağlanır.
- Notebook standı kullanıcıya ergonomik bir duruş sağlar.
- Mevi LED'ler sayesidne özel ışık efekti sağlar.
- Boyutlar: (E x B x Y) 357 x 285 x 16 mm
- Fan hızı: 900 +/- 10 %
- Hammadde: ABS
- Renk: Siyah

Evrak İmha Makineleri

ED-91604

ednet Evrak İmha Makinesi, 5 x A4, 7 litre

- Bir seferde 5 adet A4 (70g/m2) yaprak birden imha eder.
- Kompakt, masa altına gizlenebilir boyutlarda.
- Evde kullanım için ideal.
- Security Grade: P-1
- Kesim Ölçüsü: 7 mm
- Kesme İşlem Hızı: 2.5 m / dak
- Kağıt Kesme Bölmesi Ağız Girişi: 218 mm
- Ölçüler (mm): 321 x 141 x 275 mm
- Atık Kutusu Haçmi: 7 litre
- GS sertifikalı

ED-91605

ednet Evrak İmha Makinesi, 7 x A4, 13 litre

- Bir seferde 7 adet A4 (70g/m2) yaprak birden imha eder.
- İlave kesici bölmeleri sayesinde her seferinde bir adet olmak kaydıyla CD/DVD veya kredi kartı imha eder.
- Atık malzemeleri otomatik sınıflandırarak haznesinde muhafaza eder.
- Evde kullanım için ideal.
- Security Grade: P-1
- Kesim Ölçüsü: 7 mm
- Kağıt Kesme Bölmesi Ağız Girişi: 220 mm
- Kesme İşlem Hızı: 2.5 m / dak
- Ölçüler (mm): 300 x 185 x 320 mm
- Atık Kutusu Haçmi: 13 litre
- GS sertifikalı

ED-91606

ednet Evrak İmha Makinesi, 5 x A4, 10 litre

- Bir seferde 5 adet A4 (70g/m2) yaprak birden imha eder.
- Evde kullanım için ideal.
- Security Grade: P-4
- Kesim Ölçüsü: 4 x 40 mm (Cross-Cut)
- Kağıt Kesme Bölmesi Ağız Girişi: 220 mm
- Kesme İşlem Hızı: 2.5 m / dak
- Ölçüler (mm): 315 x 185 x 410 mm
- Atık Kutusu Haçmi: 10 litre
- GS sertifikalı

ED-91607

ednet Evrak İmha Makinesi, 7 x A4, 15 litre

- Bir seferde 7 adet A4 (70g/m2) yaprak birden imha eder.
- İlave kesici bölmeleri sayesinde her seferinde bir adet olmak kaydıyla CD/DVD veya kredi kartı imha eder.
- Atık malzemeleri otomatik sınıflandırarak haznesinde muhafaza eder.
- Evde kullanım için ideal.
- Security Grade: P-3
- Kesim Ölçüsü: 4 x 45 mm (Cross-Cut)
- Kağıt Kesme Bölmesi Ağız Girişi: 220 mm
- Kesme İşlem Hızı: 2.3 m / dak
- Ölçüler (mm): 335 x 180 x 392 mm
- Atık Kutusu Haçmi: 15 litre
- GS sertifikalı

Laminasyon Cihazı

ED-91548

ednet A4 Laminasyon Cihazı

- Maksimum laminasyon film kalınlığı: 80-125 mikron
- Laminasyon kalılığı maksimum: 0,4 mm
- Laminasyon hızı: Saniyede 250 mm
- Laminasyon film genişliği: 220 mm
- Sıcak ve soğuk laminasyon seçeneği
- LED güç göstergesi
- Isınma süresi: 4-8 dakika
- Otomatik ısı kontrolü
- Boyutlar: 335 x 100 x 86 mm
- Ağırlık: 1.38 kg
- Renk: Siyah
- GS sertifikalı

Ekran Temizleyici

ED-63023

Ekran Temizleme Solüsyonu, mikrofiber bez dahil

ED-63001

ednet Yüzey Temizleyici, 100 Mendil

- PDA ve LCD keranlarında, ekransız filtrelerde, tüm plastik ve boyalımetal yüzeylerin yanı sıra, aynalar,mikrofilm okuma ekranları, OHP ekranları ve lensler gibi tüm işlenmiş ve işlenmemiş cam yüzeylerde kullanım için de uygun olan, TFT ekranları, laptoplar ve düz yataklı tarayıcı ekranları için özel temizleme bezleri
- Tozu ve kiri giderir ve izsiz temizleme, hızlı kendi kendine kuruma sağlar
- Sıvı alkol (ateş almaz) vemetil alkol içermez

Monitör Askı Aparatları

DIGITUS

DA-90303

Digitus TFT Monitor Kolu, 38/43,2cm (15"/17"), duvara monte edilebilir, siyah renk, maksimum yük kapasiyesi 30 kg

- Duvar montajı için küçük kanca tutturma düzeni
- VESA standardının onayladığı boyutları destekler. 75x75mm ve 100x100mm.
- Net ağırlık: 0.5kg, Boyutlar: 114x114x21.5mm
- Maksimum yük kapasitesi: 30kg

DIGITUS

DA-90307

Digitus TFT Monitör Kolu, duvara monte edilebilir, siyah renk, 35 derece sağa sola, 360 derece kendi ekseninde döner, kol uzunluğu 80mm, maksimum yük kapasitesi 15kg

- VESA standardının onayladığı boyutları destekler. 75x75mm ve 100x100mm.
- Net ağırlığı: 0.8kg; toplam uzunluk 80mm; maksimum yük kapasitesi 15kg

Kompresör

ASSMANN

KOMPRESOR-1

Taşınabilir Kompresör, 600 W

- Voltaj / Frekans: 220V~50Hz
- Yüksüz hız: 12000 / 0 ~12000r/min
- Hava bacıncı: 8000kPa
- Maksimum Hava Hacmi: 2.5 metreküp/dakika
- Toz torbası mevcuttur.

Montaj Kiti

A-90112

3,5 Inch Hard Disk Kutusu (HDD) İçin Montaj Aparatı

- 3,5" Harddisk'lerin 5,25" yuvaya takılmasını sağlar.

ASSMANN

DA-70430

Digitus 2,5 Inch HDD <-> 3,5 Inch HDD Montaj Kiti

- 2 x bracket, çevirici ve vida ürün beraberinde gelmektedir.

DIGITUS

Montaj Kiti

DIGITUS

DA-70431

Digitus Dual 2.5" HDD/SSD Dahili Montaj Kiti

- Bir 3.5 inç yuvada iki 2.5 inç HDD ya da SDD'nin monte edilmesini sağlar.
- Boyut: 11,5cm X 10,1cm X 2,3 cm
- Metal şasi
- Kulakçık ve vida aksesuarları ürünle birlikte gelmektedir.

DIGITUS

DA-70432

Digitus Quad HDD/SSD Dahili Montaj Kiti

- 4 x 2,5" HDD/SSD ya da 1 x 3,5" ve 2 x 2,5" HDD ya da SSD'nin 5,25" yuvaya takılmasını sağlar.
- HDD ve SSD'leri destekler.
- Kolay kurulum
- Metal şasi sayesinde ısının emilmesini sağlar.
- 24 adet vida ve 4 adet decoupler ürünle birlikte gelmektedir.
- Boyut: 12.0 x 14.6 x 3.4 cm

Montaj Kiti

DIGITUS

12.7 mm

DA-71100

Digitus SSD/HDD Takmak için Yuva

- 2.5" SATA HDD ve SSD'leri CD/DVD/Blu-ray sürücü yuvası yerine takmak için kullanılır.
- 12.7 mm yüksekliğine sahip IDE sürücü yuvaları için uygun
- Alüminyum şasi
- Montajı kolaylaştırmak amacıyla tornavida ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8, Linux işletim sistemlerini destekler.
- Boyutlar: 129 x 128 x 12.7 mm

DIGITUS

9.5 mm

DA-71101

Digitus SSD/HDD Takmak için Yuva

- 2.5" SATA HDD ve SSD'leri CD/DVD/Blu-ray sürücü yuvası yerine takmak için kullanılır.
- 9.5 mm yüksekliğine sahip IDE sürücü yuvaları için uygun
- Alüminyum şasi
- Montajı kolaylaştırmak amacıyla tornavida ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8, Linux işletim sistemlerini destekler.
- Boyutlar: 129 x 128 x 9.5 mm

DIGITUS

12.7 mm SATA

DA-71102

Digitus SSD/HDD Takmak için Yuva

- 2.5" SATA HDD ve SSD'leri CD/DVD/Blu-ray sürücü yuvası yerine takmak için kullanılır.
- 12.7 mm yüksekliğine sahip SATA sürücü yuvaları için uygun
- Alüminyum şasi
- Montajı kolaylaştırmak amacıyla tornavida ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8, Linux işletim sistemlerini destekler.
- Boyutlar: 129 x 128 x 12.7 mm

DIGITUS

9.5 mm SATA

DA-71103

Digitus SSD/HDD Takmak için Yuva

- 2.5" SATA HDD ve SSD'leri CD/DVD/Blu-ray sürücü yuvası yerine takmak için kullanılır.
- 9.5 mm yüksekliğine sahip SATA sürücü yuvaları için uygun
- Alüminyum şasi
- Montajı kolaylaştırmak amacıyla tornavida ürünle birlikte gelmektedir.
- Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8, Linux işletim sistemlerini destekler.
- Boyutlar: 129 x 128 x 9.5 mm

PC Montajında Kullanılan Sarf Malzemeler

ASSMANN

A PCMOUNT-KIT1

Vida seti, PC için

- 28'li vida seti (PC kasası, anakart, hard disk sürücüsü montajı için)
- 10'lu vida seti (CD-ROM, DVD-Rom sürücüsü montajı için)
- 7'li plastik anakart için distans (spacer) vida seti
- 2'li metal distans (spacer) vida seti
- 2'li insulating Washer seti

ASSMANN

A PCMOUNT-KIT2

Vida seti, PC için

- 14'lü vida seti (PC kasası, anakart, hard disk sürücüsü montajı için)
- 20'li vida seti (CD-ROM, DVD-Rom sürücüsü montajı için)
- 2'li plastik anakart için distans (spacer) vida seti
- 12'li metal distans (spacer) vida seti
- 6 x jumper
- 2 x kabloyu tutturmak için yapışkanlı klips
- 6 x DSUB vidası (uzun)

Ses Adaptör

AB-AV 106
Ses Adaptörü, 3.5 mm erkek <-> 2 x cinch dişi

ASSMANN

AK-510500-000-S
Stereo Ses Adaptörü, 1 x 3.5mm erkek yuva - 2 x 3.5mm dişi yuva, plastik, siyah renk

ASSMANN

AB-AV 104
Ses Adaptörü, 3 pin 6.3 mm stereo erkek <> 2 x 3.5 mm stereo dişi

ASSMANN

AK-402012
Ses Adaptörü, stereo 6.3mm erkek <==> 2 x RCA dişi yuva, plastik

ASSMANN

DisplayPort (DP) - VGA Adaptörü

ASSMANN

AK-340604-000-S
DisplayPort (DP) - VGA Adaptörü, DP Erkek - HD15 (VGA) Dişi, kilit mekanizmalı, UL, CE, siyah renk

ASSMANN

AK-340403-001-S
DisplayPort - VGA Adaptör Kablosu, DP Erkek - HD15 Dişi, 0.15 metre, kilit mekanizmalı, DP 1.2 uyumlu, UL,CE, siyah renk

ASSMANN

AK-340410-001-S
DisplayPort - VGA Adaptör Kablosu, DP Erkek - HD15 Dişi, 0.15 metre, DP 1.2 uyumlu, UL, siyah renk

ASSMANN

AK-340407-001-W
DisplayPort - VGA Adaptör Kablosu, mini DP Erkek - HD15 Dişi, 0.15 metre, DP 1.1a uyumlu, UL,CE, beyaz renk

ednet.

ED-84506
ednet DisplayPort - VGA Adaptör Kablosu, DP Erkek- HD15 Dişi, 0.15 metre, DP 1.2 uyumlu, UL, siyah renk

ednet.

ED-84510
ednet DisplayPort - VGA Adaptör Kablosu, DP Erkek- HD15 Dişi, 0.15 metre, DP 1.1a uyumlu, UL, beyaz renk

Mini DisplayPort (DP) - VGA Adaptörü

ATEN

ATEN-VC920
Mini DisplayPort - VGA Çevirici Adaptör

- Mini DisplayPort - VGA Çeviricisi, Mini DisplayPort arayüzünü VGA arayüzüne çevirirerek Mini DisplayPort'a VGA port'lu bir cihazın bağlanmasını sağlar.
- Mac ürünleri için ideal bir üründür. MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini ve Mac Pro gibi.
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA ve 1920x1200(PC) / 1080p(HDTV) çözünürlük değerlerini destekler.
- Herhangi bir yazılım ya da sürücü gerekmez.

DisplayPort (DP) - DVI Adaptörü

ASSMANN

AK-340603-000-S
DisplayPort (DP) - DVI Adaptörü, DP Erkek - DVI-I (24+5) Dişi

ASSMANN

AK-340401-001-S
DisplayPort (DP) Adaptörü, Kablolu, DP Erkek - DVI-I (24+5) Dişi, 0.15 metre, kilit mekanizmalı, DP 1.2 uyumlu UL, siyah renk

ASSMANN

AK-340409-001-S
DisplayPort (DP) Adaptörü, Kablolu, DP Erkek - DVI-I (24+5) Dişi, 0.15 metre, kilit mekanizmalı, DP 1.2 uyumlu UL, siyah renk

Mini DisplayPort (DP) - DVI Adaptörü

ATEN

ATEN-VC960
Mini DisplayPort - DVI Çevirici Adaptör

- Mini DisplayPort - DVI Çeviricisi, Mini DisplayPort arayüzünü DVI arayüzüne çevirirerek Mini DisplayPort'a DVI port'lu bir cihazın bağlanmasını sağlar.
- Mac ürünleri için ideal bir üründür. MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini ve Mac Pro gibi.
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA ve 1920x1200(PC) / 1080p(HDTV) çözünürlük değerlerini destekler.
- Herhangi bir yazılım ya da sürücü gerekmez.

Mini DisplayPort (DP) - DVI Adaptörü

ED-84516

ednet DisplayPort (DP) Adaptörü, Kablolu, DP Erkek - DVI-I (24+5) Dişi, 0.20 metre, kilit mekanizmalı, UL, CE, siyah renk, altın kaplama

ED-84518

ednet Mini DisplayPort (Mini DP) Adaptörü, Kablolu, mini DP Erkek - DVI (24+5) Dişi, 0.20 metre, 4K, aktif çevirici, UL, CE, beyaz renk, altın kaplama

ED-84509

Mini DisplayPort - DVI Adaptör Kablosu, mini DP Erkek - DVI (24+5) Dişi, 0.15 metre, DP 1.1a uyumlu, UL, beyaz renk, altın kaplama

DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü

AK-340400-001-S

DisplayPort (DP) - HDMI Adaptör Kablosu, DP Erkek - HDMI Tip A Dişi, 0.15 metre, kilit mekanizmalı, DP, 1.2 uyumlu, UL, CE, siyah renk

AK-340408-001-S

DisplayPort (DP) - HDMI Adaptör Kablosu, DP Erkek - HDMI Tip A Dişi, 0.15 metre, kilit mekanizmalı, DP 1.1a uyumlu, UL, siyah renk

AK-340404-001-W

DisplayPort - HDMI Adaptör Kablosu, mini DP Erkek - HDMI tip A Dişi, 0.15 metre, DP 1.1a uyumlu, UL, CE, beyaz renk

AK-340411-001-W

DisplayPort (DP) - HDMI Adaptör Kablosu, mini DP Erkek - HDMI tip A Dişi, 0.15 metre, DP 1.1a uyumlu, UL, beyaz renk

AK-340602-000-S

DisplayPort (DP)- HDMI Adaptörü, DP Erkek <-> HDMI Tip A Dişi, Plastik Şasi, Siyah Renk

ED-84504

ednet DisplayPort (DP) - HDMI Adaptör Kablosu, DP Erkek - HDMI tip A Dişi, 0.15 metre, DP 1.2 uyumlu, UL, siyah renk, Konnektör yüzeyi: altın kaplama

ED-84517

ednet DisplayPort (DP) <-> HDMI Adaptörü, Kablolu, DP Erkek - HDMI A Dişi, 0.20 metre, kilit mekanizmalı, 4K, aktif çevirici, UL, CE, siyah renk, Konnektör yüzeyi: altın kaplama

ED-84519

ednet Mini DisplayPort (DP) <-> HDMI Adaptörü, Kablolu, Mini DP Erkek - HDMI A Dişi, 0.20 metre, 4K, aktif çevirici, UL, CE, beyaz renk, Konnektör yüzeyi: altın kaplama

Mini DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü

ATEN-VC980

Mini DisplayPort - HDMI Çevirici Adaptör

- Mini DisplayPort - HDMI Çeviricisi, Mini DisplayPort arayüzünü HDMI arayüzüne çevirirerek Mini DisplayPort'a HDMI port'lu bir cihazın bağlanmasını sağlar.
- Mac ürünleri için ideal bir üründür. MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini ve Mac Pro gibi.
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA ve 1920x1200(PC) / 1080p(HDTV) çözünürlük değerlerini destekler.
- Herhangi bir yazılım ya da sürücü gerektirmez.
- Ses desteği

DVI - VGA Adaptör

AK-320504-000-S

DVI - VGA Adaptörü, DVI-I (24 + 5), erkek <> VGA (DB15) dişi

AK-320505-000-S

DVI - VGA Adaptörü, DVI-I (24+5) dişi - HD15 erkek, siyah renk

Firewire Adaptör

AB-1394-1

Firewire (IEEE 1394) Adaptör, 6 pin dişi / 4 pin erkek

Gender Changer

AK-610505-000-I
Mini Gender Changer, DB9 erkek, DB9 erkek

ASSMANN

AK-610506-000-I
Mini Gender Changer, DB9 dişi, DB9 dişi

ASSMANN

AB 412
Mini Gender Changer, DB15 erkek, DB15 erkek

ASSMANN

AK-610508-000-I
Mini Gender Changer, DB15 dişi, DB15 dişi

ASSMANN

AK-610510-000-I
Mini Gender Changer, DB25 dişi, DB25 dişi

AK-610511-000-I
Mini Gender Changer, DB15HD erkek, DB15HD erkek

AK-610512-000-I
Mini Gender Changer, DB15HD dişi, DB15HD dişi

Null Modem Adaptörü

AK-610513-000-I
Null Modem Adaptörü, DSUB, 9-pin, erkek - DSUB, 9-pin, dişi

HDMI - DVI Adaptör

AK-320500-000-S
HDMI <> DVI Adaptörü, HDMI 1.3 uyumlu, HDMI Tip A (19 pin) dişi - DVI-D single link (18 + 1) erkek, siyah renk

ASSMANN

AK-330505-000-S
HDMI <-> DVI-I Adaptörü, HDMI Tip A (19) erkek - DVI-I (24 + 5) dişi, HDMI 1.3, siyah renk

ASSMANN

HDMI Adaptör

AB 561
HDMI Adaptör, HDMI A (19 pin) Erkek <==> HDMI A (19 pin) Dişi, Siyah Renk

ASSMANN

AK-330500-000-S
HDMI Adaptör, HDMI A (19 pin) Dişi - HDMI A (19 pin) Dişi, Siyah Renk

ASSMANN

AK-330502-000-S
HDMI Adaptör, HDMI tip A erkek - HDMI tip A dişi, 90 derece açılı, siyah renk, altın kaplama

ASSMANN

AK-330509-000-S
HDMI Adaptör, HDMI tip A Erkek - HDMI tip D (micro) Dişi

ASSMANN

Klavye Adaptör

AB 440
AT <> PS/2'ye Çeviren Klavye Adaptörü, DIN5 dişi, MiniDIN6 erkek

ASSMANN

AK 530 0,15M
AT <> PS/2 Klavye Adaptörü, DIN5 dişi / MiniDIN6 erkek

ASSMANN

Mouse Adaptör

AB 405
Seri <-> PS/2 Mouse Adaptörü, DB9 erkek / MiniDIN6 erkek

ASSMANN

AB 406
PS/2 <-> Seri Mouse Adaptörü, MiniDIN6 dişi / DB9 dişi

ASSMANN

Notebook Güç Adaptörü

DA-10090

Digitus Notebook İçin DC 90W Güç Adaptörü, 11 farklı adaptör fişli, USB port ile şarj imkanı

- Seyahatlerde kullanılabilir.
- Notebook'lar için tasarlanmış DC 90W güç adaptörü
- Giriş: 100-240V AC 50-60Hz
- Çıkış voltaj değeri seçilebilir.
- Çıkış: 15V/16V/18V/18,5V/19V/19,5V/20V DC maksimum 90W (seçilebilir)
- LED göstergesi seçili olan voltaj değerini gösterir.
- Kısa devre, yüksek akım, aşırı ısınma, voltaj yükselmelerine karşı korumalı
- MP3 çalar, mobile telefon aygıtları için USB arayüz üzerinden şarj etme imkanı
- Kablo uzunluğu: 100cm (priz ucu ile adaptör arası), 110cm (adaptör ile notebook arası)

DA-10091

Digitus Notebook İçin DC 90W Araç Tipi Güç Adaptörü, 11 farklı adaptör fişli, USB port ile şarj imkanı

- Seyahatlerde kullanılabilir.
- Arabalarda kullanım için tasarlanmış notebook DC 90W güç adaptörü
- Çıkış voltaj değeri seçilebilir.
- Giriş: 12-30V DC
- Çıkış: 15V/16V/18V/18,5V/19V/19,5V/20V DC maksimum 90W (seçilebilir)
- Kısa devre, yüksek akım, aşırı ısınma, voltaj yükselmelerine karşı korumalı
- MP3 çalar, mobile telefon aygıtları için USB arayüz üzerinden şarj etme imkanı
- Kablo uzunluğu: 100cm (priz ucu ile adaptör arası), 110cm (adaptör ile notebook arası)

RS-232'den RS-485'e çevirici

DA-70161

Digitus RS-232'den RS-485'e çevirici adaptör

RS-232'den TTL'e çevirici

DA-70162

Digitus RS-232'den TTL'e çevirici adaptör

Seri Hat Yüksek Voltaj İzolatörü

DA-70163

Digitus Seri Hat Yüksek Voltaj İzolatörü

Micro USB - HDMI MHL Adaptör

ASSMANN

AK-300305-002-S

Micro USB - HDMI MHL Adaptörü, Micro USB B Erkek - HDMI Dişi, kablo uzunluğu 10 cm

- Mobile High-Definition Link (MHL) standardını destekler.
- 1 x USB Micro B erkek konnektör
- 1 x HDMI dişi yuva
- 1080p Full HD destekler.
- TV uzaktan kumandasını kullanarak adaptöre bağlı olan USB aygıtı TV'nizde görebilirsiniz.

MHL Mobile High-Definition Link

Bluetooth Mini Adaptörü

DN-3020-3

Digitus Bluetooth 2.0 USB Mini Adaptörü, Class 2, Maksimum 10 metre mesafe ile sınırlıdır, CSR Chipset

Hi-Speed USB 2.0 Bluetooth

DN-30210-1

DigitusBluetooth 2.0 Mini USB Adaptör, Bluetooth 4.0, Maksimum 10 metre mesafe ile sınırlıdır

SuperSpeed USB 3.0 Bluetooth

ATX - P4 Bağlantı Kablosu

ASSMANN

AK ATX-P4
ATX Güç Kaynağının P4 Anakarta Takılmasını Sağlayan Bağlantı Kablosu, 0.44 cm, 2 x 5,25 Inch Erkek / Dişi HDD Güç Yuvası <==>4 Pin P4 Anakart Güç Konnektörü

CPU Soğutucu Kablosu

ASSMANN

AK 53P4P
CPU Soğutmasında Kullanılan Dönüştürücü Kablo, 3 Pin Konnektör (CPU fan), Erkek <==> 1 x 4 Pin 5,25 Inch Erkek

Blendajlı Kablolar

ASSMANN

OEM - KAB-4
4 Damar Blendajlı Kablo

OEM - KAB-5
5 Damar Blendajlı Kablo

OEM - KAB-8
8 Damar Blendajlı Kablo

OEM - KAB-10
10 Damar Blendajlı Kablo

OEM - KAB-12
12 Damar Blendajlı Kablo

OEM - KAB-16
16 Damar Blendajlı Kablo

OEM - KAB-20
20 Damar Blendajlı Kablo

OEM - KAB-25
25 Damar Blendajlı Kablo

FDD ve HDD Kabloları

ASSMANN

AK 336
IDE HDD Bağlantı Kablosu, 0.70 metre

- 0.70 metre,
- 3 x 40 pin soket konnektörü,
- 2 x harddisk bağlantısı

ASSMANN

AK 3620 0,75M
3.5 inch Floppy Bağlantı Kablosu, 0.75 metre

- 0.75 metre,
- 3 x 34 pin soket konnektörü,
- 2 x 3.5 inch floppy bağlantısı

ASSMANN

AK 3620-050
3.5 inch Floppy Bağlantı Kablosu, 0.50 metre

- 0.50 metre,
- 3 x 34 pin soket konnektörü,
- 2 x 3.5 inch floppy bağlantısı

ASSMANN

AK-ATA-100
Ultra ATA 100 HDD Kablosu, 0.46 metre

- Ultra DMA, Ultra DMA-2 ve Ultra ATA diskleri destekler.
- Transfer hızı maksimum 100 Mbps.
- 80 tel şerit kablo, AWG30, UL2678

ASSMANN

AK-ATA-100/1
Ultra ATA 100 HDD Kablosu, 0.60 metre

- Ultra DMA, Ultra DMA-2 ve Ultra ATA diskleri destekler.
- Transfer hızı maksimum 100 Mbps.
- 80 tel şerit kablo, AWG30, UL2678

Haberleşme Kabloları

ASSMANN

AK-460700-100-S
4 Damar Haberleşme Kablosu

AK-460701-100-S
6 Damar Haberleşme Kablosu

AK-460702-100-S
8 Damar Haberleşme Kablosu

ASSMANN

AK-460100-010-S
Makaralı Telefon Kablosu, 1 metre RJ45 Erkek – RJ45 Erkek, 8P/8C, siyah renk

Klavye ve Mouse Kabloları

AK-590100-020-E
PS/2 Klavye ve Mouse Kablosu, 2 metre, MiniDIN6 erkek / MiniDIN6 erkek, bej renk

ASSMANN

AK-590100-020-E
PS/2 Klavye ve Mouse Kablosu, 3 metre, MiniDIN6 erkek / MiniDIN6 erkek, bej renk

ASSMANN

AK-590300-002-E
PS/2 Y-Çevirici Kablosu, miniDIN6 erkek - 2 x miniDIN6 erkek, 0.15 metre, bej renk

ASSMANN

Klavye ve Mouse Uzatma Kabloları

AK-590200-020-E
PS/2 Uzatma Kablosu, miniDIN6 Erkek - miniDIN6 Dişi, 2 metre, bej renk

ASSMANN

AK-590200-050-E
PS/2 Uzatma Kablosu, miniDIN6 Erkek - miniDIN6 Dişi, 5 metre, bej renk

ASSMANN

Audio/Video Kabloları

ED-84544

ednet Stereo Ses Kablosu, 3.5 mm erkek - 3,5 mm erkek, 1.50 metre, CCS, 2x0.10/10, siyah renk

ednet.

AK-510100-015-S

Stereo Ses Kablosu, 3.5 mm erkek - 3,5 mm erkek, 1.50 metre, CCS, 2x0.10/10 zırhlı, siyah renk

ASSMANN

AK-510100-025-S

Stereo Ses Kablosu, 3.5 mm erkek - 3,5 mm erkek, 2.50 metre, CCS, 2x0.10/10 zırhlı, siyah renk

ASSMANN

ED-84540

ednet Ses Bağlantı Kablosu, Stereo 3.5 mm, 1.50 metre, CCS zırhlı, 2 x 0.10 / 10, Erkek / Erkek, Siyah Renk, Konnektör yüzeyi: Altın kaplama

ednet.

AK 393

Audio Video Kablosu, 1.5 metre, Scart erkek (21 pin) konnektör <> 6 x Cinch erkek

ASSMANN

AK-510300-015-S

Audio Kablosu, stereo 3,5 mm erkek <> 2 x RCA erkek, 1.50 metre, CCS, 2x0.10/10, zırhlı, siyah renk

ASSMANN

AK-510300-025-S

Audio Kablosu, stereo 3,5 mm erkek <> 2 x RCA erkek, 2.5 metre, CCS, 2x0.10/10, zırhlı, siyah renk

ASSMANN

AK-510300-050-S

Audio Kablosu, stereo 3,5 mm erkek <> 2 x RCA erkek, 5 metre, CCS, 2x0.10/10, zırhlı, siyah renk

ASSMANN

AK 82101

KVM Switch'ler İçin Ses (Audio) (Mikrofon, Hoparlör) Sinyali Bağlantı Kablosu, 2 x 3,5 mm Stereo Erkek <=> 2 x 3,5 mm Stereo Erkek, Siyah renk, 1.80 metre

ASSMANN

AK 82103

KVM Switch'ler İçin Ses (Audio) (Mikrofon, Hoparlör) Sinyali Bağlantı Kablosu, 2 x 3,5 mm Stereo Erkek <=> 2 x 3,5 mm Stereo Erkek, Siyah renk, 5 metre

ASSMANN

AK-AV 541

Ev Sinema Sistemleri İçin Yüksek Kalite Audio Kablosu, 4 pin S-VHS Erkek, 2 x RCA (cinch) Erkek <=> 4 pin S-VHS Erkek, 2 x RCA (cinch) Erkek, Ferrite Filtreli, 1.50 metre

ASSMANN

AK-AV 544

Ev Sinema Sistemleri İçin Yüksek Kaliteli Görüntü (Video) Kablosu, 4 Pin S-VHS Erkek <=> 4 Pin S-VHS Erkek, 5 Metre

ASSMANN

AK-AV 556

Ev Sinema Sistemleri İçin Yüksek Kaliteli Ses Kablosu, Stereo 3.5 mm erkek <=> Stereo 3.5 mm erkek, Ferrite Filtreli, 1.5 Metre

ASSMANN

Audio/Video Uzatma Kabloları

AK CHMF-025

Audio/Video Uzatma Kablosu, 2.50 metre, 2 x Cinch erkek <> 2 x Cinch dişi

ASSMANN

ED-84541

ednet Audio Uzatma Kablosu, stereo 3.5mm Erkek - 3.5mm Dişi, 1.5 metre, CCS, zırhlı, siyah renk, Konnektör yüzeyi: Altın kaplama

ednet.

AK-510200-015-S

Audio Uzatma Kablosu, stereo 3.5mm Erkek - 3.5mm Dişi, 1.5 metre, CCS, 2x0.10/10, zırhlı, siyah renk

ASSMANN

AK-510200-030-S

Audio Uzatma Kablosu, stereo 3.5mm Erkek - 3.5mm Dişi, 3 metre, CCS, 2x0.10/10, zırhlı, siyah renk

ASSMANN

AK-102027

Audio/Ses Uzatma Kablosu, 1 x stereo, 3.5 mm <-> 1 x stereo 3.5 mm, 5 metre, CCS, 2 x 0.10/10, zırhlı, siyah renk

ASSMANN

Firewire Kabloları

AK-420101-018-S (AK-1394-18)

Firewire 400 (IEEE 1394) Kablo, 6 pin erkek / 6 pin erkek, 1.8 metre, AWG: 28, IEEE 1394-2008, UL, siyah renk

ASSMANN

AK-420101-030-S

Firewire 400 (IEEE 1394) Kablo, 6 pin erkek / 6 pin erkek, 3 metre, AWG: 28, IEEE 1394-2008, UL, siyah renk

ASSMANN

AK-420103-018-S

Firewire 800 Kablosu, 9 pin erkek 9 pin erkek, 1.80 metre, AWG 22/25, IEEE 1394-2008, UL, siyah renk

ASSMANN

AK-420104-018-S

FireWire 800 Bağlantı Kablosu, 9 pin erkek - 4 pin erkek, 1.80 metre, AWG: 26/28, IEEE 1394-2008, UL, siyah renk

ASSMANN

AK-420105-018-S

FireWire 800 Bağlantı Kablosu, 9 pin erkek - 6 pin erkek, 1.80 metre, AWG: 26/30, IEEE 1394-2008, UL, siyah renk

ASSMANN

Güç Kabloları

AK-440100-018-S
Güç Kablosu, Schuko konnektör 90 derece açılı, IEC konnektör düz tip, 1.80 metre
ASSMANN

AK-440100-025-S
Güç Kablosu, Schuko konnektör 90 derece açılı, IEC konnektör düz tip, 2,50 metre
ASSMANN

AK-440100-050-S
Güç Kablosu, Schuko konnektör 90 derece açılı, IEC konnektör düz tip, 5 metre
ASSMANN

AK-440103-018-S
Notebook Güç Kablosu, 250V
ASSMANN

AK-440104-018-S
Güç Kablosu, Euro erkek <==> Euro 8 dişi, 1.80 metre
ASSMANN

AK-440109-018-S
Güç Kablosu, Schuko konnektör 90 derece açılı, IEC konnektör düz tip, 1.8 metre
ASSMANN

AK-440110-018-S
Güç Kablosu, Schuko / M - C13 / F
ASSMANN

RO-SCHUKO-C15-2M
IEC320 C15 Güç Kablosu, 2 metre
ASSMANN

AK-440111-018-S
Güç Kablosu, Schuko Erkek - C13 Dişi, 90 derece açılı, 1,8 metre, H05VV-F3G 0.75qmm, siyah renk
ASSMANN

RO-C14-C15-2M
IEC320 C14 - IEC320 C15 Güç Kablosu, 2 metre
ASSMANN

AK-440201-012-S
PC-Monitör Arası Güç Kablosu, 1.2 metre
ASSMANN

AK-440201-018-S
PC-Monitör Arası Güç Kablosu, 2 metre
ASSMANN

AK-440201-050-S
PC-Monitör Arası Güç Kablosu, 5 metre
ASSMANN

RO-SCHUKO-C19-2M
UPS Güç Kablosu, Schuko-IEC 320/C 19 16A 2 metre
ASSMANN

RO-SCHUKO-C19-3M
UPS Güç Kablosu, Schuko-IEC 320/C 19 16A 3 metre
ASSMANN

RO-C19-C20-2M
UPS Güç Uzatma Kablosu IEC320/C19 - C20 16A 2 metre
ASSMANN

RO-C19-C20-3M
UPS Güç Uzatma Kablosu IEC320/C19 - C20 16A 3 metre
ASSMANN

AK 555/Y-G
Y Güç Kaynağı Kablosu, Schuko Erkek - 2x C13 Dişi, 1.7 metre
ASSMANN

AK-440401-017-S
Y Güç Kaynağı Kablosu, Schuko Erkek - 2x C13 Dişi, 1.7 metre
ASSMANN

AK-440400-017-S
Mains Splitter Kablosu, C14 Erkek - 2 x C13 Dişi, 1.70 metre, H05 VV F3G
ASSMANN

AK-430400-002-M
Dahili Y- güç kaynağı kablosu, 0.20 metre
ASSMANN

AK-430403-002-M
Dahili Güç Kaynağı Kablosu, 0.20 metre, 2 x IDE - 6 pin PCI grafik kartı konnektörü, UL
ASSMANN

AK-430300-002-M
Dahili Güç Kaynağı Kablosu, IDE (4-pin Molex) erkek <=> SATA 15-pin dişi, 0.15 metre
ASSMANN

Laplink Kabloları

DA-70012

Digitus USB 3.0 Data Link kablosu

- PC'den PC'ye, PC'den Mac®'e yada Mac®'ten Mac® bilgisayarlarına bilgi transferi
- Ana bilgisayardan ana bilgisayara USB 3.0 iletişimi
- Sürücüsüz çalıştırma
- Birlikte verilen değerli uygulamalara sahip kullanımı kolay yazılım
- "EasyMover" ile bir bilgisayardan diğerine kişisel dosyalar ve ayarlar aktarır
- Klasör senkronizasyonunun yanı sıra bilgisayardan bilgisayara dosya ve tammicrosoft Outlook Senkronizasyonu
- CD ROM uzak erişim: diğer PC'nin CD ROM'unu okuyabilir
- Destekler Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, ve MAC OS 10.6-10.9
- Etkinlik için LED göstergesi
- Kablo uzunluğu: 1,5m
- Renk: siyah

DS-16101

Digitus Mini USB Klavye ve Mouse Switch, Veri transferi özelliği, USB A Erkek (PC 1) - USB A Erkek (PC 2), 1.10 metre

- Ethernet kartının kullanılmadığı ya da olmadığı ortamlarda USB girişleri mevcut olan iki bilgisayarı birbirine bağlamak için kullanılır.
- Yedekleme, veri aktarımı yapmak amacıyla kullanılır.
- KVM Switch'e benzer şekilde iki adet bilgisayarı yönetebilme özelliği (Klavye ve mouse bağlantısı her iki bilgisayarda olmalıdır. Aksi takdirde KVM Switch'lerde olduğu gibi tek bir konsol ile iki bilgisayarı DS-16101 yönetemez.)
- Bilgisayarlar arasında pratik ve hızlı bir şekilde sürükle bırak yöntemiyle dosya paylaşımı yapılmasını sağlar.
- Yazı Tahtası özelliği - Bilgisayarlar arasında haberleşme amacıyla kullanılır. Kopyala ve yapıştır yöntemiyle metin yazışmaları yapılabilir.
- Tek bir ekranda aynı anda iki bilgisayarda güvenli bir şekilde çalışmak ve bilgisayarları yönetmek mümkün.
- Resim İçinde Resim (Picture-in-Picture) özelliğine sahiptir. Masaüstü görüntünün ölçeklendirilmesi - kullanıcı uzaktaki bilgisayarın masaüstü görüntüsü boyutu ve çözünürlüğü üzerinde oynayabilir.
- Taşınabilir özelliği ile birlikte müzik, fotoğraf, video, data v.s. dosyalarının bir bilgisayardan diğer bir bilgisayara aktarılma işlemi kolaylıkla yapılır.
- Tak & Çalıştır - Çalışma esnasında sökülebilir.
- Ekstra bir güç kaynağı gerektirmez. Elektriği bilgisayardan almaktadır.
- Yazılım DS-16101 bilgisayara takıldığında otomatik olarak devreye girer.

Serial ATA Kabloları

AK-400104-003-R

SATA Kablosu, SATA II/III, L-Tipi dişi - L-Tipi dişi, 0.3 metre, 90 derece l-açılı - düz, UL, kırmızı renk

AK-400104-005-R

SATA Kablosu, SATA II/III, L-Tipi dişi - L-Tipi dişi, 0.5 metre, 90 derece l-açılı - düz, UL, kırmızı renk

AK-400102-008-R

Serial ATA Kablosu, 0.75 metre, Receptacle Konnektörlü, Metal Mandallı

AK-400102-010-R

Serial ATA Kablosu, 1 metre, Receptacle Konnektörlü, Metal Mandallı

AK-400100-005-R

Serial ATA Kablosu, 0.50 metre

AK-400112-005-R

SATA Kablosu, SATA II/III, SATA 22 pin Dişi Konnektör - SATA 7 pin L Tip Dişi Konnektör, + 4 pin Erkek Güç Konnektörü, yassı kablo tipi, 0.50 metre, kırmızı renk

AK-ESATA-075

Harici eSATA Kablosu, 0.75 metre

AK-ESATA-150

Harici eSATA Kablosu, 1.50 metre

AK-400203-005-R

SATA Slot Bracket Tipi Kablo, SATA II/III, 2 x SATA 7 pin Erkek L-tip Konnektör - 2 x SATA 7 pin Dişi L-tip Konnektör, 0.5 metre, kırmızı renk

AK-ESATA-SATA150

SATA <-> eSATA Çevirici Kablosu, 1.50 metre

DB-230649

Digitus SATA Kablosu, eSATA I-Tipi erkek konnektör <-> eSATA I-Tipi erkek konnektör, 1 metre, CU, AWG26, 2x zırhlı, UL, siyah/gri renk, blister paketli

AK-SATA-SB1

Slotbracket, 1 Serial ATA (SATA) Port ile

Serial Attached SCSI (SAS) Kabloları

AK-410105-010-S
Digitus Serial Attached SCSI (SAS) Bağlantı Kablosu, mini SAS 26pin erkek - mini SAS 26pin erkek, 1 metre, CU, AWG28, 2 x zırhlı, UL

AK-410106-010-S
Digitus Serial Attached SCSI (SAS) Bağlantı Kablosu, Infiniband erkek konnektör - mini SAS 26 pin erkek konnektör, 1 metre, CU, AWG28, 2 x zırhlı, UL

DK-127012
Digitus SAS Bağlantı Kablosu, Mini SAS 36 pin - 4 x SAS 29 pin + 4 x 4 pin güç, 0.50 metre, CU, AWG 30, 2 x zırhlı, Erkek/Erkek, UL

SCSI Kabloları

AK 531/UL
SCSI 1 kablo, DB25e/Cent50e, **2metre**
ASSMANN

AK 531 2M
SCSI 1 kablo, DB25e/Cent50e, **2metre**
ASSMANN

Scart Adaptör

AK-490500-000-S
ED-84007
Scart <==> Audio/Video Adaptörü
ASSMANN ednet.

Scart Kabloları

AK 313-1
Scart Bağlantı Kablosu, Scart 21 pin yuva <=> Scart 21 pin yuva, 1 metre
ASSMANN

AK-490101-015-S
Scart Bağlantı Kablosu, Scart 21 pin <-> 3 x RCA (Görüntü + Ses/Stereo için), 1.50 metre, CCS, zırhlı, 1 x 0.4 mm / 2 x 0.10 / 10, Erkek / Erkek, siyah renk, I/O switch'li
ASSMANN

AK-107036
Scart Bağlantı Kablosu, Scart erkek 21 pin <==> 3 x RCA erkek, 5 metre, CCS, 1 x 0.4mm / 2 x 0.10/10, zırhlı, siyah renk
ASSMANN

AK-AV 539
Ev Sinema Sistemleri İçin Yüksek Kaliteli Scart Kablosu, Scart 21 pin Erkek <=> 3 x RCA Erkek (1 x görüntü (video için) , 2 x ses (audio için), Ferrite Filtreli, 1.50 Metre
ASSMANN

AK-AV 537
Ev Sinema Sistemleri İçin Yüksek Kaliteli Scart Kablosu, Scart Erkek <=> 4 x RCA Erkek (Ses için), 2 x RCA Erkek (Görüntü için), Ferrite Filtreli, 1.50 Metre
ASSMANN

Modem Kabloları

AK 186/NEW
Modem Kablosu, DB9 dişi / DB25 erkek, 3 metre

AK-610100-018-E
Zero Modem Kablosu, DB9 dişi / DB9 dişi, 1.8 metre, bej renk

AK-610100-030-E
Zero Modem Kablosu, DB9 dişi / DB9 dişi, 3 metre, bej renk

Modem Uzatma Kablosu

DK-113020
Digitus Modem Uzatma Kablosu, DB9 Erkek - DB9 Dişi, 2 metre, AWG 28, zırhlı, siyah/gri renk

Veri Transfer Kabloları

Veri transfer kablosu, D-Sub9 Dişi - D-Sub9 Dişi, seri, bej renk
ASSMANN

AK-610106-020-E	2 metre
AK-610106-030-E	3 metre
AK-610106-050-E	5 metre

Veri Transfer Uzatma Kablosu, D-Sub9 Erkek - D-Sub9 Dişi, CU, AWG28, zırhlı, bej renk
ASSMANN

AK-610203-020-E	2 metre
AK-610203-030-E	3 metre
AK-610203-050-E	5 metre
DK-610203-020-E **(Blister Paketli)**	2 metre

Veri Transfer Kablosu, D-Sub9 Erkek - D-Sub9 Erkek, bej renk
ASSMANN

AK-610107-020-E	2 metre

Veri Transfer Uzatma Kabloları

AK-610202-020-E
Veri Transfer Uzatma Kablosu, D-Sub9 Erkek - D-Sub9 Dişi, 2 metre, vidalı, AWG28, bej renk
ASSMANN

Seri Tip Slot Bracket Bağlantı Kabloları

AK-610300-003-E
Seri Tip Slot Bracket Bağlantı Kablosu, D-Sub9 Erkek - IDC 2x5pin Dişi, 0.25 metre, UL, bej renk
ASSMANN

AK-610303-003-E
Seri Tip Slot Bracket Bağlantı Kablosu, D-Sub9 Erkek - IDC 2x5pin Dişi, 0.25 metre, UL, bej renk
ASSMANN

Yazıcı Kabloları

AK-580100-018-E
Paralel Yazıcı Kablosu, D-Sub25 Erkek - Cent36 Erkek, 1.80 metre, bej renk
ASSMANN

AK 102 3M
Yazıcı Kablosu, DB25 erkek / Cent 36 erkek, 3 metre
ASSMANN

AK-580100-050-E
Paralel Yazıcı Kablosu, D-Sub25 Erkek - Cent36 Erkek, 5 metre, bej renk
ASSMANN

AK 706 1,8M
IEEE 1284 Bi-Directional (Çift Yönlü) Yazıcı Kablosu, DB25e/MiniCent36e, 1.80 metre
ASSMANN

AK-580105-030-E
Yazıcı Kablosu, D-Sub25 Erkek - DB9 Dişi, 3 metre, AWG 28, vidalı, bej renk
ASSMANN

DB-229223
Digitus Yazıcı Bağlantı Kablosu, D-Sub 25 - Cent 36, 2 metre, CU, AWG28, zırhlı, Erkek/Erkek, siyay/gri renk, blister paketli
DIGITUS

DK-113001
Digitus Yazıcı Bağlantı Kablosu, D-Sub25 erkek - Cent36 erkek, 2 metre, CU, AWG28, zırhlı, siyah/gri renk
DIGITUS

AK-580300-003-E
Yazıcı İçin Slot Bracket Bağlantı Kablosu, DB25 Erkek <-> 26 pin IDC Dişi, 0.25 metre, CU, AWG28, UL2651
ASSMANN

ÜLKELER, BÖLGELER, SINIRLAR ARASI İLETİŞİMİN MİMARI

Digitus® zengin patch kablo seçenekleri sunar.



Enjoy connections. Live.
www.digitus.info
DIGITUS®

DisplayPort Kabloları

ASSMANN

DisplayPort Bağlantı Kablosu, DP Erkek - DP Erkek, kilit mekanizmalı, DP, 1.2 uyumlu, UL, siyah renk

AK-340100-020-S	2 metre
AK-340100-030-S	3 metre
AK-340100-050-S	5 metre
AK-340100-150-S	15 metre

ASSMANN ednet.

AK-340103-020-S
DisplayPort Bağlantı Kablosu, DP Erkek - DP Erkek, 2 metre, kilit mekanizmalı, DP, 1.1a uyumlu,siyah renk

ED-84514
ednet DisplayPort Bağlantı Kablosu, DP Erkek - DP Erkek, 2 metre, kilit mekanizmalı, DP, 1.1a uyumlu, UL, siyah renk

ASSMANN

AK-340101-020-W
DisplayPort Bağlantı Kablosu, mini DP Erkek - mini DP Erkek, 2 metre, DP 1.1a standardı ile uyumlu, UL, beyaz renk

AK-340101-030-W
DisplayPort Bağlantı Kablosu, mini DP Erkek - mini DP Erkek, 3 metre, DP 1.1a standardı ile uyumlu, UL, beyaz renk

ASSMANN

AK-340102-010-W
DisplayPort Bağlantı Kablosu, DP Erkek - mini DP Erkek, 1 metre, kilit mekanizmalı, DP 1.1a uyumlu, UL, beyaz renk

AK-340102-020-W
DisplayPort Bağlantı Kablosu, DP Erkek - mini DP Erkek, 2 metre, kilit mekanizmalı, DP 1.1a uyumlu, UL, beyaz renk

DisplayPort Uzatma Kablosu

ASSMANN

AK-340201-020-S
DisplayPort Uzatma Kablosu DP, erkek -DP, dişi, DisplayPort 1.1, 2 metre

DisplayPort - DVI Kabloları

ASSMANN

AK-340306-020-S
DisplayPort Adaptör Kablosu, DP Erkek - DVI (24+1) Erkek, 2 metre, DP 1.1 uyumlu UL, siyah renk

ASSMANN

AK-340306-030-S
DisplayPort Adaptör Kablosu, DP Erkek - DVI (24+1) Erkek, 3 metre, DP 1.1 uyumlu UL, siyah renk

ednet.

ED-84502
ednet DisplayPort Adaptör Kablosu, DP Erkek - DVI (24+1) Erkek, 2 metre, DP 1.2 uyumlu UL, siyah renk

Monitör VGA Kabloları

HD15 Erkek - HD15 Erkek

Dışarıdan gelen sinyalleri azaltarak daha kaliteli sinyal gönderilmesini sağlar.

PC ile Monitör ya da Projeksiyon arasında kullanılır.

ASSMANN ednet.

- Konnektör 1: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Kablo tipi: 3cf + 4-wire
- UL sertifikası: non UL
- Zırh: Tek kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Yüzey: Nikel kaplama
- Ferrite filtre: Yok
- Kablo rengi: Bej
- Konnektör rengi: Bej

AK-310100-018-E	1.80 metre
AK-310100-030-E	3 metre
AK-310100-050-E	5 metre
ED-84534	1.80 metre

HD15 Erkek - HD15 Erkek

Dışarıdan gelen sinyalleri azaltarak daha kaliteli sinyal gönderilmesini sağlar.

PC ile Monitör ya da Projeksiyon arasında kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Kablo tipi: 4-tel
- Zırh: Çift kat zırhlı
- AWG: 28
- UL sertifikası: UL2919
- Display Data Channel: DDC2
- Kablo rengi: Bej
- Konnektör rengi: Bej

AK-310101-018-E	1.80 metre

HD15 Erkek - HD15 Erkek

Dışarıdan gelen zararlı sinyallere karşı yüksek koruma sağlar. Bulanık ve hatalı görüntünün oluşmasını önler.

PC ile Monitör ya da Projeksiyon arasında kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Kablo tipi: 3Coax + 7-wire
- UL sertifikalı: UL2919
- Display Data Channel: DDC2
- Zırh: çift kat
- AWG: 28
- Kablo hammaddesi: CU
- Yüzey: Nikel kaplama
- Ferrite filtre: 2 adet
- Kablo rengi: Bej (XX-E)
- Konnektör rengi: Bej
- Kablo rengi: Siyah (XX-S)
- Konnektör rengi: Siyah

AK-310103-018-E	1.80 metre
AK-310103-018-S	1.80 metre
AK-310103-030-E	3 metre
AK-310103-030-S	3 metre
AK-310103-050-E	5 metre
AK-310103-050-S	5 metre
AK-310103-100-E	10 metre
DK-310103-100-E	10 metre
AK-310103-150-E	15 metre
AK-310103-200-E	20 metre

Monitör VGA Kabloları

HD15 Erkek - HD15 Erkek

Altın kaplama kontak uçlu bağlantı arayüzü ve kablonun çift kat zırh özellikleri sayesinde kaliteli görüntü sunar.

PC ile Monitör ya da Projeksiyon arasında kullanılır.

DIGITUS

- Konnektör 1: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Kablo tipi: 3Coax + 4-wire
- UL sertifikası: UL20276
- Display Data Channel: DDC2
- Yuvaya vida ile sabitlenebilir.
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah/gri

DK-310104-050-D	5 metre

HD15 Erkek - HD15 Erkek

Altın kaplama kontak uçlu bağlantı arayüzü ve kablonun çift kat zırh özellikleri sayesinde kaliteli görüntü sunar.

PC ile Monitör ya da Projeksiyon arasında kullanılır.

ednet.

- Konnektör 1: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, erkek
- UL sertifikalı: UL2919
- Display Data Channel: DDC2
- Kablo yapısı: 3Coax + 7-tel
- Zırh: quad zırh
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Ferrite filtre: 2 adet
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

ED-84530	1.80 metre
ED-84530	3 metre

HD15 Erkek - HD15 Erkek

Altın kaplama kontak uçlu bağlantı arayüzüyle ve kablonun kömür ve üç kat zırh özellikleriyle en kaliteli görüntüyü sunar.

PC ile Monitör ya da Projeksiyon arasında kullanılır.

DIGITUS

- Konnektör 1: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Kablo tipi: 3Coax + 9-tel
- UL sertifikalı non UL
- Display Data Channel: DDC2
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Ferrite filtre: 2 adet
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah/gri renk

DK-310105-100-D	10 metre

Not: 9 damarlı ekran kabloları, özellikle 17" ve üstü büyük monitörlerde 15 nolu pin üzerinden monitör PC ile haberleşme yapıyor, bu ucun bağlı olmadığı standard VGA kablolarında monitör açılmıyor. DK-310105 serisi kablolarda 15 nolu pin bağlı, diğer kabloların çalışmadığı uygulamalarda bu kablolar rahatlıkla kullanılabilir.

HD15 Erkek - 5 x BNC Erkek

Dışarıdan gelen zararlı sinyallere karşı yüksek koruma sağlar. Bulanık ve hatalı görüntünün oluşmasını önler.

PC ile BNC arayüze sahip Monitör ya da Projeksiyon arasında kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: 5 x BNC, erkek
- Kablo tipi: 5Coax
- UL sertifikası: UL2919
- Zırh: Çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Yüzey: Nikel kaplama
- Ferrite filtre: Var
- Kablo rengi: Siyah
- Konnektör rengi: Siyah

AK-310300-020-S	2 metre

HD15 Erkek - 2 x HD15 Dişi

Bir PC'ye 2 Monitör bağlanabilir.
Tek bir HD15 arayüzüyle iki monitör bağlanabilir.

ASSMANN

HDDB15 erkek arayüzüne sahip iki adet VGA monitörünün HDDB15 dişi arayüzünden PC'ye bağlanmasını sağlar. Bu ürün birden fazla monitörün kullanıldığı eğitim uygulamalarında ve sunumlarda rahatlıkla kullanılabilir.

- Konnektör 1: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, dişi
- Kablo yapısı: 15 tel
- UL sertifikalı: UL2919
- Display Data Channel: DDC2
- Zırh: çift kat zırhlı/ekranlı
- AWG: 28
- Kablo hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-310400-002-S	0.20 metre

Monitör VGA Uzatma Kabloları

DSUB 15 erkek - DSUB 15 dişi

Dışarıdan gelen sinyalleri azaltarak daha kaliteli sinyal gönderilmesini sağlar.

Mevcut monitör kablolarını uzatmak ya da HD15 yuvaya sahip PC, monitör ya da projeksiyon gibi cihazların bağlantılarını uzatmak amacıyla kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, dişi
- Kablo yapısı: 3cf + 4-wire
- UL sertifikalı: non UL
- Zırh:: tek kat zırhlı
- AWG: 28/30
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: Nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Kablo rengi: bej
- Konnektör rengi: bej

AK-310200-018-E	1.80 metre
AK-310200-030-E	3 metre
AK-310200-050-E	5 metre

HD15 Erkek - HD15 Dişi

En kaliteli görüntüyü sunabilmek amacıyla dışarıdan gelen parazit sinyallerden arındırır.

Mevcut monitör kablolarını uzatmak ya da HD15 yuvaya sahip PC, monitör ya da projeksiyon gibi cihazların bağlantılarını uzatmak amacıyla kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, dişi
- Kablo yapısı: 3Coax + 4-wire
- UL sertifikası: UL2919
- Display Data Channel: DDC2
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Kablo rengi: bej
- Konnektör rengi: bej

AK-310201-018-E	1.80 metre
AK-310201-030-E	3 metre

DSUB 15 erkek - DSUB 15 dişi

Dışarıdan gelen zararlı sinyallere karşı yüksek koruma sağlar. Bulanık ve hatalı görüntünün oluşmasını önler.

Mevcut monitör kablolarını uzatmak ya da HD15 yuvaya sahip PC, monitör ya da projeksiyon gibi cihazların bağlantılarını uzatmak amacıyla kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, dişi
- Kablo tipi: 3Coax + 7-wire
- UL sertifikalı: UL2919
- Display Data Kanalı: DDC2
- Vidalı
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Yüzey: nikel kaplama
- Ferrite filtre: 2 x ferrite kömürlü

AK-310203-018-E	1.80 metre
AK-310203-030-E	3 metre
AK-310203-050-E	5 metre
AK-310203-100-E	10 metre
AK-310203-150-E	15 metre
AK-310203-200-E	20 metre

HD15 erkek - HD15 dişi

Altın kaplama kontak uçlu bağlantı arayüzü ve kablonun çift kat zırh özellikleri sayesinde kaliteli görüntü sunar.

Mevcut monitör kablolarını uzatmak ya da HD15 yuvaya sahip PC, monitör ya da projeksiyon gibi cihazların bağlantılarını uzatmak amacıyla kullanılır.

DIGITUS

- Konnektör 1: D-Sub 15-pin erkek
- Konnektör 2: HD D-Sub 15-pin, dişi
- Kablo yapısı: 3Coax/7Cx
- Zırh:: zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah/gri

DK-113033	3 metre

DVI - VGA Kabloları

DVI-D (24+1) Erkek - VGA (HD15) Erkek

HD-Ready, Dual Link

Analog, HD Ready teknolojisine uygun DVI Dual Link kablo, HD15 (VGA) arayüzüne sahip PC, notebook, monitör, TV ya da projeksiyon gibi ses ve video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: DVI-I, (24+5), erkek
- Konnektör 2: HD DSUB, 15-pin, erkek
- Kablo yapısı: Dual-Link
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080i
- HDTV Çözünürlük maksimum: 1920 x 1200 Piksel, 60Hz
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Ferrite filtre: 2 x ferrite kömürlü
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-320300-020-S	2 metre

AK-320402-002-S

DVI Y-splitter kablosu, DVI (24 + 5) Erkek - 2 x HD15 Dişi, 0.20 metre, DVI-I dual link pasif, UL, altın, siyah rengi

ASSMANN

AK-320400-002-S

DVI Y-splitter kablosu, DVI (24 + 5) Erkek - 2 x HD15 Dişi, 0.20 metre, DVI-I dual link pasif, UL, altın, siyah rengi

ASSMANN

Monitör DVI Kabloları

DVI-D (18+1) Erkek - DVI-D (18+1) Erkek

Full HD, Dual Link

Dijital, Full HD uyumlu DVI Dual Link kablosu DVI(24+1) arayüzüne sahip PC, notebook, monitör, TV ya da projeksiyon gibi ses ve video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: DVI-D, (18+1), erkek
- Konnektör 2: DVI-D, (18+1), erkek
- Kablo yapısı: Dual-Link
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- HDTV Çözünürlük maksimum: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Ferrite filtre: 2 x ferrite kömürlü
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-320100-020-S	2 metre
AK-320100-050-S	5 metre

DVI-D (24+1) Erkek - DVI-D (24+1) Erkek

Full HD, Dual Link

Dijital, Full HD uyumlu DVI Dual Link kablosu DVI(24+1) arayüzüne sahip PC, notebook, monitör, TV ya da projeksiyon gibi ses ve video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: DVI-D, (24+1), erkek
- Konnektör 2: DVI-D, (24+1), erkek
- Kablo yapısı: Dual-Link
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- HDTV Çözünürlük maksimum: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Ferrite filtre: 2 x ferrite kömürlü
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-320101-020-S	2 metre
AK-320101-030-S	3 metre
AK-320101-050-S	5 metre
AK-320101-100-S	10 metre

DVI-D (24+1) Erkek - DVI-D (24+1) Erkek

Full HD, Dual Link

Dijital, Full HD uyumlu DVI Dual Link kablosu DVI(24+1) arayüzüne sahip PC, notebook, monitör, TV ya da projeksiyon gibi ses ve video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

ednet. ASSMANN

- Konnektör 1: DVI-D, (24+1), erkek
- Konnektör 2: DVI-D, (24+1), erkek
- Kablo yapısı: Dual-Link
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- HDTV Çözünürlük maksimum: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 30
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Ferrite filtre: 2 x ferrite kömürlü
- Konnektör yüzeyi: Altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

ED-84520	2 metre
AK-320108-020-S	2 metre
ED-84521	3 metre

DVI-D (24+5) Erkek - DVI-D (24+5) Erkek

Full HD, Dual Link

Analog ve dijital, Full HD uyumlu DVI Dual Link kablosu DVI (24+5) arayüzüne sahip PC, notebook, monitör, TV ya da projeksiyon gibi ses ve video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: DVI-I, (24+5), erkek
- Konnektör 2: DVI-I, (24+5), erkek
- UL sertifikalı UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- HDTV Çözünürlük maksimum: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
- Vidalı
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Ferrite filtre: 2 x ferrite kömürlü
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-320102-030-S	3 metre
AK-320102-050-S	5 metre

Monitör DVI Kabloları

AK-110027

DVI-I Bağlantı Kablosu, DVI (24+5) Erkek- 3 x RCA Erkek, Ferrite Core, 1.80 metre, CU, AWG28, zırhlı, UL, siyah renk

- Projektöre bilgisayardan görüntü aktarmak amacıyla kullanılır.
- DVI-I (24+5) fiş <=> 3x RCA (RGB) fiş
- Molded housing
- 6 tel kablo yapısı, zırhlı, AWG28
- UL2919
- Siyah renk

ASSMANN

Monitör DVI Uzatma Kabloları

DVI (24 + 1) Erkek - DVI (24 + 1) Dişi

Full HD, Dual Link

Dijital, Full HD uyumlu DVI Dual Link kablosu DVI(24+1) arayüzüne sahip PC, notebook, monitör, TV ya da projeksiyon gibi ses / video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1 DVI-D, (24+1), erkek
- Konnektör 2 DVI-D, (24+1), dişi
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- HDTV Çözünürlük maksimum: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Ferrite filtre: 2 x ferrite kömürlü
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-320200-020-S	2 metre
AK-320200-050-S	5 metre
AK-320200-100-S	10 metre

Monitör DVI - HDMI Kabloları

HDMI Tip A Erkek - DVI-D (18+1) Erkek

HD-Ready, Sinle Link

HD-Ready (1080i) uyumlu kablo PC, notebook, monitör, TV, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

ASSMANN DIGITUS

- Konnektör 1: HDMI tip A, erkek
- Konnektör 2: DVI-D, (18+1), erkek
- HDMI Standart: Highspeed HDMI
- Kablo yapısı: CAT 2
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080i (HD-Ready)
- Maksimum HDTV Çözünürlük: 1920 x 1080 Piksel, 60Hz
- Vidalı
- Zırh: çift kat zırhlı
- Kablo hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-330300-020-S	2 metre
AK-330300-030-S	3 metre
AK-330300-050-S	5 metre
AK-330300-100-S	10 metre

HDMI tip A, (19-pin) Erkek - DVI-D (24+1) Erkek

Full HD, Dual Link

This HD-Ready (1080i) uyumlu kablo PC, notebook, monitör, TV, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HDMI tip A, (19-pin) erkek
- Konnektör 2: DVI-D (24+1) erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI
- Kablo tipi: CAT 2
- UL sertifikası: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- Maksimum HDTV Çözünürlüğü: 1920 x 1200 Piksel, 60Hz
- Zırh: Çift kat zırhlı
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: Siyah
- Konnektör rengi: Siyah

AK-330301-050-S	5 metre

HDMI tip A Erkek - DVI-D (24+1) Erkek

Full HD, Dual Link

This HD-Ready (1080i) uyumlu kablo PC, notebook, monitör, TV, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

ednet.

- Konnektör 1: HDMI tip A, (19-pin) erkek
- Konnektör 2: DVI-D (24+1) erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI
- UL sertifikası: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- Maksimum HDTV Çözünürlüğü: 1920 x 1200 Piksel, 60Hz
- Zırh: Çift kat zırhlı
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: Siyah
- Konnektör rengi: Siyah

ED-84485	2 metre

Monitör DVI - HDMI Kabloları

HDMI tip A, (19-pin) Erkek - DVI-D (18+1) Erkek

HD-Ready, Sinle Link

This HD-Ready (1080i) uyumlu kablo PC, notebook, monitör, TV, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

DIGITUS

- Konnektör 1: HDMI tip A, (19-pin) erkek
- Konnektör 2: DVI-D (18+1) erkek
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (1080p)
- AWG: 30
- 19 tel kablo yapısı, çift kat zırhlı,
- UL20276
- Altın kaplama
- Siyah/Gri renk
- Kablo: Siyah renk

DK-108003	3 metre
DB-330302-100-D	10 metre **blister paketli**

HDMI tip A, (19-pin) Erkek - DVI-D (18+1) Erkek

HD-Ready, Sinle Link

This HD-Ready (1080i) uyumlu kablo PC, notebook, monitör, TV, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazlar bağlamak için kullanılır.

DIGITUS

- Konnektör 1: HDMI tip A, (19-pin) erkek
- Konnektör 2: DVI-D (18+1) erkek
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (1080p)
- AWG: 30
- 19 tel kablo yapısı, çift kat zırhlı,
- UL20276
- Altın kaplama
- Siyah/Gri renk
- Kablo: Siyah renk

DK-330302-050-D	5 metre

Monitör Highspeed HDMI - HDMI 1.3 Kabloları

HDMI 1.3, HDMI Tip A Erkek/ HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HDMI tip A erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- Maksimum HDTV Çözünürlüğü: 1920 x 1200 Piksel, 60Hz
- Zırh: çift kat zırhlı
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-330101-010-S	1 metre
AK-330100-020-S Tek kat zırhlı	2 metre

HDMI 1.3, HDMI Tip A Erkek/ HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır.

ASSMANN DIGITUS

- Konnektör 1: HDMI tip A erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI
- Kablo tipi: CAT 2
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- Maksimum HDTV Çözünürlüğü: 1920 x 1200 Piksel, 60Hz
- Zırh: çift kat zırhlı
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-330102-010-S	1 metre
AK-330102-020-S	2 metre
DK-330102-020-S	2 metre
AK-330102-030-S	3 metre
AK-330102-050-S	5 metre

HDMI 1.3, HDMI Tip A Erkek/ HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır.

DIGITUS ednet.

- Konnektör 1: HDMI tip A, (19-pin) erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A, (19-pin) erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI
- Kablo tipi: CAT 2
- UL sertifikalı: UL20276
- Maksimum HDTV çözünürlüğü: 1920 x 1080 Piksel, 60Hz
- HDTV Standardı: 1080p
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah/gri

ED-84037 Kablo rengi : Beyaz	1.8 metre
DB-229582	5 metre

Monitör Highspeed HDMI - HDMI 1.3 Kabloları

HDMI 1.3, HDMI Tip A Erkek/ HDMI Tip A Erkek, Döner Başlıklı

Full HD ve 3D özelliği

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HDMI tip A, erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A, erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- Maksimum HDTV Çözünürlüğü: 1920 x 1200 Piksel, 60Hz
- Zırh: çift kat
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-330103-030-S	3 metre

HDMI 1.3, HDMI Tip C (mini) Erkek/ HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır.

ASSMANN ednet.

- Konnektör 1: HDMI tip C (mini) erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI
- Kablo tipi: CAT 2
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- Maksimum HDTV Çözünürlüğü: 1920 x 1200 Piksel, 60Hz
- Zırh: çift kat zırhlı
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-330106-020-S	2 metre
AK-330106-030-S	3 metre
ED-84474	2 metre

HDMI 1.3, HDMI Tip C (mini) Erkek/ HDMI Tip A Erkek

Ultra HD ve 3D özelliği

Ultra HD (2160p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır.

Ultra HD 4K/2160p ednet.

- Konnektör 1: HDMI tip C (mini) erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A erkek
- Audio Return Channel (ARC) destekli
- Consumer Electronic Control (CEC) destekli
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 2160p
- Maksimum HDTV Çözünürlüğü: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Zırh: çift kat zırhlı
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: gümüş

ED-84488	2 metre

HDMI 1.3, HDMI Tip A Erkek/ HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır.

DIGITUS

- Konnektör 1: HDMI tip A, erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A, erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- Maksimum HDTV Çözünürlük: 1920 x 1200 Piksel, 60Hz
- Zırh: üç kat zırhlı
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Ferrite filtre: 2 adet
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Konnektör rengi: siyah/gri

DK-330110-010-D	1 metre
DK-330110-020-D	2 metre
DK-330110-030-D	3 metre
DK-330110-050-D	5 metre
DK-330110-100-D	10 metre
DB-330110-030-D	3 metre **blister paketli**
DB-330110-050-D	5 metre **blister paketli**

HDMI 1.3, Mini HDMI C Erkek/ Mini HDMI C Erkek

Full HD ve 3D özelliği

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: Mini HDMI C (19 pin) erkek
- Konnektör 2: Mini HDMI C (19 pin) erkek
- Zırh: Çift kat zırhlı
- AWG: 30
- UL sertifikası: UL20276
- 1920 x 1080 Piksel, 60Hz
- HDTV Standardı: 1080p
- Yüzey: Altın kaplama
- Kablo rengi: Siyah
- Konnektör rengi: Siyah

AK 62201	2 metre

Monitör Highspeed HDMI Ethernet - HDMI 1.4 Kabloları

HDMI Tip A Erkek- HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HDMI tip A, erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A, erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI
- Kablo tipi: CAT 2
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- Maksimum HDTV Çözünürlük: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Vidalı
- Zırh: çift kat zırhlı
- Kablo hammaddesi: CU
- AWG: 28
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-330105-100-S	10 metre
AK-330105-150-S	15 metre
AK-330105-200-S	20 metre
AK-330105-300-S	30 metre
AK-330105-400-S	40 metre

HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği + Ethernet bağlayıcı

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda herhangi IP tabanlı uygulama için kullanılır.

ASSMANN ednet.

- Konnektör 1: HDMI type A, erkek
- Konnektör 2: HDMI type A, erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI with Ethernet
- UL sertifikası: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- HDTV maksimum çözünürülük.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Zırh: üç kat zırhlı
- Kablo hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-330107-010-S	1 metre
AK-330107-015-S	1.50 metre
AK-330107-020-S	2 metre
AK-330107-030-S	3 metre
ED-84472	2 metre
AK-330107-050-S	5 metre
AK-330107-100-S	10 metre

HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği + Ethernet bağlayıcı

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda herhangi IP tabanlı uygulama için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HDMI type A, erkek
- Konnektör 2: HDMI type A, erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI with Ethernet
- UL sertifikası: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- HDTV maksimum çözünürülük.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Zırh: üç kat zırhlı
- Kablo hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: kalay kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-330114-020-S	2 metre
AK-330114-030-S	3 metre
AK-330114-050-S	5 metre

HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği + Ethernet bağlayıcı

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda herhangi IP tabanlı uygulama için kullanılır.

ednet.

- Konnektör 1: HDMI type A, erkek
- Konnektör 2: HDMI type A, erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI with Ethernet
- UL sertifikası: UL20276
- HDTV Standardı: 2160p
- 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Zırh: üç kat zırhlı
- Kablo hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

ED-84481	2 metre
ED-84482	3 metre
ED-84483	5 metre

HDMI tip D Erkek - HDMI tip D Erkek

Full HD ve 3D özelliği + Ethernet bağlayıcı

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda herhangi IP tabanlı uygulama için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HDMI tip D, erkek
- Konnektör 2: HDMI tip D, erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI with Ethernet
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- 1920 x 1080 Piksel, 60Hz
- Zırh: üç kat zırhlı
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah renk
- Konnektör rengi: siyah

AK-330108-050-S	4.5 metre

Monitör Highspeed HDMI Ethernet - HDMI 1.4 Kabloları

HDMI Tip D (mikro) Erkek - HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği + Ethernet bağlayıcı

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda herhangi IP tabanlı uygulama için kullanılır.

DIGITUS ednet.

- Konnektör 1: HDMI tip D (mikro), erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A, erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI with Ethernet
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- 1920 x 1200 Piksel, 60Hz
- Zırh: üç kat
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Konnektör rengi: siyah

DK-330109-010-S	1 metre
DK-330109-020-S	2 metre
ED-84475	2 metre
ED-31701	0.5 metre

HDMI Tip D (mikro) Erkek - HDMI Tip A Erkek

Ultra HD ve 3D özelliği + Ethernet bağlayıcı

Ultra HD (2160p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda herhangi IP tabanlı uygulama için kullanılır.

Ultra HD 4K/2160p ednet.

- Konnektör 1: HDMI tip D (mikro), erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A, erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI with Ethernet
- Audio Return Channel (ARC) destekli
- Consumer Electronic Control (CEC) destekli
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 2160p
- 4096 x 2560 Piksel, 60Hz
- Zırh: üç kat
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Konnektör rengi: gümüş

ED-84489	2 metre

HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Erkek

Full HD ve 3D özelliği + Ethernet bağlayıcı

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda herhangi IP tabanlı uygulama için kullanılır.

DIGITUS

- Konnektör 1: HDMI tip A, erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A, erkek
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI with Ethernet
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Zırh: üç kat zırhlı
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Ferrite filtre: 2 x ferrite kömürlü
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah/gri

DK-330112-010-D	1 metre
DK-330112-020-D	2 metre
DK-108059	5 metre

Monitör Highspeed HDMI Ethernet - HDMI 1.4 Uzatma Kabloları

HDMI Tip A Erkek - HDMI Tip A Dişi

Full HD ve 3D özelliği + Ethernet bağlayıcı

Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu gibi ses ve video yayını yapan cihazları TV, monitör, PC bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda herhangi IP tabanlı uygulama için kullanılır.

ASSMANN

- Konnektör 1: HDMI tip A, erkek
- Konnektör 2: HDMI tip A, dişi
- HDMI Standardı: Highspeed HDMI with Ethernet
- UL sertifikalı: UL20276
- HDTV Standardı: 1080p
- 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Zırh: üç kat zırhlı
- Kablo teli hammaddesi: CU
- AWG: 30
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

AK-330201-020-S	2 metre
AK-330201-030-S	3 metre
AK-330201-050-S	5 metre

HDMI Y-splitter Kabloları

HDMI Tip A Erkek - 2 x HDMI Tip A Dişi

Full HD

Pasif Full HD (1080p) ve 3D özellikli kablo 2 adet TV ya da monitörü PC ya da notebook'a bağlamak için kullanılır.
Aynı anda her iki cihaz kullanılamaz.

ASSMANN

- 10.2 Gbit/s veri transfer hızında görüntü transferi için kullanılır.
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- HDMI tip A (19-pin) yuva (dişi)
- HDMI tip A (19-pin) konnektör (erkek)
- Zırhlı
- AWG 30
- UL20276
- Altın kaplama
- HDMI 1.3 uyumlu
- Siyah renk

AK-330400-002-S	0.305 metre

USB 3.0 Kabloları

USB A erkek - USB B erkek

Altın kaplama konnektörler ve yüksek ekranlama gibi özellikler sayesinde USB 3.0 aygıtlar uzak mesafelerde de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB 3.0 aygıtları (USB B konnektöre sahip HDD kutusu, tarayıcı ya da yazıcı) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 5 Gbps (Super-Speed) ile sınırlıdır.

ASSMANN ednet.

- USB 3.0 bağlantı kablosu
- USB hub ya da USB arayüzü olan bir çevre cihazını bilgisayara bağlamak için kullanılır.
- Veri transfer hızı 5000 Mbps (Super-Speed).
- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB B, erkek
- USB uyumluluğu: USB 3.0
- Kablo tipi: 9 tel kablo yapısı
- Zırh: Çift kat zırhlı
- AWG: 28
- UL sertifikalı: UL2725
- Konnektör Materyali: Nikel kaplama
- Kablo rengi: Siyah renk

AK-112301	1.80 metre
AK-112302	3 metre
ED-84132	1.80 metre

USB A erkek - USB B erkek

Altın kaplama konnektörler ve yüksek ekranlama gibi özellikler sayesinde USB 3.0 aygıtlar uzak mesafelerde de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB 3.0 aygıtları (USB B konnektöre sahip HDD kutusu, tarayıcı ya da yazıcı) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 5 Gbps (Super-Speed) ile sınırlıdır.

ednet.

- USB 3.0 bağlantı kablosu
- USB hub ya da USB arayüzü olan bir çevre cihazını bilgisayara bağlamak için kullanılır.
- Veri transfer hızı 5000 Mbps (Super-Speed).
- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB B, erkek
- USB uyumluluğu: USB 3.0
- Kablo tipi: 9 tel kablo yapısı
- Zırh: Çift kat zırhlı
- AWG: 28
- UL sertifikalı: UL2725
- Konnektör Materyali: Altın kaplama
- Kablo rengi: Siyah renk

ED-84230	1.80 metre

USB A erkek - USB B Micro erkek

Altın kaplama konnektörler ve yüksek ekranlama gibi özellikler sayesinde USB 3.0 aygıtlar uzak mesafelerde de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB 3.0 aygıtları (USB B konnektöre sahip HDD kutusu, tarayıcı ya da yazıcı) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 5 Gbps (Super-Speed) ile sınırlıdır.

ASSMANN ednet.

- USB 3.0 bağlantı kablosu
- USB hub ya da USB arayüzü olan bir çevre cihazını bilgisayara bağlamak için kullanılır.
- Veri tranfer hızı: 5000 Mbps (Super-Speed).
- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: Micro USB B, erkek
- USB uyumlu: USB 3.0
- Kablo yapısı: 9 tel kablo
- Çift kat zırhlı
- AWG: 28
- UL sertikalı: UL2725
- Konnektör yüzeyi: Nikel kaplama

Kablo rengi: Siyah renk

AK-300116-010-S	1 metre
AK-300116-018-S	2 metre
ED-84133	1 metre

USB A erkek - USB A erkek

Altın kaplama konnektörler ve yüksek ekranlama gibi özellikler sayesinde USB 3.0 aygıtlar uzak mesafelerde de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB 3.0 aygıtları (USB B konnektöre sahip HDD kutusu, tarayıcı ya da yazıcı) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 5 Gbps (Super-Speed) ile sınırlıdır.

ASSMANN

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB A, erkek
- USB standardı: USB 3.0
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: iki kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Kablo rengi: siyah

AK-112311	1.80 metre

USB 3.0 Kabloları

USB A erkek - USB A erkek

Altın kaplama konnektörler ve yüksek ekranlama gibi özellikler sayesinde USB 3.0 aygıtlar uzak mesafelerde de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB 3.0 aygıtları (USB B konnektöre sahip HDD kutusu, tarayıcı ya da yazıcı) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 5 Gbps (Super-Speed) ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB A, erkek
- USB standardı: USB 3.0
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: üç kat zırhlı
- AWG: 24/28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: altın kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah/gri

DIGITUS

DK-300122-018-D	1.80 metre

USB 3.0 Slot Bracket Tipi

USB 3.0 Slot Bracket Tipi Kablo, 2 x USB A Dişi Port - 20 pin IDC

USB3.0

- Konnektör 1: 2 x IDC (10-pin),
- Konnektör 2: 2 x USB A, dişi
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammadesi: CU
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- USB standardı: USB 3.0
- UL sertifikalı: UL2725
- Konnektör rengi: siyah
- Kablo rengi: siyah

ASSMANN

AK-300306-002-S	0.25 metre

USB 2.0 Kabloları

USB A Erkek - USB A Erkek

Harici USB aygıtlar düşük elektromanyetik sinyallerden etkilenmediği için PC ile süratli şekilde bağlantı kurar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB A, erkek
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikası: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 30
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör rengi: Siyah

ASSMANN

AK-300100-010-S	1 metre
AK-300100-018-S	1.80 metre
AK-300100-030-S	3 metre

USB A Erkek - USB A Erkek

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USBaygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB A, erkek
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör rengi: Siyah

ASSMANN

AK-300101-010-S	1 metre
AK-300101-018-S	1.80 metre
AK-300101-030-S	3 metre
AK-300101-050-S	5 metre

USB A Erkek - USB B Erkek

USB cihazların PC'ye güvenilir ve hızlı bağlanmasını sağlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A erkek
- Konnektör 2: USB B erkek
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikası: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CCS
- Yüzey: nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör rengi: Siyah (S)
- Konnektör rengi: Bej (E)

ASSMANN ednet.

AK-300102-018-E	1.80 metre
AK-300102-030-E	3 metre
AK-300102-018-S	1.80 metre
AK-300102-030-S	3 metre
ED-84125	1.80 metre, Siyah renk Tek kat zırhlı
ED-84126	1.80 metre, Bej renk Tek kat zırhlı

USB 2.0 Kabloları

USB A Erkek - USB B Erkek

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USBaygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB B, erkek
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikası: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Yüzey: nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör rengi: Siyah (S)
- Konnektör rengi: Bej (E)

ASSMANN

AK-300105-018-E	1.80 metre
AK-300105-018-S	1.80 metre
AK-300105-030-E	3 metre
AK-300105-030-S	3 metre
AK-300105-050-E	5 metre
AK-300105-050-S	5 metre

USB-B Erkek - USB-B Erkek

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USBaygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB B, erkek
- Konnektör 2: USB B, erkek
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikası: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 24/28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Yüzey: nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör rengi: Bej

ASSMANN

AK 673-5	5 metre

USB-A Erkek - USB-B Mini Erkek

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USBaygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: Mini USB B, 4-pin erkek
- USB standardı: USB 2.0 uyumlu
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: Çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Yüzey: Nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör rengi: Siyah

ASSMANN

AK-300107-018-S	1.80 metre

USB A Erkek - USB B Mini Erkek

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USB aygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: Mini USB B, 5-pin erkek
- USB standardı: USB 2.0 uyumlu
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: iki kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: Nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör rengi: Siyah

ASSMANN ednet.

AK-300108-010-S	1 metre
AK-300130-010-S	1 metre
AK-300130-018-S	1.80 metre
AK-300108-018-S	1.80 metre
AK-300108-030-S	3 metre
ED-84127	1 metre
ED-84128	1.80 metre

USB A Erkek - USB B Mini Erkek

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USB aygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: Mini USB B, 5-pin erkek
- USB standardı: USB 2.0 uyumlu
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: iki kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo hammaddesi: CU
- Yüzey: Altın kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör rengi: Siyah

ednet.

ED-84183	1 metre
ED-84184	1.80 metre

USB 2.0 Kabloları

USB A Erkek - USB A Mikro Erkek

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USB aygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: Micro USB A, erkek
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör rengi: siyah

ASSMANN

AK-300109-018-S	1.80 metre

USB A Erkek - USB B Mikro Erkek

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USB aygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: Micro USB B, erkek
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: iki kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: Nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok
- Konnektör rengi: Siyah

ASSMANN ednet.

AK-300110-010-S	1 metre
AK-300110-018-S	1.80 metre
AK-300110-030-S	3 metre
ED-84187 Konnektör yüzeyi: Altın Kaplama	1 metre
AK-300127-018-S Kablo teli hammaddesi: CCS	1.80 metre
ED-84129 Kablo teli hammaddesi: CCS	1 metre
ED-84130 Kablo teli hammaddesi: CCS	1.80 metre

USB A Erkek - USB B Erkek

Altın kaplama konnektörler ve yüksek ekranlama gibi özellikler sayesinde USB 2.0 aygıtlar uzak mesafelerden de PC ile süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB B, erkek
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikası: UL2725
- Zırh: Çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Yüzey: Altın kaplama
- Kablo rengi: Siyah

ednet.

ED-84180	1.80 metre
ED-84181	3 metre

USB-A Erkek - USB-B Mini Erkek

Altın kaplama konnektörler ve yüksek ekranlama gibi özellikler sayesinde USB 2.0 aygıtlar uzak mesafelerden de PC ile süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, Erkek
- Konnektör 2: USB B, Mini Erkek (5-pin)
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikası: UL2725
- Zırh: Çift kat zırhlı
- AWG: 24/28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Yüzey: Altın kaplama
- Kablo rengi: Siyah
- Konnektör rengi: Siyah/gri

DIGITUS

DK-300121-018-D	1.80 metre
DK-300121-030-D	3 metre

USB Slot Bracket kablo 2 x USB A Dişi - 2 x 5 pin IDC Dişi

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USB aygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: 2 x USB A, dişi
- Konnektör 2: 2 x IDC (5-pin), dişi
- USB standardı: USB 2.0 uyumlu
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: iki kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: Nikel kaplama
- Kablo rengi: Bej
- Konnektör rengi: Bej

ASSMANN

AK-300301-002-E	0.25 metre

ED-84250

ednet USB 2.0 Bağlantı Kablosu, USB A - USB B, 1.80 metre, mavi renk, ışıklı, yüksek hıza sahip Marvell 9230 çipli

ednet.

ED-84192

ednet USB On-The-Go (OTG) Kablosu, 0,20 metre, AWG 28, USB A, dişi - Micro USB B, erkek, Konnektör yüzeyi: altın kaplama

ednet.

USB On-The-Go (OTG) Kablosu

AK-300309-002-S

USB On-The-Go (OTG) Kablosu, 0,20 metre, USB A, dişi - Micro USB B, erkek

ASSMANN

AK-300310-002-S

USB On-The-Go (OTG) Kablosu, 0,20 metre, USB A, dişi - Mini USB B, 5-pin, erkek

ASSMANN

ED-31517

ednet OTG USB 2.0 Veri ve şarj kablosu, dahili mikro SD kart yuvası mevcut (128 GB'a kadar destekler), Windows, Mac OS, Android

- 4 adet işleve sahip: Şarj etme, veri iletimi; mobil aygıtlar için OTG depolama alanı; PC, Mac ve notebook'lar için USB flash özelliği
- USB A yuvasında entegre Micro SD kart yuvasına sahip (maksimum 128 GB depolama alanı sunar.)
- USB 2.0 destekler.
- USB OTG özelliği sayesinde mobil cihaza veri gönderilebilir veya entegre Micro SD kart'taki veriler mobil cihaza paylaştırılabilir.
- USB flash özelliği sayesinde Micro SD kart'taki verilere bilgisayarların erişmesi sağlanır.
- Port: USB A port – Micro USB B konnektör
- Uzunluk: 30 cm
- Tak & Çalıştır özelliğini destekler.
- Android ve üstü ve USB OTG özellikli mobil cihazları destekler.
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10; Mac OS 10 ve üstü işletim sistemlerine sahip PC, Mac ve notebook'larda sorunsuz çalışır.
- Seyahatler için ideal.
- Renk: Siyah

USB Y Kabloları

AK-300113-010-S

USB Y Bağlantı Kablosu, 1 x USB mini B (5 pin) Erkek - 2 x USB A Erkek, 1 metre, USB 2.0 uyumlu, UL, siyah renk

ASSMANN

AK-112007

USB Y Bağlantı Kablosu, 2 x USB A erkek - 1 x USB B erkek, 1 metre, CU, AWG 28, 2 x zırhlı, UL2725, USB 2.0 uyumlu, siyah renk

ASSMANN

USB 3.0 Uzatma Kabloları

USB A Erkek - USB A Dişi

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USB aygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.

Harici USB aygıtları (USB A konnektöre sahip cihazlar) PC, notebook ya da USB Hub'a bağlamak için. Veri iletim hızı 5 Gbps (Super-Speed) ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB A, dişi
- USB uyumluluğu: USB 3.0
- Zırh: Çift kat zırhlı
- AWG: 28
- UL sertifikalı: UL2725
- Konnektör yüzeyi: nikel kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

ASSMANN ednet

AK-300203-0180-S	1.80 metre
AK-300203-030-S	3 metre
AK-300203-050-S	5 metre
ED-84134	1.80 metre

USB 2.0 Sinyal Uzatma ve Hub Kabloları

ATEN-UE2120

1 Port USB 2.0 Sinyal Uzatma Kablosu (1 Port USB 2.0 Extender Cable)

- Bilgisayarınız ile USB çevre cihazlarınız arasındaki mesafeyi artırır (12 metre).
- Tak & Çalıştır özelliği, ilave bir yazılım gerektirmez.
- 5 adet ATEN-UE2120 cihazı zincirleme bağlantı yöntemiyle birbirlerine bağlandığında USB çevre cihazlarına 60 metre mesafeden erişebilmek mümkün.
- Bağlantı noktalarını sabitlemek için ATEN-UE2120 kilitlenebilir mekanizmaya sahiptir.
- Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır, ilave güç adaptörü gerektirmez.

OS Support Win, Mac and FreeBSD | Non-Powered | 12m Long Distance Transmission | Extendable | Windows 7

ATEN-UE2120H

4 Port USB 2.0 Sinyal Uzatma Hub'ı (4 Port USB 2.0 Extender Hub)

- Bilgisayarınız ile USB çevre cihazlarınız arasındaki mesafeyi artırır (12 metre)
- 4 Downstream USB 2.0 port'a sahip
- Tak & Çalıştır özelliği, ilave bir yazılım gerektirmez.
- 4 adet ATEN-UE2120 cihazı ve 1 adet ATEN-UE2120 cihazı zincirleme bağlantı yöntemiyle birbirlerine bağlandığında USB çevre cihazlarına 60 metre mesafeden erişebilmek mümkün.
- Elektriği bilgisayarın USB port'undan alır, ilave güç adaptörü gerektirmez.
- Windows, Mac işletim sistemlerini destekler.

OS Support Win, Mac and FreeBSD | Non-Powered | 12m Long Distance Transmission | Extendable | Windows 7

USB 2.0 Uzatma Kabloları

USB A Erkek - USB A Dişi

USB cihazların PC'ye güvenilir ve hızlı bağlanmasını sağlar.
Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB A, dişi
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CCS
- Yüzey: nikel kaplama
- Ferrite filtre: yok

ASSMANN

AK-300200-018-E	1.80 metre, bej renk
AK-300200-030-E	3 metre, bej renk
AK-300200-018-S	1.80 metre, siyah renk
AK-300200-030-S	3 metre, siyah renk

USB A Erkek - USB A Dişi

Harici USB aygıtlar düşük elektromanyetik sinyallerden etkilenmediği için PC ile süratli şekilde bağlantı kurar.
Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB A, dişi
- USB standart: USB 2.0
- UL sertifikası: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Yüzey: nikel kaplama

ASSMANN

AK-300201-030-E	3 metre, bej renk
AK-300201-050-E	5 metre, bej renk

USB A Erkek - USB A Dişi

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USBaygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.
Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB A, dişi
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: Nikel kaplama

ASSMANN ednet.

AK-300202-018-E	1.80 metre, bej renk
AK-300202-018-S	1.80 metre, siyah renk
AK-300202-030-E	3 metre, bej renk
AK-300202-030-S	3 metre, siyah renk
AK-300202-050-E	5 metre, bej renk
AK-300202-050-S	5 metre, siyah renk
ED-84131	3 metre, siyah renk

USB A Erkek - USB A Dişi

Yüksek ekranlama özelliği sayesinde USBaygıtlar uzak mesafelerden de PC ile güvenli ve süratli şekilde bağlantı kurarlar.
Veri iletim hızı en fazla 480 Mbps (High-Speed). ile sınırlıdır.

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB A, dişi
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikalı: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli hammaddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: Altın kaplama

ednet.

ED-84190	3 metre

USB Docking Station Uzatmalı Kablo USB A Erkek - USB A Dişi

- Konnektör 1: USB A, erkek
- Konnektör 2: USB B, dişi
- USB standardı: USB 2.0
- UL sertifikası: UL2725
- Zırh: çift kat zırhlı
- AWG: 28
- Kablo teli maddesi: CU
- Konnektör yüzeyi: Nikel kaplama
- Kablo rengi: siyah
- Konnektör rengi: siyah

ASSMANN

AK-300204-015-S	1.50 metre

PERPA Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:805 Okmeydanı/İstanbul Tel: +90 (212) 222 93 43

> Thea Neva

Ürün Kodu: 9075YX88

> İkili Priz Anahtarlı Topraklı

Ürün Kodu: 90107620

> Sıvaaltı Sigorta Kutusu 8 li

Ürün Kodu: 90912008

> Yonca Topraklı 3 lü priz

Ürün Kodu: 90303000

> Nemliyer Anahtar

Ürün Kodu: 90555501

> Thea Blu

Ürün Kodu: 9076XX01

> Thea Sistema

Ürün Kodu: 90YYXX01

> Thea Optima

Ürün Kodu: 9075YX01

> Alçıpan - 1 Li

Ürün Kodu: 90926006

> Geçmeli Derin Kasa

Ürün Kodu: 90926001

> Topraklı Erkek Fiş

Ürün Kodu: 90304100

> Bakalit Arapuar

Ürün Kodu: 90302700

> hes PVC İzoleli, Kılıfsız Tek Damarlı Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar

Ürün Kodu: H05V-K, H07V-K (NYAF), CU/PVC

> hes PVC İzoleli Çok Damarlı Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar

Ürün Kodu: HO3VV-F, H05VV-F, NYMHY-rd, CU/PVC/PVC

> hes PVC İzoleli Çok Damarlı Bakır İletkenli Tesisat Kabloları

Ürün Kodu: NYM, CU/PVC/PVC, NVV

> hes 300-300v ve 300-500 PVC izoleli bakır iletkenli kablolar

Ürün Kodu: HO3VVH2-F, HO5VVH2-F F, İnce Çok Telli İletken

> hes 0.6/1 KV PVC İzoleli, Tek Damarlı, Bakır İletkenli Kabloları

Ürün Kodu: YVV-U,YVV-R, CU/PVC/PVC, NYY

> hes 0.6/1 KV PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bakır Kabloları

Ürün Kodu: YVCV-U, YVCV-R, CU/PVC/SC/PVC, NYCY

> hes PVC 0.6/1 KV, Çift Kat Çelik Zırhlı, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar

Ürün Kodu: YVZ4V-U, YVZ4V-R, CU/PVC/STA/PVC, NYBY

> hes 0.6/1 KV PVC İzoleli, Bakır İletkenli Kumanda Kabloları

Ürün Kodu: YVV-U, YVV-R, CU/PVC/PVC, NYY

> hes 0.61 KV PVC, Çift Kat Çelik Bant Zırhlı Çok Damarlı, Alüminyum İletkenli Kablolar

Ürün Kodu: YAVZ4V-R, AL/PVC/STA/PVC, NAYBY

> hes 0.61 KV PVC İzoleli, Çift Kat Çelik Bant Zırhlı, Bakır İletkenli Kumanda Kabloları

Ürün Kodu: YVZ4V-U, CU/PVC/STA/PVC, NYBY U

> hes 0.61 KV PVC İzoleli, Çift Kat Çelik Bant Zırhlı, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar

Ürün Kodu: YVZ4V-U, YVZ4V-R, CU/PVC/STA/PVC, NYBY

> hes 0.61 KV PVC İzoleli, Çift Kat Çelik Bant Zırhlı, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kabloları

Ürün Kodu: YVZ4V-R, CU/PVC/STA/PVC, NYBY

> hes 0.6/1 KV PVC İzoleli, Çok Damarlı, Alüminyum İletkenli Kablolar

Ürün Kodu: YAVV-R, AL/PVC/PVC, NAYY

> hes 0.6/1 KV PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kabloları

Ürün Kodu: YVV-U,YVV-R, CU/PVC/PVC, NYY

> hes 0.6/1 KV PVC, Konsantrik İletkenli, Tek Damarlı, Bakır İletkenli Kabloları

Ürün Kodu: YVCV-U, YVCV-R, CU/PVC/SC/PVC, NYCY

Çözüm Ortaklarımız

Çetinkaya Pano · Demsan Aydınlatma · emas · ENTES · erse · GE · GERSAN · HES Kablo · Klemsan · KÖHLER · legrand · MAKEL · METOP · Mutlusan · Nexans · ONKA · OSRAM · PHILIPS · Prysmian · Safak · Schneider Electric · SIEMENS · TP Plast · VKO

Bu bir reklamdır.

Konnektör / Centronics

A-57/14 F
Centronics 14 Pin Dişi Şasi Tip
A-57/24 F
Centronics 24 Pin Dişi Şasi Tip
A-57/36 F
Centronics 36 Pin Dişi Şasi Tip
A-57/50 F
Centronics 50 Pin Dişi Şasi Tip

A-57/36 FFR-N
Centronics 36 Pin Dişi
Yassı Kablo Tip
A-57/36 FR/KL
Centronics 36 Pin Dişi
Yassı Kablo Tip, 90 Derece

A-57/36 M
Centronics 36 Pin Erkek Yassı Kablo Tip
A-57/50 M
Centronics 50 Pin Erkek Yassı Kablo Tip

A-57/36 MFR-N
Centronics 36 Pin Erkek Yassı Kablo Tip
A-57/50 MFR-N
Centronics 50 Pin Erkek Yassı Kablo Tip

Konnektör / DSUB

A-DF 09 LL/Z
Dişi 9 Pin D Konnektör Kablo Tipi
A-DF 15 LL/Z
Dişi 15 Pin D Konnektör Kablo Tipi
A-DF 25 LL/Z
Dişi 25 Pin D Konnektör Kablo Tipi
A-DF 37 LL/Z
Dişi 37 Pin D Konnektör Kablo Tipi
A-DF 50 LL/Z
Dişi 50 Pin D Konnektör Kablo Tipi

A-DF 09 A/KG-T1
Dişi 9 Pin 90 Derece
Montaj Elemanlı
A-DF 15 A/KG-T1
Dişi 15 Pin 90 Derece
Montaj Elemanlı
A-DF 25 A/KG-T1
Dişi 25 Pin 90 Derece
Montaj Elemanlı
A-DF 37 A/KG-T1
Dişi 37 Pin 90 Derece
Montaj Elemanlı

A-DF 09 PP/Z
D-SUB, 09-Poles, Straight for PCB

A-DF 25 PP/Z
D-SUB, 25-Poles, Straight for PCB
A-DF 37 PP/Z
D-SUB, 37-Poles, Straight for PCB

A-DF 37 PP
Dişi 37 Pin D-Konnektör İğne Tip

A-DF 19LL-EDV
Dişi 19 Pin D-Konnektör Kablo Tip

A-DF 50 AA
D-SUB Konnektör, 50 Pin
Dişi, 90 Derece

A-DS 15 AA
D-SUB Konnektör, 50 Pin
Erkek, 90 Derece

A-DFF 09LPIII/Z
Dişi 9 Pin D Konnektör
Yassı Kablo Tipi
A-DFF 15LPIII/Z
Dişi 15 Pin D Konnektör
Yassı Kablo Tipi
A-DFF 25LPIII/Z
Dişi 25 Pin D Konnektör
Yassı Kablo Tipi
A-DFF 37LPIII/Z
Dişi 37 Pin D Konnektör
Yassı Kablo Tipi

A-DS 09 A/KG-T1
Erkek 9 Pin 90 Derece
Montaj Elemanlı
A-DS 15 A/KG-T1
Erkek 15 Pin 90 Derece
Montaj Elemanlı
A-DS 25 A/KG-T1
Erkek 25 Pin 90 Derece
Montaj Elemanlı
A-DS 37 A/KG-T1
Erkek 37 Pin 90 Derece
Montaj Elemanlı

A-DS 09 LL/G
D-Sub 09 poles connector, male
housing tinned, contacts gold
A-DS 09 LL/Z
Erkek 09 Pin D-Konnektör
Kablo Tip
A-DS 15 LL/Z
Erkek 15 Pin D-Konnektör
Kablo Tip
A-DS 25 LL/Z
Erkek 25 Pin D-Konnektör
Kablo Tip
A-DS 37 LL/Z
Erkek 37 Pin D-Konnektör
Kablo Tip
A-DS 50 LL/Z
Erkek 50 Pin D-Konnektör
Kablo Tip

A-DS 09 PP
D-SUB, 15-Poles, Straight
for PCB, Male
A-DS 09 PP/Z
D-SUB, 09-Poles, Straight
for PCB, Male
A-DS 15 PP/Z
D-SUB, 15-Poles, Straight
for PCB, Male
A-DS 25 PP/Z
D-SUB, 25-Poles, Straight
for PCB, Male
A-DS 25 PP/Z
D-SUB, 25-Poles, Straight
for PCB, Male
A-DS 37 PP/Z
D-SUB, 37-Poles, Straight
for PCB, Male

A-DS 19LL-EDV
Erkek 19 Pin D-Konnektör
Kablo Tip
A-DS 23LL-EDV
Erkek 23 Pin D-Konnektör
Kablo Tip

Konnektör / DSUB

A-DSF 09LPIII/Z
Erkek 9 Pin D Konnektör
Yassı Kablo Tipi
A-DSF 15LPIII/Z
Erkek 15 Pin D Konnektör
Yassı Kablo Tipi
A-DSF 25LPIII/Z
Erkek 25 Pin D Konnektör
Yassı Kablo Tipi
A-DSF 37LPIII/Z
Erkek 37 Pin D Konnektör
Yassı Kablo Tipi

A-HDF 15 A-KG/T
D-Sub, right-angled, high-Density for PCB mounting
15 - 62-contacts

A-HDF 15 LL/Z
High-Density D-SUB Konnektör
15 Pin, Dişi, Solder Cups
A-HDF 26 LL/Z
High-Density D-SUB Konnektör
26 Pin, Dişi, Solder Cups
A-HDF 44 LL/Z
High-Density D-SUB Konnektör
44 Pin, Dişi, Solder Cups

A-HDS 15 LL/Z
High-Density D-SUB Connector
15-Poles, Male, Solder Cups
A-HDS 26 LL/Z
High-Density D-SUB Connector
26-Poles, Male, Solder Cups
A-HDS 44 LL/Z
High-Density D-SUB Connector
44-Poles, Male, Solder Cups

AMET-09 RS
D-Sub cover, die cast
09 contacts, EMC approved

Konnektör / DSUB Kapakları

A-G 09 G
Kapak 9'lu Ortadan Giriş
A-G 25 G
Kapak 25'li Ortadan Giriş
A-G 37 G
Kapak 37'li Ortadan Giriş

AG-ED 12
Kapak, EDGE-Card Konnektör için

AGP 09 G-ME
Kapak, 9'lu Vidalı (Metalize)
AGP 15 G-ME
Kapak, 15'li Vidalı (Metalize)
AGP 25 G-ME
Kapak, 25'li Vidalı (Metalize)
AGP 37 G-ME
Kapak, 37'li Vidalı (Metalize)

AGP 09 G-NEW
Kapak, 9'lu Vidalı
AGP 15 G-NEW
Kapak, 15'li Vidalı
AGP 25 G-NEW
Kapak, 25'li Vidalı
AGP 37 G-NEW
Kapak, 37'li Vidalı

AGP 19 G
Kapak, 9'lu Vidalı
AGP 23 G
Kapak, 23'lü Vidalı
AGP 25 G
Kapak, 25'li Vidalı
AGP 50 G
Kapak, 50'li Vidalı

Konnektör / Euro Konnektörler (DIN 41612 + DIN 41617)

A 13-L2/SILVER
DIN 41617, 13 pin, dişi
Solder cups
A 21-L2/SILVER
DIN 41617, 21 pin, dişi
Solder cups
A 31-L2/SILVER
DIN 41617, 31 pin, dişi
Solder cups
A 13-S2/SILVER
DIN 41617, 13 pin, dişi
Solder pins, 4mm(0.40x0.70)
A 21-S2/SILVER
DIN 41617, 21 pin, dişi
Solder pins, 4mm(0.40x0.70)
A 31-S2/SILVER
DIN 41617, 31 pin, dişi
Solder pins, 4mm(0.40x0.70)



A 13-S1/SILVER
DIN 41617, 13 pin, erkek
right-angled, solder pins,
3.3mm(Ø0.80)
A 21-S1/SILVER
DIN 41617, 21 pin, erkek
right-angled, solder pins
3.3mm(Ø0.80)
A 31-S1/SILVER
DIN 41617, 31 pin, erkek
right-angled, solder pins
3.3mm(Ø0.80)



A-BM32ABR
DIN 41612, B tip erkek, 32 pin
right-angled, 3mm (0.6x0.6)
A-BM64ABR
DIN 41612, B tip erkek, 64 pin
right-angled, 3mm (0.6x0.6)



A-BF32ABT
DIN 41612, B tip dişi, düz, 32 pin
4.0mm (0.30 x 0.38)
A-BF64ABT
DIN 41612, B tip dişi, düz, 64 pin
4.0mm (0.30 x 0.38)

A-CM32ACR
DIN 41612, C tip erkek, 32 pin
right-angled, 3mm(0.6x0.6)
A-CM32ACR-2
DIN 41612, C tip erkek, 32 pin
right-angled, 3mm(0.6x0.6)
class 2
A-CM64ACR
DIN 41612, C tip erkek, 64 pin
right-angled, 3mm(0.6x0.6)



A-CF32ACT-2
DIN 41612, C tip dişi, düz, 32 pin
4.0mm (0.30 x 0.38), class 2
A-CF64ACT
DIN 41612, C tip dişi, düz, 64 pin
4.0mm (0.30 x 0.38)
A-CF64ACWAB
DIN 41612, C tip dişi, düz, 64 pin
13.0mm (0.60 x 0.60)
A-CF96ABCT
DIN 41612, C tip dişi, düz, 96 pin
4.0mm* (0.30 x 0.38)

Konnektör / Pin Dizileri

A-BL254-DG-G20D
İki sıra dişi konnektör, 2x10 Pin
A-BL254-DG-G40D
İki sıra dişi konnektör, 2x20 Pin

A-BL254-EA-G10D
Tek sıra dişi konnektör 10 Pin 90 derece

A-BL254-EG-G10D
Tek Sıra Dişi Konnektör, 10 pin 180 derece

ABW 37
Montaj Elemanı, 37 Pin 90 Derece
ABW 50
Montaj Elemanı, 50 Pin 90 Derece

AW 109/20
Tek sıra erkek 20 Pin, altın

AW 122-20/G
Contact strip, single row straight, pitch 2.54mm

AW 127-20/Z-T
Socket, with machined contacts 1-row (single row), L=7.43mm pitch 2.54mm, number of contacts: 20

AW 128-20/Z-T
Tek sıra PRC.W-W Tip konnektör kalay

AW 140A/15/G36
Tek Sıra Erkek 36 Pin, Altın Kaplama

AW 140A/15/Z36
Tek sıra erkek, 36 Pin kalay 90 derece

AW140-EA-G36H
Tek sıra 36 pin, altın 90 derece

AW140-EG-G36D
Tek Sıra Erkek 36 Pin Altın Düz

AWL2/19.7/40/Z
İki sıra ve 2 x 20 = 40 pinden oluşan ve iki kartın birbiriyle irtibatlandırılmasını sağlayan kalay kaplı pin dizisi

AWL254-DA-G80D
Çift sıra erkek 2x40 pin altın kaplama

AWLA 68/Z
Çift sıra erkek 2x36 pin kalay kaplama

AWR2/19.7/20/Z
İkili bağlantı elemanı 20 Pin, kalay kaplama

AWRA 05-Z
Tek sıra dişi konnektör 5 Pin, 90 Derece

AWRE 05-Z
Tek sıra dişi konnektör 5 Pin
AWRE 08-Z
Tek sıra dişi konnektör 8 Pin

AWL254-DG-G72A
Çift sıra erkek 2x36 pin altın kaplama

Konnektör / Yassı Kablo Konnektörleri ve Kabloları

Header

AWH 16A-0202-T
PCB Konnektör, 16 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Kilitsiz, 90 derece

AWH 20A-0232
PCB Konnektör, 20 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Uzun Kilitli, 90 derece

AWH 34A-0232
PCB Konnektör, 34 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Uzun Kilitli, 90 derece

AWH 40A-0232
PCB Konnektör, 40 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Uzun Kilitli, 90 derece

AWH 60A-0232
PCB Konnektör, 60 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Uzun Kilitli, 90 derece

Header

AWH 20G-0232
PCB Konnektör, 20 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Uzun Kilitli

AWH 34G-0232
PCB Konnektör, 34 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Uzun Kilitli

AWH 34G-0232-T
PCB Konnektör, 34 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Kilitsiz

AWH 40G-0232-T
PCB Konnektör, 40 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Kilitsiz

AWH 50G-0232-T
PCB Konnektör, 50 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Kilitsiz

AWH 60G-0202
PCB Konnektör, 60 Pin Erkek,
Altın Kaplama, Uzun Kilitli

Header

AWH-CLIP-LONG
AWH Serisi Konnektörler İçin Mandal



Header

AWHW 10A-0202
PCB Konnektör 10 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, 90 Derece

AWHW 10A-0202-T
PCB Konnektör 10 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, 90 Derece

AWHW 14A-0202-T
PCB Konnektör 14 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, 90 Derece

AWHW 16A-0202
PCB Konnektör 16 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, 90 Derece

AWHW 16A-0202-T
PCB Konnektör 16 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, 90 Derece

AWHW 20A-0202
PCB Konnektör 20 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, 90 Derece

AWHW 26A-0202
PCB Konnektör 26 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, 90 Derece

AWHW 34A-0202
PCB Konnektör 34 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, 90 Derece

AWHW 40A-0202
PCB Konnektör 40 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, 90 Derece

AWHW 50A-0202
PCB Konnektör 50 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, 90 Derece

Header

AWHW 14G-0202-LC
PCB Konnektör 14 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, siyah renk

AWHW 16G-0202-LC
PCB Konnektör 16 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, siyah renk

AWHW 26G-0202-LC
PCB Konnektör 26 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, siyah renk

AWHW 34G-0202-LC
PCB Konnektör 34 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, siyah renk

AWHW 50G-0202-LC
PCB Konnektör 50 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz, siyah renk

Header

AWHW 10G-0202
PCB Konnektör 10 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 10G-0202-T
PCB Konnektör 10 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 14G-0202
PCB Konnektör 14 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 14G-0202-T
PCB Konnektör 14 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 16G-0202
PCB Konnektör 16 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 16G-0202-T
PCB Konnektör 16 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 20G-0202
PCB Konnektör 20 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 20G-0202-T
PCB Konnektör 20 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 26G-0202
PCB Konnektör 26 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 26G-0202-T
PCB Konnektör 26 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 34G-0202
PCB Konnektör 34 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 34G-0202-T
PCB Konnektör 34 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 40G-0202
PCB Konnektör 40 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 40G-0202-T
PCB Konnektör 40 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

AWHW 50G-0202-T
PCB Konnektör 50 Pin Erkek,
Altın Kaplama Kilitsiz Düz

Header

AWHW-CLIP
AWHW Serisi Konnektörler İçin Mandal

IDC-Sockets

AWP 10-7240
İki Sıra Dişi 10 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 10-7240-T
İki Sıra Dişi 10 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 14-7240
İki Sıra Dişi 14 Pin, Merkezi Polarizasyonlu,
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 14-7240-T
İki Sıra Dişi 14 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 16-7240
İki Sıra Dişi 16 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 16-7240-T
İki Sıra Dişi 16 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 20-7240
İki Sıra Dişi 20 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 20-7240-T
İki Sıra Dişi 20 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 26-7240
İki Sıra Dişi 26 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 26-7240-T
İki Sıra Dişi 26 Pin, Merkezi Polarizasyonlu,
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 34-7240
İki Sıra Dişi 34 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 34-7240-T
İki Sıra Dişi 34 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 40-7240
İki Sıra Dişi 40 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 40-7240-T
İki Sıra Dişi 40 Pin, Merkezi Polarizasyonlu,
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

AWP 50-7240-T
İki Sıra Dişi 50 Pin, Merkezi Polarizasyonlu,
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitsiz

IDC-Sockets

AWP 16-7241-LC
İki Sıra Dişi 16 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitli

AWP 20-7241-LC
İki Sıra Dişi 20 Pin, Merkezi Polarizasyonlu
Altın Kaplama, Yassı Kablo Konnektörü, Kilitli

Konnektör / Yassı Kablo Konnektörleri ve Kabloları

IDC-Sockets

AWZ 10
10 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 10-T
10 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 14
14 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 14-T
14 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 16
16 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 16-T
16 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 20
20 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 20-T
20 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 26
26 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 26-T
26 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 34
34 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 34-T
34 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 40
40 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 40-T
40 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 50
50 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 50-T
50 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

AWZ 60
60 Pin AWP Serisi Yassı Kablo Konnektörü Askısı

Header

AWHC 16-0111-T
İki Sıra Erkek 16 Pin, Yassı Kablo Konnektörü

AWHC 20-0111-T
İki Sıra Erkek 20 Pin, Yassı Kablo Konnektörü

AWHC 34-0111
İki Sıra Erkek 34 Pin, Yassı Kablo Konnektörü

AWHC 40-0111-T
İki Sıra Erkek 40 Pin, Yassı Kablo Konnektörü

IDC-Transition connector

AWLP 10/3.2-T
İki Sıra Erkek 10 Pin Yassı Kablo Konnektörü

AWLP 14/3.2-T
İki Sıra Erkek 14 Pin Yassı Kablo Konnektörü

AWLP 14/4.2
İki Sıra Erkek 14 Pin Yassı Kablo Konnektörü

AWLP 16/3.2-T
İki Sıra Erkek 16 Pin Yassı Kablo Konnektörü

AWLP 16/4.2
İki Sıra Erkek 16 Pin Yassı Kablo Konnektörü

AWLP 20/3.2-T
İki Sıra Erkek 20 Pin Yassı Kablo Konnektörü

AWLP 26/3.2-LC
İki Sıra Erkek 26 Pin Yassı Kablo Konnektörü

AWLP 26/3.2-T
İki Sıra Erkek 26 Pin Yassı Kablo Konnektörü

AWLP 34
İki Sıra Erkek 34 Pin Yassı Kablo Konnektörü

AWLP 34/3.2-T
İki Sıra Erkek 34 Pin Yassı Kablo Konnektörü

Header

ADIP 08G/3.3-T
Dip Konnektör, 8 Pin Bacaklar, 3.3mm

ADIP 14Z/4.2
Dip Konnektör,14 Pin Bacaklar, 4.2 mm

ADIP 16Z/4.2
Dip Konnektör,16 Pin Bacaklar, 4.2 mm



Flat Cable

AK AWG10
Düz Kablo 10'lu

AWG 28-10/G
Düz Kablo 10'lu

AWG 28-14/G
Düz Kablo 14'lü

AK AWG16
Düz Kablo 16'lı

AWG 28-16/G
Düz Kablo 16'lı

AK AWG20
Düz Kablo 20'li

AWG 28-20/G
Düz Kablo 20'li

AK AWG24
Düz Kablo 24'lü

AWG 28-26/G
Düz Kablo 26'lı

AK AWG34
Düz Kablo 34'lü

AWG 28-34/G
Düz Kablo 34'lü

AWG 28-40/G
Düz Kablo 40'lı

AWG 28-50/G
Düz Kablo 50'li

AK AWG64
Düz Kablo 64'lü

AWG 28-64/G
Düz Kablo 64'lü



Konnektör / Soketler

A 06-LC-TT
Entegre Soketi, 6 pin

A 08-LC-TT
Entegre Soketi, 8 pin

A 14-LC-TT
Entegre Soketi, 14 pin

A 16-LC-TT
Entegre Soketi, 16 pin

A 20-LC-TT
Entegre Soketi, 20 pin

A 24-LC-TT
Entegre Soketi, 24 pin

A 28-LC-TT
Entegre Soketi, 28 pin

A 40-LC-TT
Entegre Soketi, 40 pin



ASSMANN components

A 20-TIC
Test Soketi, 20 pin

ASSMANN components

Intracom - IC-ITBGSL 06
Klemens, 6'lı Papuçlu 90 Derece

AR 14 HZL-TT
Precision Soket, 14 Pin
Bacak aralığı 15,24 mm

AR 16 HZL-TT
Precision Soket, 16 Pin
Bacak aralığı 15,24 mm

AR 18 HZL-TT
Precision Soket, 18 Pin
Bacak aralığı 15,24 mm

AR 20 HZL-TT
Precision Soket, 20 Pin
Bacak aralığı 15,24 mm

AR 22 HZL-TT
Precision Soket, 22 Pin
Bacak aralığı 15,24 mm

AR 24 HZL-TT
Precision Soket, 24 Pin
Bacak aralığı 15,24 mm

AR 28 HZL-TT
Precision Soket, 28 Pin
Bacak aralığı 15,24 mm

AR 28 HZL/7-TT
Precision Soket, 28 Pin
Bacak aralığı 7,62 mm

AR 40 HZL-TT
Precision Soket, 40 Pin
Bacak aralığı 15,24 mm



ASSMANN components

Intracom - IC-ITBGSS 03
Klemens, 3'lü Papuçlu düz
Intracom - IC-ITBGSS 08
Klemens, 8'li Papuçlu düz

A-CCS 028-Z-T
Kare Soket, 28 Pin
A-CCS 032-Z-T
Kare Soket, 32 Pin
A-CCS 044-Z-T
Kare Soket, 44 Pin
A-CCS 068-Z-T
Kare Soket, 68 Pin

ASSMANN components

A-CCS 044-Z-SM
Kare Soket, 44 Pin

A-CCS 068Z-SMAWZ
Kare Soket, 68 Pin

ASSMANN components

A 24-TEF-HG
Precision Kamalı Soket 24 Pin



ASSMANN components

Intracom - IC-ITBGSW 03
Klemens, 3'lü Papuçlu 45 derece
Intracom - IC-ITBGSW 06
Klemens, 6'lı Papuçlu 45 derece

Schukat - A ZIF-28
ZIF Soket, 28 Pin

Schukat - A ZIF-40
ZIF Soket, 40 Pin

SCHUKAT

Schukat SCH-PGA-072-HZL
Kare Soket 72 Pin Precision Kontak



SCHUKAT

Schukat SCH-PLCC44SMD-TH
44 pin SMD Soket



SCHUKAT

Konnektör / Diğer Ürünler

A 14-PL
Yuvarlak Kablo Modül Adaptörü 14 Pin

A-03-TB/LP/S
Klemens, 3'lü Papuçlu Düz

A-CCV35/M
V35 Konnektör için Erkek Pin Crimp Tip

A-TB500-3P
Klemens 3'lü

A-TW 60005
TWINAX Dişi Adaptör

A-USBPA-HOOD-N
Hoods for USB-Assembly-Type (Style A)

A-USBPA-N
USB Type A 4P Plug, assembly-type white Isolator

A-USBSA
USB A Konnektör, Dişi, 90 Derece

A-USBSB
USB B Konnektör, Dişi,90 Derece

A-V35/F
V35 Dişi Konnektör

A-V35/M
V35 Erkek Konnektör

AD-DIL-SW/02
Dip Switch 2'li

AD-DIL-SW/04
Dip Switch 4'lü

AD-DIL-SW/04-N
Dip Switch 4'lü

AD-DIL-SW/06
Dip Switch 6'lı

AD-DIL-SW/06-N
Dip Switch 6'lı

AD-DIL-SW/08-N
Dip Switch 8'li

AD-DIL-SW/12
Dip Switch 12'li

AD-DIO-M/04
Mini-Din Assembly Type, Male
04-Poles, +SR

AD-DIO-M/08
Mini-Din Assembly Type, Male
08-Poles, +SR

AGV 15/0
Kilit Aksamı

AGV 9/50/U
Sürgülü Kilit İçin Vida Seti

AKSNT/G BLACK
Jumper Altın Kaplama

AKSPLT/G BLACK
Jumper Siyah Saplı Altın

ASV-U/Z
D-Sub Konnektör İçin Kilit Aksamı
Kalay kaplama, Civata Tipi:
UNC 4-40 with nut

AW 902
Kodlama Kaması

AWB
Kodlama Kaması, AWDS'ler İçin

Schukat - FR-CM.5124012
Konnektör
Schukat - FR-CM.7152340
Konnektör

Konnektör / Diğer Ürünler

Connectral - C302 30 1L01
1x30 Pin Erkek Konnektör 90 Derece

Connectral - C302 30 1Y01
1x30 Pin Erkek Konnektör, Düz

Connectral - C310 04 2A11
2x2 Pin Dişi Konnektör, Düz

Connectral - C310 06 2A11
2x3 Pin Dişi Konnektör, Düz

Connectral - C310 12 2A11
2x6 Pin Dişi Konnektör, Düz

Connectral - C310 14 2A11
2x7 Pin Dişi Konnektör, Düz

Connectral - C310 16 2A11
2x8 Pin Dişi Konnektör, Düz

A-TB500-3P
Klemens 3'lü

Connectral C310 15 1YB1
Çift Girişli 15 Pin Dişi Tek Sıra

Connectral C312 03 1Y01
1x3 Pin Dişi Konnektör Düz
Connectral C312 05 1Y01
1x5 Pin Dişi Konnektör Düz

Connectral C312 05 1R11
1x5 Pin Dişi Konnektör, 90 Derece
Connectral C312 06 1R11
1x6 Pin Dişi Konnektör, 90 Derece

Connectral C320 02 1Y01
1x2 Pin Erkek Konnektör, Düz

Connectral C320 03 1Y01
1x3 Pin Erkek Konnektör, Düz

Connectral C320 04 2Y01
2x2 Pin Erkek Konnektör, Düz

Connectral C320 06 1Y01
1x6 Pin Erkek Konnektör, Düz

Connectral C320 06 2Y01
2x3 Pin Erkek Konnektör, Düz

Connectral C320 12 2Y01
2x6 Pin Erkek Konnektör, Düz

Connectral C320 14 2Y01
2x7 Pin Erkek Konnektör, Düz

Connectral C322 05 1Y01
1x5 Pin Erkek Konnektör, Düz
Connectral C322 06 1Y01
1x6 Pin Erkek Konnektör, Düz

Connectral - C350 BE 041L
1x4 Pin Dişi Güç Konnektör, 90 Derece

Connectral - C350 BE 041Y
2x4 Pin Dişi Güç Konnektör, Düz

Connectral - C350 BF 093X
3x3 Pin Erkek Kontak Yuvası

Connectral - C350 C 131
Standart Erkek Kontak

Connectral - C642 62 36Y0
AT BUS Konnektör, Dişi

Connectral C642 62 U175
XT BUS Konnektör, Erkek

Connectral C660 S 058
Smart Card Konnektörü

Connectral C310 S 012
EL Aleti, 310 R11 Serisi için
Connectral C310 S 019
EL Aleti, 310 A11 Serisi için
Connectral C312 S 005
EL Aleti, 312 R11 Serisi için

Konnektör / Direnç

Schukat - SCH-RMK001
Metal Direnç 1/W,1K

SCHUKAT

Konnektör / Sensör

Schukat - SCH-TL7705
U-Volt Sensor 4,5-4,6V DIP8

SCHUKAT

Konnektör / Potansiyometre

Schukat - SCH-PM19K500
Çok Türlü Potansiyometre

SCHUKAT

Konnektör / Switch

Schukat - SCH-C5403AB-RT
SCH-C5403AB-RT Switch

SCHUKAT

Pasif Devre Elemanları / Kristal

Schukat - QM001.8432
Kristal, 1.8432 MHz HC-18/U
Schukat - QM002.0
Kristal, 2,0 MHz HC-18/U
Schukat - QM003.0
Kristal, 3,0 MHz HC-18/U
Schukat - QM003.2768
Kristal, 3,2768 MHz HC-18/U
Schukat - QM003.579545
Kristal, 3,579545 MHz HC-18/U
Schukat - QM003.686411
Kristal, 3,686411 MHz HC-18/U
Schukat - QM004.0
Kristal, 4,0 MHz HC-18/U
Schukat - QM004.096
Kristal, 4,096 MHz HC-18/U
Schukat - QM004.194304
Kristal, 4,194304 MHz HC-18/U
Schukat - QM004.433618
Kristal, 4,433618 MHz HC-18/U
Schukat - QM004.9152
Kristal, 4,9152 MHz HC-18/U
Schukat - QM005.12
Kristal, 5,12 MHz HC-18/U
Schukat - QM006.0
Kristal, 6,0 MHz HC-18/U
Schukat - QM006.144
Kristal, 6,144 MHz HC-18/U
Schukat - QM006.4
Kristal, 6,4 MHz HC-18/U
Schukat - QM008.867236
Kristal, 8,867236 MHz HC-18/U
Schukat - QM010.0
Kristal, 10,0 MHz HC-49/U
Schukat - QM010.24
Kristal, 10,24 MHz HC-18/U
Schukat - QM010.73
Kristal, 10,73 MHz HC-18/U
Schukat - QM012.0
Kristal, 12,0 MHz HC49
Schukat - QM014.0
Kristal, 14,0 MHz HC-18/U
Schukat - QM015.0
Kristal, 15,0 MHz HC-18/U
Schukat - QM016.0
Kristal, 16,0 MHz HC-18/U
Schukat - QM018.432
Kristal, 18.432 MHz HC-18/U

SCHUKAT

Pasif Devre Elemanları / Soğutucu ve Yalıtıcı

Assmann - V4330K
Soğutucu

Assmann V4415
Soğutucu

Assmann V4554D
Soğutucu

Assmann - V4874C3
Soğutucu

Assmann V5259C
To-5, To-39 Tipi Transistorler için 10 mm Alüminyum Soğutucu

Assmann - V5336
TO-3 Taban İzolatörü

Assmann V5338
TO-220 Taban İzolatörü

Assmann - V5357
Yalıtıcı Conta

Assmann - V5358
Plastik Vida İzolatörü

Assmann V5359
Plastik Vida İzolatörü

Assmann - V5512C
Soğutucu

Assmann V5583E
Soğutucu

Assmann - V5616Y
Soğutucu

Assmann - V5619B
Soğutucu

Assmann - V5633DP
Soğutucu ara parçası 20mm

Assmann - V5642B
Soğutucu

Assmann - V6560K
Soğutucu

Yarı İletkenler / Switching Regülatör

Schukat - GS-R400V-PB
Çıkışı 5-40 V Ayarlanabilen 4Amper Switching Regülatör

SCHUKAT

Entegreler / Analog

SCHUKAT

Schukat 7805
Voltaj Regülatörü
Schukat - 7812
Voltaj Regülatörü
Schukat - 7818
Voltaj Regülatörü

Schukat - 7905
Voltaj Regülatörü
Schukat - 7912
Voltaj Regülatörü
Schukat - SCH-BDX53C
NPN DARL. 100V 8A 60W TO220

Schukat - SCH-LM317T
Voltaj Regülatörü
Schukat - SCH-LM555CN
Timer NMOS DIP8

SCHUKAT

Entegreler / CPU

SCHUKAT

Schukat - 80C85
8 Bit CPU, CMOS
Schukat - 81C55
RAM+I/O, CMOS
Schukat - 8253
Program Interval Timer

Schukat - 8259
Program Interrupt Controller
Schukat - 8288
Bus Controller, CMOS
Schukat - 82C206
Peripheral Controller Entegresi
Schukat - Z 80-B-CPU
CPU 6 MHz
Schukat - Z 80-B-CTC
Timer / Counter 6 MHz
Schukat - Z 80-B-DART
Dual ASYN.Receiver / Tranmitter 6 MHz
Schukat - Z 80-B-PIO
Paralel I/O 6 MHz

Entegreler / EPROM

SCHUKAT

Schukat - 27C010
CMOS EPROM, 128 KByte 200ns
Schukat - 27C020
CMOS EPROM, 256Kx8 150ns
Schukat - 27C256
CMOS EPROM, 32 KByte 200ns

Schukat - 27C64
CMOS EPROM, 8 KByte 200ns
Schukat - 9-D87C51
8 Bit Microcontroller, 4KB EPROM
Schukat - SCH-EE24LC65/P
EPROM Serial 64K 2,5V DIP8
Schukat - SCH-PIC16C65A-04
CPU 4Kx14 EPROM I2C 331/0 DIP
EETools - TRA-PA32-28
32-pin DIP to 28-pin PLCC
EETools - TRA-RM-16 BIT
40-pin Socket Adapter
EETools - TRA-RM-UV-LAMP
Silici (Eraser) Yedek Lambası

Entegreler / Logic Devreler / LS Serisi

SCHUKAT

Schukat - 74LS00
QUAD NAND GATE 2-INPUT
Schukat - 74LS03
QUAD NAND GATE 2-INPUT
Schukat - 74LS06
HEX INVERTER
Schukat - 74LS07
HEX INVERTER
Schukat - 74LS08
QUAD AND GATE, 2-INPUT
Schukat - 74LS09
QUAD AND GATE,2-INP.OPEN COLL.
Schukat - 74LS10
TRIPLE NAND GATE 3-INPUT
Schukat - 74LS107
DUAL J-K F/F WITH CLEAR
Schukat - 74LS109
DUAL J-K F/F WITH PRE.AND CLE.
Schukat - 74LS113
DUAL J-K F/F NEG EDGE
Schukat - 74LS114
DUAL J-K F/F NEG ED. SET/RESET
Schukat - 74LS12
TRIP.NAND GATE,3-INP.OPEN COL.
Schukat - 74LS122
RETRIG. MONO. MULTIVIBRATOR
Schukat - 74LS123
DUAL RETRIG.MONO MULTIVIBRATOR
Schukat - 74LS125
QUAD BUFFER (TS)
Schukat - 74LS126
QUAD BUFFER (TS)
Schukat - 74LS132
4xSCHMITT TRIGGER
Schukat - 74LS133
SINGLE 13-INPUT POS. NAND GATE
Schukat - 74LS136
QUAD EX-OR GATE
Schukat - 74LS137
3 TO 8 DECODER ADDRESS LATCH
Schukat - 74LS138
1 OF 8 DECODER
Schukat - 74LS139
EXP. DUAL 2/4 DECODER
Schukat - 74LS14
HEX SCHMITT TRIGGER
Schukat - 74LS145
BCD-TO-DECIMAL DECODER/DRIVER
Schukat - 74LS15
TRIPLE AND GATE, 3-INPUT
Schukat - 74LS153
DUAL 4/1 MULTIPLEXER, STROBE
Schukat - 74LS156
DUAL 2-4 DEMUX. (OC)
Schukat - 74LS157
QUAD 2-1 MUX.
Schukat - 74LS158
QUAD 2-1 MUX. (INV.OUT)
Schukat - 74LS160
SYN. PRESET. DECADE COUNTER
Schukat - 74LS161
PRESET. DECADE COUNTER
Schukat - 74LS162
PRESET. DECADE CTR.(SYN. CLR.)
Schukat - 74LS163
PRESET. DECADE CTR. (SYN.CLR.)
Schukat - 74LS164
8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
Schukat - 74LS165
8 BIT P/I/S/O SHIFT REGISTER
Schukat - 74LS170
4x4 REG. FILE
Schukat - 74LS173
QUAD D REGISTER
Schukat - 74LS174
HEX "D" F/F
Schukat - 74LS191
BINARY UP/DOWN COUNTER
Schukat - 74LS192
SYNC. UP/DOWN DECADE COUNTER
Schukat - 74LS193
SYNC. UP/DOWN BINARY COUNTER
Schukat - 74LS194
4 BIT BI-DIRECT SHIFT REGISTER
Schukat - 74LS195
4 BIT PARALEL ACC.SHIFT REGIS.
Schukat - 74LS196
PRESET. DECADE COUNTER/LATCH
Schukat - 74LS197
PRESETTABLE BINARY COUNTER
Schukat - 74LS21
DUAL AND GATE, 4-INPUT
Schukat - 74LS221
DUAL MONOS. MULTIVIB.(SCH.TRG)
Schukat - 74LS240
TRI-STATE INV. OCTAL TRANSC.
Schukat - 74LS241
OCT.BUF./DRIVER 3-STATE OUTPUT
Schukat - 74LS242
TRI-STATE QUAD BUS TRANSCEIVER
Schukat - 74LS243
TRI-STATE QUAD TRANSCEIVER
Schukat - 74LS247
BCD 7-SEGMENT DECODER/DRIVER
Schukat - 74LS251
8 TO 1 LINE MULTIP. (3-STATE)
Schukat - 74LS253
DUAL 4-1 MULTIP.3-STATE OUTPUT
Schukat - 74LS256
DUAL 4 BIT ADDRESSABLE LATCH
Schukat - 74LS257
QUAD 2-1 MULTIP.3-STATE OUTPUT
Schukat - 74LS258
QUAD 1-2 MUX. 3-STATE INVERTED
Schukat - 74LS259
8 BIT ADDRESSABLE LATCH
Schukat - 74LS266
QUAD EX-NOR GATE
Schukat - 74LS27
TRIPLE NOR GATE, 3-INPUT
Schukat - 74LS273
OCT. D-TYPE F/F POS.EDGE.RESET
Schukat - 74LS279
QUAD SET/RESET LATCH
Schukat - 74LS283
4 BIT FULL ADD.
Schukat - 74LS290
DECADE COUNTER
Schukat - 74LS293
4 BIT BINARY COUNTER
Schukat - 74LS298
QUADRUPLE 2 INP. MULTIP.W STG.
Schukat - 74LS30
NAND GATE, 8-INPUT
Schukat - 74LS32
QUAD OR GATE, 2-INPUT
Schukat - 74LS352
DUAL 4/1 MUX. STROBE INVERTED
Schukat - 74LS353
DUAL 4 BIT MUX. (INV. OUT.)
Schukat - 74LS365
HEX BUFFER (TS)
Schukat - 74LS366
HEX INVERTED (TS)
Schukat - 74LS367
HEX BUFFER (4-2) (TS)
Schukat - 74LS373
OCTAL D-TYPE LATCH
Schukat - 74LS374
OCTAL D-TYPE FLIP/FLOP
Schukat - 74LS386
QUAD EX-OR GATE
Schukat - 74LS390
DUAL 4 BIT DECADE/BINARY COUN.
Schukat - 74LS393
DUAL 4 BIT DECADE/BINARY COUN.
Schukat - 74LS395
4 BIT SHIFT REG. CASC. 3 STATE
Schukat - 74LS40
DUAL NAND BUFFER, 4-INPUT
Schukat - 74LS42
BCD TO DECIMAL DECODER
Schukat - 74LS47
BCD TO DECIMAL DECODER/DRIVER
Schukat - 74LS48
BCD TO DECIMAL DECODER/DRIVER
Schukat - 74LS51
DUAL 2-WIDEM 2-IN/3-IN AND/OR
Schukat - 74LS645
TRI-STATE OCTAL BUFFER
Schukat - 74LS73
DUAL J-K F/F W/PRESET+CLEAR
Schukat - 74LS74
DUAL D-TYPE FLIP-FLOP
Schukat - 74LS75
QUAD LATCH
Schukat - 74LS83
4-BIT FULL ADDER
Schukat - 74LS85
4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR
Schukat - 74LS86
QUAD EXCLUSIVE OR GATE
Schukat - 74LS90
DECADE COUNTER
Schukat - 74LS92
DIVIDE-BY-TWELVE COUNTER
Schukat - 74LS93
4-BIT BINARY COUNTER

Entegreler / Logic Devreler / HC Serisi

SCHUKAT

Schukat - 74HC00
QUAD 2 INPUT NAND GATE
Schukat - 74HC02
QUAD 2 INPUT NOR GATE
Schukat - 74HC08
QUAD 2 INPUT AND GATE
Schukat - 74HC10
TRIP. 3 INPUT NAND GATE
Schukat - 74HC11
TRIP. 3 INPUT AND GATE
Schukat - 74HC123
2X MONOSTABLE MULTIVIB.
Schukat - 74HC125
3-STATE QUAD BUS BUFFER
Schukat - 74HC132
4 2-INPUT SCHMITT NAND GATE
Schukat - 74HC133
13 INPUT NAND GATE
Schukat - 74HC137
3 TO 8 LINE DECODER/LATCH
Schukat - 74HC138
3 TO 8 LINE DECODER
Schukat - 74HC139
DUAL 2 TO 4 DECODE/MULTIP.
Schukat - 74HC14
6 HEX. SCHMITT INVERTER
Schukat - 74HC153
DUAL 4 CHANNEL MULTIPLEXER
Schukat - 74HC157
QUAD 2 INPUT MULTIPLEXER
Schukat - 74HC163
SYNC. 4 BIT BINARY-COUNTER
Schukat - 74HC164
8 BIT SH. REGIS. S-IN/P-OUTPUT
Schukat - 74HC174
D FLIP FLOP + CLEAR
Schukat - 74HC175
QUAD FLIP FLOP + CLEAR
Schukat - 74HC193
SYN UP/DWN BINARY COUNTER
Schukat - 74HC20
DUAL 4 INPUT NAND GATE
Schukat - 74HC221
DUAL MONOSTABLE MULTIVIBR
Schukat - 74HC238
EXPAND DECODE DEMULTIPL.
Schukat - 74HC240
INV. 3-STATE OCTAL BUS BUFFER
Schukat - 74HC244
INV. 3-STATE OCTAL BUS BUFFER
Schukat - 74HC245
N-INV. 3-STATE OCTAL TRANS.
Schukat - 74HC253
DUAL 4 CHNL. 3-STATE MULTIP.
Schukat - 74HC257
TRI STATE QUAD 2 INP.SLC/MTPX.
Schukat - 74HC259
8B ADRESS LATCH
Schukat - 74HC273
OCTAL D-FLIP FLOP CLEAR
Schukat - 74HC30
8-INPUT NAND GATE
Schukat - 74HC32
QUAD 2 INPUT OR GATE
Schukat - 74HC367
TRI STATE HEX BUFFER
Schukat - 74HC368
TRI STATE HEX BUFFER
Schukat - 74HC373
OCTAL 3-STATE D-TYP LATCH 20P
Schukat - 74HC374
OCTAL 3-STATE D-FLIP FLOP
Schukat - 74HC393
DUAL 4B BINARY COUNTER
Schukat - 74HC42
BCD-TO-DECIMAL DECODER
Schukat - 74HC534
OCT. D-FLIP FLOP PET TRI STATE
Schukat - 74HC540
TRI STATE INV. OCTAL BUFFER
Schukat - 74HC573
OCTAL LATCH 3-STATE DIP20
Schukat - 74HC688
8 BIT EQUALITY COMPARATOR
Schukat - 74HC73
DUAL JK FLIP FLOP + CLEAR
Schukat - 74HC74
Dual D Flip Flop DIP14
Schukat - 74HC76
JK FLIP FLOP W.PREST+CLEAR
Schukat - 74HC86
QUAD EXCLUS OR GATE
Schukat - 74HC93
4 BIT BINARY COUNTER

Entegreler / Logic Devreler / CMOS Serisi

Schukat - SCH-C4093
Entegre

SCHUKAT

Entegreler / Opto Coupler

Schukat - 4N25
Opto Coupler %20 CTR, 2.5KV

Schukat - 4N35
Opto Coupler %100 CTR, 2.33KV

Schukat - 6N136
Opto Coupler

Schukat - PC702VB
Opto Coupler 5KV %63-25

Schukat - PC702VC
Opto Coupler 5KV %100-200

Schukat - PC702VD
Opto Coupler 5KV %160-320

Schukat - PC723V
Opto Coupler 5KV %50-80 VCEO

Schukat - PC814
Opto Coupler VISO=5KV 4PIN %20CTR

Schukat - PC816
Opto Coupler 5KV 70V %50

Schukat - PC817
Opto Coupler 5KV MIN.%50 35 VCEO

Schukat - PC824
Opto Coupler 2F 814

Schukat - PC827
Opto Coupler 2xPC817

Schukat - PC829H
2'li Opto Coupler

Schukat - PC837
Opto Coupler 3xPC817

Schukat - PC844
Opto Coupler 4xPC814 5KV 35V 50mA

Schukat - PC847
Opto Coupler 5KV MIN. %150

Schukat - PC900V0NSZXF
Digital Output, Normal OFF OPIC Opto Coupler

Schukat - SCH-LTV846
Opto Coupler %50 CTR 5KV 5kV, 80V, 50mA, DIP 16 VCEO=70, LITEON MARKA

Entegreler / Solid State Röle

Sharp - S201D01
SSR, 600V, 1,2A 4KV ISO

Sharp - S201D02
SSR, 600V, 1,2 4KV ISO ZEROC.

Sharp - S202S02F
Solid State Röle, 8A/600V, ZEROCROSS, SSR+ZCD 4kV 600V 8A 8mA SIP4

Sharp - S21MD3
OPTOTRIAC COUPLER, VRMS=600V

Sharp - SCH-MOC3062
OPTOTR+ZCD 7,5kV 600V 10mAIF

Sharp - SCH-PC3SD21NTZBF
Optotriac Coupler, Zerocross (S21MD4), SHARP Oprotriacs PC3S, PC4S Optotr+ZCD 5kV 600V 0,1A DIP6

Entegreler / RAM

Schukat - 511000
DRAM 1Mx1 BIT

Schukat - 61256K15
CACHE SRAM 32Kx8 15ns SDIP28

Schukat - 6264 LP
STATIC RAM, 8 KByte 100ns

Entegreler / Diğer

Schukat - 1488
RS-232 Line Driver

Schukat - 1489
RS-232 Line Driver

Schukat - 1489-SMD
RS-232 Line Driver

Schukat - 26LS31
RS-422 Line Driver

Schukat - 26LS32
RS-422 Line Reciever

Schukat - 7106
LCD Driver Entegresi

Schukat - 7107
LCD Driver Entegresi

Schukat - 9-TS232CPE
RS-232 Driver/Receiver

Schukat - SCH-365702BT1
Ferrit Çekirdek Makarası

Schukat - SCH-AD813AR-14
Entegre

Schukat - SCH-CA3140
Entegre

Schukat - SCH-FBI6B5M1
Köprü Diod

Schukat - SCH-GAL16VB-25L
GAL P16V8B-25L 90mA DIP20

Schukat - SCH-IRS5
IR-LED 5mm 20Gd

Schukat - SCH-LF7070GC
LCD 3.5 DIGIT 20xR20 KON.ILE

Schukat - SCH-LM35DZ
Isı Sensörü

Schukat - SCH-LM385Z-1,2
U-REF 1,235V +-2% 80ppm TO92

Schukat - SCH-MC3486P
Entegre

Schukat - SCH-MC3487P
Entegre

LCD Göstergeler

Schukat - DEM16217SYH-LY
LCD DOT-Matrix Display, 16 x 2 Backlight

Assmann - DEM20121SY-LY
LCD DOT-Matrix Display, 20x1 Backligh

Schukat - DEM20488SBH-PWN
LCD Module

Schukat - DEM40271SYH-LY
LCD DOT-Matrix Display, 40x2 Backlight

Schukat - PVC16023PGN
LCD DOT-Matrix Display, 16x2

Schukat - PVC400201AGN
LCD DOT-Matrix Display, 40x2

İnce Cidarlı Polyolefin Isı ile Daralan Makaronlar

Ürün Kodu	Büzülme	Kullanım Isısı	Açıklama
DERAY HB	2:1	105 -55	Ekonomik, kendi kendine sönmeyen, halojen-free, esnek, polyolefin ısı ile daralan makaron.
DERAY LSB	2:1	105 -45	Düşük büzülme sıcaklığına sahip, hassas elektronik uygulamaları ve yoğun üretim bantları için ideal.
DERAY H	2:1	125 -55	Kablo izolasyonu, mekanik koruma ve işaretleme için uygun, yanmaz, geniş kullanım alanlarına sahip, esnek polyolefin.
DERAY I	2:1	135 -55	Düşük büzülme sıcaklığına sahip, kimyasal ve fiziksel etkenlere dayanıklı, yanmaz.
DERAY ITW	2:1	135 -55	Tekstil ve komunikasyon kabloları ugulamaları için ideal, ultra ince cidarlı, esnek, polyolefin.
DERAY I3000	3:1	135 -55	Yüksek büzülme oranlı, kimyasal ve fiziksel etkenlere dayanıklı, yanmaz.
DERAY IGY	3:1	135 -55	Sarı-yeşil renkli, topraklama elemanlarının işaretlenmesi için tasarlanmış yüksek büzülme oranlı, esnek, yanmaz.
CZT	2:1	105 -40	Askeri ve uzay teknolojileri için tasarlanmış, halojen-free, esnek, polyolefin.
BEX 100	2:1	135 -55	İşaretleme ve baskılı uygulamalar için ideal, esnek, polyolefin.
CPX 876	2:1	135 -55	Sanayi, askeri, uzay ve otomotiv gibi yüksek teknoloji uygulamaları için ideal, yüksek performanslı, esnek, polyolefin.

İçi Yapışkanlı Isı ile Daralan Makaronlar

Ürün Kodu	Büzülme	Kullanım Isısı	Açıklama
DERAY IAKT 3/1	3:1	110 -55	İç yapışkanlı, yüksek büzülme oranlı, yanmaz, neme ve sıvılara karşı kesin sızdırmazlık amaçlı.
DERAY IAKT 4/1	4:1	110 -55	İç yapışkanlı, yüksek büzülme oranlı, yanmaz, neme ve sıvılara karşı kesin sızdırmazlık amaçlı.
DERAY IHKT 4/1	4:1	125 -55	Yüksek kullanım sıcaklığına sahip, iç yapışkanlı, yüksek büzülme oranlı, yanmaz, neme ve sıvılara karşı kesin sızdırmazlık amaçlı.
CPA 300	3:1	125 -55	Kimyasal etkenlere karşı dayanıklı, iç yapışkanlı, yüksek büzülme oranlı, yanmaz, neme ve sıvılara karşı kesin sızdırmazlık amaçlı.
CBK	4:1	125 -55	Yüksek büzülme oranlı, iç yapışkanlı, yarı esnek polyolefin.

Non-Polyolefin Isı ile Daralan Makaronlar

Ürün Kodu	Büzülme	Kullanım Isısı	Açıklama
DERAY KY175	2:1	175 -55	İnce cidarlı, yüksek ısıya dayanıklı, ağır kimyasal ve fiziksel etkenlere karşı dayanıklı.
DERAY KYF190	2:1	190 -45	İnce cidarlı, yüksek ısıya dayanıklı, ağır kimyasal ve fiziksel etkenlere karşı dayanıklı, esnek ve düşük büzülme sıcaklığına sahip.
DERAY V25	2:1	150 -55	Çok esnek, yüksek ısıya ve kimyasallara dayanıklı, orta çeperli, askeri uygulamalar için ideal.
DERAY VA25	2:1	150 -55	Çok esnek, yüksek ısı ve ağır çevre şartlarına dayanıklı, askeri uygulamalar için ideal.
DERAY V25 TW	2:1	150 -55	Çok esnek, yüksek ısıya ve kimyasallara dayanıklı, ince çeperli, askeri uygulamalar için ideal.
DERAY VT220	3:1	220 -55	Çok yüksek sıcaklık ve kimyasal etkenlere karşı üstün dirençli.
DERAY PTFE 4/1	4:1	260 -65	İnce çeperli, yanmaz,çok yüksek sıcaklıklara ve ağır kimyasal şartlara dayanıklı.

Otomotiv Çözümleri

Ürün Kodu	Açıklama
DERAY-Splicemelt	Özellikle otomotiv sektöründe kablo enstelasyonlarında boylamsal su geçirmezlik, yüksek ısı, kimyasal ve fiziksel etkenlere karşı dayanıklılık getiren uygulamalar için dizayn edilmiş Splicemelt, ısı ile daralan makaron ve modifiye edilmiş termoplastik iç yapışkan tabakasından oluşmaktadır. Operasyon sıcaklığı: 125 C, Büzülme oranı: 4:1
DERAY-Splicemelt	Boylamsal su geçirmezlik gerektiren açık uçların izolasyonu için uygun olan Splicemelt-Cap siyah ve şeffaf renklerde dört ayrı ölçüde temin edilebilmektedir.
DERAY-INS	Temel özelliği, aşırı sıcaklık altında bile aşınmaya karşı sağladığı yüksek nitelikli korumadır. Makaron, uygulandığı objeye mükemmel yapışma ve hızlı bir şekilde büzülme özellikleri göstererek sert yapısı sayesinde vibrasyon ve sesi etkili olarak absorve etmektedir. Kauçuk hortum uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir. Operasyon sıcaklığı : 135 C
DERAY-DKI	DERAY-DKI, özellikle kauçuk hortumların gruplandırılması için dizayn edilmiş çift çemberli polyolefin ısı ile daralan makarondur. Vibrasyon ve gürültüyü etkili bir şekilde azaltmaktadır. Operasyon sıcaklığı -55 C ve +135 C arasındadır.
DERAY-HBNS	DERAY-HBNS, otomotiv sektörü için aluminyum boru uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiş polyolefin bazlı ısı ile daralan makarondur. Makaronun dış yapısı bükme prosesi sırasında aluminyuma uygunluk göstermektedir. DERAY-HBNS, korozyona taş ve çakıl gibi dış etkenlere karşı üstün bir koruma sağlayarak vibrasyon ve sesi elemine etmektedir. Operasyon sıcaklığı -55 C ve +135 C arasındadır.

Isı İle Daralan Makaron

DERAY F 105	İlk Çap	Daralma Çapı	Açıklama
F 105 1/16	1,6 mm	0,8 mm	PVC yumuşak Sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
F 105 3/32	2,4 mm	1,2 mm	PVC yumuşak Sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
F 105 1/8	3,2 mm	1,6 mm	PVC yumuşak Sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
F 105 3/16	4,8 mm	2,4 mm	PVC yumuşak Sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
F 105 3/8	9,5 mm	4,8 mm	PVC yumuşak Sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
F 105 3/4	19,0 mm	9,5 mm	PVC yumuşak Sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
F 105 1	25,4 mm	12,7 mm	PVC yumuşak Sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
F 105 2	50,8 mm	25,4 mm	PVC yumuşak Sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
DERAY HA	**İlk Çap**	**Daralma Çapı**	**Açıklama**
HA 3/64	1,2 mm	0,6 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 1/16	1,6 mm	0,8 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 3/32	2,4 mm	1,2 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 1/8	3,2 mm	1,6 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 3/16	4,8 mm	2,4 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 1/4	6,4 mm	3,2 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 3/8	9,5 mm	4,8 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 1/2	12,7 mm	6,4 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 3/4	19,0 mm	9,5 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 1	25,4 mm	12,7 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 1 1/4	31,8 mm	15,9 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 1 1/2	38,1 mm	19,0 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
HA 2	50,8 mm	25,4 mm	Polyolefin yarı esnek, siyah renk
DERAY H	**İlk Çap**	**Daralma Çapı**	**Açıklama**
H 3/64	1,2 mm	0,6 mm	Polyolefin yarı esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
H 1/16	1,6 mm	0,8 mm	Polyolefin yarı esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
H 3/32	2,4 mm	1,2 mm	Polyolefin yarı esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
H 1/8	3,2 mm	1,6 mm	Polyolefin yarı esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
H 3/16	4,8 mm	2,4 mm	Polyolefin yarı esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
H 1/4	6,4 mm	3,2 mm	Polyolefin yarı esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
H 3/8	9,5 mm	4,8 mm	Polyolefin yarı esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
H 1/2	12,7 mm	6,4 mm	Polyolefin yarı esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
H 3/4	19,0 mm	9,5 mm	Polyolefin yarı esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
H 1	25,4 mm	12,7 mm	Polyolefin yarı esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah renkler
DERAY I 3000	**İlk Çap**	**Daralma Çapı**	**Açıklama**
I-3000 1,6 / 0.5	1,6 mm	0,5 mm	Polyolefin esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz ve şeffaf renkler
I-3000 3,2 / 1,0	3,2 mm	1 mm	Polyolefin esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz ve şeffaf renkler
I-3000 4,8 / 1,5	4,8 mm	1,5 mm	Polyolefin esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz ve şeffaf renkler
I-3000 6,4 / 2	6,4 mm	2 mm	Polyolefin esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz ve şeffaf renkler
I-3000 9,5 / 3	9,5 mm	3 mm	Polyolefin esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz ve şeffaf renkler
I-3000 12,7 / 4	12,7 mm	4 mm	Polyolefin esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz ve şeffaf renkler
I-3000 19 / 6	19 mm	6 mm	Polyolefin esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz ve şeffaf renkler
I-3000 25,4 / 8	25,4 mm	8 mm	Polyolefin esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz ve şeffaf renkler
I-3000 39 / 13	39 mm	13 mm	Polyolefin esnek, sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz ve şeffaf renkler
DERAY - PAS	**İlk Çap**	**Daralma Çapı**	**Açıklama**
PAS 3/32	2,4 mm	2,4 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
PAS 1/4	6,4 mm	6,4 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
PAS 3/4	19 mm	19 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
PAS 1	25,4 mm	25,4 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB	**İlk Çap**	**Daralma Çapı**	**Açıklama**
CFB 3/64 SW	1,2 mm	0,6 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB 1/16 SW	1,6 mm	0,8 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB 3/32 SW	2,4 mm	1,2 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB 1/8 SW	3,2 mm	1,6 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB 3/16 SW	4,8 mm	2,4 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB 1/4 SW	6,4 mm	3,2 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB 3/8 SW	9,5 mm	4,8 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB 1/2 SW	12,7 mm	6,4 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB 3/4 SW	19,0 mm	9,5 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB 1 SW	25,4 mm	12,7 mm	Polyolefin esnek, siyah renk
CFB 2 SW	50,8 mm	25,4 mm	Polyolefin esnek, siyah renk

Genel Satış ve Ödeme Şartları

Şirketimize yazılı sipariş verildiği andan itibaren müşteri aşağıda yazılı maddeleri aynen kabul etmiş sayılır. Sözlü görüşmelerde yapılan anlaşmalar yazılı teyid edildiği takdirde geçerlilik kazanır.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bu katalog 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Güncel fiyatları internet üzerinden BİMEL Bayi Portalı'ndan (B2B) takip edebilirsiniz..
Bu katalogda yayınlanmış olan model, özellik ve koşulların önceden bildirilmeden değiştirilme ve kaldırılma hakkı firmamıza aittir.

ÖDEME

Ödemeler, kredi kartı, banka havalesi veya mal tesliminde nakit ya da günlük çekle peşin olarak yapılır. Müşterinin ciro veya keşide ettiği çeklerin karşılıksız çıkması halinde, keşide tarihi ile ödendiği tarih arasında geçen zaman için aylık %5 gecikme faizi uygulanır.

SİPARİŞ ve TESLİMAT KOŞULLARI

Kataloğumuzdan almak istediğiniz ürünler için ürünlerin yanlarında yazılı olan sipariş kodlarını **www.bimel.com.tr** adresine yazarak ya da **bimel@bimel.com.tr** adresini kullanarak siparişinizi bildirebilirsiniz. Malzemelerin teslimat yeri, şirketimiz adresidir. Kargo veya kurye ile gönderilen ürünlerin nakliye masrafları ve sigorta ettirilmesi müşteri yükümlülüğündedir.

ÜRÜN GARANTİ KOŞULLARI

'Bimel' çatısı altında satışa sunulan tüm ürünler taşıdıkları markanın garantisi altındadır. Firmamızdan satın aldığınız ürünler, Bimel fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

-Tozlu, nemli ortamlarda çalıştırılmış,
-Elektrik arızalarından kaynaklanan nedenlerden bozulmuş,
-Garanti etiketleri yırtılmış,
-Fiziksel olarak zorlanmış,
-Pinleri, PCB kartları, konnektörleri hasarlı,
-Başka ürüne ait BIOS güncellemesi yüklenmiş,
-Kurcalanmış, tamir edilmeye çalışılmış,
-Kılavuzlarda belirtilen kullanım şartlarına uyulmadan kullanılmış,
ürünler garanti kapsamı dışındadır.

ÜRÜN İADE/DEĞİŞİM KOŞULLARI

*Bimel tarafından bayiye yanlış teslim edilmiş,
*Ilk kullanım sırasında arızalı olduğu Bimel Teknik Servis tarafından onaylanmış,
*Üretici firma tarafından yayınlanmış spesifikasyonlara uyumsuz olduğu belirlenmiş ürünleri
Bimel faturasını ibraz etmek veya iade faturası eşliğinde 10 gün içinde iade edebilir veya değiştirebilirsiniz.

Ayıplı malların dışında, müşterinin vazgeçmesi, beğenmemesi, üründen ihtiyaç fazlası alınması vs. gibi sebeplerden ürün iadesi **mümkün değildir**.

İade veya değişim talebinizin geçerli olabilmesi için eğer ürün ambalajsız satılıyorsa, yıpratılmamış; eğer ambalajlı satılıyorsa orijinal ambalajı içinde olmalıdır. İade sırasında ambalajı, dokümanları ve/veya standart aksesuarlarının eksik ya da hasarlı olduğu tespit edilen ürünlerin iadesi kabul edilmez. (Yarı iletken ürünlerin iadesi mümkün değildir.)

Garanti kapsamındaki bir ürünün arızalı olduğu ve arızasının Bimel teknik servisi tarafından giderilemeyeceği tesbit edilirse muadil bir ürünle değiştirilir. Değiştirilecek ürün Bimel stoklarında mevcut değilse, ürünün fatura miktarı müşteriye geri ödenir. Firmalar tarafından iade edilen ürünler ancak iade faturası ile geri alınır. Kargo ile gönderilen iadelerin kargo bedeli müşteri tarafından ödenir. Bimel tarafından kargo ile müşteriye hatalı gönderilen ürünlerin iade edilmesi halinde kargo bedeli Bimel tarafından ödenir.

Ambalajı açılmış ve/veya lisans anlaşması kullanılmış olan yazılım ürünleri iade alınmaz. Uygulandığı donanım ve yazılımla uyumsuzluğu tespit edilen ürünler için fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde teknik servise başvurulmalıdır. Teknik servis, uyumsuzluğun giderilmesi için çözüm bulamıyorsa, ürün fatura tarihinden itibaren 10 gün içinde iade alınır.

Konsinye ürün, şirketimiz müşteri temsilcisi ile müşteri arasında belli bir anlaşma ile verilir. Konsinye ürünler, aksi teslimat sırasında yazılı bir anlaşmayla belirtilmediği sürece fatura tarihinden itibaren 10 gün içinde iade edilmelidir.

INDEX

AKTİF NETWORK ÜRÜNLERİ

A

Access Point (dış ortam)	11, 13
Access Point (iç ortam)	5, 7, 9
Advanced Layer 3 Switch	19, 20, 21
Advanced Layer 3+ Switch	15, 16, 17, 18
Anten / Anten Kablosu	13, 41

D

DIN Rail Güç Kaynağı	38

E

Endüstriyel Tip PoE Switch	36, 45
Endüstriyel Tip Switch	36, 37
Ethernet Over Coaxial	56
Ethernet Over VDSL2 Converter	56
Ethernet Switch - Endüstriyel Tip	36, 37
Ethernet Switch - Layer 2 Web Smart	33
Ethernet Switch - WebSmart Gigabit	44
Extended Ethernet over VDSL	56

F

Fast Ethernet Endüstriyel Media Converter	52
Fast Ethernet Fiber Optik Modül	61
Fast Ethernet Media Converter	54, 55, 56
Fast Ethernet PCI Ethernet Kart	51
Fast Ethernet Print Server	47
Fast Ethernet VDSL over Coax Network Extender	56
Fast Ethernet Yönetilemeyen Switch	34, 44, 47
Fiber Ethernet Kartı - PCI (Express)	41
Fiber Fast Ethernet Desktop Network Interface Card	30
Fiber Gigabit Desktop Network Interface Card	31
Fiber Gigabit Ethernet Laptop Network Interface Card	31
Fiber Gigabit Server Network Interface Card	30
Fiber Optik Modül - Fast Ethernet	61
Fiber Optik Modül - Gigabit	59, 60
Fiber Optik Modül -10 Gigabit	58
Fiber/Copper Desktop Network Interface Card	30

G

Gigabit Click Switch	44
Gigabit Desktop Network Interface Card	31
Gigabit Ethernet Endüstriyel Media Converter	52
Gigabit Ethernet Media Converter	53, 54
Gigabit Ethernet Yönetilemeyen Switch	34
Gigabit Fiber Optik Modül	59, 60
Gigabit NWay Switch - Yönetilemeyen	46
Gigabit PCI Ethernet Kart	51
Gigabit Server Network Interface Card	30
Güç Adaptörü	13

H

HDMI / Video Wall over IP Receiver & Transmitter	40

I

IP Telefon	41

L

Layer 2 Yönetilebilir Switch	27, 33
Layer 2 Gigabit Ethernet Web Smart Switch	45
Layer 2 Top-of-Rack Data Center Switch	25
Layer 2 WebSmart Switch	28, 33
Layer 2 Yönetilemeyen Switch	29
Layer 2/4 Yönetilebilir Switch	23, 24
Layer 2+ Yönetilebilir Switch	26, 32
Layer 3 Switch	19, 20, 21, 22, 23, 32, 42
Layer 3 Şasi Switch - Yönetilebilir Gigabit Ethernet	42
Layer 3+ Switch	15, 16, 17, 18

M

Media Converter - Fast Ethernet	54, 55, 56
Media Converter - Fast Ethernet Endüstriyel	52
Media Converter - Gigabit Ethernet	53, 54
Media Converter - Gigabit Ethernet Endüstriyel	52

N

Network Interface Card - Fiber Fast Ethernet Desktop	30
Network Interface Card - Fiber Gigabit Ethernet Laptop	31
Network Interface Card - Fiber Gigabit Server	30
Network Interface Card - Fiber/Copper Desktop	30
Network Interface Card - Gigabit Desktop	31
Network Interface Card - Gigabit Server	30
Network Server - USB	48

P

PCI (Express) Fiber Ethernet Kartı	41
PCI Ethernet Kart - Fast Ethernet	51
PCI Ethernet Kart - Gigabit	51
PoE Extender	38
PoE Injector	13, 37, 57
PoE Injector Hub	37
PoE Pasif Power Injector Kutusu	57
PoE Power Injector	57
PoE Splitter	57
PoE Switch	34, 35
PoE Switch - Endüstriyel Tip	36, 45
PoE Switch - Web-Smart Gigabit Ethernet	34, 35, 43
PoE Switch - Yönetilebilir Fast Ethernet	34, 35, 43
PoE Switch - Yönetilebilir Gigabit Ethernet	34, 35, 42
PoE VDSL Extender over CAT	57
PoE+ Injector	57
PoE+ Repeater	57
Print Server - Fast Ethernet	47

S

Serial Device Server - 1 Port	48
Serial Over the NET™ Switch - 8/16-Port	48
SFP+ Server - 10G	30
Sinyal İşleyici	41
SmartZone™	3
Stack Kablosu	41

T

Top-of-Rack Layer 2 Data Center Switch	25

U

USB Network Server	48

W

VDSL over Coax Network Extender - Fast Ethernet	56
WebSmart Gigabit Ethernet PoE Switch	43
WebSmart Gigabit Ethernet Switch	44
WebSmart Switch - Layer 2	28
Wireless (Kablosuz) Bridge	39
Wireless (Kablosuz) LAN 150 Mbit PCI Kart	51
Wireless (Kablosuz) LAN 300 Mbit PCI Kart	51
Wireless (Kablosuz) LAN USB Ethernet Adaptör	50
Wireless (Kablosuz) Router	40
Wireless (Kablosuz) Sunum Cihazı	40
Wireless Access Point (Kablosuz Erişim Noktası)	39
Wireless Access Point ve Router	49, 50
Wireless Display TV Adaptör	41
Wireless USB Adapter	40
Wireless-N Repeater ve Access Point	48

INDEX

Y

Yazılım	13
Yönetilebilir Fast Ethernet PoE Switch	43
Yönetilebilir Gigabit Ethernet Layer 3 Switch	42
Yönetilebilir Gigabit Ethernet Layer 3 Şasi Switch	42
Yönetilebilir Gigabit Ethernet PoE Switch	42
Yönetilebilir Layer 2 Ethernet Switch	27, 33
Yönetilebilir Layer 2/4 Switch	23, 24
Yönetilebilir Layer 2+ Switch	26, 32
Yönetilebilir Layer 3 Switch	22, 23, 32
Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch	34, 44, 47
Yönetilemeyen Gigabit Ethernet Switch	34
Yönetilemeyen Gigabit NWay Switch	46
Yönetilemeyen Layer 2 Switch	29
Yüksek Gerilim Koruyucusu	39

Z

ZoneDirector™	3

PASİF NETWORK ÜRÜNLERİ

B

BNC, F, N Serisi Konnektörler	67

C

Cat-5E F-UTP Data Kablo	103
Cat-5E Patch Kablo	95, 96, 97
Cat-5E S/FTP Data Kablo	103
Cat-5E SF-UTP Patch Kablo	103
Cat-5E U/UTP Data Kablo	102
Cat-6 F/UTP Data Kablo	103
Cat-6 Patch Kablo	98, 99, 100, 101
Cat-6 S/FTP Data Kablo	103
Cat-6 U/UTP Data Kablo	103
Cat-6A Patch Kablo	101, 102
Cat-6A U/UTP Data Kablo	103
Cat-7 S/FTP Patch Kablo	103
Coaxial Kablo ve Konnektörler	66

D

Dış Ortam Fiber Ek Kutusu	72

E

El Aletleri	79, 80

F

Fan ve Priz Modülleri	93
Fiber Optic Splice Protector	78
Fiber Optik Ek Kaset	71
Fiber Optik Kablolar	70
Fiber Optik Kesiciler	80
Fiber Optik Konnektörler	78
Fiber Optik Koruma Kapağı	71
Fiber Optik Patch Kablolar	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Fiber Optik Patch Paneller	71
Fiber Optik PigTail Kablolar	77
Fiber Optik Sinyal Zayıflatıcı (Attenuator)	79
Fiber Optik Sonlandırma Kutuları	72

K

Kabinet - Çift Açılım Formline	83
Kabinet - FORMLINE (Dikili Tip)	87, 88, 89
Kabinet - FORMLINE (Duvar Tipi)	85
Kabinet - FORMLINE (Server Tipi)	92
Kabinet - NETLINE (Dikili Tip)	89, 90
Kabinet - RACKLINE (Dikili Tip)	91
Kabinet - Slimrack (Duvar Tipi)	83
Kabinet - SOHO (Duvar Tipi)	92
Kablo Bağları	93
Kablo Düzenleyicileri	93
Kablo Ekleme Adaptörü	83
Keystone Jack	81
Konnektör Adaptörleri	82, 83
Konnektör Kılıfları	82

M

Modüler Fişler	82

P

Patch Panel	64, 65 ,66

R

Raf Modülleri ve Aksesuarları	93

S

Sıva Altı / Sıva Üstü Duvar Prizleri	68, 69

W

Wireless (Kablosuz) Anten	63

TEST ALETLERİ

A

ATX Güç Kaynağı Test Cihazı	111

B

BNC Uçlu Bağlantılar İçin Test Cihazı	112

D

Dijital İnceleme Kit'i Mikroskop	107
Dijital Multimetre	112

F

Fiber Hata Tespit Cihazı	108
Fiber Mikroskop	107
Fiber Sonlandırma Cihazı	109
Fiber Test Kit	105

G

Gelecek Nesil Kablo Test Cihazı	107

K

Kablo Test Cihazı	111
Kablo Test Cihazı ve Tone Tracer	111
Kit - P5000i Dijital Analiz Mikroskobu	107
Konnektör Temizleme Kiti	108

L

Lazer Mesafe Ölçer	112

M

Minyatür USB 2.0 Güç Ölçer	105

N

Network Wireless Detector / Identifier	110

O

Optik Güç Ölçer Aksesuarları	108

S

SmartClass Copper and ADSL Gold Package	109
SmartOTDR - Modüler Test Seti	105
SmartPocket™ Optik Güç Ölçer	106
SmartPocket™ Optik Işık Kaynağı	106

T

Toprak Hattı Test Cihazı	110

INDEX

KAMERA SİSTEMLERİ

A

Araç içi Kamera 121

B

Bebek İzleme Cihazı 119

H

Hareketli IP Kameralar 114, 115, 116

K

Kamera Güvenlik Sistemi 120

Kamera Muhafaza Kutusu 122

S

Sabit IP Kameralar 116, 117, 118, 119

V

Video Kayıt Cihazı-8 Kanal Dijital 122

Video Server-H.264 122

BİLGİSAYAR YAN ÜRÜNLERİ

3

3G/SDI <-> HDMI Çeviricisi 214

A

Adaptör - Bluetooth Mini 260

Adaptör - DisplayPort (DP) - DVI 257

Adaptör - DisplayPort (DP) - HDMI 258

Adaptör - DisplayPort (DP) - USB Grafik 232

Adaptör - DisplayPort (DP) - VGA 257

Adaptör - Firewire 258

Adaptör - HDMI 259

Adaptör - HDMI - DVI 259

Adaptör - iPhone 244

Adaptör - Klavye için 259

Adaptör - Micro USB 244

Adaptör - Micro USB - HDMI MHL 260

Adaptör - Mini DisplayPort (DP) - DVI 257, 258

Adaptör - Mini DisplayPort (DP) - HDMI 258

Adaptör - Mini DisplayPort (DP) - VGA 257

Adaptör - Mouse için 259

Adaptör - Null Modem 259

Adaptör - Scart 265

Adaptör - Ses 257

Adaptör - USB 244

Adaptör - USB-IDE ve Serial ATA 228

Adaptör - DVI - VGA 258

ATA 100 HDD Kablo 228

ATA HDD için Kutu 239

ATX - P4 Bağlantı Kablosu 261

Audio/Video Kabloları 262

Audio/Video Uzatma Kabloları 262

B

Blendajlı Kablolar 261

Bluetooth Hoparlör 249, 250

Bluetooth Kulaklık 251

Bluetooth Mini Adaptörü 260

Bulut Sürücüsü 237

C-Ç

Cat 5 KVM Switch - 16 Port 155, 156

Cat 5 KVM Switch - 8 Port 148, 149

CD Çantası 246

Cloud WiFi Data Storage 237

CPU Paylaşım Switch 210

CPU Soğutucu Kablosu 261

Çevirici - Dijital Ses Sinyali <-> Analog Ses Sinyali 213

Çevirici - DVI Video / Audio <-> HDMI Video 212

Çevirici - HDMI <-> 3G/SDI 214

Çevirici - HDMI <-> AV + R/L Audio 213

Çevirici - HDMI <-> VGA/YPbPr Video 213

Çevirici - HDMI Video <-> VGA Video / Audio 213, 214

Çevirici - IDE - SATA 228

Çevirici - RS232/RS422/RS485 Arayüz 214

Çevirici - RS-232'den RS-485'e 260

Çevirici - RS-232'den TTL'e 260

Çevirici - SATA - IDE 228

Çevirici - Ses Görüntü <-> HDMI Sinyal 213

Çevirici - USB Paralel 237

Çevirici - USB PS/2 237

Çevirici - USB Seri 236

Çevirici - VGA Video / Audio <-> HDMI Video 212, 213

Çoklayıcı - DVI - 1 PC - 2 Monitör/Hoparlör 218

Çoklayıcı - DVI - 1 PC - 2/4 Monitör/Hoparlör 219

Çoklayıcı - DVI - 1 PC - 4 Monitör/Hoparlör 219

Çoklayıcı - DVI - 1 PC - 8 Monitör/Hoparlör 219

Çoklayıcı - HDMI - 2 Port'lu 220, 221

Çoklayıcı - HDMI - 4 Port'lu 221, 222

Çoklayıcı - HDMI - 8 Port'lu 222

Çoklayıcı - VGA - 16 Port'lu 217

Çoklayıcı - VGA - 2 Port'lu 215, 216

Çoklayıcı - VGA - 4 Port'lu 215, 216

Çoklayıcı - VGA - 8 Port'lu 215, 216

Çoklayıcı - VGA/Audio Video 217

D

Dijital Ses Sinyali <-> Analog Ses Sinyali Çeviricisi 213

DisplayPort - DVI Kabloları 267

DisplayPort (DP) - DVI Adaptörü 257

DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü 258

DisplayPort (DP) - USB Grafik Adaptörü 232

DisplayPort (DP) - VGA Adaptörü 257

DisplayPort Kabloları 267

DisplayPort Uzatma Kablosu 267

Dual View DVI KVM Mesafe Uzatma Cihazı, USB Konsol 199, 200

Dual View HDMI Switch - 4 Port'lu 206

Dual View VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazı, USB Konsol 193

DVI - HDMI Kabloları 272, 273

DVI - HDMI Matrix Switch 209

DVI - VGA Adaptör 258

DVI - VGA Kabloları 270

DVI Çoklayıcı - 1 PC - 2 Monitör/Hoparlör 218

DVI Çoklayıcı - 1 PC - 2/4 Monitör/Hoparlör 218

DVI Çoklayıcı - 1 PC - 2/4 Monitör/Hoparlör 219

DVI Çoklayıcı - 1 PC - 4 Monitör/Hoparlör 219

DVI Çoklayıcı - 1 PC - 8 Monitör/Hoparlör 219

DVI Dual View KVMP™ Switch - 4 Port 137

DVI Kabloları 271, 272

DVI Seçici - 4 Port'lu 204

DVI Sinyal Uzatma Cihazları 189

DVI Uzatma Kabloları 272

DVI Video / Audio <-> HDMI Video Çeviricisi 212

E

Ekran Temizleyici 255

Elektrik Prizi- USB Port'lu 244

INDEX

Elektrik Prizi-Kablosuz Anahtarlı 244
Energy Box (Elektrik Güç Dağıtım Üniteleri için Kontrol Ünitesi) 178, 179
Evrak İmha Makineleri 254

F

FDD ve HDD Kabloları 261
Firewire Adaptör 258
Firewire Hub 233
Firewire Kabloları 262
Firewire Kart - PCI 224
Firewire Kart - PCMCIA Express 227
Firewire Kartlar - PCI (Express) 225

G

Gender Changer 259
Grafik Adaptörü - USB - DVI 231
Grafik Adaptörü - USB - HDMI 232
Grafik Adaptörü - USB - VGA 230, 231
Güç Kabloları 263

H

Haberleşme Kabloları 261
HDD Kablo ATA 100 için 228
HDD Kutu - Serial ATA için 239, 240
HDD Kutu - ATA için 239
HDMI - DVI Adaptör 259
HDMI - HDMI 1.3 Kabloları 273, 274
HDMI <-> 3G/SDI Çeviricisi 214
HDMI <-> AV + R/L Audio Çevirici 213
HDMI <-> HDMI + Ses Sinyal Çeviricisi 214
HDMI <-> VGA/YPbPr Video Çeviricisi 213
HDMI Adaptör 259
HDMI Çoklayıcı - 2 Port'lu 220, 221
HDMI Çoklayıcı - 4 Port'lu 221, 222
HDMI Çoklayıcı - 8 Port'lu 222
HDMI Ethernet - HDMI 1.4 Kabloları 275, 276
HDMI Ethernet - HDMI 1.4 Uzatma Kabloları 276
HDMI Matrix Switch - 4 Port'lu 205
HDMI Matrix Switch - 4x2 209
HDMI Matrix Switch - 8 Port'lu 207
HDMI Sinyal Uzatma Cihazları 190, 191, 192
HDMI Switch - 2 Port'lu 204
HDMI Switch - 3 Port'lu 204
HDMI Switch - 4 Port'lu 205
HDMI Switch - 5 Port'lu 206, 207
HDMI Switch - 8 Port'lu 207
HDMI Switch - Dual View - 4 Port'lu 206
HDMI Video <-> VGA Video / Audio Çeviricisi 213, 214
HDMI Y-splitter Kabloları 277
High Definition Multimedia Merkezi 253
Hoparlör 248
Hoparlör - Bluetooth 249, 250

I-İ

IDE - SATA Çevirici 228
iPhone Adaptörü 244

K

Kablo - Audio/Video 262
Kablo - Audio/Video Uzatma 262
Kablo - Blendajlı 261
Kablo - CPU Soğutucu 261
Kablo - DisplayPort 267
Kablo - DisplayPort Uzatma 267
Kablo - DVI 271, 272
Kablo - DVI - HDMI 272, 273
Kablo - DVI Uzatma 272
Kablo - FDD ve HDD 261
Kablo - Firewire 262
Kablo - HDMI - HDMI 1.3 273, 274
Kablo - HDMI Ethernet - HDMI 1.4 275, 276
Kablo - HDMI Ethernet - HDMI 1.4 Uzatma 276
Kablo - HDMI Y-splitter 277
Kablo - Klavye ve Mouse için 261
Kablo - Klavye ve Mouse Uzatma 261
Kablo - KVM Switch için 182, 183
Kablo - Laplink 264
Kablo - Modem 265
Kablo - Modem Uzatma 265
Kablo - Scart 265
Kablo - SCSI 265
Kablo - Seri Tip Slot Bracket 266
Kablo - Serial ATA 264
Kablo - Serial Attached SCSI (SAS) 265
Kablo - USB 2.0 278, 279, 280
Kablo - USB 2.0 Uzatma 282
Kablo - USB 3.0 277, 278
Kablo - USB 3.0 Uzatma 281
Kablo - USB On-The-Go (OTG) 281
Kablo - USB Y 281
Kablo - Veri Transfer 265
Kablo - Veri Transfer Uzatma 266
Kablo - VGA 268, 269
Kablo - VGA Uzatma 270
Kablo - Yazıcı 266
Kablo - DisplayPort - DVI 267
Kablo - DVI - VGA 270
Kart Okuyucu - USB 238
Kart Okuyucusu - PCMCIA Express 227
Klavye Adaptörü 259
Klavye Bilek Yastığı 247
Klavye ve Mouse Kabloları 261
Klavye ve Mouse Uzatma Kabloları 261
Kompresör 255
Konnektör - USB 237
Kulaklık - Bluetooth 251
Kulaklık/ Mikrofonlu Kulaklık 251, 252
KVM Adaptör Kablosu - PS/2 180
KVM Adaptör Kablosu - SUN Legacy (Eski Sun Sistemleri İçin) 181
KVM Adaptör Kablosu - USB 181
KVM Adaptör Kablosu- USB Sanal Ortam 181
KVM Mesafe Uzatma Cihazı - Dual View DVI, USB Konsol 199, 200
KVM Mesafe Uzatma Cihazı - Dual View VGA, USB Konsol 193
KVM Mesafe Uzatma Cihazı - VGA IP, USB Konsol 193
KVM Mesafe Uzatma Cihazı - VGA, PS/2 ve USB Konsol 194
KVM Mesafe Uzatma Cihazları - VGA, PS/2 Konsol 196, 197, 198
KVM Mesafe Uzatma Cihazları - VGA, USB Konsol 194, 195, 196
KVM Mesafe Uzatma Cihazları için Low Skew Cat 5e Kablosu 183
KVM on the NET™ / KVM over IP 173
KVM on the NET™ Switch - 1 Lokal / 1 Uzak Konsol - 16 Port 165, 166
KVM on the NET™ Switch - PS/2 - USB - 8 Port 157, 158, 159, 160
KVM over IP Switch - Cat 5 - 16 Port 164
KVM over IP Switch - Cat 5 - 8 Port 160

INDEX

KVM Over the Net Switch - Cat 5 - 16 Port 163
KVM Over the NET™ 174
KVM Over the NET™ Switch - 1 Lokal / 1 Uzak Konsol - 16 Port 166, 167
KVM Over the NET™ Switch - 1 Lokal / 1 Uzak Konsol - 8 Port 162
KVM Over the NET™ Switch - 1 Lokal / 2 Uzak Konsol - 16 Port 168
KVM Over the NET™ Switch - 1 Lokal / 2 Uzak Konsol - 40 Port 170
KVM Over the NET™ Switch - 1 Lokal / 4 Uzak Konsol - 16 Port 171
KVM Over the NET™ Switch - 1 Lokal / 4 Uzak Konsol - 32 Port 172
KVM Over the NET™ Switch - Cat 5 - 8 Port 161
KVM Over the NET™ Switch - 1 Lokal / 2 Uzak Konsol - 32 Port 169
KVM Switch - Cat 5 - 16 Port 155, 156
KVM Switch - Cat 5 - 8 Port 148, 149
KVM Switch - LCD - 1 Lokal / 2 Uzak Konsol - 16 Port 156
KVM Switch - LCD - 16 Port 151
KVM Switch - LCD - 8 Port 145, 146
KVM Switch - PS/2 - USB Dual VGA - 4 Port 134
KVM Switch - PS/2 - USB Matrix™ -16 Port 173
KVM Switch - PS/2 - USB VGA - 16 Port 150
KVM Switch - PS/2 - USB VGA - 4 Port 133, 134
KVM Switch - PS/2 - USB VGA - 8 Port 142, 143, 144
KVM Switch - PS/2 VGA - 4 Port 133
KVM Switch - PS/2 VGA - 6 Port 139
KVM Switch - PS/2 VGA - 8 Port 140, 141, 142
KVM Switch - PS/2 VGA- 2 Port 124, 125
KVM Switch - USB DVI - 2 Port 129
KVM Switch - USB DVI Dual Link - 4 Port 137
KVM Switch - USB DVI Güvenli - 2 Port 128
KVM Switch - USB Mini DVI - 2 Port 131
KVM Switch - USB VGA - 2 Port 127, 128
KVM Switch - USB VGA - 4 Port 135
KVM Switch - USB VGA Ethernet Port'lu - 4 Port 136
KVM Switch için Montaj Kiti 183
KVM Switch Kabloları 182, 183
KVM Switch - PS/2 - USB VGA - 2 Port 125, 126
KVM Switch'i Olmayan LCD Konsol 175, 176, 177
KVM with Ethernet Port (KVME) - 2 Port 132
KVMP™ Switch - DVI Dual View - 4 Port 137
KVMP™ Switch - LCD - 16 Port 152, 153, 154
KVMP™ Switch - LCD - 4 Port 139
KVMP™ Switch - LCD - 8 Port 146, 147, 148
KVMP™ Switch - PS/2 - USB VGA - 16 Port 151
KVMP™ Switch - PS/2 - USB VGA - 8 Port 144
KVMP™ Switch - USB Dual DVI View - 2 Port 130
KVMP™ Switch - USB Dual View - 2 Port 128
KVMP™ Switch - USB Dual View - 4 Port 136, 137
KVMP™ Switch - USB DVI - 2 Port 129
KVMP™ Switch - USB DVI - 4 Port 137
KVMP™ Switch - USB DVI - 8 Port 145
KVMP™ Switch - USB DVI - HDMI Matrix - 4 Port 138
KVMP™ Switch - USB HDMI - 2 Port 131
KVMP™ Switch - USB HDMI - 2 Port 132
KVMP™ Switch - USB HDMI - 4 Port 138
KVMP™ Switch - USB Mini DisplayPort Dual View - 2 Port 132

L

Laminasyon Cihazı 254
Laplink Kabloları 264
Lazer Sunum Kumandası 253
LCD KVM Switch - 1 Lokal / 2 Uzak Konsol - 16 Port 156
LCD KVM Switch - 16 Port 151
LCD KVM Switch - 8 Port 145, 146
LCD KVMP™ Switch - 16 Port 152, 153, 154
LCD KVMP™ Switch - 4 Port 139
LCD KVMP™ Switch - 8 Port 146, 147, 148

M

Matrix Switch - DVI - HDMI 209
Matrix Switch - HDMI - 4 Port'lu 205
Matrix Switch - HDMI - 4x2 209
Matrix Switch - HDMI - 8 Port'lu 207
Matrix Switch - VGA - 2 PC 2 Monitör 208
Matrix Switch - VGA - 2 PC 4 Monitör 208
Matrix Switch - VGA - 4 PC 4 Monitör 208
Matrix Switch - Video - 2 PC 2 Monitör Bağlantılı 217
Matrix Switch - Video - 2 PC 4 Monitör Bağlantılı 217
Matrix Switch - Video - 4 PC 4 Monitör Bağlantılı 218
Mesafe Uzatma Cihazı - PS/2 Konsol 200
Mesafe Uzatma Cihazları - USB 201, 202
Micro USB - HDMI MHL Adaptör 260
Micro USB Adaptör 244
Mini DisplayPort (DP) - DVI Adaptörü 257, 258
Mini DisplayPort (DP) - HDMI Adaptörü 258
Mini DisplayPort (DP) - VGA Adaptörü 257
Mini Stant 243
Modem Kabloları 265
Modem Uzatma Kablosu 265
Monitör Askı Aparatları 255
Montaj Kiti 255, 256
Montaj Kiti KVM Switch için 183
Mouse 247
Mouse Adaptör 259
Mouse Bilek Yastığı 247
Multi I/O Kart - PCI 224
Multi I/O Kart - PCI (Express) 225

N

NAS Server 241, 242
Network USB Server/Hub 235
Notebook Çantası 246
Notebook Emniyet Kiliti 246
Notebook Güç Adaptörü 260
Notebook Soğutucu 254
Null Modem Adaptörü 259

P

Paralel (DB25) Kart - PCMCIA Express Combo Seri RS232 227
Paralel Kart - PCI 223
Paralel Kart - PCI (Express) 224
Paralel Kart - PCMCIA Express 226
Paralel Sinyal Uzatma Cihazı 192
PC Montajında Kullanılan Sarf Malzemeler 256
PCI (Express) Firewire Kartlar 225
PCI (Express) Multi I/O Kart 225
PCI (Express) Paralel Kart 224
PCI (Express) Seri Kart 224
PCI (Express) Serial ATA Kartlar 226
PCI (Express) USB Kartlar 225
PCI Express Serial ATA ve PATA Kart 226
PCI Firewire Kart 224
PCI Multi I/O Kart 224
PCI Paralel Kart 223
PCI Seri I/O Kartlar 223

INDEX

PCI Serial ATA Kontrol Kart 224
PCI USB Kartlar 224
PCMCIA Express Combo Seri RS232 ve Paralel (DB25) Kart 227
PCMCIA Express Firewire Kart 227
PCMCIA Express Kart Okuyucusu 227
PCMCIA Express Paralel Kart 226
PCMCIA Express Serial ATA Kart 227
PCMCIA Express USB Kart 227
Power Over the NET™ 178
PS/2 - USB Dual VGA KVM Switch - 4 Port 134
PS/2 - USB Matrix™ KVM Switch - 16 Port 173
PS/2 - USB VGA KVM Switch - 16 Port 150
PS/2 - USB VGA KVM Switch - 2 Port 125, 126
PS/2 - USB VGA KVM Switch - 4 Port 133, 134
PS/2 - USB VGA KVM Switch - 8 Port 142, 143, 144
PS/2 - USB VGA KVMP™ Switch - 16 Port 151
PS/2 - USB VGA KVMP™ Switch - 8 Port 144
PS/2 Konsol Mesafe Uzatma Cihazı 200
PS/2 Konsol Modülü 180
PS/2 KVM Adaptör Kablosu 180
PS/2 VGA KVM Switch - 2 Port 124, 125
PS/2 VGA KVM Switch - 4 Port 133
PS/2 VGA KVM Switch - 6 Port 139
PS/2 VGA KVM Switch - 8 Port 140, 141, 142

R

RS232/RS422/RS485 Arayüz Çeviricisi 214
RS-232'den RS-485'e Çevirici 260
RS-232'den TTL'e Çevirici 260

S

SATA - IDE Çevirici 228
S-ATA HDD için SecuPort - 2,5 Inch 241
Scart Adaptör 265
Scart Kabloları 265
SCSI Kabloları 265
Seçici - DVI - 4 Port'lu 204
Seçici - VGA - 2 Port'lu 203
Seçici - VGA - 4 Port'lu 203
Seçici - VGA - 8 Port'lu 203, 204
Seri Hat Yüksek Voltaj İzolatörü 260
Seri I/O Kartlar - PCI 223
Seri Kart - PCI (Express) 224
Seri Sinyal Uzatma Cihazı 192
Seri Tip Slot Bracket Bağlantı Kabloları 266
Serial ATA HDD için Kutu 239, 240
Serial ATA Kabloları 264
Serial ATA Kart - PCI (Express) 226
Serial ATA Kart - PCMCIA Express 227
Serial ATA Kontrol Kart - PCI 224
Serial ATA ve PATA Kart - PCI Express 226
Serial Attached SCSI (SAS) Kabloları 265
Serial CPU Modül 180
Ses Adaptör 257
Ses Görüntü <-> HDMI Sinyal Çeviricisi 213
Ses Kartları 253
Ses ve VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı 185, 186, 187, 188
Seyahat Şarj Seti 244
Sinyal Çevirici - HDMI <-> HDMI + Ses 214
Sinyal Çevirici - VGA <-> DVI 212
Sinyal Çevirici - VGA <-> Video 211
Sinyal Uzatma Cihazı - DVI 189
Sinyal Uzatma Cihazı - HDMI 190, 191, 192
Sinyal Uzatma Cihazı - Paralel 192
Sinyal Uzatma Cihazı - Seri 192
Sinyal Uzatma Hub'ı - USB 2.0 235
Sinyal Uzatma ve Hub Kabloları - USB 2.0 281
Sinyalı Uzatma Cihazı - Ses ve VGA Görüntü 185, 186, 187, 188
Sinyalı Uzatma Cihazı - VGA Görüntü 184, 185
Sun Konsol Dönüştürüsü 181
SUN Legacy (Eski Sun Sistemleri İçin) KVM Adaptör Kablosu 181

T

Taşınabilir Batarya 243
Telefon Kılıfı 243
Telefon ve Tablet için Stand 243

U

USB - DVI Grafik Adaptörü 231
USB - HDMI Grafik Adaptörü 232
USB - VGA Grafik Adaptörü 230, 231
USB 2.0 Hub 233, 234
USB 2.0 Hub / Kart Okuyucu 234
USB 2.0 Kabloları 278, 279, 280
USB 2.0 Sinyal Uzatma Hub'ı 235
USB 2.0 Sinyal Uzatma ve Hub Kabloları 281
USB 2.0 Uzatma Kabloları 282
USB 3.0 Hub 235
USB 3.0 Kabloları 277, 278
USB 3.0 Uzatma Kabloları 281
USB Adaptör 244
USB Docking Station 230
USB Dual DVI View KVMP™ Switch - 2 Port 130
USB Dual View KVMP™ Switch - 2 Port 128
USB Dual View KVMP™ Switch - 4 Port 136, 137
USB DVI - HDMI Matrix KVMP™ Switch - 4 Port 138
USB DVI Dual Link KVM Switch - 4 Port 137
USB DVI Güvenli KVM Switch - 2 Port 131
USB DVI KVM Switch - 2 Port 129
USB DVI KVMP™ Switch - 2 Port 129
USB DVI KVMP™ Switch - 4 Port 137
USB DVI KVMP™ Switch - 8 Port 145
USB Ethernet Adaptör- Kablolu/Kablosuz 233
USB HDMI KVMP™ Switch - 2 Port 131
USB HDMI KVMP™ Switch - 2 Port 132
USB HDMI KVMP™ Switch - 4 Port 138
USB Kart - PCMCIA Express 227
USB Kart Okuyucular 238
USB Kartlar - PCI 224
USB Kartlar - PCI (Express) 225
USB Konnektörler 237
USB KVM Adaptör Kablosu 181
USB Mesafe Uzatma Cihazları 201, 202
USB Mini DisplayPort Dual View KVMP™ Switch - 2 Port 132
USB Notebook Lambası 237
USB Nümerik Klavye 237
USB On-The-Go (OTG) Kablosu 281
USB Paralel Çevirici 237
USB Port Bloke Cihazı 232
USB PS/2 Çevirici 237
USB Sanal Ortam(virtual) KVM Adaptör Kablosu 181
USB Seri Çevirici 236

INDEX

USB Switch	210
USB Şarj Adaptörü	245
USB Şarj İstasyonu	244
USB VGA Ethernet Port'lu KVM Switch - 4 Port	136
USB VGA KVM Switch - 2 Port	127, 128
USB VGA KVM Switch - 4 Port	135
USB Web Kamerası	238
USB Y Kabloları	281
USB'den Seri'ye RS-232 Hub	236
USB'den Seri'ye RS-422/485 Hub	236
USB-IDE ve Serial ATA Adaptörü	228
Uzaktan Kumanda - Bluetooth	253
V	
Veri Transfer Kabloları	265
Veri Transfer Uzatma Kabloları	266
VGA <-> DVI Sinyal Çevirici	212
VGA <-> Video Sinyal Çevirici	211
VGA Çoklayıcı - 16 Port'lu	217
VGA Çoklayıcı - 2 Port'lu	215, 216
VGA Çoklayıcı - 4 Port'lu	215, 216
VGA Çoklayıcı - 8 Port'lu	215, 216
VGA EDID Emülatörü	198
VGA Görüntü Sinyalı Uzatma Cihazı	184, 185
VGA IP KVM Mesafe Uzatma Cihazı, USB Konsol	193
VGA Kabloları	268, 269
VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazı, PS/2 ve USB Konsol	194
VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazları, PS/2 Konsol	196, 197, 198
VGA KVM Mesafe Uzatma Cihazları, USB Konsol	194, 195, 196
VGA Matrix Switch - 2 PC 2 Monitör	208
VGA Matrix Switch - 2 PC 4 Monitör	208
VGA Matrix Switch - 4 PC 4 Monitör	208
VGA Seçici - 2 Port'lu	203
VGA Seçici - 4 Port'lu	203
VGA Seçici - 8 Port'lu	203, 204
VGA Uzatma Kabloları	270
VGA Video / Audio <-> HDMI Video Çeviricisi	212, 213
VGA/Audio Video Çoklayıcı	217
Video Matrix Switch - 2 PC 2 Monitör Bağlantılı	217
Video Matrix Switch - 2 PC 4 Monitör Bağlantılı	217
Video Matrix Switch - 4 PC 4 Monitör Bağlantılı	218
Y	
Yazıcı Kabloları	266

ELEKTRONİK MALZEME

E	
Entegreler / Analog	292
Entegreler / CPU	292
Entegreler / Diğer	294
Entegreler / EPROM	292
Entegreler / Logic Devreler / CMOS Serisi	293
Entegreler / Logic Devreler / HC Serisi	293
Entegreler / Logic Devreler / LS Serisi	293
Entegreler / Opto Coupler	294
Entegreler / RAM	294
Entegreler / Solid State Röle	294
I - İ	
Isı İle Daralan Makaron	296
İçi Yapışkanlı Isı ile Daralan Makaronlar	295
İnce Cidarlı Polyolefin Isı ile Daralan Makaronlar	295
K	
Konnektör / Centronics	284
Konnektör / Diğer Ürünler	290, 291
Konnektör / Direnç	291
Konnektör / DSUB	284, 285
Konnektör / DSUB Kapakları	285
Konnektör / Euro Konnektörler (DIN 41612 + DIN 41617)	285
Konnektör / Pin Dizileri	286
Konnektör / Potansiyometre	291
Konnektör / Sensör	291
Konnektör / Soketler	289
Konnektör / Switch	291
Konnektör / Yassı Kablo Konnektörleri ve Kabloları	287, 288
L	
LCD Göstergeler	294
N	
Non-Polyolefin Isı ile Daralan Makaronlar	295
O	
Otomotiv Çözümleri	295
P	
Pasif Devre Elemanları / Kristal	292
Pasif Devre Elemanları / Soğutucu ve Yalıtıcı	292
Y	
Yarı İletkenler / Switching Regülatör	292