

2017 PLANET Hot Ürünler

Endüstriyel Ethernet



IGS-5227-6MT-X

IP67 6-Port 10/100/1000T Yönetilebilir Ring Switch

EN50155 | M12 X-Kodlu Dişi Konnktör

- -40 ile 75 derece arası çalışma ısısına sahip
- 24~48V DC yedel güç tasarımı
- IP67 alüminyum şasi, DIN-rail ve duvara montaj seçenekleri sunar
- Cihaz yönetimi ve izlemesi için Modbus/TCP protokolüne sahip
- IEEE 802.1Q VLAN, Voice VLAN ve Private VLAN destekler
- Yedek sistemin devreye girme süresi (ERPS Ring Data Recovery time) < 50 milisaniyeden az





IGS-5227-4MP2MT

IP67 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+
2-Port 10/100/1000T L2+ Yönetilebilir Ethernet Switch

EN50155 | M12 | 24V Güç Artırma

- -40 ile 75 derece arası çalışma ısısına sahip
- 24~48V DC yedek güç tasarımı 5-pin M23 A-kodlu arayüz
- IP67 alüminyum şasi, DIN-rail ve duvara montaj seçenekleri sunar
- 144-watt PoE bütçesi, uzaktan PoE güç yönetimi
- Yedek sistemin devreye girme süresi (ERPS Ring Data Recovery time) < 50 milisaniyeden az
- IPv4/IPv6 Layer 3 statik routing ve route summarization özelliğine sahip





IGS-5225-4T2S

4-Port + 2-Port SFP L2+ Yönetilebilir Ring Switch

Zarif İnce Tasarım | Tam Teşeküllü Gigabit Yönetim

- IP30 kompakt boyut
- -40 ile 75 derece çalışma ısısna sahip
- 12~48V DC/24V AC yedek güç tasarımı
- IEEE 802.1Q VLAN, Q-in-Q, Protokol tabanlı ve MAC tabanlı VLAN'ları destekler
- IEEE 1588 Precision Time Protokol destekler
- Yedek sistemin devreye girme süresi (ERPS Ring Data Recovery time) < 20 milisaniyeden az



TAIWAN EXCELLENCE 2017



IGS-5225-8T2S2X / IGS-5225-8P2S2X

8G TP/PoE + 2G SFP + 2-Port 10G SFP+ L2+ Yönetilebilir Ring Switch

20Gbps Uplink | 30-watt PoE

- Donanım tabanlı IPv4/IPv6 Layer 3 statik routing
- Modbus TCP/IP Protokolünü destekler
- 2x10GBASE-SR/LR SFP+ yuvaya sahip, 1000BASE-SX/LX/BX SFP uyumlu
- Yedek güç tasarımı: Dual 36~60V DC/48~56V DC
- -40 ile 75 derece arası çalışma ısısı





IMG-110T

1-Port RS422/485 Modbus Gateway

RS422/RS485 | Modbus TCP/RTU/ASCII

- Düşük maliyetli RS422/RS485 arayüzü Fast Ethernet ile buluşturma uygulamaları için
- Uzaktan yönetim için entegre IP-tabanlı web arayüzü ve telnet arayüzü
- RTU Master, RTU Slave,ASCII Master ve ASCII Slave esnek çalışma mod'ları
- Master mod, 32 Slave TCP bağlantı isteklerine cevap verir; Slave mod 16 TCP Master bağlantısı destekler
- PLANET Modbus Gateway yazılımını destekler
- DC 9~48V güç girişi için 2-kontak terminal block konnektör



TAIWAN EXCELLENCE 2017



BSP-360

Yenilenebilir Enerjiyle Beslenen 802.3at PoE+ Switch

Uzaktan Yönetim

- IEEE 802.3at PoE+ end-span PSE destekler
- Nikel-kadmium ya da kurşun-asit batarya'ya sahip
- Batarya kapasitesi ve elektrik kullanımı hakkında bilgi edinmek mümkün
- Düşük voltajda cihaz korumaya geçer, uyarı verir ve güç tasarrufu için hiyerarşisi en düşük olan PoE port'u devre dışı bırakır
- Pulse Width Modulation (PWM) korumaya sahip
- -10 ile 60 derece arası çalışma ısısına sahip





ISW-800T / ISW-500T

8/5-Port 10/100TX Kompakt Ethernet Switch

Küçük Boyut | Düşük Güç Tüketimi

- IP30
- Kompakt boyut, kurulumu ve konumlandırması pratik
- Yer kaplamayan tasarım
- 12~48V DC ya da 24V AC yedek güç seçeneklerine sahip
- -40 ile 75 derece çalışır
- 6KV DC Ethernet ESD, yüksek akım korumalı
- Enerji tasarrufu yapar - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet standardını destekler



Dış Mekan Kablosuz LAN



WBS-502AC

5GHz 900Mbps 802.11ac Dış Mekan Kablosuz AP/CPE

802.3at PoE+ | 19dBi Anten

- 5Ghz 11ac Wi-Fi 900 Mbps süratlerini destekler
- Entegre 19dBi anten, uzak mesafe sinyal iletimi için 360 derece dönebilir
- AP, Client Bridge, Client Router (WISP), WDS şeklinde çalışabilir
- WDS ve SSID-to-VLAN mapping üzerinden 802.1Q VLAN dosyalarını geçirir
- 802.3at PoE girişe sahip. 802.3af PoE dosyalarını gönderir, güvenlik esnek bir üründür





WDAP-702AC

1200Mbps Çift Bant 802.11ac Dış Mekan Kablosuz AP/CPE

RP-SMA Konnektörler

- Çift Bant 11ac Wi-Fi 1.2Gbps süratlerini destekler
- (300Mbps@2.4GHz + 900Mbps@5GHz)
- Entegre 4 RP-SMA konnektörlere sahip
- AP, Client Bridge, WDS şeklinde çalışabilir
- WDS ve SSID-to-VLAN mapping üzerinden 802.1Q VLAN dosyalarını geçirir
- Gelişmiş network yönetim özelliklerine sahip: Band steering, RSSI threshold, traffic shaping
- Nubuk koruma, alüminyum şasi





WBS-500N / WAP-500N

5GHz 300Mbps 802.11n Dış Mekan Kablosuz AP/CPE

10dBi Anten

- 5GHz 11n Wi-Fi 300Mbps süratlerini destekler
- Entegre 10dBi anten ya da RP-SMA konnektörlere sahip
- AP, Client Bridge, Client Router (WISP), WDS, Repeater şeklinde çalışabilir
- WDS ve SSID-to-VLAN mapping üzerinden 802.1Q VLAN dosyalarını geçirir
- IP55 korumalı, UV ışınlarına karşı korumalı ve pasif PoE tasarım





WBS-200N / WAP-200N

2.4GHz 300Mbps 802.11n Dış Mekan Kablosuz AP/CPE

8dBi | RP-SMA Konnektörler

- 2.4GHz 11n Wi-Fi 300Mbps süratlerini destekler
- Entegre 8dBi anten ya da RP-SMA konnektörlere sahip
- AP, Client Bridge, Client Router (WISP), WDS, Repeater şeklinde çalışabilir
- WDS ve SSID-to-VLAN mapping üzerinden 802.1Q VLAN dosyalarını geçirir
- IP55 korumalı, UV ışınlarına karşı korumalı ve pasif PoE tasarım



Ultra Power over Ethernet



IGS-5225-4UP1T2S

4-Port Ultra PoE + 2-Port SFP L2+ Yönetilebilir Ring Switch

802.3bt | Tam Teşeküllü Gigabit Yönetim

- IP30, montajı kolay ve yer tasarrufu sağlayan tasarım
- -40 ile 75 derece arası çalışma ısısına sahip
- 12~48V DC/24V AC yedek güç tasarımı
- IEEE 802.1Q VLAN, Q-in-Q, Protokol-tabanlı ve MAC-tabanlı VLAN'lar
- IEEE 1588 Precision Time Protocol destekler
- Yedek sistemin devreye girme süresi (ERPS Ring Data Recovery time) < 20 milisaniyeden az





IPOE-171S

Endüstriyel Tek Port 10/100/1000Mbps Ultra PoE Splitter

802.3bt | 95W

- DIP switch ile 12V/24V DC güç çıkışı seçilebilir
- Maksimum mesafe 100 metre
- 802.3bt tip 4 Ultra Power over Ethernet destekler
- -40 ile 75 derece arası çalışma ısısına sahip
- IP30 metal şasi, DIN-rail ve duvara montaj seçenekleri sunar



LCD Ekran Kanalıyla Akıllı Yönetim ve Durum Bilgisi Takibi




GS-5220-24UP4XV(R) / GS-5220-24UPL4XV(R)

L2+ 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Yönetilebilir Switch. LCD Dokunmatik Ekranlı

802.3bt | Layer 3 Static Routing | Yenilikçi LCD | ONVIF Güvenlik

- 2.4 inç renkli LCD dokunmatik ekrana sahip, ilave yönetim özellikleriyle birlikte
- Her PoE port için 75 watt güç beslemesine sahip
- PoE takvimi, takvimlendirilmiş güç geridönüşü, PD alive check
- ONVIF tespiti
- 4 x 10GBASE-SR/LR SFP+ yuvaları, 1000BASE-SX/LX/BX SFP uyumlu
- 100~240V AC switch sistemi ve PoE; 36~60V DC switch sistemi





GS-5220-16UP4XV(R) / GS-5220-16UPL4XV(R)

L2+ 16-Port Ultra PoE + 4-Port 10G SFP+ LCD DOkunmatik Ekranlı Yönetilebilir Switch

802.3bt | Layer 3 Static Routing | Yenilikçi LCD | ONVIF Güvenlik

- Yönetim özelliklerine sahip 2.4-inch renkli LCD dokunmatik ekran
- IPv4/IPv6 VLAN routing
- Pv4/IPv6 dual stack yönetim
- Her port için 75 watt PoE güç beslemesine yapar
- PoE takvimlendirmesi yapılabilir, scheduled power recycling, PD alive check
- ONVIF cihazların tespiti mümkün
- 4 x 10GBASE-SR/LR SFP+ yuvaya sahip, 1000BASE-SX/LX/BX SFP destekler
- 100~240V AC switch için ve PoE için; 36~60V DC switch için



Çoklu-Gigabit Network



IXT-705AT

10G/5G/2.5G/1G/100M Bakır <-> 10GBASE-X SFP+ Media Converter

10G SFP+

- IEEE 802.3ae 10GBASE-R uyumlu
- NBASE-T
- 100 metre, Cat 6A@10Gbps
- -40 ile 75 derece arası çalısma ısısına sahip
- IP30 metal şasi
- Düşük güç tüketimi



MGS-5220-8P2X

L2+ 8-Port 2.5Gbps 802.3at PoE + 2-Port 10GBASE-X SFP+ Yönetilebilir Çoklu-Gigabit Switch

10G SFP+

- Multi-Gigabit Ethernet
- 8-port 10/100/1000/2500BASE-T 30W PoE Enjektör
- PoE takvimlendirmesi yapılabilir, scheduled power recycling, PD alive check
- IPv4/IPv6 Layer 3 statik routing
- ONVIF cihazların tespiti mümkün

Yüksek Hızda VDSL2 İletişimi



VC-231G

Yüksek Hızda Ethernet <-> VDSL2 Çevirici

200/160Mbps | G.vectoring | 10/100/100T LAN

- Veri gönderme/Veri alma hızı 200/160Mbps
- Çift burgulu kablo üzerinden/telefon kablosu üzerinden
- Ethernet sinyalinin 1.4km mesafeye ulaştırılmasını sağlar
- 1-port 10/100/1000BASE-T Gigabit LAN
- VDSL2 bağlantısı için 1-port RJ11 konnektör
- VDSL2 bağlantısı
- ITU-T G.993.5 G.vectoring ve G.INP
- DIP switch kanalıyla CO/CPE mod'u seçilebilir
- Geriye dönük olarak ADSL2+ destekler





VC-232G

Yüksek Hızda Gigabit Ethernet <-> Coax Sinyal Uzatma Cihazı

200/160Mbps | Coaxial

- Veri gönderme/Veri alma hızı 200/160Mbps
- Point-to-Point bağlantı yapısına uygun olarak çift olarak kullanılır.
- Bağlantı sinyalinin 1.4km mesafeye ulaştırılmasını sağlar.
- 1-port 10/100/1000BASE-T Gigabit LAN
- VDSL2 bağlantısı için 1-port BNC konnektör
- DIP switch kanalıyla CO/CPE mod'u seçilebilir



VC-234G

Yüksek Hızda Ethernet <-> VDSL2 BRidge

200/160Mbps | G.vectoring | 10/100/100T LAN

- Veri gönderme/Veri alma hızı 200/160Mbps
- Çift burgulu kablo üzerinden/telefon kablosu üzerinden
- Ethernet sinyalinin 1.4km mesafeye ulaştırılmasını sağlar
- 4-port 10/100/1000BASE-T Gigabit LAN
- VDSL2 bağlantısı için 1-port RJ11 konnektör
- ITU-T G.993.2 VDSL2 Profile 30a
- ITU-T G.993.5 G.vectoring ve G.INP
- DIP switch kanalıyla CO/CPE mod'u seçilebilir
- Entegre POTS splitter'a sahip

IP Üzerinden High Definition HDMI/Video Wall & PoE Sinyalini Uzatma Cihazları



IHD-410PT / IHD-410PR

IP Üzerinden 4K HDMI/Video Wall, USB &
PoE Sinyalini Uzatma Cihazı, Verici ve Alıcı dahil

- 1080p HDTV ve 4K (3840 x 2160) HDMI çözünürlük
- IEEE 802.3af/at PoE+ arayüz
- Bantgenişliğinden tasarruf etmek için H.264 sıkıştırma teknolojisi
- Görüntü kaynaklarını yönetmek için IR sinyali uzatılabilir
- Otomatik EDID bilgisi
- Video wall sistemindeki herhangi bir ekrana arzu edilen kaynak cihazın sinyali ulaştırılabilir
- Yönetim için USB arayüzPC KVM arayüzü USB arayüz kanalıyla PCPC KVM
- PC/server bağlantısı için USB arayüz





IHD-210PT / IHD-210PR

IP Üzerinden High Definition HDMI/Video Wall &
PoE Sinyalini Uzatma Cihazı, Verici ve Alıcı dahil

- 1080p HDTV çözünürlük
- IEEE 802.3af/at PoE+ arayüz
- HDCP uyumlu ve blu-ray ready
- Bantgenişliğinden tasarruf etmek için H.264 sıkıştırma teknolojisi
- Görüntü kaynaklarını yönetmek için IR sinyali uzatılabilir
- Otomatik EDID bilgisi

