



Dual 100~240 AC Input

Telekom Çözümü için AC Yedek Güç Sistemi, Layer 3 10G Ağ

24-Port Gigabit + 4-Port 10G SFP+ Layer 3 Stack Edilebilir Yönetilebilir Switch

XGS3-24042



Çift AC Yedek Güç ile Kesintisiz İşlem

XGS3-24042, **24 x 1000BASE-T** port'a sahip, **4 x 100/1000BASE-X-SFP** paylaşımlı port'lara sahip ve **4 x 10GBASE-SR/LR SFP+** yuvalara sahip. Müşterilerin elektrik kesintisinde sistemi çalışabilirliğinin devam etmesi için ayrı bir güç kaynağı takmasına gerek kalmamakta, switch'in **Çift AC güç girişi** sayesinde yedekli çalışması sağlanarak herhangi bir kesintiden switch'in olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilmiştir.

Layer 3 IPv4/IPv6 Routing, 10Gbps Uplink ve IP Stack Özelliği

Artan Gigabit ağ ihtiyacı ve yüksek bantgenişliği taleplerini karşılamak amacıyla XGS3-24042, core switch olarak çalışmakta, 10G bağlantı sunmaktadır. Sunucular ve ağ depolama cihazları 10G SFP+ port'lar kanalıyla yüksek veri trafiğini iletebilmektedirler. XGS3-24042, PLANET Layer 3 Switch ürünleriyle stack edilebilir ve IPv4/IPv6 static routing, RIP, OSPF ve PIM-DM/SM multicast routing gibi Layer 3 routing kabiliyetlerine sahiptir.

- 100V~240V AC yedek güç girişi
- IP Routing Protokollerini destekler: Static routing ve RIPv1/v2, OSPFv1/v2 dinamik routing
- IPv4/IPv6 Web arayüzü, SNMP v1, v2c, v3; SSH/SSL yönetim
- IEEE 802.1Q VLAN, Private VLAN, Layer 2/3/4 Access Control List ve QoS
- IGMP snooping v1, v2, v3; MLD snooping v1, v2
- IP Stack: Maks. 24 cihaz tek bir IP üzerinden yönetilebilir

IP Stacking

Up to 24 units with XGS3-24042

