

**YENİ
ÜRÜN**

BÜYÜK LANSMAN



FST-A3

YÜKSEK HASSASİYET • HIZLI EKLEME

Yüksek hassasiyetli, çok yönlü füzyon ek cihazı

Hassas • Güçlü • Verimli



En yeni nesil
A8 Fiber Kesici
ile birlikte

CİHAZ PARAMETRELERİ

Model	FST-A3
Uygun Fiberler	SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653) NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657)
Uyumlu Fiber/Kablo	0,25-3,0 mm / İç Mekan Kablosu
Kesim Uzunluğu	Kaplama Çapı: 0,125-1 mm / Kesim uzunluğu: 8-16 mm
Ek Modu	Ön ayarlı 41 ek modu, 100 mod kaydedilebilir
Tipik Ek Kaybı	SM:0.03dB/MM:0.02dB/DS:0.05dB/NZDS:0.05dB/G.657:0.03dB (ITU-T Standardı)
Geri Dönüş Kaybı	≥ 60 dB
Aydınlatma	3 güçlü beyaz LED
Ek Süresi	SM HIZLI modu: 6 sn
Tahmini Ek Kaybı	Evet
Koruyucu Kılıf Uzunluğu	20-60 mm
Isıtma Haznesi	5 tip ısıyla daralan tüp ön ayarı: 20/30/40/50/60 mm, Maks. 100 mod
Isıtma Süresi	Hızlı ısıtma: 12 sn, standart ısıtma süresi ≥20 sn
Sonuç Kaydı	Son 20.000 kayıt ve 200 görüntü
Çekme Testi	1,5-2,0 N
Ekran	90° çift yönlü görünüm, 4,3" yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran
Fiber Görüntüsü ve Büyütme	X,Y; X/Y: 400X büyütme
Fiber Tutucu	Çok işlevli, sökülebilir fiber kelepçesi
Güç Beslemesi	AC 100-240V, DC 12-15V
Batarya Kapasitesi	5200 mAh batarya kapasitesi
Isıtma Döngüsü	Tipik olarak 240'tan fazla işlem (ekleme+ısıtma)
Kullanım Yöntemleri	Tuş/Dokunmatik Ekran
Otomatik Kalibrasyon	Hava basıncı ve sıcaklığa göre otomatik ARC kalibrasyonu
Elektrot Ömrü	5000 ARC
Terminal	Mini USB 2.0
Ağırlık	2044,3 g (kauçuk tampon dahil)
Boyutlar	142G*172U*134 mm (G*U*Y)
Çalışma Koşulları	Çalışma rakımı: deniz seviyesinden 0-5000 m; %0-95 bağıl nem; -20~50°C; maks. rüzgar 15 m/sn
Depolama Koşulları	Depolama: %0-95 bağıl nem; Aşırı depolama: -40~80°C; batarya depolama: -20~30°C

STANDART KONFIGÜRASYON

Adı	Model	Adet	Adı	Model	Adet
Ana cihaz	FST-A3	1 adet	Taşıma çantası	Xt03	1 adet
Fiber kesici	A8	1 adet	Alkol şişesi	/	1 adet
Batarya	TPW-52	1 adet	Soğutma tepsi	TP02	1 adet
Yedek elektrot	E2	1 çift	Taşıma kayışları	/	1 çift
Adaptör	TPA150300	1 adet	Test raporu	/	1 adet
Güç kablosu	/	1 adet	Kullanım kılavuzu	/	1 adet
Fiber soyucu (opsiyonel)	CFS-3	1 adet	Temizlik çantası (opsiyonel)	/	1 adet
Kablo soyucu (opsiyonel)	WX-1101	1 adet	Kauçuk hava pompası (opsiyonel)	/	1 adet
SOC fiber tutucu	/	1 adet	Çalışma tablası (opsiyonel)	/	1 adet

V tipi ısıtma haznesinin yenilikçi tasarımı

★ Patent No: ZL 2022 2 3114603.3

Seçilebilen çoklu modlar

Hızlı ısıtma süresi 12 sn'ye kadar

**Isıtıcı sabitleme aparatının patentli tasarımı**

5'i 1 arada aparat, farklı saha ihtiyaçlarıyla uyumludur



APARAT ÇIKARILIP ARKA TARAF TAĞILABİLİR

