







ekipman ve kabinler için seçim tablosu

LCS² sisteminizi yapılandırın (devam)

19" LCS² KABİNETLER VE EKİPMANLARIN SEÇİMİ			SABİT	DÖNEN	
			Derinlik 400 mm	Derinlik 600 mm	
	6 U	Yükseklik 350 mm	462 00	-	
	9 U	Yükseklik 500 mm	462 01	462 11	
	12 U	Yükseklik 600 mm	462 02	462 12	
	16 U	Yükseklik 800 mm	462 03	462 13	
	21 U	Yükseklik 1000 mm	-	462 14	
	Sabit raflar	Derinlik 115 mm	465 00	465 00	
		Derinlik 200 mm	465 01	465 01	
		Derinlik 360 mm	-	465 02	
	Aksesuarlar	Kablo girişi için fırçalı plaka	-	462 55	
		230 V~ fan	462 60	462 60	
		Termostat	348 48	348 48	
		4'lü tekerlek seti	-	462 64	
FİBER OPTİK PATCH CORDLARIN SEÇİMİ			OS 1 (UPC) singlemode 9/125 µm	OM 3 multimode 50/125 µm	OM 2 multimode 50/125 µm
	ST/ST duplex cord	1 m	-	-	330 80
		2 m	-	-	330 81
		3 m	-	-	330 82
	SC/SC duplex cord	1 m	326 00	326 09	330 69
		2 m	326 01	326 10	330 70
		3 m	326 02	326 11	330 71
	SC/LC duplex cord	1 m	326 03	326 12	330 75
		2 m	326 04	326 13	330 63
		3 m	326 05	326 14	330 76
	ST/SC duplex cord	2 m	-	-	330 72
		3 m	-	-	330 73
	LC/LC duplex cord	1 m	326 06	326 15	
		2 m	326 07	326 16	330 61
		3 m	326 08	326 17	
	LC/ST duplex cord	2 m	-	-	330 65
OPTİK KABLOLARIN SEÇİMİ (2000 M'LİK MAKARA)					
	Dahili/harici, kemirgenlere karşı korumalı	6 fiber optik kablo	325 12	325 10	325 08
		12 fiber optik kablo	-	325 11	325 09
		Harici, kemirgenlere karşı korumalı, güçlendirilmiş çelik	6 fiber optik kablo	325 13	-
LCS² bölgesel dağıtım kutuları			LCS² cat. 6	LCS² cat. 5e	
	12 x RJ 45 konnektörlü	STP	335 46	-	
		FTP	335 45	-	
		UTP	335 44	-	
	6 x RJ 45 konnektörlü blok	STP	335 66	-	
		FTP	335 65	335 55	
		UTP	335 64	335 54	
	Fiber optik aksesuarı		335 20	335 20	
	Boş bölgesel dağıtım kutusu, fiber optik ya da RJ 45 bloklarla donatılabilir		335 40	335 40	