

Akıllı LCD Ekran ile Network'ünüzü İzleyin ve Yönetin



Switch Port Information									
01	30.3W	---	M	-10M	06	---	W	---	M
02	---	W	---	M	07	-8.3W	---	M	<1M
03	---	W	---	M	08	---	W	---	M
04	15.4W	-10M	---	M	09	---	---	M	---
05	-OFF-	---	M	---	10	---	---	223M	246M
PB:120W		TP:54W		PD:3					



Uzak Mesafe Sinyal İletimi, Masaüstü Boyut & Kabinet'e Monte Edilebilir

8-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP combo Masaüstü Switch, LCD PoE Ekranlı (120 Watt) **FGSD-1022VHP**

Kolay Çözüm için Sadece "Tak ve İzle"

PLANET PL-FGSD-1022VHP Yönetilemeyen LCD PoE Switch, **Tak ve İzle Power over Ethernet** çözümüdür. Kolay kurulum, gerçek zamanlı PoE bilgisi ve sorun olduğunda LCD ekran üzerinden bilgisayar/yazılım olmadan müdahale edebilme gibi bir dizi özellikler sunar.

PLANET PL-FGSD-1022VHP, **8 x 10/100BASE-TX 802.3at PoE + port'lara** sahiptir. Her port 30-watt PoE+ güç beslemesi sağlar ve **2 x Gigabit TP/SFP combo** arayüze sahiptir. Toplam PoE+ güç bütçesi **120 watt**'tır.

Akıllı ve Yenilikçi LCD Yönetim

PLANET PL-FGSD-1022VHP, renkli yönetim paneline sahiptir. Ağdaki cihazları ve PoE'den beslenen cihazların yönetilmesini sağlar.

Standart, VLAN ve Extend Çalışma Mod'larına Sahiptir

Extend mod'da PLANET PL-FGSD-1022VHP, 250 metre mesafeye kadar duplex 10Mbps çalışır ve 30-watt PoE güç beslemesi sağlar.

- 8 x 10/100BASE-TX IEEE 802.3af/at PoE+ injector port (120-watt PoE güç bütçesi)
- 2 x 10/100/1000BASE-T ve 1000BASE-X SFP/mini-GBIC yuva (paylaşımlı)
- 8-kanal NVR - 2 Gigabit TP/SFP arayüz: 1 x Gigabit port NVR bağlantısı için 1 kanal Gigabit uplink port
- 2-inch renkli LCD Ekranlı - akıllı yönetim özelliklerine sahip:
 - PoE durumu
 - PoE bütçe yönetimi
 - PSE port önceliklendirmesi
 - PSE port enable alive check
 - Bantgenişliği tespiti
 - Screen saver
 - Fan yönetimi
 - Fabrika ayarları ve ayarları kaydetme
- Standart, VLAN, Extend çalışma mod'larını destekler
- IEEE 802.1Q VLAN transparency
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- "Extend" mod'da 30-watt PoE beslemesini 250 metre mesafeye kadar yapabilmektedir. Sürat 10Mbps
- 54V DC, 30-watt PoE güç çıkışı
- 8KV DC Ethernet ESD koruması ve 6KV DC surge immunity
- 1 x sessiz fan
- 12-inch masaüstü boyut, 1U yükseklik, kabinet'e monte edilebilir

