

L3 PoE+ Yönetilebilir Switch Yeni Teknolojilerle Geliyor



Kurumsal PoE Güvenliği İçin Mükemmel Layer3 Çözümü

Layer 3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Stackable Yönetilebilir Switch (370W) **SGS-6341-24P4X**

L3 **RIP**
Routing

L3 **OSPF**
Routing

SSL
SSH

IPv6
Management

10Gbps
SFP+

802.3at
End-span
802.3af

Yüksek bantgeniřlięi ihtiyalarına cevap vermesi amacıyla geliştirilen PLANET PL-SGS-6341-24P4X, Layer 3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Stackable Yönetilebilir Switch ürünüdür.

Güçlü Layer 3 Routing, 10Gbps Uplink ve Tam Gigabit Çözümü

Merkezden yönetilebilir ve 370-watt PoE bütçesine sahiptir. KOBİ'lerin PoE özellikli 10Gbps Ethernet ağı kurmalarına imkan tanır. 10G bağlantısıyla core switch'e, yüksek kapasiteli sunucu ve depolama aygıtlarına ultra yüksek hızla bağlanabiliyor. Bu sayede video yayınları, bulut hizmetleri ve NAS uygulamaları yüksek performanslı şekilde kesintiye uğramadan yürütülebiliyor.

Donanım tabanlı Layer 3 routing kabiliyetlerine ve **IPv4/IPv6 statik routing, RIP, OSPF ve PIM-DM/SM** multicast routing işlevlerine sahip.

Gigabit Ethernet PoE Ağlar İçin Merkezden Güç Yönetimi Yapılabilir

PL-SGS-6341-24P4X üzerinde 24 x 10/100/1000BASE-T port ve 4 x 10GBASE-X SFP+ fiber yuva mevcut. Her port 30-watt 802.3at PoE+ güce sahip. Merkezden yönetilebiliyor. 370-watt PoE güç beslemesine sahip olduęu için kamera güvenlik sistemlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

- IIP Routing Protokolleri: Statik routing, RIP, OSPF, BGP ve PBR
- IP Multicast Routing: IGMP, PIM-DM/SM, DVMRP
- IEEE 802.1Q VLAN, Private VLAN, GVRP
- IGMP snooping v1, v2 ve v3; MLD snooping v1 ve v2
- IPv4/IPv6 Web arayüzü; SNMP v1, v2c ve v3; SSH ve SSL yönetimi
- IP stack: Maksimum 24 cihaz ve tek IP adresi ile stack yönetimi