

Yeni Teknolojilerle Donatılmış L3 Yönetilebilir Switch Geliyor

PIM
SM/DM/SSM

sFlow

USB-Konfig
Yedekleme/Yükleme

**BGP4+/
PBR**



DVMRP

VSF
Stack

Kalabalık Ağlar İçin Yüksek Performanslı 1/10G Ethernet Port'lara Sahip Switch
Layer 3 24-Port 10/100/1000T + 4-Port 10G SFP+ Stackable Yönetilebilir Switch **SGS-6341-24T4X**

L3
RIP
Routing

L3
Static
Routing

L3
OSPF
Routing

SSL
SSH

IPv6
Management

10Gbps
SFP+

Güçlü Layer 3 Routing, 10Gbps Uplink ve Tam Gigabit Çözüm

Artan Gigabit ağ ve yüksek bantgenişliği ihtiyaçlarına karşılık PLANET, yeni nesil Layer 3 routing kabiliyetlerine sahip çözümünü sundu. PL-SGS-6341-24T4X(V2) ürünü 10G bağlantısıyla core switch'e, yüksek kapasiteli sunucu ve depolama aygıtlarına ultra yüksek hızla bağlanabiliyor. Donanım tabanlı Layer 3 routing kabiliyetlerine ve **IPv4/IPv6 statik routing, RIP, OSPF ve PIM-DM/SM** multicast routing işlevlerine sahip.

Genişletilmiş 10G Ağ Altyapısı Çözümü

Dört adet SFP+ yuvaya sahip PL-SGS-6341-24T4X(V2) ürünü **128Gbps** non-blocking switch yapısına sahip olup yüklü verileri taşıyabiliyor. Backbone bağlantısında ihtiyaç duyulan 10Gbps Ethernet ağ ihtiyacını karşılıyor. Bu sayede video yayınları, bulut hizmetleri ve NAS uygulamaları yüksek performanslı şekilde kesintiye uğramadan yürütülebiliyor.

Güçlü WRR (Weighted Round Robin) ve Network Güvenlik özellikleri sayesinde ISS'lerin veri trafiği yönetiminde ve kurumsal VoIP, video ayını ve multicast uygulamalarda rahatlıkla güvenebilecekleri bir ürün PL-SGS-6341-24T4X(V2).

- Layer 3 24-Port 10/100/1000T + 4-Port 10G SFP+ Stackable Yönetilebilir Switch
- IP Routing Protokolleri: Statik routing, RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), BGP ve PBR
- IPv4/IPv6 Web arayüzü; SNMP v1, v2c ve v3; SSH ve SSL yönetimi
- IEEE 802.1Q VLAN, Private VLAN, GVRP
- IEEE 802.1w/1s/1D Spanning Tree Protocol
- IGMP snooping v1, v2 ve v3; MLD snooping v1 ve v2
- IP stack: Maksimum 24 cihaz ve tek IP adresi ile stack yönetimi