

Yeni Geliştirilmiş L3 Özellikler Daha Fazla Esneklik ve Uygulama Sunuyor

Bina

Fabrika

RIP VRRP OSPF PIM-SM/DM BGP PBR



Yüksek Bantgenişliğine İhtiyaç Duyan Ağlar için Güçlü 10Gbps Çözüm

Layer 3 12-Port 10G SFP+ + 8-Port 10/100/1000T Yönetilebilir Switch, Çift 100~240V AC Yedek Güç'lü

XGS-6350-12X8TR

L3 RIP
Routing

L3 OSPF
Routing

Redundant
Power

SNMP

IPv6
Management

10Gbps
SFP+

Kurumsal Ağlar için 10G Yönetilebilir Çözüm

Layer 3 12-Port 10G SFP+ + 8-Port 10/100/1000T Yönetilebilir Switch, Çift 100~240V AC Yedek Güç

Uzak Mesafe Ağlar için Güçlü 10Gbps Çözüm

PLANET XGS-6350-12X8TR, Layer 3 Yönetilebilir Gigabit Switch ürünüdür. Geniş port hacmi ile Layer 3 10Gigabit routing özelliğine sahiptir. 12 x SFP+ fiber ve 8 x Gigabit arayüz sunar. 10G ağlara erişim için ihtiyaç duyulan sinyal mesafesine uygun olarak bilgi işlem yöneticisi uygun SFP/SFP+ modülü seçer. XGS-6350-12X8TR, 256Gbps switch yapısına sahiptir. Güvenli bir topolojide yüksek miktarda veriyi omurgayla ya da yüksek kapasiteli sunucularla bağlantı kurarak yönetebilir.

Layer 3 Routing Desteği

XGS-6350-12X8TR, Layer 3 statik yönlendirmesini elle, RIP (Yönlendirme Bilgi Protokolü) ya da OSPF (Open Shortest Path First) ayarlarını otomatik yapılandırarak, bilgi işlem yöneticisinin ağ verimliliğini uygun bir şekilde artırmasını sağlar.

Multicast Routing Özelliği

Son derece yüklü miktarda VoIP, video yayını ve birden fazla noktaya yayın uygulamalarını işlemek için güçlü bir kurumsal omurga yönlendirme switch'i ve Telekom erişim yönlendirme switch'i olarak çalışabilmesi amacıyla XGS-6350-12X8TR ürünüyle donanım tabanlı PIM-DM ve PIM-SM ile birlikte birden fazla noktaya yayın yönlendirme özellikleri sunuluyor.

Bunun yanısıra; VRRP, BGP, MPLS ve policy tabanlı yönlendirme gibi yeni IP Yönlendirme protokolleri XGS-6350-12X8TR'de ürününde gerçekleştirilebiliyor.

IP Stacking ile Merkezden Yönetim

XGS-6350-12X8TR, IP stacking özelliği sayesinde bilgi işlem yöneticisi tek bir IP adresi üzerinden 8 adet switch'i konfigüre edebilmektedir. IP Stacking teknolojisi sayesinde lokasyon bağımsız aynı yerel ağa bağlı oldukları sürece merkezden yönetilebilmesi için birden fazla XGS-6350-12X8TR switch ürününü gruplandırır.

Çift 100~240V AC Yedek Güç ile Kesintisiz Çalışabilme

XGS-6350-12X8TR, 100~240V AC güç kaynağına sahiptir.

XGS-6350-12X8TR, gelişmiş ve güvenilir bir yedek güç kaynağı tesisatı için özellikle çift 100 ~ 240V AC güç kaynağı ünitesi ile donatılmıştır.

- > Gigabit wire-speed layer 3 IPv4 ve IPv6 routing
- > IP routing protokolleri: routing, RIP, OSPF, BGP ve PBR
- > IP multicast özellikler: IGMP snooping v1/v2/v3, PIM-DM/SM
- > VLAN yönetimi için IEEE 802.1Q, Private VLAN ve GVRP
- > IEEE 802.1d/1w/1s Spanning Tree Protocol
- > SNMP v1/v2c/v3 ve RMON Gruplar 1, 2, 3, 9
- > IP stacking maksimum 8 switch ile sınırlıdır

High Performance 10Gbps Server Service

