

Layer 3 Yönetiminde Yüksek Performans ve İdeal Çözüm



Uzak Mesafe
Sinyal İletimi

Uzak Mesafe Merkez

Kurumsal Ağlar için 10G Yönetilebilir Çözümü

Layer 3 12-Port 10G SFP+ + 8-Port 10/100/1000T Yönetilebilir Switch
2 x 100~240V AC Yedek Güç

XGS-6350-12X8TR

Uzak Mesafe Network'ler için Güçlü 10Gbps Çözümü

PLANET XGS-6350-12X8TR, **Layer 3 10Gigabit routing** kapasitesine sahip, **12 x SFP+ fiber** ve **8 x Gigabit** arayüzüne sahip yüksek hacimli ve performanslı Layer 3 Yönetilebilir Gigabit Switch ürünüdür. Sinyal mesafesine bağlı olarak uygun SFP/SFP+ modül tercih edilere 10G network erişiminden faydalanmak mümkün. Ek olarak **256Gbps** switching fabric yapısıyla, PL-XGS-6350-12X8TR omurga ya da sunucular arasındaki yüksek veri trafiğinin üstesinden gelebilmektedir.

Layer 3 Routing Destekler

PL-XGS-6350-12X8TR ürünüyle **Layer 3 static routing** elle yapılabilir, **RIP (Routing Information Protocol)** ya da **OSPF (Open Shortest Path First)** ayarları otomatik yapılır.

Çift 100~240V AC Yedek Güç Kaynağı ile Kesintisiz İşlem

PL-XGS-6350-12X8TR, üzerinde iki adet 100~240V AC yedek güç kaynağı ile gelir. Kesintisiz ve sorunsuz sistemin çalışmasını garanti eder.

- Gigabit wire-speed layer 3 IPv4 ve IPv6 routing
- IP routing protokolleri: static routing, RIPv1/v2, OSPFv2
- IP multicast özellikleri: IGMP snooping v1/v2/v3, multicast group policy
- IEEE 802.1Q, Private VLAN ve GVRP VLAN yönetimi için
- IEEE 802.1d/1w/1s Spanning Tree Protocol
- SNMP v1/v2c/v3 ve RMON Grupları 1, 2, 3, 9