

IP 30

Yedek Güç

75°C

Full Port GIGA

75°C
-40°C



Endüstriyel Ethernet

**8-Port 100/1000X SFP +
2-Port 10/100/1000T
Endüstriyel Yönetilebilir Switch
(-40 ~ 75 ° C Derece)**

► IGS-10080MFT

Zorlu Çevre Koşullarında Çalışabilen Yüksek Güvenlikli, Sağlam Ağ Çözümü

Endüstriyel ve Telekom Sektöründe Uzak Mesafe Ağlarda Kullanılabilen Birden Fazla SFP Fiber Port'a Sahip Switch

PLANET IGS-10080MFT Endüstriyel 10-Port Full Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch ürünü full Gigabit backbone'dan gelen ağ verisinin yüksek hızda endüstriyel çalışma koşullarında uzak lokasyona fiber teknolojiyle iletilmesini sağlar. 8-Port 100 / 1000Base-X SFP fiber optik arayüze sahiptir. 2 adet ilave 10 / 100 / 1000Base-T bakır arayüz sunar. IP30 şasiye sahiptir. 12 ile 48V DC ya da 24V AC yedek güç sistemine sahiptir. -40 ile 75 Derece C'de zorlu çevre koşullarında çalışabilir.



Fiber Bağlantısıyla Yüksek Esneklik Sunar

Her bir SFP yuva Dual-Speed, 1000Base-SX / LX ya da 100Base-FX destekler. Sinyal iletim mesafesi kullanılacak SFP transceiver'a bağlı olarak 220 metre ile 120km arasında değişmektedir.

- 8 x 100/1000Base-X SFP yuva
- 12V ile 48V DC ya da 24V AC yedek güç girişine sahip
- IP30 alüminyum kasa / DIN-Ray ve Duvara Monte Edilebilir
- -40 ile 75 Derece C çalışma ısısına sahip
- IPv6 WEB arayüzü / SSH / SSL / SNMP / Loop Detection / RSTP destekler
- IEEE 802.1x Radius, TACACS+ login kullanıcı erişim onayı
- Olay bildirimi Syslog, Email, SNMP trap ve Röle Çıkışı



Yedek Ağın Kesintiden Kurtarılması ve Çalışabilir Hale Getirilmesini Sağlar

IGS-10080MFT ürünü kesinti anında tekrar sağlıklı çalışabilir mekanizmaya sahiptir. Rapid Spanning Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree (MSTP), Loop koruma özelliklerine sahiptir. Dinamik port Link Aggregation ve Redundant Power System, zorlu fabrika ortamlarında sistem güvenilirliğini ve çalışma süresini artırmak için müşterilerin endüstriyel otomasyon ağına sunulan özellikler arasındadır. Müşterinin endüstriyel ağının kesintilerden olumsuz etkilenmeden sağlıklı çalışmasını sağlar.

