

Twisted Pair (Burgulu Çift) Patch Cord

Category 6 Sınıf E - U/UTP - LSZH

beek



CAT 6 Class E, U/UTP, Twisted Pair (Burgulu Çift) Patch Cord, Cu, LSZH, AWG 28/7, uzunluk ve renk seçenekleri mevcut

Features

- 2 x RJ45 (8P8C) konektörler
- Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf ve mandal koruması
- Kılıf üzerinde metrajı belirleyen simge
- İletken: Cu (Bakır)
- Zırh: U/UTP (zırhsız)
- Yapı: 4x 2 AWG 28/7, twisted pair (burgulu çift); plastik çapraz ayırıcı dahil
- Kılıf: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- PoE+ kullanımda (ready)
- IEC 61156-5:2012 IEC 60332-1-2:2004, IEC 61034-2:2005+A1:2013, EN 50173-1:2018

Performans ve Özelliklere Genel Bakış

İletken ve esneklik	AWG 28/7 saf bakır, 0.12 ± 0.01 mm
İzolasyon	HD-PE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
Dış kılıf	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Genel çap	3.6 mm ± 0.30 mm
Bükülme yarıçapı	8x OD
RJ45 konektör	Nikel (100 µ-inc), altın kaplama (50 µ-inc)
Renk kodu	Turuncu x Beyaz, Yeşil x Beyaz, Mavi x Beyaz, Kahverengi x Beyaz
Kablolama standardı	EIA/TIA 568B
Pin eşleşmesi	1:1
Dayanıklılık	750 ekleme döngüleri
Kontak direnci	30 mΩ maksimum
Direnç dengesizliği	3% maksimum
Dielektrik gücü	2500 VDC 3 saniye için
Yalıtılmamış direnç	150 MΩ/km minimum
Çalışma ısısı	-20 °C maksimum +60 °
NVP	69%
Alev geciktirme	IEC 60332-1
Duman emisyonu	IEC 61034
Tipik uygulamalar	IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
Normlar	ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
Renkler	İstek üzerine çeşitli renkler mevcuttur
İşaretleme	Marka adı, kablo uzunluğu ve kablo bilgileri

Twisted Pair (Burgulu Çift) Patch Cord

Category 6 Sınıf E - U/UTP - LSZH

beek

Uzunluk Toleransları

Uzunluk (m)	Tolerans (mm)	Uzunluk (m)	Tolerans (mm)
0.15	+20/-6	8	+/-155
0.25	+20/-6	10	+/-200
0.5	+20/-10	12	+/-250
0.75	+20/-13	13	+/-270
1	+/-20	15	+/-310
1.5	+/-30	20	+/-400
2	+/-40		
2.5	+/-50		
3	+/-60		
4	+/-90		
5	+/-110		
6	+/-120		
7	+/-140		
7.5	+/-150		
		*Kablo uzunluğu A fişinden B fişine ölçülür	

	Gri	Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	Siyah
0,25 m	BC-U60025-28	BC-U60025R-28	BC-U60025Y-28	BC-U60025G-28	BC-U60025B-28	BC-U60025BL-28
0,5 m	BC-U6005-28	BC-U6005R-28	BC-U6005Y-28	BC-U6005G-28	BC-U6005B-28	BC-U6005BL-28
1 m	BC-U6010-28	BC-U6010R-28	BC-U6010Y-28	BC-U6010G-28	BC-U6010B-28	BC-U6010BL-28
2 m	BC-U6020-28	BC-U6020R-28	BC-U6020Y-28	BC-U6020G-28	BC-U6020B-28	BC-U6020BL-28
3 m	BC-U6030-28	BC-U6030R-28	BC-U6030Y-28	BC-U6030G-28	BC-U6030B-28	BC-U6030BL-28
5 m	BC-U6050-28	BC-U6050R-28	BC-U6050Y-28	BC-U6050G-28	BC-U6050B-28	BC-U6050BL-28
7 m	BC-U6070-28	BC-U6070R-28	BC-U6070Y-28	BC-U6070G-28	BC-U6070B-28	BC-U6070BL-28
10 m	BC-U6100-28	BC-U6100R-28	BC-U6100Y-28	BC-U6100G-28	BC-U6100B-28	BC-U6100BL-28
15 m	BC-U6150-28	BC-U6150R-28	BC-U6150Y-28	BC-U6150G-28	BC-U6150B-28	BC-U6150BL-28
20 m	BC-U6200-28	BC-U6200R-28	BC-U6200Y-28	BC-U6200G-28	BC-U6200B-28	BC-U6200BL-28
30 m	BC-U6300-28	BC-U6300R-28	BC-U6300Y-28	BC-U6300G-28	BC-U6300B-28	BC-U6300BL-28

Ürün Kod Bilgileri

