

Flat cable AWG 28, grey or coloured, pitch 1.27mm

Betriebsspannung
300V
Durchschlagsspannung
2000V
Strombelastbarkeit
1A
Kapazität
45pF / m
Leiterwiderstand
< 215Ω / km
Impedanz
104Ω
Übersprechen unsymmetrisch
60 dB
Übersprechen symmetrisch
50 dB
Betriebstemperatur
-30°C - +105°C
Farbe
Grau (Rote Randmarkierung)
Farbfolge
braun, rot, orange, gelb, grün,
blau, violett, grau, weiss,
schwarz

Operating voltage
300V
Test voltage
2000V
Current rating
1A
Capacity
45pF / m
Conductor resistance
< 215Ω / km
Impedance
104Ω
Cross-talk asymmetric
60 dB
Cross-talk symmetric
50 dB
Operating temperature
-30°C - +105°C
Colour
Grey (red coded)
Colour sequence
brown, red, orange, yellow,
green, blue, violet, grey, white,
black



UL-STYLE : 2651

UL-STYLE : 2651

Made in Germany

Bestellcode / Ordercode

Polzahl

10 / 14 / 16 / 20 / 25 / 26 /
34 / 37* / 40 / 50 / 60* / 64

No. of contacts

10 / 14 / 16 / 20 / 25 / 26 /
34 / 37* / 40 / 50 / 60* / 64

Farbe

G - Grau (30.5 m)
G50 - Grau (50.0m)
G100- Grau (100.0m)
F - Farbcodiert (30.5 m)

Colour

G - Grey (30.5 m)
G50 - Grey (50.0m)
G100- Grey (100.0m)
F - Colour coded (30.5 m)

AWG 28 - xx / x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

* nicht bei farbkodierten Leitungen verfügbar
* not available in color cables

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature