

■ Digitus Network Kamerası

■ GÖZÜNÜZDEN HIÇBİR ŞEY KAÇMAYACAK

DN-16032

- 640 x 480 piksel çözünürlüğünde AVI formatında video kayıt yapabilen ürün 1/4 inch renkli CMOS sensörü ile 4x yakınlaştırma yapabiliyor.
- IEEE 802.3 (10BaseT), 10/100BaseTX Auto-Sense port ve IEEE 802.3u (100BaseTX) standartları yanında TCP/IP, DHCP, SMTP, FTP, NTP, PPPoE, DDNS, STATIC IP protokollerini destekler.uygundur.
- Arka panelinde bulunan TV Çıkışı sayesinde TV'lere bağlanabilmesi yanı sıra video kayıt cihazına da bağlanarak görüntü kaydedilebilir.
- Web tabanlı yönetim özelliğine sahiptir. Kameralara uzaktan erişerek hareket edebilen gövdesi sayesinde hareketli görüntüleri takip edebilmek mümkündür.
- SDRAM yuvası sayesinde elde edilen görüntüler ayrıca hafıza kartlarına kaydedilebilir.
- Sanal IP ve port switch in IP DSALM desteğine sahiptir.
- Birden fazla kullanıcı kameralara network üzerinden erişebilmektedir.
- Parola koruması sayesinde kameralara güvenli erişim yapılmaktadır.
- Motion Detection özelliği sayesinde hareketli görüntüleri kayda geçebilmektedir.
- Desteklediği işletim sistemleri: Windows 98SE/ME/NT/2000/XP/Server 2003



■ Digitus Parmak İzi Okuyucu 2,5 Inch IDE HDD Harici Alüminyum Kutu

■ DOSYALARINIZ ARTIK DAHA GÜVENDE

DA-70702

- Şık ve ince yapısı sayesinde her yere taşınabilir.
- Darbelere karşı dayanıklı tasarım. Alüminyum kutu.
- Biyometrik parmakizi sensörü sayesinde bilgisayara ve programlara güvenli erişim imkanı.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista için beraberinde şifreleme yazılımı gelmektedir.
- 2,5 inch Ultra ATA (Ultra DMA) 33/66/100 HDD'yi destekler.
- 160GB sabit disk kapasitesine kadar destekler.
- USB 2.0 (480 Mbps) ve 1.1 (12 Mbps) uyumlu
- AES 256-Bit algoritma ile güvenli şifreleme
- Farklı kullanıcılara ait toplam 10 adet parmak izini kaydeder.
- Şifresiz "Public Disk" ve şifreli "Security Disk" bir arada bir sabit disk üzerinde bulundurma olanağı sunar.
- Cihaz beraberinde gelen yazılım sayesinde bilgisayara ve bilgisayarda bulunan programlara erişim kısıtlanabilmektedir. Çeşitli uygulamalara, browser, dosya, klasör ve sürücülere parmakizi taraması ile güvenli erişim yapılabilmektedir.
- Boyutlar: 124 mm x 76 mm 17 mm.



■ Digitus Elektrik Hattına Bağlanan Ethernet Bridge

DN-15019

■ AĞ BAĞLANTINIZIN SINIRLARINI GENİŞLETİYOR

- Veri transfer hızı maksimum 200 Mbps
- Kablo gereksinimini minimuma indirerek ekonomik çözüm sunar.
- Elektrik prizini (220 volt) network portu olarak kullanma imkanı.
- 10/100 Mbps Ethernet ürünleri ile uyumlu.
- Bilgisayar, hub, switch, yazıcı, ADSL modem, wireless sistemler gibi her türlü cihaza bağlanabilir.
- Bina içinde mesafesi 150 metre ile sınırlı olup, veri transfer hızı maksimum 200 Mbpsdir.
- TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX protokollerini destekler.
- Secure data transmission: 56-bit Data Encryption Standard (DES)
- Cihaz üzerinde 1 adet RJ-45 Ethernet port bulunmaktadır.
- 1 adet patch kablo cihaz ile birlikte gelmektedir.
- Windows 98SE, 2000, ME, XP ve Vista işletim sistemlerini destekler.
- LED ışıkları sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi imkanı.



■ Digitus PCMCIA Paralel Express Kart

■ BAĞLANTI SEÇENEĞİNİZİ ARTIRIN

DS-31206

- 1 x paralel (DB25 dişi) port'a sahip
- ExpressCard/34 form faktörü
- Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Elektrikli bilgisayardan almaktadır. Harici güç adaptörü gerektirmez.
- Paralel arayüze sahip yazıcı vs. gibi cihazlarla bağlantı kurabilir.
- Paralel port SPP (Standart Paralel Port), EPP (Enhanced Paralel Port), ECP (Extended Capabilities Port) şeklinde çalışabilmektedir.
- Paralel port üzerinden aktarılan verinin iletim hızı 1,5 Mbps ile sınırlıdır.
- PCI Express 1.0a standardı ile uyumludur.
- Windows 2000, XP, Server 2003, Vista işletim sistemlerini destekler.



■ Digitus 19" 24/48 Port Cat-5/Cat-6 UTP Patch Panel

■ KABİNİNİZDEKİ İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIN

DN-91524U
DN-91624U

- EIA/TIA 568 standardına uygundur.
- Metal şasi, siyah renk
- Zırhsız (unshielded) RJ45 prizler (8P/8C)
- 19 inch racke monte edilebilir.
- Kontaklarındaki altın kaplama kalınlığı 50 _ (mikron)



■ Digitus 2 portlu PS/2 Mini KVM (Keyboard/Video Monitor/Mouse) Switch

■ TEK ELDEN ÇOKLU SİSTEM YÖNETİMİ

DC OC12

- 2 bilgisayarın 1 klavye (PS/2), 1 mouse (PS/2) ve 1 monitör tarafından denetlenmesini sağlar.
- Otomatik tarama (autoscan) fonksiyonu ile birlikte klavye üzerinde bulunan ve Hot-Key olarak adlandırılan kısayol tuşları ile bilgisayar seçilebilir.
- IntelliMouse, Logitech FirstMouse, Wheel Mouse, Mouse Man mouse tiplerini destekler.
- Çalışma esnasında sökülüp takılabilir.
- Win95, Win98, Windows ME, Windows 2000, Windows NT, Windows XP işletim sistemlerini destekler.
- Üst paneldeki LED'ler sayesinde hangi PC'nin devrede olduğu kontrol edilir.
- Harici güç adaptörü gerektirmez. Elektrikli bilgisayardan alır.
- 2 adet 1.5 metre ahtapot kablo cihazla birlikte gelmektedir. Kablolar cihaza gömülüdür. (built-in)
- Çözünürlük / Bantgenişliği: 1920 x 1440 dpi. / 200 Mhz.
- Giriş: 1 x Monitör HDSUB15 dişi, Klavye MiniDIN6 dişi (PS/2), Mouse MiniDIN6 dişi (PS/2) Çıkış: 2 x Monitör HDSUB15 erkek, Klavye MiniDIN6 erkek (PS/2), Mouse MiniDIN6 erkek (PS/2)



■ Digitus 2 adet 3.5 Inch S-ATA HDD'yi taşıyabilen Disk Kutusu

■ DAHA FAZLA VERİ DEPOLAMA

DA-70525

- 2 adet 3.5 Inch S-ATA HDD'yi taşıyabilen disk kutusu (Maksimum disk kapasitesi 1 TB)
- Alüminyum kutu
- İçinde bulunan soğutucu fan sayesinde yüksek ısılara karşı kendini soğutur.
- Big mode ve port multiplier özelliği sayesinde taşımakta olduğu disk'leri tek bir disk olarak görebilmektedir.
- Bağlantı arayüzü: USB 2.0 B konektörü
- 3.5 inch SATA, SATA II HDD'yi destekler.
- Serial ATA 1.0 (150 Mbps), Serial ATA II (300 Mbps) ve USB 2.0 (480 Mbps), USB 1.1 (12 Mbps) standartları ile uyumlu
- Ön panelde bulunan LED göstergeleri sayesinde cihazın çalışması hakkında detaylı bilgi edinilebilir. (Güç, soğutucu fan, Big mode ve port multiplier mod v.s.)
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista işletim sistemlerini destekler.
- Boyutlar: 125 x 200 x 89 mm
- Harici eSATA bağlantı kablosu, güç adaptörü, USB bağlantı kablosu cihazla birlikte gelmektedir.



■ Digitus Cat 6 / Cat 5 Kablo

DK-1511 serisi
DK-1611 serisi

■ İLETİŞİMİNİZ EMİN ELLERDE

- Cat-6 / Cat-5 Patch Kablo,
- UTP, FTP, SFTP, SSTP/PIMF, AWG 26/7, 3P sertifikalı Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Gri renk seçenekleriyle



ANKARA MERKEZ
İSTANBUL Malzeme Satış
İSTANBUL Network
İZMİR
BURSA

Tel: (312) 434 22 45 Faks: (312) 431 19 53
Tel: (212) 347 75 40 Faks: (212) 347 75 44
Tel: (216) 384 50 61 Faks: (216) 384 50 26
Tel: (232) 489 07 55 Faks: (232) 425 21 49
Tel: (224) 224 01 14 Faks: (224) 224 69 34

bimel

www.bimel.com.tr / bimel@bimel.com.tr